

PASIŪLYMAS

DĖL HIDRAULINĖS KĖLIMO ĮRANGOS (MANIPULATORIAUS) PIRKIMO

2015 03 30

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/	UAB „Autojarus hidraulika“ Įm. kodas 302431689
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	H. ir O. Minkovskių 56, Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Remigijus Jasiūnas, vadybininkas
Telefono numeris	+370 698 73865
Fakso numeris	+370 37 787729
El. pašto adresas	remigijus@autojarus.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis hidraulinės kėlimo įrangos (manipulatoriaus) mažos vertės pirkimo apklausos sąlygose (2015 m. kovo 25 d. kvietimas Nr. KS-27).
- Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	PVM suma, Eur	1 lentelė Kaina, Eur su PVM
						8
1	2	3	4	5	7	
1	Hidraulinė kėlimo įranga (manipulatorius) FASSI F25A.13 (Italija)	vnt.	1	7930.00	1665.30	9595.30

Kaina Devyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt penki eurai ir trisdešimt centų su PVM.
(kaina žodžiu)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

- Siūloma *prekę* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

2 lentelė		
Eil. Nr.	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Atsakymas taip/ne ir parašoma tikslė reikšmė

1	Hidraulinė kėlimo įranga (manipulatorius) turi būti nauja, pagaminta 2015 metais. Turi būti pilnai sukomplektuota bei atitikti nacionalinius ir ES darbų saugos reikalavimus. Turi turėti CE sertifikatą bei ženklinį. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti CE sertifikatą.	Taip
2	Hidraulinė kėlimo įranga turi būti T formos, transportinėje padėtyje strėlė turi turėti galimybę prisilenkti prie stovo.	Taip
3	Įranga turi turėti galimybę būti sumontuota automobilio kėbulo dešiniajame priekiniame kampe.	Taip
4	Keliamoji galia prie maksimalaus siekio turi būti ne mažesnė kaip 500 kg	Taip / 520 kg
5	Kėlimo strėlės maksimalus siekis turi būti ne mažesnis kaip 4,2 m	Taip / 4,7 m
6	Kėlimo strėlės pasukimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 270°	Taip / 325°
7	Krovinio kėlimo momentas turi būti ne mažesnis kaip 2,1 kNm	Taip / 2,55 kNm
8	Bendras įrangos svoris (be automobilio stabilumą palaikančių atramų) turi būti ne didesnis kaip 250 kg	Taip / 250 kg.
9	Automobilio kėbule, kad vežamas kroviny nepadidėtų įrangos, turi būti sumontuota apsauginė tvorelė.	Taip
10	Hidraulinės kėlimo įrangos valdymo pultas turi būti montuojamas automobilio kėbulo dešiniajame priekiniame kampe.	Taip
11	Automobilio stabilumą palaikančios atramos turi būti hidraulinės (nuleidžiamos ir pakeliamos).	Taip
12	Automobilio stabilumą palaikančių atramų cilindry išstūmimas: Dešinės pusės cilindras turi turėti galimybę būti išstūmtas iki 0,8 metro, kairės pusės – iki 0,4 metro.	Taip / Dešinė pusė iki 0,8 m, kairė pusė iki 0,4 m
13	Automobilio stabilumą palaikančios atramos turi turėti galimybę transportinėje padėtyje būti pasuktos 90° kampu ir užfiksuotos mechaniniais užraktais.	Taip
14	Automobilio stabilumą palaikančios atramos turi būti sumontuotos su gamykliniu porėmiu.	Taip
15	Įranga turi turėti avarinio stabdymo sistemą su jungikliu įrangos valdymo pulte.	Taip
16	Kėlimo strėlė turi turėti ne mažiau kaip tris hidraulinius teleskopinius cilindrus.	Taip / 3 hidraulinius teleskopinius cilindrus
17	Kėlimo strėlė turi būti sukomplektuota su kabliu kroviniams kelti.	Taip
18	Hidraulinė sistema: Visi cilindrai turi būti dvigubo veikimo. Pagrindinis hidraulinis skirstytuvas turi būti ne mažiau kaip 5 skc.	Taip
19	Kėlimo įranga turi turėti atskirą hidraulinės alyvos talpą su tepalo filtru.	Taip
20	Įrangos darbiniai cilindrai turi gauti darbinį slėgį nuo hidraulinio siurblio, kuris sukimo momentą gauna iš automobilio variklio.	Taip

21	Hidraulinė apsaugos sistema nuo perkrovos turi turėti slėgio manometrą.	Taip
22	Įranga turi būti sukomplektuota su signaliniu davikliu vairuotojo darbo vietoje, kuris galėtų informuoti apie įrangos būklę bei jos pasiruošimą transportavimui.	Taip
23	Hidraulinė kėlimo įranga turi turėti įrenginio techninį pasą.	Taip
24	Hidraulinė kėlimo įranga turi turėti VŠĮ „Technikos priežiūros tarnybos“ techninio patikrinimo ataskaitą.	Taip
25	Kėlimo įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. arba 1500 darbo valandų (priklausomai nuo to, kuris terminas sueis greičiau) garantija.	Taip

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	CE sertifikato kopija
2.	Įsakymas dėl direktoriaus pavadavimo
3.	Krano M25A.13 kėlimo diagrama

Remigijus Jasiūnas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

