



Компания Kramer Electronics, Ltd.
производит профессиональное
аудио-видео оборудование и кабели

[Главная](#) | [Карта сайта](#) | [Контакт](#)

Вход для партнеров:

Логин:

Пароль:

[регистрация и подписка на новости](#)

[НОВОСТИ](#) [ПРОДУКЦИЯ](#) [ПУБЛИКАЦИИ](#) [РЕШЕНИЯ](#) [АКАДЕМИЯ](#) [СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ](#) [ПОДДЕРЖКА](#)

Поиск по сайту

 PT-572+ – приемник HDMI по DGKat

Удлинители интерфейсов и репитеры > PT-572+ Приемник сигнала HDMI по витой паре DGKat

Новости раздела

Новинки

Группы приборов

Усилители-распределители

Коммутаторы и матричные коммутаторы

Системы управления

Преобразователи форматов и процессоры

Удлинители интерфейсов и репитеры

Специальные AV-устройства

Масштабаторы и преобразователи развертки

Кабели, разъемы, инструмент

Решения для инсталляторов

Адаптеры для стоек и аксессуары

Sierra Video Systems

Приборы, снятые с производства

PT-572+

PT-572+ - приемник сигнала HDMI по кабелю на витой паре DGKat. **PT-571** преобразует сигнал HDMI в формат для передачи по кабелю, PT-572+ выполняет обратное преобразование.

ВНИМАНИЕ! Данные приборы работают только с кабелями экранированной витой пары (FTP или STP), разделанными на экранированные разъемы RJ-45. Использование неэкранированных кабелей UTP не допускается.

ВНИМАНИЕ! Кабели экранированной витой пары разделяются на обоих концах кабеля по одной схеме (например, EIA / TIA 568B) - т.н. **"прямая" разводка**. Неправильная разделка кабеля может привести к необратимому повреждению приборов.



ВНИМАНИЕ! Подключение к активному оборудованию Ethernet может привести к выходу из строя всего оборудования. Для подключения используйте только совместимые приборы Kramer.

Особенности

- максимальная скорость передачи данных 4,95 Гбит/с (1,65 Гбит/с на канал), разрешение до 1080p, UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) при 60 Гц
- при максимальных разрешениях режим Deep Color не поддерживается. Для работы с Deep Color уменьшите разрешение, например, до 720p или 1080i
- совместимость с HDTV
- соответствие стандартам HDCP и HDMI 1.4 (3D, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Uncompressed Audio Channels, Dolby TrueHD, DTS-HD)
- максимальная длина линии передачи зависит от разрешения сигнала, используемой графической платы и дисплея. Для достижения наилучших результатов рекомендуются экранированные кабели Kramer **BC-DGKat524**, **BC-DGKat623** и BC-DGKat723, при использовании которых длина линии составляет соответственно до 90, 90 и 100 м при разрешении 1080i, и до 30, 70 и 90 м при 1080p. При использовании кабелей 5, 6 и 7 категорий других изготовителей указанные максимальные значения могут снижаться. Необходимо использовать только экранированные кабели, соединяя экран с "землей". Использование многожильных проводников (patch cord) в кабелях не допускается
- пропуск сигналов EDID/HDCP от источника к дисплею без изменений
- цветовая светодиодная индикация состояния - красный цвет при включении питания, оранжевый при подключении выхода, желтый при подключении выхода и подаче входного сигнала
- система Power Connect™ - передача питания одному из устройств по кабелю на витой паре
- малогабаритный корпус Kramer Pico TOOLS™ с возможностью установки четырех приборов рядом в 19-дюймовую стойку (1U) с помощью адаптера **RK-4PT** (опция).

Рекомендуемые передатчики:

PT-571, **PT-571HDCP**, **TP-575**, **VM-114H4C**, **VM-114H2C**, **VM-1H4C**

Технические характеристики

Входы:	Витая пара DGKat (1 вх.): разъем RJ-45
Выходы:	HDMI (1 вых.): разъем HDMI
Полоса пропускания:	До 1,65 Гбит/с на графический канал
Соответствие стандарту:	Поддержка HDMI 1.4 и HDCP
Питание:	=12 В, 250 мА
Габаритные размеры (Ш, Г, В):	6,2 см x 5,2 см x 2,4 см
Масса:	0,14 кг
В комплекте:	Источник питания
Опции:	Адаптер для установки в 19-дюймовую стойку RK-4PT

Дополнительные файлы

- [Руководство пользователя на русском языке](#)

KRAMER | © 2000 - 2015 Все права защищены.
При использовании материалов прямая гиперссылка на <http://www.kramer.ru> обязательна.

РЕЙТИНГ 7774008
mail.ru 2455423

