



### Turbo-Jet Belüfter (Strömungserzeugung)

Schwimmender Oberflächenbelüfter mit Tauchmotor, mittels einer Venturi-Düse wird dem Wasserstrahl Luft beigefügt und fein vermischt. Vorteile dieses Belüfbertyps sind die geringe Geräuschkentwicklung, die Strömungserzeugung und die Wintertauglichkeit. Lieferung inkl. Kabel und Motorschutzstecker.

### Turbo-Jet aerator (directed flow effect)

Floating surface aerator with submersible motor, air is added and finely mixed to the water stream with a Venturi nozzle. Advantages of this aerator type are the very low noise level, the current production and its suitability for operation during the winter season. Delivery incl. cable and motor protection plug.

### Turbo-Jet аэратор (генерирование потока)

Плавающий поверхностный аэратор с погружным мотором, с помощью сопла Вентури в струю воды подаётся воздух и хорошо перемешивается. Преимуществами данного аэратора являются низкий уровень шума, генерирование потока и пригодность для эксплуатации зимой. Поставляется в комплекте с кабелем и защитным штекером для мотора.



| Turbo-Jet                                     | Turbo-Jet I        | Turbo-Jet II       | Turbo-Jet III      | Turbo-Jet IV         |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 230V/50Hz~1                                   | E0110000           | 📖 E0111000         | 📖 E0113000         | -                    |
| 400V/50Hz~3                                   | -                  | 📖 E0112000         | 📖 E0114000         | 📖 E0115000           |
| ⚡ -P2 (nominal)                               | 0.35 kW            | 0.55 kW            | 0.75 kW            | 1.10 kW              |
| ⚡ -P1                                         | 0.47 kW            | 0.82 kW            | 1.10 kW            | 1.50 kW              |
| m <sup>3</sup> /h                             | 50                 | 160                | 250                | 300                  |
| Wirkzone / effective zone / дальность выброса | 30 m               | 60 m               | 80 m               | 90 m                 |
| für Teiche / for ponds / для прудов (*)       | 500 m <sup>2</sup> | 700 m <sup>2</sup> | 900 m <sup>2</sup> | 1.200 m <sup>2</sup> |
| ➡ ⚡ ⬆ (mm)                                    | Ø480-⬆360          | Ø800-⬆600          | Ø800-⬆600          | Ø800-⬆600            |
| 📖 (kg)                                        | 15                 | 25                 | 25                 | 25                   |
| Kabel / cable / кабель                        | 10 m               | 20 m               | 20 m               | 20 m                 |

(\*) unverbindliche Empfehlung / recommendation w/o obligation / ни к чему не обязывающие рекомендации

### AIR-JET Belüfter (Strömungserzeugung)

Oberflächenbelüfter nach dem Venturi-Prinzip mit gleichzeitiger Strömungserzeugung, Strömungswinkel einstellbar 20 – 45°, als Bausatz, Kabel und Motorschutzstecker optional.

### AIR-JET aerator (flow generation)

Surface aerator creating a water flow in your pond, working according to the Venturi principle, water flow angle adjustable between 20 – 45°, delivery as kit, cable and motor protection plug please order separately.

### AIR-JET аэратор (генерирование потока)

Поверхностный аэратор, работающий по принципу Вентури с одновременным генерированием потока, с изменяемым углом потока (20 – 45°). Поставляется в виде набора с комплектующими элементами, кабель и защитный штекер для мотора опционально.



| AIR-JET                                | AIR-JET I               | AIR-JET II               |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 230V/50Hz~1                            | E0130000                | E0132000                 |
| 400V/50Hz~3                            | E0131000                | E0133000                 |
| ⚡ -P2 – kW (nominal)                   | 0.75                    | 1.5                      |
| ⚡ -P1 – kW                             | 1.07                    | 1.80                     |
| Ampere                                 | 4.2 A 230V / 1.8 A 400V | 8.05 A 230V / 3.5 A 400V |
| für Teiche / for ponds/ для прудов (*) | 750 m <sup>2</sup>      | 1.500 m <sup>2</sup>     |
| ➡ ⚡ ⬆ (mm)                             | 1380-800-800            | 1380-800-800             |
| 📖 (kg)                                 | 30                      | 30                       |

(\*) unverbindliche Empfehlung / recommendation w/o obligation  
ни к чему не обязывающие рекомендации