

Eil. Nr.	Komponento / Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Siūloma charakteristika, modelis, firma-gamintoja
1.	Tipas	Lazerinis daugiafunkcinis spausdintuvas – 3 vnt.	Lazerinis daugiafunkcinis spausdintuvas – 3 vnt.
2.	Funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas, faksas, skaitmeninis siuntimas, išorinio USB kietojo disko pajungimo galimybė, kietojo disko šifravimas. Suderinamas su daugiaprocesiu režimu.	Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas, faksas, skaitmeninis siuntimas, išorinio USB kietojo disko pajungimo galimybė, kietojo disko šifravimas. Suderinamas su daugiaprocesiu režimu.
3.	Spausdinimo specifikacijos	Spausdinimo nespaltvotai sparta: Įprastinė: ne mažiau 31 ppm Spausdinimo spaltvotai sparta: Įprastinė: ne mažiau 31 ppm Pirmojo puslapio spaudinys (pasirengimas) Nespaltvotai: per 10.5 sek Spaltvotai: per 10.5 sek Darbo ciklas (per mėnesį, A4) apie 75,000 lapų Rekomenduojama spausdinimo apimtis puslapiais per mėnesį: nuo 1500 iki 4000 lapų Spausdinimo technologija: lazerinis Spausdinimo kokybė, spalvinio ir nespaltvoto spausdinimo kokybė (geriausia): Ne prasčiau kaip 600 x 600 dpi Spausdinimo kalbos: PCL 6, PCL 5c, Postscript Level 3, PDF spausdinimo emuliacija (v 1.7) Ekranas: ne mažiau 3,5“ colio liečiamas ekranas. Procesoriaus sparta: ne mažiau 800 MHz	Spausdinimo nespaltvotai sparta: Įprastinė: ne mažiau 31 ppm Spausdinimo spaltvotai sparta: Įprastinė: ne mažiau 31 ppm Pirmojo puslapio spaudinys (pasirengimas) Nespaltvotai: per 10.5 sek Spaltvotai: per 10.5 sek Darbo ciklas (per mėnesį, A4) apie 75,000 lapų Rekomenduojama spausdinimo apimtis puslapiais per mėnesį: nuo 1500 iki 4000 lapų Spausdinimo technologija: lazerinis Spausdinimo kokybė, spalvinio ir nespaltvoto spausdinimo kokybė (geriausia): Ne prasčiau kaip 600 x 600 dpi Spausdinimo kalbos: PCL 6, PCL 5c, Postscript Level 3, PDF spausdinimo emuliacija (v 1.7) Ekranas: ne mažiau 3,5“ colio liečiamas ekranas. Procesoriaus sparta: ne mažiau 800 MHz
4.	Jungiamumas	Įvesties jungtys: 1 USB 2.0 (Hi-Speed, Host) 1 USB 2.0 (Hi-Speed, Device), 1 GB tinklo įrenginys 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 jungtimis, 1 RJ-11 faksas. Suderinamos operacinės sistemos: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit) Mac OS X v10.6, 10.8 Kitos operacinės sistemos: Citrix, Windows Terminal, Novell, Linux, UNIX, SAP, galimybė spausdinti iš išmaniojo telefono.	Įvesties jungtys: 1 USB 2.0 (Hi-Speed, Host) 1 USB 2.0 (Hi-Speed, Device), 1 GB tinklo įrenginys 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 jungtimis, 1 RJ-11 faksas. Suderinamos operacinės sistemos: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit) Mac OS X v10.6, 10.8 Kitos operacinės sistemos: Citrix, Windows Terminal, Novell, Linux, UNIX, SAP, galimybė spausdinti iš išmaniojo telefono.
5.	Atminties techniniai duomenys	Atmintis, standartinė: Ne mažiau kaip 256 MB;	Atmintis, standartinė: Ne mažiau kaip 256 MB;
6.	Popieriaus tiekimas	Popieriaus apdorojimo įvadas, standartinis: 100-lapų universalaus padavimo, 250-lapų vidinis stalčius, 50-lapų automatinio dokumentų tiektuvo (ADF), dvipusis spausdinimas. Tinkami laikmenų matmenys: Dėklas 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6	Popieriaus apdorojimo įvadas, standartinis: 100-lapų universalaus padavimo, 250-lapų vidinis stalčius, 50-lapų automatinio dokumentų tiektuvo (ADF), dvipusis spausdinimas. Tinkami laikmenų matmenys:

		(JIS), 10 x 15 cm, postcard (JIS), DPostcard (JIS), envelopes (B5, C5, C6, DL); Dėklas 2: A4, A5, B5 (JIS); Automatinis dvipusis spausdinimas: A4, A5, RA4, B5 (JIS) Laikmenų tipai: Paper (bond, colour, letterhead, light, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough, mid-weight, heavy, extra heavy, mid-weight glossy, heavy glossy, extra heavy glossy); envelopes, labels, cardstock, card glossy, transparencies, opaque film, user-defined Laikmenos svoriai, palaikomi: Dėklas 1: 60 to 216 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper); Dėklas 2: 60 to 163 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper); Automatinis dvipusis spausdinimas: 60 to 163 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper)	Dėklas 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postcard (JIS), DPostcard (JIS), envelopes (B5, C5, C6, DL); Dėklas 2: A4, A5, B5 (JIS); Automatinis dvipusis spausdinimas: A4, A5, RA4, B5 (JIS) Laikmenų tipai: Paper (bond, colour, letterhead, light, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough, mid-weight, heavy, extra heavy, mid-weight glossy, heavy glossy, extra heavy glossy); envelopes, labels, cardstock, card glossy, transparencies, opaque film, user-defined Laikmenos svoriai, palaikomi: Dėklas 1: 60 to 216 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper); Dėklas 2: 60 to 163 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper); Automatinis dvipusis spausdinimas: 60 to 163 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper)
7.	Skaitytuvo techniniai duomenys	Skaitytuvo tipas: Plokštuma, automatinio paėmimo ADF Skenuojamo failo formatai: Skaitmeninio siuntimo: PDF, JPEG, TIFF, PDF/A, TEXT, RTF, Searchable PDF; Skenuojant išsaugoti išorinėje laikmenoje USB: PDF, JPEG, TIFF, PDF/A, TEXT, RTF, Searchable PDF; Nuskaitymoji skiriamoji geba, optinė: Ne mažiau kaip 300x300 dpi spalvotai ir nespaltvotai skenuojant per automatinio padavimą, ir ne mažiau kaip 1200x1200 nespaltvotai skenuojant ant plokštumos (flatbed); Nuskaitymo sparta (įprastinė, A4) Ne mažiau kaip 20 ppm (nespaltvotas), ne mažiau kaip 14 ppm (spaltvotas) Automatinis dvipusis nuskaitymas ADF Automatinio dokumentų tiekimo talpa: Ne mažiau 100 lapų Skaitmeninio siuntimo ypatybės: Scan to e-mail; Scan to Network Folder; Scan to USB drive; Scan to Cloud;	Skaitytuvo tipas: Plokštuma, automatinio paėmimo ADF Skenuojamo failo formatai: Skaitmeninio siuntimo: PDF, JPEG, TIFF, PDF/A, TEXT, RTF, Searchable PDF; Skenuojant išsaugoti išorinėje laikmenoje USB: PDF, JPEG, TIFF, PDF/A, TEXT, RTF, Searchable PDF; Nuskaitymoji skiriamoji geba, optinė: Ne mažiau kaip 300x300 dpi spalvotai ir nespaltvotai skenuojant per automatinio padavimą, ir ne mažiau kaip 1200x1200 nespaltvotai skenuojant ant plokštumos (flatbed); Nuskaitymo sparta (įprastinė, A4) Ne mažiau kaip 20 ppm (nespaltvotas), ne mažiau kaip 14 ppm (spaltvotas) Automatinis dvipusis nuskaitymas ADF Automatinio dokumentų tiekimo talpa: Ne mažiau 100 lapų Skaitmeninio siuntimo ypatybės: Scan to e-mail; Scan to Network Folder; Scan to USB drive; Scan to Cloud;
8.	Kopijuoklio techniniai duomenys	Kopijavimo sparta Nespaltvotai: ne mažiau kaip 31 cpm Spaltvotai: ne mažiau kaip 31 cpm Kopijos raiška (nespaltvotas tekstas): ne mažiau kaip 300 x 300 dpi, Kopijavimo skiriamoji geba (spaltvotas tekstas ir paveikslėliai): ne mažiau kaip 300 x 300 dpi; Kopijos mažinimo / didinimo nustatymai: 25 to 400% Kopijos, daugiklis: iki 99 kopijų;	Kopijavimo sparta Nespaltvotai: ne mažiau kaip 31 cpm Spaltvotai: ne mažiau kaip 31 cpm Kopijos raiška (nespaltvotas tekstas): ne mažiau kaip 300 x 300 dpi, Kopijavimo skiriamoji geba (spaltvotas tekstas ir paveikslėliai): ne mažiau kaip 300 x 300 dpi; Kopijos mažinimo / didinimo nustatymai: 25 to 400% Kopijos, daugiklis: iki 99 kopijų;
9.	Fakso techniniai duomenys	Faksogramų siuntimas. Faksogramų perdavimo sparta: 33.6 kbps	Faksogramų siuntimas. Faksogramų perdavimo sparta: 33.6 kbps

		Fakso skiriamoji geba: Ne mažiau 300 x 300 dpi; Spartusis rinkimas, didžiausias Nr. skaičius: ne mažiau 120 numerių	Fakso skiriamoji geba: Ne mažiau 300 x 300 dpi; Spartusis rinkimas, didžiausias Nr. skaičius: ne mažiau 120 numerių
10.	Komplekto sudėtis	Sukomplektuotas lazerinis daugiafunkcinis spausdintuvas su užpildytomis tonerio kasetėmis: 1vnt. juodo tonerio kasetė (~5500 lapų), po 1 vnt. rausvo (Magenta), žalsvai mėlyno (Cyan), gelsvo (Yellow) tonerių kasetę (~6000 lapų).	Sukomplektuotas lazerinis daugiafunkcinis spausdintuvas su užpildytomis tonerio kasetėmis: 1vnt. juodo tonerio kasetė (~5500 lapų), po 1 vnt. rausvo (Magenta), žalsvai mėlyno (Cyan), gelsvo (Yellow) tonerių kasetę (~6000 lapų).
11.	Spausdintuvas kasečių išeiga	Juodo tonerio kasetė ~11000 lapų, rausvo (Magenta), žalsvai mėlyno (Cyan), gelsvo (Yellow) tonerio kasetė ~ po 6000 lapų.	Juodo tonerio kasetė ~11000 lapų, rausvo (Magenta), žalsvai mėlyno (Cyan), gelsvo (Yellow) tonerio kasetė ~ po 6000 lapų.
12.	Papildomi aksesuarai	Spintelė spausdintuvui (originali) – 3 vnt. Papildomas 500-lapų dėklas (tray); - 3 vnt.	Spintelė spausdintuvui (originali) – 3 vnt. Papildomas 500-lapų dėklas (tray); - 3 vnt.
13.	Papildomi reikalavimai	Visi komponentai turi būti nauji, negalima siūlyti naudotų arba naudotų ir atnaujintų (angl. remarketing) komponentų. Nurodomi - modelis, firma gamintoja, kilmės šalis. Tonerio kasetė turi būti kartu su būgnu.	Visi komponentai nauji. HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn. Tonerio kasetė kartu su būgnu.
14.	Garantija	Turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra techninei įrangai, pakeitimas kitą darbo dieną, darbo vietoje. (Next business day onsite response). Įrangos gamintojas turi turėti sertifikuotą techninio aptarnavimo centrą Lietuvoje. Tiekėjo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai garantinio aptarnavimo laikotarpiu. Visas išlaidas, susijusias su gedimų, atsiradusių ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, pašalinimu padengia tiekėjas arba gamintojas. Pateikti autorizuoto techninio centro kontaktus.	Suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra techninei įrangai, pakeitimas kitą darbo dieną, darbo vietoje. (Next business day onsite response). Įrangos gamintojas turi turėti sertifikuotą techninio aptarnavimo centrą Lietuvoje. Tiekėjo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai garantinio aptarnavimo laikotarpiu. Visas išlaidas, susijusias su gedimų, atsiradusių ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, pašalinimu padengia tiekėjas arba gamintojas. http://h41112.www4.hp.com/service-partner/lt/lt/index.php?cat0=6&cat1=3 Autorizuoto techninio centro kontaktai: Blue Bridge Adresas: Minijos g. 43, Klaipėda. Telefonas: 8 46 300 327 UAB "ServiceNet" Adresas: Bijūnų g. 8, Klaipėda. Telefonas: 8 46 380039
Modelis, firma gamintoja, kilmės šalis			HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn
Prekės kaina be PVM, EUR			1406,61
Kiekis			3
Iš viso kaina be PVM, EUR			4.219,83 €
PVM, EUR			886,17 €
Iš viso kaina su PVM, EUR			5.106,00 €

Parengė UAB „KVG“ direktorius Jevgenij Sokolov