

Eil. Nr.	Komponento / Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Siūloma charakteristika, modelis, firma-gamintoja
1.	Tipas	Lazerinis spausdintuvas – 2 vnt.	Lazerinis spausdintuvas – 2 vnt.
2.	Funkcijos	Spausdinimas, (galimybė įdiegti bevielio tinklo įrenginį).	Spausdinimas, (galimybė įdiegti bevielio tinklo įrenginį).
3.	Spausdinimo specifikacijos	Spausdinimo nespaltvotai sparta A4 : Įprastinė: ne mažiau 20 ppm Spausdinimo spaltvotai sparta A4: Įprastinė: ne mažiau 20 ppm Spausdinimo nespaltvotai sparta A3 : Įprastinė: ne mažiau 10 ppm Spausdinimo spaltvotai sparta A3: Įprastinė: ne mažiau 10 ppm Pirmojo puslapio spaudinys (pasirengimas) Nespaltvotai: per 16 sek Spaltvotai: per 17 sek Darbo ciklas (per mėnesį, A4) apie 75,000 lapų Rekomenduojama spausdinimo apimtis puslapiais per mėnesį: iki 5000 lapų Spausdinimo technologija: lazerinis Spausdinimo kokybė, nespaltvotai: Ne prasčiau kaip 600 x 600 dpi Spalvinio spausdinimo kokybė: Ne prasčiau kaip 600 x 600 dpi Spausdinimo kalbos: PCL 6, PCL 5c, Postscript Level 3 Procesoriaus sparta: ne mažiau 540 MHz	Spausdinimo nespaltvotai sparta A4 : Įprastinė: ne mažiau 20 ppm Spausdinimo spaltvotai sparta A4: Įprastinė: ne mažiau 20 ppm Spausdinimo nespaltvotai sparta A3 : Įprastinė: ne mažiau 10 ppm Spausdinimo spaltvotai sparta A3: Įprastinė: ne mažiau 10 ppm Pirmojo puslapio spaudinys (pasirengimas) Nespaltvotai: per 16 sek Spaltvotai: per 17 sek Darbo ciklas (per mėnesį, A4) apie 75,000 lapų Rekomenduojama spausdinimo apimtis puslapiais per mėnesį: iki 5000 lapų Spausdinimo technologija: lazerinis Spausdinimo kokybė, nespaltvotai: Ne prasčiau kaip 600 x 600 dpi Spalvinio spausdinimo kokybė: Ne prasčiau kaip 600 x 600 dpi Spausdinimo kalbos: PCL 6, PCL 5c, Postscript Level 3 Procesoriaus sparta: ne mažiau 540 MHz
4.	Jungiamumas	Ne prasčiau kaip 10/100 MBps spartos tinklo įrenginys 10/100 baseT Ethernet RJ-45 jungtimi, USB 2.0. Įrengus bevielį modulį ne prasčiau kaip 802.11b/g	Ne prasčiau kaip 10/100 MBps spartos tinklo įrenginys 10/100 baseT Ethernet RJ-45 jungtimi, USB 2.0. Įrengus bevielį modulį ne prasčiau kaip 802.11b/g
5.	Suderinamos operacinės sistemos:	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 and 64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit) Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7 Kitos operacinės sistemos: Citrix, Windows Terminal, Novell, Linux.	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 and 64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit) Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7 Kitos operacinės sistemos: Citrix, Windows Terminal, Novell, Linux.
6.	Atminties techniniai duomenys	Atmintis, standartinė: Ne mažiau kaip 192 MB, praplečiama iki 448 MB.	Atmintis, standartinė: Ne mažiau kaip 192 MB, praplečiama iki 448 MB.
7.	Popieriaus tiekimas	Popieriaus apdorojimo įvadas, standartinis: 100-lapų universalus padavimo, 250-lapų vidinis stalčius, dvipusis spausdinimas. Tinkami laikmenų matmenys: Dėklas 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; envelopes (DL, C5, B5) Dėklas 2: A3, A4, A5, B4, B5; Dėklas 3: A3, A4, B4, B5 Laikmenų tipai: Paper (bond, brochure, coloured, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), cardstock, glossy film, transparencies, labels, Envelopes	Popieriaus apdorojimo įvadas, standartinis: 100-lapų universalus padavimo, 250-lapų vidinis stalčius, dvipusis spausdinimas. Tinkami laikmenų matmenys: Dėklas 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; envelopes (DL, C5, B5) Dėklas 2: A3, A4, A5, B4, B5; Dėklas 3: A3, A4, B4, B5 Laikmenų tipai: Paper (bond, brochure, coloured, glossy,

		Laikmenos svoriai, palaikomi: Dėklas 1: nuo 60 iki 220 g/m ² (plain paper); Dėklas 2: Automatinis dvipusis spausdinimas: iki 120 g/m ² (plain paper) Dėklas 3: iki 120 g/m ² (plain paper), iki 160 g/m ² (coated paper);	letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), cardstock, glossy film, transparencies, labels, Envelopes Laikmenos svoriai, palaikomi: Dėklas 1: nuo 60 iki 220 g/m ² (plain paper); Dėklas 2: Automatinis dvipusis spausdinimas: iki 120 g/m ² (plain paper) Dėklas 3: iki 120 g/m ² (plain paper), iki 160 g/m ² (coated paper);
8.	Komplekto sudėtis	Sukomplektuotas lazerinis spausdintuvas su užpildytomis tonerio kasetėmis: 1 vnt. juodo tonerio kasetė (~7000 lapų), po 1 vnt. rausvo (Magenta), žalsvai mėlyno (Cyan), gelsvo (Yellow) tonerių kasetę (~7300 lapų).	Sukomplektuotas lazerinis spausdintuvas su užpildytomis tonerio kasetėmis: 1 vnt. juodo tonerio kasetė (~7000 lapų), po 1 vnt. rausvo (Magenta), žalsvai mėlyno (Cyan), gelsvo (Yellow) tonerių kasetę (~7300 lapų).
9.	Spausdintuvas kasečių išeiga	Juodo tonerio kasetė ne mažiau 7000 lapų, rausvo (Magenta), žalsvai mėlyno (Cyan), gelsvo (Yellow) tonerio kasetė ~ po 7300 lapų.	Juodo tonerio kasetė ne mažiau 7000 lapų, rausvo (Magenta), žalsvai mėlyno (Cyan), gelsvo (Yellow) tonerio kasetė ~ po 7300 lapų.
10.	Papildomi aksesuarai	Papildomas 500-lapų dėklas (tray) – 1 vnt;	Papildomas 500-lapų dėklas (tray) – 1 vnt;
11.	Papildomi reikalavimai	Visi komponentai turi būti nauji, negalima siūlyti naudotų arba naudotų ir atnaujintų (angl. remarketing) komponentų. Nurodomi - modelis, firma gamintoja, kilmės šalis. Tonerio kasetė turi būti kartu su būgnu.	Visi komponentai turi būti nauji, negalima siūlyti naudotų arba naudotų ir atnaujintų (angl. remarketing) komponentų. Nurodomi - modelis, firma gamintoja, kilmės šalis. Tonerio kasetė turi būti kartu su būgnu.
12.	Garantija	Turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra techninei įrangai, pakeitimas kitą darbo dieną, darbo vietoje (Next business day onsite response). Įrangos gamintojas turi turėti sertifikuotą techninio aptarnavimo centrą Lietuvoje. Tiekėjo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai garantinio aptarnavimo laikotarpiu. Visas išlaidas, susijusias su gedimų, atsiradusių ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, pašalinimu padengia tiekėjas arba gamintojas. Pateikti autorizavimo techninio centro kontaktus.	Turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra techninei įrangai, pakeitimas kitą darbo dieną, darbo vietoje (Next business day onsite response). Įrangos gamintojas turi turėti sertifikuotą techninio aptarnavimo centrą Lietuvoje. Tiekėjo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai garantinio aptarnavimo laikotarpiu. Visas išlaidas, susijusias su gedimų, atsiradusių ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, pašalinimu padengia tiekėjas arba gamintojas. http://h41112.www4.hp.com/service-partner/lt/lt/index.php?cat0=6&cat1=3 Autorizavimo techninio centro kontaktai: Blue Bridge Adresas: Minijos g. 43, Klaipėda. Telefonas: 8 46 300 327 UAB "ServiceNet" Adresas: Bijūnų g. 8, Klaipėda. Telefonas: 8 46 380039
Modelis, firma gamintoja, kilmės šalis			HP Color LaserJet CP5225dn
Prekės kaina be PVM, EUR			1639,67
Kiekis			2
Iš viso kaina be PVM, EUR			3.279,34 €
PVM, EUR			688,66 €

Iš viso kaina su PVM, EUR	3.968,00 €
---------------------------	-------------------

Parengė UAB „KVG“ direktorius Jevgenij
Sokolov