

DUOMENŲ SAUGYKLA

Eil. Nr.	Komponento / Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Siūloma charakteristika, komponento modelis, firma-gamintoja
1.	Duomenų saugyklos praplėtimas	Reikia pajungti prie turimos duomenų saugyklos MD3620i praplėtimą tiesioginiu būdu (direct-attached) SAS (SFF 8088) jungtimi.	Pajungtiama prie turimos duomenų saugyklos MD3620i praplėtimą tiesioginiu būdu (direct-attached) SAS (SFF 8088) jungtimi.
2.	Palaikomų kietųjų diskų tipas	15.000 RPM SAS, 10.000 RPM SAS, 7.200 RPM SAS, SSD	15.000 RPM SAS, 10.000 RPM SAS, 7.200 RPM SAS, SSD
3.	Kietieji diskai	Ne mažiau ir ne blogiau kaip: 24 vnt. 600GB, 10k RPM SAS 6Gbps, 2.5“, „karšto keitimo“.	Ne mažiau ir ne blogiau kaip: 24 vnt. 600GB, 10k RPM SAS 6Gbps, 2.5“, „karšto keitimo“.
4.	Diskų kontrolerio palaikomi RAID tipai	Ne blogiau kaip: 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60.	0, 1, 10, 5, 6, 50, 60.
5.	Maksimalus tarnybinių stočių palaikymas	Tiesiogiai ne mažiau kaip 4 vnt. Per tinklo skirstytuvą ne mažiau 60 vnt.	Tiesiogiai ne mažiau kaip 4 vnt. Per tinklo skirstytuvą ne mažiau 60 vnt.
6.	Įrenginio konstrukcija	Ne aukštesnė, kaip 2U, montuojama į standartinę 19” spintą, montavimo būgiai turi būti pateikiami su saugykla. Visi sistemos komponentai privalo būti pateikti vieno gamintojo arba pažymėti jo ženklu.	Ne aukštesnė, kaip 2U, montuojama į standartinę 19” spintą, montavimo būgiai turi būti pateikiami su saugykla. Visi sistemos komponentai privalo būti pateikti vieno gamintojo arba pažymėti jo ženklu.
7.	Saugumo įranga	Užrakinama priekinė panelė	Užrakinama priekinė panelė
8.	Maitinimo šaltinis	Ne mažiau kaip: du nepriklausomi „karšto keitimo“ ~230 V 50 Hz įrenginiai su atskirais įvadais, pilnai sukomplektuota duomenų saugykla turi dirbti naudojant bet kurį vieną maitinimo šaltinį.	Du nepriklausomi „karšto keitimo“ ~230 V 50 Hz įrenginiai su atskirais įvadais, pilnai sukomplektuota duomenų saugykla turi dirbti naudojant bet kurį vieną maitinimo šaltinį.
9.	Maitinimo laidai	2 metrų x 2 vnt.	2 metrų x 2 vnt.
10.	Papildomi reikalavimai	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos (pateikiama deklaracija).	Visa siūloma įranga nauja.
11.	Garantija	Turi būti ne mažiau 36 mėnesių gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra darbo vietoje, reaguojant į gedimus 24x7x365. Įrangos gamintojas turi turėti sertifikuotą techninio aptarnavimo centrą Lietuvoje. Tiekėjo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai garantinio aptarnavimo laikotarpiu. Visas išlaidas, susijusias su gedimų, atsiradusių ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, pašalinimu padengia tiekėjas arba gamintojas. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo įrangos	36 mėnesių gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra darbo vietoje, reaguojant į gedimus 24x7x365. Įrangos gamintojas turi turėti sertifikuotą techninio aptarnavimo centrą Lietuvoje. Tiekėjo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai garantinio aptarnavimo laikotarpiu. Visas išlaidas, susijusias su gedimų, atsiradusių ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, pašalinimu padengia tiekėjas arba gamintojas. http://www.dell.com/support/home/lt/en/ltahs1 DELL autorizuotas techninis centras: UAB "Servisa ICT" serviso centras: Kaunas Savanorių pr. 192 / J.Žemgilio g. 8 LT-44151, Kaunas Tel. +370 37 329000

DUOMENŲ SAUGYKLA

		priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.Patekti autorizuoto techninio centro kontaktus.	
Modelis, firma gamintoja, kilmės šalis			Dell PowerVault MD1220
Prekės kaina be PVM, EUR			8.429,75 €
Kiekis			1
Iš viso kaina be PVM, EUR			8.429,75 €
PVM, EUR			1.770,25 €
Iš viso kaina su PVM, EUR			10.200,00 €

Parengė UAB „KVG“ direktorius Jevgenij Sokolov