

149PI3E

Elektrinė virimo katilas netiesioginio kaitinimo, 270 ltr



SAVYBĖS

Višus: 18-10 nerūdijančio plieno (20/10 mm storio).

Stovo šonai ir nugara iš 18-10 nerūdijančio plieno.

Įrenginio viršus, šonai, priekinės panelės bei valdikliai iš satino Scotchbrite apdailos.

3 skirtingos montavimo galimybės: ant kojelių (neprivalomas), pakabinamas, ant daugiafunkčių atramų elementų iš nerūdijančio plieno.

IPX5 apsauga viesiems elementams.

CE atitikimas

FUNKCINĖS SAVYBĖS

- Darbinis paviršius sujungtas su virimo puodu, su kondensato surinkimo ratlankių
- Dangtis su nerūdijančio plieno rankena ir fikscija.
- Netiesioginis kaitinimas, su žemo slėgio garo gamyba marškinėlėse, kaitinimo elementų kontrolė.
- Valdymo ir saugos elementai išdėstyti atokiau nuo faktinės darbo srities.
- Karšto ir šalto vandens čiaupai ant darbastalio su reguliuojamu vandens piltuvėliu

lengvesniam plovimui ir vandens įpylimui, 2 "chromuoti čiaupai su karščiui atsparia rankenėle.

- Garų marškinėlių slėgio kontrolė su manometru ir įmontuotų apsaugos elementu
- Garų marškinėlių lygis matomas iš priekio per uždaromąjį čiaupą.
- Apsaugos elementas apsaugo garų marškinėlius nuo perkaitinimo.
- Prieiga prie visų dalių tiek iš priekio ir iš valdymo skydo pusės.
- Karščiui atsparios rankenėlės

Techninės savybės

- Bendra talpa (50 mm nuo krašto): 270 litrai
 - Garų marškinėlių talpa: 34 litrai
 - Virimo puodas su AISI 304 su nerūdijančio plieno sienelėmis, storis 30/10 mm, bazė AISI 316L iš nerūdijančio plieno, storis 30/10 mm.
 - Garų marškinėliai su sienomis ir baze AISI 304 iš nerūdijančio plieno, bazės storis 20/10, sienelių storis 20/10 mm.
 - Nominali galia: 32 kW
 - Galios lygis kontroliuojamas šildymo elementų su 3-padėčių perjungėjų.
- apsauginis garų kontrolės vožtuvas 0.5 bar

Plotis 140 cm

Gylis 90 cm

Aukštis: 90 cm

Grynasis svoris 310 kg

Galios galia 32 kW

Standartinė jungtis V Hz 400V 3N ~ 50 ÷ 60 Hz,