

SUTARTIS Nr. 15/09/01-1

Vilnius, 2015 m. rugsėjo mėn. 1 d.

VŠĮ „Vilniaus festivaliai“, atstovaujamas generalinio direktoriaus Remigijaus Merkelio, (toliau – Užsakovas), iš vienos pusės, ir UAB „NGR servisas“, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Gaigalo, (toliau – Vykdytojas), iš kitos pusės, toliau Užsakovas ir Vykdytojas kartu ir atskirai vadinami „Šalimis“, sudarė šią sutartį, kuria susitarė:

1. Sutarties dalykas

1.1. Garso įrangos (toliau - įrangos) nuoma, festivaliui „Sostinės dienos 2015“, toliau sutartyje vadinama Festivaliu, kuris vyks šių metų rugsėjo mėn. 04-06 dienomis, Vilniuje, Kudirkos aikštėje, scenoje prie Lietuvos Nacionalinio dramos teatro ir Lukiškių aikštėje.

2. Šalių įsipareigojimai

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. Išnuomoti Festivaliui reikalingą įrangą bei suteikti aptarnavimo paslaugas, kurios atitinka reikalavimus nurodytus 2 sutarties priede.

2.1.2. Atlikti Festivaliui reikalingos įrangos pristatymo, sumontavimo, išmontavimo bei aptarnavimo darbus.

2.1.3. Užtikrinti, kad elektros darbus atliks tik tam darbui tinkamai atestuotas specialistas.

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. Laiku pateikti Vykdytojui Festivalio techninio aptarnavimo organizavimui bei atlikimui reikalingą informaciją ir sudaryti sąlygas jo įgyvendinimui.

2.2.2. Užtikrinti galimybę prisijungti prie reikiamo galingumo elektros tinklo.

2.2.3. Užtikrinti, kad Festivalio metu veikiančią įrangą prižiūrės ir aptarnaus reikiamas apsaugos darbuotojų skaičius.

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Už šios sutarties pagrindu išsinuomotą tinkamą įrangą ir tinkamai suteiktas paslaugas Užsakovas Vykdytojui moka 3872,00 (tris tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt du eurus) Eur su PVM per 7 dienas po Festivalio pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą, bet ne anksčiau negu bus gautos Vilniaus miesto savivaldybės lėšos, skirtos šiam Festivaliui finansuoti. PVM sudaro 672,00 (šešis šimtus septyniasdešimt du eurus) Eur.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Šalis, nesilaikanti šios sutarties sąlygų, nevykdanti, netinkamai vykdanči arba trukdanti kitai Šaliai vykdyti savo įsipareigojimus arba įgyvendinti savo teises pagal šią sutartį, privalo visiškai atlyginti kitai Šaliai dėl to susidariusius tiesioginius nuostolius.

4.2. Vykdytojas atsako už darbo saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi Festivalio metu, kiek tai susiję su Vykdytojo, įskaitant Vykdytojo darbuotojus bei kitus Vykdytojo sutarties vykdymui pasitelktus asmenis, šios sutarties pagrindu atliekamais darbais.

4.3. Vykdytojui suskaldžius/nuskėlus ar kitaip sugadinus Katedros aikštės, šaligatvio ar važiuojamosios dalies grindinį montuojant ar išmontuojant įrangą, jis privalo viską sutvarkyti ir padengti nuostolius savo lėšomis.

5. Force majeure

5.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad ši Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti šios Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ir jų pasekmių atsiradimui.

5.2. Atsiradus force majeure aplinkybėms, kurios trukdo vykdyti sutarties įsipareigojimus, atleisti nuo atsakomybės prašanti šalis turi kuo skubiau pranešti kitai šaliai apie tokias aplinkybes.

6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

6.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo dienos.

6.2. Šalis turi teisę nutraukti šią sutartį kitai Šaliai iš esmės pažeidus Sutartį ir neištaisius padėties per kitos šalies nurodytą laikotarpį.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šalys pareiškia, kad turi įgaliojimus pasirašyti šią sutartį ir, kad šios sutarties sudarymas visiškai atitinka jų veiklą reglamentuojančius norminius aktus.

7.2. Šalys įsipareigoja šios sutarties galiojimo laikotarpiu nedelsiant informuoti viena kitą apie buveinės ir kitų sutartyje nurodytų rekvizitų pasikeitimą.

7.3. Sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama tik abiejų Šalių raštišku susitarimu.

7.4. Visi ginčai, iškilę šios sutarties pagrindu, sprendžiami derybų keliu. Šalims geranoriškai neišsprendus, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

7.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.

8. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

VŠĮ „Vilniaus festivaliai“

Įmonės kodas 226190740

PVM mokėtojo kodas LT100001983113

Adresas: Ašmenos g. 8, Vilnius

LT-01135

Vykdytojas

UAB „NGR servisas“

Įmonės kodas 301737601

PVM mokėtojo kodas LT100004133119

Justiniškių g. 36 - 36, Vilnius

A/S LT29 7300 0101 0825 9488

SWED bankas.



.....
Direktorius Rimvydas Gaigalas

A.V.



PASLAUGŲ PRIĖMIMO- PERDAVIMO AKTAS

2015-09-07

VŠĮ „Vilniaus festivaliai“, atstovaujamas generalinio direktoriaus Remigijaus Merkelio, (toliau – Užsakovas) užsakė, o UAB „NGR servisas“, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Gaigalo (toliau - Vykdytojas), suteikė sutartyje (Sutartis Nr. 15/09/01-1) numatytas paslaugas.

Dėl numatytų paslaugų suteikimo kokybės Užsakovas pretenzijų neturi. Už šios sutarties pagrindu Vykdytojo suteiktas paslaugas Užsakovas apmoka sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

„Užsakovas“

VŠĮ „Vilniaus festivaliai“



„Vykdytojas“

UAB „NGR servisas“

.....
Direktorius Rimvydas Gaigalas

A.V.



REIKALAVIMAI ĮRANGAI

festivalio „SOSTINĖS DIENOS 2015“ garso įrangą, kuri bus reikalinga Gedimino prospekte Kudirkos aikštėje, scenoje prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro ir Lukiškių aikštėje vyksiantiems koncertams.

Įrangos montažo darbai turi būti pradėti rugsėjo 3 d. nuo 20.00 iki rugsėjo 4 d. iki 10.00 val. Demontavimo darbai turi būti atlikti rugsėjo 6 d. nuo 22.00 val. iki rugsėjo 7 d. 02.00 val.

Tiekėjas turi savo jėgomis ir priemonėmis numatyti kabelių apsaugas ant visų kietų paviršių (asfaltas, betonas ir pan.) žmonių vaikščiojimo vietose.

1. Kudirkos aikštės garso įranga:

Eil. Nr.	PAVADINIMAS, REIKALAUJAMI PARAMETRAI	Mato vnt.	Kiekis
1.	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	12
	Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 76Hz iki 18 kHz $\pm$ 4dB (galima 3Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje)		
	Maksimalus garso slėgis 131 dB @ 1 m. ($\pm$ 2 dB)		
	Aprėpties kampas 100° horizontaliai, 5° vertikaliai ($\pm$ 4°)		
	Ne mažiau kaip du žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 8"		
	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diametras 1,5" ($\pm$ 0,5")		
	Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 3 stiprintuvo kanalai		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1200W.		
2	Žemų dažnių garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	4
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 38 Hz iki 125 Hz $\pm$ 4dB (galima 5Hz tolerancija)		
	Maksimalus garso slėgis 138 dB @ 1m. ($\pm$ 2 dB)		
	Ne mažiau kaip du žemų dažnių garsiakalbiai		
	Garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 15"		
	Kiekvienam garsiakalbiui turi būti priskirtas vienas stiprintuvo kanalas		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1800 W.		
	Stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip „AB/H“		
3	Kolonėlių valdymo procesorius	Vnt.	1
	Ne mažiau kaip 6 mišrūs analoginiai-AES/EBU įėjimo kanalai		
	Įėjimo kanalai turi turėti lygio reguliavimo, įjungimo/išjungimo, signalo užvėlinimo, penkių juostų parametrinio ekvalaizerio, „TruShaping“, grafinio ekvalaizerio apdirbimo galimybes		
	Ne mažiau kaip 16 išėjimo kanalų		
	Išėjimo kanalai turi turėti signalo lygio reguliavimo, įjungimo/išjungimo, signalo užvėlinimo, dešimties juostų parametrinio ekvalaizerio, „TruShaping“ apdirbimo galimybes.		
	Vidinių procesorių dažnis ne mažiau kaip 96 kHz		
	Galimybė pajungti prie kompiuterio per Ethernet tinklą		

	Atmosferinės įtakos kompensacijos modulis		
4	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	2
	Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz $\pm$ 4dB (galima 5Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje)		
	Maksimalus garso slėgis 137 dB @ 1 m. ($\pm$ 2 dB)		
	Aprėpties kampas 85° horizontaliai, 55° vertikalčiai ($\pm$ 5°)		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diameteras ne mažiau kaip 15"		
	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diameteras 4" ($\pm$ 0,5")		
	Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo kanalai		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1200 W.		
5	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	6
	Tipas - plačios dažnių juostos scenos monitorius		
	Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu		
	Kolonėlė su įmontuotu veikimo parametrų stebėjimo moduliu		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz $\pm$ 4dB (galima 3Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje)		
	Maksimalus garso slėgis 133 dB @ 1 m. ($\pm$ 2 dB)		
	Aprėpties kampas 100° horizontaliai, 40° vertikalčiai ($\pm$ 10°)		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diameteras ne mažiau kaip 12"		
	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diameteras 3" ($\pm$ 0,5")		
	Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo kanalai		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 500 W.		
6	Skaitmeninis mikšerinis pultas	Vnt.	1
	Visų procesų dažnis - ne mažiau kaip 96 kHz		
	Ne mažiau kaip 25 motorizuoti lietimui jautrūs šliaužikliai		
	Ne mažiau kaip 8 MIC/LINE I/O jungtys, integruotos pulto galinėje dalyje		
	Ne mažiau kaip 2 AES I/O jungtys integruotos pulto galinėje dalyje		
	Galimybė nuotoliniu būdu valdyti pultą Ethernet arba lygiaverčiu protokolu		
	Galimos pulto išėjimų konfigūracijos - mono, stereo, „LCR“, "5.1 Surround"		
	Ne mažiau kaip 24 "Buss" komutavimo kanalai		
	Ne mažiau kaip 6 vienu metu galintys dirbti skirtingi FX procesoriai su „insert“ funkcija		
	Ne mažiau kaip 50 jėjimo kanalų su pilnu dinaminio apdirbimu		
	Neribotas scenų kiekis greitam nustatymų iškvietimui ir išsaugojimui		
	Galimybė pajungti išorines atminties laikmenas per USB jungtį		
	Solo režimo vėlinimo funkcija		
	Ne mažiau kaip 8 keičiamo tipo kontrolinių grupių		
	Jungiamas su scenos jungčių blokais skaitmeninėmis magistralėmis		
	Komplektuojamas su 2 maitinimo blokais (vieno atsijungimo atveju dirba antrasis) vietos.		
7	Kondensatoriniai mikrofonai	Vnt.	16
	Poliariškumas kardioidinis		
	Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 30Hz - 15kHz		

	Jautrumas ne mažiau -40 dB		
	Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB, 1 kHz prie maksimalaus SPL		
	Maksimalus slėgis iki perkrovos ne mažiau kaip 155 dB.		
8	Dinaminiai mikrofona	Vnt.	10
	Poliariškumas kardioidinis		
	Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis 70 Hz - 16 kHz		
	Jautrumas -55 dB (1.7 mV) re 1 V at 1 Pa		
	Varža 300 Ohm		
	Integruota XLR Male tipo išvestis		

2. Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenos garso įranga:

Eil. Nr.	PAVADINIMAS, REIKALAUJAMI PARAMETRAI	Mato vnt.	Kiekis
1	Žemų dažnių garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	2
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 38 Hz iki 125 Hz $\pm$ 4dB (galima 5Hz tolerancija)		
	Maksimalus garso slėgis 138 dB @ 1m. ($\pm$ 2 dB)		
	Ne mažiau kaip du žemų dažnių garsiakalbiai		
	Garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 15"		
	Kiekvienam garsiakalbiui turi būti priskirtas vienas stiprintuvo kanalas		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1800 W.		
	Stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip „AB/H“		
2	Kolonėlių valdymo procesorius	Vnt.	1
	Ne mažiau kaip 4 mišrūs analoginiai-AES/EBU įėjimo kanalai		
	Įėjimo kanalai turi turėti lygio reguliavimo, įjungimo/išjungimo, signalo užvėlinimo, penkių juostų parametrinio ekvalaizerio, „TruShaping“, grafinio ekvalaizerio apdirbimo galimybes		
	Ne mažiau kaip 8 išėjimo kanalai		
	Išėjimo kanalai turi turėti signalo lygio reguliavimo, įjungimo/išjungimo, signalo užvėlinimo, dešimties juostų parametrinio ekvalaizerio, „TruShaping“ apdirbimo galimybes.		
	Vidinių procesorių dažnis ne mažiau kaip 96 kHz		
	Galimybė pajungti prie kompiuterio per Ethernet tinklą		
	Atmosferinės įtakos kompensacijos modulis		
3	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	2
	Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz $\pm$ 4dB (galima 5Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje)		
	Maksimalus garso slėgis 137 dB @ 1 m. ($\pm$ 2 dB)		
	Aprėpties kampas 85° horizontaliai, 55° vertikalčiai ($\pm$ 5°)		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 15"		
	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diametras 4" ($\pm$ 0,5")		
	Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo kanalai		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1200 W.		
4	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	4
	Tipas - plačios dažnių juostos scenos monitorius		

	Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu		
	Kolonėlė su įmontuotu veikimo parametrų stebėjimo moduliu		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz $\pm$ 4dB (galima 3Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje)		
	Maksimalus garso slėgis 133 dB @ 1 m. ($\pm$ 2 dB)		
	Aprėpties kampas 100° horizontaliai, 40° vertikaliai ($\pm$ 10°)		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 12"		
	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diametras 3" ($\pm$ 0,5")		
	Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo kanalai		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 500 W.		
5	Skaitmeninis mikšerinis pultas	Vnt.	1
	Visų procesų dažnis - ne mažiau kaip 96 kHz		
	Ne mažiau kaip 18 motorizuoti lietimui jautrūs šliaužikliai		
	Ne mažiau kaip 8 MIC/LINE I/O jungtys, integruotos pulto galinėje dalyje		
	Ne mažiau kaip 2 AES I/O jungtys integruotos pulto galinėje dalyje		
	Galimybė nuotoliniu būdu valdyti pultą Ethernet arba lygiaverčiu protokolu		
	Galimos pulto išėjimų konfigūracijos - mono, stereo, „LCR“, "5.1 Surround"		
	Ne mažiau kaip 24 "Buss" komutavimo kanalai		
	Ne mažiau kaip 6 vienu metu galintys dirbti skirtingi FX procesoriai su „insert“ funkcija		
	Ne mažiau kaip 40 įėjimo kanalų su pilnu dinaminio apdirbimu		
	Neribotas scenų kiekis greitam nustatymų iškvietimui ir išsaugojimui		
	Galimybė pajungti išorines atminties laikmenas per USB jungtį		
	Solo režimo vėlinimo funkcija		
	Ne mažiau kaip 8 keičiamo tipo kontrolinių grupių		
	Jungiamas su scenos jungčių blokais skaitmeninėmis magistralėmis		
6	Kondensatoriniai mikrofona	Vnt.	6
	Poliariškumas kardioidinis		
	Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 30Hz - 15kHz		
	Jautrumas ne mažiau -40 dB		
	Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB, 1kHz prie maksimalaus SPL		
	Maksimalus slėgis iki perkrovos ne mažiau kaip 155 dB.		
7	Dinaminiai mikrofona	Vnt.	6
	Poliariškumas kardioidinis		
	Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis 70 Hz - 16 kHz		
	Jautrumas -55 dB (1.7 mV) re 1V at 1 Pa		
	Varža 300 Ohm		
	Integruota XLR Male tipo išvestis		

3. Lukiškių aikštės scenos garso įranga:

Eil. Nr.	PAVADINIMAS, REIKALAUJAMI PARAMETRAI	Mato vnt.	Kiekis
1	Žemų dažnių garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	4
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 38 Hz iki 125 Hz $\pm$ 4dB (galima 5Hz tolerancija)		
	Maksimalus garso slėgis 138 dB @ 1m. ($\pm$ 2 dB)		

	Ne mažiau kaip du žemų dažnių garsiakalbiai		
	Garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 15"		
	Kiekvienam garsiakalbiui turi būti priskirtas vienas stiprintuvo kanalas		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1800 W.		
	Stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip „AB/H“		
2	Kolonėlių valdymo procesorius	Vnt.	1
	Ne mažiau kaip 4 mišrūs analoginiai-AES/EBU įėjimo kanalai		
	Įėjimo kanalai turi turėti lygio reguliavimo, įjungimo/išjungimo, signalo užvėlinimo, penkių juostų parametrinio ekvalaizerio, „TruShaping“, grafinio ekvalaizerio apdirbimo galimybes		
	Ne mažiau kaip 8 išėjimo kanalai		
	Išėjimo kanalai turi turėti signalo lygio reguliavimo, įjungimo/išjungimo, signalo užvėlinimo, dešimties juostų parametrinio ekvalaizerio, „TruShaping“ apdirbimo galimybes.		
	Vidinių procesorių dažnis ne mažiau kaip 96 kHz		
	Galimybė pajungti prie kompiuterio per Ethernet tinklą		
	Atmosferinės įtakos kompensacijos modulis		
3	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	2
	Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz $\pm$ 4dB (galima 5Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje)		
	Maksimalus garso slėgis 137 dB @ 1 m. ($\pm$ 2 dB)		
	Aprėpties kampas 85° horizontaliai, 55° vertikaliai ($\pm$ 5°)		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 15"		
	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diametras 4" ($\pm$ 0,5")		
	Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo kanalai		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1200 W.		
4	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	4
	Tipas - plačios dažnių juostos scenos monitorius		
	Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu		
	Kolonėlė su įmontuotu veikimo parametrų stebėjimo moduliu		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz $\pm$ 4dB (galima 3Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje)		
	Maksimalus garso slėgis 133 dB @ 1 m. ($\pm$ 2 dB)		
	Aprėpties kampas 100° horizontaliai, 40° vertikaliai ($\pm$ 10°)		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 12"		
	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diametras 3" ($\pm$ 0,5")		
	Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo kanalai		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 500 W.		
5	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	2
	Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu		
	Kolonėlė su įmontuotu veikimo parametrų stebėjimo moduliu		
	Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz $\pm$ 4dB (galima 3Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje)		

	Maksimalus garso slėgis 133 dB @ 1 m. (± 2 dB)		
	Aprėpties kampas 100° horizontaliai, 40° vertikaliai ($\pm 10^\circ$)		
	Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 12"		
	Vienas aukštų dažnių garsiakalbis		
	Aukštų dažnių garsiakalbio diametras 3" ($\pm 0,5$ ")		
	Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo kanalai		
	Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 500 W.		
6	Skaitmeninis mikšerinis pultas	Vnt.	1
	Visų procesų dažnis - ne mažiau kaip 48 kHz		
	Ne mažiau kaip 18 motorizuoti lietimui jautrūs šliaužikliai		
	Ne mažiau kaip 40 MIC/LINE I/O jungtys, integruotos pulto galinėje dalyje		
	Galimybė nuotoliniu būdu valdyti pultą Ethernet arba lygiaverčiu protokolu		
	Galimos pulto išėjimų konfigūracijos - mono, stereo, „LCR“,		
	Ne mažiau kaip 24 "Buss" komutavimo kanalai		
	Ne mažiau kaip 4 vienu metu galintys dirbti skirtingi FX procesoriai su „insert“ funkcija		
	Ne mažiau kaip 40 jėjimo kanalų su pilnu dinaminio apdirbimu		
	Ne mažiau kaip 250 scenų kiekis greitam nustatymų iškvietimui ir išsaugojimui		
	Galimybė pajungti išorines atminties laikmenas per USB jungtį		
	Galimybė atkurti MP3 tipo fonogramas tiesiogiai iš nešiojamos USB laikmenos (USB "rakto")		
7	Kondensatoriniai mikrofona	Vnt.	8
	Poliariškumas kardioidinis		
	Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 30Hz - 15kHz		
	Jautrumas ne mažiau -40 dB		
	Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB, 1kHz prie maksimalaus SPL		
	Maksimalus slėgis iki perkrovos ne mažiau kaip 155 dB.		
8	Dinaminiai mikrofona	Vnt.	10
	Poliariškumas kardioidinis		
	Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis 70 Hz - 16 kHz		
	Jautrumas -55 dB (1.7 mV) re 1V at 1 Pa		
	Varža 300 Ohm		
	Integruota XLR Male tipo išvestis		

„Užsakovas“
VŠĮ „Vilniau:

Generalinis di



lys

„Vykdytojas“
UAB „NGR servisas“

.....
Direktorius Rimvydas Gaigalas

A.V.



PASIŪLYMAS
DĖL FESTIVALIO „SOSTINĖS DIENOS 2015“ GARSO IR APŠVIETIMO ĮRANGOS NUOMOS

2015.08.29

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB NGR servisas
Tiekėjo adresas	Justiniškių 36-36, Vilnius
Juridinio asmens kodas	301737601
PVM mokėtojo kodas	LT 100004133119
Įmonės vadovo vardas ir pavardė	Rimvydas Gaigalas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Rimvydas Gaigalas
Telefono numeris	868614644
Fakso numeris	
El. pašto adresas	rimvydas@rezisieriai.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šiose konkurso sąlygose.

Mūsų siūloma technika atitinka konkurso sąlygų 2 skyriaus techninius reikalavimus ir mūsų pasiūlymo kaina tokia:

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM	Vnt. kaina, EUR su PVM	Kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR su PVM
1.	Kudirkos aikštės garso įranga						
1.1.	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	12	25	30,25	300	363
1.2.	Žemų dažnių garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	4	60	72,6	240	290,4
1.3.	Kolonėlių valdymo procesorius	Vnt.	1	100	121	100	121
1.4.	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	2	45	54,45	90	108,9
1.5.	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	6	40	48,4	240	290,4
1.6.	Skaitmeninis mikšerinis pultas	Vnt.	1	120	145,2	120	145,2
1.7.	Kondensatoriniai mikrofonai	Vnt.	16	20	24,2	320	387,2
1.8.	Dinaminiai mikrofonai	Vnt.	10	8	9,68	80	96,8
Bendra Kudirkos a. įrangos nuomos kaina EUR su PVM:							1802,9
2.	Lietuvos nacionalinio dramos teatro (toliau - LNDR) scenos garso įranga						
2.1.	Žemų dažnių garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	2	60	72,6	120	145,2
2.2.	Kolonėlių valdymo procesorius	Vnt.	1	100	121	100	121
2.3.	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	2	45	54,45	90	108,9
2.4.	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	4	40	48,4	160	193,6
2.5.	Skaitmeninis mikšerinis pultas	Vnt.	1	80	96,8	80	96,8
2.6.	Kondensatoriniai mikrofonai	Vnt.	6	20	24,2	120	145,2
2.7.	Dinaminiai mikrofonai	Vnt.	6	8	9,68	48	58,08

Bendra LNDT garso įrangos nuomos kaina EUR su PVM:							868,78
3.	Lukiškių aikštės scenos garso įranga						
3.1.	Žemų dažnių garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	4	60	72,6	240	290,4
3.2.	Kolonėlių valdymo procesorius	Vnt.	1	100	121	100	121
3.3.	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	2	45	54,45	90	108,9
3.4.	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	4	40	48,4	160	193,6
3.5.	Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu	Vnt.	2	50	60,5	100	121
3.6.	Skaitmeninis mikšerinis pultas	Vnt.	1	62	75,02	62	75,02
3.7.	Kondensatoriniai mikrofonai	Vnt.	8	20	24,2	160	193,6
3.8.	Dinaminiai mikrofonai	Vnt.	10	8	9,68	80	96,8
Bendra Lukiškių a. garso įrangos nuomos kaina EUR su PVM:							1200,32
Bendra įrangos (Kudirkos a., LNDT ir Lukiškių a.) nuomos kaina EUR su PVM:							3872

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 3872 (trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt du) EUR.
(skaičiais ir žodžiais)

[šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 672 EUR.
(skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus:

Eil.Nr.	Subteikėjo pavadinimas, įsipareigojimai vykdant sutartį
1.	

Pastaba: pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

Pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Informacijos pavadinimas
1.	

Pastaba: pildyti tuomet, jei pasiūlyme pateikta konfidenciali informacija.

Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto apklausos sąlygose

Rimvydas Gaigalas