

TECHNINIS APRAŠYMAS
VYRIŠKAM VIENAEILIAM ŠVARKUI

Švarkas žalos spalvos audinio, pusiau prigludusio silueto, tiesaus kirpimo, užsegamas keturiomis didelėmis uniforminėmis sagomis ir apmėtytomis kilpomis. Švarkas su pamušalu iki apačios.

Švarko priekiai su įsiuvais. Ties juosmens linija horizontaliai įleistomis šoninėmis kišenėmis, apdorotomis rėmeliais ir atkišeniais. Krūtinės aukštyje kairėje šonelio pusėje prisiūta lystelė imituojanti kišenę. Vidinėse švarko priekio puselėse, krūtinės aukštyje yra po vieną įleistą kišenę, kurios užsegamos sagomis. Kairėje pusėje, žemiau viršutinės kišenės įsiūta maža kišenėlė apdorota lystele.

Nugara iš dviejų dalių su vidurio siūle, užsibaigiančia atviru skeltuku.

Apykaklė klasikinė, viršutinė atvarto dalis juodos spalvos, kampuose įstrižai įsegami metaliniai ženkleliai Hermio lazdos.

Rankovės statytos, su atvirais skeltukais ir po 3 mažas uniformos sagas kiekvienoje.

Ant kairės rankovės 2 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės prisiūta siuvinėtas muitinės antsiuvas, o ant dešinės - muitinės įstaigos antsiuvas.

Peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę įsiuvami juodos spalvos su žaliu kanteliu antpečiai. Laisvi antpečių galai prisegami mažomis uniforminėmis sagomis.

Švarko pamušalas poliesterinis pagrindinės audinio spalvos.

Siuvimo siūlai pagrindinio audinio spalvos poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

Švarkas turi būti kokybiškai išlygintas. Švarko klajinės medžiagos ir jų priklijavimo būdas turi būti kokybiški ir užtikrinti formos stabilumą po daugkartinio valymo.

Švarko ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr.170 reikalavimus.

Įpakavimo būdas: švarkas pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas skaidriu polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

VYRIŠKAM DVIEILIUI ŠVARKUI

Švarkas žalos spalvos audinio, pusiau prigludusio silueto, tiesaus kirpimo, dvieilis, užsegamas šešiomis didelėmis uniforminėmis sagomis ir apmėtytomis kilpomis. Švarkas su pamušalu iki apačios.

Švarko priekiai su įsiuvais. Ties juosmens linija horizontaliai įleistomis šoninėmis kišenėmis, apdorotomis rėmeliais ir atkišeniais. Krūtinės aukštyje kairėje šonelio pusėje prisiūta lystelė imituojanti kišenę. Vidinėse švarko priekio puselėse, krūtinės aukštyje yra po vieną įleistą kišenę, kurios užsegamos sagomis. Kairėje pusėje, žemiau viršutinės kišenės įsiūta maža kišenėlė apdorota lyste.

Nugara iš dviejų dalių su vidurio siūle, užsibaigiančia atviru skeltuku.

Apykaklė klasikinė, viršutinė atvarto dalis juodos spalvos, kampuose įstrižai įsegami metaliniai ženkleliai Hermio lazdos.

Rankovės statytos, su rankogaliais, rankogalio aukštis 10 cm. Rankogalių prisiuvimo siūlėje juodos spalvos įsiuvas ir po 3 mažas uniformos sagas kiekvienoje.

Ant kairės rankovės 2 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės prisiūta siuvinėtas muitinės antsiuvas, o ant dešinės - muitinės įstaigos antsiuvas.

Peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę įsiuvami juodos spalvos su žaliu kanteliu antpečiai. Laisvi antpečių galai prisegami mažomis uniforminėmis sagomis.

Švarko pamušalas poliesterinis pagrindinės audinio spalvos.

Siuvimo siūlai pagrindinio audinio spalvos poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

Švarkas turi būti kokybiškai išlygintas. Švarko klajinės medžiagos ir jų priklijavimo būdas turi būti kokybiški ir užtikrinti formos stabilumą po daugkartinio valymo.

Švarko ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr.170 reikalavimus.

Įpakavimo būdas: švarkas pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas skaidriu polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
MOTERIŠKAM VIENAEILIAM ŠVARKUI

Švarkas žalos spalvos audinio, pusiau prigludusio silueto, tiesaus kirpimo, vienaėilis, užsegamas keturiomis didelėmis uniforminėmis sagomis ir apmėtytomis kilpomis. Švarkas su pamušalu iki apačios.

Švarko priekiai su įsiuvais. Ties juosmens linija įstrižai įleistomis šoninėmis kišenėmis, apdorotomis rėmeliais ir atkišeniais. Krūtinės aukštyje kairėje šonelio pusėje prisiūta lystelė imituojanti kišenę. Vidinėse švarko priekio puselėse, krūtinės aukštyje yra po vieną įleistę kišenę, kurios užsegamos sagomis. Kairėje pusėje, žemiau viršutinės kišenės įsiūta maža kišenėlė apdorota lyste.

Nugara iš dviejų dalių su vidurio siūle.

Apykaklė klasikinė, viršutinė atvarto dalis juodos spalvos, kampuose įstrižai įsegami metaliniai ženkleliai Hermio lazdos.

Rankovės statytos, su atvirais skeltukais ir po 3 mažas uniformos sagas kiekvienoje.

Ant kairės rankovės 2 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės prisiūta siuvinėtas maitinės antsiuvas, o ant dešinės - maitinės įstaigos antsiuvas.

Peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę įsiuvami juodos spalvos su žaliu kanteliu antpečiai. Laisvi antpečių galai prisegami mažomis uniforminėmis sagomis.

Švarko pamušalas poliesterinis pagrindinės audinio spalvos.

Siuvimo siūlai pagrindinio audinio spalvos poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

Švarkas turi būti kokybiškai išlygintas. Švarko klijinės medžiagos ir jų priklijavimo būdas turi būti kokybiški ir užtikrinti formos stabilumą po daugkartinio valymo.

Švarko ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr.170 reikalavimus.

Įpakavimo būdas: švarkas pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas skaidriu polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
MOTERIŠKAM DVIEILIUI ŠVARKUI

Švarkas žalios spalvos audinio, pusiau prigludusio silueto, tiesaus kirpimo, užsegamas šešiomis didelėmis uniforminėmis sagomis ir apmėtytomis kilpomis. Švarkas su pamušalu iki apačios.

Švarko priekiai su įsiuvais. Ties juosmens linija įstrižai įleistomis šoninėmis kišenėmis, apdorotomis rėmeliais ir atkišeniais. Krūtinės aukštyje kairėje šonelio pusėje prisiūta lystelė imituojanti kišenę. Vidinėse švarko priekio puselėse, krūtinės aukštyje yra po vieną įleistą kišenę, kurios užsegamos sagomis. Kairėje pusėje, žemiau viršutinės kišenės įsiūta maža kišenėlė apdorota lystele.

Nugara iš dviejų dalių su vidurio siūle.

Apykaklė klasikinė, viršutinė atvarto dalis juodos spalvos, kampuose įstrižai įsegami metaliniai ženkleliai Hermio lazdos.

Rankovės statytos, su atvirais skeltukais ir po 3 mažas uniformos sagas kiekvienoje.

Ant kairės rankovės 2 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės prisiūta siuvinėtas munitinės antsiuvas, o ant dešinės - munitinės įstaigos antsiuvas.

Peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę įsiuvami juodos spalvos su žaliu kanteliu antpečiai. Laisvi antpečių galai prisegami mažomis uniforminėmis sagomis.

Švarko pamušalas poliesterinis pagrindinės audinio spalvos.

Siuvimo siūlai pagrindinio audinio spalvos poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

Švarkas turi būti kokybiškai išlygintas. Švarko klajinės medžiagos ir jų priklijavimo būdas turi būti kokybiški ir užtikrinti formos stabilumą po daugkartinio valymo.

Švarko ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr.170 reikalavimus.

Įpakavimo būdas: švarkas pakabinamas ant pakabos ir apdengiamas skaidriu polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

VYRIŠKOMS KELNĖMS

Kelnės siuvamos iš juodos spalvos kostiuminio audinio su prisiūtu 3,5 cm pločio juosmeniu bei šešiomis simetriškai išdėstytomis ąselėmis diržui įverti. ąselių plotis 1,2 cm. ąselės tvirtinamos viršuje. Kelnės tiesaus kirpimo į apačią šiek tiek siaurėjančios su šoninėmis įleistomis kišenėmis apdorotomis lyste. Kišenės ilgis 16,5 cm, anga tvirtinama įtvirčiais.

Kelnių šoninėse siūlėse įsiūta 2 mm pločio žalios spalvos kantelis.

Priekinėse puselėse simetriškai išdėstytos 2 cm gylio liemens klostelės, nukreiptos link šoninių siūlių. Priekinės kelnių puselės siuvamos su pamušalu ne mažiau 20 cm žemiau kelių.

Užpakalinės puselės su įsiuvais. Ant dešinės užpakalinės puselės įleistinė kišenė apdorota rėmeliu kilpa ir saga.

Kelnės užsegamos užtrauktuku priekio vidurio siūlėje, metaliniu kabliuku ir kilpute bei saga ir kilpa juosmens galuose.

Kelnių šoninėse siūlėse įsiūtas 2 mm pločio juodos spalvos kantelis.

Šoninių kišenių kraštai ir užpakalinės kišenės antkišenis nupeltakiuota 0,1-0,2 cm nuo krašto.

Kelnių apačia nepalenkta, paliekama 4 cm palenkimui. Kelnių palenkimo juostelė įdedama į užpakalinę kišenę.

Pamušalas, siūlai ir sagos pagrindinio audinio spalvos.

Kelnių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr.170 reikalavimus.

Įpakavimo būdas: kelnės kabinamos ant pakabos ir apdengiamos skaidriu polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

VASARINĖMS KELNĖMS

Kelnės siuvamos iš juodos spalvos kostiuminio audinio su prisiūtu 3,5 cm pločio juosmeniu bei šešiomis simetriškai išdėstytomis ąselėmis diržui įverti. ąselių plotis 1,2 cm. ąselės tvirtinamos viršuje. Kelnės tiesaus kirpimo į apačią šiek tiek siaurėjančios su šoninėmis įleistomis kišenėmis apdorotomis lyste. Kišenės ilgis 16,5 cm, anga tvirtinama įtvirčiais.

Kelnių šoninėse siūlėse įsiūta 2 mm pločio žalios spalvos įsiuvai.

Priekinės kelnių puselės siuvamos su pamušalu ne mažiau 20 cm žemiau kelių.

Užpakalinės puselės su įsiuvais. Ant dešinės užpakalinės puselės įleistinė kišenė apdorota rėmeliu kilpa ir saga.

Kelnės užsegamos užtrauktuku priekio vidurio siūlėje, metaliniu kabliuku ir kilpute bei saga ir kilpa juosmens galuose.

Kelnių šoninėse siūlėse įsiūtas 2 mm pločio juodos spalvos kantelis.

Šoninių kišenių kraštai ir užpakalinės kišenės antkišenis nupeltakiuota 0,1-0,2 cm nuo krašto.

Kelnių apačia nepalenkta, paliekama 4 cm palenkimui. Kelnių palenkimo juostelė įdedama į užpakalinę kišenę.

Pamušalas, siūlai ir sagos pagrindinio audinio spalvos.

Kelnių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr.170 reikalavimus.

Įpakavimo būdas: kelnės kabinamos ant pakabos ir apdengiamos skaidriu polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

MOTERIŠKOMS KELNĖMS

Kelnės siuvamos iš juodos spalvos kostiuminio audinio su prisiūtu 3,5 cm pločio juosmeniu bei šešiomis ąselėmis diržui įverti. Juosmuo šonuose sutrauktas trim eilėm guma. ąselių plotis 1,2 cm. Kelnės tiesaus kirpimo į apačią šiek tiek siaurėjančios.

Kelnių priekis su įstrižai įsiūtomis kišenėmis, apdorotomis 1 cm pločio lystelėmis

Priekinėse puselėse simetriškai išdėstytos liemens klostelės, nukreiptos link šoninių siūlių, kišenės apdorotos lyste. Priekinės kelnių puselės siuvamos su poliesteriniu pamušalu ne mažiau 20 cm žemiau kelių.

Užpakalinės puselės su įsiuvais.

Kelnės užsegamos užtrauktuku priekio vidurio siūlėje bei saga ir kilpa juosmens galuose.

Kelnių šoninėse siūlėse įsiūtas 2 mm pločio žalios spalvos kantelis.

Kelnių apačia nepalenkta, paliekama 4 cm palenkimui. Kelnių palenkimo juostelė įdedama į užpakalinę kišenę.

Pamušalas, siūlai, užtrauktukas ir sagos pagrindinio audinio spalvos.

Kelnių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.

Įpakavimo būdas: kelnės kabinamos ant pakabos ir apdengiamos skaidriu polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

SIJONUI

Sijonas siuvamas iš juodos spalvos kostiuminio audinio su pamušalu, tiesaus kirpimo su 3,5 cm prisiūtu juosmeniu bei 6 ąselėmis diržui įverti.

Sijono priekyje dvi įstrižai įleistos kišenės apdorotos lyste.

Priekyje ties juosmeniu įsiūta 7,5 cm gylio įsiuvai, juosmens šonuose įvertos dvi eilės gumučių, apimčiai reguliuoti. Nugaroje, ties juosmeniu įsiūti įsiuvai 12 cm gylio.

Sijonas užsegamas nugaros vidurio siūlėje 16 cm ilgio užtrauktuku bei kilpa ir saga juosmens galuose. Sijono nugaros dalies vidurio siūlėje uždara dvipusė klostė. Užėjimas 5 cm gylio užtvirtintas peltakiu. Sijono ilgis iki vidurio kelių. Apačia nepalenkta, paliekama (4 cm) palenkimui.

Pamušalo, sagos ir užtrauktuko spalva atitinka pagrindinio audinio spalvai.

Sijono ženklėjimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.

Įpakavimo būdas: sijonas kabinamas ant pakabos ir apdengiamas skaidriu polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

MOTERIŠKOMS VASARINĖMS KELNĖMS

Kelnės siuvamos iš juodos spalvos kostiuminio audinio su prisiūtu 3,5 cm pločio juosmeniu bei šešiomis ąselėmis diržui įverti. Juosmuo šonuose sutrauktas trim eilėm guma. ąselių plotis 1,2 cm. Kelnės tiesaus kirpimo į apačią šiek tiek siaurėjančios.

Kelnių priekis su įstrižai įsiūtomis kišenėmis, apdorotomis 1 cm pločio lystelėmis

Priekinėse puselėse simetriškai išdėstytos liemens klostelės, nukreiptos link šoninių siūlių, kišenės apdorotos lyste. Priekinės kelnių puselės siuvamos su poliesteriniu pamušalu ne mažiau 20 cm žemiau kelių.

Užpakalinės puselės su įsiuvais.

Kelnės užsegamos užtrauktuku priekio vidurio siūlėje bei saga ir kilpa juosmens galuose.

Kelnių šoninėse siūlėse įsiūtas 2 mm pločio žalios spalvos kantelis.

Kelnių apačia nepalenkta, paliekama 4 cm palenkimui. Kelnių palenkimo juostelė įdedama į užpakalinę kišenę.

Pamušalas, siūlai, užtrauktukas ir sagos pagrindinio audinio spalvos.

Kelnių ženklėjimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklėjimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.

Įpakavimo būdas: kelnės kabinamos ant pakabos ir apdengiamos skaidriu polietilenu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

MARŠKINIAMS ILGOMIS RANKOVĖMIS

Marškiniai siuvami iš žalsvos arba baltos spalvos audinio, lengvai priglundusio silueto su centriniu užsegimu priekyje iki viršaus, apykaklė su stovė. Marškiniai siuvami su atkirpta papete, pereinančia į nugarą.

Priekyje, ant krūtinės, dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami sagomis. Antkišenių prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm nuo krašto. Kišenės siuvamos su klose per vidurį.

Priekyje, dešinėje pusėje užsegimo kraštai nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm pločio apdailos peltakiais. Marškiniai užsegami septyniomis kilpomis ir sagomis ant priekraščio bei viena saga ant stovės.

Marškiniai su ilgomis, statytomis rankovėmis, kurios užsibaigia rankogaliais, užsegamais sagomis. Rankogalių užsegimui prisiuvamos dvi sagos. Rankovių apačioje yra skeltukas, apdorotas juoste.

Apykaklė, stovė, kišenės, antkišeniai, rankogaliai, nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm pločio siūlėmis.

Apačia palenkta 0,5-0,6 cm pločio peltakiu.

Sagos ir siūlai pagrindinio audinio spalvos. Pridedama atsarginė saga.

Marškiniai turi būti kokybiškai išlyginti. Marškinių klijinės medžiagos ir jų paklijavimo būdas turi būti kokybiški ir užtikrinti formos stabilumą po daugkartinio skalbimo.

Marškinių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.

Marškiniai įpakuojami į atskirus skaidrius polietileningus maišelius.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

MARŠKINIAMS TRUMPOMIS RANKOVĖMIS

Marškiniai siuvami iš žalsvos arba baltos spalvos audinio, lengvai prigludusio silueto su centriniu užsegimu priekyje iki viršaus, apykaklė su stove. Marškiniai siuvami su atkirpta papete, pereinančia į nugarą.

Priekyje, ant krūtinės, dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami sagomis. Antkišenių prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm nuo krašto. Kišenės siuvamos su klose per vidurį.

Priekyje, dešinėje pusėje užsegimo kraštai nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm pločio apdailos peltakiais. Marškiniai užsegami septyniomis kilpomis ir sagomis ant priekraščio bei viena saga ant stovės.

Marškiniai su trumpomis, statytomis rankovėmis, užsibaigiančiomis atvartais, kurie nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm pločio peltakiu.

Ant rankovių 2 cm atstumu nuo rankovių įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvami siuvinėti antsiuvai. Ant kairės rankovės mutinės antsiuvas, o ant dešinės rankovės mutinės įstaigos antsiuvas.

Marškiniai siuvami su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai užsegami sagomis.

Apykaklė, stovė, kišenės, antkišeniai, rankogaliai, antpečiai nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm pločio siūlėmis.

Apačia palenkta 0,5-0,6 cm pločio peltakiu.

Sagos ir siūlai pagrindinio audinio spalvos. Pridedama atsarginė saga.

Marškiniai turi būti kokybiškai išlyginti. Marškinių klijinės medžiagos ir jų paklijavimo būdas turi būti kokybiški ir užtikrinti formos stabilumą po daugkartinio skalbimo.

Marškinių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.

Marškiniai įpakuojami į atskirus skaidrius polietileningus maišelius.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
MOTERIŠKIEMS MARŠKINIAMS ILGOMIS RANKOVĖMIS

Marškiniai siuvami iš žalsvos arba baltos spalvos audinio, lengvai prigludusio silueto su centriniu užsegimu priekyje iki viršaus, apykaklė su stove. Marškiniai siuvami su atkirpta papete, pereinančia į nugarą.

Priekyje, ant krūtinės, dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami sagomis. Antkišenių prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm nuo krašto. Kišenės siuvamos su klostė per vidurį.

Priekyje, dešinėje pusėje užsegimo kraštai nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm pločio apdailos peltakiais. Marškiniai užsegami penkiomis kilpomis ir sagomis ant priekraščio bei viena kipla ir saga ant stovės.

Marškiniai su ilgomis, statytomis rankovėmis, kurios užsibaigia rankogaliais, užsegamais sagomis. Rankogalių užsegimui prisiuvamos dvi sagos. Rankovių apačioje yra skeltukas, apdorotas juoste.

Apykaklė, stovė, kišenės, antkišeniai, rankogaliai, nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm pločio siūlėmis.

Apačia palenkta 0,5-0,6 cm pločio peltakiu.

Sagos ir siūlai pagrindinio audinio spalvos. Pridedama atsarginė saga.

Marškiniai turi būti kokybiškai išlyginti. Marškinių klijinės medžiagos ir jų paklijavimo būdas turi būti kokybiški ir užtikrinti formos stabilumą po daugkartinio skalbimo.

Marškinių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.

Marškiniai įpakuojami į atskirus skaidrius polietileningus maišelius.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

MOTERIŠKIMES MARŠKINIAMS TRUMPOMIS RANKOVĖMIS

Marškiniai siuvami iš žalsvos arba baltos spalvos audinio, lengvai prigludusio silueto su centriniu užsegimu priekyje iki apykaklės atvartų pradžios. Apykaklė atvira su atvartais. Marškiniai siuvami su atkirpta papete, pereinančia į nugarą.

Priekyje, ant krūtinės, dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, kurie užsegami sagomis. Antkišenių prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm nuo krašto. Kišenės siuvamos su klose per vidurį.

Priekyje, dešinėje pusėje užsegimo kraštai nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm pločio apdailos peltakiais. Marškiniai užsegami keturiomis kilpomis ir sagomis.

Marškiniai su trumpomis, statytomis rankovėmis, užsibaigiančiomis atvartais, kurie nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm pločio peltakiu.

Ant rankovių 2 cm atstumu nuo rankovių įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvami siuvinėti antsiuvai. Ant kairės rankovės mutinės antsiuvas, o ant dešinės rankovės mutinės įstaigos antsiuvas.

Marškiniai siuvami su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai užsegami sagomis.

Apykaklė, stovė, kišenės, antkišeniai, rankogaliai, antpečiai nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm pločio siūlėmis.

Apačia palenkta 0,5-0,6 cm pločio peltakiu.

Sagos ir siūlai pagrindinio audinio spalvos. Pridedama atsarginė saga.

Marškiniai turi būti kokybiškai išlyginti. Marškinių klajinės medžiagos ir jų paklijavimo būdas turi būti kokybiški ir užtikrinti formos stabilumą po daugkartinio skalbimo.

Marškinių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.

Marškiniai įpakuojami į atskirus skaidrius polietileningus maišelius.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

STRIUKEI

Striukė siuvama iš žalios spalvos, vandeniui nepralaidaus trisluoksnio audinio, tiesaus silueto, su tokios pat spalvos pamušalu ir atskirai įsegamu pašiltinimu, užsegama nuo viršaus iki apačios patvariu juodos spalvos dviejų galvučių dvipusiu užtrauktuku.

Striukės vidinėje pusėje liemens apimtis reguliuojama virvele su fiksatoriais.

Krūtinės aukštyje po papete, abiejose priekio puselėse, įleistos kišenės užsegamos užtrauktukais. Kairėje pusėje, 5 cm atstumu nuo papetės krašto, išmušta 0,5-0,7 cm diametro metalinė akutė tarnybinio ženklo tvirtinimui.

Ties liemeniu abiejose priekio pusėse dvi vertikaliai įleistos kišenės.

Striukės vidaus, kairėje ir dešinėje pusėse įleistos 14,5 cm pločio kišenės, užsegamos juodos spalvos užtrauktukais.

Nugara tiesi su papete. Nugaros apačioje 5 cm atstumu nuo krašto prisiūta 12 cm ilgio 2,5 pločio šviesą atspindinti juosta,

Rankovės statytos, 9 cm atstumu nuo rankovės apačios, prisiuvama 2,5 cm pločio šviesą atspindinti juosta.

Ant rankovių 2 cm atstumu nuo rankovių įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvami siuvinėti antsiuvai. Ant kairės rankovės mutinės antsiuvas, o ant dešinės rankovės mutinės įstaigos antsiuvas.

Striukė siuvama su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai tvirtinami tekstiliniu lipduku. Ant antpečių tvirtinamos trapecijų formos juodos spalvos movos.

Apykaklė atlenkiama, viršutinė dalis juodos spalvos. Nugaros pusėje, apykaklės prisiuvimo siūlėje, yra įsiūtas užtrauktukas, po kuriuo paslėptas ištraukiamas vieno sluoksnio gobtuvas.

Striukės pašiltinimas siuvamas iš juodos spalvos pamušalinio audinio, dygsniuoto su snintetiniu vatinu. Pašiltinimo apykaklė ir rankogaliai juodos spalvos trikotažinės medžiagos. Pašiltinimas į striukę įsegamas užtrauktukais ir sagomis.

Apykaklė, šoninių kišenių listelės ir antkišeniai, priesiuvas, pečių siūlė, juosmuo nupeltakiauoti dviem apdailos peltakiais: pirmas 0,1 cm nuo krašto, antras 0,5 cm nuo pirmojo.

Rankovių įsiuvimo siūlė, antpečiai nupeltakiauoti 0,1-0,2 cm nuo krašto.

Siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

Striukės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.

Įpakavimo būdas: Striukė pakabinama ant pakabos ir apdengiama skaidriu polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

LIEMENEI SU ATŠVAITAIŠ

Liemenė siuvama iš ryškiai žalios spalvos poliesterinio audinio. Tiesaus laisvo silueto.

Liemenės šonai nesusiūti, užsegami dvipusiais tekstiliais lipdukais, prisiūtais prie tvirtinimo juostų.

Liemenės priekyje ir nugaroje terminiu būdu priklijuoti šviesą atspindintys užrašai "MUITINĖ" arba "MUITINĖS KRIMINALINĖ TARNYBA".

Liemenės priekyje prisiūtos dvi šviesą atspindinčios juostos - viena ant tvirtinimo juostos kita žemiau jos. Nuragos pusėje taip pat prisiūtos dvi šviesą atspindinčios juostos išdėstytos kaip ir priekyje.

Siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

Liemenės ženklėjimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklėjimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.

Įpakavimo būdas: Liemenė sulankstoma ir įdedama į skaidrų polietileninį maišelį.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

SPECIALIOSIOMS KELNĖMS

Kelnės siuvamos iš juodos spalvos mišriapluoščio audinio.

Kelnės ilgos, į apačią truputį siaurėjančios su šoninėmis įleistomis kišenėmis. Priekyje ties keliais kelnės sutvirtintos to paties audinio stačiakampiais antsiuvais.

Kelnės su prisiūtu 4 cm pločio juosmeniu bei septyniomis simetriškai išdėstytomis ašselėmis diržui įverti. Ašelių plotis 2,5 cm. Ašelės tvirtinamos įtvirčiais. Kelnių juosmuo pastandintas, ties šoninėmis siūlėmis reguliuojamas dirželiu ir saga.

Kelnės priekio vidurio siūlėje užsegamos išsiūtomis 3 kilpomis ir 3 sagomis, o juosmuo užsegamas išsiūta kilpa ir saga.

Kelnių nugaros puselėse įleistos dvi simetriškai išdėstytos kišenės su stačiakampiais antkišeniais. Antkišeniai užsegami dviem paslėptomis kilpomis ir sagomis.

Šonuose prisiūtos uždėtinės kišenės su klose nugaros pusėje ir apačioje. Kišenės su antkišeniais, kurie užsegami dviem paslėptomis kilpomis ir sagomis.

Kelnių apačia nupeltakuota 2,0 cm pločio siūle. Apačios palenkime iš vidaus prisiuvama juodos spalvos gumos kilpa.

Šoninės siūlės nupeltakiuotos dviem apdailos peltakiais: pirmas 0,1 cm nuo krašto, o antras 0,5 cm nuo pirmojo. Taip pat peltakiuojama šoninių įleistinių kišenių kraštas, nugaros vidurio siūlė, kelių antsiuvai.

Sagos plokščios plastmasinės juodos spalvos.

Siūlų spalva atitinka viršaus audinio spalvą. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

Kelnių ženklėjimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.

Įpakavimo būdas: kelnės sulakstomos ir įdedamos į skaidrų polietileninį maišą.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

SPECIALIAJAI STRIUKEI

Specialioji striukė siuvama iš žalios spalvos vandeniui nepralaidaus trisluoksnio audinio, tiesaus silueto, užsegama nuo viršaus iki apačios patvarių juodu dvipusiu užtrauktuku. Ant kairės priekinės puselės prisiūtas priesiuvas, kuris užsegamas 5 patvariomis spaudėmis. Spaudės viena nuo kitos išmušamos vienodais atstumais.

Krūtinės aukštyje yra įleistos kišenės su antkišeniais, kurie užsegami spaudėmis. Kairėje pusėje, ant antkišenio, išmušta 0,5-0,7 cm diametro metalinė akutė.

Priekinės puselės su liemens srityje uždėtinėmis kišenėmis su antkišeniais, kurie uždaromi spaudėmis. Ant antkišenių prisiuvama 5 cm pločio šviesą atspindinti juosta.

Nugara su papete, ant kurios terminiu būdu pritvirtintas šviesą atspindintis užrašas „MUITINĖ“ arba „MUITINĖS KRIMINALINĖ TARNYBA“

Rankovės statytos, viensiūlės, su prisiūtais rankogaliais, užsegamais spaudėmis 2 pozicijose. Per vidurį, 5 cm atstumu nuo rankogalio prisiuvimo siūlės, prisiuvama 5 cm pločio šviesą atspindinti juosta. Kairės rankovės išorinėje pusėje, 14 cm žemiau peties linijos, įsiūta vertikali kišenė uždaroma užtrauktuku, apdorota lystelėmis.

Striukės peties ir pažasties linijos pažemintos.

Ant rankovių, 2 cm atstumu nuo rankovių įsiuvimo siūlės viršaus, prisiuvami siuvinėti antsiuvai. Ant kairės rankovės muitinės antsiuvas, o ant dešinės rankovės muitinės įstaigos antsiuvas.

Striukė siuvama su antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai prisegami tekstiliais lipdukais. Ant antpečių tvirtinamos juodos spalvos trapecijos formos movos.

Apykaklė stati, priekyje su priesiuvu. Vidinė apykaklės pusė juodos spalvos audinio. Apykaklė užsegama ant priesiuvo dviem spaudėmis.

Striukė dėvima su užtrauktuku prisegama juodo natūalaus kailio (mutono) apyakle. Po apyaklės įsiuvimo siūle yra anga su užtaruktuku gobtuvui įdėti. Užtrauktuko ilgis 15,5 cm. Gobtuvas siuvamas iš pagrindinio audinio.

Striukės apačioje prisiūtas juosmuo, kuris ties šoninėmis siūlėmis sutrauktas penkiomis eilėmis guma.

Apykaklė, šoninių kišenių listelės ir antkišeniai, priesiuvas, pečių siūlė, juosmuo nupeltakiauoti dviem apdailos peltakiais: pirmas 0,1 cm nuo krašto, antras 0,5 cm nuo pirmojo.

Rankovių įsiuvimo siūlė, antpečiai nupeltakiauoti 0,1-0,2 cm nuo krašto. Priekio priesiuvas, antpečiai, antkišeniai, kišenių listelės, rankogaliai, juosmuo turi būti pastandinti skalbimui ir organiniams tirpikliams atsparia medžiaga.

Striukė siuvama su juodos spalvos pamušalu.

Užtrauktukais įsegamas striukės pašiltinimas su rankovėmis. Pašiltinimas pasiūtas iš dygsniuoto poliesterinio pamušalo su sintetiniu vatinu (svoris 200 gr). Pašiltinimo rankovės užbaigiamos žalios spalvos tikotazniais rankogaliais, megztais lastiku 2:2, aukščiau rankogalių prisiuvamos 2 kilpos, o prie striukės rankogalių vidinės pusės 2 sagos prie kurių prisegamos pašiltinimo rankovės.

Siūlai – pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

Striukės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.

Įpakavimo būdas: Striukė pakabinama ant pakabos ir apdengiama skaidriu polietileniniu maišu.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

KAKLARAIŠČIUI

Kaklaraištis siuvamas iš juodos spalvos poliesterinio audinio su pamušalu. Kaklaraiščio forma klasikinė. Kaklaraiščiai siuvami ilgi surišami ir su suformuotu mazgu. Prie kaklaraiščio su suformuotu mazgu prisiuvama 7-10 mm guma, kurios ilgis reguliuojamas dviem metalinėm sagtelėm. Kaklaraiščio plotis plačiausioje vietoje 8 cm, ilgis nuo mazgo iki apačios 43 cm. Surišamo kaklaraiščio ilgis 150 cm.

Kaklaraištis uždėtas ant kartono juostos pakuojamas į skaidrų plastmasinį maišelį.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

MOTERIŠKAI APYKAKLĖS JUOSTELEI

Apykaklės juostelė siuvama iš juodos spalvos poliesterinio audinio pastandinta klijine medžiaga, kurios pagalba suformuojamas juostelės perlenkimas. Prie juostelės tvirtinamos juodos spalvos gumelės, kurių galuose prisiūta metalinis kabliukas su kilpute.

Apykaklės juostelė uždėta ant kartono juostelės pakuojama į skaidrų plastmasinį maišelį.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
VYRIŠKAI KEPUREI

Kepurė kariško tipo su juodos spalvos plastikiniu snapeliu.

Kepurės dugnas ir šoneliai siuvami iš žalios spalvos kostiuminio audinio. Kepurės šoneliai siuvami iš keturių dalių. Kepurės dugnas turi būti kerpamas iš vienos detalės.

Viršutinė kepurės dalis paaukštinta.

Virš snapelio, šonelių vidurio siūlė, kepurės priekio formos suteikimui. Kepurės visos viršutinio audinio detalės standinamos klajine medžiaga.

Dugno ir šonelių sujungimo siūlėje įsiūtas 2 mm pločio juodos spalvos kantelis.

Kepurės lankelis iš juodos spalvos kostiuminio audinio.

Virš kepurės snapelio 2 mažomis uniforminėmis sagomis tvirtinama dekoratyvinė pynutė, supinta iš aukso ir juodos spalvos siūlų, I-III rango ir vyresniojo muitininko bei vyriausiojo valstybės muitininko - iš aukso spalvos siūlų pinta juostelė. Lankelio viduryje, virš snapelio tvirtinamas kepurės ženklas. Kepurės vidinėje pusėje įsiuvama apsauginė pakietinta detalė, apsauganti kaklą nuo kepurės ženklo sraigtelio.

Kepurės pamušalas juodos spalvos.

Siūlai – pagrindinio audinio spalvos.

Kepurės pakuojamos į kartonines dėžes su individualiu kiekvienai kepurei kartoniniu įdėklu.

Kepurės ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
MOTERIŠKAI KEPUREI

Kepurė skrybelės tipo standi. Kepurės viršutinė dalis platėjanti į apačią siuvama iš žalios spalvos kostiuminio audinio. Dugno ir šonelių sujungimo siūlėje įsiūtas 2 mm pločio juodos spalvos kantelis.

Kepurės kraštai siuvami iš juodos spalvos kostiuminio audinio nugaros pusėje užlenkti į viršų, o priekyje suformuojantys snapelį.

Kepurės priekyje prisiūta lanko formos, pastandinta juodos spalvos detalė jos centre, virš snapelio tvirtinamas kepurės ženklas. Kepurės vidinėje pusėje įsiuvama apsauginė pakietinta detalė, apsauganti kaktą nuo kepurės ženklo sraigtelio.

Virš kepurės snapelio 2 mažomis uniforminėmis sagomis tvirtinama dekoratyvinė pynutė, supinta iš aukso ir juodos spalvos siūlų, I-III rango ir vyresniosios muitininkės bei vyriausiosios valstybės muitininkės - iš aukso spalvos siūlų pinta juostelė. Lankelio viduryje, virš snapelio tvirtinamas kepurės ženklas. Kepurės vidinėje pusėje įsiuvama apsauginė pakietinta detalė, apsauganti kaktą nuo kepurės ženklo sraigtelio.

Kepurės pamušalas juodos spalvos.

Siūlai – pagrindinio audinio spalvos.

Kepurės pakuojamos į kartonines dėžes su individualiu kiekvienai kepurei kartoniniu įdėklu.

Kepurės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.