

Priedas Nr.3 prie Pasiūlymo formos
(Nr. 1243) Batų pirkimas

Techninė specifikacija

I-a TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS DALIS

1-a Pirkimo objekto dalis – Darbo batai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikimas*
1.	Batai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus	Atitinka standartą LST EN ISO 20345:2012 arba lygiavertis	
2.	Dokumentai, pateikiami originalo ir lietuvių kalba	1. kilmės dokumentai; 2. sertifikatas, kuris patvirtina Prekės atitiktį standartui; 3. naudojimo instrukcijos.	
3.	Batų apsaugos klasė	S3	
4.	Batai pagaminti	Iš natūralios, lygios, drėgmei atsparios odos, kurios storis 1,8 – 2,0 mm	
5.	Batų pagrindinės savybės	<p>Padas:</p> <ul style="list-style-type: none">- neperduriamas (neperduriama Kevlar ar analogiškų savybių lanksčios medžiagos (ne metalas) plokštelė);- antistatinis;- atsparus naftos produktams;- su slopintuvu kulno dalyje;- raštuotas, neslidus (SRC);- padas iš PU arba TPU. <p>Batų priekinė dalis su plastikine kompozitine apsauga nuo prispaudimo.</p> <p>Batai atsparūs drėgmei. Vandens prasiskverbimas ne trumpiau kaip 3 val.</p> <p>Ant batų yra šviesą atspindintis elementas.</p>	

6.	Batų vidinė dalis	Pamušalas laidus orui ir drėgmę sugeriantis, paminkštintas medžiaga pasižyminčia geromis drėgmės sugėrimo ir išgarinimo savybėmis; Oro laidumo koeficientas $\geq 6,5$; Laidumo vandens garams koeficientas $\geq 43,0$.	
7.	Batų surišimo (susegimo) būdas	Surišami batraiščiais.	
8.	Batraiščių vėrimo į batus būdas	Veriami per metalines kilputes arba akutes.	
9.	Įklotas	Keičiamas, dengiantis visą pėdos plotį ir ilgį, anatomiškai išformuotos, perforuotos, Cambrelle pagrindas su membrana arba iš analogiškų savybių medžiagos, gerai absorbuojantis ir išgarinantis drėgmę nuo pėdos. Jis turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo. Antistatinis.	
10.	Bato liežuvis	Pagamintas iš natūralios odos su kvėpavimą užtikrinančiu paminkštinimu vientisai sujungtu su aulu.	
11.	Batų dydžiai	Pasirenkama užsakant. 35 – 49 dydžiai (pagal avalynei taikomą europietišką matavimo sistemą).	
12.	Batų aulo aukštis	Atitinka standarto LST EN ISO 20345:2012 (arba lygiavečio) avalynės B klasifikacinį modelį.	
13.	Bato masė	≤ 520 g (42 dydžiui)	
14.	Bato pado dydis (EU)	Ne mažiau kaip 11	
15.	Batų spalva	Tamsi (juoda, chaki ar kita)	
16.	Batai pažymėti	Pagal standarto reikalavimus.	
17.	Pagaminimo data	Ne senesnė kaip 12 mėnesių iki pristatymo dienos	
18.	Garantinis laikas	≥ 12 mėnesių	

*Pildo Tiekėjas

2-a Pirkimo objekto dalis – Šilti darbo batai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikimas*
1.	Batai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus	Atitinka standartą LST EN ISO 20345:2012 arba lygiavertis	
2.	Dokumentai, pateikiami originalo ir lietuvių kalba	<ul style="list-style-type: none"> - Kilmės dokumentai; - Sertifikatas, kuris patvirtina Prekės atitiktį standartui; - Naudojimo instrukcijos. 	
3.	Batų apsaugos klasė	S3	
4.	Batai pagaminti	Iš natūralios nelaidžios vandeniui odos, kurios storis ne mažiau 2 mm	
5.	Batų pagrindinės savybės	<p>Padas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neperduriamas (Kevlar arba analogiškų savybių lanksčios medžiagos (ne metalas) plokštelė); - antistatinis; - atsparus naftos produktams; - su slopintuvu kulno dalyje; - raštuotas, neslidus (SRC); - padas PU, TPU arba nitrilo gumos (HRO) <p>Batai atsparūs drėgmei. Vandens prasiskverbimas ne trumpiau kaip 3 val. Batų priekinė dalis su plastikine kompozitine apsauga nuo prispaudimo. Ant batų yra šviesą atspindintis elementas.</p>	
6.	Batų vidinė dalis	Pašiltinimas - kombinuotas pagamintas iš kailio ir thinsulate medžiagos, su oro ir drėgmės cirkuliaciją užtikrinančiu mikropluoštinių savybių audiniu, pasižyminčiu geromis termoizoliacinėmis savybėmis	
7.	Batų surišimo (susegimo) būdas	Surišami batraiščiais.	
8.	Batraiščių vėrimo į batus būdas	Veriami per metalines kilputes.	

9.	Įklotas	Keičiamas, anatomiškai išformuotas, perforuotas, einantis per visą pėdos plotą, gerai absorbuojantis ir išgarinantis drėgmę nuo pėdos. Jis turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo. Antistatinis.	
10.	Bato liežuvis	Pagamintas iš paminkštintos odos ir vientisai sujungtas su aulu.	
11.	Batų dydžiai	Pasirenkama užsakant. 38 – 48 dydžiai (pagal avalynei taikomą europietišką matavimo sistemą).	
12.	Batų aulo aukštis	23 ± 2 cm.	
13.	Batų pado plotis	Ne mažiau 11 dydis.	
14.	Batų spalva	Tamsi (juoda, chaki ar kita)	
15.	Batai pažymėti	Pagal standarto reikalavimus.	
16.	Pagaminimo data	Ne senesnė kaip 12 mėnesių iki pristatymo dienos	
17.	Garantinis laikas	≥ 12 mėnesių.	

*Pildo Tiekėjas

3-ia Pirkimo objekto dalis – Darbo pusbačiai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikimas*
1.	Batai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus	Atitinka standartą LST EN ISO 20345:2012 arba lygiavertis	
2.	Dokumentai, pateikiami originalo ir lietuvių kalba	<ol style="list-style-type: none"> 1. kilmės dokumentai; 2. sertifikatas, kuris patvirtina Prekės atitiktį standartui; 3. naudojimo instrukcijos. 	
3.	Batų apsaugos klasė	S3	
4.	Batai pagaminti	Iš natūralios, lygios 1,6 - 2,0 mm storio, drėgmei atsparios odos	
5.	Batų pagrindinės savybės	<p>Padas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. neperduriamas (neperduriama Kevlar ar analogiškų savybių lanksčios medžiagos (ne metalas) plokštelė); 2. antistatinis; 3. su slopintuvu kulno dalyje; 4. raštuotas, neslidus (SRC); 5. padas iš PU arba TPU; 6. Padas atsparus lūžinėjimams. <p>Batų priekinė dalis su plastikine kompozitine apsauga nuo prispaudimo.</p> <p>Ant batų yra šviesą atspindintis elementas.</p>	
6.	Batų vidinė dalis	Pamušalas laidus orui ir drėgmę sugeriantis, paminkštintas medžiaga pasižyminčia geromis drėgmės sugėrimo ir išgarinimo savybėmis.	
7.	Batų surišimo (susegimo) būdas	Surišami batraiščiais.	
8.	Batraiščių vėrimo į batus būdas	Veriami per kilputes arba akutes.	
9.	Įklotas	Keičiamas, dengiantis visą pėdos plotį ir ilgį, antibakterinis, anatomiškai išformuotas, perforuotas, Cambrelle pagrindas su membrana arba iš analogiškų savybių medžiagos, gerai absorbuojantis ir išgarinantis drėgmę nuo pėdos. Jis turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo. Antistatinis.	

10.	Bato liežuvis	Pagamintas iš medžiagos užtikrinančios gerą ventiliaciją ir kvėpavimą.	
11.	Batų dydžiai	Pasirenkama užsakant. 35 – 49 dydžiai (pagal avalynei taikomą europietišką matavimo sistemą).	
12.	Batų aulo aukštis	Atitinka standarto LST EN ISO 20345:2012 (arba lygiavėrcio) avalynės A klasifikacinį modelį.	
13.	Bato masė	≤ 500 g (42 dydžiui)	
14.	Bato pado dydis (EU)	Ne mažiau kaip 11	
15.	Batų spalva	Tamsi (juoda, chaki, kita tamsi)	
16.	Batai pažymėti	Pagal standarto reikalavimus.	
17.	Pagaminimo data	Ne senesnė kaip 12 mėnesių iki pristatymo dienos	
18.	Garantinis laikas	≥ 12 mėnesių	

*Pildo Tiekėjas

4-a Pirkimo objekto dalis – Guminiai batai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikimas*
1.	Botai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus	Atitinka standartą LST EN ISO 20345:2012 arba lygiavertis	
2.	Dokumentai, pateikiami originalo ir lietuvių kalba	1. kilmės dokumentai; 2. sertifikatas, kuris patvirtina Prekės atitiktį standartui; 3. naudojimo instrukcijos.	
3.	Botai pagaminti	Iš laidaus orui, bet neladaus drėgmei poliuretano	
4.	Botų pagrindinės savybės	Padas: 1. antistatinis; 2. atsparus naftos produktams; 3. neslidus (SRC); 4. su slopintuvu kulne; 5. neperduriamas (neperduriama plokštelė) Plastikinė pirštų apsauga nuo prispaudimo. Plati bato keltis.	
5.	Bato pado plotis (EU)	Ne mažiau kaip 12	
6.	Botų vidinė dalis	Antibakterinis pamušalas.	
7.	Įklotas	Keičiamas, sugeriantis drėgmę, skalbiamas. Neturi prarasti formos ir savybių po skalbimo	
8.	Botų dydžiai	Pasirenkama užsakant. 36 – 48 dydžiai (pagal avalynei taikomą europietišką matavimo sistemą).	
9.	Botų aulo aukštis	37 ± 3 cm	
10.	Botų spalva	Juoda, chaki ar kita tamsi	
11.	Botų poros masė	< 1600 g (42 dydžiui)	
12.	Botai pažymėti	Pagal standarto reikalavimus.	
13.	Pagaminimo data	Ne senesnė kaip 12 mėnesių iki pristatymo dienos	
14.	Garantinis laikas	≥ 12 mėnesių.	

*Pildo Tiekėjas

5-a Pirkimo objekto dalis – Miško pjovėjo batai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikimas*
1.	Batai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus	Atitinka standartą LST EN 20347:2012 ir LST EN 381 arba lygiavertis	
2.	Dokumentai pateikiami lietuvių kalba	1. kilmės dokumentai; 2. sertifikatas, kuris patvirtina Prekės atitiktį standartui; 3. naudojimo instrukcijos.	
3.	Apsaugos klasė	Ne mažesnė kaip 2 klasė	
4.	Batų padų pagrindinės savybės	Neperduriami (metalinė plokštelė); 1. antistatiniai; 2. atsparus naftos produktams; 3. neslidūs; 4. su slopintuvu kulno dalyje.	
5.	Papildomos batų savybės	Atsparūs drėgmei; Atsparūs nuo rankinių grandininų pjūklų įpjovimų.	
6.	Batų priekinė dalis	Su plieniniu apkaustymu.	
7.	Batų vidinė dalis	Su išimamu pašiltinimu.	
8.	Batų surišimo būdas	Tik viršutinėje batų dalyje	
9.	Batų dydžiai	38 – 48 dydžiai (pagal avalynei taikomą europietišką matavimo sistemą).	
10.	Batų aulo aukštis	37 + 2 cm	
11.	Batai pažymėti	Pagal standarto LST EN 20345:2004 (arba lygiavėčio) reikalavimus.	
12.	Garantinis laikas	≥ 12 mėnesių.	

*Pildo Tiekėjas

II TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS DALIS

Prekių pristatymo adresai

- 1) AB LESTO Vilniaus regionas – Motorų g. 2 , Vilnius;
- 2) AB LESTO Panevėžio regionas - Senamiesčio g. 102b, Panevėžys;
- 3) AB LESTO Utenos regionas – Užpalių g. 87, Utena;
- 4) AB LESTO Alytaus regionas – Pramonės g. 87, Alytus;
- 5) AB LESTO Kauno regionas – Chemijos g. 23, Kaunas;
- 6) AB LESTO Šiaulių regionas – Tilžės g. 68, Šiauliai;
- 7) AB LESTO Klaipėdos regionas – Liepų g. 64A, Klaipėda.