

Komercinis pasiūlymas

	Įrengimo pavadinimas	Modelis	Kie- kis	Kaina EUR su PVM	Viso EUR su PVM
	Suvirinimo stalas su mobilia nutraukimo rankove Suvirinimo stalas - Stalas skirtas suvirinimo darbams - Stalo matmenys 800x1400x800 - Nudažytas milteliniais dažais - Stale imontuotos grotelės suvirinimo proceso metu susidarančioms atliekoms surinkti - Atliekų surinkimo konteineris - Garantija 12 mėn. - Pagaminta Lenkijoje 1. Mobili suvirinimo dujų surinkimo rankovė - Rankos diametras 160mm - Rankos ilgis 3000mm - Oro srautas 1400m3/h - Filtrų komplektas 4vnt.: liepsnos filtras, priešfiltris, dūmų filtras, aktyvios anglies filtras. - Aktyvios anglies kiekis filtre 4,5 kg - Filtravimo efektyvumas 95% - Galia 1,1kW/ 400V - Svoris 65kg - Pagaminta Italijoje - Garantija 12 mėn.	ZSO1+Eco minor Filcar Italija 	1	1780,00	1780,00
	Suvirinimo aparatas Techniniai duomenys - Maitinimo įtampa 400V - Reguliuojama suvirinimo srovė 10-270A - Maksimali suvirinimo srovė 270A - Tuščios eigos įtampa 62,8V - Galingumas prie 60% 6,5–9 kW - Elektrodo storis 1.6 – 6 mm - Apsaugos laipsnis IP 23 - Svoris 12,5kg - Matmenys 460 x 190 x 360mm - Naudojami elektrodai MMA ir TIG - Mažas svoris ir matmenys - Stabili suvirinimo srovė kintant tinklo įtampai - Anti-stick – apsauga nuo elektrodo prilipimo - Termostatinė apsauga - Apsauga nuo aukštos ir žemos įtampas - Apsauga nuo aukštos srovės - Pagaminta Italijoje - Garantija 12 mėn.	Superior 320 CE VRD Telwin Italija 	1	1980,00	1980,00
3.	Suvirinimo CO2 ir argono aplinkoje pusautomatis su aušinimo sistema	Superior 400CE VRD- MIG PACK	1	1810,00	1810,00

	Techniniai duomenys Multifunkcinis suvirinimo aparatas, skirtas virinti MIG-MAG, FLUX, MMA, TIG būdais - Inverterinis srovės generatorius - Maitinimo įtampa 400V - Suvirinimo srovė 10–350A - Tuščios eigos įtampa 63V - Galingumas 8/14kW - Suvirinimo vielos storis 0,6-1,6mm - 4 vielos padavimo ratukai - Apsaugos klasė IP23 - Svoris 82kg be baliono - Matmenys 950x450 x1200mm - Komplektuojamas su vielos padavimo mechanizmu, srovės generatoriumi, MIG-MAG suvirinimo priedais, vežimėliu ir aušintuvu - Pagaminta Italijoje - Garantija 12 mėn.	AQUA Telwin Ital																								
4.	Metalo pjovimo prietaisais <table><tr><td>Pjovimo srovė, A</td><td>20-90</td></tr><tr><td>Tuščios eigos įtampa, V</td><td>480</td></tr><tr><td>Darbinis slėgis, bar</td><td>4-5</td></tr><tr><td>Maks. apkrova prie 40 °C</td><td>90A 40%</td></tr><tr><td>Maksimalus galingumas, Kw</td><td>12</td></tr><tr><td>Pjaunamo metalo maks. storis, mm</td><td>30</td></tr><tr><td>Apsaugos klasė</td><td>IP23</td></tr><tr><td>Oro sunaudojimas, l/min</td><td>200</td></tr><tr><td>Matmenys, mm</td><td>505x250x430</td></tr><tr><td>Tinklo įtampa, V</td><td>400 3 ph</td></tr></table> - Garantija 12 mėn. - Pagaminta Italijoje	Pjovimo srovė, A	20-90	Tuščios eigos įtampa, V	480	Darbinis slėgis, bar	4-5	Maks. apkrova prie 40 °C	90A 40%	Maksimalus galingumas, Kw	12	Pjaunamo metalo maks. storis, mm	30	Apsaugos klasė	IP23	Oro sunaudojimas, l/min	200	Matmenys, mm	505x250x430	Tinklo įtampa, V	400 3 ph	SUPERIOR PLASMA 90 HF Telwin Italija	1	630,00	630,00	
Pjovimo srovė, A	20-90																									
Tuščios eigos įtampa, V	480																									
Darbinis slėgis, bar	4-5																									
Maks. apkrova prie 40 °C	90A 40%																									
Maksimalus galingumas, Kw	12																									
Pjaunamo metalo maks. storis, mm	30																									
Apsaugos klasė	IP23																									
Oro sunaudojimas, l/min	200																									
Matmenys, mm	505x250x430																									
Tinklo įtampa, V	400 3 ph																									
5.	Tepalų pilstymo įranga su skaitmeniniu matuokliu Techniniai duomenys <table><tr><td>Našumas</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Santykis</td><td>3:1</td></tr><tr><td>Maksimalus darbinis slėgis</td><td>10 Bar</td></tr><tr><td>Išsiurbimo zondo ilgis</td><td>915 mm</td></tr></table> Skirta įvairaus tipo alyvų (iki SAE90) tiekimui - Pilnai sukomplektuota sistema alyvų išpilstymui iš 200l statinių - Siurblys tvirtinamas į statinę - Jungtis siurblio įtvirtinimui į statinę - Siurblio laikiklis - Siurblys pagamintas iš aliuminio - Nereikalingas papildomas periodišką tepimas siurbliui - 3m. hidraulinė žarna alyvų išpylimui - Skaitmeninis skaitiklis - Skaitiklio pralaidumas iki 15 l/min - Maks. Skaitliuko darbinis slėgis 70bar	Našumas	25 l/min	Santykis	3:1	Maksimalus darbinis slėgis	10 Bar	Išsiurbimo zondo ilgis	915 mm	137-16 Eurolube Švedija	4	1395,00	5580,00													
Našumas	25 l/min																									
Santykis	3:1																									
Maksimalus darbinis slėgis	10 Bar																									
Išsiurbimo zondo ilgis	915 mm																									

	- Darbinė temperatūra nuo -10 iki 50°C - Tikslumas +/-0,5% - Lankstus alyvos užpylimo antgalis - Apsauga nuo alyvos varvėjimo – automatinis uždarymas. Atlikus alyvos pylimo procedūrą antgalis automatiškai uždaromas. - 200l statinių transportavimo vežimėlis - Garantija 12 mėn. - Pagaminta Švedijoje				
6.	Seifas su kodine spyna - Skirtas dokumentams saugoti; - Priekinės plokštės storis –1,2 mm; - Šoninių sienelių storis – ne mažiau 1,2 mm; - Išoriniai matmenys: Aukštis – 1490 mm, Plotis – 460 mm, Gylis – 340 mm. - Vidiniai matmenys: Aukštis – 1320 mm, Plotis – 457 mm, Gylis – 297 mm. - Svoris – 36 kg; - Lentynų skaičius- 3; - Užrakto tipas - kodinė spyna; - Spalva-šviesiai pilka; - Dangos tipas-miltelinė; - Garantija –2 metai.	PRACTIC SL-150T 	3	520,00	1560,00
VISO:			11	13340,00	

Pagarbiai

Direktorius

Paulius Mačerinskas

Darbo tel. : 8 37 337842

Mob. Tel.: 8 68012281

El paštas.: paulius@autoservisuiranga.lt

www.autoservisuiranga.lt