

Pirkimo dokumentų D dalis. Konkretaus pasiūlymo 4 lapas. 2 pirkimo objekto dalis. Specializuoti stacionarūs kompiuteriai

Reikalavimai:

1. Stulpelį Nr. 4 Tiekėjas privalo užpildyti detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslūs prekes parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta „taip“, Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. ne daugiau nei 8 ms, nuo 21" iki 22,5" ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslią reikšmę.
3. Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą.

Pastaba. Jei iš šios techninės specifikacijos pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertius. Tiekėjui kainos pasiūlyme nenurodžius konkrečių siūlomos prekės techninių parametrų, gamintojo ir modelio pavadinimų, tokie pasiūlymai bus atmetami.

Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
PCS1	Aukštesnio našumo stacionarus kompiuteris (TEMPEST Level B)			TEMPEST desktop OSPL SFF85 SDIP-27/1 Level B, based on Komparsa Atomik	
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Pass Mark – CPU Mark 2015 testų rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html	ne mažiau nei 6000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	Procesoriaus našumas 6000. Intel Core i5-4460. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta.		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Kompiuteris suderinamas su Microsoft Windows 10 operacine sistema ir yra įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64 bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 8 GB	8GB		
	Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą	ne mažiau nei 32 GB	32GB		
	Kompiuteris turi turėti įdiegtą galimybę įdėti ir/ar ištraukti ne mažiau kaip 1 (vieną) standųjį diską (angl. Removable hard drive bay), neatidarant sisteminio bloko korpuso.	taip	Kompiuteris turi įdiegtą galimybę įdėti ir ištraukti 1 (vieną) standųjį diską (angl. Removable hard drive bay), neatidarant sisteminio bloko korpuso.		
	Kompiuteris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 (dvimė) vnt. SSD (angl. Solid-State Drive) tipo diskais	taip	Kompiuteris komplektuojamas su 2 (dvimė) vnt. SSD (angl. Solid-State Drive) tipo diskais		
	Abu standieji diskai turi būti komplektuojami su visais reikiamais priedais skirtais vartotojui pakeisti kompiuteriye sumontuotą ištraukiamą standųjį diską. Ištraukiami diskai turi turėti galimybę būti užrakinami raktu	taip	Abu standieji diskai komplektuojami su visais reikiamais priedais skirtais vartotojui pakeisti kompiuteriye sumontuotą ištraukiamą standųjį diską		
	Reikalavimai kiekvienam standžiam diskui:	ne mažesnė kaip 240 GB talpa, ne mažesnis kaip 450 MB/s įrašymo ir nuskaitymo greitis, savistabos analizės ir ataskaitų technologijos (angl. S.M.A.R.T.) arba lygiavertės palaikymas, ne lėtesnė kaip SATA III (6.0 GB/s) sąsaja, MTBF (tamavimo laikas): ne mažiau kaip 1000000 val.	240 GB talpa, 450 MB/s įrašymo ir nuskaitymo greitis, savistabos analizės ir ataskaitų technologijos (angl. S.M.A.R.T.) palaikymas, SATA III (6.0 GB/s) sąsaja, MTBF (tamavimo laikas): 1000000 val.		
	Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaityantis ir įrašantis)	taip	vidinis DVD±RW (skaityantis ir įrašantis)		
	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmeninio (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).	taip	vaizdo plokštė su analogine (VGA) ir skaitmenine (DVI) signalo jungtimis, išvestimis į kompiuterio išorę, nenaudojant jokių tarpinių įrenginių ar adapterių		
	Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1024MB dinaminės atminties		
	Galimybė prijungti monitorius	ne mažiau nei 2 monitorius	Yra galimybė prijungti 2 monitorius		
	TPM 1.2 arba naujesnės duomenų apsaugos mikroschema, sertifikuota ne žemesniam lygiui kaip EAL3 arba FIPS 140-2 Level-1, ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga.	taip	TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema, sertifikuota ne žemesniam kaip EAL3 arba FIPS 140-2 Level-1, ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga.		
	Garso plokštė ir vidinis garsikalbis garso atkūrimui	taip	garso plokštė ir vidinis garsikalbis garso atkūrimui		
	Tinklo plokštė	vidinė, šviesolaidinė 100 Mbit/s su SC tipo jungtimi daugiamodžių optinių kabelių pajungimui. Turi būti komplektuojama su 2 (dvimė) ne trumpesniais kaip 3 m šviesolaidiniais daugiamodžiais (angl. multi-mode optical fiber) kabeliais (SC jungtys abiejose galuose) kompiuteriui jungti į kompiuterinį tinklą	vidinė, šviesolaidinė 100 Mbit/s su SC tipo jungtimi daugiamodžių optinių kabelių pajungimui. Komplektuojama su 2 (dvimė) 3 m šviesolaidiniais daugiamodžiais (angl. multi-mode optical fiber) kabeliais (SC jungtys abiejose galuose) kompiuteriui jungti į kompiuterinį tinklą		
	Bendras išorinių USB jungčių, ne žemesnės nei 2.0. versijos, skaičius iš viso	ne mažiau nei 4 vnt.	4 vnt.		
	Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje	ne mažiau nei 2 vnt.	2 vnt.		
	Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galingumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.	taip	maitinimo šaltinis 300W, aktyvus ir 86% efektyvumo		
	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje	taip	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje		
	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą	taip	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS		
	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliaisais, lygiagrečiaisais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje	taip	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliaisais, lygiagrečiaisais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje		
	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikalioje arba horizontalioje padėtyje, priedant reikalingus stovus	taip	Numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje, priedant reikalingus stovus		
	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prijunktas Kensington tipo arba lygiavertiu apsauginiu lynu	taip	Korpusas turi galimybę būti prijunktas Kensington tipo apsauginiu lynu		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	Gamintojas turi įsidiegti ISO14001:2005 aplinkosaugos vadybos standartą		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB (RoHS) nustatytus reikalavimus		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietjo disko kabeliai ir t.t.).	taip	kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkamosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus „aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete	taip	Kompiuteris pateikiamas su nuorodomis tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete: http://www.komparsa.com/tvarkykles/150		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini, pateikta gamyklinėje pakuotėje	taip	Visa įranga yra nauja "brand new".		
	Tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies Nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos.	taip	Tiekėjas pateikia laboratorijos, kurioje atlieki TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija akredituota (patvirtinta) NATO šalies Nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos.		
	Įranga turi būti testuota ir sertifikuota vieno gamintojo. Turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai	taip	Įranga yra testuota ir sertifikuota vieno gamintojo.		
	Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuos tiekėjas turi pateikti, laikomo ISO 9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus, (turi būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto svetainėje paskelbtą informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai.	taip	Įrangos gamintojas turi ISO 9001 sertifikata. http://www.komparsa.lt/apie-mus		
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutrukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).	taip	Gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutrukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).		

	Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas arba gamintojo sertifikuoti specialistai. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Reikalavimas netaikomas programinei įrangai.	taip	Tiekėjas užtikrina, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas arba gamintojo sertifikuoti specialistai.		
	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterių technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklų ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant kompiuterio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.	taip	Įrangos dokumentai pateikiami anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterių technikos sisteminiai pranešimai yra anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklų ir dokumentų paieška pateikiama anglų ir/arba lietuvių kalba. Užrašai ant kompiuterio ir jo dalių pateikiami anglų ir/arba lietuvių kalba.		
	Visos techninės įrangos matavimo įtampa 230 V 50 Hz., su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE/4), jeigu nenurodyta kitaip.	taip	Visos techninės įrangos matavimo įtampa yra 230 V 50 Hz., su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE/4).		
	Jeigu nenurodyta kitaip, techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūrinis režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +30 °C, o santykinė oro drėgmė 70 proc. ir mažesnė.	taip	Techninė įranga numatyta veikti be sutrikimų, kai temperatūrinis režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +30 °C, o santykinė oro drėgmė 70 proc. ir mažesnė.		
	Jeigu nenurodyta kitaip, visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. Microsoft programinės įrangos tiekėjas turi pateikti programinės įrangos gamintojo arba jo atstovybės raštą, patvirtinantį siūlomos programinės įrangos licencijavimo būdo tinkamumą perkančiajai organizacijai ir atitiktį licencijavimo nuostatom.	taip	Programinės įrangos licencijos suteikiamos neribotam laikui. Microsoft programinės įrangos tiekėjas pateikia programinės įrangos gamintojo atstovybės raštą, patvirtinantį siūlomos programinės įrangos licencijavimo būdo tinkamumą perkančiajai organizacijai.		
	Siūloma įranga ir kartu su ja pateikiami papildomi priedai (komplektas) privalo būti identifiukuoti, t. y. jiems privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka SDIP 27/1 B lygio (angl. Level B) keliamus reikalavimus. Turi būti pateiktas tai patvirtinantis sertifikatas - TEMPEST garantija, galiojanti neribotą laiką. Atliekant kompiuterinės įrangos sertifikui būtinus TEMPEST matavimus, pralaidumo juostos pločio (angl. bandwidth) vertės nustatymuose turi būti naudojamos mažiausiai 2,5 karto didesnės nei SDIP 27/1 reikalavimų 15.6 lentelėje (Figure 15.6: Frequency Range and Bandwidth Charts) nurodytos minimalios vertės.	taip	Siūloma įranga ir kartu su ja pateikiami papildomi priedai (komplektas) yra identifiukuoti, t. y. jiems yra suteiktas pavadinimas ir pateiktuose dokumentuose pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka SDIP 27/1 B lygio (angl. Level B) keliamus reikalavimus. Bus pateiktas tai patvirtinantis sertifikatas - TEMPEST garantija, galiojanti neribotą laiką. Atliekant kompiuterinės įrangos sertifikui būtinus TEMPEST matavimus, pralaidumo juostos pločio (angl. bandwidth) vertės nustatymuose bus naudojamos mažiausiai 2,5 karto didesnės nei SDIP 27/1 reikalavimų 15.6 lentelėje (Figure 15.6: Frequency Range and Bandwidth Charts) nurodytos minimalios vertės.		
	Garantija darbo vietoje ne trumpesnė kaip 60 mėn., su galimybe ją pratęsti. Garantinio remonto trukmė - ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisytį neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.	taip	Garantija darbo vietoje – 60 mėn., su galimybe ją pratęsti. Garantinio remonto trukmė - ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisytį neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas atlieka darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.		
	Priedai				
PCS1.1	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius			TEMPEST monitor 19" OSPL TFT1980 SDIP-27/1 Level B, based on Iiyama	
	Ekranų įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	19"		
	Ekranų kraštinių santykis	4:3 arba 5:4	5:4		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1280 x 1024	1280x1024		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skaitmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas leidžia keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Pateikiamas su kabeliu sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine DVI vaizdo jungtimi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Yra paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertio standarto reikalavimus	taip	Atitinka TCO'06 standarto reikalavimus		
PCS1.2	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			TEMPEST monitor 20" OSPL TFT12083 SDIP-27/1 Level B, based on Iiyama B2083HSD	
	Ekranų įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	19,5"		
	Ekranų kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1440 x 900	1600x900		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skaitmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Pateikiamas su kabeliu sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine DVI vaizdo jungtimi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Yra paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertio standarto reikalavimus	taip	Atitinka TCO'06 standarto reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėmis keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priimdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėmis keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priimdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarką aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
PCS1.3	Kompiuteriui tinkantis 21" - 22,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			TEMPEST monitor 22" OSPL TFT12282 SDIP-27/1 Level B, based on Iiyama B2282HD	
	Ekranų įstrižainė	nuo 21" iki 22,5"	21,5"		
	Ekranų kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1680 x 1050	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skaitmeninio signalo jungtis, tinkama jungti prie kompiuterio	taip	DVI		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Pateikiamas su kabeliu sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine DVI vaizdo jungtimi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Yra paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertio standarto reikalavimus	taip	Atitinka TCO'06 standarto reikalavimus		

	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
PCS1.4	Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			TEMPEST monitor 23" OSPL TFT2380 SDIP-27/1 Level B, based on Iiyama XB2380HS	
	Ekranu įstrižainė	nuo 23" iki 23,5"	23"		
	Ekranu kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranu taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo įtūnitis, tinkama įtūniti prie kompiuterio	taip	DVI		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Pateikiamas su kabeliu sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine DVI vaizdo jungtimi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Yra paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertčio standarto reikalavimus	taip	Atitinka TCO'06 standarto reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
PCS1.5	Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			TEMPEST monitor 24" OSPL TFT2480 SDIP-27/1 Level B, based on Iiyama B2480HS	
	Ekranu įstrižainė	nuo 23,5" iki 24,5"	23,6"		
	Ekranu kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranu taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo įtūnitis, tinkama įtūniti prie kompiuterio	taip	DVI		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Pateikiamas su kabeliu sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine DVI vaizdo jungtimi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Yra paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavertčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavertčio standarto reikalavimus	taip	Atitinka TCO'06 standarto reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
	Priedai				
PCS1.6	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talos	iki 16 GB	16GB	2vnt. X Kingston KVR16N11/8	
PCS1.7	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talos	iki 32 GB	32GB	4vnt. X Kingston KVR16N11/8	
PCS1.8	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	taip	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	TEMPEST OSPL SDIP-27/1 Level B USB keyboard with LT letters	
PCS1.9	Išorinis lustinių kortelių skaitytuvas su tvarkyklėmis.	taip	Išorinis lustinių kortelių skaitytuvas su tvarkyklėmis.	TEMPEST OSPL SDIP-27/1 Level B external smartcard reader USB, Omnkey 3121	
PCS1.10	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	taip	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	TEMPEST OSPL SDIP-27/1 Level B optical mouse with wheel, USB	
PCS1.11	5 vnt. Gemalto Classic TPC IS (GemSafeXpresso 32k) arba analogiškos kartu su tvarkyklėmis ir kortelių valdymo programos įranga, visos susijusios licencijos (kortelės turi būti baltos spalvos, tuščios (angl. blank), be jokių įrašų).	taip	5 vnt. Gemalto Classic TPC IS (GemSafeXpresso 32k) arba analogiškos kartu su tvarkyklėmis ir kortelių valdymo programos įranga, visos susijusios licencijos (kortelės turi būti baltos spalvos, tuščios (angl. blank), be jokių įrašų).	5 vnt. Gemalto Classic TPC IS (GemSafeXpresso 32k) kortelės kartu su tvarkyklėmis ir Gemalto IDGo300 vartotojo licencija. Kortelės baltos spalvos, tuščios (angl. blank), be jokių įrašų).	
PCS1.12	Kilmėlis optinei pelei	taip	Kilmėlis optinei pelei	Kilmėlis optinei pelei	
PCS1.13	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujesia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Windows 10 Professional	
PCS1.14	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Home	Microsoft Windows 10 Home	
PCS1.15	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Home & Business	Microsoft Office 2016 Home & Business	
PCS1.16	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Professional	Microsoft Office 2016 Professional	
PCS1.17	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT arba lygiavertis)	taip	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas	Microsoft Language Accessory Pack for Office 2016	
PCS1.18	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiutervie	taip	Programinės įrangos įdiegimas kompiutervie	Programinės įrangos įdiegimas kompiutervie	
PCS1.19	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 1 metu (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metu	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metu	
PCS1.20	Garantijos termino papildomas pratęsimas nuo pagrindinės garantijos iki 2 metu (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas)	taip	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metu	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metu	

PCS1.21	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui HDD/SSD diskus. HDD/SSD diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę HDD/SSD diskai tiekėjui negražinami.	taip	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui HDD/SSD diskus. HDD/SSD diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę HDD/SSD diskai tiekėjui negražinami.	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui HDD/SSD diskus. HDD/SSD diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę HDD/SSD diskai tiekėjui negražinami.	
Prekės specifikacija			Tiekėjo siūlomos prekės techninis parametras	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo, modelio pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
PCS2	Aukštesnio našumo stacionarus kompiuteris (TEMPEST Level A)			TEMPEST desktop OSPL SFF85 SDIP-27/1 Level A, based on Kompara Atomik	
	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Pass Mark – CPU Mark 2015 testų rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html	ne mažiau nei 6000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	Procesoriaus našumas 6000. Intel Core i5-4460. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta.		
	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą	taip	Kompiuteris suderinamas su Microsoft Windows 10 operacine sistema ir yra įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		
	Procesoriaus architektūra	ne mažesnė nei 64 bitai	64 bitai		
	Operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 8 GB	8GB		
	Galimybė išiešioti maksimalia operatyvinės atminties talpa	ne mažiau nei 32 GB	32GB		
	Kompiuteris turi turėti įdiegtą galimybę įdėti ir/ar ištraukti ne mažiau kaip 1 (vieną) standųjį diską (angl. Removable hard drive bay), neatidarant sisteminio bloko korpuso.	taip	Kompiuteris turi įdiegtą galimybę įdėti ir ištraukti 1 (vieną) standųjį diską (angl. Removable hard drive bay), neatidarant sisteminio bloko korpuso.		
	Kompiuteris turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 (dvim) vnt. SSD (angl. Solid-State Drive) tipo diskais;	taip	Kompiuteris komplektuojamas su 2 (dvim) vnt. SSD (angl. Solid-State Drive) tipo diskais		
	Abu standieji diskai turi būti komplektuojami su visais reikiamaiais priedais skirtais vartotojui pakeisti kompiuteriye sumontuotą ištraukiamą standųjį diską. Ištraukiami diskai turi turėti galimybę būti užrakinami raktu;	taip	Abu standieji diskai komplektuojami su visais reikiamaiais priedais skirtais vartotojui pakeisti kompiuteriye sumontuotą ištraukiamą standųjį diską. Ištraukiami diskai turi galimybę būti užrakinami raktu.		
	Reikalavimai kiekvienam standžiajam diskui:	ne mažesnė kaip 240 GB talpa, ne mažesnė kaip 450 MB/s įrašymo ir nuskaitymo greitis, savistabos analizė ir ataskaitų technologijos (angl. S.M.A.R.T.) arba lygiavertės palaikymas, ne lėtesnė kaip SATA III (6.0 GB/s) sąsaja, MTBF (tamavimo laikas): ne mažiau kaip 1000000 val.	240 GB talpa, 450 MB/s įrašymo ir nuskaitymo greitis, savistabos analizė ir ataskaitų technologijos (angl. S.M.A.R.T.) palaikymas, SATA III (6.0 GB/s) sąsaja, MTBF (tamavimo laikas): 1000000 val.		
	Derantis kompiuteriui vidinis DVD±RW įrenginys (skaityantis ir įrašantis)	taip	vidinis DVD±RW (skaityantis ir įrašantis)		
	Vaizdo plokštė su išorine analogine (VGA) ir skaitmenine (DVI arba HDMI arba DisplayPort) signalo jungtimi. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).	taip	vaizdo plokštė su analogine (VGA) ir skaitmenine (DVI) signalo jungtimis, išvestomis į kompiuterio išorę, nenaudojant jokių tarpinių įrenginių ar adapterių		
	Vaizdo plokštės integruotos atminties talpa	ne mažiau nei 1024 MB dinaminės vaizdo atminties	1024MB dinaminės atminties		
	Galimybė prijungti monitorius	ne mažiau nei 2 monitorius	Yra galimybė prijungti du monitorius		
	TPM 1.2 arba naujesnės duomenų apsaugos mikroschema, sertifikuota ne žemesniam lygiiui kaip EAL3 arba FIPS 140-2 Level-1, ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga.	taip	TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema, sertifikuota ne žemesniam kaip EAL3 arba FIPS 140-2 Level-1, ir jos funkcionalumus realizuojanti kompiuterių įrangos gamintojo programinė įranga.		
	Garso plokštė ir vidinis garsikalbis garso atkūrimui	taip	garso plokštė ir vidinis garsikalbis garso atkūrimui		
	Tinklo plokštė	vidinė, šviesolaidinė 100 Mbit/s su SC tipo jungtimi daugiamodžių optinių kabelių pajungimui. Turi būti komplektuojama su 2 (dvim) ne trumpesniais kaip 3 m šviesolaidiniais daugiamodžiais (angl. multi-mode optical fiber) kabeliais (SC jungtys abiejose galuose) kompiuteriui jungti į kompiuterinį tinklą	vidinė, šviesolaidinė 100 Mbit/s su SC tipo jungtimi daugiamodžių optinių kabelių pajungimui. Komplektuojama su 2 (dvim) 3 m šviesolaidiniais daugiamodžiais (angl. multi-mode optical fiber) kabeliais (SC jungtys abiejose galuose) kompiuteriui jungti į kompiuterinį tinklą		
	Bendras išorinių USB lūnų, ne žemesnės nei 2.0, versijos, skaičius iš viso	ne mažiau nei 4 vnt.	4 vnt.		
	Išorinių USB lūnų skaičius kompiuterio korpuso priekyje	ne mažiau nei 2 vnt.	2 vnt.		
	Maitinimo šaltinis vidinis, maksimalus galinumas ne mažiau nei 240W. Maitinimo šaltinis privalo atitikti "E-star 5.2" arba naujausios versijos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus). Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.	taip	maitinimo šaltinis 300W, aktyvus ir 86% efektyvumo		
	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje	taip	Ausinių ir mikrofono jungtys korpuso priekinėje dalyje		
	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą	taip	Įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS		
	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliaisais, lygiagrečiaisais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje	taip	Įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliaisais, lygiagrečiaisais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje		
	Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikalioje arba horizontalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus	taip	Numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje, pridėdant reikalingus stovus		
	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakinatas Kensington tipo arba lygiavertiu apsauginiu lynu	taip	Korpusas turi galimybę būti prirakinatas Kensington tipo apsauginiu lynu		
	Kompiuterio sisteminio bloko gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	taip	Gamintojas turi įsidiegti ISO14001:2005 aplinkosaugos vadybos standartą		
	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	taip	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB (RoHS) nustatytus reikalavimus		
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).	taip	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą		
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	taip	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		
	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkamosios organizacijos turi taikyti perkamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija), minimalius aplinkos apsaugos kriterijus „aprašytus 3 priedo 1-osios produktų grupės 7 punkte		
	Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis diskeliuose (diskuose) arba atstatymo partijoje, arba su nuorodomis šių tvarkiųjų parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete	taip	Kompiuteris pateikiamas su nuorodomis tvarkiųjų parsisiuntimui iš gamintojo puslapiu internete: http://www.kompara.com/tvarkiyles/150		
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini, pateikta gamyklinėje pakuotėje	taip	Visa įranga yra nauja „brand new“.		
	Tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO Šalies Nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos.	taip	Tiekėjas pateikia laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija akredituota (patvirtinta) NATO Šalies Nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos.		
	Įranga turi būti testuota ir sertifikuota vieno gamintojo. Turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai	taip	Įranga yra testuota ir sertifikuota vieno gamintojo.		
	Siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos tiekėjas turi pateikti, laikomo ISO 9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus, (turi būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto svetainėje paskelbtą informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai.	taip	Įrangos gamintojas turi ISO 9001 sertifikata. http://www.kompara.lt/apie-mus		
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).	taip	Gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).		
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas arba gamintojo sertifikuoti specialistai. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Reikalavimas netaikomas programinei įrangai.	taip	Tiekėjas užtikrina, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas arba gamintojo sertifikuoti specialistai.		

	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterių technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklų ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant kompiuterio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.	taip	Įrangos dokumentai pateikiami anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterių technikos sisteminiai pranešimai yra anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklų ir dokumentų paieška pateikiama anglų ir/arba lietuvių kalba. Užrašai ant kompiuterio ir jo dalių pateikiami anglų ir/arba lietuvių kalba.		
	Visos techninės įrangos matavimo įtampa 230 V 50 Hz., su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE7/4), jeigu nenurodyta kitaip.	taip	Visos techninės įrangos matavimo įtampa yra 230 V 50 Hz., su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE7/4).		
	Jeigu nenurodyta kitaip, techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūrinis režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +30 °C, o santykinė oro drėgmė 70 proc. ir mažesnė.	taip	Techninė įranga numatyta veikti be sutrikimų, kai temperatūrinis režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +30 °C, o santykinė oro drėgmė 70 proc. ir mažesnė.		
	Jeigu nenurodyta kitaip, visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. Microsoft programinės įrangos tiekėjas turi pateikti programinės įrangos gamintojo arba jo atstovybės raštą, patvirtinantį siūlomos programinės įrangos licencijavimo būdo tinkamumą perkančiajai organizacijai ir atlikti licencijavimo nuostatomis.	taip	Programinės įrangos licencijos suteikiamos neribotam laikui. Microsoft programinės įrangos tiekėjas pateikia programinės įrangos gamintojo atstovybės raštą, patvirtinantį siūlomos programinės įrangos licencijavimo būdo tinkamumą perkančiajai organizacijai.		
	Siūloma įranga ir kartu su ja pateikiami papildomi priedai (komplektas) privalo būti identifiukuoti, t. y. jiems privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad visa ši įranga atitinka SDIP 27/1 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus. Turi būti pateiktas tai patvirtinantis sertifikatas - TEMPEST garantija, galiojanti neribotą laiką. Atliekant kompiuterinės įrangos sertifikatai būtinus TEMPEST matavimus, pralaidumo juostos pločio (angl. bandwidth) vertės nustatymuose turi būti naudojamos mažiausiai 2,5 karto didesnės nei SDIP 27/1 reikalavimų 15.6 lentelėje (Figure 15.6: Frequency Range and Bandwidth Charts) nurodytos minimalios vertės.	taip	Siūloma įranga ir kartu su ja pateikiami papildomi priedai (komplektas) yra identifiukuoti, t. y. jiems yra suteiktas pavadinimas ir pateiktuose dokumentuose pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka SDIP 27/1 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus. Bus pateiktas tai patvirtinantis sertifikatas - TEMPEST garantija, galiojanti neribotą laiką. Atliekant kompiuterinės įrangos sertifikatai būtinus TEMPEST matavimus, pralaidumo juostos pločio (angl. bandwidth) vertės nustatymuose bus naudojamos mažiausiai 2,5 karto didesnės nei SDIP 27/1 reikalavimų 15.6 lentelėje (Figure 15.6: Frequency Range and Bandwidth Charts) nurodytos minimalios vertės.		
	Garantija darbo vietoje ne trumpesnė kaip 60 mėn., su galimybe ją pratęsti. Garantinio remonto trukmė ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pateisytį neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.	taip	Garantija darbo vietoje - 60 mėn., su galimybe ją pratęsti. Garantinio remonto trukmė - ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pateisytį neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas atlieka darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.		
	Priedai				
PCS2.1	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius			TEMPEST monitor 19" OSPL TFT1980 SDIP-27/1 Level A, based on Iiyama	
	Ekranų įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	19"		
	Ekranų kraštinių santykis	4:3 arba 5:4	5:4		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1280 x 1024	1280x1024		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo įtūnitis, tinkama įtūniti prie kompiuterio	taip	DVI		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Pateikiamas su kabeliu sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo įtūniti		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Yra paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėrio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėrio standarto reikalavimus	taip	Atitinka TCO 6 standarto reikalavimus		
PCS2.2	Kompiuteriui tinkantis 19" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			TEMPEST monitor 20" OSPL TFT2083 SDIP-27/1 Level A, based on Iiyama B2083HSD	
	Ekranų įstrižainė	ne mažesnė nei 19"	19.5"		
	Ekranų kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1440 x 900	1600x900		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo įtūnitis, tinkama įtūniti prie kompiuterio	taip	DVI		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Pateikiamas su kabeliu sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo įtūniti		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Yra paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėrio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėrio standarto reikalavimus	taip	Atitinka TCO 6 standarto reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priimdamos prekes, pasiūlas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarką aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonės keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti priimdamos prekes, pasiūlas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarką aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
PCS2.3	Kompiuteriui tinkantis 21" - 22,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			TEMPEST monitor 22" OSPL TFT2282 SDIP-27/1 Level A, based on Iiyama B2282HD	
	Ekranų įstrižainė	nuo 21" iki 22.5"	21.5"		
	Ekranų kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1680 x 1050	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skatmeninio signalo įtūnitis, tinkama įtūniti prie kompiuterio	taip	DVI		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekraną aukštį ir ekraną plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Pateikiamas su kabeliu sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo įtūniti		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Yra paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėrio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėrio standarto reikalavimus	taip	Atitinka TCO 6 standarto reikalavimus		

	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
PCS2.4	Kompiuteriui tinkantis 23"-23,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			TEMPEST monitor 23" OSPL TFT2380 SDIP-27/1 Level A, based on Iiyama XB2380HS	
	Ekranų įstrižainė	nuo 23" iki 23,5"	23"		
	Ekranų kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skaitmeninio signalo įėjimas, tinkama įėjimo prie kompiuterio	taip	DVI		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Pateikiamas su kabeliu sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Yra paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	Atitinka TCO 6 standarto reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
PCS2.5	Kompiuteriui tinkantis 23,5"-24,5" įstrižainės LCD monitorius su platesne matrica			TEMPEST monitor 24" OSPL TFT2480 SDIP-27/1 Level A, based on Iiyama B2480HS	
	Ekranų įstrižainė	nuo 23,5" iki 24,5"	23,6"		
	Ekranų kraštinių santykis	16:10 arba 16:9	16:9		
	Ekranų taškų skaičius	ne mažiau nei 1920 x 1080	1920x1080		
	Statinis kontrastas	ne mažiau nei 1000:1	1000:1		
	Reakcijos laikas	ne daugiau nei 8 ms	5 ms		
	Ryškumas	ne mažiau nei 250 cd/m2	250 cd/m2		
	Skaitmeninio signalo įėjimas, tinkama įėjimo prie kompiuterio	taip	DVI		
	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą	taip	Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą		
	Kabelis(-iai) reikalingas(-i) sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi (-is)	taip	Pateikiamas su kabeliu sujungti monitorių su kompiuterio skaitmenine vaizdo jungtimi		
	Monitorius paženklintas CE ženklu	taip	Yra paženklintas CE ženklu		
	Monitorius atitinka Energy Star® arba kito lygiavėčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus	taip	Atitinka Energy Star reikalavimus		
	Monitorius atitinka TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO ar lygiavėčio standarto reikalavimus	taip	Atitinka TCO 6 standarto reikalavimus		
	Monitorius turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.	taip	Monitorius atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 3 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 7 punkte.		
	<i>Priedai</i>				
PCS2.6	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą	iki 16 GB	16GB	2vnt. X Kingston KVR16N11/8	
PCS2.7	Papildomi operatyvinės atminties moduliai, reikalingi išplėsti atminties talpą	iki 32 GB	32GB	4vnt. X Kingston KVR16N11/8	
PCS2.8	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	taip	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu). Jungtis USB.	TEMPEST OSPL SDIP-27/1 Level A USB keyboard with LT letters	
PCS2.9	išorinis lustinių kortelių skaitytuvas su tvarkyklėmis.	taip	Išorinis lustinių kortelių skaitytuvas su tvarkyklėmis.	TEMPEST OSPL SDIP-27/1 Level A external smartcard reader USB, Omnikey 3121	
PCS2.10	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	taip	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	TEMPEST OSPL SDIP-27/1 Level A optical mouse with wheel, USB	
PCS2.11	5 vnt. Gemalto Classic TPC IS (GemSafeXpresso 32k) arba analogiškos kartu su tvarkyklėmis ir kortelių valdymo programos įranga, visos susijusios licencijos (kortelės turi būti baltos spalvos, tuščios (angl. blank), be jokių įrašų).	taip	5 vnt. Gemalto Classic TPC IS (GemSafeXpresso 32k) arba analogiškos kartu su tvarkyklėmis ir kortelių valdymo programos įranga, visos susijusios licencijos (kortelės turi būti baltos spalvos, tuščios (angl. blank), be jokių įrašų).	5 vnt. Gemalto Classic TPC IS (GemSafeXpresso 32k) kortelės kartu su tvarkyklėmis ir Gemalto IDGo300 vartotojo licencija. Kortelės baltos spalvos, tuščios (angl. blank), be jokių įrašų).	
PCS2.12	Klimelinis optinei pelei	taip	Klimelinis optinei pelei	Klimelinis optinei pelei	
PCS2.13	Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Windows 10 Professional	
PCS2.14	Operacinė sistema Microsoft Windows arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Windows 10 Home	Microsoft Windows 10 Home	
PCS2.15	Microsoft Office 2013 Home & Business arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Home & Bussines	Microsoft Office 2016 Home & Bussines	
PCS2.16	Microsoft Office 2013 Professional arba lygiavertis (Medialess, naujausia versija pristatymo metu)	taip	Microsoft Office 2016 Professional	Microsoft Office 2016 Professional	
PCS2.17	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas (Office 2013 kalbos paketas - LT)	taip	Lietuvių kalbos rašybos tikrintuvas	Microsoft Language Accessory Pack for Office 2016	
PCS2.18	Kartu su kompiuteriu perkamos programinės įrangos įdiegimas kompiuteriye	taip	Programinės įrangos įdiegimas kompiuteriye	Programinės įrangos įdiegimas kompiuteriye	
PCS2.19	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų (išskaitant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų	Garantijos termino pratęsimas iki 1 metų	

PCS2.20	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas, kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams)	taip		
PCS2.21	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami.	taip	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui HDD/SSD diskus. HDD/SSD diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę HDD/SSD diskai tiekėjui negrąžinami.	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui HDD/SSD diskus. HDD/SSD diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę HDD/SSD diskai tiekėjui negrąžinami.
Viso pasiūlymo kaina, EUR be PVM:				
PVM dydis, proc.:				21,00
2 pirkimo dalies "Specializuoti stacionarūs kompiuteriai" kainos pasiūlymas, EUR su PVM:				12364,99