

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA LAUKO UNIFORMOS KELNIŲ DIRŽUI

Eil. Nr.	REIKALAVIMAS	SIŪLOMO PRODUKTO ATITIKIMAS
1.	Lauko uniformos kelnų diržas (toliau – LU kelnų diržas) turi atitikti bendrus šios kategorijos gaminiam keliamus kokybės reikalavimus ir žemiau išdėstytus reikalavimus	LU kelnų diržas atitinka bendrus šios kategorijos gaminiam keliamus kokybės reikalavimus ir žemiau išdėstytus reikalavimus
2.	LU kelnų diržas turi atitikti kompanijos „Blackhawk“ modelį 41UB01BK arba būti jam ekvivalentiškas	LU kelnų diržas atitinka kompanijos „Blackhawk“ modelį 41UB01BK ir yra jam ekvivalentiškas
3.	Kelnų diržas turi būti pagamintas iš tekstilinės sintetinės, juodos spalvos tvirtos diržinės juostos. Diržinė juosta turi atitikti 1 lentelėje išdėstytus reikalavimus	Diržas pagamintas iš juodos spalvos labai atsparaus tempimui nailono diržinės juostos. Diržinė juosta atitinka 1 lentelėje išdėstytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio vertė	Bandymo metodo žymuo	SIŪLOMO PRODUKTO ATITIKIMAS
1	Pluoštinė sudėtis, %	100% nailonas	Bet kuriuo įteisintu metodu	AATCC 20-2013/ AATCC 20A-20IX
2	Plotis, mm	45 ± 2	LST EN 1773	EN 1773
3	Nusidažymo atsparumas sausai trinčiai, balai	5	LST EN ISO 105-X12	EN ISO 105-X12

Eil. Nr.	REIKALAVIMAS	SIŪLOMO PRODUKTO ATITIKIMAS
4.	Kelnų diržo sagtis turi būti metalinė su paslankiu reguliatoriumi. Sagties spalva juoda, matinė, vientisa, be dėmių ir atspalvių	Kelnų diržo sagtis metalinė su paslankiu reguliatoriumi. Sagties spalva juoda, matinė, vientisa, be dėmių ir atspalvių
5.	Vienas LU kelnų diržo juostos galas turi būti kirptas 45° kampu. Abu juostos galai turi būti užlydyti, kad neirtų. Kitame juostos gale pritvirtinama sagtis	Vienas LU kelnų diržo juostos galas kirptas 45° kampu. Abu juostos galai užlydyti, kad neirtų. Kitame juostos gale pritvirtinama sagtis
6.	Kelnų diržai gaminami vieno, universalaus dydžio. Pasiūto diržo juostos ilgis (be sagties, matuojamas ilgiausia diržo vieta) – 160 ± 2%	Kelnų diržai gaminami vieno, universalaus dydžio. Pasiūto diržo juostos ilgis (be sagties, matuojamas ilgiausia diržo vieta) – 160 cm
7.	Laisvam diržo galui perkišti, ant diržo turi būti 2,5 cm pločio elastinės juostos paslanki kilpa. Kilpos kirpti kraštai turi būti užlydyti	Laisvam diržo galui perkišti, ant diržo yra 2,5 cm pločio elastinės juostos paslanki kilpa. Kilpos kirpti kraštai užlydyti
8.	Gaminiai priimami pagal suderintą ir patvirtintą darbinį pavyzdį	Gaminiai priimami pagal suderintą ir patvirtintą darbinį pavyzdį
9.	Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta naudojimosi ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba	Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta naudojimosi ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba
10.	Diržai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius, paženklus etikete	Diržai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius, paženklus etikete
11.	Pakavimo reikalavimai	Pakuotės ir visa pakavimo informacija bus nurodyta pagal specifikacijos reikalavimus

Data: 2015-10-16

Tiekėjo pavadinimas: Eurosec OÜ

Įgaliotas atstovas: Martynas Tarvydas

Įgalioto atstovo parašas: 