



UAB "MILGRETA"

(Naujo ryto takas 3, LT78214 Šiauliai, Lietuva. Įmonės kodas 144879921. PVM mok. Kodas 44879219. Bankas: AB SEB bankas LTL kodas 70440, a/s LT857044060002285440. Įregistruota Šiauliu m. rejestro tarnyboje, Nr. AB94-53)

PASIŪLYMAS DĖL ŠEDUVOS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO SCENOS TECHNOLOGIJŲ ĮRANGOS PIRKIMO

_____ 2016 m. balandžio 6 d. _____

(Data)

Šiauliai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Milgreta"
Tiekėjo adresas	Naujo Ryto takas 3, LT-78214 Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Saulius Guzelis
Telefono numeris	+370 686 00233
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	odeta@milgreta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsimė pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome atlikti šias paslaugas:

Eil. Nr.	Prekių ir paslaugų pavadinimas	Vnt.	Kaina be PVM (Eur)	PVM (Eur.)	Kaina su PVM (Eur.)
1.	Šeduvos kultūros ir amatų centro scenos technologijų pirkimas	Kompl.	33057,03	6941,98	39999,01
				Suma be PVM	33057,03
				PVM 21%	6941,98
				Viso su PVM	39999,01

Galutinė suma su PVM: Trisdešim devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eur 01 ct.

Į sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Paslaugos ir prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1	Pasiūlymas	
2	Techninė specifikacija	2 psl.
3	Tiekėjo deklaracija	4 psl.
4	Pažyma patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją	1 psl.
5	UAB "Milgreta" įmonės registravimo pažymėjimas	2 psl.
6	UAB "Milgreta" įstatų kopijos	1 psl.
7	Pažyma apie tinkamai įvykdytą sutartį	2 psl.
		1 psl.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai). Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Eil. Nr.	Pateikto konfidencialaus dokumento pavadinimas	Puslapio numeriai
-	-	-

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. birželio 30 d.

Direktorius Saulius Guzelis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 priedas

Eil. Nr.	Prekių ir paslaugų pavadinimas	Techninė specifikacija	Vnt
1.1.	IBZA12A TECNARE plačiajuostė akustinė kolonėlė	1.1 Plačiajuostė akustinė kolonėlė, kiekis 4 vnt.: - Plačiajuostė kolonėlė su 1x12" LF, 1x1" HF garsiakalbiais; - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnė kaip 56 Hz – 19 kHz $\pm$ 4dB; - Nominali galia – ne mažiau 480W prie 8 omų; - Ištinio tolygaus signalo galingumas – ne mažiau 900W; - Turi integruotus mazgus kabinimo įrangai su posvyrio kampo reguliavimu; - Didžiausias garso slėgis (max SPL) – ne mažiau 133 dB; - Sklaida : Asimetrinė pasukama (50 ° -100 °)x 60 ° HF; - Naudojama su gamintojo rekomenduojamu stiprintuvu, užtikrinančiu geriausias garso atkūrimo charakteristikas; - Korpuso matmenys ne daugiau 600 x 360 x 380cm; - Svoris ne daugiau 19 kg. - Kolonėles turi būti pagamintos Europos Sąjungoje.	4
1.2.	SW118H TECNARE žemadažnė akustinė kolonėlė	1.2 Žemadažnė akustinė sistema, kiekis 2 vnt.: - Modulinė linijinė konfigūracija 1x18" LF; pritaikyta montuoti kartu su plačiajuoste akustine sistema toje pačioje kabinimo įrangoje; - Dažnio riba žemųjų dažnių srityje: ne daugiau 40 Hz – 400 kHz $\pm$ 4dB; - Nominali galia ilgalaikiame darbo režime – ne mažiau 1000W; - Didžiausias garso slėgis – ne mažiau 135 dB, pikinis garso slėgis– ne mažiau 140 dB; - Naudojama su gamintojo rekomenduojamu stiprintuvu, užtikrinančiu geriausias garso atkūrimo charakteristikas; - Korpuso matmenys ne daugiau 102x52x92 cm; - Svoris ne daugiau 79 kg. - Kolonėles turi būti pagamintos Europos Sąjungoje.	2
1.3.	MH4000 TECNARE stiprintuvas	1.3. Stiprintuvas žemadažnėms kolonėlėms , 1 vnt.: - Gamintojo rekomenduojama naudoti kartu su siūlomomis akustinėmis sistemomis; - 2 kanalai, išėjimo galia ne mažiau 1030 W vienam kanalui prie iškraipymų (THD) mažiau kaip 1% proc. prie 8 omų ; - Bendra kanalų išėjimo galia ne mažiau 3300 W vienam kanalui prie iškraipymų (THD) mažiau kaip 1% proc. ; - Atkuriamų dažnių juosta – ne blogesnė 20Hz...20kHz (netolygumai 0 ~ 2 dB esant 8 omų apkrovai); - Triukšmo lygis išėjime ne daugiau 80 dB (diapazone 20-20kHz); - Signalų ir triukšmo santykis (S/N) ne mažiau 106 dB (20 – 20kHz dažnių diapazone); - Stiprintuvo svoris ne daugiau 23.7kg; - Stiprintuvo matmenys ne daugiau 483x390x88mm; Turi būti įdiegtos apsaugos - Stiprintuvas turi būti pagamintas Europos Sąjungoje.	1
1.4.	PA2100	1.4. Stiprintuvas priekinio garso plačiajuostei akustinei sistemai , 2 vnt.: - Gamintojo rekomenduojama naudoti kartu su siūlomomis akustinėmis sistemomis; - 2 kanalai, išėjimo galia ne mažiau 700 W vienam kanalui prie 8 omų ; - Bendra kanalų išėjimo galia ne mažiau 1980W prie 8 om ; - Atkuriamų dažnių juosta – ne blogesnė 20Hz...20kHz (netolygumai 0 ~ 1 dB esant 8 omų apkrovai); - Triukšmo lygis išėjime ne daugiau 75 dB prie 1kHz išėjimo signalo; - Signalų ir triukšmo santykis (S/N) ne mažiau 100 dB (20 – 20kHz dažnių diapazone); - Tinka montuoti į 19" įrangos skydą, aukštis ne daugiau 2U - Stiprintuvo svoris ne daugiau 14.5kg; - Stiprintuvo matmenys ne daugiau 482x227x 88mm; - Stiprintuvas turi būti pagamintas Europos Sąjungoje.	2
1.5.	CX122A scenos monitorinė garso	1.5. Scenos monitorinė garso kolonėlė, 2 vnt.: - Aktyvi akustinė sistema, skirta naudoti kaip scenos garso monitorių;	2

		30° - 60° kampu); - Ne siauresnė, kaip 60 – 20 000 Hz atkuriamų dažnių juosta; - Plačiajuostė kolonėlė su 1x12" LF, 1x2" HF garsiakalbiais; - Galingumas ne mažiau 700 W, maksimalus galingumas 1000 W ; - Didžiausias garso slėgis (maks. SPL) – ne mažiau 133dB; - Aukštų ir žemų dažnių limiterių, temperatūros viršijimo indikacija; - Ne mažiau 8 režimų nustatymai; - Svoris neturi viršyti 24 kg - Kolonėlės matmenys: ne daugiau 356x512x387mm - Pagaminta Europos Sąjungoje.	
1.6.	Kabinimo įranga garso kolonėlėms	1.6. Kabinimo įranga dvejoms akustinėms kolonėlėms ir vienai žemadažnei kolonėlei su tiksliu posvyrio kampo reguliavimu .	2
1.7.	DP 2696 skaitmeninis signalo procesorius	1.7. Skaitmeninis signalo procesorius, 1 vnt.: - Ne mažiau 2 įėjimai 6 išėjimai; - Su pažangia grafine naudotojo sąsaja; - Signalų apdorojimas ne mažiau 24 bitų 98kHz; - trečios kartos SHARC skaitmeninio signalo procesorius (DSP); - Valdymo programos palaikymas MAC OS ir Windows operacinėse sistemose; - Valdomas per RS232 ir USB sąsajas; - Svoris neviršija 2,7 kg., Išmatavimai 482x254x44mm.	1
1.8.	X32 skaitmeninis pultas	1.8. Garso mikšerinis pultas, 1 vnt.: - Ne mažiau – 32 analoginių įėjimo kanalų XLR 3 kont.; - Ne mažiau – 16 analoginių išėjimo kanalų XLR 3 kont.; - Ne mažiau – 16 Aux; 6 matrix; - Ne mažiau – 4 x RJ45 (valdymui, signalų perdavimui); - Ne mažiau 1 USB (2 takelių įrašams, atkūrimui); - Ne mažiau 32 IN pilnai valdomi kanalai, ne prasčiau 24 Bit, 48 kHz; Pilnas dinaminis (Gate, Compressor) ir EQ (parametrinis) apdirbimas; - Ne mažiau 8 vidiniai FX procesoriai; - Ne mažiau 8 DCA; - Ne mažiau kaip 16 takelių; - Įrenginys valdomas iPad, iPhone, Mac, Windows sistemose; - Integruota USB sąsaja su kompiuteriu (garso korta) ne mažiau 32 kanalai; - Integruotas ne mažesnis 5" TFT LCD ekranas , 800 x 480 rezoliucija; - Keitikliai ne prasčiau 48 kHz, 24bit AD ir DA; - Ne mažiau 24 motorizuoti 100 mm fader'iai; - Integruotos LED lygio indikacijos.	1
1.9.	S16 scenos dėžutė Behringer, 16 XLR įvestys – 8 XLR išėjimai	1.9 Scenos dėžutė su pajungimo laidais, 2 vnt.: - Skaitmeninė įėjimų – išėjimų scenos dėžutė („Stage Box“), pritaikyta darbui su pultu; - Ne mažiau – 16 analoginių įėjimo kanalų XLR 3 kont.; - Ne mažiau – 8 analoginių išėjimo kanalų XLR 3 kont.; - Integruotos funkcijos: Gain kontrolė, 48V phantom maitinimo įjungimas; - Ausinių lizdas, su garso regulatoriumi; - Ne mažiau – 3 x RJ45 (valdymui, signalų perdavimui); - Ne mažiau 1 USB; - Su jungiamaisiais kabeliais ir priedais, užtikrinančiais pilnavertį gaminio funkcionavimą; - Gamintojo aprobuotas (ETHERSOUND standartui) kabelio ilgis ne mažiau 100m ir Neutrik EtherCon jungtys.	2
1.10.	Planšetinis kompiuteris	1.10. Planšetinis kompiuteris – pagalbinė priemonė prie skaitmeninio garso valdymo pulto, 1 vnt.: - Apšvietimo technologijos LED ; - Ekranų raiška ne mažesnė, kaip 2048 x 1536; - Ekranų įstrižainė 9.7" ir didesnė; - Integruota atmintis 16 GB ; - Ryšys ir duomenų perdavimas Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.0 ; - Operacinė sistema iOS 7.	1
1.11.	AKG C1000 mikrofonas	1.11. Mikrofonas chorų, ansamblių įgarsinimui, 5 vnt., charakteristikos ne blogesnės, kaip: - Pageidaujama kryptingumo charakteristika: kardioidė, komplekte – laikiklis stovui; - Dažnių diapazonas: ne siauresnis, kaip 50 – 20 kHz; - Jautrumas: ne blogiau, kaip 6 mV/Pa; - Ekvivalentus triukšmo lygis ne daugiau 21 dB(A); - Signalų/triukšmo koeficientas ne daugiau 73 dB(A);	1

		- Varža ne mažiau 200 omų; - Rekomenduojama apkrovimo varža: 2000 omų; - Maitinimo šaltinis 9 iki 52 V; - Matmenys 34mm diametras x 229 mm; - Svoris ne daugiau 320 g.	
2.1.	Priekinio apšvietimo traversos keltuvai	2.1 Priekinio apšvietimo traversos keltuvai, 1 kompl., charakteristikos ne blogesnės, kaip: - Grandininiai keltuvai scenos erdvėje, kėlimo galia ne mažesnė 250kg – 2 vnt.; - 8m Chain, 2-strong, 4 m/min; - Tiesioginė kontrolė: 400V, 3ph, 50Hz; - Saugumo klasė D8+, dvigubi stabdžiai; - 2 keltuvų valdymo blokas; - Aliuminio traversa, kvadratine 30x30cm, 6m.; - Grandininio keltuvo kablo prie pastato sijų tvirtinimo elementas – plieninis diržas, sertifikuotas 2 ton. “Soft steel sling” – 1 m. EWL – 2 vnt., - Aliuminio traversos prie grandininio keltuvo kablo tvirtinimo elementas, sertifikuotas “2 Point Bridle Hook for 29/40 cm” – 2 vnt..	1
2.3.	Scenos dekoracijų mechanizmas	2.2. Scenos dekoracijų mechanizmas, 1 kompl., charakteristikos ne blogesnės, kaip: - Scenos dekoracijų pakėlimo – nuleidimo mechanizmas, sertifikuotas, 4 nuleidimo trosai, aliuminio vamzdis 8m. - Rankinis kėlimas, keliamas svoris iki 150kg.	1
3.1.	PC tipo teatrinis prožektorius 1000W	3.1. PC tipo teatrinis prožektorius 6vnt. - Lempos galia: ne mažiau 1000 W; - Lęšio tipas: PC (Antihalo) arba lygiavertis; - Fokusavimo principas: gale esančiu varžtu arba lygiavertis; - Prožektorius komplektuojamas su lempa 1000 W, GX9,5 cokolis arba lygiavertis; - Prožektorius komplektuojamas su rėmeliu spalvotiems filtrams ir apsauginėmis grotelėmis; - Reguliuojamas šviesos sklidimo kampas nuo 10° iki 60°; - Prožektorius komplektuojamas su lempa; - Prožektorius komplektuojamas sertifikuotu kabliu tvirtinimui prie 50 mm vamzdžio ir atitinkamu sertifikuotu apsauginiu troseliu; - Prožektoriaus svoris 5,0kg.	6
3.2.	DSP-4/G valdymo blokas (dimeris)	3.2. Šviesų valdymo blokas (dimeris) 2 vnt. , charakteristikos ne blogesnės, kaip: - DMX valdymo protokolas. 4 kanalai su (Schuko) tipo jungtimis, POWER/DMX indikatorius; - Didžiausia apkrova: 4x 1850W (bendras maksimalus galingumas = 3450W/15A); - Dimeris montuojamas ant traversos; - LCD displejus; - Svoris ne daugiau 4,80kg.	2
3.3.	BT-W37L10 valdomas užliejančios šviesos prožektorius	3.3. Valdomas užliejančios šviesos prožektorius 3 vnt. , charakteristikos ne blogesnės, kaip: - Valdomas užliejančios šviesos šviestuvas profesionaliam naudojimui 37 LED po 10W; - Šviesos šaltinis – šviesos diodai 37(LED) Osram “OSTAR” tipo po 10W, suminė galia – ne mažiau 370 W; - Fokusavimo valdymo sistema, užtikrinanti fokusavimą ne siauresniame, kaip 10 – 60 laipsnių kampo diapazone; - Spalvų maišymo principas: RGBW kiekviename LED, 16 bitų arba lygiavertis; - Spalvų korekcijos CTC technologija (2500K – 10000K); Du skirtingi 14 DMX kanalų režimai; - Papildomai 26 DMX kanalų režimas su 3 LED apksritimų valdymu; - Dimerio galimybės: ne blogiau, kaip 0 – 100% ribose; - Turi blykstės funkciją, su keičiamu mirgėjimo dažniu; - Numatytas automatinis X/Y pozicijos atsistatymas; - Galimybė kabinti, naudojant dvi sąvaržas tvirtinimui prie vamzdžio; - Naudojama galia neviršija 450 vatų; - Komplektuojamas kabinimo įtaisais ir saugos troseliu; - Svoris ne daugiau kaip 18,5kg.	3
3.4.	Plano Spot LED prožektorius	3.4. LED prožektorius 6vnt. - Kompaktiškas LED prožektorius su 212 galingais 5mm LED šv. Diodais (70 raudoni + 71 žali + 71 mėlyni); - LED technologija: “Hewlett Packard® / Agilent® “ arba lygiavertis;	6

		- LED technologija: "Hewlett Packard® / Agilent®" arba lygiavertis; - Šviesos sklaidimo kampas 15°; - Prožektoriaus išmatavimai ne didesni 252x272x67mm (su laikikliu); - Bendra elektros energijos sunaudojimo galia: ne daugiau 28W. - Prožektoriaus svoris 1,6kg.;	
3.5.	CMX 24 DMX kontrolieris	3.5. DMX kontrolieris šviesos įrangai 1 vnt. - Scenos apšvietimo pultas su 12 arba 24 kanalais; - Galimybė įrašyti iki 48 programų; - Programų paleidimas automatiškai arba rankiniu būdu; - Rankinis valdymas 24 šliaužikliais (greičio kontrolė, šviesos intensyvumas); - "Black-out" t.y užtęmdymo funkcija, rankinis sinchronizavimas, žingsnio keitimas, pritemdymo funkcija; - Išmatavimai ne didesni 483x85x264mm; - Prožektoriaus svoris 4,8kg.;	1
3.6.	LEDCON-02 Mk2 kontrolieris DMX 4-8 kanalų	3.6. Kompaktiškas mini šviesos kontrolieris 1 vnt., ne mažiau 8 kanalų, 12 skirtingų spalvų programos su rankiniu greičio valdymu, 32 skirtingų spalvų spektras, tinkantis valdyti kompaktiškus LED prožektorius; matmenys: ne didesni, kaip 21,0 x 14,0 x 4,6cm; svoris: ne daugiau 930 g.	1
3.7.	SM-1612 apšvietimo valdymo pultas	3.7. DMX apšvietimo valdymo pultas 1 vnt. - Ne mažiau 192 kanalų, galimybė valdyti nuo 12 įrenginių su 16 ir daugiau kanalų; - Ne mažiau 30 bankų su 8 programuojamomis scenomis per kiekvieną banką; - Ne mažiau kaip 6 programos su 240 scenomis per kiekvieną programą; - Rankinis valdymas 8 šliaužikliais; - Išmatavimai ne didesni 483x73x132mm; - valdymo pulto svoris 2,5kg.;	1
4.1.	Montažinė spinta įrangai	4.1. Montažinė spinta įrangai 1 vnt. - Matmenys (AxPxG): 12U, 635x600x600mm; - Durys: stiklinės, rakinamos; - Šonai: nuimami, rakinami; - Kabelių įvadai: viršuje, apačioje; - Maksimali apkrova: 60kg;	1
4.2.	Instaliacinės medžiagos	4.2. Instaliacinės medžiagos ir pagalbinių mechanizmai, būtini scenos įgarsinimo ir apšvietimo įrangai sumontuoti ir užtikrinti visų komponentų nepriekaištingą veikimą. Visi laidai, kabeliai, jungtys turi būti skirti profesionaliam naudojimui.	1
4.3.	Traversų montavimo darbai	4.3. Traversų montavimo darbai	1
4.4.	Montavimo darbai scenos technologijų įrangos komplektui sumontuoti	4.4. Montavimo darbai scenos technologijų įrangos komplektui sumontuoti	1

Pasiūlyme pateiktų prekių techninės specifikacijos atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Direktorius Saulius Guzelis

