

ATITIKTIES DEKLARACIJA

2015 11 06

KIBIŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMAMŲ

TECHNINIAI DUOMENYS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Atskiriamaoji jėga, N/cm		LST EN 12242 (EN 12242)
1.1.	po skalbimo*	$\geq 1,3$	
1.2.	po 10 000 atidarymo - uždarymo ciklų	$\geq 0,65$	
2.	Šlyties jėga, N/cm ²		LST EN 13780 (EN 13780)
2.1.	po skalbimo*	≥ 6	
2.2.	po 10 000 atidarymo - uždarymo ciklų	≥ 4	
3.	Nusidažymo atsparumas, balai		
3.1.	dirbtinei šviesai	≥ 5	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02)
3.2.	skalbimui*	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06)
3.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
3.4.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
4.	Matmenų pokytis po skalbimo * (metmenų ir ataudų kryptimis), %	$\leq \pm 2$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077)

Direktorius



Saulius Inda



ALGIRDO VALIUŠKIO ĮMONĖ
J. Basanavičiaus 87, LT-76160 Šiauliai
Įm kodas 145105932
PVM kodas LT 451059314

www.vvkzipper.lt
e-mail: algisvvk@takas.lt
mob. +370 698 27530
tel.: +370 41 545340
fax.: +370 41 544303

ATITIKTIES DEKLARACIJA

2015 m. lapkričio 9 d.

Plastikinių užtrauktukų P60 (6mm)

techniniai duomenys

Eil. nr.	Rodiklio pavadinimas; dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N (P60c/e)	≥ 300	BS 3084, B priedas
2.	Stabdymo viršuje stiprumas, N (P60c/e)	≥ 120	BS 3084, D priedas
3.	Užsegimų-atsegimų ciklų skaičius be gedimų; ciklai	≥ 500	BS 3084, F priedas
4.	Dantukų takelio skersinis stiprumas; N (P60 c/e)	≥ 410	BS 3084, G priedas
5.	Neatidaromo mazgo skersinis stiprumas, (P60 c/e)	≥ 100	BS 3084, C priedas
6.	Atidaromo mazgo skersinis stiprumas, (P60 o/e)	≥ 160	BS 3084, E priedas
7.	Nusidažymo atsparumas; balai		
7.1.	Dirbtinei šviesai	5	LST EN ISO 105-B02
7.2.	Skalbimui	4-5	LST EN ISO 105-C06
7.3.	Sausai trinčiai	4-5	LST EN ISO 105-X12, -X16
7.4.	Šlapiai trinčiai	4-5	LST EN ISO 105- X12, -X16

Savininkas: Algirdas Valiuškis

