

PASIŪLYMAS
DĖL PAPILDOMŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO
2016 05 09
KAUNAS

<i>Tiekėjo pavadinimas</i>	UAB „Construction trade“
<i>Tiekėjo adresas, telefonas, faksas</i>	Technikos g. 9, Kaunas +370 698 46873 +370 620 29568
<i>Tiekėjo įmonės kodas</i>	
<i>Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas</i>	Kasparas Krupėnas +370 620 29568

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, neesame susiję su jokia kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Mes siūlome šias paslaugas ir patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus:

Eil. Nr.	Paprastojo remonto darbų pavadinimas	Remonto darbų kaina Eurais su PVM
1.	Pagrindinio kilimo tūpimo – tako dangos remonto darbai(pagal darbų kiekio žiniarštį, technines specifikacijas ir darbų remonto schemą-sutarties priedas Nr.1)	12045,28

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	1
2	Samata	1
3	Aprašymas	1

Pasiūlymas galioja iki 2016 08 09

direktorius



Petrošius Aurimas



UAB "Construction trade"

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė

2016.05.09

Dėl pagrindinio kilimo - tūpimo tako dangos remonto darbų pirkimo Lakūnų g. 3, Šiauliai,

LOKALINĖ SAMATA
Sudaryta pagal 2016m įkainius

UAB „Construction trade“ siūlo siūlių įrengimo, betono dangos remonto, ardymo darbus:

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina, €	Iš viso: €
1.	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza	100m		4,5	3,13	1408,50
2.	Betono skaldos pagrindo, iki 5m ² ploto vienoje vietoje, ardymas pneumoplaktukais	m ³		3,0	833,20	2499,60
3.	Deformacinių siūlių įrengimas sukietėjusioje betono dangoje, pjaustant siūles (savaeige mašina)	100m		3,0	4,69	1407,00
4.	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,5m ² iki 1,0 m ²	m ²		60,0	75,30	4518,00
5.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25m ³ talpos kaušais	t		6,0	19,32	115,92
6.	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą pridėti K4=7.0	t		6,0	0,92	5,76
Suma:					9954,78	
PVM 21%					2090,50	
Viso:					12045,28	

UAB "CONSTRUCTION TRADE"
Įm.kodas 302487162 PVM mokėtojo kodas LT100005246415
Žiburių g. 56, Kaunas, LT-47401
Tel +37069846873 Tel/faks +370 37 430477
+37062029568



e-mail: kasparas@bornit.lt internet: www.constructiontrade.lt
aurimas@bornit.lt www.bornit.lt

Kopija tikra:

Aurimas Petrošius



UAB "Construction trade"

BORNIT – reaguojantis asfaltas yra naudojama šaltai, pripylus vandens ir dėl to vykstant reakcijai labai greitai kietėjanti remontinė medžiaga, skirta taisyti asfalto ir betono paviršius. Šią priemonę sudaro aukštos kokybės skaldytos medžiagos ir specialios bitumo emulsijos bei integruoti kietiklio komponentai.

Šia mase užlyginus duobes ir jai sukietėjus, paviršiumi tuoj pat galima važiuoti, medžiaga pasižymi tvirtumu. Priklausomai nuo naudojimo tikslo ir užtaisomų duobių gylio, reaguojančio asfalto sudėtyje būna skirtingo dydžio skaldos. reaguojantis asfaltas skirtas remontuoti visų tipų duobėms, išdaužytoms ar ištrupėjusioms asfalte. Medžiagą taip pat galima naudoti ir statant nedideles rampas arba užvažiavimo kelius, taip pat užpilant tuštumas, susidariusias po kanalų šachtų remonto darbų bei remontuojant išdaužytus betono ar lieto asfalto plotus.

BORNIT – reaguojantį asfaltą galima kloti visų apkrovos kategorijų keliuose, jo sluoksnio storis gali svyruoti nuo 3 iki 10 mm (skaldos akmenukų dydis 0-2 mm), nuo 5 iki 20 mm (skaldos akmenukų dydis 0-4 mm) ir nuo 10 iki 50 mm (skaldos akmenukų dydis 0-8 mm).

Betono dangos užtaisymo aprašymas – išfrezuotos betono dangos siūlės apipjaunamo sstačiais kampais, nuožulos pašalinamos pniaumoplaktuku, visas remontuojamos vietos plotas ir šonai padengiamas bituminiu gruntu, reaktivinis asfaltas (šaltas) sutankinamas, vibro plokšte ar vibro koja, siūlių paviršiai sandūroje asfaltas/ betonas užliejami polimerais modifikuota bitumine mastika. Atliekant darbus šia technologija trumpėja darbų atlikimo terminas, ir sudėtingumas, lyginant su greito kietėjimo mišiniais. Technologijai duodame 2 metų garantiją.

Paruošė: Projektų vadovas
Kasparas Krupėnas

UAB "CONSTRUCTION TRADE"
Įm.kodas 302487182 PVM mokėtojo kodas LT100005246415
Žiburių g.56, Kaunas, LT-47401
Tel +37069846873 Tel/faks +370 37 430477
+37062029568



e-mail : kasparas@bornit.lt internet : www.constructiontrade.lt
aurimas@bornit.lt www.bornit.lt