


 - papildomai armuojamo ir tinkuojamo fasado plotas (fasado spalva nekeičiama - pagal "Tex-Color" spalvų paletę - LINGRUN Strufe 5 (71,2%)

 - remontuojamas cokolis (cokolio spalva nekeičiama - pagal "Tex-Color" spalvų paletę - LINGRUN Strufe 3 (55.1%)

 - perdažomi fasado dekoratyviniai mediniai elementai (dekoratyvinių medinių elementų spalva nekeičiama - pagal "Tex-Color" spalvų paletę - TABAKBRAUN Strufe 0 (11,0 %)

PASTABOS:

1. ALTITUDES IR DARBŲ BEI MEDŽIAGŲ KIEKIUS TIKSLINTI DARBŲ ATLIKIMO METU.
2. DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOMIS.

Atestato Nr.		 UAB "HIDROSTATYBOS PROJEKTAI"				PASTATO - SUTRIKUSIO INTELEKTO JAUNUOLIŲ DARBO CENTRO LAKŠTUČIŲ G. 6, KLAIPĖDOJE, FASADO IR RŪSIO PAPRASTASIS REMONTAS				
5673						Dalis: BENDROJI/KONSTRUKCIJŲ			Laida	
A1295		PV	J. Kitra		2015				0	
18145		PDV	K. Jankauskas		2015	Brėžinys:			Remontuojamo fasado planas M1:100	
		Inž.	A.Rimkus		2015					
Stadija		Statytojas:				Žymuo:			Lapas	Lapų
TDP		KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				HSP-2015-03-LAKŠT-TDP-BD,K-01			1	3