

virtuvę. Patalpos pereinamos. Pusiaus sraigtiniai laiptai iš kiekvieno buto veda į rūšį ir mansardą. Mansardoje patalpos įrengtos tik pastato galuose, vakarinėje ir rytinėje dalyse, nors pastogė apšviečiama stoglangiais ir centrinėje pastato dalyje."

Paprastojo remonto statybos darbai vertingosioms kultūros paveldo savybėms įtakos neturės: pastato planas nekeičiamas, pastato konstrukcijos bei stogas nekeičiami, sklypo kompozicija nekeičiama.

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą.

### **3.5.1. Fasadas**

Pašalinamas fasado apdailinio tinko sluoksnis, paviršius turi būti gerai paruošiamas armavimo darbams. Fasado armavimo, tinkavimo bei dažymo darbai atliekami vadovaujantis ST 121895674.205.20.01:2012 "Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas". Fasado spalva nekeičiama, atliekant apdailos darbus išlaikyti prieš statybos darbų pradžią buvusias spalvas. Papildomai armuojamo ir tinkuojamo fasado spalva nekeičiama - pagal "Tex-Color" spalvų paletę - LINGRUN Strufe 5 (71,2%).

### **3.5.2. Pastato fasado mediniai elementai**

Pastato fasado medinius elementus, kurių apdailinis sluoksnis (dažai) atsilupę, nuvalyti, paruošti paviršius ir dažyti, vadovaujantis ST 121895674.210.01:2014 "Apdailos darbai" bei ST 124478472.800.03:2012 "Medinių konstrukcijų tvarkyba". Dekoratyvinių medinių elementų spalva nekeičiama - pagal "Tex-Color" spalvų paletę - TABAKBRAUN Strufe 0 (11,0%). Medinių elementų spalva nekeičiama - dažoma bespalviais medžio tekstūrą išlaikančiais dažais.

### **3.5.3. Rūsio vidaus sienos**

Pašalinamas rūšio vidaus sienų apdailinis sluoksnis, paviršius turi būti gerai nuvalomas, paruošiamas apdailos įrengimo darbams, pašalinamas pelėsis. Vidaus apdailos darbai įrengiami vadovaujantis ST 121895674.210.01:2014 "Apdailos darbai". Sienų spalva nekeičiama, atliekant apdailos darbus išlaikyti prieš statybos darbų pradžią buvusias spalvas.

### **3.5.4. Rūsio sienos, pamatai, grindys**