

• YPATINGAS SUKIBIMAS

Išlietas ant Voltex[®] kilimo betonas visu paviršiumi, mechaniškai sukimba su stipriu geotekstilės pluoštu (žiūrėti 1 pav.). Nepriklausomi laboratorijos testai, atlikti vadovaujantis ASTN D-903 (Viršutinio sluoksnio sukibimas su betonu) standartu, nustatė vidutinę 66,7 N/m sukibimo reikšmę. Šis rodiklis reiškia, kad tokio stiprumo mechaninis sukibimas užtikrina, kad Voltex[®] kilimas neatsiskirs nuo betono įvykus žemės nusėdimui, taip užkirsdamas galimybę vandeniui patekti tarp hidroizoliacijos ir betono.

• INVESTICIJŲ IR LAIKO TAUPYMAS

Voltex[®] kilimas tiesiamas ant tinkamai paruoštos (suplūktos) sankasos, todėl *nereikia lieti specialaus, tvirto ir idealiai lygaus pagrindo.*

Kilimas yra elastingas, todėl *tinka įrengimui ant nelygių paviršių.*

Voltex[®] kilimo siūlės, užleidžiant vieną ruloną ant kito, *nereikalauja kruopštaus kiekvienos susidariusios raukšlės ar oro kišenės išlyginimo.*

Voltex[®] kilimą galima tiesti iškart po betonavimo formų nuėmimo, todėl *nereikia laukti visiško betono sukietėjimo.*

Voltex[®] kilimo įrengimas *nereikalauja specialiai apmokytų, brangiai kainuojančių klotėjų.*

• PATIRTIS

CETCO Statybinės Hidroizoliacijos Padalinio gaminiai jau virš 30 metų naudojami paslėptos hidroizoliacijos srityje. Per šį laikotarpį, *daugiau nei 1 000 000 m²* Voltex[®] kilimų įrengta daugelyje prestižinių objektų visame pasaulyje. Pasirinkę CETCO, kaip vienintelio tiekėjo galimybes, jūs užsitikrinsite pilnai integruotą hidroizoliacinę sistemą su geriausiomis eksploatacinėmis savybėmis.

• PAPILDOMOS PRIEMONĖS

Bentoseal[®] - natrio bentonito masė, naudojama užtaisymams aplink skverbtis, kampinėse sandūrose ir užbaigimo vietose.

Hydrobar Tubes[®] - tirpstantis vandenyje sausas užpildas su Volclay[®] bentonitu, naudojamas pagrindo/sienos susikirtimo vietose.

Volclay[®] granulės – grynos Volclay[®] bentonito granulės naudojamos sausos arba kaip pasta (sumaišius su vandeniu) konkrečiose vietose, reikalaujančiose papildomos apsaugos.

Waterstop-RX[®] - pagaminta bentonito pagrindu statybinių siūlių sandarinimo juosta, naudojama aplink skverbtis ir taikomose statyboje jungtyse.

