

TOMITA

Uždaroji akcinė bendrovė, Jonavos g. 104, LT-44138 Kaunas, Tel.: 323202, faksas 323303, el.paštas: tomita@tomita.lt, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonėje Registrų centras, įm. k. 134495388, PVM k. LT344953811

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ ORO GYNYBOS BATALIONAS

**PASIŪLYMAS
DĖL NIKELIO METALO HIBRIDO BATERIJŲ (BB 390 A/U) REMONTO
PASLAUGOS**

2016 m gegužės 06 d Nr. 1605061

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė TOMITA
Tiekėjo adresas	Jonavos g. 104, LT-44138 Kaunas
Įmonės kodas	134495388
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Rimantas Šafranauskas
Telefono numeris	8 687 25315
Fakso numeris	8 37 323303
El. pašto adresas	tomita@tomita.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT87 7044 0600 0309 8555
Bankas (banko pavadinimas)	AB 'SEB bankas'
Banko kodas	70440
Už sutarties pasirašymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Rimantas Šafranauskas
Už sutarties vykdymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Rimantas Šafranauskas
Telefono numeris	8 687 25315
Fakso numeris	8 37 323303
El. pašto adresas	tomita@tomita.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS priemonėmis interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>

2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias paslaugas:



Eil. Nr.	Prekių / paslaugų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su ___ % PVM)	Kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (su ___ % PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nikelio metalo hibrido baterijų (BB 390A/U) remontas	34	Vnt.	153,91	186,23	5232,94	6331,86
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)						5232,94	6331,86

Siūlomos prekės / paslaugos visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatyti prekių / paslaugų techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomų prekių / paslaugų rodiklių reikšmės
1	2	3
1.	Pakeisti NiMH elementus.	Bus naudojami NiMH elementai.
2	Po remonto akumuliatorių talpumas turi būti ne mažesnis kaip 4.5Ah /24V, 9.0Ah /12V.	Po remonto akumuliatorių talpumas bus ne mažesnis kaip 4.5Ah /24V, 9.0Ah /12V.
3.	Po remonto įtampa turi būti 24V.	Po remonto įtampa bus 24V.
4.	Po remonto baterijos korpusas turi būti hermetiškas.	Po remonto baterijos korpusas bus hermetiškas.

Konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius Rimantas Šafranauskas

