



NOTA BENE

Nota Bene UAB

UAB „Nota Bene“, Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius, Įmonės kodas 220376460, PVM mokėtojo kodas LT100000004016, AB Šiaulių banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71803, a/s: LT307180300009467318

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „SPECIALIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PRIEMONĖS“**

2016-04-21 Nr. P0138

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „NOTA BENE“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Vilkpėdės g. 22, LT – 03151, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Andrius Jazgevičius
Telefono numeris	8 5 2755251
Fakso numeris	8 5 2758822
El. pašto adresas	andrius.jazgevicius@notabene.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame /*tiekęjas pateikia nuorodą į skelbimą CVP IS;*
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Šiame pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ☐ TAIP, ☐ NE (tiekėjas pažymi vieną iš variantų; nepažymėjus nei vieno varianto laikoma, kad pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	N1 klasės transporto priemonė	1	vnt.	38967,00	47150,07
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)				38967,00	47150,07

Bendra pasiūlymo kaina su PVM Keturiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas penkiasdešimt Eur
(pasiūlymo kaina) – 7 ct

(kaina pateikiama žodžiais ir skaičiais)

Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 8183,07 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Specialios paskirties transporto priemonių pirkimui siūlomos prekės visiškai atiti pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Pirkimo dokumentuose nustatytų rodiklių minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai (įrašoma Taip / Ne / tiksliai reikšmė)
1	2	3
1. Transporto priemonė (krovininis furgonas)	Nauja, N1 klasės, pritaikyta tempti O ₂ klasės priekabą	Taip
2. Transporto priemonės (krovininio furgono) gamintojas ir modelis	Nurodo Tiekėjas	Fiat Ducato 2.3 130 Mjet N1 klasės

3. Spalva	Spalva reglamentuota LST 1299:2004/2K:2007 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“ ir Perkančiosios organizacijos norminiuose dokumentuose	Taip
4. Galiojantis europinio tipo patvirtinimas	Turi būti	Taip
5. Bendras transporto priemonės ilgis	Ne daugiau kaip 6200 mm	5998 mm
6. Krovininių skyriaus aukštis pagal gamintojo technines	Ne mažiau kaip 2000 mm ir ne daugiau kaip 2200 mm	2172 mm
7. Krovininių skyriaus ilgis pagal gamintojo technines	Ne mažiau kaip 3600 mm ir ne daugiau kaip 3800 mm	3705 mm
8. Krovininių skyriaus talpa pagal gamintojo technines	Ne mažesnė kaip 14 m ³ ir ne didesnė kaip 16 m ³	15 m ³
9. Dyzelinio variklio galia	Ne daugiau kaip 100 kW	96 kW
10. Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai:	Turi būti	Taip
10.1. Išmetimo dujos atitinka EURO – 5 reikalavimus:	Turi atitikti	Euro -6
10.2. Energijos suvartojimas**	Ne daugiau kaip 4,32 MJ/km	2,52 MJ/km
10.3. Vidutinės degalų sąnaudos	Tiekėjas įrašo tikslią reikšmę	7,0 l/100km
10.4. Pateikti informaciją, kaip naudoti transporto priemonę, kad būtų padidintas degalų naudojimo efektyvumas	Turi būti	Pažyma pridedame
10.5. Transporto priemonės išmetamas anglies dioksidas (CO ₂)	Negali viršyti 200 g/km	183 g/km
11. Mechaninė pavarų dėžė	Ne mažiau 5+1R (atbulinė)	Taip
12. Vairo mechanizmo stiprintuvas	Turi būti	Taip
13. Papildomas žieminių padangų su ratlankiais komplektas	Turi būti	Taip
14. Elektra valdomi ir šildomi išorės veidrodžiai	Turi būti	Taip
15. Elektra valdomi priekiniai durelių stiklai	Turi būti	Taip
16. Trys sėdimos vietos: vairuotojui ir dviem keleiviams, sėdynių apmušalai – medžiaginiai,	Turi būti	Taip

17. Vairuotojo sėdynės aukščio reguliatorius	Turi būti	Taip
18. Saugos oro pagalvė vairuotojui ir keleiviui	Turi būti	Taip
19. Saugos diržai visoms	Turi būti	Taip
20. Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), antipraslydimo sistema, elektroninė stabilumo	Turi būti	Taip
21. Priekiniai stabdžiai – diskiniai	Turi būti	Taip
22. Tachometras	Turi būti	Taip P
23. Dvivėrės galinės durys, be stiklų, atidaromos ne mažiau kaip 270° kampą	Turi būti	Taip
24. Dešinėje krovinių skyriaus dalyje, slankiosios, šoninės įstiklintos durys. Stiklas tamsintas, šviesos laidumas 50–75 proc. Atidarius slankiąsias duris, dešinėje pusėje turi būti įrengta	Turi būti	Taip
25. Kairėje krovinių skyriaus dalyje – langas. Stiklas tamsintas, šviesos laidumas 50-75 proc.	Turi būti	Taip
26. Krovinių skyriaus dalies ilgis ne mažiau kaip 2500 mm*, skaičiuojant nuo įrengiamos pertvaros už vairuotojų sėdynių, kurioje bus įrengiamos darbo vietos (toliau – Darbo sektorius) iki pertvaros, skiriančios Darbo sektorių ir įrangos sandėliavimo	Turi būti	Taip
27. Variklio imobilizatorius ir trečio arba aukštesnio lygio apsaugos sistema su nuotoliniu valdymu bei centriniu visų durų užraktu	Turi būti	Taip
28. CD grotuvas su AM / FM radiju ir garsiakalbiais	Turi būti	Taip
29. Guminiai kilimėliai vairuotojo ir keleivių vietose	Turi būti	Taip
30. Atsarginis ratas, tokio pat dydžio, kaip ratų sumontuotų ant transporto priemonės	Turi būti	Taip
31. Transporto priemonės apipavidalinimas pagal Pirkėjo reikalavimus (šio priedo III dalis)	Turi būti	Taip

32. Techninis aptarnavimas	Ne dažniau kaip kas 40 tūkst. km.	kas 48 tūkst. km.
33. Garantija transporto priemonei	Ne mažiau kaip 2 metai ir (ar) ne mažiau 120 tūkst. km.	Ne mažiau kaip 2 metai be ribos apribojimo, arba 3 metai 100.000km
34. Garantija nuo korozijos	Ne mažiau kaip 6 metai	Taip
35. Garantinio aptarnavimo, gedimų šalinimo, atsarginių dalių tiekimo vieta: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys arba 10 km spinduliu aplink šiuos	Turi būti	Taip, pridedame sąrašą
36. Generatoriaus įkrovimo srovės stipris	180 A	180 A

* Konkretus ilgis derinamas priklausomai nuo bendro Krovinių dalies ilgio.

**Energijos suvartojimas skaičiuojamas pagal 2011 m. vasario 21 d. Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-100 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą metodiką:

$$D_{km} = E \cdot K_{km}.$$

Šioje formulėje:

D_{km} – degalų kiekis, suvartojamas transporto priemonei nuvažius vieną kilometro atstumą, apskaičiuojamas energijos suvartojimo vienetais (MJ/km);

E – degalų energijos kiekio perskaičiavimo koeficientas, lygus 36 MJ/l;

K_{km} – degalų kiekis, suvartojamas transporto priemonei nuvažius 1 km atstumą, pagal automobilio technines specifikacijas (l/km).

Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Pirkimo dokumentuose nustatytų rodiklių minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai (įrašoma Taip / Ne / tiksliai reikšmė)
1. Darbo sektoriaus ir Įrangos skyriaus grindų dangą įrengta iš sluoksniuotos neslidžios, atsparios drėgmei ir mechaniniam dėvėjimuisi medžiagos su termoizoliacija.	Turi būti	Taip
2. Darbo sektoriaus ir Įrangos skyriaus šoninių sienų ir lubų termo-garso izoliacijos įrengimas lengvai valoma, atsparia drėgmei medžiaga.	Turi būti	Taip
3. Pertvara tarp vairuotojo kabinos ir darbo sektoriaus, aukštis nuo įrengtų grindų 1100(± 10)*** mm.	Turi būti	Taip
4. Stalas galu pritvirtintas prie pertvaros esančios už vairuotojo kabinos 800(-20)x700x730 mm)*** (ilgis, plotis, aukštis), pagal transporto priemonės vidurio plokštumos ašį. Stalo kampai ties praėjimu turi būti suapvalinti. Stalo kojos turi būti metalinės. Stalo atsparumas apkrovimui – ne mažiau 100 kg.	Turi būti	Taip

5. Stalas galu pritvirtintas prie pertvaros skiriančios Darbo sektorių ir Įrangos skyrių 800(-20)x700x730 mm)*** (ilgis, plotis, aukštis) (ilgis skaičiuojamas nuo 3 eilių spintelės priekinės dalies), pagal transporto priemonės vidurio plokštumos ašį. Stalo kojos turi būti metalinės. Stalo kampai ties praėjimu turi būti suapvalinti. Stalo atsparumas apkrovimui – ne mažiau 100 kg.	Turi būti	Taip
6. Atlenkiami du suolai – daiktadėžės kairėje pusėje prie stalų (800(-20)x400x500 mm)*** (ilgis, plotis, aukštis). Suolų sėdimos dalys paminkštintos, suolai aptraukti dirbtine oda. Įrengta paminkštinta atrama nugarai 200 mm aukščio, aptraukta dirbtine oda. Priekinė daiktadėžės pusė turi būti įrengta iš tamsios spalvos medžiagų.	Turi būti	Taip
7. Atlenkiamas suolas – daiktadėžė prie stalo iš dešinės stalo pusės, esančio prie pertvaros skiriančios Darbo sektorių ir Įrangos skyrių (800(-20)x400x500 mm)*** (ilgis, plotis, aukštis). Suolo sėdima dalis paminkštinta, suolas aptrauktas dirbtine oda. Priekinė daiktadėžės pusė turi būti įrengta iš tamsios spalvos medžiagų.	Turi būti	Taip
8. Atlenkiamas vienvietė kėdė Darbo sektoriuje pritvirtinta prie pertvaros už vairuotojo kabinos, šalia slankiųjų durų, aptraukta dirbtine oda, turi atlaikyti ne mažiau nei 150 kg vienkartinės apkrovos ir nepatirti kėdės ar pertvaros, prie kurios pritvirtinta kėdė, deformacijos.	Turi būti	Taip
9. Spintelė skirta daugiafunkcinei įrangai sumontuoti (500x730x650 mm) (ilgis, aukštis, gylis) be viršutinės dalies. Spintelės kampai suapvalinti. Spintelėje (350 mm nuo spintelės viršaus) sumontuojama lentyna daugiafunkcinei aparatūrai pastatyti. Po daugiafunkcinės įrangos lentyna turi būti įrengta lentyna su dvivėrimis durelėmis ir spyruoklinėmis spynelėmis, joje turi tilpti A4 formato dokumentai. Spintelės šonuose turi būti įrengtos ventiliacinės grotelės daugiafunkcinės įrangos ventiliacijai. Spintelės priekinė dalis, kur stovės daugiafunkcinė įranga, turi atsidaryti taip, kad netrukdytų pareigūnams judėti tarp atlenkiamų suolų ir darbo sektoriaus. Spintelės konstrukcija turi užtikrinti įrengimų, dokumentų saugą kelionės metu. Daugiafunkcinė įranga turi būti lengvai pasiekiamas pareigūnams. Spintelės turi būti ant metalinių (bent 50 mm aukščio) kojų.	Turi būti	Taip
10. Pertvara tarp Darbo sektoriaus ir Įrangos skyriaus turi būti su termine – garsine izoliacija, nutolusi nuo galinių durų 1000(± 100) mm***	Turi būti	Taip

11. Prie pertvaros tarp Darbo sektoriaus ir Įrangos skyriaus, vidinėje pusėje, virš stalo aukščio, sumontuotos 2 eilių spintelės*** (eilės vidinis aukštis 330 mm, vidinis gylis 300 mm)***, kiekvienoje eilėje įrengiamos 3 spintelės*** su dvivėrėmis durelėmis ir spyruoklinėmis spynelėmis, kurios neleidžia atsidaryti kelionės metu.	Turi būti	Taip
12. Ant pertvaros tarp Darbo sektoriaus ir Įrangos skyriaus, vidinėje pusėje, apatinėje spintelių dalyje ties darbo stalu turi būti numatyta galimybė sumontuoti Darbo sektoriaus apšildymo sistemos, generatoriaus valdymą, akumuliatorių pakrovimo indikatorių.	Turi būti	Taip
13. Įrangos skyriuje, dešinėje ir (ar) galinėje pusėje ant grindų įrengiami metaliniai (iš diuralio) laikikliai automobilių svarstyklių komplektui: 2 svėrimo padams ir 4 išlyginamiems kilimėliams padėti. Svėrimo padai ir išlyginamieji kilimėliai sudedami vertikaliai į laikiklius ir fiksuojami diržu (-ais) prie transporto priemonės sienos, kad transportavimo metu nejudėtų. Turi būti įrengtas vandens nutekėjimas.	Turi būti	Taip
14. Įrangos skyriuje, lengvai prieinamoje vietoje, nesukeliant kliūčių prieiti prie kitos įrangos, įrengta lentyna ir (ar) patogiai ištraukiama kabykla, skirta kabinti kelio ženklus ir jų stovus, talpinanti bent 7 apvalius 700 mm diametro kelio ženklus, 4 stačiakampius 700 mm aukščio, 350 mm pločio kelio ženklus bei 7 rėminius 1700 mm aukščio kelio ženklų stovus. Ženkilai kelionės metu neskleidžia triukšmo girdimo vairuotojo vietoje didesniu nei 60 dB garso stiprumu.	Turi būti	Taip
15. Visi baldai gaminami iš drėgmei atsparios, klijuotos medžiagos.	Turi būti	Taip
16. Įrangos skyriuje virš svarstyklių ir generatoriaus per visą transporto priemonės plotį įrengiamos 2 eilės vienodo aukščio atvirų lentynų su 100 mm aukščio krašteliais. Lentynų gylis 500 mm***. Atvirose lentynose vežami įrengimai prilaikomi įrengtomis virvėmis ar diržais bei įrengtais specialiais fiksavimo įtaisais. Lentynų kraštai turi būti apsaugoti aliuminio kampuočiais.	Turi būti	Taip
17. Stalai, spintelių stalčiai, suolai – daiktadėžės, lentynėlės ir kiti baldai, įranga galinti judėti, iškristi, sudužti transporto priemonei važiuojant turi turėti fiksatorius ir užraktus. Šiame punkte išvardintiems daiktams ir įrangai Garantinis terminas – ne mažiau kaip 24 mėn.	Turi būti	Taip
18. Darbo sektoriuje, lubose įrengiami ne mažiau kaip šeši apšvietimo (išsklaidytos šviesos) LED tipo šviestuvai (vieno šviestuvo galingumas ne mažiau 32 W) virš darbo stalų. Darbo vietose ant kiekvieno stalo	Turi būti	Taip

ar ant skiriamųjų pertvarų tvirtinami LED tipo šviestuvai su lanksčiu stovu (šviestuvo galingumas ne mažiau 10W), ne didesni kaip 200 x 200 x 300 mm (ilgis, plotis, aukštis) jei šviestuvai tvirtinami ant stalo, 200 x 150 x 150 mm (ilgis, plotis, aukštis) jei šviestuvai tvirtinami ant skiriamųjų pertvarų arba ant 3 eilių spintelės. Jeigu šviestuvai tvirtinami ant 3 eilių spintelės, jis netrukdo naudotis spintele. LED šviestuvai šviečia 6000K spalva. Lubų šviestuvai turi turėti atskirus įjungimo/išjungimo mygtukus kiekvienai darbo vietai.		
19. Autonominis dyzelinis šildytuvas, galingumas ne mažiau kaip 2 kW, maitinamas iš bendros transporto priemonės kuro sistemos, su ne mažiau kaip 2 šilumos kanalais teikiančiais šilumą į Darbo sektorių ties darbo stalais.	Turi būti	Taip, montuojamas 2kW galios autonominis šildytuvas.
20. Įtampos keitiklis 12/220V ne mažiau kaip 2000W. Po tris 220V buitines rozetes prie kiekvieno darbo stalo, dvi 220V buitines rozetes spintelėje, kurioje bus sumontuotas daugiafunkcinis įrenginys, apsauga nuo srovės nutekėjimo 30mA, dvipolis saugiklis – automatas.	Turi būti	Taip, įtampos keitiklis 2000W galios.
21. Išorinė 220V 15A rozetė su dangteliu, įtvirtinta ant lygaus paviršiaus, atspari atmosferos ir fiziniam poveikiui, su starterio blokavimu įjungus degimą. Apsauga nuo srovės nutekėjimo 30mA, dvipolis saugiklis – automatas.	Turi būti	Taip
22. Du papildomi geliniai akumuliatoriai, sumontuoti Įrangos sektoriuje, įtvirtinti. Bendras galingumas ne mažiau kaip 200 Ah, kurie kraunami tiek nuo visų išorinių pakrovimo šaltinių, tik nuo visų pakrovimo šaltinių sumontuotų transporto priemonėje. Papildomai įrangai (darbo vietų apšvietimui, kompiuteriams, daugiafunkciniam aparatui, autonominio šildymo sistemai ir t. t.) elektros energija tiekama iš papildomų akumuliatorių, išskyrus atvejus kai elektros energija tiekama iš generatoriaus.	Turi būti	Taip, Du geliniai akumuliatoriai po 120 Ah talpos.
23. Dviejų gelinių akumuliatorių ir transporto priemonės akumuliatorinės baterijos įkrovėjas nuo 220V kontakto sumontuotas stacionariai.	Turi būti	Taip
24. Vienfazis 220V ne mažiau 2,8 kW elektros generatorius su vidaus degimo varikliu, galingumas ne mažiau 6,5 AG, triukšmo lygis ne daugiau 60 dB, elektrinė paleidimo sistema.	Turi būti	Taip, generatorius Honda EU30iS
26. Generatorius montuojamas ant ištraukiamos lentynos Įrangos skyriaus kairėje pusėje. Generatorius turi būti sumontuotas ir įtvirtintas taip, kad nebūtų galimybės jam nukristi. Generatorius turi dirbti neatidarant durų, įrengiant išmetamųjų dujų nuvedimą. Sistema sumontuota taip, kad 10 m ilgio laidą	Turi būti	Taip

suvyniotą ant ritės pajungus į išorinę rozetę (laido galuose turi būti sumontuotos atitinkamos rozetės) – nuo generatoriaus kraunamos sumontuotos transporto priemonėje visos akumuliatorinės baterijos, tiekama energija apšvietimui ir kitiems elektros srovės imtuvams, naudojantiems 220 V įtampą. Įrengta apsauga nuo prijungimo vienu metu išorinio maitinimo ir maitinimo iš generatoriaus.		
27. Trijų padėčių jungiklis, perjungiantis maitinimą nuo generatoriaus arba įtampos keitiklio su neutralia padėtimi sumontuotas Darbo sektoriuje ant pertvaros tarp Darbo sektoriaus ir Įrangos skyriaus.	Turi būti	Taip
28. Du 12 V buitiniai lizdai prie darbo stalų .	Turi būti	Taip
29. Vienas, ne mažiau kaip 8 W, išsklaidytos šviesos LED šviestuvai Įrangos skyriuje.	Turi būti	Taip
30. Transporto priemonės Darbo sektoriuje įrengiamas kompiuterinis tinklas, taip kad abiejų darbo vietų nešiojamus kompiuterius vienu metu būtų galima prijungti prie daugiafunkcinio įrenginio:	Turi būti	Taip
30.1. USB (automatinis) komutatorius iš 4 lizdų į vieną USB spausdintuvo sąsają - 2 vnt. (USB sąsajos suderintos su Windows XP, Windows 7, Windows 8).	Turi būti	Taip
30.2. USB (A->B) tipo jungties kabeliai – 4 vnt., USB (A->B) tipo jungties kabelis 1 metro ilgio – 2 vnt. Turi užtikrinti patikimą (garantuota) veikimą su daugiafunkciniu įrenginiu per USB automatinį komutatorių. Laidai turi būti paslėpti.	Turi būti	Taip
30.3. LAN tinklas turi būti ne prastesnės kaip 5E kategorijos. Į vieną darbo vietą turi ateiti 2 LAN kabeliai su RJ45 lizdais (rozetėmis) ir jiems priklausančiais komutaciniais kabeliais. Laidai turi būti paslėpti.	Turi būti	Taip
31. Darbo sektoriaus lubose sumontuota vaizdo kamera:	Turi būti	Taip
31.1. skaitmeninė IP (tinklo) spalvota kamera	Turi būti	Taip
31.2. TCP / IP protokolo palaikymas	Turi būti	Taip
31.3. maitinimas	Nuo 10 iki 30 V DC	Nuo 10 iki 30 V DC
31.4. pritaikyta veikti sudėtingomis sąlygomis automobilyje (dulkės, vibracija, temperatūrų ir maitinimo svyravimai)	Turi būti	Taip
31.5. raiška spalvoto vaizdo	Ne mažesnė kaip 1600x1200	iki 3072 x 2048 (6MP)
31.6. jautrumas (minimalus apšvietimas, kuriam esant kamera geba atskirti objektus)	Ne mažesnis kaip 1 lux kai t=1/60s dienos metu ir ne	Spalvoto vaizdo 0,25 lux

	mažesnis kaip 0,05 lux kai t=1/1s nakties metu	(t=1/60s); 0,013 lux (t=1/1s); J/B vaizdo 0,05 lux (t=1/60s); 0,0025 lux (t=1/1s); MxLEO - Mažo apšviestumo optimizacija
31.7. objektyvo apžvalgos kampas (horizontalus / vertikalus)	Ne mažesnis kaip 360° / 160°	Taip
31.8. darbinė temperatūra	Nuo -30°C iki +40°C	Nuo -30oC iki +60oC
31.9. hermetiškumo klasė	Ne mažesnė kaip IP 65	IP 65
31.10. integruotas mikrofonas	Turi būti	Taip
31.11. judesio aptikimas	Turi būti	Taip
31.12. galimybė nustatyti kameros veikimą (įsijungimą, išjungimą, veikimo trukmę ir t. t.) pagal Perkančiosios organizacijos poreikį (kamerai užfiksavus judesį, garso lygio pokytį ir pan.)	Turi būti	Taip
31.13. galimybė naudojant interneto ryšį nuotoliniu būdu valdyti (priartinti, pasukti) vaizdo kameros fiksuojamą vaizdą	Turi būti	Taip
31.14. galimybė naudojant interneto ryšį stebėti vaizdą realiu laiku	Turi būti	Taip
31.15. galimybė naudojant interneto ryšį palaikyti dvipusį garso ryšį realiu laiku	Turi būti	Taip
31.16. galimybė naudojanti interneto ryšį vaizdą ir garsą įrašyti į nutolusį kompiuterį ar kitą duomenų saugyklą	Turi būti	Taip
31.17. galimybė praplėsti vaizdo kameros vidinę atmintį	Turi būti	Max iki 64 Gb
31.18. atminties kortelių lizdas	Turi būti	Taip
31.19. vaizdų raiška, kuria jie turi būti kaupiami	Ne mažesnė kaip 1280x960	1280x960
31.20. galimybė vaizdą ir garsą įrašyti į vaizdo kameros atmintį	Turi būti	Taip
31.21. vaizdai išsaugomi vaizdo bylų pavidalu ir (arba) nuotraukų serijos pavidalu	Turi būti	Taip
31.22. USB lizdas	Turi būti	Taip

31.23. galimybė vaizdą ir garsą įrašyti į išorinę duomenų talpyklą	Turi būti	Taip
31.24. galimybė vaizdo ir garso įrašą perkelti į USB raktą, personalinį kompiuterį ar kitą išorinę atmintinę	Turi būti	Taip
31.25. nemokamas vaizdo kamerų programinės įrangos atnaujinimas (iki tol, kol bus siūlomos kameros gamintojo techninis palaikymas)	Turi būti	Taip
31.26. programinė įranga, skirta valdyti (priartinti, pasukti) vaizdo kameros fiksuojamą vaizdą, vaizdo ir garso įrašams peržiūrėti, juos archyvuoti:	Turi būti	Taip
31.26.1. nemokama	Turi būti	Taip
31.26.2. neribotas licencijų kiekis	Turi būti	Taip
31.26.3. turi palaikyti vartotojų prieigas su skirtingomis teisėmis ir turėti galimybę juos grupuoti (pvz. administratorius, naudotojas, svečias)	Turi būti	Taip
31.26.4. vaizdo įrašų apsauga nuo nesankcionuoto ištrynimo ir modifikavimo	Turi būti	Taip
31.26.5. vaizdo paieška pagal datą, laiką bei vaizdo pokyčius pasirinktoje vietoje	Turi būti	Taip
31.26.6. įvykių filtravimo galimybė pagal suveikimo priežastis (judesio aptikimas, garso lygio pokytis, temperatūros pokytis, išorinių daviklių (jei tokie bus sumontuoti ateityje) suveikimas)	Turi būti	Taip
31.26.7. vaizdo įrašė turi matyti vaizdo kameros indentifikaciniai duomenys (pvz.: transporto priemonės, kurioje sumontuota vaizdo kamera, valstybinis numeris)	Turi būti	Taip
31.27. sumontuota Perkančiosios organizacijos specialiosios paskirties transporto priemonėje	Turi būti	Taip
32. USB raktas arba SD kortelė, skirta vaizdo ir garso įrašams saugoti:	Turi būti	Taip
32.1. kiekis	2 vnt.	2 vnt.
32.2. talpa	Ne mažesnė kaip 64 GB	64 GB
33. Siekiant apsaugoti nuo galimybės tretiesiems asmenims pasinaudoti, Perkančiosios organizacijos specialiosios paskirties transporto priemonės Darbo sektoriuje sumontuota metalinė dėžutė su užraktu USB raktui arba SD kortelei saugoti	Turi būti	Taip
34. išorinė duomenų talpykla:	Turi būti	Taip
34.1. talpa	Ne mažesnė kaip 1 TB	1 TB
34.2. USB jungtis	Turi būti	Taip
35. Visos įrangos garantija	Ne mažesnė kaip 24 mėn.	24 mėn.

36. Mėlynos spalvos švyturėliai ant transporto priemonės stogo, priekyje ir gale:	Turi būti	Taip
36.1. ne mažiau kaip 150 blyksnių per min.	Turi būti	Taip
36.2. ne mažiau kaip 2 rotaciniai mechanizmai su LED blokais.	Turi būti	Taip
37. Priekabos sukabintuvas automatinis, 40 mm skersmens, leidžiantis tempti ne mažiau 3,0 t kilpinės jungties priekabą. Prijungus 40 mm priekabos jungtį, sukabintuvas nejuda aukštyn, žemyn ar į šonus.	Turi būti	Taip
38. Užrašas ant transporto priemonės šonų su Perkančiosios organizaicijos rekvizitais ir transporto priemonės galinėje dalyje ant transporto priemonės durelių atitinkantis Perkančiosios organizacijos reikalavimus (šio priedo III dalis).	Turi būti	Taip
39. Su transporto priemone kartu pateikiamos elektros ir kompiuterinio tinklo schemos.	Turi būti	Taip
40. Garantija Darbo sektoriaus ir Įrangos skyriaus įrengimo darbams	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.

*** Konkretūs matmenys mm (ilgis, plotis, aukštis), įrenginių, baldų išdėstymas bei įrengimas tikslinamas ir kita smulkesnė informacija derinama transporto priemonės įrengimo metu.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (**privaloma pažymėti, ar dokumentas konfidencialus. Atkreipiamas dėmesys, kad viso pasiūlymo žymėti konfidencialiu negalima**):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumentas konfidencialus (Taip / Ne)
1.	Aiškinamasis raštas	1	
2.	Ištatai	15	
3.	Jungtinė pažyma	2	
4.	Juridiniu asmenu registro isplestinis israsas 2016-02-23	7	
5.	Pazyma del itariamuju, kaltinamuju ir nuteistuju reg duomeniu ginybos ir saugumo srity 2016-03-21	1	
6.	Tiekėjo deklaracija	1	
7.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas	1	
8.	POLISAS el.parašu	1	
9.	Pažyma kaip naudoti transporto priemonę	1	
10.	Autorizuotų servisų sąrašas	1	

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame:

Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas 016-04-20 nr. 2149811
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)