

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 16P-151/5.16-69-k

2016 m. rugpjūčio 18 d.
Vilnius

VĮ „Infostruktūra“, juridinio asmens kodas 121738687, registruotos buveinės adresas Pilies g. 23/15, Vilnius, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas, Dariaus Didžgalvio, veikiančio pagal 2015 m. liepos 31 d. Susisiekimo ministro įsakymą Nr.3P-154 „Dėl pavedimo laikinai eiti valstybės įmonės „Infostruktūra“ direktoriaus pareigas“, toliau sutartyje vadinamas **Pirkėju**,

ir
UAB „Hansab“, juridinio asmens kodas 111510685, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 180A, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Žekonio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje vadinamas **Pardavėju**,

toliau sutartyje **Pirkėjas** ir **Pardavėjas** kartu vadinami **Šalimis**, atskirai – **Šalimi**, susitarė ir sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**):

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR SUDARYMO PAGRINDAS

- 1.1. Šia Sutartimi **Pardavėjas** įsipareigoja perduoti **Pirkėjui** nuosavybės teise prekes, nurodytas Sutarties 1 priede (toliau – **Prekės**), o **Pirkėjas** įsipareigoja **Prekes** priimti ir sumokėti už jas Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka. **Pirkėjas** neįsipareigoja nupirkti visos apimties prekių/paslaugų/darbų, nurodytų Sutarties 1 priede.
- 1.2. **Pirkėjas** raštišku pranešimu informuoja **Pardavėją** apie numatomas įsigyti prekių apimtį pagal Sutarties 2 priede nustatytus įkainius.
- 1.3. **Prekes**, nurodytas Sutarties 1 priede, **Pirkėjas** gali įsigyti per kelis kartus, t. y. teikiant atsikrus užsakymus tam tikroms prekėms ir konkrečiai jų apimčiai.
- 1.4. **Prekių** techninė specifikacija ir kaina nurodyti Sutarties 1 ir 2 prieduose, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys.

II. KAINA IR SUTARTIES VERTĖ

- 2.1. Sutarties vertė be PVM yra 28.920,00 Eur. 21 proc. (dvidešimt vieno procento) PVM sudaro 6.073,20 Eur. Sutarties vertė su PVM – 34993,20 Eur.
- 2.2. Sutarties taikomas fiksuoto įkainio kainodaros principas.
- 2.3. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeičius teisės aktams pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, pasiūlymo kaina (sutarties kaina) be PVM, kuri buvo nurodyta pateiktame pasiūlyme, dėl to nebus keičiama, t. y. **Pirkėjas** mokės **Pardavėjui** už tinkamai pagal Sutartį pateiktas **Prekes** kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos **Prekių** kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

III. ATSISKAITYMO TVARKA

- 3.1. **Pirkėjas** atsiskaito už pristatytas kokybiškas, t. y. atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, **Prekes** ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo **Prekių** priėmimo-perdavimo akto bei PVM sąskaitos faktūros ir kitų Sutartyje nurodytų dokumentų (jeigu tokie yra) gavimo dienos. **Pardavėjas** užtikrina, kad **Pirkėjas** gautų PVM sąskaitą faktūrą bei kitus dokumentus.
- 3.2. Už **Prekes** **Pirkėjas** atsiskaito mokėjimo pavedimu į **Pardavėjo** PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. **Pardavėjas** įsipareigoja pristatyti **Prekes** **Pirkėjui** savo lėšomis, jėgomis ir transportu adresu: Pilies g. 23/15, Vilnius.
- 4.2. **Prekės** turi atitikti šioje sutartyje nurodytus reikalavimus. **Prekių** pakuotė turi būti nepažeista. **Prekių** patikrinimo išlaidos tenka **Pardavėjui**, išskyrus atvejus kai patikrinimo metu nustatoma, kad **Prekės** neatitinka joms keliamų reikalavimų.
- 4.3. **Pardavėjas** atveža **Prekes**, jas iškrauna, sulygtas sąlygas (parengtą projektą) sumontuoja (įrengia), pakrauna ir pasiima atgal netinkamas (Sutarties sąlygų neatitinkančias) **Prekes** savo lėšomis. **Pardavėjas** turi saugoti **Prekes** ir apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas iki to momento, kai **Pirkėjas** priima **Prekes**. **Prekės** yra laikomos priimtoms priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną.
- 4.4. Atsakomybė dėl **Prekių** atsitiktinio žuvimo ar praradimo pereina **Pirkėjui** nuo **Prekių** priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento. **Pirkėjas** gali atsisakyti pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą, jei **Prekių** priėmimo ir pirminės apžiūros metu paaiškėja, kad **Prekės** neatitinka Sutarties reikalavimų. Tokiu atveju **Pirkėjas** gali nepriimti **Prekių**.
- 4.5. **Pardavėjas** įsipareigoja pakeisti Sutarties sąlygų neatitinkančias prekes tinkamomis **Prekėmis** ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo pranešimo dėl neatitinkančių Sutarties sąlygų **Prekių** gavimo dienos. **Pardavėjas** savo lėšomis užtikrina netinkamų **Prekių** pakeitimą tinkamomis per Sutartyje nustatytą terminą.

- 4.6. Jeigu Pirkėjas nesumoka už laiku pristatytas, kokybiškas ir atitinkančias Sutarties sąlygas Prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamos sumokėti sumos.
- 4.7. Jeigu Pardavėjas vėluoja pristatyti Prekes Sutarties 4.1 punkte nurodytais terminais ar pakeisti netinkamas Prekes tinkamomis, Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą pristatyti (pakeisti) Prekes dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo Prekių vertės, nurodytos Sutarties 2.1 punkte. Pardavėjui vėluojant pristatyti/pakeisti Prekes daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.
- 4.8. Šalys susitaria, kad tiesioginiais nuostoliais, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:
 - 4.8.1. nuostoliai atsiradę dėl kainos skirtumo tarp Pardavėjo pasiūlytos Prekių kainos ir Pirkėjo faktiškai mokėtos Prekių kainos perkant iš kito pardavėjo;
 - 4.8.2. nuostoliai atsiradę dėl Pirkėjo sąnaudų ieškant kito Pardavėjo.
- 4.9. Pardavėjas patvirtina, kad turi visas licencijas ir leidimus parduoti ir gabenti Prekes bei kad Prekės yra atitinkamai licencijuotos, kai jų licencijavimo reikalavimas įtvirtintas teisės aktuose. Pardavėjas taip pat patvirtina, kad Prekės jam priklauso nuosavybės teise, nėra įkeistos ar kitaip apskunkintos bei tretieji asmenys Sutarties pasirašymo dieną neturi jokių teisių ar pretenzijų į Prekes.
- 4.10.
- 4.11. Pardavėjas įsipareigoja nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.

V. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- 5.1. Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
- 5.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo raštu arba žodžiu (faksu, el. paštu arba telefonu) informuoti apie tai kitą Šalį.
- 5.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS, GINČŲ SPRENDIMAS IR KITOS SĄLYGOS

- 6.1.
- 6.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje numatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Galimi Sutarties pakeitimai sudaromi rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. Kiekvienas toks susitarimas nuo jo tinkamo sudarymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo, sudarytas nesilaikant šioje dalyje nustatytų reikalavimų, laikomas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento.
- 6.3. Visais kitais atvejais, nenumatytais šioje Sutartyje, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
- 6.4. Šalys susitaria, kad ginčai, kilę tarp Šalių, bus sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus per 30 (trisdešimt) dienų nuo vienos Šalies pretenzijos kitai Šaliai pateikimo dienos, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.
- 6.5. Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo dienos. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius ir prisiima su nepranešimu susijusią riziką.
- 6.6. Esant prieštaravimams tarp Sutarties ir jos priedų, Šalys turi vadovautis Sutarties nuostatomis.
- 6.7. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, faksu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai žemiau nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu ar faksu, yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu faksas ar elektroninis

laiškas buvo išsiųsti pasibaigus darbo valandoms (po 17 val.). Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo.

- 6.8. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:
- 6.8.1. Pirkėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: Saugumo skyriaus vadovas Mindaugas Matulionis, tel. +370 5 239 1733, el. p. adresas: Mindaugas.matulionis@infostruktura.lt;
- 6.8.2. Pardavėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: projektų vadovas Donatas Grybauskas, mob. tel. +370 675 49493, el. p. adresas: donatas.grybauskas@hansab.lt.
- 6.9. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonėms, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu ir trejus metus po Sutarties pabaigos. Pardavėjas sutinka, kad šios Sutarties sąlygos būtų atskleistos skolų išieškojimo įmonei, jei Pirkėjas nusprendžia kreiptis į tokią įmonę dėl Pardavėjo skolos pagal šią Sutartį išieškojimo.
- 6.10. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
- 6.11. Sutartis kartu su Pardavėjo pasiūlymu bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, kaip tą numato Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalis.

VII. PRIEDAI

- 7.1. 1 priedas – Techninė specifikacija.
- 7.2. 2 priedas – Pardavėjo pasiūlymas.

VIII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pirkėjas:
VĮ „Infostruktūra“
Pilies g. 23/15, Vilnius
Juridinio asmens kodas 121738687
PVM mokėtojo kodas LT217386811
Tel. +370 5 239 1708
Faks. +370 5 279 1331
El. p.: info@infostruktura.lt
Atsiskaitomoji sąskaita:
AB SEB bankas
A. s. LT78 7044 0600 0090 8457

Laikinais einantis direktorius
Darius Didžgalvis



Pardavėjas:
UAB „Hansab“
Savanorių pr. 180 A, Vilnius
Juridinio asmens kodas 115106811
PVM mokėtojo kodas LT115106811
Tel. +370 5 2058800
Faks.: +370 5 2058811
El. p.: info@hansab.lt
Atsiskaitomoji sąskaita:

Generalinis direktorius

Darius Žekonis



Deimantas Jonikas
Vyresnysis saugos ekspertas

Andrius Papnigis
IT sistemų valdymo skyriaus vadovas

Andas Valius
Sąjunga

Marius Gurskas
Pirkimų projektų vadovas

Aurelija Radvilienė
Vyr. buhalterė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

INTEGRUOTA APSAUGOS SIGNALIZACIJOS, VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1. Integruotas apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės pultas

Įsibrovimo pavojaus signalizavimo pultas (centralė) su integruotu įeigos kontrolės sistemų valdikliu, metalo korpuse su maitinimo šaltiniu, sertifikuotas ES šalyse pagal EN50131-1 reikalavimus ir užtikrinantis 3 apsaugos klasės sistemos veikimo sąlygas.

- Pagrindiniai techniniai duomenys:
- įtaisyti 8 kontroliuojamų būsenų įėjimai (zonos);
 - plečiamas iki 32 zonų;
 - 4 suskaidytos sistemos (sritys);
 - iki 8 kontroliuojamų durų;
 - 50 naudotojų;
 - 7000 įvykių atmintis;
 - modulinė struktūra, viena RS485 vidinė duomenų magistralė, prie kurios jungiami valdymo pulteliai ir duomenų rinkimo moduliai;
 - viso prie centralės gali būti prijungta iki 8 apsaugos valdymo pultelių / skaitytuvų ir iki 7 duomenų rinkimo modulių;
 - nuolat kontroliuojamas ryšys su visais periferiniais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės;
 - kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo;
 - metalinis korpusas 315x388x85 mm (PxAxG), su transformatoriumi;
 - su 13.8 VDC / 0.9A maitinimo šaltiniu, maksimali išėjimo srovė kitiems prietaisams 0.7A;
 - integruotas USB prievadas pulto lokaliai nustatymui;
 - integruotas 10/100Mb Ethernet prievadas (RJ45) pulto nuotoliniam nustatymui ir diagnostikai bei pranešimų perdavimui į CSP;
 - su galimybe, prijungus papildomus modulius, perduoti pranešimus PSTN, ISDN ar GSM tinklais standartiniais pranešimų formatais (SIA, CID), arba balsinius pranešimus;
 - Galimybė siųsti SMS (prijungus papildomus modulius);
 - sistemos programavimas, kontrolė ir priežiūra atliekamas tiek apsaugos pulto buvimo vietoje, naudojantis valdymo pulteliu ar PC su atitinkama programine įranga, tiek ir nutolus nuo pulto PC pagalba;
 - darbo temperatūra nuo -10°C iki +55°C;
 - akumuliatoriaus iki 36 Ah talpos prijungimas ir pakrovimas;
 - turintis programinės įrangos paketą su valdymo ir vizualizacijos programine įranga, skirta grafiniam sistemos būsenos atvaizdavimui su žemėlapių ir prietaisų piktogramų įkėlimu bei interaktyviu valdymu;
 - sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).
- Centralė prijungiama prie kintamos 50Hz ~220V ± 10% įtampos tinklo ir 12 V įtampos rezervinio maitinimo. Dingus pagrindiniam maitinimui sistema automatiškai persijungia į rezervinio maitinimo būseną. Centralė turi būti montuojama į du komutacinės spintos vienetų (2U).

1.2. Integruotas apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės pultas

Įsibrovimo pavojaus signalizavimo pultas (centralė) su integruotu įeigos kontrolės sistemų valdikliu, metalo korpuse su maitinimo šaltiniu, sertifikuotas ES šalyse pagal EN50131-1 reikalavimus ir užtikrinantis 3 apsaugos klasės sistemos veikimo sąlygas.

- Pagrindiniai techniniai duomenys:
- įtaisyti 8 kontroliuojamų būsenų įėjimai (zonos);
 - plečiamas iki 128 zonų;
 - 8 suskaidytos sistemos (sritys);
 - iki 16 kontroliuojamų durų;
 - 200 naudotojų;
 - 7000 įvykių atmintis;
 - modulinė struktūra, viena RS485 vidinė duomenų magistralė, prie kurios jungiami valdymo pulteliai ir duomenų rinkimo moduliai;
 - viso prie centralės gali būti prijungta iki 16 apsaugos valdymo pultelių / skaitytuvų ir iki 15 duomenų rinkimo modulių;
 - nuolat kontroliuojamas ryšys su visais periferiniais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės;
 - kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo;
 - metalinis korpusas 315x388x85 mm (PxAxG), su transformatoriumi;

- su 13.8 VDC / 1.9A maitinimo šaltiniu, maksimali išejimo srovė kitiems prietaisams 1.3A;
- integruotas USB prievadas pulto lokaliai nustatymui;
- integruotas 10/100Mb Ethernet prievadas (RJ45) pulto nuotoliniam nustatymui ir diagnostikai bei pranešimų perdavimui į CSP;
- su galimybe, prijungus papildomus modulius, perduoti pranešimus PSTN, ISDN ar GSM tinklais standartiniais pranešimų formatais (SIA, CID), arba balsinius pranešimus;
- Galimybė siųsti SMS (prijungus papildomus modulius);
- sistemos programavimas, kontrolė ir priežiūra atliekamas tiek apsaugos pulto buvimo vietoje, naudojantis valdymo pulteliu ar PC su atitinkama programine įranga, tiek ir nutolus nuo pulto PC pagalba;
- darbo temperatūra nuo -10°C iki +55°C;
- akumuliatoriaus iki 36 Ah talpos prijungimas ir pakrovimas;
- turintis programinės įrangos paketą su valdymo ir vizualizacijos programine įranga, skirta grafiniam sistemos būsenos atvaizdavimui su žemėlapių ir prietaisų piktogramų įkėlimu bei interaktyviu valdymu;
- sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).

Centrālė prijungiama prie kintamos 50Hz ~220V ± 10% įtampos tinklo ir 12 V įtampos rezervinio maitinimo. Dingus pagrindiniam maitinimui sistema automatiškai persijungia į rezervinio maitinimo būseną.

2. Vidinė papildomų įėjimų išplėtimo plokštė

Vidinė centralės plokštė, jungiama tiesiogiai prie centralės vidinės magistralės, skirta praplėsti centralės spindulių kiekį.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- išplėtimas 8 įėjimais (spinduliais), praplečiant centralės spindulių kiekį iki 16;
- jungiama tiesiogiai į centrālę.

3. GSM komunikatorius

Vidinė centralės plokštė, jungiama tiesiogiai prie centralės vidinės magistralės, skirta pranešimų perdavimui GSM tinklais.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- komunikacinis modulis, skirtas duomenų perdavimui belaidžiais GSM tinklais skaitmeninių arba balsinių pranešimų perdavimui;
- įvykių perdavimas standartiniais Contact ID, SIA protokolais;
- SMS perdavimas;
- maitinimas 10 – 15 Vdc @ 0.3 A;
- jungiamas tiesiogiai į centralės vidinę magistralę;
- komplektuojamas su išorine antena.

4. Nuotolinio apsaugos valdymo pultelis su integruotu kortelių skaitytuvu

Valdymo pulteliai skirti centralių funkcijoms valdyti ir atstuminių kortelių nuskaitymui, jungiami į centralių duomenų magistralę.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- skystųjų kristalų (LCD) 2x16 ženklų ekranas;
- 4-i būsenų LED indikatoriai;
- 9-i funkciniai mygtukai;
- visų centralės sričių valdymas ir 8-ių sričių būsenų indikacija LCD ekrane;
- su integruotu 125 kHz bekontaktę "smart" technologijos kortelių skaitytuvu;
- 1-as atviro kolektoriaus išejimas (50 mA);
- vidinio skambučio garso reguliavimas;
- skystakristalio ekrano kontrasto reguliavimas;
- nuolat kontroliuojamas ryšys su visais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės;
- darbo temperatūra nuo -10°C iki +55°C;
- sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).

5. Atstuminių kortelių skaitytuvas lauko sąlygoms

Atstuminių kortelių skaitytuvas, apsaugotas nuo atmosferos poveikio ir greito susidėvėjimo, suderinamas su apsaugos valdymo pultais (centralėmis) ir durų valdikliais.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- 125 kHz bekontaktę "smart" technologija;
- jungiamas tiesiogiai prie įeigos sistemos durų valdiklio arba į centralės magistralę;
- galimybė įrašyti 4 baitų apsaugos kodą saugumo padidinimui;
- kortelės nuskaitymo atstumas 6 - 10 cm;
- vidinis skambutis garsiniam informavimui apie kritines būsenas;
- įėjimo kontaktas prijungti išejimo mygtuką;
- kenkimo kontaktas nuo nuėmimo;
- maitinimo įtampa 9.0 – 14.0 VDC;

- atviro kolektoriaus išėjimas (50 mA max);
- skirtas veikti lauko sąlygomis;
- apsaugos klasė IP54;
- darbo temperatūra nuo -35°C iki +66°C.
- centralė turi būti montuojama į du komutacinės spintos vienetą (2U).

6. Atstuminių kortelių skaitytuvas su klaviatūra

Atstuminių kortelių skaitytuvas su klaviatūra, suteikiantis galimybę patekti į patalpą su kortelės ir PIN kodo kombinacija.

- Pagrindiniai techniniai duomenys:
- 125 kHz bekontaktė "smart" technologija;
 - jungiamas tiesiogiai prie įėjimo sistemos durų valdiklio arba į centralės magistralę;
 - galimybė įrašyti 4 baitų apsaugos kodą saugumo padidinimui;
 - kortelės nuskaitymo atstumas 6 - 10 cm;
 - dešimties skaičių ir dviejų specialių simbolių klaviatūra;
 - vidinis skambutis garsiniam informavimui apie kritines būsenas;
 - įėjimo kontaktas prijungti įėjimo mygtuką;
 - kenkimo kontaktas nuo nuėmimo;
 - maitinimo įtampa 8.5 - 14.0 VDC;
 - atviro kolektoriaus išėjimas (50 mA max);
 - skirtas veikti lauko sąlygomis;
 - apsaugos klasė IP66;
 - darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C.

7. Spindulių išplėtimo modulis

Tai duomenų rinkimo modulis skirtas išplėsti centralės spindulių kiekį.

- Pagrindiniai techniniai duomenys:
- 8 spindulių, plečiamas iki 32 (prijungiant papildomų įėjimų plokštes);
 - su 13.8 VDC / 3A maitinimo šaltiniu;
 - metalinis korpusas 315x388x85 mm (PxAxG), su transformatoriumi;
 - 8 atviro kolektoriaus išėjimai, plečiami iki 32 išėjimų;
 - 1-as išėjimas sirenos prijungimui;
 - nuolat kontroliuojamas ryšys su visais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės;
 - darbo temperatūra nuo -10°C iki +55°C;
 - akumuliatoriaus iki 18 Ah talpos prijungimas ir pakrovimas;
 - sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).

8. Papildomų įėjimų išplėtimo plokštė

Skirta praplėsti centralės arba duomenų rinkimo modulių spindulių kiekį.

- Pagrindiniai techniniai duomenys:
- išplėtimas 8 įėjimais (spinduliais);
 - jungiama tiesiogiai į centralę arba duomenų rinkimo modulį.

9. Judesio jutiklis

Tai pasyvus IR spindulių (PIR) judesio jutiklis su uždengimo aptikimo funkcija.

- Pagrindiniai techniniai duomenys:
- tūrinė kontrolės zona 9x12m;
 - tolygiai kintančio židinio nuotolio veidrodinė 3 pakopų optika;
 - pavojaus atmintis;
 - automatinė atstumo kontrolė;
 - 5D signalo apdorojimas;
 - atskiri pavojaus, kenkimo ir uždengimo aptikimo išėjimai, NC kontaktai;
 - sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).

10. Stiklo dūžio jutiklis

Tai akustinis stiklo dūžio jutiklis.

- Pagrindiniai techniniai duomenys:
- tipas – akustinis, su garso spektro analizatoriumi, analizuojami 3 parametrai 3-uose skirtinguose dažniuose;
 - kontrolės zona iki 8.5m (veikimo spindulys);
 - minimalūs kontroliuojamo lango išmatavimai 0.3x0.3m;
 - maksimalūs kontroliuojamo lango išmatavimai 6x6m;
 - automatinis jautrumo nustatymas;
 - skirtas paprastam, grūdintam, laminuotam ir armuotam stiklui;

- gali būti montuojamas ant sienos arba ant lubų;
- maitinimo įtampa 9 – 15 VDC, naudojama srovė 9 – 15mA;

11. Magnetinis kontaktas, paviršinis

Magnetinis kontaktas paviršinio tvirtinimo, komplektuojamas su priedais, leidžiančiais montuoti ir ant plieninių durų.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- apsaugotas nuo pašalinio magnetinio lauko poveikio (poliarizuotas);
- tinkamas ir plieninėms durims;
- plyšys plieninėms durims 12 ± 3 mm, kitoms durims durims 17 ± 3 mm;
- su jungiamuoju laidu, 4 gyslų, 2m ilgio;
- NC kontaktas;
- su kenkimo grandine;
- apsaugos klasė IP67;
- sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).

12. Smūginis - vibracinis detektorius

Tai detektorius, aptinkantis įsilaužimo metu sukeltas paviršiaus vibracijas, skirtas langų ir durų apsaugai.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- detekcijos spindulys iki 6m, priklausomai nuo saugomo paviršiaus tipo;
- su integruotu impulsų analizatoriumi;
- derinami du atskiri jautrumo parametrai;
- auksu padengta vidinė mechanika, užtikrinanti puikią detekciją, atsparumą aplinkos triukšmui ir ilgaamžiškumą;

- tinkamas įrengti ant visų kietų paviršių;
- tinkamas įrengti horizontaliai ir vertikaliai;
- būsenos LED indikacija;
- darbo temperatūra nuo -20°C iki $+50^{\circ}\text{C}$;
- atidarymo kenkimo kontaktas;
- relinis pavojaus išėjimas, NC kontaktas.

13. Seisminis detektorius

Universalus programuojamas seisminis detektorius, tinkamas seifams/bankomatams ir saugykloms.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- detekcijos spindulys 3 – 14 m, priklausomai nuo saugomo paviršiaus tipo;
- detektoriaus parametrai nustatomi ir derinimas atliekamas prisijungus kompiuteriu su specialia programine įranga;
- parametrais nustatomas darbo režimas, gali veikti kaip seifo ar bankomato detektorius, kaip vertybių saugyklos detektorius, pilnai priderinamas prie aplinkos ir / ar reikiamos situacijos;
- gali veikti pagal du parametrų rinkinius, priklausomai nuo atitinkamo jėgimo aktyvavimo (pvz. diena / naktis režimu);
- kenkimo signalas įjungiamas atidarius detektoriaus korpusą ar nuėmus nuo paviršiaus, esant per žemai ar per aukštai įtampai, esant per žemai ar per aukštai temperatūrai (termiškai veikiant detektorius);
- relinis pavojaus išėjimas, NC kontaktai;
- sertifikuotas pagal EN50131-1 GR3 (3-ią apsaugos klasę).

14. Atstuminė kortelė

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- 125 kHz bekontaktė;
- galimybė įrašyti 4 baitų apsaugos kodą sistemos saugumo padidinimui;
- daugkartinis programavimas;
- kortelės nuskaitymo atstumas 6-8 cm;
- tinkama termospaudinimui.

15. Akumuliatorius

Neaptauojamas švino-rūgštinis akumuliatorius rezerviniam įrenginių maitinimui.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- įtampa 12V;
- talpa 7.2Ah;
- maksimali iškrovimo srovė 35A;

16. Maitinimo šaltinis

Maitinimo šaltinis, 12V 1A, korpusas 230x200x80mm (vieta 1 akumuliatoriui), (EN 50131-6 GR3) (3-ią apsaugos klasę).

17. Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė įranga

Programinė įranga apsaugos - įėjimo kontrolės sistemos būsenos grafiniam atvaizdavimui ir interaktyviam valdymui, apjungianti į vieną sistemą apsaugos bei įėjimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemas.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- SQL duomenų bazė;
- leidžia prijungti iki 2 apsaugos-įėjimo, vaizdo įrašymo įrenginių;
- neribojamas nuotolinių klientinių darbo vietų skaičius;
- daugelio žemėlapių su pastato planais įkėlimas;
- interaktyvių piktogramų, atitinkančių sistemos prietaisus (detektorius, modulius), išdėstymas žemėlapiuose ir jų būsenos atvaizdavimas realiu laiku;

- automatiniai žemėlapių perjungimai į aktyvios piktogramos (dėl pavojaus ar trikties įvykio);
- įvestų instrukcijų pateikimas operatoriui įvykių metu;
- protokoliniame lygmenyje suderinama su to paties gamintojo integruota apsaugos – įėjimo sistemos, gaisro signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos aparatine įranga.

IP VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA

18. Stacionari kupolinė IP vaizdo kamera

Megapiksulinės raiškos IP kamera kupoliniame korpusė, su varifokaliniu objektyvu ir IR (infraraudonųjų) spindulių pašvietimu.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- 1/3" CMOS matrica;
- maksimali raiška 3 MPX (2048 x 1536 @ 20 fps);
- 2 MPX raiška, transliuojama realiu laiku (1920 x 1080 @ 25 fps);
- progresyvus skanavimas;
- vaizdo glaudinimas H.264 technologijos algoritmu su trigubo srauto funkcionalumu;
- tenkina PSIA/ONVIF atviro standarto reikalavimus;
- tikrasis diena - naktis veikimo režimas (spalvoto vaizdo perjungimas į juodai-baltą sumažėjus apšvietimui)

dėka integruoto mechaninio IR spindulių filtro;

- jautrumas 0.1 lux spalvotam vaizdui (prie F1.2 ir įjungto AGC) arba 0 lux su įjungtu IR pašvietimu;
- integruotas varifokalinis 2.8 – 12 mm objektyvas (F1.4) su automatine diafragma;
- dinaminis diapazonas iki 120 dB;
- integruotas IR LED (850 nm) apšvietimas, efektyviai veikiantis iki 30 m atstumu;
- integruotas Micro SD/SDXC kortelės iki 64 GB lizdas lokaliai vaizdo įrašymui;
- integruotas vienas įėjimas ir išėjimas;
- integruota judesio detekcijos funkcija;
- integruotos išmaniosios vaizdo analizės funkcijos (veido aptikimas, linijos kirtimas, išfokusavimas, stebimos vietos pakeitimas, kt.);

- suderinami tinklo protokolai: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, ezDDNS, DynDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, NAT, MULTICAST, 802.1x, QoS, IPv4/IPv6;

- maitinimas 12VDC ir PoE (IEEE 802.3af), max 9W;
- darbo temperatūra nuo -30°C iki +60°C;
- metalo lydinio korpusas, tinkamas darbui lauko sąlygomis, apsaugos klasė IP66;
- apsaugos nuo vandalizmo klasė IK10;
- pilnai suderinama su tinkliniu IP kamerų įrašymo įrenginiu – privalo būti įtraukta į įrašymo įrenginio suderinamų gaminių sąrašą.

19. Stacionari IP vaizdo kamera cilindriniam korpusė lauko sąlygoms

Megapiksulinės raiškos IP kamera cilindriniam „bullet“ tipo korpusė, su motorizuotu objektyvu ir IR (infraraudonųjų) spindulių pašvietimu.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- 1/3" CMOS matrica;
- maksimali raiška 3 MPX (2048 x 1536 @ 20 fps);
- 2 MPX raiška, transliuojama realiu laiku (1920 x 1080 @ 25 fps);
- progresyvus skanavimas;
- vaizdo glaudinimas H.264 technologijos algoritmu su trigubo srauto funkcionalumu;
- tenkina PSIA/ONVIF atviro standarto reikalavimus;
- tikrasis diena - naktis veikimo režimas (spalvoto vaizdo perjungimas į juodai-baltą sumažėjus apšvietimui)

dėka integruoto mechaninio IR spindulių filtro;

- jautrumas 0.1 lux spalvotam vaizdui (prie F1.2 ir įjungto AGC) arba 0 lux su įjungtu IR pašvietimu;
- integruotas motorizuotas 2.8 – 12 mm objektyvas (F1.4) su automatine diafragma;
- autofokusas;
- dinaminis diapazonas iki 120 dB;

- integruotas IR LED (850 nm) apšvietimas, efektyviai veikiantis iki 30 m atstumu;
- integruotas Micro SD/SDXC kortelės iki 64 GB lizdas lokaliai vaizdo įrašymui;
- integruotas vienas įėjimas ir išėjimas;
- integruota judesio detekcijos funkcija;
- integruotos išmaniosios vaizdo analizės funkcijos (veido aptikimas, linijos kirtimas, išfokusavimas, stebimos vietos pakeitimas, kt.);
- suderinami tinklo protokolai: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, ezDDNS, DynDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, NAT, MULTICAST, 802.1x, Qos, IPv4/IPv6;
- maitinimas 12VDC ir PoE (IEEE 802.3af), max 13W;
- darbo temperatūra nuo -40°C iki +60° (su įjungtu šildytuvu);
- metalo lydinio korpusas, tinkamas darbui lauko sąlygomis, apsaugos klasė IP66;
- su sieninio tvirtinimo kronšteinu lauko sąlygoms;
- pilnai suderinama su tinkliniu IP kamerų įrašymo įrenginiu – privalo būti įtraukta į įrašymo įrenginio suderinamų gaminių sąrašą.

20. Stacionari IP vaizdo kamera

Megapikselinės raiškos slepiama IP kamera, su prijungiamu išoriniu objektyvu.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- 1/3" CMOS matrica;
- maksimali raiška 1.3 MPX (1280 x 960 @ 25 fps);
- progresyvus skanavimas;
- vaizdo glaudinimas h.264 / MPEG4 / MJPEG technologijų algoritmais su trigubo srauto funkcionalumu;
- skaitmeninis diena - naktis veikimo režimas;
- jautrumas 0.01 lux spalvotam vaizdui (prie F1.2 ir įjungto AGC);
- prijungiamas išorinis objektyvas;
- dinaminis diapazonas iki 120 dB;
- integruotas Micro SD/SDXC kortelės iki 64 GB lizdas lokaliai vaizdo įrašymui;
- garso kanalo įėjimas ir išėjimas;
- integruotas vienas įėjimas ir išėjimas;
- integruota judesio detekcijos funkcija;
- integruotos išmaniosios vaizdo analizės funkcijos (veido aptikimas, linijos kirtimas, išfokusavimas, stebimos vietos pakeitimas, kt.);
- suderinami tinklo protokolai: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, ezDDNS, DynDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, NAT, MULTICAST, 802.1x, Qos, IPv4/IPv6;
- maitinimas 12VDC ir PoE (IEEE 802.3af), max 7W;
- darbo temperatūra nuo -30°C iki +60°;
- metalo lydinio korpusas, tinkamas darbui lauko sąlygomis, apsaugos klasė IP66;
- apsaugos nuo vandalizmo klasė IK10;
- pilnai suderinama su tinkliniu IP kamerų įrašymo įrenginiu.

-Objektyvas slepiamai IP kameras su prijungimo laidu.

Objektyvo pagrindiniai techniniai duomenys:

- taškinis 3.7 mm @ F2.3;
- apžvalgos kampas 57°;
- tinkamas megapikselinės raiškos kameros iki 1.3MPX;
- 2m ilgio prijungimo prie kameros laidas su RJ12 kištuku;
- gabaritai Ø26 x 40mm;
- darbo temperatūra nuo -30°C iki +60°.

21. Tinklinis IP vaizdo srautų įrašymo įrenginys

Tai multifunkcinis įrenginys, jungiamas prie kompiuterinio tinklo (LAN) ir į vidinius kietuosius diskus įrašantis ateinančius iš tinklo IP kamerų vaizdo ir garso srautus, tuo pačiu metu transliuojantis vaizdo ir garso srautus į LAN pagal ateinančias užklausas, bei atliekantis įrašomo vaizdo analizę bei įvairias logines operacijas.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- galima prijungti ir įrašyti iki 16 vaizdo ir garso srautų, priklausomai nuo įrašomų vaizdų rezoliucijos ir suspaudimo laipsnio, be jokio papildomo licencijavimo;
- palaikomos IP kameros iki 6 MPX rezoliucijos;
- palaikomi IP kamerų vaizdo glaudinimo standartai h.264 ir MPEG4;
- vaizdų srautai įrašomi originaliame formate, kokiame ateina iš IP kamerų;
- su kiekvienu vaizdo srautu gali būti įrašomas garso kanalas;
- suderinamas su 3-įjų šalių kameromis, atitinkančiomis atvirojo ONVIF/PSIA standartus;
- kiekvienos IP kameros įrašymo parametrai (rezoliucija, kadrų dažnis) nustatomi individualiai;
- kiekvieno IP vaizdo kanalo srautas nustatomas nuo 32 kbps iki 16 Mbps;

- maksimalus įrenginio pralaidumas 160+160 Mbps;
- įrašymas aktyvuojamas rankiniu būdu, aptikus judesį (IP kameros vidinė funkcija), pagal grafiką nustatytu laiku;
- įrašo priskyrimas kietajam diskui/diskų grupei, galimybė vaizdą įrašyti į dvi kietųjų diskų grupes (mirror recording);
- palaiko iki 8 vidinių kietųjų diskų SATA@2TB, SATA@4TB arba SATA@6TB maksimali vidinių kietųjų diskų talpa 48 TB;
- palaikomos duomenų saugaus įrašymo technologijos RAID 0/1/5/10;
- įtaisyta 24 TB kietųjų diskų talpa;
- eSATA prievadas;
- duomenų archyavimas į išorines duomenų saugyklas eSATA, NAS, SAN;
- 16 programuojamų pavojaus įėjimų;
- 4 programuojami reliniai pavojaus išėjimai;
- 2 Ethernet tinklo prievadais 10/100/1000 Base-T, RJ-45;
- palaikomi tinklo protokolai: TCP, IP, UDP, ARP, RARP, PPP, PPPoE, DHCP, SNMP, NTP, SMTP;
- 3 USB prievadais;
- HDMI, VGA ir kompozitinis vaizdo išėjimai;
- valdomų IP kamerų PTZ funkcijų valdymas;
- linux operacinė sistema;
- vidinė gedimų stebėjimo ir informavimo sistema (Health Monitoring), stebinti prietaiso kietųjų diskų būklę / sutrikimus, IP adreso konfliktus, IP kamerų atsijungimus, tinklo būklę / sutrikimus;
- pritaikytas tvirtinimui į standartinę 19" kompiuterinę spintą (komplektuojami tvirtinimo kronšteinai), aukštis 2U;
- maitinimas 100 ~ 240 VAC, vidinis maitinimo šaltinis;
- integruotas web serveris, leidžiantis prieigą prie įrenginio standartine interneto naršykle;

22. Kompiuteris su monitoriumi

Core i7 6700 3.4 GHz - 8 GB RAM - 1 TB 24" monitorius

23. Įrangos talpinimo stalčius į komutacinę spintą

19" stalčius, 420x470x80mm, 2U

24. Komutatorius

8 portų komutatorius, 10/100/1000Mbps.

25. Komutatorius

24 portų komutatorius, 10/100BASE-TXPoE.

Papildoma įranga, reikalinga sistemos įdiegimui ir valdymui, turi būti įskaičiuota į tiekėjo pateiktą sąmatą. Sujungus visą įrangą, sistema turi veikti.

Techninė įranga turi būti įdiegta į perkančiosios organizacijos spintą, pateikti ir sujungti visi reikalingi kabeliai, techninė įranga turi būti įjungta į tinklą pagal iš anksto suderintą projektą.

MEDŽIAGŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas	Kiekis	Nuoroda į technines specifikacijas
Integruotas apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės pultas (serverio spintai)	1	1.1
Integruotas apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės pultas (administracinėms patalpoms)	1	1.2
Vidinė papildomų įėjimų išplėtimo plokštė	1	2.
GSM komunikatorius	1	3.
Nuotolinio apsaugos valdymo pultelis su integruotu kortelių skaitytuvu	2	4.
Atstuminių kortelių skaitytuvas lauko sąlygoms	6	5.
Atstuminių kortelių skaitytuvas su klaviatūra	2	6.
Spindulių išplėtimo modulis	2	7.
Papildomų įėjimų išplėtimo plokštė	6	8.

Judesio jutiklis	27	9.
Stiklo dūžio jutiklis	21	10.
Magnetinis kontaktas, paviršinis	24	11.
Smūginis - vibracinis detektorius	3	12.
Seisminis detektorius	1	13.
Atstumine kortelė	100	14.
Akumuliatorius	11	15.
Maitinimo šaltinis	7	16.
Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė įranga	1	17.
Stacionari kupolinė IP vaizdo kamera su objektyvu	5	18.
Stacionari IP vaizdo kamera su objektyvu cilindriniam korpuse lauko sąlygoms	7	19.
Stacionari IP vaizdo kamera su objektyvu (į serverinę spintą)	1	20.
Tinklinis IP vaizdo srautų įrašymo įrenginys	1	21.
Įrangos talpinimo stalčius į komutacinę spintą	3	23.
Kompiuteris su monitoriumi	2	22.
Kortelių programavimo įrenginys	1	-
Komutatorius	1	24.
Komutatorius	1	25.
Integruotos apsaugos signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įrangos įėjimo kontrolės sistemos projekto parengimas	1	-

Pirkėjas:

Laikinais einantis direktorius pareigas

Darius Didžgalvis



Pardavėjas:

Generalinis direktorius

Darius Žekonis



PARDAVĖJO PASIŪLYMAS

Pirkimo sąlygos
2 priedas



Uždaroji akcinė bendrovė, VI Registrų centro Vilniaus fil. reg. Nr. 012691, Savanorių pr. 180A,
03154 Vilnius, Tel. +370 5 205 8800, Faks. +370 5 205 8811, el.p. info@hansab.lt,
www.hansab.lt, Įm. k. 111510685, PVM kodas LT115106811

Valstybės įmonei „Infrastruktūra“

PASIŪLYMAS DĖL INTEGRUOTOS APSAUGOS SIGNALIZACIJOS, VAIZDO STEBĖJIMO IR JEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS

2016 m. rugpjūčio 11 d.
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>(Jeigu dalyvauja kito subjekto grupė, nurodomi visi dalyvių pavadinimai)</i>	UAB „Hansab“
Tiekėjo adresas <i>(Jeigu dalyvauja kito subjekto grupė, nurodomi visi dalyvių adresai)</i>	Savanorių pr. 180A, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kristina Butkutė
Telefonų numeris	8 5 205 88 00
Fakso numeris	8 5 205 88 11
El. pašto adresas	kristina.butkute@hansab.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - Kvietime teikti pasiūlymus;
 - knuose pirkimo dokumentuose (jų patikrinimuose, papildymuose). Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas deklaruoja, jog išsamiai susipažino su visomis konkurso sąlygomis, joms neprieštaruoja, pateikė visus reikiamus dokumentus, būtinus tam tikroms aplinkybėms pagrįsti arba patvirtinti.
- Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų.

Siūdomi prekes šiais kainiais:

eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Vnt. kainis Eur (be PVM)	Bendra vnt. kaina Eur (be PVM) (3*4=5)
1	Integruotas apsauginės signalizacijos ir jeigos kontrolės pulas (serverio spinta)	1	290,00	290,00
2	Integruotas apsauginės signalizacijos ir jeigos kontrolės pulas (administracinės patalpos)	1	440,00	440,00
3	Vidinė papildomų įėjimų išplėtimo plokštė	1	45,00	45,00
4	GSM komunikatorius	1	250,00	250,00
5	Neuotolinio apsaugos valdymo pultelis su integruotu kortelių skaitytuvu	2	225,00	450,00
6	Atstuminių kortelių skaitytuvas lauko sąlygomis	6	150,00	900,00
7	Atstuminių kortelių skaitytuvas su klaviatūra	2	225,00	450,00
8	Spindulių išplėtimo modulis	2	200,00	400,00
9	Papildomų įėjimų išplėtimo plokštė	6	40,00	240,00
10	Judesio jutiklis	27	50,00	1.350,00
11	Sūkio dūžio jutiklis	21	40,00	840,00
12	Magnetinis kontaktas, paviršinis	24	20,00	480,00
13	Smūginis - vibracinis detektorius	3	40,00	120,00
14	Seisminis detektorius	1	180,00	180,00
15	Atstuminė kortelė	100	4,10	410,00

16.	Akumuliatorius	11	15,00	165,00
17.	Maitinimo šaltinis	7	130,00	910,00
18.	Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė įranga	1	700,00	700,00
19.	Stacionari kupolinė IP vaizdo kamera su objektyvu	5	560,00	2.800,00
20.	Stacionari IP vaizdo kamera su objektyvu cilindriniam korpuse lauko sąlygoms	7	790,00	5.530,00
21.	Stacionari IP vaizdo kamera su objektyvu (i serverinę spintą)	1	350,00	350,00
22.	Teklinis IP vaizdo staunų įrašymo įrenginys	1	4.800,00	4.800,00
23.	Įrangos talpinimo stalčius į komutacinę spintą	3	90,00	270,00
24.	Kompiuteris su monitoriumi	2	790,00	1.580,00
25.	Kortelių programavimo įrenginys	1	190,00	190,00
26.	Komutatorius (techninės specifikacijos 24 punktą)	1	80,00	80,00
27.	Komutatorius (techninės specifikacijos 25 punktą)	1	250,00	250,00
28.	Integruotos apsaugos signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įrangos įėjimo kontrolės sistemos projekto parengimas	1	4.450,00	4.450,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur (be PVM):				28.920,00
21 proc. PVM:				6.073,20
Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM):				34.993,20

Bendra pasiūlymo kaina (žodžiais): dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt Eur be PVM.

PVM, kuris sudaro (žodžiais): šeši tūkstančiai septyniasdešimt trys Eur dvidešimt cent.

Bendra pasiūlymo kaina (žodžiais): trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys Eur dvidešimt cent su PVM.

Pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3. Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus (subteikėjus). Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subteikėjai):

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas	Subteikėjui perduodamos dalies sutarties dalys	Subteikėjui perduodama dalis procentais

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialiu informacija)

Pirkėjas:

Laikinais einantis direktoriaus pareigas

Darius Didžgalvis



Pardavėjas:

Generalinis direktorius

Darius Žekonis

