



AB „Axis Industries“

Akcinė bendrovė „Axis Industries“ • Kulautuvos g. 45a, LT-47190 Kaunas
Tel. (+370 37) 360234 • Faks. (+370 37) 360358 • info@axis.lt • www.axis.lt
Įm. kodas 165707056 • PVM kodas LT657070515

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras, Kauno filialas
a/s LT752140030000317621 • Nordea Bank AB Lietuvos skyrius • SWIFT: NDEALT2X

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL KLAIPĖDOS Miesto BASEINO (50 M) SU SVEIKATINGUMO CENTRU STATYBOS
DARBŲ PIRKIMO RIBOTO KONKURSO BŪDU
A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA

2016-01-20 Nr. 10.1-SD-75

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Atsakingasis partneris: AB „Axis Industries“; Partneris Nr. 1: UAB „Deglas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	AB „Axis Industries“, Kulautuvos g. 45a, LT-47190 Kaunas; UAB „Deglas“, Liepų g. 87D, LT-92195 Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rimantas Račinskas
Telefono numeris	(8 687) 79804
Fakso numeris	(8 37) 360 358
El. pašto adresas	info@axis.lt

Pasitelkiami subtiekejai:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas paraiškoje nurodė, kad pasitelks subtiekėją (-us), sąrašas turi sutapti su paraiška/

Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Axis Power“, UAB „Optika ir Technologija“
Subtiekejo (-ų) adresas (-ai)	UAB „Axis Power“, Taikos pr. 102, Kaunas, Lietuva, LT-51195; UAB „Optika ir Technologija“, Meldų g. 2-B, Galgių k. Vilniaus raj.
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	UAB „Axis Power“ – elektrotechnikos ir bendrieji statybos darbai, 8% nuo bendros pasiūlymo kainos; UAB „Optika ir Technologija“ – baseino technologinės įrangos tiekimo ir montažo-derinimo darbai, 10% nuo bendros pasiūlymo kainos

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pranešime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktą atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas	Kiekis
1.	Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbo projekto parengimas	1 darbo projektas
2.	Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai	1 objektas

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Sutinkame su pirkimo dokumentuose pateiktais techniniais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes siūlome šias priemones ir elementus, kurie padės užtikrinti aukštesnę Klaipėdos miesto baseino (50 m.) su sveikatingumo centru darbų, medžiagų bei įrangos kokybę ir leis pagerinti pastato energinio efektyvumo charakteristikas:

Siūlomos priemonės ir elementai darbų, medžiagų ir įrangos kokybei bei pastato energinio efektyvumo charakteristikoms gerinti	Siūloma reikšmė ir nuoroda
Banko arba draudimo kompanijos garantijos (100 000 EUR sumai) terminas (kalendoriniais mėnesiais) objekto defektų šalinimui po objekto atidavimo eksploatuoti (Vertinimo kriterijaus Nr. 2 parametras P ₁)	<u>240</u> (nurodomas kalendorinių mėnesių skaičius)
Siūlomas darbų atlikimo terminas kalendoriniais mėnesiais (efektyvumas), kuris negali būti trumpesnis nei 14 kalendorinių mėnesių ir negali būti ilgesnis nei 18 kalendorinių mėnesių (Vertinimo kriterijaus Nr. 2 parametras P ₂)	<u>14</u> (nurodomas kalendorinių mėnesių skaičius)
Siūlomas vėdinimo su rekuperacija sistemų rekuperatorių naudingumo koeficientas N procentais (9 vėdinimo įrenginių naudingumo koeficiento N _s apskaičiuoto pagal standartą LST EN 13053:2010 vidurkis), esant projektinėms sąlygoms, apskaičiuotas pagal formulę $N = \left(\sum_s N_s * A_i \right) / A$, kuris negali būti mažesnis nei 75 proc. Čia N _s konkretaus vėdinimo įrenginio naudingumo koeficientas, A _i konkretaus vėdinimo įrenginių aptarnaujamas plotas, A- visų 9 vėdinimo įrenginių suminis aptarnaujamas plotas, kuris lygus A=5971.1 m ² . Jeigu siūloma projektinė reikšmė, tiekėjas privalo įrašyti „75“ ir vertinimui naudojamas 75 proc. naudingumo koeficientas, kaip numatytas techniniame projekte.* Kartu su pasiūlymu privalo būti pateikta įrenginių	Siūlomų vėdinimo su rekuperacija sistemų rekuperatorių naudingumo koeficientas N ne mažesnis, kaip <u>83,0</u> proc. (nurodoma ne mažiau kaip 1 skaičius po kablelio) Koeficientas paskaičiuotas taip****: $N = \left(\sum_s N_s * A_i \right) / A$ $N = (1102.75 * 0.867 + 1102.75 * 0.867 + 421 * 0.717 + 1667 * 0.826 + 734.1 * 0.809 + 131.1 * 0.888 + 330.9 * 0.831 + 268.4 * 0.831 + 213.1 * 0.870) / 5971.1 = 0.835 = 83.5\%$ (Pateikiama užpildyta formulė su reikšmėmis)

gamintojo deklaracija. (Vertinimo kriterijaus Nr. 2 parametras P ₃)	Gamintojo deklaracija yra mūsų pasiūlymo lapuose Nr. 8-9
Tame skaičiuje kiekvieno įrenginio N _s :	
Vėdinimo įrenginio AHU 1a aptarnaujamas plotas A ₁ =1102.75 m ² , šilumogrąžos efektyvumo procentas:	N ₁ ne mažesnis, kaip <u>86.7</u> proc.
Vėdinimo įrenginio AHU 1b aptarnaujamas plotas A ₁ =1102.75 m ² , šilumogrąžos efektyvumo procentas:	N ₁ ne mažesnis, kaip <u>86.7</u> proc.
Vėdinimo įrenginio AHU 2 aptarnaujamas plotas A ₂ =421 m ² , šilumogrąžos efektyvumo procentas:	N ₂ ne mažesnis, kaip <u>71.7</u> proc.
Vėdinimo įrenginio AHU 3 aptarnaujamas plotas A ₃ =1667 m ² , šilumogrąžos efektyvumo procentas:	N ₃ ne mažesnis, kaip <u>82.6</u> proc.
Vėdinimo įrenginio AHU 4 aptarnaujamas plotas A ₄ =734.1 m ² , šilumogrąžos efektyvumo procentas:	N ₄ ne mažesnis, kaip <u>80.9</u> proc.
Vėdinimo įrenginio AHU 5 aptarnaujamas plotas A ₅ =131.1 m ² , šilumogrąžos efektyvumo procentas:	N ₅ ne mažesnis, kaip <u>88.8</u> proc.
Vėdinimo įrenginio AHU 6 aptarnaujamas plotas A ₆ =330.9 m ² , šilumogrąžos efektyvumo procentas:	N ₆ ne mažesnis, kaip <u>83.1</u> proc.
Vėdinimo įrenginio AHU 7 aptarnaujamas plotas A ₇ =268.4 m ² , šilumogrąžos efektyvumo procentas:	N ₇ ne mažesnis, kaip <u>83.1</u> proc.
Vėdinimo įrenginio AHU 8 aptarnaujamas plotas A ₈ =213.1 m ² , šilumogrąžos efektyvumo procentas:	N ₈ ne mažesnis, kaip <u>87.0</u> proc.
Siūlomų vėdinimo įrenginių ventiliatorių savitųjų elektros sąnaudų vidurkis (9 vėdinimo įrenginių savitųjų elektros sąnaudų pagal standartą LST EN 13459:2007 vidurkis), esant projektinėms sąlygoms, apskaičiuotas pagal formulę $E = \left(\sum_s E_s * A_i \right) / A$, kuris negali būti didesnis nei 0,75 Wh/m ³ . Čia E _s konkretaus vėdinimo įrenginio savitosios elektros sąnaudos, A _i konkretaus vėdinimo įrenginių aptarnaujamas plotas, A- visų 9 vėdinimo įrenginių suminis aptarnaujamas plotas, kuris lygus A=5971.1 m ² . Jeigu siūloma projektinė reikšmė, vertinimui naudojamas 0,75 Wh/m ³ rodiklis, kaip numatytas techniniame projekte. Kartu su pasiūlymu privalo būti pateikta įrenginių gamintojo deklaracija. (Vertinimo kriterijaus Nr. 2 parametras P ₄)	Siūlomų vėdinimo įrenginių ventiliatorių savitųjų elektros sąnaudų vidurkis Ne didesnis kaip <u>0,68</u> Wh/m ³ (Nurodoma ne mažiau kaip 2 skaičiai po kablelio) Sąnaudų vidurkis paskaičiuotas taip*****: $E = \left(\sum_s E_s * A_i \right) / A$ $E = (1102.75 * 0.719 + 1102.75 * 0.719 + 421 * 0.622 + 1667 * 0.725 + 734.1 * 0.511 + 131.1 * 0.464 + 330.9 * 0.606 + 268.4 * 0.631 + 213.1 * 0.633) / 5971.1 = 0,669 \text{ Wh/m}^3$ (Pateikiama užpildyta formulė su reikšmėmis) Gamintojo deklaracija yra mūsų pasiūlymo lapuose Nr. 8-9
Tame skaičiuje:	
Vėdinimo įrenginio AHU 1a aptarnaujamas plotas A ₁ =1102.75 m ² , ventiliatorių savitosios elektros energijos sąnaudos Wh/m ³	E ₁ ne didesnės, kaip <u>0,719</u> Wh/m ³
Vėdinimo įrenginio AHU 1b aptarnaujamas plotas A ₁ =1102.75 m ² , ventiliatorių savitosios elektros energijos sąnaudos Wh/m ³	E _{1b} ne didesnės, kaip <u>0,719</u> Wh/m ³
Vėdinimo įrenginio AHU 2 aptarnaujamas plotas A ₂ = 421 m ² , ventiliatorių savitosios elektros energijos sąnaudos Wh/m ³ :	E ₂ ne didesnės, kaip <u>0,622</u> Wh/m ³
Vėdinimo įrenginio AHU 3 aptarnaujamas plotas A ₃ =1667 m ² , ventiliatorių savitosios elektros energijos sąnaudos	E ₃ ne didesnės, kaip <u>0,725</u> Wh/m ³

Wh/m ³ :	
Vėdinimo įrenginio AHU 4 aptarnaujamas plotas A ₄ =734.1 m ² , ventiliatorių savitosios elektros energijos sąnaudos Wh/m ³ :	E ₄ ne didesnės, kaip <u>0,511</u> Wh/m ³
Vėdinimo įrenginio AHU 5 aptarnaujamas plotas A ₅ =131.1 m ² , ventiliatorių savitosios elektros energijos sąnaudos Wh/m ³ :	E ₅ ne didesnės, kaip <u>0,464</u> Wh/m ³
Vėdinimo įrenginio AHU 6 aptarnaujamas plotas A ₆ =330.9 m ² , ventiliatorių savitosios elektros energijos sąnaudos Wh/m ³ :	E ₆ ne didesnės, kaip <u>0,606</u> Wh/m ³
Vėdinimo įrenginio AHU 7 aptarnaujamas plotas A ₇ =268.4 m ² , ventiliatorių savitosios elektros energijos sąnaudos Wh/m ³ :	E ₇ ne didesnės, kaip <u>0,631</u> Wh/m ³
Vėdinimo įrenginio AHU 8 aptarnaujamas plotas A ₈ =213.1 m ² , ventiliatorių savitosios elektros energijos sąnaudos Wh/m ³ :	E ₈ ne didesnės, kaip <u>0,633</u> Wh/m ³
Siūlomo vėsinimo įrenginio sezoninis lyginamasis efektyvumo koeficientas ESEER ***, kuris nurodytas pasiūlymo pateikimo formoje ir kuris negali būti mažesnis nei 3,5. Jeigu siūloma projektinė reikšmė, vertinimui naudojamas efektyvumo koeficientas „3,5“, kaip numatytas techniniame projekte.* Kartu su pasiūlymu privalo būti pateikta gamintojo deklaracija. (Vertinimo kriterijaus Nr. 2 parametras P ₅)	Sezoninis lyginamasis efektyvumo koeficientas ne mažesnis kaip <u>5,97</u> (vėsinimo įrenginio metinis efektyvumo koeficientas ESEER (nurodoma ne mažiau kaip 2 skaičiai po kablelio)) Gamintojo deklaracija yra mūsų pasiūlymo lapuose Nr. <u>10</u>
Siūlomo (siūlomų) šilumos siurblio (siurblių) metinis naudingumo koeficientas SPF pagal standartą LST EN 15450:2006, kuris negali būti mažesnis kaip 4,00. Jeigu siūloma projektinė reikšmė, tiekėjas privalo įrašyti „4“ ir vertinimui naudojamas koeficientas „4,00“, kaip numatytas techniniame projekte.* Kartu su pasiūlymu privalo būti pateikta gamintojo deklaracija. (Vertinimo kriterijaus Nr. 2 parametras P ₆)	Metinis efektyvumo koeficientas ne mažesnis kaip <u>4,28</u> (šilumos siurblio metinis efektyvumo koeficientas SPF (nurodoma ne mažiau kaip 2 skaičiai po kablelio)) Gamintojo deklaracija yra mūsų pasiūlymo lapuose Nr. <u>11-12</u>
Siūlomų visų skaidrių išorinių atitvarų (vitrinų skaidrios dalies ir langų - stiklo paketas, rėmas, stiklo paketo rėmelis) bendras vidutinis šilumos laidumo koeficientas U, apskaičiuotas pagal standartą LST EN ISO 10077-1:2006, kuris negali būti didesnė nei 1,00 (techniniame projekte nurodyta reikšmė), o saulės energijos laidumas nuo 47,5 iki 52,5 proc. Jeigu siūloma projektinė reikšmė, tiekėjas privalo įrašyti „1“ ir vertinimui naudojamas 1,00 kaip numatyta techniniame projekte.* Kartu su pasiūlymu privalo būti pateikta gamintojo deklaracija. (Vertinimo kriterijaus Nr. 2 parametras P ₇)	Šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip <u>0,76</u> (Nurodomas šilumos laidumo koeficientas U ir ne mažiau kaip 2 skaičiai po kablelio) Gamintojo deklaracija yra mūsų pasiūlymo lapuose Nr. <u>13</u>
Siūlomas pasiekti viso pastato sandarumas n ₅₀ , išreikštas oro apykaitos pastate vertė (per h) pagal standartą LST EN 13829:2007, kuris negali būti didesnis kaip 1,40. Jeigu siūloma projektinė reikšmė, tiekėjas privalo įrašyti „1,40“ ir vertinimui naudojamas sandarumo rodiklis 1,40 kaip numatyta techniniame projekte. ** (Vertinimo kriterijaus Nr. 2 parametras P ₈)	Pastato sandarumo koeficientas ne didesnis kaip <u>0,60</u> (Nurodoma oro apykaitos pastate vertė n ₅₀ (Nurodoma ne mažiau kaip 2 skaičiai po kablelio))

Siūlomas gaminių ir įrenginių techninio aptarnavimo laikas kalendoriniais mėnesiais (nuo 0 iki 24) pagal įrenginių ir/ar gaminių gamintojų eksploatacijos reikalavimus, įskaitant eksploatacijai reikalingas medžiagas.
(Vertinimo kriterijaus Nr. 2 parametras P₉)

24
(nurodomas kalendorinių mėnesių skaičius)

Pastabos:

*Jeigu tiekėjas siūlo geresnį įrenginį ar pastato elementą nei numatytas techniniame projekte, vietoje sąmatos vėdinimo įrenginiams, sąmatos vėsinimo įrenginiams, sąmatos šilumos siurbliui ir sąmatos stiklo paketams tiekėjas privalo pateikti savo siūlomų įrenginių ar elementų ir jų montavimo darbų sąmatas. Jeigu siūlomas įrenginys ar elementas yra tokių pačių parametų, kaip nurodyta techniniame projekte, tiekėjas kainos pasiūlymo dalyje pateikia užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pagal konkurso dokumentus.

** Iki statybos užbaigimo akto pasirašymo, tiekėjas privalės pateikti atliktų statybos darbų kokybės garantiją, išduotą banko arba draudimo bendrovės, ne mažesnei nei 150 000 EUR sumai. Atlikus viso pastato sandarumo matavimus pagal standartą LST EN 13829:2007 ir nustatčius, kad pastato sandarumo koeficientas n_{50} , išreikštas oro apykaitos pastate verte (h^{-1}) yra didesnis nei deklaruotas šiame pasiūlyme, Perkančioji organizacija įgis teisę pasinaudoti pateikta atliktų statybos darbų kokybės garantija.

*** Sezoninis vėsinimo įrenginio lyginamasis efektyvumo koeficientas ESEER apskaičiuojamas

	Apkrova %	Svorio koeficientas (C_i)	Oro temperatūra įtekanti į kondensatorių	Vandens temperatūra įtekanti į kondensatorių
A	100	0,03	35	30
B	75	0,33	30	26
C	50	0,41	25	22
D	25	0,23	20	18

pagal formulę: $ESEER = C_A \cdot EER_A + C_B \cdot EER_B + C_C \cdot EER_C + C_D \cdot EER_D$

Čia:

EER_i – įrenginio momentinis efektyvumas (vėsos galios ir elektros galios santykis) esant lentelėje nurodytomis sąlygoms

C_i – Svorio koeficientas įvertinantis funkcionavimo trukmę numatytomis sąlygomis

ESEER skaičiavimo procedūra pagal:

[http://www.eurovent-](http://www.eurovent-certification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php?lg=en&rub=03&srub=01&select_prog=LCP-HP)

[certification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php?lg=en&rub=03&srub=01&select_prog=LCP-HP](http://www.eurovent-certification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php?lg=en&rub=03&srub=01&select_prog=LCP-HP)

****Siūlomo vėdinimo su rekuperacija sistemų rekuperatorių naudingumo koeficiento N skaičiavimo pavyzdys:

Tarkime pagal gamintojų deklaracijas rekuperatorių naudingumo koeficientai yra:

N_1 ne mažesnis, kaip 78,0 proc.

N_2 ne mažesnis, kaip 78,0 proc.

N_3 ne mažesnis, kaip 80,1 proc.

N_4 ne mažesnis, kaip 81,0 proc.

N_5 ne mažesnis, kaip 77,2 proc.

N_6 ne mažesnis, kaip 79,1 proc.

N_7 ne mažesnis, kaip 81,0 proc.

N_8 ne mažesnis, kaip 75,6 proc.

N_9 ne mažesnis, kaip 81,5 proc.

Tuomet vidutinis rekuperatorių naudingumo koeficientas N bus :

$$N = \left(\sum_s N_s * A_i \right) / A$$

$$N=(1102.75*0.78+1102.75*0.78+421*0.8+1667*0.81+734.1*0.77+131.1*0.79+330.9*0.81+268.4*0.75+213.1*0.81)/5971.1=0.791=79.1\%$$

*****Siūlomų vėdinimo įrenginių ventiliatorių savitųjų elektros sąnaudų vidurkio skaičiavimo pavyzdys:
Tarkime pagal gamintojų deklaracijas konkrečių vėdinimo įrenginių savitosios elektros sąnaudos yra:

E1 ne didesnės, kaip 0,64 Wh/m³.

E2 ne didesnės, kaip 0,64 Wh/m³.

E3 ne didesnės, kaip 0,65 Wh/m³.

E4 ne didesnės, kaip 0,61 Wh/m³

E5 ne didesnės, kaip 0,57 Wh/m³

E6 ne didesnės, kaip 0,62 Wh/m³

E7 ne didesnės, kaip 0,65 Wh/m³

E8 ne didesnės, kaip 0,60 Wh/m³

E9 ne didesnės, kaip 0,59 Wh/m³

Tuomet vidutinis rekuperatorių savitųjų elektros sąnaudų vidurkis E bus :

$$E = \left(\sum_s E_s * A_i \right) / A$$

$$E=(1102.75*0.64+1102.75*0.64+421*0.65+1667*0.61+734.1*0.57+131.1*0.62+330.9*0.65+268.4*0.60+213.1*0.59)/5971.1=0,62 \text{ Wh/m}^3$$

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl paraiškoje nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta pirkimo sąlygų aprašo 67 punkte):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra puslapyje
1.	Raštas dėl konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme	CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ Nr. 4

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas Nr. SD-15-129	1
2.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas, draudimo liudijimas, mokestinio pavedimo kopija	4
3.	Raštas dėl konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme	1
4.	Vėdinimo įrenginių techniniai duomenys	124
5.	Vėsinimo įrenginių techniniai duomenys	11
6.	Stiklo paketų techniniai duomenys	16


Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame draudimo bendrovės ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, laidavimo draudimą, laidavimo rašto Nr. PA 70189, išduotas 2016-01-18. Užtikrinimo dydis – 131.000,00 Eur (šimtas trisdešimt vienas tūkstantis eurų 00 ct).

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Statybų valdymo direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)


(Parašas*)

Rimantas Račinskas
(Vardas ir pavardė*)

*Kadangi visas pasiūlymas pasirašomas elektroniniu parašu, atskirai dokumento pasirašyti neprivaloma.



AB „Axis Industries“

Akcinė bendrovė „Axis Industries“ • Kulautuvos g. 45a, LT-47190 Kaunas
Tel. (+370 37) 360234 • Faks. (+370 37) 360358 • info@axis.lt • www.axis.lt
Įm. kodas 165707056 • PVM kodas LT657070515
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras, Kauno filialas
a/s LT752140030000317621 • Nordea Bank AB Lietuvos skyrius • SWIFT: NDEALT2X

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

FINANSINIS PASIŪLYMAS

**DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BASEINO (50 M) SU SVEIKATINGUMO CENTRU
STATYBOS DARBŲ PIRKIMO RIBOTO KONKURSO BŪDU**

B dalis. Kainos

2016-01-20 Nr. 10.1-SD-76

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	Atsakingasis partneris: AB „Axis Industries“; Partneris Nr. 1: UAB „Deglas“
--	--

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų **Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų** kaina.

Kaina nurodyta šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM (21 proc.), Eur	Kaina, Eur su PVM
1.	Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbo projekto parengimas	200.000,00	42.000,00	242.000,00
2.	Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai	12.876.862,00	2.704.141,02	15.581.003,02
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM				15.823.003,02
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM <u>Penkiolika milijonų aštuoni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai trys eurai, 02 ct</u> <i>Suma žodžiu</i>				

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje bus fiksuojama bendra darbų kaina.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Statybų valdymo direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Rimantas Račinskas
(Vardas ir pavardė*)

*Kadangi visas pasiūlymas pasirašomas elektroniniu parašu, atskirai dokumento pasirašyti neprivaloma.