

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. *PS-2016-019*

2016 m. rugsėjo 22 d.

Klaipėda

*74-**-2016*

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 110648893, kurios registruota buveinė yra Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Osvaldo Sabaliausko, veikiančio pagal 2015 m. rugpjūčio 24 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. BV-173 (toliau – **Užsakovas**), ir **Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas 303211151, kurios registruota buveinė yra Baltijos pr. 107 -18, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Felikso Anusausko, veikiančio pagal įstaigos įstatų (toliau – **Paslaugų teikėjas**),
toliau Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai „**Šalimi**“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

(A) Paslaugų teikėjo pateiktas pasiūlymas Užsakovo vykdytame viešai skelbtame mažos vertės pirkime „AB „Klaipėdos nafta“ Naftos terminalo ir Suskystintų gamtinių dujų terminalo esamų saugos ataskaitų ir vidaus avarinių planų atnaujinimo bei derinimo paslaugų pirkimas“ Užsakovo 2016-09-15 sprendimu buvo pripažintas laimėjusiu ir buvo nuspręsta sudaryti su Paslaugų teikėju sutartį,

(B) sudarydamos šią Sutartį, Šalys siekia užfiksuoti savo galutinį susitarimą dėl paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos;

TODĖL Šalys, pageidaudamos prisiimti sutartinius įsipareigojimus, susitarė ir sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau – **Sutartis**):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Užsakovui AB „Klaipėdos nafta“ naftos terminalo ir suskystintų gamtinių dujų terminalo esamų saugos ataskaitų ir vidaus avarinių planų atnaujinimo bei derinimo paslaugas (toliau – **Paslaugas**), kurių detali specifikacija yra nurodyta Sutarties priede Nr. 1 (AB „Klaipėdos nafta“ naftos terminalo ir suskystintų gamtinių dujų terminalo esamų saugos ataskaitų ir vidaus avarinių planų atnaujinimo bei derinimo paslaugų techninė specifikacija) (toliau – **Paslaugų techninė specifikacija**), o Užsakovas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas sumokėti Sutartyje nurodytą kainą.

1.2. Užsakovas įsipareigoja bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikti reikalingą informaciją, priimti pagal šią Sutartį suteiktas Paslaugas ir atsiskaityti už jas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

2.1.2. teikti Paslaugas laiku ir kokybiškai, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, šioje veiklos srityje nusistovėjusia gerąja praktika bei veiklos standartais;

2.1.3. turėti atestatus, leidimus, reikalingus teikiant Paslaugas;

2.1.4. paskirti pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymui reikiamą kvalifikaciją turinčius savo darbuotojus ar trečiuosius asmenis, tačiau prieš Užsakovą už pagal šią Sutartį teikiamas Paslaugas visais atvejais atsakingas yra tik Paslaugų teikėjas;

2.1.5. teikti Užsakovui visą jo prašomą informaciją apie Paslaugų teikimą; Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Paslaugų teikėjas pateiktų šią informaciją žodžiu arba raštu;

2.1.6. įspėti Užsakovą raštu, ir, esant reikalui, sustabdyti Paslaugų pagal Sutartį teikimą, jeigu:

2.1.6.1. Užsakovo nurodymai dėl Paslaugų teikimo sudaro grėsmę teikiamų Paslaugų

tinkamumui;

2.1.6.2. Užsakovas nepateikia reikiamos informacijos, dokumentų ar neužtikrina Paslaugų teikėjui sąlygų, reikalingų šioje Sutartyje numatytų Paslaugų teikimui;

2.1.6.3. yra kitų, nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę teikiamų Paslaugų tinkamumui.

2.1.7. vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. pateikti Paslaugų teikėjui visą Užsakovo turimą dokumentaciją bei informaciją, reikalingą Paslaugoms pagal Sutartį suteikti.

2.2.2. priimti Paslaugų teikėjo pagal šią Sutartį tinkamai suteiktas Paslaugas pagal Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą (Sutarties priedas Nr. 2);

2.2.3. atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

2.2.4. vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, ETAPAI, TERMINAI

3.1. Paslaugų suteikimo vieta yra Burių g. 19, Klaipėda, arba bet kuri kita Užsakovo nurodyta vieta, kai tai yra reikalinga dėl teikiamų Paslaugų pobūdžio.

3.2. Paslaugos turi būti visiškai suteiktos per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos.

3.3. Paslaugos yra teikiamos 2 etapais:

3.3.1. **I-as etapas:** Naftos terminalo ir SGDT saugos ataskaitų ir vidaus avarinių planų atnaujinimas ir suderinimas su Užsakovu;

3.3.2. **II-as etapas:** Naftos terminalo ir SGDT saugos ataskaitų suderinimas su kompetentinga institucija ir vidaus avarinių planų suderinimas su valstybės priežiūros ir kontrolės institucijomis bei su Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriumi.

3.4. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas dėl nenumatytų objektyvių aplinkybių ir nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių, ar Užsakovui nesudarius sąlygų tinkamam Paslaugų teikimui. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas tokiam terminui, kuriam jis buvo sustabdytas, tačiau ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas raštišku Šalių įgaliotų atstovų susitarimu.

4. PASLAUGŲ KAINA IR KAINOS MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Paslaugų kaina yra lygi 52 000,00 EUR (penkiasdešimt du tūkstančiai eurų) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) plius 10 920,00 EUR (dešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt eurų) PVM. Paslaugų kaina iš viso yra lygi **62 920,00 EUR** (šešiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt eurų) su PVM (toliau – **Paslaugų kaina**).

4.2. Sutarties 4.1 punkte nurodyta Paslaugų kaina yra nustatyta Paslaugų gavėjo pateikto pasiūlymo (Nr. VP 029, 2016-09-08) Užsakovo vykdytam Paslaugų pirkimui pagrindu ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laiką.

4.3. Paslaugų kaina yra fiksuota, apima visas tiesiogines ir netiesiogines Paslaugų teikėjo išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu (įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų teikėjo mokėtinus pelno, pajamų mokesčius, draudimo įmokas, autorinius atlyginimus ir pan., išskyrus PVM) ir negali būti didinama, nepriklausomai nuo bet kokių aplinkybių, priežasčių ar rodiklių. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad Paslaugų kainos visiškai pakanka Paslaugoms tinkamai suteikti.

4.4. Pasikeitus PVM tarifui, Sutarties Paslaugų kaina bus perskaičiuota pagal pasikeitusį PVM tarifą. Šalys šiuo tikslu sudarys susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo. Nė viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti sudaryti tokį susitarimą, jeigu Sutarties kainos perskaičiavimas yra pagrįstas pasikeitusiu PVM tarifu. Aiškumo dėlei, kitų mokesčių tarifų pasikeitimai nedaro įtakos Paslaugų kainos dydžiui.

4.5. Apmokėjimo tvarka:

4.5.1. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Paslaugų teikėjas išrašo ir pateikia Užsakovui išankstinio apmokėjimo sąskaitą 20 (dvidešimt) procentų Paslaugų kainos, t.y., 12 584,00 EUR (dvylika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai). Užsakovas apmoka Paslaugų teikėjo pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt)

kalendorinių dienų nuo išankstinės sąskaitos gavimo dienos;

4.5.2. Šalys pripažįsta ir susitaria, kad už Paslaugas yra mokama Sutarties Šalims pasirašius etapo Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą ir Paslaugų teikėjui pateikus Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą:

4.5.3. Paslaugų teikėjas išrašo ir pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Užsakovas apmoka Paslaugų teikėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų suteikimo ir PVM sąskaitos-faktūros, išrašytos Paslaugų perdavimo - priėmimo akto pagrindu, pateikimo dienos. Iš sumos, nurodytos PVM sąskaitoje-faktūroje, Užsakovas išskaičiuoja 20 % (dvidešimt procentų) sumokėtą išankstinio mokėjimo dalį.

4.6. Visos PVM sąskaitos - faktūros Užsakovui privalo būti siunčiamos elektroniniu paštu saskaitos@oil.lt. Kitu būdu pateiktos PVM sąskaitos - faktūros nebus laikomos tinkamai įteiktomis ir Užsakovui nekils jokių pareigų susijusių su tokių PVM sąskaitų - faktūrų apmokėjimu.

5. SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PERDAVIMAS - PRIĖMIMAS

5.1. Baigęs bet kurio iš etapo Paslaugų teikimą Paslaugų teikėjas apie tai raštu informuoja Užsakovą. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio informavimo dienos Šalys susitaria dėl Paslaugų perdavimo - priėmimo būdo ir laiko.

5.2. Tuo atveju, jeigu Paslaugų perdavimo - priėmimo metu Šalys nenustato Paslaugų atlikimo trūkumų, Šalys užpildo ir pasirašo Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą (Sutarties Priedas Nr. 2), kuris užfiksuoja etapo Paslaugų teikimo pabaigą. Šalių pasirašytas II-o etapo Paslaugų perdavimo - priėmimo aktas yra pagrindas išrašyti ir pateikti Užsakovui apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą.

5.3. Užsakovas paskiria AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų terminalo saugos ir sveikatos skyriaus vadovą Laurą Mataitį, tel. (8 46) 297026, mob. tel. (8 630) 04303, el. paštas l.mataitis@oil.lt, atsakingu už Sutarties vykdymą. Šiame punkte nurodytas Užsakovo atstovas turi teisę pasirašyti Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą Sutartyje nustatyta tvarka ir kitus Sutarties vykdymo dokumentus, tačiau neturi teisės žodžiu, raštu ar bet kokiais kitais veiksmais ir (ar) būdais susitarti su Paslaugų teikėju dėl Sutarties sąlygų keitimo ar koregavimo joje aptartais atvejais.

5.4. Paslaugų teikėjas paskiria atsakingą už Sutarties vykdymą atstovą - direktorių Feliksą Anusauską, tel. (8 46) 390842, mob.: 8 615 66712, el. pašto adresas: feliksas.anusauskas@corpi.lt

5.5. Tuo atveju, jeigu Paslaugų perdavimo - priėmimo metu Šalys nustato pagrįstų Paslaugų suteikimo trūkumų, sudaromas nustatytų trūkumų sąrašas, kuriame nustatomi jų pašalinimo terminai. Pašalinęs sąraše nurodytus trūkumus, Paslaugų teikėjas šioje dalyje nustatyta tvarka pakartotinai informuoja Užsakovą apie Paslaugų teikimo pabaigą ir atlieka Paslaugų perdavimo - priėmimo procedūrą.

6. GARANTIJOS

6.1. Per 12 (dvylika) mėnesių po Paslaugų tinkamo suteikimo dienos Užsakovas turi teisę raštiškai informuoti Paslaugų teikėją apie suteiktų Paslaugų pagrįstus trūkumus, kuriuos Paslaugų teikėjas įsipareigoja ištaisyti savo sąskaita per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie Paslaugų trūkumus pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

6.2. Paslaugų teikėjas garantuoja suteiktų Paslaugų atitikimą galiojančioms teisės aktų normoms, taisyklėms ir standartams.

7. TEISĖ NAUDOTI UŽSAKOVO VARDĄ

7.1. Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, kad be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jis neturi teisės naudoti Užsakovo pavadinimo ar prekių ženklų jokiais tikslais ir būdais, įskaitant, kai Paslaugų teikėjas pristato savo teikiamas paslaugas ir sukauptą patirtį reklamose, leidiniuose ir laiškuose potencialiems klientams.

8. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

8.1. Visos turtinės teisės į visus intelektinės nuosavybės objektus ir (ar) kūrybinės veiklos rezultatus, sukurtus teikiant Paslaugas, visam šių teisių galiojimo laikotarpiui Lietuvos Respublikoje ir užsienyje išimtinai priklausys Užsakovui maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi.

9. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Sutarties turinį sudaranti ir (ar) su ja susijusi informacija, taip pat šios Sutarties vykdymo metu Šalių viena kitai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista bet kokia kita informacija yra konfidenciali. Ši informacija tiek Sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek Sutarčiai pasibaigus tretiesiems asmenims gali būti atskleista tik tiek, kiek toks informacijos atskleidimas yra būtinas šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavus atitinkamą kitos Šalies raštišką sutikimą. Šalys susitaria, kad už kiekvieną konfidencialios informacijos atskleidimo atvejį, Užsakovo pareikalavimu, Paslaugų teikėjui bus taikoma 3 000 (trijų tūkstančių) eurų bauda ir Paslaugų teikėjas atlygins visus Užsakovo tiesioginius ir netiesioginius nuostolius tiek kiek jų nepadengs bauda.

9.2. Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nelaikoma, jeigu konfidenciali informacija atskleidžiama valstybės institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai, Šalių advokatams, auditoriams, kurie *ex officio* yra įpareigoti išlaikyti informacijos konfidencialumą, iš anksto apie tai informavus kitą Šalį. Bet kuriuo atveju už konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimą prieš Užsakovą atsako Paslaugų teikėjas.

10. ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovui nesumokėjus Paslaugų teikėjui už suteiktas Paslaugas per šioje Sutartyje numatytą terminą, Užsakovas, Paslaugų teikėjo reikalavimu, įsipareigoja mokėti 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.

10.2. Paslaugų teikėjas, uždelsęs Paslaugų suteikimą, Užsakovo reikalavimu moka 0,1 % dydžio delspinigius už kiekvieno paslaugų teikimo etapo uždelstą dieną nuo visos Paslaugų kainos. Paslaugų teikėjas, uždelsęs paslaugų tinkamą atlikimą daugiau nei 30 kalendorinių dienų, Užsakovo reikalavimu papildomai moka 10 % dydžio baudą nuo visos Paslaugų kainos.

10.3. Užsakovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.131 straipsnyje nustatyta tvarka gali vienašališkai taikyti įskaitymą ir Paslaugų teikėjui priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.

10.4. Šiame punkte nurodyti delspinigiai ir (ar) bauda atitinka minimalių Užsakovo numatomų nuostolių dydį, kuriuos Užsakovas patirs dėl atitinkamų terminų praleidimo, kurie privalo būti atlyginami visais atvejais. Aukščiau nurodytų delspinigių (baudos) dydžio suma nėra ribojama Paslaugų teikėjo atsakomybė, todėl paaiškęs, kad Užsakovo faktiškai patirti nuostoliai viršija numatytų delspinigių (baudos) dydį, tokie nuostoliai turės būti atlyginti papildomai.

10.5. Paslaugų teikėjas turi įvertinti visas įprastas aplinkybes, kurios gali įtakoti Sutartinių įsipareigojimų terminų pradelsimą ir prisiimti tokių aplinkybių atsiradimo riziką.

10.6. Paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai ir nedelsdamas šalinti visus pagrįstus Paslaugų trūkumus ir defektus. Paslaugų teikėjui atsisakius pašalinti ir/ar nepašalinus atitinkamų Paslaugų trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą (kas laikoma esminiu Sutarties pažeidimu) po to, kai Paslaugų teikėjas gauna pakartotinį Užsakovo reikalavimą dėl atitinkamų pagrįstų Paslaugų trūkumų pašalinimo, Užsakovas turi teisę, papildomai neinformuodamas Paslaugų teikėjo bei nesuteikdamas jam papildomo termino atitinkamų trūkumų pašalinimui, pavesti bet kuriam trečiajam asmeniui pašalinti Paslaugų trūkumus Paslaugų teikėjo sąskaita. Tretiesiems asmenims pašalinus Paslaugų trūkumus, Paslaugų teikėjas privalo padengti tokio trečiojo asmens protingas išlaidas, patirtas šalinant Paslaugų trūkumus, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pareikalavimo ir atitinkamas išlaidas patvirtinančios sąskaitos pateikimo Paslaugų teikėjui dienos. Užsakovas, savo sąskaita padengęs trečiojo asmens išlaidas, susijusias su Paslaugų trūkumų šalinimu, turi teisę vienašališkai įskaityti atitinkamas sumas į Paslaugų teikėjui mokėtiną Paslaugų kainą (ar jos dalį).

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško pagal Sutartį prisiimtų prievolių įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo šioje Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

11.2. Vienos iš Sutarties sąlygos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus atvejus, kai Šalys be tos sąlygos Sutarties apskritai nebūtų sudariusios. Šalys susitaria, kad vienos iš

Sutarties sąlygų negaliojimo atveju, jeigu toks jos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, minėta sąlyga Šalių rašytiniu susitarimu turės būti nedelsiant pakeista nauja galiojančia sąlyga, kuri pagal prasmę ir turinį būtų artimiausia negaliojančiai sąlygai bei turėtų analogišką teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip ir pakeistoji sąlyga.

11.3. Užsakovas turi teisę bet kada vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, pranešęs apie tai Paslaugų teikėjui raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą faktiškai suteiktoms Paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo momento.

11.4. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, pranešęs apie tai Užsakovui raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

11.5. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ir nesikreipdama į teismą nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Tokio raštiško pranešimo įteikimas ir pranešime nurodyto Sutarties nutraukimo termino suėjimas yra juridinis faktas, nutraukiantis šią Sutartį.

12. SUTARTIES VIENTISUMAS

12.1. Ši Sutartis atspindi galutinį Šalių susitarimą dėl šios Sutarties objekto ir panaikina visas ankstesnes Šalių sutartis, susitarimus ar susirašinėjimą.

13. SUTARTIES PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo aptartos viešojo pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant viešojo pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

13.2. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik jei jie padaryti raštu ir pasirašyti abiejų Sutarties Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi, jeigu Šalys raštu nesusitarė kitaip.

14. TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS BEI ĮGYVENDINIMAS

14.1. Be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo, nei viena Šalis neturi teisės perleisti pagal šią Sutartį prisiimtų teisių ir pareigų (visų ar dalies).

14.2. Paslaugų teikėjas privalo teikti Paslaugas pats ir pasitelkti subteikėjus, kurie buvo nurodyti Paslaugų pirkimo pasiūlyme. Dėl nenumatytų aplinkybių (subteikėjų bankrutavimo atveju arba veiklos nutraukimo dėl kitų priežasčių) Sutarties vykdymo metu subteikėjų keitimas derinamas su Užsakovu, kuris patikrina, ar jų kvalifikacija atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti Paslaugų pirkimo dokumentuose.

15. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Bet kokie iš Sutarties kylantys ginčai, nesutarimai ar prieštaravimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, Šalys gali perduoti ginčus spręsti Lietuvos Respublikos teismams pagal Užsakovo registruotos buveinės buvimo vietą.

16. PRANEŠIMAI

16.1. Visi pagal šią Sutartį siunčiami pranešimai ir kita informacija turi būti parašyti lietuvių kalba ir pripažįstami tinkamai įteiktais, jei adresuoti Sutartyje nurodytu Šalies, kuriai toks pranešimas ar informacija yra siunčiami, adresu arba kitu adresu, kurį tokia Šalis gali nurodyti raštišku pranešimu kitai Šaliai.

16.2. Pranešimai ir kita informacija yra laikoma tinkamai įteikta:

- 16.2.1. tą pačią dieną, kai įteikiami asmeniškai;
- 16.2.2. faktinio gavimo dieną, kai siunčiami registruotu paštu, iš anksto apmokant pašto išlaidas (raštu patvirtinant gavimą); arba
- 16.2.3. kitą darbo dieną po to, kai jie nusiunčiami faksu ir (ar) elektroniniu paštu (raštu patvirtinant gavimą).

17. SUTARTIES EGZEMPLIORIAI

- 17.1. Ši Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną. Kiekvienas egzempliorius laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią.

18. SUTARTIES PRIEDAI

- 18.1. Šios Sutarties Priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis:
- 1) Priedas Nr. 1: AB „Klaipėdos nafta“ naftos terminalo ir suskystintų gamtinių dujų terminalo esamų saugos ataskaitų ir vidaus avarinių planų atnaujinimo bei derinimo Paslaugų techninė specifikacija;
 - 2) Priedas Nr. 2: Paslaugų perdavimo - priėmimo aktas.

Šalys perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir pasekmes ir pasirašė šią Sutartį kaip jų valią ir ketinimus atitinkantį dokumentą.

UŽSAKOVAS

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“
 Juridinio asmens kodas: 110648893
 PVM mokėtojo kodas: LT106488917
 Adresas: Burių g. 19, 91003 Klaipėda
 Tel. Nr.: 8-46 331772
 El. paštas: info@oil.lt
 A. s.: LT90 7044 0600 0076 4196
 Bankas: AB SEB bankas
 Banko kodas: 70440

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
 Osvaldas Sabaliauskas
 A.V.



PASLAUGŲ TEIKĖJAS

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas
 Juridinio asmens kodas: 303211151
 PVM mokėtojo kodas: LT100008277714
 Adresas: Baltijos pr. 107 -18, 93223 Klaipėda;
 Tel. Nr.: 8-46 390818
 El. paštas: info@corpi.lt
 A. s.: LT47 7300 0101 3788 2091
 Bankas: AB bankas Swedbank
 Banko kodas: 73000

Direktorius
 Feliksas Anusauskas
 A.V.



**AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ NAFTOS TERMINALO IR SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ
TERMINALO ESAMŲ SAUGOS ATASKAITŲ IR VIDAUS AVARINIŲ PLANŲ
ATNAUJINIMO BEI DERINIMO
PASLAUGŲ**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas yra šios Akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ (toliau – Užsakovas) reikalingos suteikti paslaugos (toliau – Paslaugos):

1.1.1. Užsakovo naftos terminalo (toliau – Naftos terminalas) esamos saugos ataskaitos atnaujinimas (įskaitant procesų keliamos rizikos įvertinimą) ir suderinimas su atitinkamomis Valstybės kontrolę vykdančiomis institucijomis;

1.1.2. Naftos terminalo vidaus avarinio plano atnaujinimas ir suderinimas su atitinkamomis Valstybės kontrolę vykdančiomis institucijomis;

1.1.3. Atnaujinto ir suderinto Naftos terminalo vidaus avarinio plano pateikimas jį derinusioms institucijoms;

1.1.4. Užsakovo suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) esamos saugos ataskaitos atnaujinimas (įskaitant rizikos vertinimą dėl budinčio vilkiko su priešgaisrine įranga budėjimo reikalingumo suskystintų gamtinių dujų perkrovos metu) ir suderinimas su atitinkamomis Valstybės kontrolę vykdančiomis institucijomis;

1.1.5. SGDT vidaus avarinio plano atnaujinimas ir suderinimas su atitinkamomis Valstybės kontrolę vykdančiomis institucijomis.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

2.1. Naftos terminalo saugos ataskaitos atnaujinimas:

2.1.1. planuojamų naudoti ir laikyti cheminių medžiagų, jų kiekių ir technologinių procesų, darbo priemonių, procesų keliamos rizikos įvertinimas, saugos ataskaitos atnaujinimas ir suderinimas su kompetentinga institucija, vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (su galiojančiais pakeitimais);

2.1.2. atlikti integruotą kiekybinį rizikos vertinimą (modeliuojant rizikos kontūrus) esamoms Naftos terminalo ūkinėms veikloms ir planuojamoms ūkinėms veikloms, identifikuojant galimus avarijų (incidentų) scenarijus, įvertint šių incidentų dažnį ir pasekmes, incidentų keliamą socialinę ir individualią riziką.

2.2. Naftos terminalo vidaus avarinio plano atnaujinimas:

2.2.1. Naftos terminalo vidaus avarinio plano atnaujinimas, vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (su galiojančiais pakeitimais);

2.2.2. atnaujinto vidaus avarinio plano suderinimas su specialiosiomis tarnybomis, Valstybės priežiūros ir kontrolės institucijomis, su kuriomis reikia derinti tam tikrus vidaus avariniame plane numatytus veiksmus ar priemones, bei su Klaipėdos m. Savivaldybės administracijos direktoriumi;

2.2.3. atnaujinto plano išrašų pateikimas jį derinusioms institucijoms;

2.2.4. Naftos terminalo saugos ataskaitos ir vidaus avarinio plano atnaujinimas atliekamas įvertinus planuojamos Naftos terminalo ūkinės veiklos plėtros planus:

1) Šviesių naftos produktų (toliau – ŠNP) parko plėtra ir skysto kuro mišinių tvarkymo optimizavimas, įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas, kuriai 2016-03-15 Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) priėmė galutinę atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas (1 Priedas, pridedama).

2) Naftos produktų iškrovimo estakados, geležinkelio atšakos bei naujų naftos produktų talpyklų statyba ir eksploatacija, kuriai 2016-06-03 AAA priėmė galutinę atrankos išvadą, kad PAV neprivalomas (2 Priedas, pridedama).

3) ŠNP parko plėtros II etapas, planuojamai ūkinei veiklai PAV atrankos dokumentai bus parengti 2016 metų rugpjūčio mėn.

4) Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statyba ir eksploatacija, Burių g. 19, kuriai 2015-12-10 AAA priėmė galutinę atrankos išvadą, kad PAV neprivalomas (3 Priedas, pridedama).

2.2.5. SGDT esamos saugos ataskaitos ir vidaus avarinio plano atnaujinimas ir jų suderinimas su atitinkamomis Valstybės kontrolę vykdančiomis institucijomis. **SGDT esamos saugos ataskaitos ir vidaus avarinio plano atnaujinimas turės būti atliktas lietuvių ir anglų kalbomis.**

2.2.6. SGDT saugos ataskaitos ir vidaus avarinio plano atnaujinimas atliekamas įvertinus planuojamus SGDT ūkinės veiklos plėtros planus:

1) Suskystintų gamtinių dujų (toliau - SGD) perkrova iš SGD laivo – saugyklos į dujovežius, kuriai 2014-04-30 AAA priėmė galutinę atrankos išvadą, kad PAV neprivalomas (4 Priedas, pridedama).

2.2.7. Atliekant SGDT esamos saugos ataskaitos atnaujinimą, teikėjas, su kuriuo bus pasirašyta Sutartis, privalės atlikti rizikos vertinimą dėl budinčio vilkiko su priešgaisrine įranga budėjimo reikalingumo SGD perkrovos metu iš SGD laivo-saugyklos į mažesnius (iki 160 m ilgio) dujovežius.

2.2.8. Teikėjas, su kuriuo bus pasirašyta sutartis dėl Paslaugų suteikimo, turės parengtus dokumentus derinti su Valstybės kontrolę vykdančiomis institucijomis, koreguoti dokumentus pagal gautas pastabas ir pateikti Užsakovui suderintus dokumentus po 5 vnt. popierinių egzempliorių ir po 1 egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje kompaktinėje plokštelėje.

3. PASLAUGŲ SUTEIKIMO VIETA

3.1. Paslaugų teikimo vieta: Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda, arba bet kuri kita Užsakovo nurodyta vieta, kai tai yra reikalinga dėl teikiamų Paslaugų pobūdžio.

4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO ETAPAI

4.1. Paslaugos apims žemiau išvardintus etapus šiuose Užsakovo padaliniuose – Naftos terminalas, SGDT:

4.1.1. **I-as etapas:** Naftos terminalo ir SGDT saugos ataskaitų ir vidaus avarinių planų atnaujinimas ir suderinimas su Užsakovu;

4.1.2. **II-as etapas:** Naftos terminalo ir SGDT saugos ataskaitų suderinimas su kompetentinga institucija ir vidaus avarinių planų suderinimas su valstybės priežiūros ir kontrolės institucijomis bei su Klaipėdos m. Savivaldybės administracijos direktoriumi.

5. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI

5.1. **I-o etapo** Paslaugos, nurodytos šios Paslaugų techninės specifikacijos 4.1.1. punkte, turi būti suteiktos per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

5.2. **II-o etapo** Paslaugos, nurodytos šios Paslaugų techninės specifikacijos 4.1.2. punkte, turi būti suteiktos per 4 (keturis) mėnesius nuo I-o etapo Paslaugų suteikimo dienos.

6. PRIEDAI

6.1. 1 Priedas – Galutinė atrankos išvada dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – šviesių naftos produktų parko plėtros ir skysto kuro mišinių tvarkymo optimizavimo, įrengiant naujas apvandentinto mazuto talpyklas, Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo.

6.2. 2 Priedas – Atrankos išvada dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – naftos produktų iškrovimo estakados, geležinkelio atšakos bei naujų naftos produktų talpyklų statybos ir eksploatacijos Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo.

6.3. 3 Priedas – Galutinė atrankos išvada dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statybos ir eksploatacijos, Burių g. 19, Klaipėdos mieste, poveikio aplinkai vertinimo.

6.4. 4 Priedas – Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos suskystintų gamtinių dujų perkrovos iš laivo-saugyklos į dujovežius poveikio aplinkai vertinimo.

Prie 2016 m. rugsėjo 22 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. PS-2016-019 Priedas Nr. 2

PASLAUGŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

2016 m. _____ d.

Klaipėda

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 110648893, kurios registruota buveinė yra Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Suskystintų gamtinių dujų terminalo saugos ir sveikatos skyriaus vadovo _____ (toliau – **Užsakovas**), ir

Viešoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas 303211151, kurios registruota buveinė yra Baltijos pr. 107-18, Klaipėda, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus _____ (toliau – **Paslaugų teikėjas**),

vykdydami 2016-09-22 tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo sudarytą paslaugų teikimo sutartį Nr. _____ (toliau – **Sutartis**), šiuo dokumentu patvirtina, kad Paslaugų teikėjas suteikė Užsakovui _____ [visas arba etapo] Sutartyje numatytas Paslaugas. Užsakovas patvirtina, kad Paslaugų teikėjas suteikė Paslaugas tinkamai ir laiku.

UŽSAKOVO ATSTOVAS:

[Pareigos] _____

[Vardas Pavardė] _____
parašas

PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSTOVAS:

[Pareigos] _____

[Vardas Pavardė] _____
parašas

2016-07-11 Nr. PP-121

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimų atviros prieigos
centrui
El. p. info@apc.ku.lt

2016-03- **15**
į 2016-03-01

Nr. (28.3)-A4- **2600**
Nr. JTAPC-16-33

Kopija:

Adresatams pagal sąrašą

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA

dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – šviesių naftos produktų parko plėtros ir skysto kuro mišinių tvarkymo optimizavimo, įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas, Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo

1. Peržiūrima atrankos išvada (data, rašto Nr.):

Aplinkos apsaugos agentūros 2016-01-13 raštu Nr. (28.3)-A4-380 priimta atrankos išvada, kad AB „Klaipėdos nafta“ planuojamai ūkinei veiklai – šviesių naftos produktų parko plėtrai ir skysto kuro mišinių tvarkymo optimizavimui, įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas, Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

1¹. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma:

Apie Aplinkos apsaugos agentūros 2016-01-13 raštu Nr. (28.3)-A4-380 priimtą atrankos išvadą paskelbta: 2016-01-16 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2016-01-16 laikraštyje „Klaipėda“, 2016-01-18 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, 2016-01-14 Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.):

AB „Klaipėdos nafta“, adresas Burių g. 19, Klaipėda. Kontaktinis asmuo - aplinkosaugos vadovė Jurgita Lengvytė, tel. 8 46 297006, el. paštas j.lengvyte@oil.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Planuojama ūkinė veikla – šviesių naftos produktų (toliau - ŠNP) parko plėtra ir skysto kuro mišinių tvarkymo optimizavimas, įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas.

Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punktu „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas):

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) nuomos pagrindais valdomo žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1) dalyje, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita. Pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, grąžinius sprendinius, PŪV vietai nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Klaipėdos

miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215 patvirtintu detalioju planu Bendrovės vykdomai ūkinei veiklai nustatyta sanitarinės apsaugos zona – 200 m (toliau – SAZ).

PŪV numatoma AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamo naftos terminalo teritorijoje, kurioje išvystyta visa būtina inžinerinė infrastruktūra – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros energijos tiekimo, ryšių linijos, gaisrinis vandentiekis, priešgaisriniai įrenginiai bei susisiekimo komunikacijos.

AB „Klaipėdos nafta“ nuomojamo sklypo dalis ribojasi su dviem žemės sklypais: vienas iš jų – kitos paskirties žemė; antrasis sklypas – kitos paskirties, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorija, kurioje yra Melnragės sporto salė, Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas, adresu: Burių g. 5, Klaipėda. Iš rytų pusės įmonė ribojasi su geležinkelio keliais, kuriais transportuojami kroviniai į greta esančias įmones: UAB „Krovinių terminalas“ ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO). Įmonės šiaurės pusėje yra Girulių miškas ir Pirmoji Melnragės gyvenvietė. Artimiausias gyvenamas pastatas, adresu: Kopų g. 2, Klaipėda, nutolęs 224 m atstumu šiaurės kryptimi nuo planuojamų etanolio ir riebiųjų rūgščių metilo esterio (toliau – RRME) talpyklų, apie 216 m – nuo AB „Klaipėdos nafta“ nuomojamos sklypo dalies ribos. Artimiausia rekreacinė teritorija yra nutolusi apie 74 m į šiaurės rytus nuo planuojamų etanolio ir RRME talpyklų, apie 26 m į šiaurę – nuo bendrovės nuomojamos sklypo dalies ribos. Šioje teritorijoje veikia poilsia vietė, adresu: Smilčių g. 6, Klaipėda.

Teritorija, kurioje numatoma PŪV, nepatenka į nacionalines saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau – PAST) – Kuršių nerijos nacionalinis parkas ir Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST) – Kuršių nerija, nutolusios apie 0,263 km nuo PŪV teritorijos. PŪV vieta į pajūrio juostą nepatenka.

Arčiausiai PŪV vietos esanti kultūros vertybė – Klaipėdos senųjų kapinių, vadinamų Vitės kapinėmis, kompleksas (unikalus kodas 36722), esantis Pušyno g., Klaipėdos m. sav., nutolęs apie 247 m pietryčiu kryptimi nuo bendrovės teritorijos. Klaipėdos senųjų kapinių kompleksą sudaro senosios kapinės (unikalus kodas 26383) ir Rusijos karių kapas (unikalus kodas 10742).

Dalis planuojamos ūkinės veiklos teritorijos patenka į Klaipėdos I-osios vandenvietės SAZ trečiąją (cheminės taršos apribojimo) juostą, tačiau į šios vandenvietės sanitarinės apsaugos griežto režimo (I) bei vandenviečių sanitarinės apsaugos mikrobinės taršos apribojimo (2) juostas nepatenka.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

ŠNP pakrovimo į autocisternas aikštelės pajėgumų plėtra. Šalia esamų dviejų (po 100 m³) ŠNP priedų pakrovimo į autocisternas (taršos šaltiniai (toliau – t. š.) Nr. 079 ir 080) talpyklų, kuriose saugomas etanolis ir RRME, bus pastatytos dar dvi ŠNP priedų talpyklos: viena 400 m³ – RRME (t. š. Nr. 092) ir viena 300 m³ – etanolui (t. š. Nr. 093). Planuojamos etanolio talpyklos su pontonu aukštis – 7,5 m, diametras – 7,6 m. Planuojamos RRME talpyklos be pontono aukštis – 10 m, diametras – 7,6 m. Planuojama nutiesti dar vieną papildomą liniją produkto pakrovimui į autocisternas. Kartu su šia linija, šalia jau veikiančios priedų talpyklos (t. š. Nr. 081) bus pastatyta nauja horizontali talpykla (t. š. Nr. 094) multifunkciniams kuro priedams (taip pat dažikliams) įvesti į benziną ir dyzeliną, kurią sudarys 4 sekcijos po 11 m³. Priedai atvežami konteineriais ir supilami į talpyklą, iš kurios dozatoriais dozuojami į naftos produktus. ŠNP pakrovimo į autocisternas sistema, naudojant naujas talpyklas, veiks analogiškai, kaip ir naudojant esamas talpyklas. Susidarę garai kraunant autocisternas bus nuvedami į esamą LOJ garų sudegimo įrenginį (t. š. Nr. 120). Planuojamos RRME ir etanolio sistemos bus integruotos į esamas priedų įvedimo, matavimo ir apskaitos sistemas. Bus suprojektuotos papildomos priešgaisrinės saugos priemonės, reikalingos naujų talpyklų, siurblių ir siurblių saugiai eksploatacijai užtikrinti.

Apvandeninto mazuto talpyklų statyba. AB „Klaipėdos nafta“ nuotekų tvarkymo metu iš nuotekų yra atskiriami naftos produktai. Iš esamų nuotekų valymo įrenginių dalinai apvandenintas skysto kuro mišinys (13 07 03*) (vandens kiekis apie 20 %) vamzdynu patenka į esamus tris 5000 m³ talpos rezervuarus, kuriuose vykdomas tolimesnis vandens atskyrimas. Rezervuarai yra išdėstyti tamsių naftos produktų (toliau – TNP) parke, apie 2 km atstumu nuo esamų nuotekų valymo įrenginių. Siekiant optimizuoti šį technologinį procesą, numatoma pakeisti esamų rezervuarų vietą. Tam greta nuotekų valymo įrenginių numatoma pastatyti dvi po 4 200 m³ mažiau šilumos naudojančias talpyklas, specialiai skirtas apdoroti apvandenintą mazutą iki galutinio produkto, tinkamo pardavimui. Planuojamų talpų konstrukcija – naftos produktų antžeminės stacionarios vertikalios cilindrinės talpyklos su stacionariu stogu, apšiltintos. Analogiškai kaip ir vykdomos veiklos metu, į planuojamas talpyklas bus surenkami apvandeninti naftos produktai iš: esamų pirminių nuotekų valymo įrenginių; esamų nuotekų surinkimo buferinių rezervuarų (t. š. Nr. 057, 058, 059); esamų surinktų naftos produktų rezervuarų (t. š. Nr. 060, 061). Taip pat į jas bus galima priimti nuotekas iš krantinių, balastinių ir lįjalinių vandenys iš tanklaivių, autocisternų, esamų nuotekų surinkimo buferinių rezervuarų (t. š. Nr. 057, 058, 059) – kai atliekami rezervuarų valymo darbai.

Igyvendinus apvandeninto mazuto apdorojimo skirtose talpyklose veiklą, analogiškai kaip ir vykdomos veiklos metu, bus priimamos atliekos, iš kurių bus išgaunami tamsieji naftos produktai su vandeniu, sandėliuojami bei technologškai apdirbami iki kol jie bus tinkami pardavimui. Naujai pastatytose talpyklose bus vykdomas šių atliekų tvarkymas R3 būdu (organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas)), kaip ir TNP parke buvusiose talpyklose. Pastačius šias naujas talpyklas, tvarkomų atliekų rūšys, jų kiekiai ir tvarkymo būdai išliks nepakitę, kaip ir galiojančiame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime, išskyrus atliekos - kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius) kodas 13 07 03*, metinį kiekį, kuris išaugs nuo 5000 t/metus ir 8000 t/metus.

Apvandeninto mazuto perdirbimui į produktą šiuo metu naudojamos TNP parko talpyklos (t. š. Nr. 016, 017, 019) bus atlaisvintos. Atsilaisvinusios talpyklos bus panaudotos mazuto perkrovimui bei mazuto maišymui, siekiant pagaminti skirtingų kokybių mazuto rūšis. Per metus atsilaisvinusiose talpyklose bus galimybė priimti ir perkrauti iki 150 000 t TNP. PUV neįtakos esamų valymo įrenginių projektinio našumo didinimo ar išvalymo laipsnio.

ŠNP parko plėtra. Numatoma išplėsti Bendrovės naftos terminalo šiaurinės teritorijos – ŠNP talpyklų – parką, pastatant papildomas talpyklas su pontonais šviesių naftos produktų perkrovimui: 3 po 5 000 m³ (aukštis – 18 m, diametras – 18,8 m, t. š. Nr. 089, 090, 091); 4 po 1 400 m³ (aukštis – 18 m, diametras – 10 m, t. š. Nr. 085, 086, 087, 088). Viso bendras papildomas talpyklų tūris – 20 600 m³. Naujos talpyklos projektuojamos antžeminės, stacionarios, vertikalios, cilindrinės, su stacionariu stogu. Bus sudaromas vientisas talpyklų parkas.

ŠNP talpyklų parko plėtra leis efektyviau vykdyti ir padidinti ŠNP krova Bendrovės terminale. Atsiras naujos galimybės: perkrauti benzino tanklaivius po 37 000 t; perkrauti ir saugoti benzina – iki 180 000 t/metus; perkrauti ir saugoti dyzeliną – iki 120 000 t/metus; perkrauti ir saugoti benzino komponentus (pvz.: izomerizatą ir kt.) – iki 80 000 t/metus; RRME – iki 50 000 t/metus; bunkeravimo kurą – iki 20 000 t/metus.

Igyvendinus planuojamą ūkinės veiklos išplėtimą, numatoma: padidinti kraunamų krovinių – benzino, dyzelino, mazuto, skystojo kuro atliekų, etanolio, RRME – krovos apimtį; padidinti benzino/dyzelinio priedų (Futura/Ecto) krovą; krauti ir sandėliuoti įvairios frakcijos benzino komponentus – izomerizatą, reformatą, alkilatą ir kt.; krauti ir sandėliuoti benzino priedą – MTBE (metilo tretinio butilo eterį). Numatomas krovos didėjimas sudaro iki 7 proc.

Atsižvelgiant į planuojamą krovos pajėgumų didėjimą ir jau suplanuotą Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties veiklą, PUV įgyvendinimas gali įtakoti vandens naudojimo, nuotekų kiekio, krovos procesams reikalingų energijos išteklių naudojimo padidėjimą iki 7 proc. Taip pat gali padidėti tam tikrų susidarantių atliekų, tokių kaip tepaluotų pašluosčių kiekis (15 02 02*), Bendrovės nuotekų valymo įrenginiuose susidarantių atliekų kiekis didės iki 7 proc.

Šiuo metu įmonėje yra 53 stacionarūs organizuoti ir 3 neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai. Esamos veiklos ir jau suplanuotos Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties veiklos metu į aplinką išmetama 262,701 t/metus teršalų. PUV oro tarša sudarys 7,7238 t/metus. Nagrinėjamos ūkinės veiklos metu numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojantis atmosferos užterštumo skaičiavimo programą ISC-AERMOD VIEW. Pagal atliktus oro sklaidos modeliavimo rezultatus matyti, kad PUV metu oro teršalų apskaičiuotos didžiausios koncentracijos įvertinus foninę taršą neviršys ribinių verčių nei AB „Klaipėdos nafta“ įmonės sklypo ribose nei už jų.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas:

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė prašymą persvarstyti atrankos išvadą:

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2016-01-25 raštu Nr. (7.47.)V4-245 kreipėsi dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo, pateikdamas šiuos motyvus:

Pateikta neišsami informacija apie planuojamos ūkinės veiklos skleidžiamus kvapus, jų sklaidą, įtaką gyvenamosios aplinkos kokybei ir žmonių sveikatai: nenurodyta, ar vertinant kvapus yra įvertinta foninė tarša kvapais; nors bendrovės krova padidėja 7 proc., tačiau sumodeliuota maksimali kvapo ribinė vertė (4,81 OU_E/m³) yra mažesnė nei AB „Klaipėdos nafta“ Paraiškoje taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui Nr. (11.2)-30-71/2005 pakeisti ir siekia 4,88 OU_E/m³.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą:

Dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus AB „Klaipėdos nafta“ atstovė Jurgita Lengvytė; poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros

prieigos centro atstovai: Rosita Milerienė ir Darius Pavolis; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovė Rasa Povilanskienė; Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovė Alma Mikutytė; Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriaus vedėjas Mindaugas Vaišvila, vyriausioji specialistė Rasa Juškaitė-Norbutienė.

7.1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovė išdėstė, dėl kokių motyvų prašoma persvarstyti atrankos išvadą. Paprašė paaiškinti, kaip PAV atrankos dokumentuose buvo vertinti kvapai, ar yra įvertinta foninė tarša kvapais.

7.2. PAV dokumentų rengėjo atstovai trumpai pristatė informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą ir paaiškino, kad skirtumas tarp TIPK leidime pateiktos ir PAV atrankos dokumentuose pateiktos kvapo ribinės vertės atsiranda dėl skirtingų kompiuterinių programų naudojimo vertinant taršą kvapais. Skirtingos kompiuterinės programos turi skirtingus matematinius algoritmus, kuriuos naudojant susidaro paklaidos.

7.3. Atrankos išvados persvarstymo metu buvo nuspręsta, kad PAV dokumentų rengėjas papildys planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentus (toliau – Informacija atrankai), kuriuos pateiks Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

7.4. Atrankos išvados persvarstyme dalyvavę poveikio aplinkai vertinimo subjektai pažymėjo, kad išnagrinėję 7.3. punkte nurodytą informaciją bei įvertinę Atrankos išvados persvarstymo metu pateiktą informaciją, pateiks išvadą, ar planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

8. Pastabos, pasiūlymai:

8.1. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

8.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

8.3. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą atrankos išvadą per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D 1-370 patvirtintame Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas nedelsdamas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridedant laikraščius, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:

9.1. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą pateikęs Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, išnagrinėjęs papildomą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, 2016-03-03 raštu Nr. (5.1.42)V4-684 pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9.2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, išnagrinėjusi papildomą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, 2016-03-03 raštu Nr. (4.36.)-R2-674 pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9.3. Pagal informacijoje atrankai pateiktą informaciją, vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, ir Specialiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, PŪV normatyvinė SAZ nenustatoma, todėl esamos, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215 patvirtintu detaliuoju planu Bendrovės ūkinei veiklai nustatytos SAZ ribos nekeičiamos/netikslinamos.

9.4. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos PAST teritorija – Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001) ir BAST teritorija – Kuršių nerija (LTNER0005), nutolusios apie 0,263 km nuo PŪV teritorijos.

9.5. PŪV bus vykdoma AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamo naftos terminalo teritorijoje, kurioje išvystyta visa būtina inžinerinė infrastruktūra – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros energijos tiekimo, ryšių linijos, gaisrinis vandentiekis, priešgaisriniai įrenginiai bei susisiekimo komunikacijos.

9.6. Pagal Informacijoje atrankai pateiktus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus nustatyta, kad vykdant PŪV pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos prie artimiausių gyvenamųjų namų, neviršys nustatytų ribinių užterštumo verčių.

9.7. Pagal informacijoje atrankai pateiktus planuojamos ūkinės veikos sukeliama triukšmo sklaidos skaičiavimus, triukšmo lygis artimiausioje gyvenamoje aplinkoje visais paros periodais neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Autotransporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje taip pat neviršys nustatytų ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011.

9.8. Pagal Informacijoje atrankai pateiktą informaciją ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

9.9. Atlikus kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimą nustatyta, kad LOJ kvapo koncentracijos neviršija kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore ($8 \text{ OU}_g/\text{m}^3$) nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakyme Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

9.10. Pagal informacijoje atrankai pateiktą informaciją, planuojamos ūkinės veiklos metu susidariusios nuotekos bus išvalytos iki normatyvų AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamuose biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į gamtinę aplinką.

9.11. Įmonė turi galiojantį Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, kuriame įmonė įpareigota vykdyti paviršinio vandens kontrolę, stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių kontrolę ir požeminio vandens monitoringą.

10. Priimta galutinė atrankos išvada:

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimama galutinė atrankos išvada: informaciją AB „Klaipėdos nafta“ planuojamai ūkinei veiklai – šviesių naftos produktų parko plėtrai ir skysto kuro mišinių tvarkymo optimizavimui, įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas, Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Jūs turite teisę apskūsti šią išvadą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šios išvados įteikimo Jums dienos.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė

Justina Černienė



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimų atviros prieigos centrai	2016-06-03	Nr. (28.3)-A4-5822
AB „Klaipėdos nafta“	[2016-04-29	Nr. JTAPC-16-61
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentui		
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai		
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys		
Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba		
Žiniai		
LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui		

ATRANKOS IŠVADA

dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – naftos produktų iškrovimo estakados, geležinkelio atšakos bei naujų naftos produktų talpyklų statybos ir eksploatacijos Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikėjas:

Klaipėdos universiteto Jūrinių tyrimų atviros prieigos centras, adresas H. Manto 84, Klaipėda. Kontaktinis asmuo – projektų vadovė Rosita Milerienė, tel. 8 46 398848, el. paštas: rosita@apc.ku.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

AB „Klaipėdos nafta“, adresas Burių g. 19, Klaipėda. Kontaktinis asmuo – aplinkosaugos vadovė Jurgita Lengvytė, tel. 8 46 297006, el. paštas: j.lengvyte@oil.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Naftos produktų iškrovimo estakados, geležinkelio atšakos bei naujų naftos produktų talpyklų statyba ir eksploatacija.

Atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punktu „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) nuomos pagrindais valdomo žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1) dalyje, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, greta krantinių Nr. 1 ir Nr. 2. Pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, grafinius sprendinius, PŪV vietai nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. PŪV yra numatoma tamsių naftos produktų (toliau – TNP) parko teritorijoje, kurioje Bendrovė vykdo analogišką veiklą. Dalis naujos geležinkelio atšakos planuojama AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdomo sklypo ribose, kuris yra naudojamas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimui. Naujos

gamtinės teritorijos nebus įsisavinamos. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 215 patvirtintu detalioju planu Bendrovės vykdomai ūkinei veiklai nustatyta sanitarinės apsaugos zona – 200 m (toliau – SAZ).

PŪV numatoma AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamo naftos terminalo teritorijoje, kurioje išvystyta visa būtina inžinerinė infrastruktūra – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros energijos tiekimo, ryšių linijos, gaisrinis vandentiekis, priešgaisriniai įrenginiai bei susisiekimo komunikacijos.

AB „Klaipėdos nafta“ nuomojamo sklypo dalis ribojasi su dviem žemės sklypais: vienas iš jų kitos paskirties žemė; antrasis sklypas – kitos paskirties, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorija, kurioje yra Melnragės sporto salė, Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas, adresu: Burių g. 5, Klaipėda. Iš rytų pusės įmonė ribojasi su geležinkelio keliais, kuriais transportuojami kroviniai į greta esančias įmones UAB „Krovinių terminalas“ ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO). Įmonės šiaurės pusėje yra Girulių miškas ir Pirmoji Melnragės gyvenvietė. Artimiausias gyvenamas pastatas, adresu: Sportininkų g. 35, Klaipėda nutolęs 497 m atstumu pietryčių kryptimi nuo planuojamos siurblinės tamsių ir šviesių naftos produktų (toliau – ŠNP) krovai, apie 392 m – nuo AB „Klaipėdos nafta“ nuomojamos sklypo dalies ribos.

Artimiausias visuomeninės paskirties objektas yra nutolęs apie 198 m į pietryčius nuo planuojamos dvipusės g/v cisternų išpylimo estakados, apie 133 m – nuo AB „Klaipėdos nafta“ nuomojamos sklypo dalies ribos.

Teritorija, kurioje numatoma PŪV, nepatenka į nacionalines saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau – PAST) – Kuršių nerijos nacionalinis parkas ir Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST) – Kuršių nerija, nutolusios apie 0,276 km nuo PŪV teritorijos. PŪV vieta nepatenka nei į kurortų apsaugos zoną nei į pajūrio juostą.

Arčiausiai PŪV vietos esanti kultūros vertybė – Klaipėdos senųjų kapinių, vadinamų Vītės kapinėmis, kompleksas (unikalus kodas 36722), esantis Pušyno g., Klaipėdos m. sav., nutolęs apie 247 m pietryčių kryptimi nuo bendrovės teritorijos. Klaipėdos senųjų kapinių kompleksą sudaro senosios kapinės (unikalus kodas 26383) ir Rusijos karių kapas (unikalus kodas 10742).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

PŪV – naftos produktų iškrovimo estakados ir geležinkelio atšakos statyba ir eksploatacija bei esamų 4 po 5000 m³ naftos produktų talpyklų (o.t.š Nr. 016, 017, 018, 019) griovimas vietoj jų įrengiant naujas 2 po 12 000 m³ naftos produktų talpyklas.

Pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą (Nr. (11.2)-30-71/2005) projektinis metinis naftos produktų perkrovimo pajėgumas – 7,7 mln. tonų. AB „Klaipėdos nafta“ yra suplanuota šviesių naftos produktų parko plėtra ir skystų kuro mišinių tvarkymo optimizavimas įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas (I-as plėtros etapas), kuri leistų padidinti metinį naftos produktų perkrovimą dar 520 000 t/m. Šiai veiklos plėtrai Aplinkos apsaugos agentūra 2016-03-15 raštu Nr. (28.3)-A4-260 priėmė galutinę PAV atrankos išvadą – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Atsižvelgiant į TIPK leidimo informaciją bei suplanuotą plėtrą, bendras AB „Klaipėdos nafta“ metinis naftos produktų perkrovimo pajėgumas sudaro 8,22 mln. t. Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą bus užtikrintas naftos produktų perkrovos lankstumas neviršijant numatytos naftos produktų metinės krovos, perkraunamų produktų sąrašas nesikeis.

Naftos produktų iškrovimo estakada. Planuojama įrengti apie 400 m ilgio naują geležinkelio cisternų naftos produktų iškrovimo estakadą su dviem keliais. Ji bus įrengta neužstatytoje teritorijoje tarp esamos estakados kelio Nr. 1 ir esamo TNP rezervuarų parko. Estakadoje bus iškraunami tamsūs naftos produktai (mazutas, vakuuminis gazolis) ir šviesūs naftos produktai (benzinas, benzino komponentai, dyzelinis kuras). Estakadoje bus įrengta po 2 kolektorių benzino, dyzelino ir tamsių naftos produktų krovai. Projektuojamoje estakadoje kiekviename kelyje numatoma įrengti 26 naftos produktų iškrovimo vietas. Naftos produktai bus iškraunami per apatinio iškrovimo įrenginius. Geležinkelio cisternų estakadoje planuojama principinė krovos schema: geležinkelis – talpyklos – laivas. Estakadoje numatytos priemonės avarinių išsiliejimų atvejais išsiliejusio produkto surinkimui prieduobėje. Taip eliminuojamas naftos produktų patekimas į paviršinius vandens telkinius, dirvožemį ar žemės gelmes.

Geležinkelio atšaka. Naujos naftos produktų iškrovimo estakados prijungimui prie esamų Klaipėdos geležinkelio stoties Pauščio kelyno geležinkelio kelių numatoma įrengti naują geležinkelio atšaką. Numatomas atšakos ilgis apie 400 m; atšakos gale įrengiama gervė, (kad kilus gaisrui būtų galima atkabinti sąstatą). Nauji privažiuojamieji geležinkelio keliai į nagrinėjamą teritorijos įvedami lygiagrečiai Pauščio kelyno geležinkelio keliui Nr. 28 bei prijungiamas prie Pauščio kelyno jungiamojo geležinkelio kelio. Tiesiant naujus privažiuojamuosius geležinkelio kelius, nebus naudojami gretimi žemės sklypai. Įrengus šiuos geležinkelio kelius, kiekvienas iš jų būtų: apie 400 m ilgio arba 26 sutartinių vagonų talpumo geležinkelio keliai. Maksimalus traukinių greitis naujuose geležinkelio keliuose bus ne didesnis nei 25 km/val. Įrengiant naujus kelius bei iešmus, inžinerinių tinklų iškėlimo nenumatoma, nes nei vienas elementas

nekerta jokių esamų inžinerinių tinklų. Tik prie teritorijos ribos bus uždėta apsauginė mova ant ryšių kabelių, kuri apsaugotų ryšių kabelius nuo geležinkelio kelių, vibracijos ir pan.

Naftos produktų sandėliavimo talpyklos. Planuojama įrengti dvi naujas po 12 000 m³ naftos produktų talpyklas (o.t.š. Nr. 097, 098). Planuojamas talpyklų aukštis – 24 m, diametras – 26 m. Tam reikalinga nugriauti TNP teritorijoje esančias 4 po 5000 m³ talpyklas (o.t.š. 016, 017, 018, 019). Naujose talpyklose planuojama krauti ir saugoti šviesius naftos produktus (benziną ir dyzeliną). Talpyklos bus įrengiamos su pontonais.

Siurblinė. Greta naujos geležinkelio cisternų krovos estakados ir naujų talpyklų planuojama įrengti siurblinę, kurioje bus 4x900 m³/val. ir 2x600 m³/val. siurbliai TNP ir 4x1000 m³/val. siurbliai ŠNP. Preliminarus numatomas siurblinės plotas – 290 m². Dėl žemės aukščių skirtumo dvi siurblinės sienos būtų atitvarinės iki 2,5 m aukščio nuo esamų geležinkelio kelių. Iš kitų pusių siurblinė būtų aptverta atitvariniais borteliais iki 0,3 m. Nuo projektuojamos siurblinės iki rezervuarų numatytas naujas DN300 vamzdis.

Garų rekuperavimo įrenginys. Numatoma įrengti naują, analogišką esamam, garų rekuperavimo įrenginį, kurio našumas 3000 m³/val (o.t.š. Nr. 124). Naujame garų rekuperavimo įrenginyje bus rekuperuojami TNP garai iš planuojamos estakados. Garų rekuperavimo įrenginys veiks geležinkelio vagonų iškrovimo ir pakrovimo metu. Benzino garai iš planuojamos estakados bus nukreipiami į esamą rekuperavimo įrenginį (o.t.š. Nr. 121).

Pagalbiniai pastatai. Estakadą aptarnaujančių darbuotojų reikmėms numatoma pastatyti šiuos pastatus: pylėjų pastatą, šaltkalvių pastatą ir geležinkelio operatorių pastatą. Prie visų naujų statinių numatyta įrengti priešėjimo takus, likusius statybos plotus padengti skalda arba užsodinti veja.

Naujoje estakadoje būtų įrengiama nuotekų surinkimo sistema. Nuotekos būtų surenkamos iš prieduobės estakados viduryje ir iš geležinkelio cisternų iškrovimo aikštelės, bei nuvedamos į esamus valymo įrenginius. Nuotekas surinkti ir nuvesti į esamus valymo įrenginius numatyta ir iš naujai projektuojamos siurblinės. Nereikalingi vandentiekio ir nuotekų tinklai demontuojami.

Eksplatuojant naują planuojamą geležinkelio estakadą vanduo gali būti naudojamas estakados plovimui. Numatomas vandens poreikis naujos estakados aptarnavimui sudarys 15 000 m³ per metus. Numatomas nuotekų susidarymas iš naujos estakados aptarnavimo gali siekti 15 000 m³ nuotekų per metus. Planuojama ūkinė veikla neįtakos kitų veiklų, kurių metu susidaro nuotekos. Surenkamų paviršinių nuotekų kiekio pasikeitimas nenumatomas. Planuojamas vandens sunaudojimo didėjimas ir susidarančių nuotekų kiekis neviršys didžiausio leidžiamo išgauti vandens ir nustatyto leidžiamo išleisti didžiausio nuotekų kiekio per metus, numatyto TIPK leidime.

PŪV nežymiai padidins elektros energijos sunaudojimą. Planuojamų objektų aptarnavimo metu gali susidaryti tam tikras papildomas tepaluotų pašluosčių (15 02 02*) kiekis. Susidarančios atliekos bus tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimų. Kitų atliekų susidarymo planuojama ūkinė veikla neįtakojama.

Įgyvendinus numatomą veiklos išplėtimą, atsiras 3 nauji stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. Planuojama, kad per dvi naujas talpyklas (o.t.š. Nr. 097 ir Nr. 098) išsiskirs 1,4821 t/m lakiųjų organinių junginių (LOJ), per garų rekuperavimo įrenginį – 0,9896 t/m LOJ. Esama ir planuojamos estakados priskiriamos vienam neorganizuotam taršos šaltiniui o.t.š. 601. Kraunant benziną naujoje estakadoje, susidarę garai bus nukreipiami į esamą garų rekuperavimo įrenginį, todėl tarša iš benzino krovos nesusidarys. Kraunant mazutą planuojamoje estakadoje, susidarę garai bus nukreipiami į planuojamą garų rekuperavimo įrenginį. Numatoma tarša LOJ 4,7455 t/metų: kraunant dyzeliną kurą – 3,267 t/metų, kraunant mazutą – 1,4785 t/metų. Įgyvendinus ūkinės veiklos plėtrą AB „Klaipėdos nafta“ oro tarša sudarys 259,7014 t/metų, t. y. oro tarša sumažės 10,7229 t/m, nes panaikinami 4 mazuto rezervuarai bei krovos metu bus rekuperuojami TNP ir benzino garai.

Atliktas planuojamos ir esamos ūkinės veiklos kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodė, kad kvapų koncentracija vienos valandos vidurkio intervale, nesiels ribinės 8 OUE/m³ vertės. Nustatytos planuojamos ūkinės veiklos kvapo koncentracijos aplinkos ore lyginant su esama situacija (kai vertinama esama ir PAV dokumentais suplanuota ūkinė veikla) sumažėja, nes naikinami esami mazuto rezervuarai. Taip pat eksploatuojant naują geležinkelio estakadą susidarę naftos produktų garai iš geležinkelio cisternų bus rekuperuojami, todėl krovimo metu tiesiogiai į aplinką kvapai neskliks.

Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą atsiras du nauji triukšmo šaltiniai – garų rekuperavimo įrenginys ir siurblinėje esantys ŠNP ir TNP siurbliai (6 vnt.). Suminis triukšmo sklaidos skaičiavimas parodė, kad įvertinus kartu PŪV ir esamą veiklą, prognozuojami triukšmo rodikliai neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas:

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiūlymai:

6.1. Ūkinę veiklą bus galima vykdyti gavus reikalingus aplinkos apsaugos leidimus.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos išvadą:

7.1. PŪV bus vykdoma AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamo naftos terminalo teritorijoje, kurioje išvystyta visa būtina inžinerinė infrastruktūra – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros energijos tiekimo, ryšių linijos, gaisrinis vandentiekis, priešgaisriniai įrenginiai bei susisiekimo komunikacijos. Teritorijos paskirtis atitinka planuojamos ūkinės veiklos pobūdį.

7.2. Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimą nustatyta, kad planuojama ūkinė veikla neviršys nustatytų ribinių užterštumo verčių, todėl ši veikla nekels pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

7.3. Pagal informacijoje atrankai pateiktus planuojamos ūkinės veiklos sukeliama triukšmo sklaidos skaičiavimus, triukšmo lygis artimiausioje gyvenamoje aplinkoje visais paros periodais neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Autotransporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje taip pat neviršys nustatytų ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011.

7.4. Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

7.5. Atlikus kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimą nustatyta, kad LOJ kvapo koncentracijos neviršija kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore ($8 \text{ OU}_E/\text{m}^3$) nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakyme Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.

7.6. Planuojamos ūkinės veiklos metu susidariusios nuotekos bus išvalytos iki normatyvų AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į gamtinę aplinką.

8. Priimta atrankos išvada:

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir įvykdžius šios atrankos išvados 6. Pastabos ir pasiūlymai 6.1 punkte nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją AB „Klaipėdos nafta“ planuojamai ūkinei veiklai – naftos produktų iškrovimo estakados, geležinkelio atšakos bei naujų naftos produktų talpyklų statybai ir eksploatacijai Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytose visuomenės informavimo priemonėse. Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Baltic engineers“
Savanorių pr. 28
LT-03116 Vilnius

2015-12-10

Nr. (28.1)-A4-13480

Kopija
Adresatams pagal sąrašą

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ PASKIRSTYMO STOTIES STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS, BURIŲ G. 19, KLAIPĖDOS MIESTE, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Peržiūrima atrankos išvada

Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2015-09-30 raštu Nr. (15.9)-A4-10851 priimta atrankos išvada dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statybos ir eksploatacijos, Burių g. 19, Klaipėdos mieste, poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos išvada). Planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas.

1¹. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie Atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma

Apie priimtą atrankos išvadą buvo paskelbta: respublikinėje spaudoje – 2015 spalio 2 d. laikraštyje „Lietuvos žinios“, rajoninėje spaudoje – 2015 spalio 2 d. laikraštyje „Vakarų ekspresas“, 2015-10-01 Klaipėdos miesto savivaldybės skelbimų lentoje.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – AB „Klaipėdos nafta“, Burių g. 19, a. d. 81, LT-91003 Klaipėda, Lietuva, tel. +370 46 39 1772, faks. +370 46 31 1399, el. p. info@oil.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statyba ir eksploatacija.

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 14 punktu: „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos apskritis, Klaipėdos m. savivaldybė, Klaipėdos m., Burių g. 19, žemės sklypas (kad. Nr. 2101/0010:1).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama pastatyti ir eksploatuoti suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) paskirstymo stotį. SGD paskirstymo stotį numatyta pastatyti ir eksploatuoti AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) nuomos pagrindais valdomo žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1) dalyje, kurio pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita. Pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, grafinius

sprendinius, planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) vietai nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 215 patvirtintu detaliuoju planu Bendrovės vykdomai ūkinei veiklai nustatyta sanitarinės apsaugos zona (toliau – SAZ). SGD paskirstymo stotis bus pastatyta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinėje dalyje, Bendrovės eksploatuojamo naftos terminalo teritorijoje, kurioje yra išvystyta naftos krovai reikalinga infrastruktūra bei suprastruktūra (krantinė Nr. 1 ir krantinė Nr. 2). Gretimybėje ūkinę veiklą vykdo UAB „Krovinių terminalas“ – naftos ir chemijos produktų terminalas.

Pietvakariuose PŪV teritoriją riboja Kuršių marios, čia įrengtos krantinės Nr. 1 ir Nr. 2. Vakarinėje dalyje – Klaipėdos uosto teritorijos, už kurių iškart – Baltijos jūros pakrantė. Šiaurės vakaruose – Pirmosios Melnragės gyvenamosios teritorijos, šiaurėje ir šiaurės rytuose – Klaipėdos miškas. Rytuose teritoriją riboja geležinkelis, atsišakojantis nuo Vilnius–Klaipėda geležinkelio linijos, aptarnaujantis uostą, už kurio iškart Stadiono kvartalas ir kiek toliau, labiau į pietryčius nutolęs Bomelio Vitės gyvenamasis kvartalas. Pietrytinėje dalyje išsidėsčiusios kitos Klaipėdos uosto teritorijos (UAB „Krovinių terminalas“, AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“). Burių gatvė dalija AB „Klaipėdos nafta“ teritoriją į dvi dalis. Tarp dviejų įmonės sklypo dalių įsiterpia ir dalis Klaipėdos miško (dalis šio miško yra Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinės teritorijos), Klaipėdos sporto centro Melnragės sporto salė (toliau – Sporto centro salė) ir VI „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos“ švyturio teritorijos.

Arčiausiai nuo planuojamos SGD paskirstymo stoties yra šie gyvenamieji rajonai: Pirmasis Melnragės gyvenamasis rajonas, nuo SGD paskirstymo stoties vietos nutolęs apie 440 m, Bomelio Vitės gyvenamasis rajonas, nutolęs apie 580 m. Artimiausias registruotas gyvenamasis namas yra apie 570 m nuo PŪV vietos (140 m atstumu nuo nagrinėjamo objekto teritorijos ribos ir 200 m atstumu nuo artimiausio Bendrovės teritorijoje esančio taršos šaltinio). Artimiausi gyvenamieji namai yra Burių g. 9, 9A, Smilčių g. 6, Molo g. 1 A.

Daugiau kaip 1 km nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos yra Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institutas, apie 1,3-1,4 km atstumu išsidėsčiusios kitos švietimo įstaigos: Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla bei Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, Klaipėdos universitetas. Artimiausia sveikatos priežiūros įstaiga – Klaipėdos tuberkuliozės ligoninės pastatai, apie 1,5 km nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos.

Teritorija, kurioje bus statoma ir eksploatuojama SGD paskirstymo stotis, nepatenka į nacionalines saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau – PAST teritorija) – Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001) ir Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST teritorija) – Kuršių nerija (LTNER0005), nutolusios apie 0,36 km nuo PŪV teritorijos. Neringos talasologinis draustinis nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 0,47 km atstumu.

SGD paskirstymo stoties vieta nepatenka nei į kurortų apsaugos zoną nei į pajūrio juostą.

Arčiausiai PŪV vietos esanti kultūros vertybė – Klaipėdos senųjų kapinių, vadinamų Vitės kapinėmis, kompleksas (unikalus kodas 36722), esantis Pušyno g., Klaipėdos m. sav., nutolęs apie 640 m pietryčiu kryptimi nuo PŪV vietos. Klaipėdos senųjų kapinių kompleksą sudaro senosios kapinės (unikalus kodas 26383) ir Rusijos karių kapas (unikalus kodas 10742).

Dalis planuojamos ūkinės veiklos teritorijos patenka į Klaipėdos I-osios vandenvietės SAZ trečiąją (cheminės taršos apribojimo) juostą, tačiau SGD paskirstymo stotis, nepatenka į draudžiamų vykdyti cheminės taršos apribojimo juostoje veiklų sąrašą, patvirtintą HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“.

SGD paskirstymo stoties parametrai

Bendrovė planuoja išplėsti savo ūkinę veiklą, įdiegdama naują technologinę įrangą ir pradėti krauti naują krovinį - SGD. Planuojama ūkinė veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių priskiriama: krovinių tvarkymui, sandėliavimui ir saugojimui kaip ir Bendrovės vykdoma ūkinė veikla.

SGD paskirstymo stotyje bus įrengtos antžeminės SGD talpyklos, kuriose vienu metu bus galima saugoti iki 10 000 m³ SGD. Projektas bus įgyvendinamas etapais - pirmu projekto vystymo

etapu bus įrengtos talpyklos, kuriose vienu metu bus saugoma iki 5 000 m³ SGD antru etapu – papildomos talpyklos, kuriose vienu metu bus saugoma iki 5 000 m³.

Pagrindiniai SGD paskirstymo stoties parametrai yra šie:

	ETAPAI	
	I etapas	I etapas +II etapas
Vienu metu SGD saugojimo kiekis talpyklose, m ³	5 000	10 000
Autodujovežių pakrovimo SGD našumas, m ³ /metus	250 000	500 000
Bunkeravimo SGD našumas, m ³ /metus	250 000	500 000
Bendras SGD paskirstymo stoties našumas SGD, m ³ /metus	500 000	1 000 000
Autodujovežių skaičius per metus	3000	6000
Autodujovežių skaičius per dieną	12	24
Bunkeriuojamų laivų skaičius per metus	250	500

SGD paskirstymo stotyje saugomos SGD gali būti panaudojamos trimis būdais: (i) laivų, kurie SGD naudoja kaip kurą, bunkeriamui, (ii) autodujovežių užpildymui SGD ir tiekimas potencialiems dujų vartotojams, (iii) SGD panaudojimas Bendrovės poreikiams – esamoje katilinėje ir planuojamoje pastatyti gamtinėmis dujomis kūrenamojoje 2 MW kogeneracinėje jėgainėje.

SGD paskirstymo stotyje bus įrengti/pastatyti šie įrenginiai ir inžineriniai statiniai, sistemos:

- SGD laikymo talpos.
- SGD iškrovimo pakrovimo sistema – SGD siurbliai, SGD autodujovežių pakrovimo aikštelės, SGD iškrovimo žarnos ir/arba rankovės, išgaravusių dujų gražinimo žarnos ir/arba rankovės, SGD bunkeravimo žarna, bunkeravimo garų gražinimo žarna.
- Išgaravusių dujų sistema – išgaravusių dujų kompresoriai, kompensacinės talpos, rekondensatorius, išgaravusių dujų buferinė talpa, išgaravusių dujų autonominis elektrinis šildytuvas.
- SGD paskirstymo stoties avarinis deglas ir su juo susiję įrenginiai.
- Azoto sistema - skysto azoto saugojimo talpa, dujinio azoto buferinė talpa ir skysto azoto garintuvai.
- Inžinerinė infrastruktūra – SGD transportavimo vamzdynas, išgaravusių dujų surinkimo vamzdynas, dujotiekis, elektros tinklai, ryšių tinklai, vandentiekis, nuotekų tinklai, priešgaisrinis vamzdynas, gaisrinių putų vamzdynas, SGD surinkimo kanalai.
- Susisiekimo infrastruktūra – nauji privažiavimai sklype, autodujovežių laukimo ir apsisukimo vietos, SGD autodujovežių pakrovimo aikštelės.
- Priešgaisrinė sistema – SGD paskirstymo stotyje įrengta priešgaisrinė sistema bus integruota į esamą priešgaisrinę sistemą papildant sistemą atitinkamais įrenginiais. Planuojama papildomai įrengti vandens siurblius, gaisrinius hidrانتus, vandens užuolaidas, gaisro monitorius, putų gesinimo sistemą bei miltelinę gesinimo sistemą, priešgaisrinius atitvarus. Bus įrengti gaisro, dujų nuotėkio, dūmų, gaisro vietos aptikimo ir SGD galimo išsiliejimo detektoriai. Taip pat avarijos metu išsiliejusių SGD dujų 3 surinkimo baseinai.
- Perkeliamas esamas naftos terminalo LOJ garų sudeginimo įrenginys.
- Kiti įrenginiai/statiniai būtini SGD stoties eksploatacijai pvz. planuojama pastatyti gamtinėmis dujomis kūrenama 2 MW kogeneracinę jėgainę.

Technologinis aprašymas

SGD paskirstymo stotyje bus atliekamos šios operacijos: (i) SGD perkrova iš dujovežio arba daugiafunkcinės baržos, kurie bus prišvartuoti prie Bendrovės valdomos krantinės į SGD talpyklas; (ii) SGD saugojimas antžeminės talpyklose; (iii) SGD perkrovimas iš antžeminių talpyklų į autodujovežius arba ISO standartus atitinkančias specialios konstrukcijos apsaugotas cisternas, skirtas SGD transportavimui; (iv) laivų bunkeravimas SGD iš antžeminių talpyklų.

SGD perkrova į dujovežius. Dujovežis arba daugiafunkcinė barža prisišvartuoja prie Bendrovės naudojamos krantinės. Dujovežiui prisišvartavus prie krantinės vykdomas SGD iškrovimo procesas, kur SGD iš dujovežių iškraunamos į SGD paskirstymo stoties talpyklas. SGD iškrovimui naudojamos kriogeninės lanksčios iškrovimo žarnos ir/arba iškrovimo rankovės. Iškrovimo maksimalus srautas – 1000 m³/h. Baigus iškrovimo procesą SGD iškrovimo žarnos ir/arba iškrovimo rankovės yra prapučiamos azoto dujomis, taip išvalant SGD iškrovimo žarnas ir/arba rankoves ir visą iškrovimo liniją nuo SGD likučių bei užpildant linijas inertinėmis dujomis.

SGD talpyklų užpildymas. Pirmu etapu bus įrengtos 5 talpyklos, antru – dar 5 talpyklos. Planuojamos SGD talpyklos yra horizontalios, vakuuminio izoliavimo, slėginės, kurių kiekvienos talpa apie 1000 m³.

SGD pakrovimas į autodujovežius ir laivų bunkeravimas. SGD pakrovimui į autodujovežius įrengiamos 5 pakrovimo aikštelės: 2-3 pirmame etape ir 2 antrame etape. Kiekvienoje aikštelėje įrengiama SGD pakrovimui į SGD autodujovežius ir išgaravusių dujų grąžinimo žarna, perteklinių išgaravusių dujų (angl. *boil off gas* – (BOG)) grąžinimui į SGD paskirstymo stotį. Užbaigus autodujovežių pakrovimą, SGD pakrovimo liniją yra prapučiamą azoto dujomis, o SGD likučiai grąžinami atgal į SGD talpyklas. Planuojama, kad vieno autodujovežio talpa bus 50 m³, vieno autodujovežio pakrovimo laikas – apie 1 val., darbo laikas vidutiniškai 10 valandų per dieną. Autodujovežiai į/iš SGD paskirstymo stoties važiuos Klaipėdos miesto B1 kategorijos gatvėmis iki pagrindinės magistralės A1. t. y. P. Lideikio, Šiaurės ir Liepų gatvėmis iki magistralės A1.

Laivai SGD bunkeriuojami kriogeninėmis iškrovimo žarnomis/rankovėmis arba išgaravusių dujų grąžinimo žarnomis/rankovėmis. Užpildymo procesas baigiamas kuomet į iškrovimo liniją paduodamos azoto dujos, kad būtų pilnai išvalytos linijos nuo SGD likučių ir visos linijos užpildomos inertinėmis dujomis. Planuojamas laivų bunkeravimas SGD našumas 500 m³/h, laikas – 2 val.

Išgaravusių dujų tvarkymas. Dėl šilumos patekimo į SGD talpyklas, įrangą ir linijas, mažą dalis SGD laikomų SGD įrenginiuose garuoja ir laikomos kaip išgaravusios dujos (angl. BOG). Siekiant išvengti slėgio padidėjimo įrenginiuose, išgaravusios dujos (angl. BOG) yra atitinkamai tvarkomos. Išgaravusios dujos SGD paskirstymo stotyje bus rekondensuojamos, papildomai suspaudžiamos ir grąžinamos atgal į procesą kartu su SGD dujomis. Išgaravusios dujos bus panaudojamos šiais būdais: (i) naftos terminalo esančioje katilinėje, (ii) planuojamoje pastatyti gamtinėmis dujomis kūrenamojoje 2 MW kogeneracinėje jėgainėje, (iii) naftos terminalo esamo lakiųjų organinių junginių (LOJ) sudeginimo įrenginio degikliams; (iv) SGD paskirstymo stoties avarinio deglo degikliams. Planuojant panaudoti išgaravusias likutines dujas, jų kiekis gali būti nepakankamas, kad būtų užtikrinti AB „Klaipėdos nafta“ poreikiai, todėl SGD dujos, kurios naudojamos kurui, bus gaunamos papildomai išgarinant SGD aplinkos oro garintuvuose.

Energijos, išteklių naudojimas, atliekų susidarymas

SGD paskirstymo stoties eksploatavimo metu bus naudojamas azotas visų pakrovimo/iškrovimo sistemų inertizavimui, t. y. visos SGD paskirstymo stoties SGD linijos, kuriomis bus transportuojamos SGD, bus išvalomos azoto dujomis nuo SGD likučių ir užpildomos inertinėmis dujomis.

SGD paskirstymo stoties eksploatacijai reikalinga elektros energija bus tiekama iš elektros skirstomųjų tinklų.

Eksploatuojant SGD paskirstymo stotį, vykdamas įrengimų priežiūros ir remonto darbus, susidarys buitinės atliekos ir gamybinės atliekos, kurios bus atiduodamos atliekų tvarkytojams. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo (statybos) metu susidarys statybinės ir griovimo atliekos, kurios bus perduodamos atliekų tvarkytojams.

SGD paskirstymo stoties eksploatacijos metu susidarys šių rūšių nuotekos: buitinės nuotekos (iki 365 m³/metus) ir paviršinės (lietaus) nuotekos (iki 9085 m³/metus). Gamybinės nuotekos ūkinės veiklos metu nesusidarys. Susidariusio nuotekos Bendrovės eksploatuojamuose biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose bus išvalytos iki normatyvų ir išleidžiamos į gamtinę aplinką.

Informacija apie ūkinės veiklos poveikį aplinkos orui

Planuojamos ūkinės veiklos technologinis procesas yra uždaras, todėl esant normaliomis veiklos sąlygomis, nebus išmetami teršalai į aplinkos orą. SGD paskirstymo stoties sutrikimų/avarijos atveju SGD bus sudeginamos avariniame degle. Taip pat, planuojama 2 MW gamtinių dujų kogeneracinė jėgainė, iš kurios į aplinkos orą bus išmetimai azoto oksidai ir anglies monoksidas. Pradėjus eksploatuoti SGD paskirstymo stotį ir su jos veikla susijusius įrenginius atsiradus du nauji stacionarūs oro taršos šaltiniai – SGD paskirstymo stoties avarinis deglas, kuris veiks tik SGD stoties sutrikimo/avarijų metu (taršos šaltinio Nr.122) ir 2 MW kogeneracinė gamtinių dujų jėgainė (taršos šaltinio Nr. 123). Iš šių naujų taršos šaltinių į aplinkos orą bus išmetama per metus apie 34 t anglies monoksido (CO), apie 14 t – azoto oksidų (NO_x) ir apie 2 t – lakiųjų organinių junginių (LOJ). Tarša iš esamo, perkeliama naftos terminalo LOJ sudeginimo įrenginio (taršos šaltinio Nr. 120) lieka nepakitusi. Nagrinėjamos ūkinės veiklos metu numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojantis atmosferos užterštumo skaičiavimo programą ISC-AERMOD VIEW (Lakes Environmental Software Inc., Kanada). Skaičiavimais nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos PŪV teritorijoje ir gyvenamosiose teritorijose išmetamų teršalų koncentracijos su fonu sudarys ribinės vertės dalis (RV): anglies monoksido – 612,6 µg/m³ (RV – 0,0612); azoto oksidų (1 valandos) 196,2 µg/m³ (RV – 0,981); azoto oksidų (1 metų) – 22,58 µg/m³ (RV – 0,5645); LOJ (1 val. 98 – procentilis) – 1141 µg/m³ (RV – 0,2282); LOJ (1 paros) 1439 µg/m³ (RV – 0,9593).

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos – MARPOL 73/78 VI priedo reikalavimai, kad Baltijos jūros regione esantys laivai gali naudoti 0,1 % sieringumo kurą, numatoma, kad atsiradusi galimybė Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste laivus, kurie kaip kurą naudoja SGD, bunkeriuoti SGD, prisidės prie aplinkos oro taršos mažinimo sieros junginiais ir prie MARPOL 73/78 VI priedo keliamų reikalavimų įgyvendinimo.

Informacija apie triukšmo lygį

SGD paskirstymo stotyje bus šie triukšmo šaltiniai: išgaravusių dujų kompresorius, rekondensatorius, SGD siurbliai ir 2 MW gamtinių dujų kogeneracinė jėgainė. Taip pat autodujovežiai atvykstantys/išvykstantys į/iš SGD paskirstymo stotį/ies. Ūkinės veiklos bei transporto keliamo triukšmo planuojamos SGD paskirstymo stoties Burių g. 19, Klaipėdoje, aplinkoje sklaidos skaičiavimai buvo atlikti kompiuterine programa Cadna A. Skaičiuotas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis. Triukšmo lygiai įvertinti pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimus. Ties SGD dujų paskirstymo stoties sklypo ribomis prognozuojamas triukšmo lygis: ties šiaurine sklypo riba dienos metu triukšmo lygis svyruoja nuo 45 iki 55 dB(A), vakaro metu kinta 44-51 dB(A) ribose, nakties metu kinta 43-50 dB(A) ribose; ties rytine sklypo riba dienos metu triukšmo lygis svyruoja nuo 43 iki 45 dB(A), vakaro metu kinta 42-44 dB(A) ribose, nakties metu kinta 41-43 dB(A) ribose; ties pietine sklypo riba dienos metu triukšmo lygis svyruoja nuo 43 iki 51 dB(A), vakaro metu kinta 42-51 dB(A) ribose, nakties metu kinta 42-50 dB(A) ribose; ties vakarine sklypo riba dienos metu triukšmo lygis svyruoja nuo 17 iki 26 dB(A), vakaro metu kinta 14-26 dB(A) ribose, nakties metu kinta 14-25 dB(A) ribose. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje: ties Burių g. 9 dienos metu svyruoja nuo 37 iki 39 dB(A), vakaro metu kinta 35-38 dB(A) ribose, nakties metu kinta 35-37 dB(A) ribose; ties Burių g. 9A dienos metu svyruoja nuo 43 iki 46 dB(A), vakaro metu kinta 40-44 dB(A) ribose, nakties metu kinta 36-41 dB(A) ribose. Skaičiavimais nustatyta, kad planuojamos veiklos veikiamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bei ties PŪV sklypo ribomis visais paros periodais neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2014 metus, šiaurinė uosto dalis turi gerą prieigą prie transporto infrastruktūros – automobilių kelių ir geležinkelius. Pagal informacijoje atrankai pateiktą informaciją, dėl planuojamos ūkinės veiklos padidėjęs transporto srautas nesukels neigiamų pasekmių esami transporto sistemai. Numatoma, kad Pamario gatve transporto srautas maksimaliai padidės tik apie 2,28 procento, o Lideikio gatve apie 0,33 procento.

Siekiant nustatyti transporto, susijusio su nagrinėjama ūkine veikla, įtaką artimiausiai gyvenamajai aplinkai, buvo atlikti autotransporto keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai. Skaičiavimais nustatyta, kad prognozuojamas autotransporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje: ties Burių g. 9 dienos metu svyruoja nuo 43 iki 44 dB(A), vakaro metu kinta 41-42 dB(A) ribose, nakties metu kinta 35-36 dB(A) ribose; ties Burių g. 9A dienos metu svyruoja nuo 42 iki 43 dB(A), vakaro metu kinta 41-42 dB(A) ribose, nakties metu kinta 34-36 dB(A) ribose; ties Molo g. 1 A dienos metu svyruoja nuo 45 iki 47 dB(A), vakaro metu kinta 43-44 dB(A) ribose, nakties metu kinta 36-38 dB(A) ribose; ties Molo g. 2 A dienos metu svyruoja nuo 58 iki 59 dB(A), vakaro metu kinta 54-55 dB(A) ribose, nakties metu kinta 47-48 dB(A) ribose; ties Molo g. 15 dienos metu svyruoja nuo 58 iki 59 dB(A), vakaro metu kinta 55-56 dB(A) ribose, nakties metu kinta 47-48 dB(A) ribose, todėl neviršija nustatytų ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011.

Informacija apie ūkinės veiklos poveikį požeminiams ir paviršiniams vandenims

SGD paskirstymo stoties eksploatacijos metu susidarys šių rūšių nuotekos: buitinės nuotekos (iki 365 m³/metus) ir paviršinės (lietaus) nuotekos (iki 9085 m³/metus). Susidariusios nuotekos Bendrovės eksploatuojamuose biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose bus išvalytos iki normatyvų ir išleidžiamos į gamtinę aplinką. Ūkinės veiklos metu nesusidarys gamybinės nuotekos, kurios būtų užterštos prioritetinėmis pavojingomis ar pavojingoms medžiagomis. Planuojama, kad teritorija, kurioje bus pastatyta SGD paskirstymo stotis, bus sutvarkyta statybos metu pašalinant naftos produktais užterštą gruntą. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, SGD paskirstymo stoties statyba ir eksploatacija nedarys neigiamo poveikio požeminiams ir paviršiniams vandenims. Planuojama ūkinė veikla neįtakos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo, kuris priskirtas tarpinių vandenų kategorijai, labai pakeistų vandens telkinių grupei, nustatytų biologinių, fizikinių – cheminių ir hidromorfologinių rodiklių ir nesutrukdyt pasiekti Bendrosios vandens politikos direktyvoje 2000/60/EB nustatytų tikslų.

Ekstremalieji įvykiai ir jų prevencija

Siekiant visapusiškai įvertinti planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų ir incidentų pasekmes ir riziką parengta vienas kitą papildančių ir pratęsiančių analizių:

1. Pavojų identifikavimo studija (angl. *Hazid identification* – HAZID)
2. Kiekybinis rizikos vertinimas (angl. *QRA Quantitative risk Assessment* – QRA).

Kiekybinio rizikos vertinimo metu buvo atliktas pavojų identifikavimas, pasekmių, dažnio ir rizikos vertinimas. Atlikus kiekybinį rizikos vertinimą, gauta išvada, kad įgyvendinus neigiamo poveikio mažinimo priemonę, t. y. reorganizavus Sporto centro salę, esančią šalia AB „Klaipėdos nafta“ valdomos teritorijos, socialinės rizikos lygis patenka į visuotinai priimtinas ribas, t. y. įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą nebus sukeltas neigiamas poveikis visuomenei.

Informacijoje atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – informacija atrankai) buvo identifikuotos pavojingos ir ekstremalios situacijos, kurios gali kilti SGD paskirstymo stotyje ir numatytos priemonės joms valdyti ir pašalinti tokios, kaip dujų nuotėkio aptikimo sistema, avarinio išjungimo (angl. ESD) ir apsaugos nuo nuotėkių sistemos, priešgaisrinė sistema ir pan.

Informacijoje atrankai numatoma, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse esantiems žemės sklypams nebus nustatytos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios apribotų ūkinės veiklos galimybes. Dėl SGD transportavimo nuo SGD terminalo, esančio prie krantinės Nr. 157 iki SGD paskirstymo stoties, SGD iškrovimo į SGD talpyklas ar laivų bunkerioavimo metu, esant normalioms eksploatacijos sąlygomis, laivyba Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kanale nebus ribojama. SGD paskirstymo stoties eksploatacija neapribos gretimybėse veikiančių įmonių veiklos, nes pagal atliktą kiekybinį rizikos vertinimą UAB „Krovinių terminalas“ patenka į priimtinas rizikos ribas.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Teritorija, kurioje planuojama suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statyba ir eksploatacija, nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: PAST teritorija – Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001) ir BAST teritorija – Kuršių nerija (LTNER0005), nutolusios apie 0,36 km nuo

PŪV teritorijos. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-02-18 raštu Nr. (4)-V3-350 (7.23) pateikė išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą

Poveikio aplinkai vertinimo subjektas (toliau – PAV subjektas) – Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2015-10-06 raštu Nr. (7.5.) V4-3043 „Dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statybos ir eksploatacijos, Burių g. 19, Klaipėdos mieste, poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo“ kreipėsi į Agentūrą su motyvuotu prašymu persvarstyti Atrankos išvadą. Motyvai persvarstyti Atrankos išvadą: nepakankama informacija apie planuojamos ūkinės veiklos oro taršos įvesties duomenis, kvapų sklaidą, sanitarinės apsaugos zonos režimo išlaikymą, įtaką gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos kokybei, žmonių sveikatai ir atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams.

PAV subjektas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2015-10-13 raštu Nr. (4.36.)-R2-3173 „Dėl atrankos išvados dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statybos ir eksploatacijos, Burių g. 19, Klaipėdos mieste, poveikio aplinkai vertinimo“ kreipėsi į Agentūrą su motyvuotu prašymu persvarstyti Atrankos išvadą. Motyvai persvarstyti Atrankos išvadą:

- Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 sprendimo Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ 1 priedo tekstinių sprendinių (toliau – BP): 6.4.13 punktu nurodyta – „Mieste esančiose gamybinėse teritorijose, prieš pradėdant vykdyti naujų pramonės įmonių statybos planavimą, atlikti poveikio aplinkai vertinimą, strateginį pasekmių aplinkai vertinimą“; 4.13 punktu nurodyta – „Atliekant poveikio aplinkai ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimus, būtina įvertinti įmonių sanitarinių apsaugos zonų įtaką gretimų teritorijų plėtrai, o teritorinio planavimo dokumentus, numatančius sanitarinių apsaugos zonų keitimą, derinti su gretimų teritorijų naudotojais, tais atvejais, kai įtakojama jų veikla ar kitaip keičiama jų būklė“; 8.5.12 punktu nurodyta – „Išsamiai įvertinti uosto plėtros įtaką ir pasekmes turizmo ir poilsio komplekso plėtrai, atliekant poveikio aplinkai ir strateginių pasekmių vertinimą“. Šie BP tekstiniai sprendiniai nurodo poveikio aplinkai vertinimo privalomumą tose teritorijose, kur yra ypač arti gyvenamoji, rekreacinė, gamtinė aplinka ir plečiama uosto gamybinė veikla, atsižvelgiant į specifinę urbanistinę situaciją, kai siekiame maksimaliai viešai ir tiksliai nustatyti poveikį aplinkai ne tik Fgamatinei, bet ir urbanistinei.
- Atsižvelgiant į tai, kad nuo Lietuvos ir JAV AB „Klaipėdos nafta“ rekonstrukcijos detaliojo plano (1998-12-22 sprendimas Nr. 232) patvirtinimo praėjo 17 metų, kurių metu keitėsi Klaipėdos miesto BP, vystėsi gyvenamosios teritorijos ir vyko turizmo, poilsio zonų infrastruktūros plėtra, įstatymu nustatyta tvarka atliekamos poveikio aplinkai vertinio procedūros. Siekiant užtikrinti visuomenės (viešąją) interesą ir miesto gyventojų saugumą, poilsio ir rekreacinių sporto objektų aplinkos kokybę, būtina įvertinti Klaipėdos naftos planuojamos naujos veiklos įtaką sparčiai besivystančioms ir gretimoms teritorijoms, numatyti ir viešai išdiskutuoti neigiamą poveikį mažinančias priemones.
- Visai nesuprantamas Agentūros Aplinkos apsaugos agentūros 2015-09-30 rašte Nr. (15.9)-A4-10851 6.5 punkte pateiktas pasiūlymas „Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad bus įgyvendintos Informacijoje atrankai numatytos pavojaingų ir ekstremalių situacijų prevencijos priemonės: ... Sporto centro salės reorganizavimas ir pan.“. Tokie siūlymai keičia Klaipėdos miesto savivaldybės turto būklę, bet neaišku kaip ir kas, ir kada tuos pakeitimus privalės vykdyti. Todėl siūlome persvarstyti atrankos išvadą, numatant labai konkrečias viešai apsvaistytas neigiamą poveikį mažinančias priemones.

Taip pat Agentūra gavo suinteresuotos visuomenės – UAB „Krovinių terminalas“, atstovaujamos advokatų kontoros „Balčiūnas ir Grajauskas“, 2015-10-21 pasiūlymą persvarstyti Atrankos išvadą (toliau – pasiūlymas). Atrankos išvadą siūloma persvarstyti, nes:

- Atrankos išvadoje nėra pakankamai įvertintas faktas bei neįidentifikuotos pavojingos ir ekstremalios situacijos susijusios su aplinkybe, kad AB „Klaipėdos nafta“, išplėtus SGD terminalo veiklą, kartu su automobilių srautu (nuo 12 iki 24 autidujovežių per dieną) iš AB „Klaipėdos nafta“ terminalo į Klaipėdos miesto teritoriją (taip pat ir į kitas teritorijas) kasdien pateks nuo 600 m³ iki 1 200 m³ SGD (kurios patenka į pavojingų cheminių medžiagų klasifikaciją), o per metus į atvirą teritoriją autidujovežiais transportuojamų SGD kiekis gali siekti net 500 000 m³
- Atrankos išvadoje buvo netinkamai nustatyta, kad AB „Klaipėdos nafta“ planuojamai ūkinei veiklai nustatytos SAZ ribos nebus keičiamos/tikslinamos
- Atrankos išvadoje neatsižvelgta į tai, kad SGD paskirstymo stočiai turėtų būti nustatomos apsaugos zonos, kas lėmė, jog nebuvo tinkamai įvertinta ar SGD paskirstymo stoties eksploatacija neapribos gretimybėse veikiančių įmonių, įskaitant ir UAB „Krovinių terminalas“ veiklos.
- Atrankos išvadoje pernelyg siaura apimtimi buvo tirta ar ūkinės veiklos metu susidarantių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo (toliau – PŪV užsakovas) ir PAV dokumentų rengėjo atstovai, PAV subjektų – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovai ir suinteresuotos visuomenės – UAB „Krovinių terminalas“ atstovai.

7.1. PŪV užsakovo ir PAV dokumentų rengėjo atstovai nurodė, kad pateiks Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentus (toliau – Informacija atrankai), atsakymus į šių institucijų pateiktuose prašymuose persvarstyti Atrankos išvadą (toliau – Prašymuose) pateiktus motyvus ir papildomą informaciją, susijusią su Prašymuose keliamais klausimais. Taip pat bus pateiktas atsakymas į suinteresuotos visuomenės – UAB „Krovinių terminalas“, pateiktą pasiūlymą persvarstyti Atrankos išvadą.

7.2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovai Atrankos išvados persvarstymo metu pažymėjo, kad išnagrinėję 7.1. punkte nurodytą informaciją, įvertinę Atrankos išvados persvarstymo metu pateiktą informaciją, pateiks išvadas, ar planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

7.3. Suinteresuotos visuomenės atstovai pasisakė, kad įvertins Atrankos išvados persvarstymo metu pateiktą informaciją, ir PŪV užsakovo ir/ar PAV dokumentų rengėjo atsakymą į UAB „Krovinių terminalas“ pateiktą pasiūlymą persvarstyti Atrankos išvadą ir papildomą informaciją, susijusią su pasiūlyme keliamais klausimais.

8. Pastabos, pasiūlymai

8.1. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

8.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

8.3. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad teritorija, kurioje bus pastatyta SGD paskirstymo stotis, bus sutvarkyta statybos metu pašalinant naftos produktais užterštą gruntą.

8.4. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad bus įgyvendintos Informacijoje atrankai numatytos pavojingų ir ekstremalių situacijų prevencijos priemonės: dujų nuotėkio aptikimo sistema, avarinio išjungimo (angl. ESD) ir apsaugos nuo nuotėkių sistemos, priešgaisrinė sistema, šalia AB „Klaipėdos nafta“ valdomos teritorijos esančio Sporto centro salės reorganizavimas ir pan.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

9.1. PAV subjektas atsakingas už sveikatos apsaugą – Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, 2015-11-16 raštu Nr. (7.5.) V4-3516 pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, nes vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtinimo“ (toliau – Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės) ir Specialiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (toliau – Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos), planuojamai ūkinei veiklai – suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statyba ir eksploatacija, Sanitarinės apsaugos zonos dydis nenustatytas. Oro taršos modeliavime buvo panaudoti AB „Klaipėdos nafta“ oro taršos šaltinių išmetamų teršalų duomenys ir foniniai užterštumo dydžiai, iš įmonių esančių iki 2 km atstumu, apie ūkinės veiklos objektą. Skaičiavimais nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos į aplinkos orą išmetami teršalai neviršys ribinių verčių. Planuojamoje ūkinėje veikloje kvapai nesusidaro, nes suskystintos gamtinės dujos yra bekvapės, numatytas uždaras technologinis procesas.

9.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-11-09 raštu Nr. 1-13-2231(8.3.) pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

9.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius 2015-11-06 raštu Nr. (9.38.-kl)2kl-1950 informavo Agentūrą, kad Atrankos išvados persvarstyme nedalyvaus ir pateikė išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo paveldosauginiu aspektu nereikalauja.

9.4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2015-12-09 raštu Nr. (4.36.)-R2-3762 pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9.5. SGD paskirstymo stotį planuojama statyti Bendrovės nuomos pagrindais valdomo žemės sklypo neužstatytoje dalyje, t. y. Bendrovės nuomos pagrindais valdomo žemės sklypo ribose. SGD paskirstymo stoties veiklai vykdyti naujų teritorijų įsisavinimas nenumatomas.

9.6. Sporto centro salės reorganizavimo procedūros nėra poveikio aplinkai vertinimo atrankos objektas ir nesąlygoja poveikio aplinkai vertinimo privalomumo.

9.7. Bendrovė nuo pat SGD paskirstymo stoties projekto įgyvendinimo pradžios sudarė galimybę visuomenei susipažinti su PŪV. Visuomenė apie PŪV buvo informuota ne tik, kaip tai numatyta Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus apie priimtą Atrankos išvadą, bet papildomai straipsniai apie PŪV buvo publikuoti Klaipėdos miesto laikraščiuose, respublikinėje spaudoje, įvairiuose internetinėse svetainėse, keli reportažai apie SGD panaudojimo galimybes bei infrastruktūrą buvo parodyti per respublikinę televiziją. Taip pat 2015 m. liepos 24-26 dienomis per Jūros šventę, Klaipėdoje, visuomenei buvo pristatytas SGD paskirstymo stoties projektas.

9.8. PŪV metu nebus vykdomas naftos perdirbimas, gamtinių dujų valymo procesas ar akmens anglies pirolizinio apdorojimo procesas, todėl naftos valymo, gamtinių dujų valymo ir akmens anglies pirolitinio tvarkymo atliekų susidarymo nenumatoma. Visos PŪV metu susidarantios atliekos bus laikinai saugomos atliekų susidarymo vietoje ne ilgiau kaip numatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir perduotos atliekas tvarkančioms įmonėms. Bendrovė neplanuoja naudoti SGD eksploatacijos metu susidarantių atliekų (tiek pavojingų, tiek nepavojingų) ar jų šalinti, todėl planuojamai ūkinei veiklai PAV įstatymo 1 priedo 9.6 punktą netaikytinas.

9.9. Planuojamai ūkinei veiklai atlikto kiekybinio rizikos vertinimo metu buvo nustatyti visi galimi pavojai, bei įvertinta jų rizika susijusi su SGD paskirstymo stotyje vykdoma saugojimo,

tvarkymo, gabenimo ir eksploatavimo veikla. Kiekybinio rizikos vertinimo ataskaitoje identifikuotos visos rizikos susijusios su SGD transportavimu bei pateiktas išsamus SGD transportavimo autodujovežiais rizikos vertinimas.

9.10. Agentūra, rengdama galutinę atrankos išvadą, pakartotinai išnagrinėjo poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateiktą Informaciją atrankai, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metodinių patvirtinimo“ 2 priedą ir jį patikslino, įvertino Atrankos išvados persvarstymo ir PAV subjektų išvadas. Atrankos išvados motyvai dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo po Atrankos išvados persvarstymo liko nepakitę, nes persvarstymo metu nenustatyta naujų aplinkybių:

9.10.1. Planuojamos ūkinės veikos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos PAST teritorija – Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001) ir BAST teritorija – Kuršių nerija (LTNER0005), nutolusios apie 0,36 km nuo PŪV teritorijos. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-02-18 raštu Nr. (4)-V3-350 (7.23) pateikė išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

9.10.2. SGD paskirstymo stotis bus statoma AB „Klaipėdos nafta“ eksploatuojamo naftos terminalo teritorijoje, kurioje išvystyta visa būtina inžinerinė infrastruktūra – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros energijos tiekimo, ryšių linijos, gaisrinis vandentiekis, priešgaisriniai įrenginiai bei susisiektimo komunikacijos.

9.10.3. Pagal Informacijoje atrankai pateiktus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus nustatyta, kad eksploatuojant SGD paskirstymo stotį ir su ją susijusius įrengimus, į aplinkos orą išmetamų teršalų didžiausios koncentracijos nei planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje, nei už jos ribų, neviršys ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatytų žmonių sveikatai ir (ar) aplinkai, remiantis Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“; Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašą ir ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“.

9.10.4. Pagal informacijoje atrankai pateiktus planuojamos ūkinės veikos sukeliama triukšmo sklaidos skaičiavimus, triukšmo lygis artimiausioje gyvenamoje aplinkoje visais paros periodais neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Autotransporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje taip pat neviršys nustatytų ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011.

9.10.5. Pagal informacijoje atrankai pateiktą informaciją, vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis ir Specialiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, SGD paskirstymo stočiai normatyvinė SAZ nenustatoma, todėl esamos, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. 215 patvirtintu detaliuoju planu Bendrovės ūkinei veiklai nustatytos SAZ ribos nekeičiamos/netikslinamos.

9.10.6. SGD paskirstymo stoties statyba ir eksploatacija nedarys neigiamo poveikio požeminiams ir paviršiniams vandenims. Pagal informacijoje atrankai pateiktą informaciją, planuojamos ūkinės veiklos metu susidariusios nuotekos bus išvalytos iki normatyvų AB

„Klaipėdos nafta“ eksploatuojamuose biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į gamtinę aplinką. Ūkinės veiklos metu nesusidarys gamybinės nuotekos, kurios būtų užterštos prioritetinėmis pavojingomis ar pavojingoms medžiagomis. Planuojama, kad teritorija, kurioje bus pastatyta SGD paskirstymo stotis, bus sutvarkyta statybos metu pašalinant naftos produktais užterštą gruntą.

9.10.7. Pagal Informacijoje atrankai pateiktą informaciją ūkinės veiklos metu susidarantių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

9.10.8. Planuojamai ūkinei veiklai buvo atliktas kiekybinis rizikos vertinimas, kurio metu buvo atliktas pavojų identifikavimas, pasekmių, dažnio ir rizikos vertinimas. Atlikus kiekybinį rizikos vertinimą, gauta išvada, kad įgyvendinus neigiamo poveikio mažinimo priemonę, t. y. reorganizavus Sporto centro salę, esančią šalia AB „Klaipėdos nafta“ valdomos teritorijos, socialinės rizikos lygis patenka į visuotinai priimtinas ribas, t. y. įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą nebus sukeltas neigiamas poveikis visuomenei.

9.10.9. Informacijoje atrankai buvo identifikuotos pavojingos ir ekstremalios situacijos, kurios gali kilti SGD paskirstymo stotyje ir numatytos priemonės joms valdyti ir pašalinti, tokios kaip dujų nuotėkio aptikimo sistema, avarinio išjungimo (angl. ESD) ir apsaugos nuo nuotėkių sistemos, priešgaisrinė sistema ir pan.

9.10.10. Informacijoje atrankai numatoma, kad SGD paskirstymo stoties eksploatacija neapribos gretimybėse veikiančių įmonių veiklos. Dėl planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse esantiems žemės sklypams nebus nustatytos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios apribotų ūkinės veiklos galimybes. Dėl SGD transportavimo nuo SGD terminalo, esančio prie krantinės Nr. 157 iki SGD paskirstymo stoties, SGD iškrovimo į SGD talpyklas ar laivų bunkeravimo metu, esant normalioms eksploatacijos sąlygomis, laivyba Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kanale nebus ribojama.

10. Priimta galutinė atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimama galutinė atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statyba ir eksploatacija – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Jūs turite teisę apskųsti šią išvadą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šios išvados įteikimo Jums dienos.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Kraskauskaitė



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Klaipėdos universiteto Jūrų mokslo ir
technologijų centro Baltijos pajūrio aplinkos
tyrimų ir planavimo institutui

H. Manto g. 84

LT – 92294 Klaipėda

2014-04-30

į 2014-04-02

Nr. (2.6)-A4- 1737

Nr. JMTC-14-150

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL PL GAMTINIŲ DUJŲ PERKROVOS APLINKAI VERTINIMO

NĖS VEIKLOS SUSKYSTINTŲ LOS Į DUJOVEŽIUS POVEIKIO

1. **Informaciją pateikė** – Klaipėdos universiteto Jūrų mokslo ir technologijų centro Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, H. Manto g. 84, LT – 92294, Klaipėda. Tel.: +370-46-398848, faks.: +370-46-398845.

2. **Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas** – AB „Klaipėdos nafta“, Burių g. 19, LT-91003, Klaipėda. Tel.: (8-46) 297 006, faks.: (8-46) 313 142.

3. **Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas** – Suskystintų gamtinių dujų perkrova iš laivo-saugyklos į dujovežius.

4. **Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta** – Klaipėdos apskritis, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos miestas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos pietinėje dalyje priešais Kiaulės nugaros salą numatomo suskystintų gamtinių dujų terminalo teritorija.

5. **Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas** – AB „Klaipėdos nafta“ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje prie Kiaulės nugaros salos stato suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalą ir pagal nuomos sutartį su Norvegijos kompanija Hoegh LNG Limited nuomojasi SGD laivą-saugyklą su išdujinimo įrenginiu (toliau – laivas-saugykla). Laivas-saugykla bus pastatytas Hyundai Heavy Industries Co., Pietų Korėjoje ir klasifikuotas DNV registre. SGD terminalo įrengimui Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje prie Kiaulės nugaros salos yra atliktas poveikio aplinkai vertinimas, 2012 m. UAB "Sweco Lietuva" parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau PAV ataskaita) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Klaipėdos RAAD) 2012-10-22 raštu Nr. (4)-LV4-3270 priimtas sprendimas: "Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, planuojama ūkinė veikla - suskystintų gamtinių dujų importo terminalo ir su juo susijusios veiklos infrastruktūros objektų statyba ir veikla pietinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje ties Kiaulės nugaros sala - leistina". SGD terminalas bus įrengtas dalyje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos patikėjimo teise valdomo sklypo (kad. Nr. 2101/0010:1, plotas – 1077,2285 ha), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis - kita.

SGD terminalo paskirtis yra užtikrinti gamtinių dujų tiekimą Lietuvai, priimant suskystintas gamtines dujas iš dujovežių ir jas paduodant į Lietuvos dujotiekio tinklą. Kadangi laivas-saugykla turi techninę galimybę atlikti SGD perkrovos paslaugas iš laivo-saugyklos į dujovežius, AB „Klaipėdos nafta“ planuodama efektyvią SGD terminalo veiklą bei sekama SGD rinkos tendencijas, planuoja išplėsti SGD terminalo teikiamų paslaugų spektrą, sukuriant galimybę perkrauti SGD iš laivo-saugyklos į dujovežius. Planuojama ūkinė veikla – SGD perkrova į

dujovežius bus vykdoma SGD terminale esančiame laive-saugykloje. Laive-saugykloje SGD krovos ir perkrovos įranga įrengta dešiniajame laivo-saugyklos borte. SGD perkrovai dujovežiai bus švartuojami prie laivo-saugyklos ir prijungti prie laivo-saugyklos naudojant tą pačią laivas-laivas (toliau – SSL (angl. *ship-to-ship*)) ryšių sistemą, kaip ir dujovežiams, atvykstantiems krovai į SGD terminalą. SGD perkrovos į dujovežius vieta yra dalis statomo SGD terminalo infrastruktūros, todėl SGD perkrovos į dujovežius sistemos naudojimas nereikalauja SGD terminalo teritorijos išplėtimo ar papildomos inžinerinės infrastruktūros statybų. Planuojama ūkinė veikla nekeičia uosto akvatorijos ribų ir naudojimo būdo bei patvirtinto Suskystintų gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano sprendinių bei terminalui nustatytų apsaugos zonų dydžių.

Pagal preliminarą rinkos analizę SGD perkrovimas numatomas į standartinius rinkoje esančius mažos talpos ($1\ 000 - 25\ 000\ m^3$) dujovežius, tačiau SGD perkrova galima ir į didesnės talpos dujovežius. Numatoma, kad dujovežių užpildymo greitis, priklausomai nuo dujovežio techninių parametrų, bus $100 - 9000\ m^3$ SGD per valandą esant prijungtomis keturioms $10''$ skersmens krovos ir dviem nugaravusių dujų gražinimui lanksčiosioms žarnos, o vieno dujovežio SGD perkrovos laikas SGD terminale truks iki 36 valandų. Tokį režimą užtikrina laive-saugykloje įrengti $8 \times 1200\ m^3$ per valandą našumo SGD krovos siurbliai. Maksimalus planuojamas SGD perkrovos poreikis SGD terminale siektų $2\ mln.\ m^3$ SGD per metus, nekintant bendram SGD terminalo krovos pajėgumui $7\ mln.\ m^3$ SGD per metus. Maksimalus planuojamas aptarnauti dujovežių, atplaukiančių SGD perkrovai, kiekis per metus – 70 laivų.

Laive-saugykloje esančios SGD krovos/perkrovos sistemos pagrindinės dalys yra: keturios kriogeninės lanksčiosios krovos žarnos, kurių kiekvienos skersmuo yra $10''$ ir $18,5$ metrų ilgio; avarinė atjungimo sistema (toliau – AAS); laidinė išdėstymo sistema; lanksčiųjų krovos žarnų atraminiai balnai; Y formos reduktoriai; izoliacija; kriogeninė apsauga; laivas-laivas ryšių sistema.

Lanksčiosios krovos žarnos naudojamos SGD krovai į laivą-saugyklą ir dvi nugaravusių dujų gražinimui į laivą-saugyklą. SGD perkrovai iš laivo-saugyklos į dujovežius gali būti naudojamos papildomos $4''$, $6''$ ar $8''$ skersmens lanksčiosios krovos žarnos. Kiekviena lanksčioji krovos žarna prijungta prie avarinės slėgio sumažinimo sistemos, prijungtos prie laivo-saugyklos vamzdyno kolektoriaus. AAS sistema skirta slėgio sumažinimui krovos linijose ir krovos sustabdymui suveikus avariniam atjungimo signalui. Vykdam SGD perkrovą į dujovežius papildoma AAS sumontuota ant lanksčiųjų krovos žarnų iš dujovežio pusės. Laidinė išdėstymo sistema yra sukonstruota taip, kad būtų galima apsaugoti krovos operacijas laive-saugykloje dujovežiui pajudėjus išilgai terminalo. Krovos rankovių atraminiai balnai, skirti išlaikyti lanksčiųjų krovos žarnų svorį tarp laivo-saugyklos ir dujovežio. Ant dujovežio balno pritvirtintas antistatinis įdėklas, izoliuojantis lanksčiąsias krovos žarnas nuo elektros krūvio. Y formos reduktoriai, naudojami nugaravusių dujų gražinimo rankovių prijungimui prie vamzdyno kolektoriaus. Siekiant išvengti kibirkščiavimo ir elektrostatinės kibirkšties tarp dujovežio lanksčiųjų krovos žarnų sujungimo yra įdėti izoliaciniai žiedai. Laive-saugykloje įrengiamas nerūdijančio plieno apsauginis kriogeninis skydas, pritvirtintas tarp dujovežio viršutinio denio ir kolektoriaus platformos. Skydo funkcija yra apsaugoti laivo korpusą nuo SGD išsiliejimo, jei perkrovos darbų metu pratrūktų lanksčiosios krovos žarnos. Kiekvienos SGD perkrovos metu dujovežis privalo užtikrinti kriogeninę apsaugą nuo SGD išsiliejimo po kolektorių platforma apsaugant laivo korpusą. SGD krovos/perkrovos metu dujovežis ir laivas saugykla nuolat leidžia vandenį ant nerūdijančio plieno apsauginio skydo. Atvykstantys perkrovai dujovežiai bus prijungti prie laivo-saugyklos naudojant tą pačią SSL ryšių sistemą, kaip ir dujovežiams, atvykstantiems krovai į SGD terminalą. Dujovežio apsaugai nuo tiesioginio kontakto su laivu-saugykla bus naudojami pneumatiniai fenderiai, kurie bus išdėstomi atitinkamose vietose, atsižvelgiant į jų technines savybes (energijos sugėrimo jėgos ir reakcijos jėgos) ir atplaukiančių dujovežių dydžius.

Vykdam SGD perkrovą iš laivo-saugyklos į dujovežį - naudojami SGD laivo-saugyklos siurbliai, kurių laive-saugykloje yra 8 vnt. (našumas: $1200\ m^3/val.$). Priklausomai nuo atplaukusio

perkrovai dujovežio dydžio, aukščiau pateikti siurbiai bus įjungti pavieniui ar sukombinuojami, taip įgalinant krova/perkrovą vykdyti reikalingu greičiu. SGD perkrovai reikalingas lanksčiųjų krovos žarnų ilgis paskaičiuojamas remiantis laivo-saugyklos ir dujovežio denių aukščių skirtumu jiems stovint greta vienas kito bei vadovaujantis SIGTTO ir OCIMF (Tarptautinis naftos kompanijų jūrų forumas) rekomendacijomis. Esant būtinumui SGD lanksčiosios krovos žarnos, pereinamųjų jungčių pagalba gali būti pakeičiamos į mažesnio skersmens SGD lanksčiasias krovos žarnas. SGD lanksčiųjų krovos žarnų skaičius parenkamas atsižvelgiant į dujovežio technines charakteristikas. Krovos ir perkrovos operacijos yra atitinkamai reglamentuotos. SGD perkrovos operacijos iš laivo-saugyklos į dujovežį negalimos kai: vykdoma krova į laivą-saugyklą, kai išdujinimas vykdomas maksimaliu režimu ($460\ 000\ \text{Nm}^3/\text{val.}$).

Dujovežio atplaukimas į uostą ir išplaukimas iš uosto bus vykdomas pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto taisykles, laikantis nustatytų reikalavimų SGD vežantiems laivams.

SGD perkrovos į dujovežius operacijai papildomos žaliavos ar medžiagos, energetiniai ar technologiniai resursai, nenumatyti PAV ataskaitoje, nėra reikalingi.

SGD terminalo statybos ir eksploatacijos metu susidaranti atliekos, jų kiekiai ir kategorijos bei tvarkymo būdai buvo išanalizuoti PAV ataskaitoje. Pagal PAV ataskaitą, tiesioginių technologinių procesų, susijusių su SGD krova ir dujinimu, metu SGD laive-saugykloje atliekų susidarymas nenumatomas. SGD perkrovos į dujovežius metu papildomo atliekų kiekio susidarymo nenumatoma.

SGD perkrovos į dujovežius procesas yra uždaras: SGD kraunamos kriogeninėmis lanksčiosiomis krovos žarnos ir nugaravusios dujos grąžinamos į laivą-saugyklą dujų grąžinimo lanksčiosiomis krovos žarnos. Perkrovos procese nebus naudojamos jokios pavojingos ir radioaktyvios medžiagos. SGD išdujinimui SGD terminale numatomas naudoti pavojingų medžiagų kiekis buvo įvertintas PAV ataskaitoje. Į dujovežius bus perkraunamos SGD, todėl SGD terminale sumažės išdujinimo procesams reikalingų cheminių medžiagų sunaudojimas. Planuojamos ūkinės veiklos metu vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės poveikis nenumatomas.

SGD terminalo veikloje yra galimas triukšmo poveikis. Pagrindiniai SGD triukšmo šaltiniai vykdam SGD perkrovą į dujovežius yra SGD siurbiai, kurių pagalba SGD bus pumpuojamos į dujovežius. Šių siurbių sukelti triukšmo lygiai buvo įvertinti SGD terminalo PAV ataskaitoje. Papildomų triukšmo šaltinių atsiradimo SGD perkrovimo į dujovežius metu nenumatoma, prognozuojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dėl SGD perkrovos į dujovežius nepasikeis.

SGD perkrova į dujovežius bus vykdoma uždaru būdu kriogeninėmis lanksčiosiomis krovos žarnos, nugaravusios dujos bus grąžinamos į laivą – saugyklą lanksčiosiomis grąžinimo žarnos. SGD perkrovos procese oro teršalai nesusidarys. SGD terminale galimas oro teršalų emisijų sumažėjimas, sumažėjus išdujinimo proceso laikui. Taip pat po kiekvienos perkrovos procedūros, krovos žarnos yra prapučiamos azoto dujomis, taip eliminuojant aplinkos oro teršalų galimą pateikimą į aplinką.

SGD perkrovos į dujovežius metu fizikinių ar biologinių teršalų susidarymas nenumatomas.

SGD terminalo veikloje didžiausi vandens kiekiai yra sunaudojami išdujinimo proceso metu. PAV ataskaitoje numatyta, kad SGD terminale vanduo imamas iš Kuršių marių ir naudojamas šiuos procesuose: dujinimo procese suvartojama iki $7\ 560\ 000\ \text{m}^3/\text{metus}$; vandens užuolaidai suvartojama - $15\ 200\ \text{m}^3/\text{metus}$. Vanduo taip pat vartojamas variklių ir pagalbinių patalpų aušinimui – $1584\ 000\ \text{m}^3/\text{metus}$ bei balastiniam vandeniui – $212\ 000\ \text{m}^3/\text{metus}$. Suskystintų dujų perkrovos metu, analogiškai kaip ir krovos į laivą – talpyklą metu, ant denio ir laivo borto pastoviai pilamas vanduo sudarant vandens „uzuolaidą“ (angl. water curtain), kad įvykus suskystintų dujų nuotėkiui būtų išvengta laivo korpuso pažeidimo dėl skysčio žemos temperatūros. Perkraunant SGD iš laivo-talpyklos į dujovežius sumažės išdujinamų dujų kiekis, todėl SGD terminale numatomas vandens, reikalingo išdujinimo procesuose, sunaudojimo sumažėjimas. Numatomas vandens panaudojimo

srautų persiskirstymas neįtakos bendro sunaudojamo vandens kiekio, įvertinto PAV ataskaitoje, didėjimo. Atsižvelgiant į planuojamas SGD perkrovos apimtis 2 mln. m³ SGD, tikėtina, kad išdujinimui reikalingo vandens kiekis sumažės 2 160 000 m³/metus. Numatoma, kad SGD perkrovos metu vandens užuolaidai reikalingas kiekis sudarys iki 4 342 m³/metus.

SGD perkrovos į dujovežius procesai nesusiję su dirvožemio (Klaipėdos sąsiaurio dugno) naudojimu.

Krovos operacijų saugumo reikalavimai SGD krovai/perkrovai yra vienodi. Projektuojant SGD terminalo įrenginius įdiegtos visos reikiamos priemonės apsaugai nuo gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų (laivų susidūrimų, SGD išsiliejimų ir dujinės fazės išsiveržimo, ugnies kamuolio susiformavimo). SGD perkrovos į dujovežius debitas, o tuo pačiu galimas avarinis išsiliejimo kiekis perkrovos metu neviršys SGD krovos į laivą-saugyklą debito, todėl pavojingo poveikio zonos neviršys zonų, paskaičiuotų ir nustatytų rizikos analizėse bei patvirtintų specialiuoju planu SGD terminalui. Įdiegus SGD perkrovos galimybę, nustatytos pavojingo poveikio zonos SGD terminale nesikeičia, individuali ir socialinė rizika išlieka nepakitusi. Padidėjus perkrovos skaičiui, padidėja lanksčiųjų krovos žarnų atsijungimo tikimybė, kuri yra analizuojama ir vertinama SGD terminalo Saugos ataskaitoje. Visos SGD kriogeninės lanksčiosios krovos žarnos pagal ISGOT reikalavimus turi būti testuojamos kas 6 mėnesius. SGD kriogeninės lanksčiosios krovos žarnos prieš kiekvieną operaciją yra nuodugnai apžiūrimos SGD laivo-saugyklos įgulos narių. Dujovežį lydės vilkikas su priešgaisrine įranga, kuris bus panaudojamas lokalizuoti gaisrui ar SGD sklaidai išsiliejus SGD atsijungus perkrovos rankovėms. SGD terminalo krantinėje esantys priešgaisriniai bokštai bus panaudojami sudaryti vandens/putų užuolaidoms, siekiant sustabdyti dujinės fazės sklaidą.

Visi saugumo reikalavimai yra išdėstyti ir SGD terminalo gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė yra įvertinta SGD terminalui rengiamoje Saugos ataskaitoje, kuri bus suderinta su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu iki SGD terminalo eksploatacijos pradžios. Saugos ataskaita apima ir SGD perkrovos operacijų rizikos vertinimą.

Avarių prevencijos priemonės yra numatytos SGD terminalo krantinės techniniame projekte. SGD perkrovimo į dujovežius procesuose papildomų avarių prevencijos priemonių nereikės. Vidaus avarinis ir išsiliejimų jūroje likvidavimo planas bus parengtas ir suderintas su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba ir kitomis specialiosiomis tarnybomis iki SGD terminalo eksploatacijos pradžios.

SGD terminalo jūrinė dalis (krantinė ir laivas – saugykla) nepatenka į saugomų ar ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijų ribas. SGD perkrovos į dujovežius veikla nekeičia esamų atstumų nuo SGD terminalo iki saugomų teritorijų ribų. Artimiausios planuojamos ūkinės veiklos vietai saugomos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos yra: Kuršių nerijos nacionalinis parkas ir į jį patenkančios paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau – PAST teritorija) Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001) ir buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau – BAST teritorija) – Kuršių nerija (LTNER0005). Nuo SGD perkrovos į dujovežius vietos iki Kuršių nerijos nacionalinio parko ribos – 181 m. Nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos iki PAST teritorijos ir BAST teritorijos ribų yra 324 m. Kitos artimiausios saugomos teritorijos: Alksnynės kraštovaizdžio draustinis nuo SGD perkrovos į dujovežius vietos nutolęs 459 m atstumu; Smeltės botaninis draustinis nutolęs 640 m. Atstumas nuo Kuršių marių biosferos poligono iki planuojamos ūkinės veiklos vietos apie 3,3 km.

SGD terminalas nepatenka į registruotų kultūros vertybių teritoriją. SGD perkrovos į dujovežius veikla nekeičia esamų atstumų nuo SGD terminalo iki žinomų kultūros vertybių. Planuojama ūkinė veikla - SGD perkrovimas iš laivo-saugyklos į dujovežius – nesusijusi su žemės/Klaipėdos sąsiaurio dugno kasimo/gilnimo darbais, todėl poveikis neregistruotam kultūros paveldui nenumatomas. Artimiausios kultūros vertybės, įtrauktos į kultūros vertybių registrą, yra: Alksnynės gynybinis kompleksas (unikalus objekto kodas – 30540), esantis Neringos sav., Neringos m., nuolės nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos 764 m atstumu; Smeltės pradinė

mokykla (unikalus objekto kodas – 33607), esanti Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Nemuno g. 145, nutolusi 988 m atstumu ir Karaliaus Vilhelmo kompleksas (unikalus objekto kodas – 25965), esantis Klaipėdos r. sav., nutolęs 2953 m atstumu nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos.

Mažiausi atstumai nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos iki artimiausio gyvenamojo namo, esančio Klaipėdos miesto Nemuno g., yra 813 m. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai (švietimo ir mokslo institucijos, sveikatos priežiūros įstaigos ir kt.) nutolę nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos daugiau nei 1480 m. SGD terminalo įtaka gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ar visuomenės sveikatai buvo įvertinta PAV ataskaitoje. SGD perkrova į dujovežius papildomos įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai nedarys.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos dalyvavo kaip PAV subjektas derinant SGD terminalo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pritarė PAV ataskaitai bei veiklos galimybėms. Dujovežiai, į kuriuose numatoma perkrauti SGD švartuosius SGD terminalo krantinėje, dešinėje laivo – saugyklos borto pusėje, todėl atstumai iki artimiausių saugomų bei NATURA 2000 teritorijų ribų nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos išlieka nepakitę. SGD perkrova į dujovežius neturės jokio papildomo neigiamo poveikio saugomoms ar NATURA 2000 teritorijoms.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Iki SGD terminalo eksploatacijos pradžios turi būti parengta ir suderinta SGD terminalo Saugos ataskaita bei numatytos galimų avarijų prevencijos priemonės.

6.3. Veiklos vykdytojas bet kokių atveju privalės laikytis visų aktualių, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reglamentavimui.

6.4. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už poveikio aplinkai vertinimo atrankoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. SGD perkrovos į dujovežius vieta bus įrengta SGD terminale, laive-saugykloje, kuris yra Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos pietinėje dalyje priešais Kiaulės nugaros salą. SGD terminalo įrengimui Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje prie Kiaulės nugaros salos yra atliktas poveikio aplinkai vertinimas, 2012 m. UAB "Sweco Lietuva" parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau PAV ataskaita) ir Klaipėdos RAAD 2012-10-22 raštu Nr. (4)-LV4-3270 priimtas sprendimas: "Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, planuojama ūkinė veikla - suskystintų gamtinių dujų importo terminalo ir su juo susijusios veiklos infrastruktūros objektų statyba ir veikla pietinėje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje ties Kiaulės nugaros sala - leistina". Planuojama ūkinė veikla - SGD perkrovos į dujovežius sistemos naudojimas nereikalauja SGD terminalo teritorijos išplėtimo ar papildomos inžinerinės infrastruktūros statybų.

7.2. SGD perkrovos į dujovežius vieta yra dalis statomo SGD terminalo infrastruktūros, todėl SGD perkrovos į dujovežius sistemos naudojimas nereikalauja SGD terminalo teritorijos išplėtimo ar papildomos inžinerinės infrastruktūros statybų. Planuojama ūkinė veikla nekeičia uosto akvatorijos ribų ir naudojimo būdo bei patvirtinto Suskystintų gamtinių dujų terminalo, susijusios

infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano sprendinių bei terminalui nustatytų apsaugos zonų dydžių.

7.3. Dėl SGD perkrovos į dujovežius veiklos PAV ataskaitoje numatyti atstumai nuo SGD terminalo iki saugomų teritorijų ribų nesikeis, planuojama ūkinė veikla neturės jokio papildomo neigiamo poveikio saugomoms ar NATURA 2000 teritorijoms.

7.4. SGD perkrovos į dujovežius vieta nepatenka į registruotų kultūros vertybių teritoriją. Dėl SGD perkrovos į dujovežius veiklos PAV ataskaitoje numatyti atstumai nuo SGD terminalo iki žinomų kultūros vertybių nesikeis. Planuojama ūkinė veikla - SGD perkrovimas iš laivo-saugyklos į dujovežius – nesusijusi su žemės/Klaipėdos sąsiaurio dugno kasimo/gilinimo darbais, todėl poveikis neregistruotam kultūros paveldui nenumatomas.

7.5. SGD perkrovos į dujovežius metu papildomo atliekų kiekio susidarymo nenumatoma. Perkrovos procese nebus naudojamos jokios pavojingos ir radioaktyvios medžiagos. Planuojamos ūkinės veiklos metu vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės poveikis bei fizikinių ar biologinių teršalų susidarymas nenumatomas.

7.6. SGD perkrovos į dujovežius metu oro teršalai nesusidarys, nes perkrova bus vykdoma uždaru būdu kriogeninėmis lanksčiosiomis krovos žarnomis, o nugaravusios dujos bus grąžinamos į laivą – saugyklą lanksčiosiomis grąžinimo žarnomis. SGD terminale galimas oro teršalų emisijų sumažėjimas, sumažėjus išdujinimo proceso laikui.

7.7. Papildomų triukšmo šaltinių atsiradimo SGD perkrovimo į dujovežius metu nenumatoma. Prognozuojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dėl SGD perkrovos į dujovežius nepasikeis.

7.8. Perkraunant SGD iš laivo-talpyklos į dujovežius sumažės išdujinamų dujų kiekis, todėl SGD terminale numatomas vandens, reikalingo išdujinimo procesuose, sunaudojimo sumažėjimas.

7.9. SGD terminalo įtaka gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ar visuomenės sveikatai buvo įvertinta PAV ataskaitoje. SGD perkrova į dujovežius papildomos įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai nedarys.

8. Priimta atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai, suskystintų gamtinių dujų perkrova iš laivo-saugyklos į dujovežius, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Direktorius



Raimondas Sakalauskas