

# SUTARTIS Nr.

2016 m. spalio 21 d.

Vilnius

VSI „Vilniaus festivaliai“, (toliau – „Užsakovas“), įmonės kodas 226190740, atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Merklio ir UAB „NGR SERVISAS“, (toliau – „Vykdotojas“), įmonės kodas 301737601, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Gaigalo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarė šią sutartį:

## 1. Sutarties objektas

1.1. Pagal šią sutartį Vykdotojas įsipareigoja suteikti Užsakovui šios sutarties 1.2. punkte nurodytiems festivalio „GAIDA 2016“ renginiams garso įrangos nuomos paslaugas, (toliau -Paslaugas), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdotojui šia sutartimi nustatytą atlygį už tinkamai suteiktas paslaugas.

1.2. Paslaugas sudaro garso įrangos nuoma:

| PAVADINIMAS, REIKALAUJAMI PARAMETRAI                                                                                                                                                   |  | REIKALINGAS KIEKIS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Įgarsinimo įranga, reikalinga festivalio „Gaida 2016“ koncertams Šimolaikinio meno centre 2016 m. spalio 22d. – spalio 28 d.                                                           |  |                    |
| Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu                                                                                                                                               |  | 2                  |
| Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu                                                                                                                                               |  |                    |
| Kolonėlė su įmontuotu veikimo parametrų stebėjimo moduliu                                                                                                                              |  |                    |
| Atkuriamų dažnių juosta nuo 76Hz iki 18 kHz $\pm$ 4dB (galima 3Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje)                                          |  |                    |
| Maksimalus garso slėgis 123 dB @ 1 m. ( $\pm$ 2 dB)                                                                                                                                    |  |                    |
| Aprėpties kampas 90° horizontaliai, 100° vertikaliai ( $\pm$ 10°)                                                                                                                      |  |                    |
| Ne mažiau kaip du žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai                                                                                                                                  |  |                    |
| Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diameteras ne mažiau kaip 5"                                                                                                                        |  |                    |
| Vienas aukštų dažnių garsiakalbis                                                                                                                                                      |  |                    |
| Aukštų dažnių garsiakalbio diameteras 1" ( $\pm$ 0,5")                                                                                                                                 |  |                    |
| Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo kanalai                                                                                                                                  |  |                    |
| Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 350 W.                                                                                                                                     |  |                    |
| Žemų dažnių garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu                                                                                                                                   |  | 4                  |
| Atkuriamų dažnių juosta nuo 38 Hz iki 125 Hz $\pm$ 4dB (galima 5Hz tolerancija)                                                                                                        |  |                    |
| Maksimalus garso slėgis 138 dB @ 1m. ( $\pm$ 2 dB)                                                                                                                                     |  |                    |
| Ne mažiau kaip du žemų dažnių garsiakalbiai                                                                                                                                            |  |                    |
| Garsiakalbio diameteras ne mažiau kaip 15"                                                                                                                                             |  |                    |
| Kiekvienam garsiakalbiui turi būti priskirtas vienas stiprintuvo kanalas                                                                                                               |  |                    |
| Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1800 W.                                                                                                                                    |  |                    |
| Stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip „A/B/H“                                                                                                                                            |  |                    |
| Turi turėti šonines rankenas patogiam pernešimui į pasirinktą vietą.                                                                                                                   |  |                    |
| Komplektuojamas su specialiu šiai kolonėlei skirtu ratukiniu vežimėliu                                                                                                                 |  |                    |
| Kolonėlių valdymo procesorius                                                                                                                                                          |  | 1                  |
| Ne mažiau kaip 6 reiškūs analoginiai-AES/EBU įėjimo kanalai                                                                                                                            |  |                    |
| Įėjimo kanalai turi turėti lygio reguliavimo, įjungimo/išjungimo, signalo užvėlinimo, penkių juostų parametrinio ekvalaizerio, „TruShaping“, grafinio ekvalaizerio apdirbimo galimybes |  |                    |
| Ne mažiau kaip 16 išėjimo kanalų                                                                                                                                                       |  |                    |
| Išėjimo kanalai turi turėti signalo lygio reguliavimo, įjungimo/išjungimo, signalo užvėlinimo, dešimties juostų parametrinio ekvalaizerio, „TruShaping“ apdirbimo galimybes.           |  |                    |
| „DSP“ procesoriaus technologija arba analogiška                                                                                                                                        |  |                    |
| Pilna „matrix“ komutavimo galimybė                                                                                                                                                     |  |                    |

|                                                                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Vienodas užvėlinimo laikas visuose išėjimo kanaluose                                                                                          |   |
| Vidinių procesorių dažnis ne mažiau kaip 96 kHz                                                                                               |   |
| Galimybė pajungti prie kompiuterio per Ethernet tinklą                                                                                        |   |
| Pilna abipusė komunikacija tarp kompiuterio ir procesoriaus                                                                                   |   |
| Apsauga nuo atsitiktinių pakeitimų (vartotojo slaptažodis arba analogiška apsauga)                                                            |   |
| Atmosferinės įtakos kompensacijos modulis                                                                                                     |   |
| Montuojamas į "Rack" tipo įrangos montavimo spintą                                                                                            |   |
| Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu                                                                                                      | 2 |
| Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu                                                                                                      |   |
| Kolonėlė su įmontuotu veikimo parametrų stebėjimo moduliu                                                                                     |   |
| Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz $\pm$ 4dB (galima 5Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje) |   |
| Maksimalus garso slėgis 137 dB @ 1 m ( $\pm$ 2 dB)                                                                                            |   |
| Aprėpties kampas 85° horizontaliai, 55° vertikaliai ( $\pm$ 5°)                                                                               |   |
| Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diameteras ne mažiau kaip 15"                                                                              |   |
| Vienas aukštų dažnių garsiakalbis                                                                                                             |   |
| Aukštų dažnių garsiakalbio diameteras 4" ( $\pm$ 0,5")                                                                                        |   |
| Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo kanalai                                                                                         |   |
| Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1200 W.                                                                                           |   |
| Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu                                                                                                      | 4 |
|                                                                                                                                               |   |
| Tipas - plačios dažnių juostos scenos monitorius                                                                                              |   |
| Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu                                                                                                      |   |
| Kolonėlė su įmontuotu veikimo parametrų stebėjimo moduliu                                                                                     |   |
| Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz $\pm$ 4dB (galima 3Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje)  |   |
| Maksimalus garso slėgis 133 dB @ 1 m. ( $\pm$ 2 dB)                                                                                           |   |
| Aprėpties kampas 100° horizontaliai, 40° vertikaliai ( $\pm$ 10°)                                                                             |   |
| Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diameteras ne mažiau kaip 12"                                                                              |   |
| Vienas aukštų dažnių garsiakalbis                                                                                                             |   |
| Aukštų dažnių garsiakalbio diameteras 3" ( $\pm$ 0,5")                                                                                        |   |
| Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo kanalai                                                                                         |   |
| Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 500 W.                                                                                            |   |
| Kolonėlės, pastatytos ant žemės darbinėje pozicijoje, aukštis negali viršyti 500mm (dėl vaizdo užstojomumo priekinių eilių žiūrovams)         |   |
| Skaitmeninis mikšerinis pulkas                                                                                                                | 1 |
| Visų procesų dažnis - ne mažiau kaip 96 kHz                                                                                                   |   |
| Ne mažiau kaip 25 motorizuoti šaltiniai jautrūs šliaužikliai                                                                                  |   |
| Ne mažiau kaip 8 MIC/LINE I/O jungtys, integruotos pulso galinėje dalyje                                                                      |   |
| Ne mažiau kaip 2 AES I/O jungtys integruotos pulso galinėje dalyje                                                                            |   |
| Galimybė ruošinėm būdu valdyti pulso Ethernet arba lygiaverčių protokolų                                                                      |   |
| Galimos pulso išėjimų konfigūracijos - mono, stereo, „LCR“, "5.1 Surround"                                                                    |   |
| Ne mažiau kaip 24 "Bus" komutavimo kanalai                                                                                                    |   |
| Ne mažiau kaip 40 metu galintys dirbti skirtingi FX procesoriai su „insert“ funkcija                                                          |   |
| Ne mažiau kaip 50 įėjimo kanalai su pilnu dinaminio apdirbimu                                                                                 |   |
| Neribotas scenų kiekis greitiam nustatymui iškvietimui ir išsaugojimui                                                                        |   |
| Galimybė pajungti išorines atminties laikmenas per USB jungtį                                                                                 |   |
| Solo režimo pildymo funkcija                                                                                                                  |   |



|                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ne mažiau kaip 8 keičiamo tipo kontrolinių grupių                                                                                                                             |    |
| Jungiamas su scenos jungčių blokais skaitmeninėmis magistralėmis                                                                                                              |    |
| Ne mažiau kaip 12 bendros paskirties ("GPI") komutatorių                                                                                                                      |    |
| Komplektuojamas su 2 maitinimo blokais (vieno atsijungimo atveju dirba antrasis) vietos.                                                                                      |    |
| <b>Kondensatoriniai mikrofona</b>                                                                                                                                             | 16 |
| Poliaiškumas kardioidinis                                                                                                                                                     |    |
| Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 30Hz - 15kHz                                                                                                                   |    |
| Jautrumas ne mažiau -40 dB                                                                                                                                                    |    |
| Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB, 1kHz prie maksimalaus SPL                                                                                                         |    |
| Maksimalus slėgis iki perkrovos ne mažiau kaip 155 dB                                                                                                                         |    |
| <b>Dinaminiai mikrofona</b>                                                                                                                                                   | 10 |
| Poliaiškumas kardioidinis                                                                                                                                                     |    |
| Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis 70 Hz - 16 kHz                                                                                                                      |    |
| Jautrumas -65 dB (-17 mV) su 1V ar 1 Pa                                                                                                                                       |    |
| Varža 300 Ohm                                                                                                                                                                 |    |
| Integruota XLR Maitinimo išvestis                                                                                                                                             |    |
| <b>Bevielių mikrofonų komplektas</b>                                                                                                                                          |    |
| Komplektą sudaro: a) 4 bevieliai rankoje laikomi mikrofona, b) 4 miniatiūriniai (į kišenę dedamas arba už diržo kabinamas) siųstuvai c) 16 signalo imtuvai                    | 1  |
| Automatinė dažnių steravimo ir laisvo kanalo suradimo sistema                                                                                                                 |    |
| RF ir AF, baterijų lygio indikacija                                                                                                                                           |    |
| Bendras kanalų kiekis ne mažiau kaip 500                                                                                                                                      |    |
| Tipinis darbinis atstumas 100 m.                                                                                                                                              |    |
| Atkuriamų dažnių diapazonas ne mažiau kaip 70 Hz - 15 kHz                                                                                                                     |    |
| Tvirtas metalo imtuvo korpusas                                                                                                                                                |    |
| Nuimamos antenos                                                                                                                                                              |    |
| Pilnas valdymas be kompiuterinės ir k. anguliterio per programinę įrangą Ethernet arba analogišku protokolu                                                                   |    |
| Komplektuojama su reikalingu kiekiu kryptinių antenų, anteninių šakotuvų (spliterių) ir anteninių stiprintuvų kad užtikrinti ryšį visose didžiosios ir mažosios salių vietose |    |

## 2. Sutarties šalių teisės ir įsipareigojimai

2.1. Vykdytojas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą su prašymu suteikti visą informaciją, kuri yra reikalinga Vykdytojui tinkamai vykdyti šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

2.2. Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja:

2.2.1. Savo išgimis ir priemonėmis suteikti Paslaugas nurodytas šios sutarties punktuose Nr. 1.1 ir 1.2.;

2.2.2. Suteikti paslaugas numatytu laiku ir vietoje;

2.2.3. Neatskleisti tretiesiems asmenims Užsakovo pateiktos informacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus.

2.3. Šioje sutartyje numatytais atvejais Užsakovas gali teikti Vykdytojui raštiškas bei žodines pretenzijas dėl jo vykdomų pareigų kokybės.

2.4. Šia sutartimi Užsakovas įsipareigoja:

2.4.1. Skirti įgaliotą asmenį kontaktams su Vykdytoju palaikyti;

2.4.2. Suteikti Vykdytojui visą informaciją, kuri reikalinga tinkamai atlikti šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus.

2.4.3. Atlyginti Vykdytojui nuostolius, atsiradusius dėl Vykdytojo įrangos ar inventoriaus dingimo, sugadinimo, aržimo ar kitokio praradimo ar vertės sumažėjimo, jei tai įvyko dėl Užsakovo ar Užsakovo svečių kanės.

2.4.4. Neatskleisti tretiesiems asmenims Vykdytojo pateiktos informacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus.

3. **Atsiskaitymų tvarka**  
 3.1. Už tinkamai suteiktas Paslaugas Užsakovas Vykdytojų sumoka 2 875.08 EUR įskaitant PVM (du tūkstančiai aštuoni šimtai septyniašiasdešimt penki eurai ir 8 euro centai.), pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, per 30 (trisdešimt) darbo dienų po priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
4. **Kitos sutarties sąlygos**  
 4.1. Jeigu Vykdytojas šioje sutartyje numatytas paslaugas suteikia netinkamai ar nekokybiškai, Užsakovas turi teisę pareikšti Vykdytojų pretenziją. Tokiu atveju turi būti surašytas kokybės neatitikimo aktas, patvirtintas abiejų sutarties šalių atstovų parašais. Pretenzijos dėl paslaugų kokybės gali būti pareikštos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų suteikimo pabaigos.
5. **Šalių atsakomybė**  
 5.1. Jeigu Paslaugos nesuteikiamos dėl Vykdytojų kaltės, tai Vykdytojas privalo padengti Užsakovo patirtus nuostolius ir sumokėti pusės sąmatos sumos dydžio baudą. Nuostoliai ir bauda privalo būti sumokėti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.  
 5.2. Vykdytojas turi teisę atsisakyti vykdyti šią sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius, jeigu Užsakovas pažeidžia šios sutarties 3.1. punkte numatytą mokėjimo prievolę.  
 5.3. Pažeidus šios sutarties 3.1. punkte nurodytus terminus, Užsakovas privalo sumokėti 0,02 procento nuo neapmokamos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.  
 5.4. Atleidimas nuo atsakomybės esanti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis nustatomas remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
6. **Sutarties keitimas ir papildymas**  
 6.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ir papildomos tik rašytiniu šalių susitarimu. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama sutarties dalimis ir turi privalomą pobūdį šalims, jei jie yra pasirašyti Užsakovo ir Vykdytojų.
7. **Sutarties galiojimas ir nutraukimas**  
 7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško ir tinkamo visų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įgyvendinimo dienos.
8. **Baigiamosios nuostatos**  
 8.1. Šalys patvirtina, kad sutartyje pateikta informacija yra tiksli ir šią sutartį pasirašantys bei vykdytys asmenys turi tam reikalingus įgaliojimus.  
 8.2. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o šalims nesusitarus - Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  
 8.3. Pasikeitus sutarties šalies juridiniam adresui ar rekvizitams ji privalo per 2 darbo dienas apie tai pranešti kitai šaliai. Jei šis reikalavimas viena iš šalių pažeidžia, ji privalo atlyginti kitai šaliai jos turėtus nuostolius.  
 8.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po vieną turi kiekviena iš šalių. Sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis ir turi tokią pat juridinę galią.  
 8.5. Šalys perskaitė šią sutartį, suprato jos turinį ir pasekmes, ir sutartį pasirašo kaip dokumentą, atitinkantį jų tikslus ir poreikius.

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Užsakovas:

Vykdytojas:

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>VŠĮ Vilniaus festivaliai<br/>         Ašmenos g. 8, Vilnius<br/>         Įmonės k. LT 10000740<br/>         PVM kodas LT 10000198113</p> <p>Gener.<br/>         Remig.</p> | <p>UAB „NGR SERVISAS“<br/>         Justiniškių g. 36-36, Vilnius<br/>         Įmonės k.: 301737601<br/>         PVM kodas: LT 100004133119<br/>         Telefonas +37068614644</p> <p>AB bankas SWEDBANK, banko kodas 73000<br/>         A.s. LT29 7300 0101 0825 9488</p> <p>Direktorius:<br/>         Rimvydas Gaigalas</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**PASIŪLYMAS  
DĖL FESTIVALIO „GAIDA 2016“ GARSO ĮRANGOS NUOMOS**

2016 m. spalio 20 d.

Vilnius

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                       | UAB „NGR<br>SERVISAS“         |
| Tiekėjo adresas                                           | Justiniškių 36-36,<br>Vilnius |
| Juridinio asmens kodas                                    | 301737601                     |
| PVM mokesčio kodas                                        | LT 100004133119               |
| Imones vadovo vardas ir pavardė                           | Rimvydas Gaigalas             |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė | Rimvydas Gaigalas             |
| Telefonio numeris                                         | +370 686 14644                |
| Fakso numeris                                             |                               |
| El. pašto adresas                                         | rimvydas@rezisieriai.lt       |

Šiuo pasiūlymu pažymimo, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šiose konkurso sąlygose.  
Pasiūlymo kaina:

| Įgarsinimo įranga, reikalinga festivalio „Gaida 2016“ koncertams Šiuolaikinio meno centre 2016 m. spalio 22d. – spalio 28 d.                  |                           |                                                   |                          |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| PAVADINIMAS, REIKALAUJAMI PARAMETRAI                                                                                                          | REIKALIN<br>GAS<br>KIEKIS | Siūlomos<br>specifikacijos<br>(pildo<br>tiekėjas) | Vnt. Kaina<br>EUR be PVM | Suma EUR be<br>PVM | Suma EUR su<br>PVM |
| Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu                                                                                                      | 2                         |                                                   |                          |                    | 220                |
| Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu                                                                                                      |                           |                                                   |                          |                    |                    |
| Kolonėlė su įmontuotu veikimo parametrų stebėjimo moduliu                                                                                     |                           |                                                   |                          |                    |                    |
| Atkuriamų dažnių juosta nuo 76Hz iki 18 kHz $\pm$ 4dB (galima 3Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje) |                           |                                                   |                          |                    |                    |

|                                                                                                                                                                                        |          |  |  |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|------------|
| Maksimalus garso slėgis 123 dB @ 1 m. ( $\pm 2$ dB)                                                                                                                                    |          |  |  |  |            |
| Aprėpties kampas 90° horizontaliai, 100° vertikaliai ( $\pm 10^\circ$ )                                                                                                                |          |  |  |  |            |
| Ne mažiau kaip du žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai                                                                                                                                  |          |  |  |  |            |
| Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 5"                                                                                                                         |          |  |  |  |            |
| Vienas aukštų dažnių garsiakalbis                                                                                                                                                      |          |  |  |  |            |
| Aukštų dažnių garsiakalbio diametras 1" ( $\pm 0,5"$ )                                                                                                                                 |          |  |  |  |            |
| Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo kanalai                                                                                                                                  |          |  |  |  |            |
| Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 350 W.                                                                                                                                     |          |  |  |  |            |
| <b>Žemų dažnių garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu</b>                                                                                                                            | <b>4</b> |  |  |  | <b>450</b> |
| Atkuriamų dažnių juosta nuo 38 Hz iki 125 Hz $\pm 4$ dB (galima 5Hz tolerancija)                                                                                                       |          |  |  |  |            |
| Maksimalus garso slėgis 138 dB @ 1m. ( $\pm 2$ dB)                                                                                                                                     |          |  |  |  |            |
| Ne mažiau kaip du žemų dažnių garsiakalbiai                                                                                                                                            |          |  |  |  |            |
| Garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 15"                                                                                                                                              |          |  |  |  |            |
| Kiekvienam garsiakalbiui turi būti priskirtas vienas stiprintuvo kanalas                                                                                                               |          |  |  |  |            |
| Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1800 W.                                                                                                                                    |          |  |  |  |            |
| Stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip „AB/H“                                                                                                                                             |          |  |  |  |            |
| Turi turėti šonines rankenas patogiam pernešimui į pasirinktą vietą.                                                                                                                   |          |  |  |  |            |
| Komplektuojamas su specialiu šiai kolonėlei skirtu ratukiniu vežimėliu                                                                                                                 |          |  |  |  |            |
| <b>Kolonėlių valdymo procesorius</b>                                                                                                                                                   | <b>1</b> |  |  |  | <b>300</b> |
| Ne mažiau kaip 6 mišrūs analoginiai-AES/EBU įėjimo kanalai                                                                                                                             |          |  |  |  |            |
| Įėjimo kanalai turi turėti lygio reguliavimo, įjungimo/išjungimo, signalo užvėlinimo, penkių juostų parametrinio ekvalaizerio, „TruShaping“, grafinio ekvalaizerio apdirbimo galimybes |          |  |  |  |            |
| Ne mažiau kaip 16 išėjimo kanalų                                                                                                                                                       |          |  |  |  |            |
| Išėjimo kanalai turi turėti signalo lygio reguliavimo, įjungimo/išjungimo, signalo užvėlinimo, dešimties juostų parametrinio ekvalaizerio, „TruShaping“ apdirbimo galimybes.           |          |  |  |  |            |
| „DSP“ procesoriaus technologija arba analogiška                                                                                                                                        |          |  |  |  |            |
| Pilna „matrix“ komutavimo galimybė                                                                                                                                                     |          |  |  |  |            |
| Vienodas užvėlinimo laikas visuose išėjimo kanaluose                                                                                                                                   |          |  |  |  |            |
| Vidinių procesorių dažnis ne mažiau kaip 96 kHz                                                                                                                                        |          |  |  |  |            |
| Galimybė pajungti prie kompiuterio per Ethernet tinklą                                                                                                                                 |          |  |  |  |            |



|                                                                                                                                               |          |  |  |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|------------|
| Pilna abipusė komunikacija tarp kompiuterio ir procesoriaus                                                                                   |          |  |  |  |            |
| Apsauga nuo atsitiktinių pakeitimų (vartotojo slaptažodis arba analogiška apsauga)                                                            |          |  |  |  |            |
| Atmosferinės įtakos kompensacijos modulis                                                                                                     |          |  |  |  |            |
| Montuojamas į "Rack" tipo įrangos montavimo spintą                                                                                            |          |  |  |  |            |
| <b>Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu</b>                                                                                               | <b>2</b> |  |  |  | <b>260</b> |
| Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu                                                                                                      |          |  |  |  |            |
| Kolonėlė su įmontuotu veikimo parametrų stebėjimo moduliu                                                                                     |          |  |  |  |            |
| Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz $\pm$ 4dB (galima 5Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje) |          |  |  |  |            |
| Maksimalus garso slėgis 137 dB @ 1 m. ( $\pm$ 2 dB)                                                                                           |          |  |  |  |            |
| Aprėpties kampas 85° horizontaliai, 55° vertikaliai ( $\pm$ 5°)                                                                               |          |  |  |  |            |
| Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 15"                                                                               |          |  |  |  |            |
| Vienas aukštų dažnių garsiakalbis                                                                                                             |          |  |  |  |            |
| Aukštų dažnių garsiakalbio diametras 4" ( $\pm$ 0,5")                                                                                         |          |  |  |  |            |
| Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo kanalai                                                                                         |          |  |  |  |            |
| Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 1200 W.                                                                                           |          |  |  |  |            |
| <b>Garso kolonėlė su integruotu stiprintuvu</b>                                                                                               | <b>4</b> |  |  |  | <b>560</b> |
| Tipas - plačios dažnių juostos scenos monitorius                                                                                              |          |  |  |  |            |
| Kolonėlė su integruotu garso stiprintuvu                                                                                                      |          |  |  |  |            |
| Kolonėlė su įmontuotu veikimo parametrų stebėjimo moduliu                                                                                     |          |  |  |  |            |
| Atkuriamų dažnių juosta nuo 65Hz iki 16 kHz $\pm$ 4dB (galima 3Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir 2kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje)  |          |  |  |  |            |
| Maksimalus garso slėgis 133 dB @ 1 m. ( $\pm$ 2 dB)                                                                                           |          |  |  |  |            |
| Aprėpties kampas 100° horizontaliai, 40° vertikaliai ( $\pm$ 10°)                                                                             |          |  |  |  |            |
| Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 12"                                                                               |          |  |  |  |            |
| Vienas aukštų dažnių garsiakalbis                                                                                                             |          |  |  |  |            |
| Aukštų dažnių garsiakalbio diametras 3" ( $\pm$ 0,5")                                                                                         |          |  |  |  |            |
| Kolonėlei skirti ne mažiau kaip 2 stiprintuvo kanalai                                                                                         |          |  |  |  |            |
| Stiprintuvo suminė RMS galia ne mažiau kaip 500 W.                                                                                            |          |  |  |  |            |
| Kolonėlės, pastatytos ant žemės darbinėje pozicijoje, aukštis negali viršyti 500mm (dėl vaizdo užstojamumo priekinių eilių žiūrovams)         |          |  |  |  |            |
| <b>Skaitmeninis mikšerinis pultas</b>                                                                                                         | <b>1</b> |  |  |  | <b>400</b> |



|                                                                                                                                                          |    |  |  |  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--------|
| Visų procesų dažnis - ne mažiau kaip 96 kHz                                                                                                              |    |  |  |  |        |
| Ne mažiau kaip 25 motorizuoti lietimui jautrūs šliaužikliai                                                                                              |    |  |  |  |        |
| Ne mažiau kaip 8 MIC/LINE I/O jungtys, integruotos pulto galinėje dalyje                                                                                 |    |  |  |  |        |
| Ne mažiau kaip 2 AES I/O jungtys integruotos pulto galinėje dalyje                                                                                       |    |  |  |  |        |
| Galimybė nuotoliniu būdu valdyti pultą Ethernet arba lygiaverčiu protokolu                                                                               |    |  |  |  |        |
| Galimos pulto išėjimų konfigūracijos - mono, stereo, „LCR“, "5.1 Surround"                                                                               |    |  |  |  |        |
| Ne mažiau kaip 24 "Bus" komutavimo kanalai                                                                                                               |    |  |  |  |        |
| Ne mažiau kaip 8vienu metu galintys dirbti skirtingi FX procesoriai su „insert“ funkcija                                                                 |    |  |  |  |        |
| Ne mažiau kaip 50 įėjimo kanalų su pilnu dinaminio apdirbimu                                                                                             |    |  |  |  |        |
| Neribotas scenų kiekis greitam nustatymų iškvietimui ir išsaugojimui                                                                                     |    |  |  |  |        |
| Galimybė pajungti išorinės atminties laikmenas per USB jungtį                                                                                            |    |  |  |  |        |
| Solo režimo vėlimo funkcija                                                                                                                              |    |  |  |  |        |
| Ne mažiau kaip 8 keičiamo tipo kontrolinių grupių                                                                                                        |    |  |  |  |        |
| Jungiamas su scenos jungčių blokais skaitmeninėmis magistralėmis                                                                                         |    |  |  |  |        |
| Ne mažiau kaip 12 bendros paskirties ("GPI") komutatorių                                                                                                 |    |  |  |  |        |
| Komplektuojamas su 2 maitinimo blokais (vieno atsijungimo atveju dirba antrasis)vičios.                                                                  |    |  |  |  |        |
| <b>Kondensatoriniai mikrofona</b>                                                                                                                        | 16 |  |  |  | 285.08 |
| Poliariškumas kardioidinis                                                                                                                               |    |  |  |  |        |
| Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 30Hz - 15kHz                                                                                              |    |  |  |  |        |
| Jautrumas ne mažiau -40 dB                                                                                                                               |    |  |  |  |        |
| Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB, 1kHz prie maksimalaus SPL.                                                                                   |    |  |  |  |        |
| Maksimalus slėgis iki perkrovos ne mažiau kaip 155 dB.                                                                                                   |    |  |  |  |        |
| <b>Dinaminiai mikrofona</b>                                                                                                                              | 10 |  |  |  | 100    |
| Poliariškumas kardioidinis                                                                                                                               |    |  |  |  |        |
| Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis 70 Hz - 16 kHz                                                                                                 |    |  |  |  |        |
| Jautrumas -55 dB (1.7 mV) re 1V at 1 Pa                                                                                                                  |    |  |  |  |        |
| Varža 300 Ohm                                                                                                                                            |    |  |  |  |        |
| Integruota XLR Male tipo išvestis                                                                                                                        |    |  |  |  |        |
| <b>Bevielių mikrofonų komplektas</b>                                                                                                                     |    |  |  |  |        |
| Komplektą sudaro: a) 4 bevieliai rankoje laikomi mikrofona, b)4 miniatiūriniai (į kišenę dedamas arba už diržo kabinamas) siųstuva, c) 16signalo imtuvai | 1  |  |  |  | 285.08 |



|                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Automatinė dažnių skenavimo ir laisvo kanalo suradimo sistema                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| RF ir AF, baterijų lygio indikacija                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| Bendras kanalų kiekis ne mažiau kaip 500                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Tipinis darbinis atstumas 100 m.                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Atkuriamų dažnių diapazonas ne mažiau kaip 70 Hz - 15 kHz                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Tvirtas metalo imtuvo korpusas                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Nuimamos antenos                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Pilnas valdymas bei monitoringas iš kompiuterio per programinę įrangą Ethernet arba analogišku protokolu                                                                      |  |  |  |  |  |
| Komplektuojama su reikalingu kiekiu kryptinių antenų, anteninių šakotuvų (spliterių) ir anteninių stiprintuvų kad užtikrinti ryšį visose didžiosios ir mažosios salių vietose |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM \_\_\_\_\_ 2 875,08 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai ir 8 euro centai) \_\_\_\_\_ EUR.  
(skaičiais ir žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro \_\_\_\_\_ 498,98 (keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 98 euro centai) \_\_\_\_\_ EUR.  
(skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus:

| Eil.Nr. | Subteikėjo pavadinimas, įsipareigojimai vykdam sutartį |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1.      |                                                        |

Pastaba: pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

Pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija:

| Eil.Nr. | Informacijos pavadinimas |
|---------|--------------------------|
| 1.      |                          |

Pastaba: pildyti tuomet, jei pasiūlyme pateikta konfidenciali informacija.

Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto apklausos sąlygose

Rimvydas Gaigalas  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens)

