

Kulautuvos g. 45a
LT-47190 Kaunas, Lietuva
AB „Axis Industries“

Tel. +370 37 360 234
Faks. +370 37 360 358
www.axis.lt

Įmonės kodas 165707056
PVM kodas LT657070515
info@axis.lt



Axis Industries

Akcinė bendrovė, Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 165707056, PVM kodas LT657070515.

AB „Šiaulių energija“

PASIŪLYMAS

DĖL ŠIAULIŲ M. PIETINĖS KATILINĖS 0,4 KV SKIRSTYKLŲ TR-1, TR-2 ĮRANGOS SU MONTAVIMO PASLAUGOMIS PIRKIMO

2016-10-04 Nr.24_TKPJBT_160496
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi tiekėjų pavadinimai/</i>	AB „Axis Industries“
Tiekėjo įmonės kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi tiekėjų įmonių kodai/</i>	165707056
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi tiekėjų adresai/</i>	Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos* * jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiamas įgaliojimas	Darius Stonkus Projektų direktorius
Telefono numeris	+370 37 360234
Fakso numeris	+370 37 360358
El. pašto adresas	info@axis.lt

Mes ketiname pasitelkti šiuos subteikėjus:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai), telefono numeris, fakso numeris	Konkreiti įsipareigojimų dalis (aprašymas), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us).
1	
2	
(...)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- šio supaprastinto atviro konkurso skelbime;
- šiose konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).



2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Taip pat patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.
4. Mes siūlome šias prekes su montavimo paslaugomis, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, šia kaina:

1 lentelė

Eil.Nr.	Pirkimo objektas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM (4)x(5)
1	2	3	4	5	6
1	Šiaulių m. Pietinės katilinės 0,4 kV skirstyklų TR-1, TR-2 įranga	Kompl.	1	98545,00	98545,00
2	Montavimo paslaugos	Kompl.	1	29920,00	29920,00
IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					128465,00
PVM (21 %)					26977,65
IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					155442,65

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 155442,65 Eur (Šimtas penkiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt du eurai 65 ct) (kaina skaičiais ir žodžiais).

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21%, kuris sudaro 26977,65 Eur (Dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai 65 ct) (kaina skaičiais ir žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiame techninę dokumentaciją (lietuvių kalba), patvirtinančią šių siūlomų prekių atitikimą techninėje specifikacijoje (pateiktoje 2 konkurso sąlygų priede) nurodytiems reikalavimams:

1. Skirstomųjų spintų;



2. Šynolaidžių;
3. Viršįtampių ribotuvių;
4. Saugiklių kirtiklių blokų;
5. Automatinių jungiklių;
6. Srovės transformatorių;
7. Universalių matavimo prietaisų.

Pateikiami šie dokumentai:

2 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	3
2	Įgaliojimas D.Stonkui IKP-PRD-16-03	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali ir jos atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) ar atskiroje pasiūlymo dalyje pateikta konkreti informacija	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Įvykdytų sutarčių sąrašas. KONFIDENCIALU	

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame Draudimo bendrovės Ergo Insurance SE pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr.PA19967-18 3000,00 Eur sumai, draudimo liudijimą Nr.710-451-19967 ir patvirtinimą dėl draudimo liudijimo apmokėjimo.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki **2017-01-06**.

Projektų direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Darius Stonkus

(Vardas ir pavardė)



ĮGALIOJIMAS

Kaunas, 2016 m. sausio 4d. Nr. IKP-PRD-16-03

AB „Axis Industries“, atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, veikiančio pagal įstatus,

ĮGALIOJA

Projektų direktorius Darius Stonkus
/pareigos, vardas, pavardė/

Atstovauti AB „Axis Industries“ interesams santykiuose su trečiaisiais asmenimis AB „Axis Industries“ vykdamą ūkinę komercinę veiklą ir teikiant komercinius pasiūlymus, kurių suma neviršija

300 000 EUR (trijų šimtų tūkstančių eurų)

Šis įgaliojimas suteikia teisę AB „Axis Industries“ vardu derėtis dėl pateikto komercinio pasiūlymo, teikti ir gauti bet kokius, su tuo susijusius prašymus, dokumentus, patvirtinimus, atlikti visus kitus būtinus veiksmus, įskaitant ir bet kokių teikiamų dokumentų, prašymų, patvirtinimų pasirašymą, taip pat atlikti kitus veiksmus susijusius su šiuo pavedimu.

Įgaliojimas galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Įgaliotojas turi teisę bet kada panaikinti įgaliojimą, o įgaliotinis – įgaliojimo atsisakyti.

Įgaliojimas pasibaigia: 1) pasibaigus įgaliojimo terminui; 2) įgaliotojui panaikinus įgaliojimą; 3) įgaliotiniui atsisakius įgaliojimo; 4) nustojus egzistuoti juridiniam asmeniui, kuris davė įgaliojimą; 5) mirus fiziniam asmeniui, kuriam duotas įgaliojimas, ar pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksnium, arba nežinia kur esančiu.

Apie įgaliojimo panaikinimą įgaliotojas privalo pranešti įgaliotiniui, taip pat įgaliotojui žinomiems asmenims, su kuriais nustatant ir palaikant santykius atstovauti duotas įgaliojimas.

Įgaliotinis, privalo pateikti ataskaitą apie savo veiklą ir atsisakyti įgaliotojui už viską, ką yra gavęs vykdydamas šiuos pavedimus

Generalinis direktorius

Remigijus Baltrušaitis

Pastaba: bendrovė savo veikloje nenaudoja antspaudo (Juridinis pagrindas: LR CK 2.44 str. 5d. 2015-05-25 generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V15C-024)



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis AKCINĖ BENDROVĖ "AXIS INDUSTRIES", kodas 165707056

- draudėjo kodas: 530762; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2016-10-06	X	0,00 Eur	0,00 Eur

Duomenų formavimo data 2016-10-10, laikas 07:56:07.

Unikalus identifikavimo numeris³ **15178S96**

Suformuotus duomenis, kuriems suteiktas šis unikalus identifikavimo numeris, galima patikrinti Fondo valdybos interneto svetainėje adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/view.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

leškoti iš naujo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie įstaigą kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 191630223

Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
El. paštas sodrainfo@sodra.lt

Puslapis atspausdintas iš VĮ Registrų centro svetainės.

Adresas (URL): <http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php>

Data: 2016-10-06 08:31:55

Juridinio asmens paieška

Dėmesio!

Detalesni juridinių asmenų registravimo duomenys yra mokami ir gali būti teikiami šiais būdais:

- registruotiems vartotojams, sudariusiems paslaugų teikimo sutartį (plačiau žr. [naujų vartotojų registracijos puslapyje](#));
- Registrų centro savitarnos sistemoje, apmokant už teikiamus duomenis per e.bankininkystės sistemas.

Jums per dieną leidžiama atlikti iki 100 viešų paieškų.

Šiandien Jūsų atliktų užklausų skaičius: 2

Juridinių asmenų paieška Pavadinimų paieška

Pavadinimas:

☐ ieškoti ir tarp istorinių pavadinimų

Kodas:

165707056

Išvalyti

Ieškoti

☐ Ieškoti pagal žodžių pradžias

Rezultatų puslapio Nr.: 1

Pastaba: Jei ieškoma tik pagal žodžius, įprastai žyminčius juridinio asmens teisinę formą, randami juridiniai asmenys, kurių pavadinimuose nurodyti žodžiai yra simboliniai. Pvz., ieškant pagal "AB" surandamas juridinis asmuo Uždaroji akcinė bendrovė "AB", bet nesurandami asmenys, kurių pavadinimuose "AB" nurodytas kaip teisinės formos trumpinys.

Taip pat žiūrėkite: [Valstybės ir savivaldybių klasifikatorius](#).

Rasta įrašų: 1

Kodas Pavadinimas, buveinės adresas

165707056 Akcinė bendrovė "Axis Industries"



Kauno m. sav. Kauno m. Kulautuvos g. 45A ▶

Teisinė forma

Teisinis statusas

Akcinė

Teisinis statusas

bendrovė

neįregistruotas

Žymėjimai ir pastabos

Apie Registrų centrą

Struktūra

Teisinė informacija

Veikla

Naujienos

Kontaktai

Paslaugos

Turtas ir apribojimai

Juridiniai asmenys

Adresai

Gyventojai

Pagalba ir konsultacijos

Internetu: info.registrucentras.lt

Telefonu: (8 5) 268 8262

Darbo laikas: I-IV 8:00-17:00, V 8:00-

15:45 val.

Kulautuvos g. 45a
LT-47190 Kaunas, Lietuva
AB „Axis Industries“

Tel. +370 37 360 234
Faks. +370 37 360 358
www.axis.lt

Įmonės kodas 165707056
PVM kodas LT657070515
info@axis.lt



„Axis Industries“

Akcinė bendrovė, Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 165707056, PVM kodas LT657070515.

Perkančiajai organizacijai AB „Šiaulių energija“

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2016-10-04 Nr. 10.1-SD-1239
Kaunas

Aš, Projektų direktorius Darius Stonkus,

(*Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė*)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) AB „Axis Industries“,

(*Tiekėjo pavadinimas*)

dalyvaujančio (-ios) AB „Šiaulių energija“ vykdomame Šiaulių m. Pietinės katilinės 0,4 kV skirstyklų TR-1, TR-2 įranga su montavimo paslaugomis pirkimo supaprastintame atvirajame konkurse (pagrindinis BVPŽ kodas 31200000-8 (elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai), papildomas BVPŽ kodas 51110000-6 (elektros įrenginių montavimo paslaugos)), skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), Pirkimo Nr. 295258 (*įrašomas pirkimo Nr.*)

kvalifikacijos duomenys* yra tokie (*tiekęjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“*):

Nr.	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:	Atitinka reikalavimą (Taip)	Neatitinka reikalavimo (Ne)
3.3.1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,	Taip	



	mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.		
3.3.2.	Tiekėjas yra įvykdęs išpareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu išpareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų išpareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.	Taip	
3.3.3.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.	Taip	
3.3.4.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.	Taip	
3.3.5.	Tiekėjas turi teisę verstis elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimu.	Taip	
3.3.6.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs ar vykdo bent vieną panašią sutartį, kurios vienos vykdymo metu patiekė elektros skirstymo įrenginių su jų sumontavimu, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 90 000 Eur be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis (patiektų elektros skirstymo įrenginių su jų sumontavimu vertė) yra ne mažesnė kaip 90 000 Eur be PVM.	Taip	

**Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.*

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Kulautuvos g. 45a
LT-47190 Kaunas, Lietuva
AB „Axis Industries“

Tel. +370 37 360 234
Faks. +370 37 360 358
www.axis.lt

Įmonės kodas 165707056
PVM kodas LT657070515
info@axis.lt

AXIOMA
EFFICIENCY ENGINEERING

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Projektų direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Darius Stonkus
(Vardas ir pavardė)

Techninės specifikacijos pasiūlymo vertinimui.





1. SKIRSTOMOSIOS SPINTOS

Gamintojas Logstrup

- Apsaugos klasė IP44, RAL7035;
- Spintos konstrukcija turi atitikti standarto LST EN 60439-1 formos reikalavimus, pateikti standarto atitikties sertifikatai;
- Vidinė skirstyklos konstrukcija- 4a;
- Spintos metalinės, uždaro tipo, durys uždaromos, rakinamos. Spintų dydis ir kiekis pagal numatomos įrangos kiekį;
- Aptarnavimas iš abiejų pusių;
- Kabelių įvedimai ir išvedimai iš apačios ir viršaus;
- Numatytos reikiamo našumo ventiliacijos angos;
- Vardinė įtampa 690V;
- Darbo įtampa $\geq 400V$;
- Vardinė renkamų šynų srovė 2000A, medžiaga Cu;
- Skydas turi būti sudalintas į transportinius modulius;
- Kabelių ir laidų įžeminimo laidininkams prijungti turi būti numatyti varžtiniai gnybtai;
- Skyde turi būti atskiros sekcijos, skirtos kabeliams, paskirstymo šynoms;
- Užrašai turi būti technologiniai numeriai turi būti lietuvių kalba ir suderinti su užsakovu;
- Užrašai daromi ant plokštelės pagal užsakovo priimtą tvarką:
 - Plokštelės medžiaga – kietas, standus plastikas;
 - Plokštelės spalva – balta;
 - Teksto įrašymo būdas – šilkografijos, graviravimo;
 - Užrašo spalva – juoda.

Logstrup modulinės sistemos ir šynolaidžių techninė informacija


Eil. Nr	Charakteristika	Reikšmė
1	Standartai	IEC 61439-2&1 / 60439-1; BS EN 61439-2&1/ 60439-1; EN 61439-2&1 / 60439-1; IEC 60529; IEC 62208; IEC/TR 61641 CSA-C22.2 Nr. 31 & 14; DIN VDE 0660:500; DIN 43671/12.75;
2	Vardinis dažnis	40-50 Hz
3	Vardinė impulsinė įtampa U_{imp}	12 kV
4	Vardinė izoliacijos įtampa U_i	1000 V
5	Vardinė įtampa U_e	690 V
6	Vardinė srovė I_n	Iki 8500 A
7	Vardinė terminio atsparumo srovė I_{cw}	Iki 130 kA
8	Vardinė dinaminio atsparumo srovė I_{pk}	Iki 300 kA
9	Apsaugos klasė IP	Iki IP54
10	Skydo korpusas	Metalinis, cinkuotas
11	Skydo rėmo skardos storis	2.5 mm
12	Skydo durų skardos storis	1.5 arba 2.0 mm
13	Montažinės plokštės storis	1.5 mm
14	Spalva	RAL 7035
15	Aplinkos temperatūra	0°C .. +40°C
16	Santykinė oro drėgmė	≤50% esant 40°C
17	Pastatymas virš jūros lygio	≤2000m
18	Gamintojas	Logstrup



The unique corner joint and framework system constructed of 2mm steel profiles, incorporating 5 bends ensures a maximum strength. This makes the system particularly suited for heavy duty equipment, large busbar systems and demanding operating conditions.

External cladding and doors all come with a sealing gasket ensuring a standard IP44 rating (IP54 obtainable).


All cladding can be delivered in 1.5mm or 2.0mm steel as standard. The complete range is also available in stainless steel.



The busbar system forms the main power distribution within an assembly and is one of the critical elements determining the assembly's operational reliability and safety. The Logstrup busbar system is designed to withstand the mechanical and thermal stress existing during normal service as well as under fault conditions.

The main busbar can be arranged at the top, bottom or at any module in between in the enclosure. They may also be arranged in the X, Y plane or in the Z plane. This allows the ultimate in flexibility.

The distribution busbars can be placed behind the functional units or between them, allowing for rear access.




Economising on space in a switchboard or motor control centre can be detrimental for the personnel involved in the installation of the equipment. The provision of narrow cableways leads to higher installation costs, dangerous working conditions and may inadvertently lead to bad workmanship due to lack of proper space. The long term consequences may be higher service time and more downtime.

In designing a Logstrup type tested assembly, various widths of cableways may be incorporated depending on the number of cables and their respective size.

Standard widths are 450mm, 640mm and 830mm.

This is especially important where large cables have to be installed or a cableway is shared with 2 functional unit sections.

A cableway can run horizontally throughout the whole length of the board, at the top and bottom as well as vertically beside each functional unit section. This provides a complete island around each functional unit section and allows inter-wiring between various units and back to PLC sections with ease.



Standards

IEC 60439-1-1999-09
DIN EN 60439 Teil 1 (VDE 0660 Teil 500) 2000
BS EN 60439-1-1999-08
CSA - C22.2 No 31 & 14
DIN 43671/12.75
Pehla Richtlinie 4 1984
IEC 529

Ship Classification Societies

Tests

IPH (Berlin, Germany)
ASTA (Rugby, England)
KEMA (Arnhem, Holland)
CSA (Rexdale, Canada)
Underwriters Laboratory (Melville, USA)
DEMKO (Denmark)
Elektronikcentralen (Denmark)
Germanisher Lloyd
Lloyd's Register of Shipping
Det Norske Veritas
The Russian Maritime Register of Shipping
Bureau Veritas

(approval)
(approval)

(approval)
(approval)
(approval)
(approval)
(approval)

Electrical Characteristics

Rated voltage (U_e)
Rated insulation voltage (U_i)
Dielectric test voltage
Rated impulse withstand voltage (U_{imp})
Rated frequency
Rated current (I_n)
Rated short-time withstand current (I_{cw})
Rated peak withstand current (I_{pk})

690 V AC
1000 V
3 kV
12 kV
40-60 Hz
250A - 8500A
Up to 130 kA 1 sec.
Up to 300 kA

Mechanical Characteristics

Degree of protection, IEC 529

Corners



Framework steel (Aluzinc or painted)
Base frame steel (Painted)
Doors & plates steel (Painted)
Mounting plates steel (Aluzinc)
Internal partitions steel (Aluzinc)
Internal separation
Stainless steel

Up to IP 54
Aluminium alloy
2.0 mm
2.5mm Dogal 350 YP
1.5 or 2.0 mm
1.5 mm
1.0 mm
Form 1 - 4
ANSI 304 160/80

2. 0,4 KV ŠYNOLAIDIS

Gamintojas : Logstrup

- Vardinė įtampa 690 V;
- Darbo įtampa ≥ 400 V;
- Vardinė renkamų šynų srovė ne mažesnė 2000A;
- Maksimali trumpojo jungimo srovė ne mažiau 50 kA;
- Apsaugos laipsnis ne mažesnis: IP 31
- Medžiaga - Cu ; L1, L2, L3, N;
- Sistema komplektuojama su visais būtinais priedais - tvirtinimo, pajungimo elementais, apsaugos apdangalais.



The system consists of modular components which allow unlimited variations. 3, 4, & 5 wire systems can be created with ease, while the space between phases can be increased to ease connection to large breakers and facilitate connections of multiple cables.

The busbar support insulators are manufactured from a high grade polymer, which can withstand all the mechanical and thermal stresses involved. All polymers used in the system are CFC and halogen free.

3. Viršįtampių ribotuškai

Gamintojas: Schneider Electric

- Standartas: LST EN 61643-11
- Tipas I+II (B+C);
- Nominalioji tinklo įtampa: 230/400 V AC;
- Maksimali iškrovimo srovė I_{max}: 40 kA per vieną polių;
- Tinklo dažnis: 50Hz;
- Apsaugos klasė: IP20.

Galintojo pateikiamos techninės specifikacijos ir aprašymai:

iPRD virššampio ribotuvi

1. 250 as in #20 at Kumbhanta Bay.

- [illegible]



Kataloginiai kodai

[illegible]

Cat. bengali ref:mas (literature) and j (religion); english ref: * Diff. differences between mas (literature) and j (religion).

iPRD viršitampio ribotuvai
2 ir 3 tipo ištraukiami viršitampio ribotuvai

[illegible][illegible]

Cat. bengali ref:mas (literature) and j (religion); english ref: * Diff. differences in religious practices (language: English)

4. Saugiklių kirtiklių blokas

Gamintojas: Schneider Electric

- Saugiklių blokas rankinis pažymėti ženklų: CE;
- Vardinė įtampa: 230/400 V AC;
- Maksimalioji įtampa: ≥ 690 V;
- Vardinis dažnis: 50 Hz;
- Polių skaičius: 3;
- Atjungimo būdas: Poliai atjungiami kartu rankiniu būdu;
- Polių išdėstymas: vertikalus, arba horizontalus;
- Vardinė srovė: 400 A;
- Komplektuojamas kartu su saugikliais tipas gG, 3poliai.



+

Galerija

Fupact INF, ISFL, ISFT - Saugiklių perjungikliai nuo 32 iki 800A

Saugiklių jungikliai - atjungikliai nuo 32 A iki 800 A

- Nominali srovė nuo 32 iki 800 A
- Nominali įtampa nuo 690 V (AC) iki 750 V (DC)
- 3-jų ir 4-ų polių versijos
- Tikrinimo padėtis
- Indikacija saugiklio darbo mechanizmui
- Tęgiamo kontakto indikacija
- Saugiklių skyrius su IP20 apsauga izoliuojant dangtelius kaip standartas
- Užrakto renginys neleidžiant priegros prie saugiklio, kai jungiklis yra padėtyje ON (jungtie)
- Dviguba zolė: įta prieš srovę ir pasroviui
- Apsuktas matavimo šaltinis
- Standartų IEC 947-1, -3, -5, EN 60947-1, -3 ir -5, IEC 60269-1 to -4, EN 60269-1 to -4, BS 88-1 to -4, DIN 43620, NFEN 60269-1 to -4, NFC 63220 atitiktis.

INF grupės specifikacijos:

- Nominali srovė nuo 32 iki 800 A
- Nominali srovė nuo 32 iki 800 A
- Galima rinktis 7 dydžių
- Galima naudoti visiems saugikliams NFC, BS, DIN

ISFT/ISFL grupės specifikacijos:

- Nominali srovė nuo 100 iki 630 A
- 3 dydžiai ISFT (100, 160, 250-630 A)
- 2 dydžiai ISFL (160, 250-630 A)
- Keletas montavimo tipų: montavimas ant plokštės, DIN bėgio (ISFT) arba šynos (ISFT/ISFL)
- Jungiamas kabeliais arba ant šynos

Naudos

„Fupact“ saugiklių jungikliai - atjungikliai pritaikydami visa žemos įtampos įrangos priegloba, siūlo naudotojui reikalingą saugą.

Applications

Žemos įtampos elektros įrangų, kurios labiau pritaikytos šiaurės Europos rinkose ir vietinės įtakos rinkose, apsauga ir valdymas.

Pritaikymas:

- Galios paskirstymas
- Vėdinimo apsauga
- Paskirstymas viešajame sektoriuje

➔ Nažiau

📄 Dokumentų atsisiuntimas

Informacija apie produktus

☑ Produktų parinkėjas

Life is On | Schneider Electric

🇱🇹 Lietuva | [Change country] | [Social Web]

ISFT



Schneider
2010

5. Automatiniai išjungikliai

Įvadinis automatinis išjungiklis (esamas)

- Turi atitikti LST EN 60947-2 reikalavimus;
- Vardinis dažnis 50 Hz;
- Vardinė srovė: 2000A;
- Maksimali trumpojo jungimo srovė : ≥ 36 kA;
- Vardinė darbinė atjungimo geba (kA rms) Ics % : 100;
- Apsaugos laipsnis: IP 2X
- Laidininko prijungimas varžiniais praplatintais gnybtais;
- Atkabiklio poveikis nuo šiluminės elektromagnetinės apsaugos.
- Atkabiklio poveikio reguliatorius: su reguliuojamu elektroniniu atkabikliu.
- Polių skaičius: 3;
- Įrengimo būdas: ištraukiamas vežimėlis;
- Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma vardinė srovė, atkabiklio nustatymo srovė.

Papildomi reikalavimai:

- Parengties įjungimui indikatorius "ready to close";
- Spyruoklės ir automato būvio indikatorius;
- Su integruota užvedimo pavarą, variklio įtampa 230VAC;
- Vežimėlio padėties kontaktai: įjungtas, išjungtas, testavimo padėtis;
- Mechaniniai mygtukai Į/Išj;

Papildomi reikalavimai apsaugos moduliams:

- Su LCD displejumi;
- Su integruotais srovės transformatoriais;
- Suveikimo priežastys indikuojamos LCD displejuje.

Sekcijinis automatinis išjungiklis (esamas)

- Turi atitikti LST EN 60947-2 reikalavimus, turi būti pateikti tipo atitikties sertifikatai;
- Vardinė įtampa: 690 V AC;
- Vardinis dažnis 50 Hz;
- Vardinė srovė: 2000A;
- Maksimali trumpojo jungimo srovė : ≥ 36 kA;

- Vardinė darbinė atjungimo geba (kA rms) Ics % : 100;
- Apsaugos laipsnis: IP 2X
- Laidininko prijungimas varžintaisiis praplatintais gnybtaiis;
- Atkabiklio poveikis nuo šiluminės elektromagnetinės apsaugos.
- Atkabiklio poveikio regulatorius: su reguliuojamu elektroniniu atkabikliu.
- Poliq skaičius: 3;
- Įrengimo būdas: ištraukiamas vėžimėlis;

Papildomi reikalavimai:

- Parengties įjungimui indikatorius "ready to close";
- Spyruoklės ir automato būvio indikatorius;
- Su integruota užvedimo pavara, variklio įtampa 230VAC;
- Vėžimėlio padėties kontaktai: įjungtas, išjungtas, testavimo padėtis;
- Mechaniniai mygtukai Įj/Išj;

Papildomi reikalavimai apsaugos moduliams:

- Su integruotais srovės transformatoriais;
- Suveikimo priežastys indikuojamos LCD displejuje.

Linijinis automatinis jungiklis

Gamintojas: Schneider Electric

- Turi atitikti LST EN 60947-2 reikalavimus, turi būti pateikti tipo atitikties sertifikatai;
- Vardinė įtampa: 690 V AC;
- Vardinė srovė: 100A..630A;
- Maksimali trumpojo jungimo srovė : ≥ 25 kA;
- Vardinė darbinė atjungimo geba (kA rms) Ics % : 100;
- Apsaugos laipsnis: IP 2X;
- Grandinės nutraukimo laikas, kai srovė viršija 25xIn: 10ms;
- Vardinė impulsinė įtampa: 8kV;
- Laidininko prijungimas varžintaisiis gnybtaiis;
- Atkabiklio poveikis nuo perkrovos apsaugos;
- Atkabiklio poveikio regulatorius virš 160A: su reguliuojamu elektroniniu atkabikliu (automatiniais išjungikliais su atkabiklio srove nuo

160A).

- Polių skaičius: 3;
- Įrengimo būdas: ištraukiamas (plug in tipo);



+ Galerija

Compact NSX <630A - Automatiniai jungikliai nuo 100 iki 630A

Naudojami grandinės pertraukiklių nuo 100 A iki 630 A karta

- Nominali srovė: nuo 16 iki 630 A
- 6 pertraukimo galios nuo 25 iki 150 kA esant 415 V
- Nominali įtampa: iki 690 V
- 2 fiziniai dydžiai nuo 16 iki 630 A
- 3-ji ir 4-ji polių versijos
- Izoliacija, kai nurodomas teigiamas pertraukimas
- Plati elektroninių ir termomagnetinių apsaugų serija
- Apsauga nuo nutękiančios įžeminimo srovės, kartu naudojant „Vgr“ modulį
- Pagrindinių elektros vertių matavimas: I, U, P, E, THD, f, CosF
- Plati bendrų papildomų įrenginių ir priedų, keičiamų vietoje, serija
- „Plug and Play“ (Junk ir paleisk) laidų sistema ir komunikacijų priedai
- Tarptautinių standartų laikymasis: IEC 60947-1 ir 2, „Nema“, IEC 60230 2-ojo tipo tropikalizacijos atitiktis, CCC
- Jūrinų kompanijų sertifikacijų laikymasis: „Bureau Veritas“, „Lloyd's Register of Shipping“, „Det Norske Veritas“, RINA.

Naudos

Tiesioginis kelias siekiant energijos efektyvumo

- Sauga ir apsauga
- Energijos matavimas ir valdymas
- Didelis energijos priimanumas

Applications

- Standartinė žemo trumpojo jungimo lygio įranga: pastatų versle,
- Standartinė įranga: pramoninėse gamybklose, pastatuose ir ligoninėse
- Galima įranga nustatytojiems šiluminėms procesuose, plieno pramonėje
- Reiki įranga: jūrinė
- Speciali įranga: aplinka su trikdžiais, 400 Hz ir 16 2/3 Hz

Mažiau

Introduction



7-17) CSST: Over Sized Neutral protection for neutrals carrying high currents (e.g., 2nd harmonics).

Introduction



Impact NSX-6 101492.

Rated ratings		UL	IEC
Insulation voltage (V)	UL	800	
Impulse withstand voltage (kV)	ULmp	8	
Operational voltage (V)	Us	480	
Suitability for isolation	IECEN 60947-2	Yes	
Utilisation category		A	
Pollution degree	IEC 60664-1	3	
Circuit breakers			
Breaking capacity levels			
Electrical characteristics as per IEC 60947-2			
Rated current (A)	In	40 °C	
Number of poles			
Breaking capacity (kA rms)	Icu	AC 50/60 Hz	220/240 V 380/415 V 440 V 480 V 525 V 690/690 V
Service breaking capacity (kA rms)	Ics	AC 50/60 Hz	220/240 V 380/415 V 440 V 480 V 525 V 690/690 V
Duration (C-0 cycle)			
Mechanical		440 V	1000
Electrical		480 V	1000
Characteristics as per IEC 60947-2			
Breaking capacity (kA rms)	AC 50/60 Hz	240 V 480 V 600 V	
Characteristics as per IUL 506			
Breaking capacity (kA rms)	AC 50/60 Hz	240 V 480 V 600 V	
Protection and measurements			
Short-circuit protection	Magnetic only		
Overcurrent protection	Thermomagnetic		
Overvoltage protection	Electronic		
With residual protection (P40 S1 + C80)			
With ground-fault protection			
With residual current measurement			
Interlocking (2S)			
Power factor display on four			
Counters			
Operating assistance			
Resistors and alarms			
Modular Cam			
Devices: single- and Cam			
By Vigi module			
By Vigi relay			
Earth-leakage protection			
Installation / connections			
Dimensions and weights			
Dimensions (mm)			
Weight (kg)			
Connections			
Connection terminals			
Type: Cu-Al cables			
Without speakers			
Type			

Currenchi characteristics

Control

Manual

Via toggle

Via direct or extendatory handle

Via remote control

Electrical

Fused

Virtuatable

Plug-in base

Chosen

Version:

NSK400

NSK450

F	N	H	S	L	R	HE1	HD2	F	N	H	S	L	R	HE1	HE2	R	HBT	HE2
430					400			430						430				
3,4					3,4			3,4						3,4				
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	100	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85	100	100
15	20	25	30	40	50	60	80	15	20	25	35	40	50	60	80	85	100	100
10	10	20	25	35	45	75	100	10	10	20	25	35	45	75	100	45	75	100
40	85	100	120	150	200	-	-	40	85	100	120	150	200	-	-	200	-	-
36	50	70	100	150	200	-	-	36	50	70	100	150	200	-	-	200	-	-
30	40	45	60	120	100	-	-	30	42	45	90	130	200	-	-	200	-	-
20	50	65	70	85	85	120	25	30	50	65	70	80	85	100	80	85		

6. Srovės transformatoriai

Gamintojas: Schneider Electric

- Vardinė pirminės apvijos srovė: 1600...2000A
- Vardinė antrinės apvijos srovė: 5A;
- Vardinė tikslumo klasė: 0,5 FS5;
- Vardinė antrinės apvijos apkrova esant galios koeficientui $\cos \varphi = 0.8$: iki 10VA;
- Srovės antrinių apvijų gnybtų kaladėlės:
 - turi būti sukonstruota iš priekio (ne iš šono) žiūrint iš aptarnaujancio personalo.

Konstrukcija:

- pirminės srovės transformatorių pirminės grandinės skylė turi būti skirtas šynoms, kurių matmenys yra nuo 2x(80 x 10 mm). Jei šių transformatorių “lango” matmenys neatitinka nurodytiems matmenims, tai transformatorius būtina pateikti kartu su pereinamąja pirminės grandinės šyna;
- šyniniai transformatoriai turi būti patikimai tvirtinami tiesiogiai ant šynų.

Bendros charakteristikos

Antinė srovė Is (A)	5
Didžiausios įtampos nustatymas Ue (V)	720
Dažnis (Hz)	50/60
Saugumo veiksnys (sf)	■ 40 to 4000 A: sf ≤ 5 ■ 5000 to 6000 A: sf ≤ 10
Apsaugos laipsnis	IP20
Veikimo temperatūra	■ aukštos temperatūros diapazonas ■ -25 °C iki +60 °C ⁽¹⁾ ■ santykinė oro drėgmė > 95 %
Atitikimas standartams	■ IEC 61869-2 ■ VDE 0414
Antrinis ryšys (pagal modelį)	■ gnybtais laidams su atgaliais ■ tuneliniais gnybtais ■ varžtiniais gnybtais

(1) Ispėjimas: kai kuriai produkcijai nustatyta riba iki +50 °C.


CT srovės transformatoriai



Vehicle profile Type	National price	State (€100)	Sample per A	Net. total
CC	5205		45	NETTCTCC004
			55	NETTCTCC005
			70	NETTCTCC006
			78	NETTCTCC008
			100	NETTCTCC010
			145	NETTCTCC013
			160	NETTCTCC015
			200	NETTCTCC020
			300	NETTCTCC030



CT srovés transformatorai

[illegible]

16224	16223		
diapirata DIN bagetula bonum/rm poides clausura Scaurmo Sca.		METSEDTSOONER	
-		METSEDTSOONER	
diapirata DIN bagetula bonum/rm poides		METSEDTSOONER	
-		METSEDTSOONER	
diapirata DIN bagetula bonum/rm poides		METSEDTSOONER	
-		METSEDTSOONER	
diapirata DIN bagetula bonum/rm poides clausura Scaurmo Sca.		METSEDTSOONER	
-		METSEDTSOONER	
diapirata DIN bagetula bonum/rm poides		METSEDTSOONER	

7. Universalus matavimo prietaisas

Gamintojas: Schneider Electric

- Trifazis; Tikslumo klasė 1; Transformatorinio jungimo 5A;
- Displėjuje rodoma:
- Įtamos, srovės reikšmės;
- Galios koeficiento reikšmė;
- Galimybė rodmenų perdavimui Modbus protokolu.

Nurodytas matavimo prietaisas PM5i00

Pagrindinės funkcijos

lrenum35 ir konfigurācija

- Paprastas įrengimas be įrankių.
- Įvairnamas dydžių flusatorų pagaba, išsilaikyti angioje 56x56 mm.
- Kompaktiškas 72 mm ovalis.

Grafinis ekranas

- [illegible]

Irenati tinklalapai

- Pārdozēti reaģē ļaunā veidā: prisūņi pie informācijas naidošajai bērtoka nāšīnē, ne specializētos programēs tīnāzēs.
- Rīso **p**atīnāzēs tīnāzēs problēmās tīnāzēs.

Realaus laiko laikrodis

- Nepatvirtinamas veiktinas energijos tiekimo nutraukimo metu.
- Atsamlizacijos ir lovytu įtakos žemėmelms.

Sigla

- Skatītāji sīdā numānātos ir konfigūracijas signālozīdes, kuru atpazīšana ir nepieciešama, lai izveidotu komunikāciju ar iestatīto zīmējumu, praksē ļaujot izvēlēties atbilstošo komunikācijas modeli.
- Kļūdas var būt statistiski signālozīdes, kurām ir noteikta kļūdu likums, kurām ir noteikta datu izmaiņu likums, kurām ir noteikta izmaiņu likums.
- Programmas signālozīžu apzīmējumi ir izveidoti ar mehāniskās relē (patērētājam PMS-300 modelis).

Skaitmeninis I/O

- **Stranyce** signalizacja apie išorinę įrangą poreikį, skatiną impulsai skatinąja surašymo įs. tū.
- **WAGS** skatiną.
- **Naudoti** skaitmeniniai įėjimai kitų prietaisų ar įrangos signalui arba vykdomi automatiniai veiksmai tokiu, kaip būtinės įrangos ar prietaisų elektroninės kontrolė.

4 srovės iėjimai
(PM5500 modeliai)

- Mēslu izdalīšana grovā ir dēļa norīti šķiedri tīrīgiem perikroos. Tiesīgais mēslavāms, ja prānāsis ut apskābūtas vēnes, nes pastānosos ja netālosos esāt aulātesnāms harmonikoms.
- Apskābūja tēmināmo grovā pīrāzi, 4-āpēti sistēmo, kad nūstāji vāas qalms šmēvles vēnes.

Duomenų registravimas

- ir vidine atmintis**
 PMS500 modelio (iki 14 pasikartojimų) parametrai su kardiologumi intervalu ir rodo (pvz., 6 parametrai 90 dienų @ 15 minučių intervale).
 PMS300 modelio: 2 parametrai (ANW ir VAI) su kardiologumi intervalu ir būklės, iki viso 60 dienų @ 15 minučių.
- Harmonikos**
 THD ir asimetrinis harmonikos PMS100 15 užrašymų, PMS300 31 užrašymų ir PMS500 63 užrašymų.

Harmonikos

- THD ir atskiras harmonikos FM5100 15 užskaitymu, FM5300 31 užskaitymu ir FM5500 63 užskaitymais.

Išplėstinis įtampos diapazonas


- Tiesioginis ryšys iki 690 V L-L bei ląmpose transformatorių įrenginiams atitinka III izoliacijos lygį. Sutaupto pavarės erdvė, atskaidymas transformatorių galios ar ląmpos lėmimo valymo.

Dualis eternetas
(PM5500 modeliai)

- Nusek šiosios jungties grandinės statikiniai kaiti sumažina tiek laisvą, tiek išorinį jungtinių ar mazginių poreiki.

Keli tarifai

- Kell'antaili s000 lantilaustas apstatais, palako IN 4 taiti, PM5300 modeliams ar 8 taiti, PM5500 modeliams.
- Paleitla t gaita realioji ir reatyvjo energija, atkavzdi energija, sukaptas j0 mo matavimas. Vertis, d0taustas realiojos energijos poreikis. Didiausias realiojos energijos poreikis.



Vairodas ir priekš

Vaindas Išgalo

[illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožėškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-09-05 Nr. 295188

Tiekėjo pavadinimas	Akcinė bendrovė "Axis Industries"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	837360234
faksas	837360358
mobilusis telefonas	869824536
elektroninio pašto adresas	info@axis.lt
interneto svetainės adresas	www.axis.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	ADELIJA LUBIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	165707056
teisinė forma	Akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Kulautuvos g. 45A
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	REMIGIJUS BALTRUŠAITIS
įregistravimo data	1993-06-17
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-09-02
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-09-01
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl akcinės bendrovės "Axis Industries", kodas 165707056, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas,

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

2020 m. rugsėjo 25 d.,

Lietuvos Respublikos

Adresas

Pažymos 33 straipsnio 1


Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-17057

2016-09-02

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyriausioji specialistė

KRISTINA RADIŠAUSKAITĖ



Kulautuvos g. 45a
LT-47190 Kaunas, Lietuva
AB „Axis Industries“

Tel. +370 37 360 234
Faks. +370 37 360 358
www.axis.lt

Įmonės kodas 165707056
PVM kodas LT657070515
info@axis.lt



Axis Industries

Akcinė bendrovė, Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 165707056, PVM kodas LT657070515.

AB „Šiaulių energija“

TIEKĖJO DEKLARACIJA
2016-10-04 Nr. 10.1 SD-1239/1
Kaunas

1. Aš, Projektų direktorius Darius Stonkus,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) AB „Axis Industries“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) **AB „Šiaulių energija“** vykdomame Šiaulių m. Pietinės katilinės 0,4 kV skirstyklų TR-1, TR-2 įranga su montavimo paslaugomis pirkimo supaprastintame atvirajame konkurse (pagrindinis BVPŽ kodas 31200000-8 (elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai), papildomas BVPŽ kodas 51110000-6 (elektros įrenginių montavimo paslaugos)), skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), Pirkimo Nr. 295258 (*įrašomas pirkimo Nr.*)


nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Projektų direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Darius Stonkus

(Vardas ir pavardė)

PASTABA. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

Kulautuvos g. 45a
LT-47190 Kaunas, Lietuva
AB „Axis Industries“

Tel. +370 37 360 234
Faks. +370 37 360 358
www.axis.lt

Įmonės kodas 165707056
PVM kodas LT657070515
info@axis.lt



„Axis Industries“

Akcinė bendrovė. Kulautuvos g. 45A. LT-47190 Kaunas. duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 165707056. PVM kodas LT657070515.

AB „Šiaulių energija“

Dėl atviro konkurso sąlygų kvalifikacinio reikalavimo Nr. 3.3.3.
2016-10-06 Nr. 10.1-SD-1262
Kaunas

Informuojame, kad tiekėjo AB „Axis Industries“ dalyvis (akcininkas), turintis balsų daugumą
juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra UAB „ICOR“. Atsižvelgiant į tai, negalime pateikti
pažymą, patvirtinančią, kad „[...] tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis, turintis balsų daugumą
juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už
nusikalstamą bankrotą“, kaip tai numato konkurso sąlygų 3.3.3.p. – tokia pažyma juridiniam
asmeniui nėra išduodama, kadangi pagal LR BK 20 str. 1 d. bei 209 str., už nurodytą veiką gali
būti baudžiamas tik fizinis asmuo.

Projektų direktorius

Darius Stonkus



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS

Nr. E-1189

AB „AXIS INDUSTRIES“, 165707056

Kaunas, Kulautuvos g. 45A
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2008 m. gegužės 19 d.

Galioja iki 2021 m. balandžio 18 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Jurgis Dumbrava
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2016 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. 8945
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SARAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2016 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. 8945, AB „AXIS INDUSTRIES“, 165707056

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Kaunas, Kulautuvos g. 45A

kuriam išduotas atestatas Nr. E-1189, suteikiama teisė verstis šiais **elektros įrenginių** eksploataavimo darbais:

1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploataavimo darbai.
(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

3. Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios eksploataavimo darbai (iki 12 MW galios).

5. Elektros perdavimo linių iki 400 kV įtampos eksploataavimo darbai.

7. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos remonto darbai.

8. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos bandymo darbai.

9. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

10. Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploataavimo darbai.

11. Elektros tinklo iki 400 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.

12. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos remonto darbai.

23. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploataavimo darbai.

24. Elektros tinklo iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploataavimo darbai.

26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploataavimo darbai.

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploataavimo darbai.

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploataavimo darbai.

Galioja iki 2021 m. balandžio 18 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininkas



(parašas)

Jurgis Dumbrava

(vardas, pavardė)