

Pirkimo sąlygų 3 priedas

PROJEKTAS

SUTARTIS

2017m. balandžio mėn. 24d. Nr. 8

Kėdainiai

Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ (kodas 191018532), atstovaujamas direktorės Audronės Reginos Vanagienės (toliau sutartyje – Užsakovas), veikiančio pagal tarnybinę padėtį, ir UAB Apsaugos komanda (kodas 122668722) (toliau sutartyje – Pardavėjas), atstovaujama(s) Mindaugo Samulionio, veikiančio(s) pagal įgaliojimo nr. 30117-00051, toliau bendrai vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią sutartį (toliau – „Sutartis“):

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaudamasis Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais, įskaitant techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas), parengti Apsaugos ir Apsaugos nuo gaisro sistemų įrengimo projektus bei įrengti Vaizdo, Apsaugos ir Apsaugos nuo gaisro sistemas (toliau – Sistemos), o Užsakovas įsipareigoja už įrengtas Sistemas sumokėti Sutarties 2 priede „Pardavėjo pasiūlymas“ nurodytą bendrą pasiūlymo kainą.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra pasiūlymo kaina nustatyta vykdant neskelbiamą mažos vertės pirkimą apklausos būdu ir yra pateikta šios Sutarties 2 priede „Pardavėjo pasiūlymas“.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (pakeitimas 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1S-249). Sutarties kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kurią Užsakovas įsipareigoja sumokėti už visas pagal šią Sutartį įrengtas Sistemas.

2.3 Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2 priede nurodyta kaina su PVM perskaičiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas bus taikomas įrengtų Sistemų, tačiau dar neapmokėtų ir Sistemų, kurios bus įrengtos po naujo PVM tarifo nustatymo kainai perskaičiuoti. PVM perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties 2 priede nurodyta kaina nebus perskaičiuojama.

III SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

3.1. Sistemos turi būti įrengtos per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sistemų pristatymo ir įrengimo vietos nurodytos Sutarties priede „Techninė specifikacija“.

3.2. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo.

3.3. Apie Sistemų pristatymą ir pradedamą įrengimą Pardavėjas raštu praneša Užsakovui ne vėliau, kaip prieš tris darbo dienas.

Direktorė
Audronė Regina
VANAGIENĖ



VADYBININKAS
MINDAUGO SAMULIONIS



3.4. Pardavėjas įrengtas (paruoštas naudoti) Sistemas perduoda Pirkėjui, o Pirkėjas per 3 darbo dienas patikrina Sistemų atitikimą techninei specifikacijai ir kitiems dokumentams.

3.5. Kartu su Sistemomis Pardavėjas perduoda Pirkėjui visą dokumentaciją ir kitokią informaciją, reikalingą tinkamai Sistemai naudoti.

3.6. Užsakovas už įrengtas Sistemas apmoka per 30 kalendorinių dienų Pardavėjui pateikus sąskaitą faktūrą ir įrengtų Sistemų perdavimo priėmimo aktą.

3.7. Užsakovas neapmoka jokių nenumatytų Pardavėjo išlaidų.

IV SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1.1. neteikti tretiesiems asmenims Pardavėjo nurodytos konfidencialios informacijos, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

4.1.2. suteikti Pardavėjui informaciją bei atlikti visus veiksmus, reikalingus tam, kad Pardavėjas galėtų pristatyti ir įrengti įsigytas Sistemas;

4.1.3. užtikrinti, kad visa informacija jos pateikimo metu yra teisinga, tiksli ir išsami;

4.1.4. atsiskaityti su Pardavėju sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminu.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja:

4.2.1. Sutarties 3.1 punkte nurodytu terminu įrengti Pirkėjui visas Sistemas, vadovaudamasis šios sutarties ir sutarties priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimais;

4.2.2. bendradarbiauti su Pirkėju;

4.2.3. atsakyti už tinkamą Sistemų kokybę ir jos atitiktį galiojančių teisės aktų reikalavimus;

4.2.4. saugoti Pirkėjo komercinės paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją;

4.2.6. atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui už šios Sutarties sąlygų pažeidimus ir Sistemų įrengimo metu padarytą žalą.

V SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Pirkėjo atsakomybė:

5.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už sumontuotas Sistemas Sutarties 3.6. punkte nurodytu terminu, moka Pardavėjui 0,05 proc. Sutarties 2 priede „Pardavėjo pasiūlymas“ nurodytos bendros pasiūlymo kainos su PVM delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną;

5.1.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Pardavėjui 20 proc. Sutarties 2 priede „Pardavėjo pasiūlymas“ nurodytos bendros pasiūlymo kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina Pardavėjui su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius;

5.1.3. delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Pirkėjo nuo įsipareigojimų vykdymo.

5.2. Pardavėjo atsakomybė:

5.2.1. nepagrįstai uždelsęs įrengti Sistemas Sutarties 3.1. punkte nurodytu terminu, moka Pirkėjui 0,05 proc. Sutarties 2 priede „Pardavėjo pasiūlymas“ nurodytos bendros pasiūlymo kainos su PVM delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius;

5.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl Pardavėjo kaltės, moka Pirkėjui 20 proc. Sutarties 2 priede „Pardavėjo pasiūlymas“ nurodytos bendros pasiūlymo kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina Pirkėjui su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius;

5.2.3. delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo įsipareigojimų vykdymo.

Direktorė
Audronė Regina
VANACIENĖ



UAB „CIVINKAS“
Sąjūdis


VI SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Pirkėjas turi teisę be Pardavėjo sutikimo išskaičiuoti iš pateiktos apmokėti sąskaitos faktūros susidariusius delspinigius ir baudas.

6.2. Sutarties Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, per 5 darbo dienas privalo pranešti apie tai kitai Šaliai.

6.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 10 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Pardavėjui, jeigu Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis negu aptarta šioje Sutartyje ir Pardavėjas buvo nurodęs savo pasiūlyme.

6.4. Nutraukus Sutartį pagal šios Sutarties 6.3 punktą, Pardavėjas atlygina Pirkėjui su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

6.5. Jei Pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Pardavėjas gali nutraukti Sutartį prieš 10 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Pirkėjui.

6.6. Nutraukus Sutartį pagal šios Sutarties 6.5 punktą, Pirkėjas apmoka Pardavėjui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo įrengtas (paruoštas naudoti) Sistemas.

6.7. Pasitelkiami subtiekJai _____ (nurodyti, jei bus pasitelkiami). Jeigu bus pasitelkiami subtiekJai, Pirkėjas numato galimybę leisti keisti subtieKėjus Šalių rašytiniu susitarimu.

6.8. Pirkėjas gali nepasirašyti Sistemų perdavimo priėmimo akto ir nepriimti Sistemų, jei Sistemos neatitinka šios Sutarties priede „Techninė specifikacija“ nustatytų reikalavimų. Šiuo atveju vietoje Sistemų perdavimo priėmimo akto Šalys pasirašo trūkumų aktą, kuriame nurodoma Sutarties priedo „Techninė specifikacija“ neatitinkanti Sistema ir nustatomi Sutarties Šalių suderinti trūkumų pašalinimo terminai. Trūkumus pašalinus pasirašomas Sistemų perdavimo priėmimo aktas.

VII SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

7.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

7.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai sprendžiami abipusiu Šalių susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7.3. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

7.4. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo įforminimas raštu dvišaliu susitarimu.

7.5. Pardavėjui pažeidus Sutarties 3.1. punkte nustatytą Sistemų įrengimo terminą, laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Šiuo atveju Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu pranešęs Pardavėjui apie Sutarties nutraukimą prieš 10 kalendorinių dienų. Šiame punkte nustatytu atveju nutraukus Sutartį, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti 20 proc. Sutarties 2 priede „Pardavėjo pasiūlymas“ nurodytos bendros pasiūlymo kainos su PVM dydžio baudą ir atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo.

Direktorė
Audronė Regina
VANACIENĖ



PAVIRŠINIŲ KAS
SUTARTIES PAKEITIMAS



VIII SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

8.1. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, pirkimo dokumentais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

Atlikęs sistemos montavimo darbus bei perduodamas ją Užsakovui, Rangovas privalo pateikti:

- Sumontuotos sistemos valdymo, priežiūros ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba;
- Sistemos įrenginių bei prietaisų atitikties standartams deklaracijas;
- Visų įrenginių duomenų lapus su techninėmis charakteristikomis lietuvių kalba.

Rangovas privalo pateikti visus dokumentus ir leidimus, numatomus pateikti valstybinėms institucijoms pagal galiojančias tvarkas ir įstatymus.

Visa įranga ir medžiagos turi būti nauja, kokybiška produkcija. Visa įranga ir medžiagos turi būti gamykliniai bei standartinės konstrukcijos, ergonomiško dizaino.

Visi įrenginiai turi atitikti CE reikalavimus ir turėti CE sertifikatus.

Įrengimai turi būti pritaikyti Lietuvos klimato sąlygoms ir elektros tinklo charakteristikoms.

Visa objekte įrengiama apsauginės signalizacijos aparatūra turi atitikti 2 klasės reikalavimus pagal EN 50131-1 standarto reikalavimus, turi būti aprobuota apsaugos policijoje ir leidžiama naudoti objektų apsaugai Lietuvos Respublikoje.

8.2. Pagal šią Sutartį įrengtoms Sistemoms garantijos terminas nustatomas 12 mėnesiai, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Sistemų perdavimo dienos (perdavimo priėmimo akte nurodytos datos). Pardavėjas privalo pašalinti visus garantijos laikotarpiu pastebėtus netyčinius defektus ar įvykusius gedimus.

8.3. Pardavėjas pasirašydamas šią Sutartį patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Pirkėjo pirkimo dokumentais, įskaitant techninę specifikaciją, sutinka su Pirkėjo pirkimo dokumentuose ir techninėje specifikacijoje numatytais sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

8.4. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 - Pirkėjui, 1 – Pardavėjui.


PRIDEDAMA:

1. Techninė specifikacija 6 lapai.
2. Pardavėjo pasiūlymas 3 lapai.

Direktorė
Audronė Regina
VANACIENĖ



VALDYBININKAS
GIMULASIS VARDAS



IX SKYRIUS SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Įmonės kodas 191018532

Ne PVM mokėtoja


Josvainių g. 53, LT-57266 Kėdainiai

Tel. 8 347 61703

Faksas

El.paštas:vyturėlis.kedainiai@gmail.com

Direktorė Audronė Regina Vanagienė



Pardavėjas:

UAB Apsaugos komanda

Įmonės kodas 122668722

PVM mokėtojo kodas LT226687219

Lakūnų g. 14B, 09108 Vilnius

Tel.+37061528838

Faksas

El. paštas: ruta.baksanskaite@komanda.lt

Sąskaita Nr. LT297400012018823815

Banko pavadinimas Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000

Vadybininkas Mindaugas Samulionis

A.V.



1. GAISRO SISTEMOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1.1 Centralė

Skirtas gaisro detektorių prijungimui ir jų darbo nepertraukiamam kontroliavimui.

Techniniai duomenys:

- 1) Kilpos: 2 (plečiama iki 96kilpų);
- 2) Kilpoje įrenginių: kiekvienai kilpai galima pajungti iki 125 adresinių GFE, Wizmart įrenginių;
- 3) Garso signalizatoriai: iki 32 adresinių sirenų kilpoje;
- 4) Reliniai išėjimai: 5;
- 5) Įvykių registras: 2000;
- 6) LCD ekranas: 4x40 simbolių ekranas;
- 7) Centralės meniu, klaviatūra, pranešimai lietuvių kalba;
- 8) Jungtys: RS232;
- 9) Darbinė srovė: 65W;
- 10) Maitinimas: AC 230V, 50/60Hz.

1.2 Akumuliatorius

Tai įrenginys, skirtas užtikrinti nepertraukiamą signalizacijos sistemos darbą dingus 220V tinklo įtampai. Akumuliatorius automatiškai yra pakraunamas iš PKP arba zonų išplėtimo modulio maitinimo bloko pakrovėjo. Techniniai duomenys: išėjimo įtampa -12V, elektrinis talpumas – 7,0Ah.

1.3 Dūmų detektorius

Tai prietaisas, skirtas patalpoje atsiradusių dūmų užfiksavimui.

Techniniai duomenys:

- 1) Maitinimas: 17-28V DC;
- 2) Darbinė srovė: 370μA;
- 3) Darbinė temperatūra: -10°C - +50°C;
- 4) Normatyvinis dokumentas: EN54;
- 5) Jungimas: 2 laidų;
- 6) Adresacija: mikrojungikliais.

1.4 Šilumos detektorius

Tai prietaisas, skirtas gaisrui aptikti įvairiose patalpose ir statiniuose pagal aplinkos temperatūrą ir jos kitimo greitį.

Techniniai duomenys:

- 1) Maitinimas: 17-28V DC;
- 2) Darbinė temperatūra: -10°C - +50°C;
- 3) Normatyvinis dokumentas: EN54;
- 4) Jungimas: 2 laidų;
- 5) Adresacija: mikrojungikliais.

1.5 Gaisro pavojaus mygtukas

Skirtas rankiniam gaisro pavojaus paskelbimui, kilus gaisrui patalpose. Mygtukas uždengtas nesunkiai sudaužomu stiklu, spalva - raudona.

1.6 Gaisrinė vidaus sirena su blykste

Skirta dirbti uždarose patalpose. Sirena suaktyvinama iš PKP.

Techniniai duomenys:

- 1) Maitinimas: 17V ~ 30 VDC;
- 2) Darbinė srovė: normalioje būsenoje 0,5 mA, suveikimo metu max 7,5mA;
- 3) Darbinė temperatūra: -10°C - +40°C;
- 4) Blykstė – raudona;
- 5) Normatyvinis dokumentas EN54.

1.7 Izoliatorius

Izoliatorius apsaugo visą kilpą, įvykus kilpos pažeidimui ar gedimui, neveikia tik dalis kilpos tarp izoliatorių. Techniniai duomenys:

- 1) Maitinimas: 17V ~ 30 VDC
- 2) Darbinė srovė: normalioje būsenoje 0,5 mA, suveikimo metu max 7,5mA;
- 3) Darbinė temperatūra: -5°C - +40°C;
- 4) Normatyvinis dokumentas EN54.

1.8 Lauko sirena su blykste

Skirta dirbti lauko sąlygomis. Sirena suaktyvinama iš gaisro signalizacijos PKP.

Techniniai duomenys:

- 1) Elektrinis maitinimas-24V;
- 2) Darbo temperatūra nuo -35°C - +45°C;
- 3) Akustinio signalo stiprumas ne mažiau 105dB.

1.9 Gaisro kabelis 2x1,0 FE180

Skirtas visų komponentų, įeinančių į signalizacijos sistemą, sujungimui.

Techniniai duomenys:

- 1) Laidininkų skersmuo ne mažiau 1,0 mm²;
- 2) Atsparumas degimui 120min (PH120), esant 830°C temperatūrai (atitinka EN 50200);
- 3) Atsparumas degimui 180min (PE180), esant 750°C temperatūrai (atitinka IEC 60331-21 VDE);
- 4) Gyslos varinės, monolitas;
- 5) Gyslų skaičius 2;
- 6) Įžeminimo gysla 1;
- 7) Išorinis diametras 6,7mm;
- 8) Izoliacija dviguba, nedegi;
- 9) Ekranuotas.

1.10 Elektros kabelis 3x1,5 E90

Skirtas gaisro centralės elektros maitinimui.

Techniniai duomenys:

- 1) Laidininkų skersmuo ne mažiau 1,5 mm²;
- 2) Atsparumas karščiui iki 90min.;
- 3) Gyslos varinės, monolitas;
- 4) Gyslų skaičius 3;
- 5) Izoliacija dviguba;
- 6) Ekranuotas.

1.11 PVC kanalas

Skirtas laidų pravedimui patalpose. Su atidaromu dangteliu.

Techniniai duomenys:

- 1) Iš PVC plastmasės;

- 2) Išmatavimai – 18x13, 15x20, 40x20, 60x40;
- 3) Spalva – baltas.

2. APSAUGOS SISTEMOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

2.1 Apsauginė centrai.

Skirtas apsauginių jutiklių prijungimui ir jų darbo nepertraukiamam kontroliavimui.

Techniniai duomenys:

- 1) Plečiama iki 192 zonų;
- 2) 8 sritys;
- 3) 999 vartotojo kodai;
- 4) 254 adresiniai moduliai (bet kokia kombinacija);
- 5) 2048 įvykių atmintis;
- 6) 4 integruoti PGM išėjimai (+ 1 relinis);
- 7) 1 kontroliuojamas sirenos išėjimas ir 1 kontroliuojamas maitinimo grandinės išėjimas.

2.2 Akumuliatorius.

Tai įrenginys, skirtas užtikrinti nepertraukiamą signalizacijos sistemos darbą dingus 220 V tinklo įtampai. Akumuliatorius automatiškai yra pakraunamas iš PKP arba zonų išplėtimomodulio maitinimo bloko pakrovėjo. Techniniai duomenys: išėjimo įtampa – 12 V, elektrinis talpumas – 7.0Ah.

2.3 8 zonų išplėtimo modulis.

Skirtas apsauginių jutiklių prijungimui:

Techniniai duomenys:

- 1) 8 zonos (su ATZ 16 zonų);
- 2) Z1 zona gali būti naudojama kaip sabotažo jutiklis;
- 3) 1 PGM išėjimas;
- 4) Maitinimas 11-16 V 28mA DC;
- 5) Naudojimo temperatūra nuo -20°C iki +50°C (pokyčius fiksuojančioms sistemoms);

2.4 Valdymo pultelis.

Skirtas signalizacijos įrengimui ar išjungimui.

Techniniai duomenys:

- 1) 32 simbolių LCD ekrane.
- 2) Piltelio meniu lietuvių kalba. Pranešimus rodo lietuvių kalba.
- 3) 8 komandiniai mygtukai.
- 4) Reguliuojamas pašvietimo intensyvumas ir kontrastas.
- 5) 1 laidinė zona.

2.5 Dėžė su spynele.

Skirtas signalizacijos centrinei ir išplėtimo moduliams sumontuoti. Taip pat į dėžę sumontuotas transformatorius. Dėžė užsirakina su spynele.

Techniniai duomenys:

- 1) Pagaminta iš metalo;
- 2) Montavimo būdas paviršinis;
- 3) Išmatavimai (PxAxG) 280x280x80mm.

2.6 Adresinis maitinimo šaltinis.

Tai įrenginys, skirtas išplėtimo moduliams maitinti ir akumuliatoriaus būseną stebėti.

Techniniai duomenys:

- 1) Maitinimo įtampa 13,8 V 1,75A;
- 2) Elektroninė grandinės apsauga: Taip;
- 3) Akumuliatoriaus krovimas 350mA arba 700mA;
- 4) Įvykių stebėjimas: AC, akumuliatorius, akumuliatoriaus gedimas, maitinimo perkrova;
- 5) Iėjimas sabotažo jutiklui: Taip;
- 6) PGM – 1.

2.7 Judesio jutiklis.

Tai įrenginys, skirtas aptikti judesį patalpose.

Techniniai duomenys:

- 1) Maitinimo įtampa 12V +/-30%;
- 2) Naudojama srovė: ramioje būsenoje 16mA, aktyvioje būsenoje 20mA;
- 3) Išėjimas N.C.0,1 A;
- 4) Montavimo aukštis (1.8m-3.2m);
- 5) 0°C iki +50°C darbinė temperatūra;
- 6) Jautrumo reguliavimas;
- 7) Apžvalgos kampas 90° (minimalus);
- 8) Apsauga nuo trikdžių 10V/m 80-1000 MHz;
- 9) Maksimalaus aptikimo atstumas 15m.

2.8 Stiklo dūžio jutiklis.

Tai įrenginys, skirtas stiklo dūžimui užfiksuoti.

Techniniai duomenys:

- 1) Veikimo nuotolis – 15m;
- 2) Įtampa 7-18VDC;
- 3) Naudojama srovė: budėjimo režime 17.8 mA;
- 4) Aliarmo būsenoje 18,7mA;
- 5) Suveikimo laikas 3 sek.;
- 6) Maksimali aprėptis 15m., 360°;
- 7) Išėjimas N.C. 0,12 A;
- 8) Darbinė temperatūra nuo -20°C iki +50°C;
- 9) Atsparumas trikdžiams 30V/m 10-1000 MHz;
- 10) Detektoriaus matmenys 87 mm x 52 mm x 24 mm;
- 11) Detektoriaus svoris 54g.

2.9 Magnetinis kontaktas.

Tai įrenginys, skirtas langų, durų ir pan. atidarymo fiksavimui. Magnetinį kontaktą sudaro herkonas ir magnetas.

Techniniai duomenys:

- 1) 12 x 14 x 67 mm;
- 2) Baltos spalvos;
- 3) 5 kontaktai;
- 4) Maksimalus atstumas 20mm;
- 5) Paviršinis.

2.10 Vidinė sirena.

Tai įrenginys, skirtas garsinio signalo išdavimui. Skirta dirbti vidaus sąlygomis. Sirena auaktyvinama iš kontrolinio įrenginio ar zonų išplėtimo modulio.

Techniniai duomenys:

- 1) Maitinimas 12V, 150mA;
- 2) 115dB;
- 3) Sabotažas nuo atidarymo ir nukabinimo;

2.11 Lauko sirena su blykste.

Tai įrenginys, skirtas garsinio signalo išdavimui. Skirta dirbti lauko sąlygomis. Sirena auaktyvinama iš PKP arba zonų išplėtimo modulio.

Techniniai duomenys:

- 1) Maitinimas – 12V, 450mA;
- 2) Smūgiams atspari dėžė;
- 3) Pjezo elementas 112dB;
- 4) Autonomis maitinimas;
- 5) Sabotažas nuo atidarymo ir nukabinimo;

2.12 Signalizacijos kabelis.

Skirtas visų komponentų, įeinančių į signalizacijos sistemą, sujungimui. Kabelio gyslos varinės arba lūdinto plieno. Izoliacija dviguba. Kabelis ekranuotas. Laidininko skerspjūvio plotas ne mažiau 0,22 mm². Gyslų skaičius – 4, 6, 8.

2.13 Kabelis UTP vidaus

2.14 Plastikinio loveliai.

Skirtas silpnų srovių kabelių pravedimui. Baltas, plastikinis su atidaromu dangteliu, matmenys 60x40, 40x20, 25x15, 18x13, 20x10mm.

3. VAIZDO SISTEMŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3.1 Vaizdo įrašymo įrenginys NVR.

Tai įrenginys skirtas pastoviam vaizdo įrašymui.

Techniniais duomenys:

- 1) Kanalų kiekis: 16;
- 2) Kanalų kiekis POE: 8;
- 3) Operacinė sistema: Linux, Iphone, Android;
- 4) Vaizdo kompresija: H.264;
- 5) Vaizdo išėjimai: HDMI x 1 (1920x1080)/VGA x 1(1920x1080);
- 6) Įrašymo greitis sistemai: 4Mpix/3Mpix/1080p/960p/720p – 400k/s;
- 7) Kameros srautas: 256Kbps ~ 12Mbps;
- 8) Įrašymo režimai: rankinis, tvarkaraštis, judesio detekcija, aliarminiai įėjimai;
- 9) Meniu lietuvių kalba;
- 10) Audio išėjimas: RCAx1CH;
- 11) Dvipusis garso perdavimas: Taip (RCAx1CH)
- 12) Aliarmo įėjimai: 4;
- 13) Aliarmo išėjimai: 1;
- 14) Tinklo sąsaja: RJ45 x 1;
- 15) POE maitinimas: 8 x RJ-45, 8W kiekvienam prievadui;
- 16) Tinklo vartotojų apimtis: 20 on-line vartotojų;
- 17) Matmenys: 430 x 300 x 55
- 18) Maitinimas, srovės suvartojimas: 220V AC, 12W (be HDD);
- 19) Darbinė temperatūra: 0C – 50C

3.2 HDD 4TB.

Tai Duomenų saugojimo įrenginys.

Techniniai duomenys:

- 1) Talpa: 4 TB;
- 2) Duomenų perdavimo sparta: ne mažiau kaip 210Mbps;
- 3) Buferis: ne mažiau kaip 64MB;
- 4) Matmenys: 10,2x14,7x2
- 5) Darbinė temperatūra: Nuo 0C iki 60C.

IP vaizdo kamera.

Tai prietaisas, skirtas vaizdo filmavimui lauke.

Techniniai duomenys:

- 1) Vaizdo matrica: 1/3 CMOS;
- 2) Vaizdo raiška: 2688x1520;
- 3) Elektroninis išlaikymas: 1/25s ~ 1/100000s;
- 4) Min. apšvietimas: 0.05lux@F1.2, AGC ON; 0Lux with IR;
- 5) Objektivas: 2.8-12mm;
- 6) Vaizdo kompresija: H.264/MJPEG;
- 7) Raiška: 4MP(2688×1520), 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720);
- 8) Garso kompresija: G711A;
- 9) POE: Taip;
- 10) IR pašvietimo atstumas: 30-50m;
- 11) IP klasė: 66;
- 12) Maitinimas: 12V/POE
- 13) Temperatūra: -10 °C ~ 40 °C.

3.4 Kabelis UTP.

Kabelis skirtas tinklo įrenginiams apjungti į bendrą tinklą. Vaizdo kameras sujungti su vaizdo įrašymo įrenginiu.

Techniniai duomenys:

- 1) Kategorija: 5e;
- 2) Paskirtis: vidaus salygoms;

3.5 PVC kanalas.

Skirtas laidų pravedimui patalpose. Su atidaromu dangteliu.

Techniniai duomenys:

- 1) Iš PVC plastmasės;
- 2) Išmatavimai – 25x15, 40x20.
- 3) Spalva – baltas.

APSAUGOS SISTEMOS MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ ŽINIARAŠTIS


EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO (TECH. SPECIF. IR DUOMENŲ LAPŲ)	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	PAPILDOMI DUOMENYS
APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA					
1.	Centralė	2.1	vnt.	1	
2.	Akumuliatorius 7ah 12V	2.2	vnt.	7	
3.	Išplėtimo modulis	2.3	vnt.	10	
4.	Valdymo pultelis	2.4	vnt.	2	
5.	Metalinė dėžė	2.5	vnt.	6	
6.	Adresinis maitinimo šaltinis	2.6	vnt.	5	
7.	Judesio jutiklis	2.7	vnt.	101	
8.	Transformatorius	2.8	vnt.	6	
9.	Magnetinis kontaktas	2.9	vnt.	41	
10.	Sirena vidinė	2.10	vnt.	1	
11.	Sirena lauko su blykste.	2.11	vnt.	1	
12.	Signalizacijos kabelis 8x0,22	2.12	m.	1200	
13.	Kabelis CAT 5E UTP vidaus	2.13	m.	150	
14.	Lovelis 40x60	2.14	m.	200	
15.	Lovelis 20x10	2.14	m.	200	
16.	Lovelis 15x10	2.14	m.	100	
17.	Lovelis 10x20	2.14	m.	100	
18.	Papildomos instaliacinės medžiagos		kompl.	1	
19.	Instaliavimo, derinimo darbai		kompl.	1	

GAISRO SISTEMOS MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ ŽINIARAŠTIS

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO (TECH. SPECIF. IR DUOMENŲ LAPŲ)	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	PAPILDOMI DUOMENYS
PRIEŠGAISRINĖ SIGNALIZACIJA					
1.	Centralė	1.1	vnt.	1	
2.	Akumuliatorius 7ah 12V	1.2	vnt.	2	
3.	Adresinis dūmų jutiklis su baze	1.3	vnt.	127	
4.	Adresinis temperatūros jutiklis su baze	1.4	vnt.	5	
5.	Adresinis pavojaus mygtukas	1.5	vnt.	12	
6.	Adresinė vidaus sirena	1.6	vnt.	6	
7.	Izoliatorius	1.7	vnt.	7	
8.	Lauko sirena su blykste	1.8	vnt.	1	
9.	Kabelis 2x1,0 FE180	1.9	vnt.	800	
10.	Kabelis 3x1,5 E90	1.10	m.	200	
11.	Lovelis 13x12,5	1.11	m.	200	
12.	Lovelis 40x25	1.11	m.	200	
13.	Lovelis 20x10	1.11	m.	200	
14.	Papildomos instaliacinės medžiagos		kompl.	1	
15.	Instaliavimo, derinimo darbai		kompl.	1	
16.	Projektas		kompl.	1	

VAIZDO SISTEMOS MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ ŽINIARAŠTIS

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO (TECH. SPECIF. IR DUOMENŲ LAPŲ)	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	PAPILDOMI DUOMENYS
PRIEŠGAISRINĖ SIGNALIZACIJA					
20.	Vaizdo įrašymo įrenginys	3.1	vnt.	1	
21.	Duomenų saugojimo įrenginys	3.2	vnt.	1	
22.	Vaizdo kamera	3.3	vnt.	8	
23.	UTP kabelis	3.4	m.	500	
24.	PVC kanalas	3.5	m.	200	
25.	Monitorius	3.6	vnt.	1	



Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“

PASIŪLYMAS DĖL VAIZDO STEBĖJIMO, APSAUGOS IR APSAUGOS NUO GAISRO SISTEMŲ PIRKIMO

2017-04-13 Nr.1

(Data)

Kėdainiai

(Sudarymo vieta)

1 lentelė.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Apsaugos komanda“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Taikos pr. 113B, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mindaugas Samulionis
Telefono numeris	+370 615 28838
Fakso numeris	
El. pašto adresas	mindaugas.samulionis@komanda.lt

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us), subteikėją (-us) /

Subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us), subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)

Mes siūlome:**3 lentelė**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Mato vnt. kaina be PVM	Mato vnt. kainos PVM	Mato vnt. kaina su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Vaizdo sistema (su įrengimu)	1 komplektas	2664,90	559,63	3224,53



www.komanda.lt
El. p. info@komanda.lt
Tel./faks. (8 5) 2300 200

UAB „Apsaugos komanda“ Kauno filialas
Buveinė Taikos pr. 113b, LT-50456 Kaunas

A.s. LT73 7044 0600 0109 9637
AB SEB bankas
b.k. 70440

Tel./faks. (8 37) 711716
El. p. info.kaunas@komanda.lt
Filialo kodas 135950255

Įmonės kodas 122668722
PVM mokėtojo kodas LT226687219
PD prie VRM licencija Nr. 000217

Duomenys apie įmonę ir filialą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas



2.	Apsaugos sistema (su įrengimu)	1 komplektas	5958,76	1251,34	7210,10
3.	Apsaugos nuo gaisro sistemos įrengimo projekto parengimas	1 projektas	300,00	63,00	363,00
4.	Apsaugos nuo gaisro sistemos įrengimas	1 komplektas	8799,61	1847,92	10647,53

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (3 lentelės 6 stulpelio 1-4 eilučių suma) 21445,16 Eur
Dvidešimt vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai šešiolika euro centų
(bendrą pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro: 3721,89 Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 17723,27 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM (3 lentelės 4 stulpelio 1-5 eilučių suma).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

4 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

5 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas pateiktas pasiūlyme (nurodyti pasiūlymo lapo numerį)
1	Įgaliojimas	3

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



www.komanda.lt
El. p. info@komanda.lt
Tel./faks. (8 5) 2300 200

UAB „Apsaugos komanda“ Kauno filialas
Buveinė Taikos pr. 113b, LT-50456 Kaunas

A.s. LT73 7044 0600 0109 9637
AB SEB bankas
b.k. 70440

Tel./faks. (8 37) 711716
El. p. info.kaunas@komanda.lt
Filialo kodas 135950255

Įmonės kodas 122668722
PVM mokėtojo kodas LT226687219
PD prie VRM licencija Nr. 000217