

PATVIRTINIMAS

Dėl žaliavų techninių charakteristikų reikalavimų atitikimo

2016 12 20 Nr. 16-2299

Raseiniai

Patvirtiname, kad paslaugos ir galutinis gaminytis atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus keliamus reikalavimus:

1. Kišenių maišeliai kerpami iš specialios paskirties kišeninio mišriapluoščio audinio. Kišenių maišeliams skirto audinio techninės charakteristikos:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	poliesterinis ≥ 60 medvilnės ≥ 30	LST EN ISO 1833
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	105 (+30, -5)	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
3.	Siūlų tankumas, siūlų sk./cm metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 40 ≥ 35	LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis
4.	Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 500 ≥ 450	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis
5.	Plyšimo jėga (skersai metmenų ir ataudų kryptimis), N	≥ 20	LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis
6.	Atsparumas dilinimui, ciklai (vardinis slėgis 9 kPa)	$\geq 20\,000$	LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis
7.	Audinio siūlų pasipriešinimas praslydimui siūlėje prie 120 N (metmenų ir ataudų kryptimis), mm	≤ 2	LST EN ISO 13936-2 (ISO 13936-2) arba lygiavertis

AB Šatrija
Vilniaus g. 5
60180 Raseiniai
Registro tvarkytojas:

Tel. (8 -428) 70610
Faks. (8 -428) 70611
raseiniai@satrija.lt
VĮ Registro centro Kauno filialas

Įmonės kodas 172285032
PVM kodas LT722850314
www.satrija.lt



8.	Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), %	$\leq \pm 3$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
9.	Nusidažymo atsparumas, balai		
9.1.	skalbimui prie 40°C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), metodas Nr. A1S arba lygiavertis
9.2.	prakaitui	≥ 4	LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis
9.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
9.4.	šlapiai trinčiai	> 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
10.	Spalvų skirtumas, ΔE_{CMC}^{**}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis
11.	Pynimas	drobinis	

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) (skalavimo procedūra-4N, džiovavimo būdas- F).

** Rodiklis 10 „Spalvų skirtumas, ΔE_{CMC} “ taikomas sutarties vykdymo metu, kontroliuojant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

2. Užtrauktukų techninės charakteristikos atitinka keliamus reikalavimus:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N	° 250	BS 3084, B priedas arba lygiavertis
2.	Stabdymo viršuje stiprumas, N	° 110	BS 3084, D priedas arba lygiavertis
3.	Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai	° 500	BS 3084, F priedas arba lygiavertis
4.	Dantukų takelio skersinis stiprumas, N	° 370	BS 3084, G priedas arba lygiavertis
5.	Galvutės užrakinimo stiprumas, N	° 40	BS 3084, I priedas arba lygiavertis
6.	Matmenų pokytis po skalavimo *, %	$\leq \pm 2$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
7.	Nusidažymo atsparumas, balai		
7.1.	dirbtinei šviesai	° 5	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis
7.2.	skalbimui*	° 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis
7.3.	sausai trinčiai	° 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
7.4.	šlapiai trinčiai	° 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis


Pastaba.

* Skalavimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros.

AB Šatrija
Vilniaus g. 5
60180 Raseiniai
Registro tvarkytojas:

Tel. (8 ~428) 70610
Faks. (8 ~428) 70611
raseiniai@satrija.lt
VĮ Registro centro Kauno filialas

Įmonės kodas 172285032
PVM kodas LT722850314
www.satrija.lt



3. Kibiųjų tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos atitinka keliamus reikalavimus:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Atskiriamoji jėga, N/cm		LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis
1.1.	po skalbimo*	° 1,3	
1.2.	po 10 000 atidarymo - uždarymo ciklų	° 0,65	
2.	Šlyties jėga, N/cm ²		LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis
2.1.	po skalbimo*	° 6	
2.2.	po 10 000 atidarymo - uždarymo ciklų	° 4	
3.	Nusidažymo atsparumas, balai		
3.1.	dirbtinei šviesai	° 5	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis
3.2.	skalbimui*	° 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis
3.3.	sausai trinčiai	° 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
3.4.	šlapiai trinčiai	° 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
4.	Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), %	≤ ± 2	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis

Pastaba. *Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros.

4. Kišenių maišeliams skirtas audinys atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus tekstilės gaminiams Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).

AB „Šatrija“ gen. direktorius

Giedrius Grondskis



AB Šatrija
Vilniaus g. 5
60180 Raseiniai
Registro tvarkytojas:

Tel. (8 -428) 70610
Faks. (8 -428) 70611
raseiniai@satrija.lt
VĮ Registro centro Kauno filialas

Įmonės kodas 172285032
PVM kodas LT722850314
www.satrija.lt

