

Šiaulių reabilitacijos centrui

PASIŪLYMAS

Preliminarus pirkimo objekto aprašymas laimėtojiui nustatyti

Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas	UAB Vaidsta
Tiekėjo adresas	Ragainės g.90, Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Evaldas Dilka
Telefono numeris	8 698 04666
Fakso numeris	841 540302
El. pašto adresas	info@pakabinamoslubos.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šioje apklausoje dalyvaujanti įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šios apklausos ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Vienetas	Vieneto kaina EUR be PVM	Vieneto kaina EUR su PVM
<i>šviestuvai</i>				
1.	LED stačiakampis įleidžiamas šviestuvas komplekte kartu su paleidėju LED panel 60x60 cm 40 W	vnt	25.00	30.25
2:	LED pakabinamas vienos lempos hermetinis šviestuvas LED.CLS. 60.1 Šviestuvo dydis: 662*85*90 mm	vnt	18.00	22.99
3.	LED apvalus įleidžiamas šviestuvas komplekte kartu su paleidėju	vnt	5.90	6.90

	LED panel LPR 6W Šviestuvo dydis: ø 120 x H9 mm			
4.	LED kvadratinis įleidžiamas ir virštinkinis šviestuvus komplekte kartu su paleidėju LED panel LPSC 6W Šviestuvo dydis: 91 x 91 H24 mm	vnt	8.30	10.89
5.	LED apvalus matinis šviestuvus su šviesos ir judesio mikrobanginiu jutikliu (suveikimas nuo apšviestumo, 2-20 m atstumu, šviestuvo veikimo laikas 8s – 12 min) LED CLMM -10 W Šviestuvo dydis: ø 270 x H92 mm, šviestuvo srautas: >800 Lm	vnt	22.00	26.62
6.	LED SLIM pakabinamas šviestuvas IP65 apsaugos klasės Tri – proof. Aliuminio korpusas. LED PAF TP51 60 cm 30 W Šviestuvo dydis: 70 mm x 75 mm x 600 mm	vnt	39.50	48.40
<i>pakabinamos lubos</i>				
7.	Pakabinamų lubų plokštė Ecomin Filigran 600 x 600 x 13mm	vnt	1.40	1.79
8.	Pakabinamų lubų plokštė AMF Thermofon 600 x 600 x 15 mm	vnt	3.45	4.23
9.	Drėgmei atsparios specialios paskirties lubos Aquatec RH100	vnt	8.75	10.77
10.	Konstrukcija T24 3600 balta	vnt	2.25	3.02
11.	Konstrukcija T24 1200 balta	vnt	0.70	0.91
12.	Konstrukcija T24 0600 balta	vnt	0.35	0.46
13.	Apvadas – kampuotis 3000 baltas	vnt	1.15	1.51
14.	Spyruoklė strypams FI	vnt	0.07	0.17
15.	Strypas spyruoklei 4 x 250mm	vnt	0.05	0.06
Viso:			136.87	165.61

***Pirkimo objekto aprašymas skirtas laimėtojiui nustatyti pagal mažiausios kainos kriterijų. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs, tai reiškia, kad perkamų prekių kiekis priklausomai nuo įstaigos poreikio gali kisti. Taip pat Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti visų prekių pagal konkurso sąlygose nurodytą prekių sąrašą. Perkančioji organizacija pasilieka teisę, atsiradus poreikiui, iš laimėtojo įsigyti papildomų prekių, nenurodytų pasiūlymo formoje. Sutartis su laimėtoju sudaroma 36 mėn.**

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos paslaugų bei prekių vykdymo (teikimo) išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes priimame visą riziką už išlaidas, kurias privačioje įstaigoje įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai).

Direktorius Evaldas Dilka
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas)



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto aprašymas laimėtojiui nustatyti

VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras (adresas: Pramonės g.15A, Šiauliai) numato pirkti pakabinamas lubas ir įvairių tipų šviestuvus. Perkamų prekių kiekis yra preliminarus, atsižvelgiant į įstaigos poreikį.

Paslaugų sąrašas nurodytas tik siekiant apskaičiuoti tiekėjo pasiūlymo kainą, kuri yra skirta atskirų tiekėjų pasiūlymams palyginti, pasiūlymus vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų.

Perkamų prekių apimtis:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Aprašymas
Šviestuvai		
1.	LED stačiakampis įleidžiamas šviestuvas komplekte kartu su paleidėju ♣ LED panel 60x60 cm 40 W	Šviesos spalva (CCT): nuo 3000K (šiltai balta) – iki 6500K (šaltai balta) Lempos ilgaamžiškumas: ≥ 35000h
2.	LED pakabinamas vienos lempos hermetinis šviestuvas ♣ LED.CLS. 60.1 Šviestuvo dydis: 662*85*90 mm	Vienos T8/g13 lempos pakabinamas LED šviestuvas Dvipusis lempos pajungimas Apsaugos klasė IP65 PC skaidrus gaubtas ABS plastiko korpusas Veikimo aplinkos temperatūra: -5° C — + 25° C
3.	LED apvalus įleidžiamas šviestuvas komplekte kartu su paleidėju ♣ LED panel LPR 6W Šviestuvo dydis: ø 120 x H9 mm	Šviesos spalva (CCT): nuo 3000K (šiltai balta) – iki 6500K (šaltai balta) Lempos ilgaamžiškumas: ≥ 30000h Apsaugos klasė IP20 Spalvų atgavos indeksas CRI: (Ra) ≥ 80 Veikimo aplinkos temperatūra: -20° C — + 40° C Naudojama įtampa: AC 185V – 240V (50-60HZ)
4.	LED kvadratinis įleidžiamas ir virštinkinis šviestuvas komplekte kartu su paleidėju ♣ LED panel LPSC 6W Šviestuvo dydis: 91 x 91 H24 mm	Šviesos spalva (CCT): nuo 3000K (šiltai balta) – iki 6500K (šaltai balta) Lempos ilgaamžiškumas: ≥ 30000h Apsaugos klasė IP40 Spalvų atgavos indeksas CRI: (Ra) ≥ 80 Veikimo aplinkos temperatūra: -20° C — + 40° C Naudojama įtampa: AC 220V – 240V (50-60HZ)
5.	LED apvalus matinis šviestuvas su šviesos ir judesio	Šviesos spalva (CCT): nuo 3000K (šiltai balta) – iki 6500K (šaltai balta)

	mikrobanginių jutikliu (suveikimas nuo apšviestumo, 2-20 m atstumu, šviestuvo veikimo laikas 8s – 12 min) ♦ LED CLMM - 10 W Šviestuvo dydis: Ø 270 x H92 mm, šviestuvo srautas: >800 Lm	Lempos ilgaamžiškumas: ≥ 40000h Apsaugos klasė IP54 Spalvų atgavos indeksas CRI: (Ra) ≥ 75 Veikimo aplinkos temperatūra: -20° C — + 40° C Naudojama įtampa: AC 85V – 265V (50-60HZ)
6.	LED SLIM pakabinamas šviestuvas IP65 apsaugos klasės Tri – proof. Aliuminio korpusas. ♦ LED PAF TP51 60 cm 30 W Šviestuvo dydis: 70 mm x 75 mm x 600 mm	Šviesos spalva (CCT): nuo 3000K (šiltai balta) – iki 6500K (šaltai balta) Lempos ilgaamžiškumas: ≥ 50000h Apšvietos kampas: 120° Spalvų atgavos indeksas CRI: (Ra) ≥ 80 Apsaugos klasė IP65 Naudojama įtampa: AC 100V – 277V (50-60HZ)
<i>pakabinamos lubos</i>		
7.	♣ Pakabinamų lubų plokštė Ecomin Filigran 600 x 600 x 13mm	Biologiškai suyranči perlitu, molio ir krakmolo plokštė. Šilumos laidumas $\lambda = 0,052-0,057$ W/mK pagal DIN 52612 Šviesa - kai spalva balta, neatspindima maždaug 90% Storis/Svoris nom. 13 mm (apie 3,6 kg/m²) Statybinių medžiagų klasė A2-s1,d0 pagal EN 13501-1
8.	♣ Pakabinamų lubų plokštė AMF Thermofon 600 x 600 x 15mm	Mineralinė plokštė, padengta akustiniu pluoštiniu audiniu. Drėgmės atsparumas iki 95 % santykinio oro drėgnumo poveikiui Statybinių medžiagų klasė A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1 Garso absorbcija $\alpha_w = 0,80$H pagal DIN EN ISO 11654 NRC = 0,85 pagal ASTM C 423-02a
9.	♣ Drėgmei atsparios specialios paskirties lubos Aquatec RH100	Mineralinės plokštės, kurios atsparumas drėgmės poveikiui iki 100% santykinio oro drėgnumo Garso sugertis EN ISO 354 Alfa w = 0,90 pagal EN ISO 11654 NRC = 0,90 pagal ASTM C 423 Statybinių medžiagų klasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1
10.	♣ Konstrukcija T24 3600 balta	Apdailinis nešantis profilis, T formos, 24 mm pločio, 3600 mm ilgio, RAL spalva cinkuotas
11.	♣ Konstrukcija T24 1200 balta	Apdailinis jungiamasis profilis, T formos 24mm pločio, 1200mm ilgio, RAL spalva cinkuotas
12.	♣ Konstrukcija T24 0600 balta	Apdailinis jungiamasis profilis, T formos 24mm pločio, 600mm ilgio, RAL spalva cinkuotas
13.	♦ Apvadas - kampuočiai 3000 baltas	Apdailinis perimetrisinis profilis, kampuočiai 24x19x3000, 4mm, RAL spalva cinkuotas
14.	♦ Spyruoklė strypams F1	V formos 4 mm skardine spyruoklė, reguliuojanti kabinamų lubų aukštį, RAL spalva cinkuota
15.	♦ Strypas spyruoklei 4 x 250mm	Metalinis 4 mm storio cinkuotas strypas, 250mm ilgio su kabliu, kabinamų lubų auksčiams nustatyti.