

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: Trisdešimt šeši tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys EUR 38 ct

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- ¹ - prekės (-ių) pavadinimas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytą prekę (-ių) pavadinimą.
- ² - kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- ³ - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus prievolė apmokėti PVM tenka perkančiajai organizacijai, perkančioji organizacija, pasiūlymų palyginimo tikslais prie tiekėjo bendros pasiūlymo kainos be PVM prideda sumą, kurią sudarytų perkančiosios organizacijos išlaidos apmokant PVM, taikant toms prekėms Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytą PVM tarifą. Tokiu atveju su kitų tiekėjų pasiūlytomis kainomis yra lyginama ir vertinama Komisijos paskaičiuota kaina. Jeigu toks tiekėjas tampa pirkimo laimėtoju ir su juo sudaroma pirkimo sutartis, sutarties kaina yra tiekėjo pasiūlyta bendra kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Siūlomų prekių techninės charakteristikos	Atitikimą įrodančio dokumento pavadinimas ir puslapio Nr.
1.	Šakinis krautuvas Balkancar ustrems material Handling Ltd EV 698.30.242 S	Elektrinis Vairuojamas sėdint šakiniame krautuve Keliamoji galia – 1600 kg Kėlimo aukštis – 3000 mm (atstumas skaičiuojamas nuo žemės paviršiaus) Stiebo aukštis (atstumas nuo žemės paviršiaus iki stiebo aukščiausio taško) – 2060 mm Bendras plotis – 995 mm Apsauginio stogelio (kabinos) bendras aukštis – 2060 mm Šakių ilgis – 1150 mm Posūkio spindulys – 1825 mm Akumuliatoriaus talpa – 600 Ah Akumuliatoriaus nominali įtampa – 48 V Važiuklė - keturratė Prošvaisa (atstumas nuo žemės paviršiaus iki krautuvo važiuklės centro (neįskaitant ratų) – 100 mm Važiavimo greitis su kroviniu/be krovinio – 17/17 km/val. Šakiniame krautuve įrengta: įspėjamasis mirksintis oranžinis švyturėlis	Pagal VDI 2198 (pusl. Nr. 1)

	stovėjimo stabdis Ekranas, kuriame pateikiama informacija apie akumuliatoriaus įkrovos būklę, eksploatacijos laiką (motovalandas) galinio vaizdo veidrodėlis vairuotojo saugos diržas Kiekvieno šakinio krautuvo komplektą sudaro: akumuliatoriaus baterijos įkroviklis – 1 vnt Įkroviklio prijungimo prie akumuliatoriaus įranga Atitinka direktyvą 2006/42/EB “Mašinų sauga” ir turi CE ženklą Garantija – 1 (vieneri) metai	
--	--	--

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subrangovus, subteikėjus, subteikėjus ar specialistus ir ekspertus (*Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subteikėjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti*):

Eil.Nr.	Subrangovo, subteikėjo, specialistai ir/ar ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant kvalifikaciją (jei taikoma):	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal sutartį priimamus įsipareigojimus), kuriais ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us), kvalifikacijos reikalavimas (-ai), kuriam (-iems) pagrįsti bus remiamasi nurodytais specialistais ir/ar ekspertais (jei taikoma):

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	4
2.	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį pirkėją	2
3.	Tiekėjo deklaracija	2
4.	Šakinio krautuvo gamyklos-gamintojos patvirtinta techninė specifikacija pagal VDI 2198	1

5.	Atitikimo CE sertifikatas	1
6.	Registracijos pažymėjimas	1
7.	Išstatai	2

Pasiūlymas galioja 180 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Išsipareigojame sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamą, pirkimo dokumentų A dalyje „Nurodymai tiekėjams“ numatytus reikalavimus atitinkantį užtikrinimą.

Viešajam pirkimui teikiamas tiekėjo pasiūlymas yra viešas, išskyrus tą informaciją, kuri pagrįstais atvejais tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

Nurodome, kad šiose pasiūlymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija (jeigu tiekėjas nenurodo, kokiose pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, perkančioji organizacija turi teisę visą pasiūlyme esančią informaciją atskleisti):

Eil.Nr.	Konfidencialios pasiūlymo dalies (konfidencialaus dokumento) pavadinimas

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališką ir objektyvų šio pirkimo vykdymą įtakotų ekonominės, politinės, tautinės, šeimyninės, asmeninės ar kitos interesų konfliktą su perkančiąja organizacija galinčios sukelti priežastys.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, в соответствии с VDI 2198

1.1	Изготовитель		BALKANCAR USTREM MH
1.2	Тип		EV 698.30.242.S
1.3	Вид тяги		Батарея
1.4	Вид управления – (стоящий, сидящий) водитель		Сидячий
1.5	Грузоподъемность при высоте подъема 3300mm	Q(kg)	1600
1.6	От центра тяжести груза	c(mm)	500
1.8	Расстояние до груза от оси передн. моста до спинки вил	x(mm)	337
1.9	База	y(mm)	1440
2.1	Собственная масса(вкл. батарею)	kg	3050
2.2	Нагрузка на оси, с грузом передняя/задняя	kg	4200/450
2.3	Нагрузка на оси, без грузом передняя/задняя	kg	1450/1600
3.1	Шины (L-пневматические; SE-супереластические; V-массивные)		SE
3.2	Шины размер, передние		18x7-8
3.3	Шины размер, задние		16x6-8
3.5	Колеса количество, передних/задних(х-ведущие)		2x/2
3.6	Колея, передняя	b ₁₀ (mm)	826
3.7	Колея, задняя	b ₁₁ (mm)	786
4.1	Наклон подъемного устройства вперед/назад	α/β °	4,30/8
4.2	Высота при опущенном ПУ	h ₁ (mm)	2060
4.3	Нормальный /Специальный свободный ход	h ₅ (mm)	70/-
4.4	Максимальная высота подъема	h ₃ (mm)	3000
4.5	Высота при макс. подъеме ПУ	h ₄ (mm)	3535
4.7	Высота до защитной крыше	h ₆ (mm)	2055
4.8	Высота до сидения	h ₇ (mm)	1025
4.19	Общая длина	l ₁ (mm)	3213
4.20	Длина до спинки вил	l ₂ (mm)	2063
4.21	Общая ширина	b ₁ /b ₂ (mm)	995
4.22	Размеры кльков вил	s/e/l (mm)	40/80/1150
4.23	Вертикальная каретка ISO 2328, клас/тип A,B		2A
4.24	Вертикальная каретка ширина	b ₃ (mm)	900
4.31	Просвет, с грузом, в самой низкой точке	m ₁ (mm)	100
4.32	Просвет, с грузом в центре базы	m ₂ (mm)	100
4.34	Ширина рабочего проезда при поддонах 800x1200mm,	Ast ₂ (mm)	3512
4.35	Радиус поворота, внешний	Wa(mm)	1825
5.1	Скорость движения, с грузом /без груза	km/h	17/17
5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	m/s	0,34/0,45
5.3	Скорость спуска, с грузом/ без груза	m/s	0,60/0,32
5.5	Номин. тяговое усилие с грузом/без груза	N	5200
5.7	Максимальное тяговое усилие, с грузом/без груза	N	20/24
5.10	Преодоление наклона, с грузом/без груза	%	гидр./электр
6.1	Электродвигатель – тяговой, мощность	kW	7.0
6.2	Электродвигатель –вспомогательный, мощность	kW	9
6.3	Батарея, тип		48V 5 PZS600Ah
6.4	Батарея, напряжение/емкость	V/Ah	48/600
6.5	Батарея, масса	kg	
6.6	Батарея - размеры длина/ширина/высота	mm	
8.1	Управление скоростями		Импульсное /безступенчатое/
8.2	Рабочее давление		120
8.5	Уровень шума согласно EN 12053	dB(A)	70

CE - маркировка

CE- Декларация об соответствии 2006/42/ЕС

Сертификат качества

Сертификат происхождения

Допполнительные опции:

- Зарядное устройство: EPK 48V/300-600, време заряда 8 часа.
- Каретка смещения
- Позиционер вил и каретка смещения
- Кабины – легкая или массивная/стеклянная
- Отопление для кабиной
- Цвет по выбору клиента.





DECLARATION OF CONFORMITY

We, "BALKANCAR USTREM MATERIAL HANDLING" LTD. 4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria, declares that the down described self-propelled transportation trucks fully conforms to the requirements of the Directive of the European Council 2006/42/EC; 2004/108/EEC and meets all significant health and safety requirements applicable there, too.

Electric forklift trucks from following types:

EV 643 - all types, according to lifting height 2800, 3000, 3300, 4000, 4500, 5200, 5600 and 6200mm;
EV 646 - all types, according to lifting height 2800, 3000, 3300, 4000, 4500, 5200, 5600 and 6200mm;
EV 648 - all types, according to lifting height 2800, 3000, 3300, 4000, 4500, 5200, 5600 and 6200mm;
EV 695 - all types, according to lifting height 2800, 3000, 3300, 4000, 4500, 5200, 5600 and 6200mm;
EV 698 - all types, according to lifting height 2800, 3000, 3300, 4000, 4500, 5200, 5600 and 6200mm;
EV 715 - all types, according to lifting height 2800, 3000, 3300, 4000, 4500, 5200, 5600 and 6200mm;
EV 720 - all types, according to lifting height 2800, 3000, 3300, 4000, 4500, 5200, 5600 and 6200mm;
EV 788 - all types, according to lifting height 2800, 3000, 3300, 4000, 4500, 5200, 5600 and 6200mm;
EV 792 - all types, according to lifting height 2800, 3000, 3300, 4000, 4500, 5200, 5600 and 6200mm.

And further more declares that the following technical standards and specifications have been applied as far as applicable:

- BDS EN 1175-2:2002; BDS EN 1175-3:2002
- BDS EN 12895:2001
- BDS EN 1726-1:2001; BDS EN 1726-1:2001/A1:2004; BDS EN 1726-1:2001+A1:2007 BDS ISO 6292:2006
- Directive 89/392/EEC
- Directive 98/37/EC
- Directive 97/68/EC and 2004/26/EC

January 2017
Plovdiv, Bulgaria

BALKANCAR USTREM LTD
4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria
e-mail: balkancar@emf.bg
www.balkancar-mh.com

