

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Nauji elektriniai įrankiai ir jų priedai (toliau – Prekės).

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Apimtys:

2. Perkamų Prekių savybės ir kiekiai nurodyti lentelėje, techninės specifikacijos Priedas Nr. 1.
3. Pateikti Prekių kiekiai yra maksimalūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti visų techninėje specifikacijoje nurodytų prekių ir viso jų kiekio.
4. Prekės bus perkamos pagal atskirus Perkančiosios organizacijos užsakymus, dalimis, priklausomai nuo poreikio.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

5. Prekės turi būti pristatytos adresu Savanorių pr. 212, Vilniuje.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Esamos situacijos aprašymas

6. Visų prekių kaina turi būti apskaičiuojama įvertinant transporto išlaidas.

4.2. Pirkimo objekto aprašymas

7. Prekės turi būti naujos ir kokybiškos. Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota (neatitinka aprašo), Tiekėjas turi jas nemokamai pataisyti ar pakeisti naujomis. Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pranešimo išsiuntimo dienos.
8. Prekėms turi būti taikomas ne mažesnis nei 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis prasideda tuoj pat, kai tik perkančioji organizacija gauna Prekes.
9. Jeigu Prekėms taikoma didesnė apsauga, Tiekėjas privalo kartu su Prekėmis perduoti Perkančiajai organizacijai su garantijos sąlygomis susijusius dokumentus. Tiekėjas garantuoja, kad prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas prekes naujomis.

4.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

10. Planuojama sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių su galimybe pratęsti Sutartį dar du kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Maksimali Sutarties trukmė – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.
11. Užsakymo įvykdymo (t. y. Prekių sukomplektavimo ir perdavimo arba pristatymo) terminas yra 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymo įvykdymo terminas iškilus nenumatytiems aplinkybėms, sutarties šalims raštu (el. paštu) išreiškus sutikimą, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 20 d. d.
12. Perkančiosios organizacijos užsakymai bus teikiami Sutartyje nurodytu el. pašto adresu.

4.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

13. Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti prekių gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius gaminių atitiktį nurodytiems reikalavimams ir standartams (Perkančiajai organizacijai pageidaujant tiekėjas privalo pateikti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijų kopijas su vertimu į lietuvių kalbą).

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

14. Perkančioji organizacija Prekių priėmimo metu patikrina pateiktų Prekių kokybę, taip pat jų asortimentą ir kiekį ir, nenustačius pastebimų trūkumų, pasirašo PVM sąskaitą faktūrą. Pastebėjusi trūkumus, Perkančioji organizacija turi teisę nepriimti užsakymo ir nepasirašyti PVM sąskaitos faktūros.

6. PRIEDAI

Priedas Nr. 1

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Įrankio pavadinimas	Techninės charakteristikos	Maksimalus 36 mėn. kiekis, vnt.
----------	---------------------	----------------------------	---------------------------------

1	2	3	4
1	Metalo pjovimo staklės (diskinės)	Profesionalus; svoris ne daugiau 20 kg. Naudojamoji galia ne mažiau 2200W, maks. disko skersmuo ne mažiau 350 mm., sūkių skaičius tuščiaja eiga ne daugiau 3900 aps/min, maksimalus sūkių skaičius ne daugiau 3900 aps/min., diskinio pjūklo skylės skersmuo 25,4 mm.	1
2	Elektrinis sriegtuvas	Profesionalus, su sparčiosiomis keičiamomis sriegimo galvutėmis, vamzdžių sriegiams 1/8-2", varžtų sriegiams 6-30 mm., dešininiams ir kairiniams sriegiams, įtampa 230 V, 50 Hz, ne mažiau kaip 1500W, apsauginis mygtukinis jungiklis, parenkant sukimosi kryptį, su reversu. atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. Sparčiosios keičiamos sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams pagal ISO 7-1, EN10226 R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2. Lagaminas.	2
3	Akumuliatorinis suktuvas/gręžtuvas	Profesionalus, svoris ne daugiau 1 kg, sūkių skaičius tuščiaja eiga ne daugiau 0-500/0-1800 aps/min, sukimo momento pakopų skaičius ne mažiau kaip 6, apsauga nuo perkrovimo, reversas, maksimalus sukimo momentas ne mažiau kaip 30 Nm, maksimalus grąžto diametras medienai gręžti ne mažiau kaip 20 mm, maksimalus grąžto diametras plienui gręžti ne daugiau kaip 10 mm, magnetinis sukimo antgalių tvirtinimas, nuėmus griebtuvą, nuimamas griebtuvas, griebtuvo skersmuo 1-10 mm, akumuliatorius Li-ion, baterijų kiekis, jų talpa ne mažesnė 2x2,0 Ah, baterijos įtampa ne mažiau kaip 10,8 V, reguliuojamas sukimosi greitis darbui su skirtingomis medžiagomis, lagaminas.	2
4	Akumuliatorinis suktuvas/gręžtuvas	Profesionalus, svoris ne daugiau 2 kg, sūkių skaičius tuščiaja eiga ne daugiau 0-600/0-1900 aps/min, , apsauga nuo perkrovimo, reversas, maks. Sukimo momentas ne mažiau kaip 60 Nm., reguliuojamas sukimo momentas, maksimalus grąžto diametras plienui gręžti ne mažiau kaip 13 mm, maksimalus grąžto diametras medienai gręžti ne mažiau kaip 38 mm, griebtuvas 1,5-13 mm, impulsinis sukimo režimas, greitas sustabdymas, aliuminio lydinio pavaros korpusas, akumuliatorius Li-ion, akumuliatoriaus įtampa ne mažiau kaip 18 V, akumuliatoriaus talpa ne mažiau 4 Ah, 2 vnt., lagaminas.	8
5	Akumuliatorinis kampinis šlifuko	Profesionalus, įtampa ne mažiau kaip 18 V, akumuliatoriaus tipas Li-ion arba LiHD, akumuliatoriaus talpa ne mažesnė 5 Ah, akumuliatorių kiekis 2 vnt., šlifavimo pjovimo disko skersmuo 125 mm., sūkių skaičiai be apkrovos ne daugiau kaip 9000 aps/min, masė ne daugiau 3 kg., elektroninė variklio apsauga nuo perkaitinimo, disko stabdis, be raktų pagalbos atsukama disko tvirtinimo veržlė, be įrankių pagalbos reguliuojamas disko gaubtas, elektroninė apsauga užstrigus diskui ir nuo atsitiktinio įsijungimo keičiant akumuliatorius.	10
6	Akumuliatorinis perforatorius	Profesionalus, Li-ion akumuliatorius ne mažiau kaip 18 V, akumuliatoriaus talpa ne mažesnė kaip 2x4,0 Ah, variklis be anglinių šepetėlių, darbo funkcija kalimo, kalimo su gręžimu ir gręžimo, kaltas gali būti pasukamas 360 laipsnių, sūkių skaičius ne daugiau kaip 0-950 aps/min, smūgių dažnis ne daugiau kaip 4700 aps/min, maksimalus grąžto diametras medienoje ne mažiau kaip 20 mm, maksimalus grąžto diametras pliene ne daugiau kaip 13 mm, maksimalus gręžimas betone ne daugiau kaip 24 mm, smūgio jėga ne mažiau kaip 2,0 J, šoninė rankena, lagaminas, matmenys ne daugiau 355x90x215, svoris ne daugiau 5 kg.	5
7	Kampinis šlifuko	Profesionalus, svoris ne daugiau kaip 6 kg, naudojamoji galia ne mažiau kaip 2500W, maks. disko skersmuo 230 mm, sūkių skaičius ne daugiau kaip 6600 aps/min, apsauga nuo perkrovimo, veleno tipas M14, švelnus startas, pasukama rankena, laido ilgis ne mažiau 2 m, antivibracinė gumuota rankena, ranka priveržiama disko tvirtinimo veržlė, apsauginis išjungimas diskui užsikirtus, be įrankių reguliuojamas pjovimo disko gaubtas	4

8	Kampinis šlifuklis	Profesionalus, svoris ne daugiau kaip 2,7 kg, naudojamoji galia nemažiau kaip 1500W, maks. disko skersmuo 125 mm, sūkių skaičius ne daugiau kaip 11000 aps/min, apsauga nuo perkrovimo, veleno tipas M14, apsauga nuo pakartotino paleidimo, laido ilgis nemažiau kaip 2 metrai, greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas, antivibracinė gumuota rankena, ranka priveržiama disko tvirtinimo veržlė.	3
9	Kampinis šlifuklis	Profesionalus, svoris ne daugiau kaip 2,1 kg, naudojama galia nemažiau kaip 800W, maks. disko skersmuo 125 mm, sūkių skaičius ne daugiau kaip 10000 aps/min, apsauga nuo perkrovimo, veleno tipas M14, apsauga nuo pakartotino paleidimo, pastovių sūkių palaikymo funkcija, laido ilgis ne mažiau kaip 2m, greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas, užspaudimo flanšas, gumuota šoninė rankena, ranka priveržiama disko tvirtinimo veržlė.	6
10	Kampinis šlifuklis	Profesionalus, svoris ne daugiau kaip 1,9 kg, naudojama galia ne mažiau kaip 600W maks. Disko skersmuo 125 mm, sūkių skaičius ne daugiau kaip 12000 aps/min, veleno tipas M14, laido ilgis ne mažiau kaip 2m., reguliuojamas apsauginis gaubtas, prisukama šoninė rankena.	3
11	Elektrinis gręžtuvas	Profesionalus, svoris iki 3 kg, naudojama galia 700-900W, sūkių skaičius tuščiaja eiga ne daugiau 3100 aps/ min, reversas, vainikinis griebtuvas su raktu, maksimalus sukimo momentas 30 Nm, maksimalus gręžto diametras medienai gręžti 40 mm, maksimalus gręžto diametras plienui gręžti 13 mm, griebtuvo skersmuo 13 mm, gumuota antivibracinė rankena, lagaminas.	2
12	Elektrinis smūginis gręžtuvas	Profesionalus, svoris iki 3 kg, Smūgių dažnis ne daugiau 58000 smūgiai/min, reversas, naudojama galia 700-900 W, maks. gręžto skersmuo betonui gręžti 16 mm, maks. gręžto skersmuo plienui gręžti 13 mm, maks. Gręžto skersmuo medienai gręžti 40 mm, maks sukimo momentas 24 Nm, laido ilgis 2-3 m, griebtuvo skersmuo 1,5-13 mm, prisukama šoninė rankena, lagaminas.	5
13	Perforatorius	Profesionalus, svoris ne daugiau kaip 12 kg., smūgių dažnis ne mažiau kaip 1700 smūgiai/min, naudojama galia ne mažiau kaip 1700W, maksimalus sūkių skaičius ne daugiau kaip 220 aps/min, sūkių palaikymo sistema, gręžto/kalto kotelio tipas SDS-max, gręžimo su kalimu funkcija, kalimo be gręžimo funkcija, maks. gręžto diametras betonui gręžti nemažiau kaip 50 mm, maks. karūnos diametras betonui gręžti 150 mm, prisukama šoninė rankena, antivibracinė rankena lagaminas.	2
14	Perforatorius	Profesionalus, svoris ne daugiau kaip 3,5 kg, smūgių dažnis ne mažiau kaip 4400 smūgiai/min, naudojamoji galia ne mažiau kaip 800-1100 W, sūkių skaičius tuščiaja eiga ne daugiau kaip 900 aps/min, švelnus startas, greitai keičiamas griebtuvas metalo / medienos grąžtams, grąžto / kalto kotelio tipas SDS-plus, gręžimo su kalimu funkcija, kalimo be gręžimo funkcija, gręžimo be kalimo funkcija, maksimali smūgio energija ne mažiau kaip 2,8J, sukimo momentas ne mažiau 12Nm, maksimalus gręžto diametras medienai gręžti 30 mm, maksimalus gręžto diametras betonui gręžti 28 mm, maksimalus gręžto diametras plienui gręžti 13 mm, lagaminas	2
15	Aukšto slėgio plovimo įrenginys	Profesionalus, vandens debitas nemažiau kaip 500 l/h, darbinis slėgis ne mažiau kaip 150 bar, maksimalus slėgis ne daugiau kaip 200 bar, įtampa 240 V, vartojama galia ne mažiau kaip 2,5kW, purškimo pistoletas, aukšto slėgio žarna ne mažiau kaip 10 m., rotacinis purškimo antgalis, slėgio jungiklis, vandens srauto reguliatorius, integruotas vandens filtras, svoris ne daugiau kaip 45 kg.	6
16	Karšto oro fenas (orapūtė)	Galia ne mažiau kaip 1900W, oro srautas 150-600 l/min, minimali oro temperatūra ne mažiau kaip 50°C, maksimali oro temperatūra ne mažiau kaip 600°C su reguliavimu, masė ne daugiau kaip 1 kg, lagaminas.	4
17	Akumuliatoriniai žibintai	Įtampa 12-24 V, LED lempa, pakraunami, apšviestumas ne mažiau kaip 150 liumenų, akumuliatorius Li-ion, talpa ne mažiau kaip 2 Ah, įkroviklis, svoris iki 1 kg.	35

18	Elektrinė mūro freza	Galia ne mažiau kaip 1900W, daugiafunkcinė elektronika švelniam prietaiso paleidimui, apsaugai nuo perkrovos, apsauginis mygtukinis jungiklis su kartotinio įjungimo blokatoriumi, siurbimo atvamzdis dulkių siurbliui prijungti, pavara su varančiuoju veleno diametras nemažiau kaip 22,2 mm, 1,2, arba 3 diskams, reguliuojamas griovelio gylis ne daugiau kaip 63 mm, griovelio plotis ne daugiau kaip 61 mm, disko diametras ne mažiau kaip 180 mm, sūkių skaičius esant apkrovai ne mažiau kaip 5000 aps/min, svoris ne daugiau kaip 9 kg, komplekte galinis veržliaraktis, lagaminas.	2
19	Benzininis elektros generatorius	Galia ne mažiau kaip 3 kW, įtampa 230 V, dvi pajungimo rozetės 2x 10/16 A-230 V CEE su perkrovos automatu. Svoris ne daugiau kaip 45 kg.	2
20	Generatorius su suvirinimo aparatu	Suvirinimo srovė prie 35% - ne mažiau kaip 200 A, suvirinimo srovė prie 60 % - ne mažiau kaip 170 A, suvirinimo srovės tipas- nuolatinė, elektrodo skersmuo ne daugiau kaip 5 mm, nominalus galingumas 400 V- ne mažiau nei 5,5 kW, nominalus galingumas 230 V- ne mažiau 3 kW, dažnis 50 Hz, suvirinimo kabelių ilgis ne mažiau kaip 8 m, apsaugos lygis ne mažiau IP-23, kuro bako talpa ne mažiau kaip 6 l, svoris ne daugiau kaip 110 kg, šiluminė apsauga nuo perkrovos, apsauga nuo alyvos nepakankamumo, 1 CEE (16 A 400V) ir (16 A 230 V) rozetė.	2
