

PASIŪLYMAS DĖL ĮRANGOS NUOMOS PIRKIMO

20170908 Nr. 170908

(Data)

Trakai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Oksata“
Tiekėjo adresas	M. Riomerio g. 8, LT21110 Trakai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gintautas Černiauskas
Telefono numeris	+370 685 38126
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@oksata.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad mūsų siūlomas įrenginys visiškai atitinka pirkėjo pateiktus techninės specifikacijos reikalavimus (1 priedas).

Siūlome išnuomoti šią įrangą:

Ei. Nr.	Įrangos pavadinimas, markė, modelis	Valandinis poreikis	Valandinis įkainis, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5
1.	Grandininis smulkintuvas montuojamas ant strėlės 1350	100	18,60	1860,00
Viso:				1860,00
PVM 21 %:				390,60
Iš viso:				2250,60

Viso siūlymo kaina - du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt EUR 60ct

Mokėjimo atidėjimas – 30 dienų sąskaitos faktūros išrašymo dienos

Siūlymas galioja iki 2017-09-30

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gintautas Černiauskas
(Vardas ir pavardė)

AUGMENIJOS KIRTIMO-SMULKINIMO ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

VI „Vilniaus regiono keliai“ išsinuomos augmenijos kirtimo-smulkinimo įrangą. Pateikiame įrangos technines specifikacijas:

Nr.	Reikalavimas	Atitikimo deklarasavimas
1	Kirtimo-smulkinimo įranga turi atitikti gamintojo technines sąlygas, Europos sąjungos ir/arba nacionalinius darbo saugumo reikalavimus, pažymėta CE ženklu;	Taip
2	Kirtimo-smulkinimo įranga (galva) bus montuojama prie šlaitinės žoliapjovės Noremat Magistra strėlės; Siūlomo įrangos (galvos) tvirtinimo kronšteinai ir hidraulinės jungtys turi tikt aukščiau nurodytam įrenginiui.	Taip
3	Įranga (galva) turi būti tinkama žolės ir krūmų (iki 8 cm) kirtimui ir smulkinimui kelio šlaituose	Taip, tinkama žolės ir krūmų iki 8cm (ir storesnių) kirtimui ir smulkinimui kelio šlaituose
4	Įrangos (galvos) darbinis plotis ne mažiau kaip 1300 mm	Taip, 1350mm
5	Įranga (galva) turi turėti rotorį su grandinėmis augmenijos kirtimui-smulkinimui	Taip
6	Hidraulinis variklis, sukantis rotorį ne mažesnis kaip 60 cm ³	Taip, 64cm ³
7	Kirtimo-smulkinimo grandinės turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 10 mm plieno	Taip, 12mm storio plienas
8	Rotoriaus sūkių skaičius ne mažiau kaip 2000 aps/min	Taip, sūkių skaičius 2000 – 2500aps/min
9	Įrangos korpusas turi būti pagamintas iš ne žemesnės kaip Hardox400 kokybės plieno	Taip, Hardox500
10	Įrangos korpuso storis ne mažiau kaip 10mm	Taip, 12mm
11	Korpuso priekinė dalis turi būti pakeliama	Taip
12	Įranga (galva) privalo turėti šliužes	Taip
13	Įranga (galva) privalo turėti grandines ir gumines apsaugas neleidžiančias susmulkintai medienai, akmenims ir kitiems daiktams išskrieti iš po įrenginio.	Taip ir grandinės ir guminė apsauga

Direktorius Gintautas Černiauskas
(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)