

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS**DĖL GAISRINIO AUTOMOBILIO PIRKIMO**

__2017-03-06__Nr.____

(Data)

__Kaunas__

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	Rasos Lebedevienės įmonė
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Pagirių kaimas, Garliavos sen. Kauno rajonas.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rasa Lebedevienė
Telefono numeris	+3706 98 25079
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Rasa2004@centras.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlome šią prekę:

Eil. Nr.	Automobilio markė ir modelis, pagaminimo metai	Kiekis vnt.	Automobilio kaina, EUR be PVM	PVM, EUR	Automobilio kaina, EUR su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Mercedes-Benz 1222AF 1987m.	1			19900

Bendra pasiūlymo kaina su PVM -
(skaičiais ir žodžiais)

Eur

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5 ir 6 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Technikinis pasas	1
2	Technikinė apžiūra	1
3	Draudimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO RAJONO PRIEŠGAISRINĖ SAUGOS TARNYBA

GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA*

Eil. Nr.	Minimali techninė specifikacija, kurią turi atitikti siūlomi gaisrų gesinimo automobiliai	Siūlomų gaisrų gesinimo automobilių techninė specifikacija (užpildo pardavėjas)
1.	Gaisrų gesinimo automobilių techninė specifikacija	
1.1.	Gaisrų gesinimo automobilis turi būti dvejų ašių, ratų formulė 4x4.	<i>Taip. Dvi ašys ir 4x4</i>
1.2.	Gaisrų gesinimo automobilis turi būti su vairo stiprintuvu.	<i>Taip su stiprintuvu</i>
1.3.	Kabina turi būti vientisa, prailginta su bendra erdve 6 ugniagesiams, įskaitant ir vairuotoją. Kabina turi turėti 4 duris, iš kurių priekinės baltos spalvos, ir kurios atsidarytų ne mažesniu kaip 80° kampu ir fiksuotųsi maksimalioje atidarytoje padėtyje.	<i>Atitinka reikalavimus. 6 sėdimos vietos. Turi 4 duris. Priekinės durys baltos.</i>
1.4.	Leidžiama bendroji automobilio masė turi būti ne didesnė kaip 12000 kg.	<i>Taip, 12000kg</i>
1.5.	Transportiniai gaisrų gesinimo automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje): - ilgis neturi viršyti 7,20 m; - plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2,50 m; - aukštis neturi viršyti 3,10 m	<i>Taip. Atitinka. Ilgis: 7,2m. Plotis: 2,5m. Aukštis: 3,1m.</i>

1.6.	Maksimalus greitis 96 km/h.	Taip, 92 km/h
1.7.	Variklis dyzelinis, didžiausia galia ne mažiau 150 kW. Nurodyti: - variklio tipą ir markę; - variklio cilindrų skaičių ir jų darbinį tūrį; - galingumą (kW) ir sūkius (aps./min.); - sukimo momentą (Nm) ir sūkius (aps./min.).	Dyzelinis. 6cilindrai 10888cm³ 159kw. 2300ap/min
1.8.	Gaisrų gesinimo automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai automobilio gale (1 vnt.) bei priekyje (2 vnt.) ir garsinė signalizacija.	Taip, įrengti. 2 priekyje ir 1 gale.
1.9.	Atsarginis ratas (tokių pačių parametrų kaip montuojamų ant gaisrinio automobilio) ir domkratas tinkantis pakeisti automobilio bet kurį ratą, raktas ratų veržlėms sukti – 1 kompl.	Taip, viskas yra .10R/22,5
1.10.	Priekinės ašies padangų dydis ne mažesnis kaip 10R22,5. Galinės ašies padangų dydis ne mažesnis kaip 10R22,5.	Visos padangos, 6vnt. 10R/22,5 (naujos)
1.11.	Gaisrų gesinimo automobilyje turi būti įrengtos hidraulika valdomos grandinės galiniame tilte, geresniam pravažumui žiemos sąlygomis.	Taip įrengtos 2vnt.

2. Gaisrinis antstatas		
2.1.	Gaisrų gesinimo automobilio antstato konstrukcijos bei skyriai pagaminti iš metalo lydinių, apsaugotų nuo korozijos, visi sujungimai hermetiški.	Taip, atitinka reikalavimus.
2.2.	Antstato pakaba prie automobilio rėmo turi tvirtintis elastiškai. Tvirtinimų atsparumas turi atitikti numatytas normalias eksploatacines apkrovas.	Taip, atitinka reikalavimus
2.3.	Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas aliuminio profiliuota danga. Ant stogo turi būti numatyti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms, kitai gaisrinei įrangai.	Taip, atitinka reikalavimus.
2.4.	Saugiam darbui ant stogo užtikrinti turi būti įrengti turėklai ar panašūs įrengimai.	Taip, atitinka reikalavimus
2.5.	Prie kėbulo turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant stogo.	YRA. (pritvirtos prie galo)
2.6.	Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, talpa ne mažiau 2450 litrų.	Atspari. 2450l

2.7.	Skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis „žaliuzi“ tipo durelėmis iš anoduoto aliuminio, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobiliui numatytais eksploataavimo sąlygomis. Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų.	Taip, aliuminės žaliuzės. Atitinka reikalavimus
2.8.	Gaisrinis siurblys – vienos pakopos, išcentrinis normalaus slėgio, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Siurblio nominalus našumas: ne mažesnis kaip 1600 l/min. Siurblys turi būti sumontuotas gaisrinio automobilio gale, turi būti montuojamas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant.	Vienos pakopos. 1600l/min.
2.9.	Gaisrų gesinimo automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį.	Įrengtos, atitinka reikalavimus
2.10.	Gaisrų gesinimo automobilyje turi būti įrengta ne mažiau 2 vandens padavimo atvamzdžiai iš siurblio žemo slėgio pakopos (2 slėginėms gaisrinėms žarnos prijungti).	Įrengta, atitinka reikalavimus
2.11.	Gaisrinėje automobilinėje cisternoje turi būti numatyta galimybė išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų.	Taip, atitinka reikalavimus

3. Komplektuojama įranga		
3.1.	Gaisrų gesinimo automobilis turi turėti 1 greito reagavimo ritę su žemo slėgio žarna, ne mažiau kaip po 30 m. su aukšto spaudimo švirkštu.	Taip, 1 rite. Žarna 30m. su aukšto spaudimo švirkštu
3.2.	Gaisrų gesinimo automobilio priekyje turi būti įrengtas papildomo apšvietimo žibintas.	Įrengtas automobilio priekyje.
3.3.	Įsiurbimo žarnos su jungiamosiomis galvutėmis, bendras sujungtų žarnų ilgis ne trumpesnis kaip 8 m., su kostuvu.	Taip, bendras žarnos ilgis 8m.
4. Papildomi reikalavimai		
4.1.	Pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui automobilis turi būti registruotas Lietuvoje, techniškai tvarkingas, techninė apžiūra galiojanti ne mažiau kaip iki 2019 m.	Taip, atitinka reikalavimus. Tech. Apž. iki 2019m. balandžio mėn.
4.2.	Gaisrų gesinimo automobilis turi būti pagamintas ne anksčiau kaip iki 1984 m.	Taip, 1987m kovo mėn.
4.3.	Perkančiosios organizacijos darbuotojo apmokymas dirbti su gaisrų gesinimo automobiliu.	Bus organizuojamas mokymas
4.4.	Gaisrų gesinimo automobilio rida ne didesnė kaip 30000 km.	26100