

2018 m. kovo 6 d.

Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KPS-~~22~~
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŪ UŽSAKYMĄ (UNIFORMINIAMS DRABUŽIAMS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŪ UŽSAKYMĄ (Aprangai kasdieninei kariūno KOP (dvejoms kelnėms))

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apranga kasdieninė kariūno KOP (dvejos kelnės) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminį pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkė siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminį garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminijų formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminijų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami vyriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Kelnių modelis pateiktas 1-4 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 182 cm ūgio, 88 cm liemens apimties. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakuoti pagal eskizus. Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsnai/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidžiamai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.)
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš tamsiai mėlynos spalvos kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio).
16. Pagrindiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Pagrindinj audinj Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminijų siuvimui, – Paslaugos teikėjo.
17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

18. Sagos turi būti iš plastiko, 1,4-1,6 cm skersmens, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. Sagos turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniams valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos.

19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blygesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

20. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klijiniai idéklai, korsažinė juosta ir kt.) turi atitikti gaminijų paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminijų detalių standumą bei išlaikyti gaminijų formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai kelnių modeliui

2.2.1. Reikalavimai kelnių priekinei daliai

21. Kelnés priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.

22. Kiekvienoje kelnių priekio puselėje susiūti 8 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 1 eskizą).

23. Kelnių priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.

24. Kiekvienoje kelnių priekio puselėje išsiūta po vieną 1 (+0,2) x 16,5 ($\pm 0,5$) cm dydžio šoninę kišenę (žr. 3 eskizą):

24.1. šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rémelio tipo apsiuvas;

24.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

24.3. šoninės kišenės maišeliai kerpmi iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

24.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 30 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.2.2. Reikalavimai kelnių nugarinei daliai

25. Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje susiūti 7,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės).

26. Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje išsiūta po vieną 1 (+0,2) x 14 ($\pm 0,5$) cm dydžio užpakalinę kišenę su antkišenių (žr. 2 ir 4 eskizus):

26.1. užpakalinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rémelio tipo apsiuvas;

26.2. užpakalinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

26.3. užpakalinės kišenės maišeliai kerpmi iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

26.4. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 22 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);

26.5. kišenė užsegama saga ir kelnių užpakalinėje puselėje išsiūta kilpa su akute;

26.6. antkišenio viršutinė detalė kerpmi iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

26.7. antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu (0,1-0,2 cm atstumu nuo krašto).

27. Kelinių nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

2.2.3. Reikalavimai kelnių juosmeniui

28. Kelnių juosmuo – 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, su pailgintu galu (žr. 1 eskizą):

28.1. juosmens vidinėje pusėje prisiūta korsažinė juosta;

28.2. juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute bei metaliniu kabliuko ir kilputės komplektu.

29. Kelnés siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis (žr. 1 ir 2 eskizus):

29.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 (-0,1; +0,2) cm pločio;

29.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

29.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

2.2.4. Reikalavimai kelnių apačiai

30. Kelnių apačios užpakalinė dalis kerpa ma 1-1,5 cm ilgesnė už priekinę.

31. Kelnių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.

32. Palenkę kelnių apačia viso perimetru ilgyje sutvirtinama tekstiline juoste.

2.2.5. Kiti reikalavimai kelnėms

33. Pagrindinės kelnių siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandiniui dygsniu.

34. Kelnės lyginamos su kančiu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

35. Gaminijų siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūltą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

36. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:

36.1. vieną gaminiją bazinio dydžio;

36.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

36.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitinkamą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

37. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

38. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

39. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

40. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinių sudėties;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

41. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

42. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai išskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

43. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

44. Išpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydžių atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

45. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŪ UŽSAKYMĄ
(Aprangai kasdieninei kariūnės KOP (sijonui, kelnėms)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apranga kasdieninė kariūnės KOP (sijonas, kelnės) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminį pasiuvinimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išreteję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų jtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminį garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminį formos stabiliumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenę neatitinkimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminį kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami moteriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Sijono modelis pateiktas 1-2 eskizuose. Kelnių modelis pateiktas 3-5 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 176 cm ūgio, 100 cm klubų apimties. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakuoti pagal eskizus. Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsnai/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidžiamai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.)
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti įpudoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš pusvilnonio tamsiai mėlynos spalvos kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio).
16. Pagrindiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminijų siuvimui, – Paslaugos teikėjo.
17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
18. Sagos turi būti iš plastiko, 1,4-1,6 cm skersmens, jų spałva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. Sagos turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos.

19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blygesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitiktis pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stíprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniuose tirpikliais ir pan.).

20. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klijinės medžiagos, tekstilinės juostelės ir kt.) turi atitiktis gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniuose tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai sijono modeliui

21. Sijonas tiesaus kirpimo, su $3,5 (\pm 0,2)$ cm pločio juosmeniu (žr. 1 eskizą).

22. Sijono ilgis – dengiantis kelius (iki kelių apačios).

23. Sijonas siuvamas su šoninėmis siūlėmis ir nugaros vidurio siūle, pasibaigiančia skeltuku (žr. 2 eskizą). Šoninių siūlių pločiai turi būti ne mažesni kaip 1,5 cm. Nugaros vidurio siūlės plotis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm.

24. Priekio puselėje ir nugaros puselese susiūti įsiuvai (žr. 1 ir 2 eskizus).

25. Sijonas siuvamas su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis:

25.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, $1 (\pm 0,1)$ cm pločio;

25.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

25.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

26. Sijonas užsegamas paslepantu užtrauktuku, įsiūtu nugaros vidurio siūlėje, juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute.

27. Sijonas siuvamas su pamušalu. Pamušalas turi būti prisiūtas prie skeltuko kraštų.

2.3. Reikalavimai kelnių modeliui

2.3.1. Reikalavimai kelnių priekinei daliai

28. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.

29. Kiekvienoje kelnių priekio puselėje susiūti $6,5 (\pm 0,5)$ cm ilgio įsiuvai (žr. 3 eskizą).

30. Kelnių priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.

31. Kiekvienoje kelnių priekio puselėje išsiūta po $1 (\pm 0,1) \times 15,5 (\pm 0,5)$ cm dydžio šoninę kišenę (žr. 5 eskizą):

31.1. šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsuvas;

31.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

31.3. šoninės kišenės maišeliai kerpani iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsuvas iš pagrindinio audinio;

31.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 25 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.3.2. Reikalavimai kelnių nugarinei daliai

32. Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje susiūta po du įsiuvus – $7 (\pm 0,5)$ cm ir $10 (\pm 0,7)$ cm ilgio (žr. 4 eskizą).

33. Kelnių nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki $3,5$ cm.

2.3.3. Reikalavimai kelnių juosmeniui

34. Kelnių juosmuo – $3,5 (\pm 0,2)$ cm pločio, užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute (žr. 3 eskizą).

35. Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis (žr. 3 ir 4 eskizus):

35.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, $1 (\pm 0,1)$ cm pločio;

35.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

35.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

2.3.4. Reikalavimai kelnių apačiai

36. Kelnių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.
37. Palenkėtų kelnių apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juoste.

2.3.5. Kiti reikalavimai kelnėms

38. Pagrindinės kelnių siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandininiu dygsniu.
39. Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

40. Gaminijų siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytaus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

41. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:

- 41.1. vieną gaminijų bazinio dydžio;
- 41.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

41.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

42. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

43. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

44. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

45. Kiekvieno gaminio vidinėje puseje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklių simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenė“.

46. Ženklinimo juostelėje papildomai galí būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

47. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juosteles arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai išskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

48. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

49. Išpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydžių atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

50. Gaminijus individualiai priima klientas.

TECHNINÉ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŪ UŽSAKYMĄ
(Aprangai kasdieninėi kariūno SP (dvejoms kelnėms)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apranga kasdieninė kariūno SP (dvejos kelnės) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminių pasiuvinimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėjė, išretėjė ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminių garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami vyriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Kelnių modelis pateiktas 1-4 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 182 cm ügio, 88 cm liemens apimties. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.)
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš pusvilnonio samanų spalvos kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio) ir puošiami geltonos spalvos apdailinio audinio (toliau – apdailinio audinio) lampasais.
16. Pagrindiniu audiniu ir apdailiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiūma iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminiiui siuvimui, – Paslaugos teikėjo.
17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
18. Sagos turi būti iš plastiko, 1,4-1,6 cm skersmens, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. Sagos turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniams valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos.

19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

20. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (kljiniai jdéklai, korsažinė juosta ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiama gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai kelnių modeliui

2.2.1. Reikalavimai kelnių priekinei daliai

21. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.

22. Kiekvienoje kelnių priekio puselėje susiūti 8 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 1 eskizą).

23. Kelnių priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelnių.

24. Kiekvienoje kelnių priekio puselėje išsiūta po vieną 1 ($+0,2$) x 16,5 ($\pm 0,5$) cm dydžio šoninę kišenę (žr. 3 eskizą):

24.1. šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rēmelio tipo apsiuvas;

24.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

24.3. šoninės kišenės maišeliai kerpani iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

24.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 30 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.2.2. Reikalavimai kelnių nugarinei daliai

25. Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje susiūti 7,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės).

26. Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje išsiūta po vieną 1 ($+0,2$) x 14 ($\pm 0,5$) cm dydžio užpakalinę kišenę su antkišeniu (žr. 2 ir 4 eskizus):

26.1. užpakalinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rēmelio tipo apsiuvas;

26.2. užpakalinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

26.3. užpakalinės kišenės maišeliai kerpani iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

26.4. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 22 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);

26.5. kišenė užsegama saga ir kelnių užpakalinėje puselėje išsiūta kilpa su akute;

26.6. antkišenio viršutinė detalė kerpana iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

26.7. antkišenio kraštai nupeltakuoti viengubu apdailos peltakiu (0,1-0,2 cm atstumu nuo krašto).

27. Kelnių nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

2.2.3. Reikalavimai kelnių juosmeniui ir šonams

28. Kelnių juosmuo – 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, su pailgintu galu (žr. 1 eskizą):

28.1. juosmens vidinėje pusėje prisiūta korsažinė juosta;

28.2. juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute bei metaliniu kabliuko ir kilputės komplektu.

29. Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis (žr. 1 ir 2 eskizus):

29.1.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 (-0,1; +0,2) cm pločio;

29.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

29.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

30. Kelnių šoninėse siūlėse įsiūti 0,2-0,3 cm pločio lampasai iš apdailinio audinio (žr. 3 eskizą).

2.2.4. Reikalavimai kelnių apačiai

31. Kelnių apačios užpakalinė dalis kerpama 1-1,5 cm ilgesnė už priekinę.
32. Kelnių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.
33. Palenkę kelnių apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstilinė juoste.

2.2.5. Kiti reikalavimai kelnėms

34. Pagrindinės kelnių siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandininiu dygsniu.
35. Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

36. Gaminį siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

37. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:

- 37.1. vieną gaminij bazinio dydžio;
- 37.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

37.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitinkamą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokołai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateiktí originalo kalba su vertinimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

38. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

39. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu ir apdailiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

40. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

41. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženkli simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

42. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

43. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai išskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

44. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

45. Išpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydži atitinkančios pakabos ir apdengiamų polietileniniu maišu.

46. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŪ UŽSAKYMĄ
(Aprangai kasdieninei kariūnės KJP (sijonui, kelnėms)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apranga kasdieninė kariūnės KJP (sijonas, kelnės) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminį pasiuvinimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkė siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuse dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagą pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminį garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminį formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminį kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami moteriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Sijono modelis pateiktas 1-2 eskizuose. Kelnių modelis pateiktas 3-5 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 176 cm ūgio, 100 cm klubų apimties. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.)
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirčinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš pusvilkonio juodos spalvos kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio).
16. Pagrindiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminijų siuvimui, – Paslaugos teikėjo.
17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
18. Sagos turi būti iš plastiko, 1,4-1,6 cm skersmens, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. Sagos turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniams valymui organiniai tirpikliai, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos.

19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne bologesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organizmiais tirpikliais ir pan.).

20. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klijinės medžiagos, tekstilinės juostelės ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiama gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organizmiais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai sijono modeliui

21. Sijonas tiesaus kirpimo, su $3,5 (\pm 0,2)$ cm pločio juosmeniu (žr. 1 eskizą).

22. Sijono ilgis – dengiantis kelius (iki kelių apačios).

23. Sijonas siuvamas su šoninėmis siūlėmis ir nugaros vidurio siūle, pasibaigiančia skeltuku (žr. 2 eskizą). Šoninių siūlių pločiai turi būti ne mažesni kaip 1,5 cm. Nugaros vidurio siūlės plotis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm.

24. Priekio puselėje ir nugaros puselėse susiūti įsiuvai (žr. 1 ir 2 eskizus).

25. Sijonas siuvamas su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis:

25.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, $1 (\pm 0,1)$ cm pločio;

25.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

25.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

26. Sijonas užsegamas paslepę užtrauktuku, įsiūtu nugaros vidurio siūléje, juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute.

27. Sijonas siuvamas su pamušalu. Pamušalas turi būti prisiūtas prie skeltuko kraštų.

2.3. Reikalavimai kelnių modeliui

2.3.1. Reikalavimai kelnių priekinei daliai

28. Kelnés priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.

29. Kiekvienoje kelnių priekio puselėje susiūti $6,5 (\pm 0,5)$ cm ilgio įsiuvai (žr. 3 eskizą).

30. Kelnių priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.

31. Kiekvienoje kelnių priekio puselėje išsiūta po šoninę kišenę (žr. 5 eskizą):

31.1. šoninės kišenės jėjimas nupeltakuotas viengubu apdailos peltakiu ($0,2\text{--}0,3$ cm atstumu nuo krašto);

31.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

31.3. šoninės kišenės maišeliai kerpani iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsuvas iš pagrindinio audinio;

31.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 25 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.3.2. Reikalavimai kelnių nugarinei daliai

32. Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje susiūta po du įsiuvus – $7 (\pm 0,5)$ cm ir $10 (\pm 0,7)$ cm ilgio (žr. 4 eskizą).

33. Kelnių nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki $3,5$ cm.

2.3.3. Reikalavimai kelnių juosmeniui

34. Kelnių juosmuo – $3,5 (\pm 0,2)$ cm pločio, užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute (žr. 3 eskizą).

35. Kelnés siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis (žr. 3 ir 4 eskizus):

35.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, $1 (\pm 0,1)$ cm pločio;

35.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

35.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

2.3.4. Reikalavimai kelnių apačiai

36. Kelnių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.
37. Palenkėtų kelnių apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juoste.

2.3.5. Kiti reikalavimai kelnėms

38. Pagrindinės kelnių siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandiniui dygsniu.
39. Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

40. Gaminį siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais arba Materialinių resursų departamento direktoriaus paivertintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).
41. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:
 - 41.1. vieną gaminj bazinio dydžio;
 - 41.2. priežiūros instrukciją suderinimui;
 - 41.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitinkamą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).
42. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.
43. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.
44. Paslaugos teikimą leidžiama pradeti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).
45. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:
 - paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
 - gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
 - pluoštinié sudėtis;
 - sutarties data ir numeris;
 - pagaminimo data;
 - priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį);
 - užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.
46. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.
47. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.
48. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.
49. Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydži atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.
50. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŪ UŽSAKYMĄ
(Aprangai kasdieninei kariūno KJP (dvejoms kelnėms)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apranga kasdieninė kariūno KJP (dvejos kelnės) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminių pasiuvinimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėjė, išretėjė ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkė siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminių garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkejo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkejo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami vyriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Kelių modelis pateiktas 1-4 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 182 cm ūgio, 88 cm liemenės apimties. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakuoti pagal eskizus. Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.)
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš juodos spalvos kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio).
16. Pagrindiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Pagrindinį audinį Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkejo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminijų siuvimui, – Paslaugos teikėjo.
17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
18. Sagos turi būti iš plastiko, 1,4-1,6 cm skersmens, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. Sagos turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniams valymui organiniai tirpikliai, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos.
19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniai tirpikliai ir pan.).

20. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klijiniai įdėklai, korsažinė juosta ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiama gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai kelnių modeliui

2.2.1. Reikalavimai kelnių priekinei daliai

21. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.
22. Kiekvienoje kelnių priekio puselėje susiūti 8 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 1 eskizą).
23. Kelnių priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.
24. Kiekvienoje kelnių priekio puselėje išsiūta po šoninę kišenę (žr. 3 eskizą):
 - 24.1. šoninės kišenės jėjimas nupeltakuotas viengubu apdailos peltakiu (0,2-0,3 cm atstumu nuo krašto);
 - 24.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
 - 24.3. šoninės kišenės maišeliai kerpani iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
 - 24.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 30 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.2.2. Reikalavimai kelnių nugarinei daliai

25. Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje susiūti 7,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės).
26. Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje išsiūta po 1 (+0,2) x 14 ($\pm 0,5$) cm dydžio užpakalinę kišenę su antkišeniu (žr. 2 ir 4 eskizus):
 - 26.1. užpakalinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rémelio tipo apsiuvas;
 - 26.2. užpakalinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
 - 26.3. užpakalinės kišenės maišeliai kerpani iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
 - 26.4. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 22 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);
 - 26.5. kišenė užsegama saga ir kelnių užpakalinėje puselėje išsiūta kilpa su akute;
 - 26.6. antkišenio viršutinė detalė kerpana iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;
 - 26.7. antkišenio kraštai nupeltakuoti viengubu apdailos peltakiu (0,1-0,2 cm atstumu nuo krašto).
27. Kelnių nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

2.2.3. Reikalavimai kelnių juosmeniui

28. Kelnių juosmuo – 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, su pailgintu galu (žr. 1 eskizą):
 - 28.1. juosmens viršinėje puseje prisiūta korsažinė juosta;
 - 28.2. juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute bei metaliniu kabliuko ir kilputės komplektu.
29. Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis (žr. 1 ir 2 eskizus):
 - 29.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 (-0,1; +0,2) cm pločio;
 - 29.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;
 - 29.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

2.2.4. Reikalavimai kelnių apačiai

30. Kelnių apačios užpakalinė dalis kerpana 1-1,5 cm ilgesnė už priekinę.
31. Kelnių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.
32. Palenkę kelnių apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juoste.

2.2.5. Kiti reikalavimai kelnėms

33. Pagrindinės kelnų siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandiniui dygsniu.
34. Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

35. Gaminį siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

36. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:

- 36.1. vieną gaminį bazine dydžio;
- 36.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

36.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, jrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

37. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

38. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti gręžintas Pirkėjui.

39. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

40. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavimie ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagamimimo data;
- priežiūros ženkli simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

41. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

42. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai išskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

43. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

44. Ipakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydži atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

45. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŪ UŽSAKYMĄ
(LKA kariūnės išeiginio kostiumo švarkui, kelnėms ir sijonui)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos karo akademijos (toliau – LKA) kariūnės išeiginio kostiumo švarkas, kelnės ir sijonas (toliau – švarkas, kelnės ir sijonas) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminijų pasiuvimas turi būti atliktas kokybiskai (negalimas siūlių suraukimas, peltakiu iškreivinimas, praleisti, sutankėj, išretėj ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkė siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimų detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminijų garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminijų formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytyos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminijų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami moteriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Švarko modelis pateiktas 1-6 eskizuose. Kelnų modelis pateiktas 7-9 eskizuose. Sijono modelis pateiktas 10-11 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniams dydžiui: 176 cm ūgio, 92 cm krūtinės apimties, 100 cm klubų apimties. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakuoti pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius, peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės (jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip). Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsnių/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.)
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš pusvilnonio juodos spalvos kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio) ir puošiami avietinės spalvos apdailinio audinio (toliau – apdailinio audinio) įsiuvais bei skiriamaisiais ženklais (antsiuvu su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, skirtu uniforminiam kostiumui (toliau - antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu), trikampėliais, kurso skiriamaisiais ženklais).
16. Pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminijų siuvimui, – Paslaugos teikėjo.

17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

18. Sagos, skirtos kelnių ir sijono užsegimui, turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniams valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagos turi būti iš plastiko, 1,4-1,6 cm skersmens, paaukštintu kraštu, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitinkti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

20. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klijiniai jidéklai, klijinės juostelės, neaustinės medžiagos, peteliai, vatinéliai ir kt.) turi atitinkti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiama gaminiių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai švarko modeliui

2.2.1. Reikalavimai švarko priekio puselėms

21. Švarkas – frenčiaus tipo, prigludęs, su atskirai kirptais šoneliais.

22. Kairė švarko priekio puselė kerama iš vienos detalės. Prie dešinės švarko priekio puselės prisiūta 6 ($\pm 0,1$) cm pločio priesiuva, kurios kraštai iš abiejų pusų papuošti 0,2-0,3 cm pločio jsiuvis iš apdailinio audinio (žr. 1 eskizą).

23. Švarkas užsegamas 5 didelėmis uniforminėmis sagomis su Vyčiu: apatinė saga – ties uždėtinės kišenės viršutine prisiuvimo linija; likusios sagos išdėstytos vienodais atstumais iki apykaklės.

24. Švarko užsegimo kilpos siuvamos su akute. Viršutinė kilpa išsiūta kampu, likusios kilpos – statmenai priekio kraštui.

25. Švarko priekio puselės siuvamos su reljefiniais jsiuvis ir dviem poromis kišenės: viršutinių ir apatiniai:

25.1. viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje, dekoratyvinės, su figūriniais antkišeniais (žr. 4 eskizą):

25.1.1. antkišenio viršutinė detalė kerama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

25.1.2. antkišenio kraštai nupeltakuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

25.1.3. antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

25.2. apatinės kišenės – žemiau liemens linijos, uždėtinės, su antkišeniais (žr. 5 ir 6 eskizus):

25.2.1. uždėtinės kišenės viršus palenkta ir nupeltakuotas 3 ($\pm 0,3$) cm pločio peltakiu;

25.2.2. uždėtinės kišenės šonų lenkimo linijos nupeltakuotos viengubais apdailos peltakiais. Kišenės šonai prisiuvami 0,7-1,0 cm pločio siūlėmis;

25.2.3. uždėtinės kišenės apačia prisiuvama 0,1-0,2 cm pločio siūlė;

25.2.4. antkišenio viršutinė detalė kerama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

25.2.5. antkišenio kraštai nupeltakuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

25.2.6. antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

2.2.2. Reikalavimai švarko nugarai ir pečių sričiai

26. Nugara siuvama su vidurio siūle ir dviem dekoratyvinėmis siūlėmis, papuoštomis 0,2-0,3 cm pločio jsiuvis iš apdailinio audinio (žr. 2 eskizą).

27. Pečių srityje (i rankovės prisiuvimo siūlę) jsiuti antpečiai taip, kad 3-3,5 cm antpečio pločio būtų priekyje nuo pečių siūlės:

- 27.1. antpečio viršutinė dalis kerama iš pagrindinio audinio, apatinė dalis – iš apdailinio audinio;
- 27.2. siuvant antpetį, suformuojamas iš antpečio viršaus matomas 0,2-0,3 cm pločio krašteliš iš apdailinio audinio (žr. 3 eskizą);
- 27.3. antpečiai turi būti pastandinti dviem sluoksniais standžios klijinės medžiagos;
- 27.4. antpečio gale išsiūta kilpa su skute, skirta prisegti antpetį maža uniformine saga su Vyčiu.

2.2.3. Reikalavimai švarko apykaklei

28. Švarko apykaklė stovės tipo (žr. 1 eskizą).
29. Apykaklės kraštai ir apykaklės įsiuvimo siūlė papuošti 0,2-0,3 cm pločio įsiuvaus iš apdailinio audinio.
30. Apykaklės kampuose prisiūti trikampėliai.
31. Apykaklės kraštų susegamui tarpusavyje, vidinėje apykaklės pusėje prisiūti du komplektai kabliukų su kilputėmis.

2.2.4. Reikalavimai švarko rankovėms

32. Švarko rankovės statytos, dviem siūlių (žr. 1 ir 2 eskizus).
33. Rankovės užsibaigia centre į viršų smailėjančiais figūriniais rankogaliais:

 - 33.1. rankogalis sukiptas iš vienos pagrindinio audinio dėtalės;
 - 33.2. rankogalio sujungimo su rankove kraštas papuoštas 0,2-0,3 cm pločio įsiuvu iš apdailinio audinio;
 - 33.3. rankogalio prisiuvimo siūlė nupeltakuota viengubu apdailos peltakiu.

34. Rankovių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 4 cm.
35. Prie dešinės švarko rankovės, 6 ($\pm 0,2$) cm atstumu nuo aukščiausio rankovės taško, prisiuvamas antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu.
36. Prie abiejų švarko rankovių, 5 ($\pm 0,1$) cm atstumu virš figūrinio rankogalio smaigalio, prisiuvami kurso skiriamieji ženklai.

2.2.5. Reikalavimai švarko pamušalu

37. Švarkas siuvamas su pamušalu.
38. Prie švarko pamušalo priekio puselių prisiūti paborčiai, sukirpti iš pagrindinio audinio.
39. Dešinėje pamušalo priekio puselėje išsiūta vidinė 1 ($\pm 0,1$) x 11 ($\pm 0,5$) cm dydžio kišenė:

 - 39.1. vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuva;
 - 39.2. vidinė kišenė nupeltakuota aplinkui viengubu apdailos peltakiu;
 - 39.3. vidinės kišenės apsiuva kerpani iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš pamušalo;
 - 39.4. vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 14 cm, matuojant nuo kišenės vidurio.

40. Švarke turi būti įsiūta pakaba iš tekstilinės juostelės.

2.3. Reikalavimai kelnių modeliui

2.3.1. Reikalavimai kelnių priekinei daliai

41. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.
42. Kiekvienoje kelnių priekio puselėje susiūti 6,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (žr. 7 eskizą).
43. Kelnių priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.
44. Kiekvienoje kelnių priekio pūselėje išsiūta po 1,2 ($\pm 0,1$) x 15 ($\pm 0,5$) cm dydžio šoninę kišenę (žr. 9 eskizą):
 - 44.1. šoninė kišenė – stačiakampio formos, prakirptinė su vienu apsiuvu;
 - 44.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
 - 44.3. šoninės kišenės maišeliai kerpani iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

44.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 25 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.3.2. Reikalavimai kelnių nugarinei daliai

45. Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje susiūta po du įsiuvus – 7 ($\pm 0,5$) cm ir 10 ($\pm 0,7$) cm ilgio (žr. 8 eskizą).

46. Kelnių nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

2.3.3. Reikalavimai kelnių juosmeniui ir šonams

47. Kelnių juosmuo – 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute (žr. 7 eskizą):

48. Kelnės siuvarnos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis (žr. 7 ir 8 eskizus):

48.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 ($\pm 0,1$) cm pločio;

48.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

48.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

49. Kelnių šoninėse siūlėse įsiūti 1,0 ($\pm 0,1$) cm pločio lampasai iš apdailinio audinio (žr. 9 eskizą).

2.3.4. Reikalavimai kelnių apačiai

50. Kelnių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.

51. Palenkštų kelnių apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstilinė juoste.

2.3.5. Kiti reikalavimai kelnėms

52. Pagrindinės kelnių siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandininiu dygsniu.

53. Kelnės lyginamos su kantu.

2.4. Reikalavimai sijono modeliui

54. Sijonas tiesaus kirpimo, su 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio juosmeniu (žr. 10 eskizą).

55. Sijono ilgis – dengiantis kelius (iki kelių apačios).

56. Sijonas siuvarnas su šoninėmis siūlėmis ir nugaros vidurio siūle, pasibaigiančia skeltuku (žr. 11 eskizą). Šoninių siūlių pločiai turi būti ne mažesni kaip 1,5 cm. Nugaros vidurio siūlės plotis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm.

57. Priekio puselėje ir nugaros puselėse susiūti įsiuvai (žr. 10 ir 11 eskizus).

58. Sijonas siuvarnas su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis:

58.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 ($\pm 0,1$) cm pločio;

58.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

58.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

59. Sijonas užsegamas paslėptu užtrauktuku, įsiūtu nugaros vidurio siūléje, juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute.

60. Sijonas siuvarnas su pamušalu. Pamušalas turi būti prisiūtas prie skeltuko kraštų.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĒMIMAS

61. Gaminijų siuvinimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą paslaugos teikėjo pasiūltą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

62. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui paslaugos teikėjas pristato:

62.1. vieną gaminijų bazinio dydžio;

62.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

62.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, irodančius jų atitinkamą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimiu į

lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

63. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

64. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelemis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

65. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

66. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavimėje ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

67. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

68. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

69. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

70. Išpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydžių atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

71. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŪ UŽŠAKYMĄ
(LKA kariūno išeigimio kostiumo švarkui ir kelnėms)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos karo akademijos (toliau – LKA) kariūno išeigimio kostiumo švarkas ir kelnės (toliau – švarkas ir kelnės) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminijų pasiuvinimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, suankėjė, išretėjė ar neteisingai užveržti dygsnai, nutrūkė siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminijų garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminijų formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminijų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami vyriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Švarko modelis pateiktas 1-7 eskizuose. Kelnų modelis pateiktas 8-10 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniams dydžiams: 182 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimties, 88 cm liemens apimties. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius, peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės (jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip). Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsnai/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.)
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš pusvilnonio juodos spalvos kostuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio) ir puošiami avietinės spalvos apdailinio audinio (toliau – apdailinio audinio) įsiuvais bei skiriamaisiais ženklais (antsiuvu su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, skirtu uniforminiam kostiumui (toliau - antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu), trikampeliiais, kurso skiriamaisiais ženklais).
16. Pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminijų siuvimui, – Paslaugos teikėjo.
17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne biogenės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

18. Sagos, skirtos švarko vidinių kišenių užsegimui bei kelnių užsegimui, turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniams valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagos turi būti iš plastiko, 1,4-1,6 cm skersmens, paaukštintu kraštu, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

20. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (kljiniai įdėklai, kljinės juostelės, neaustinės medžiagos, peteliai, vatinėliai ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiama gaminijų detalijų standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai švarko modeliui

2.2.1. Reikalavimai švarko priekio puselėms

21. Švarkas – frenčiaus tipo, prigludęs, su atskirai kirptais šoneliais.

22. Dešinė švarko priekio puselė kerpama iš vienos detalės. Prie kairės švarko priekio puselės prisiūta 6 ($\pm 0,1$) cm pločio priesiuva, kurios kraštai iš abiejų pusų papuošti 0,2-0,3 cm pločio įsiuvaus iš apdailinio audinio (žr. 1 eskizą).

23. Švarkas užsegamas 5 didelėmis uniforminėmis sagomis su Vyčiu: apatinė saga – ties uždėtiniių kišenių viršutine prisiuvimo linija; likusios sagos išdėstytos vienodais atstumais iki apykaklės.

24. Švarko užsegimo kilpos siuvamos su akute. Viršutinė kilpa išsiūta kampu, likusios kilpos – statmenai priekio kraštui.

25. Švarko priekio puselės siuvamos su įsiuvaus ir dviem poromis uždėtiniių kišenių viršutinių ir apatininių:

25.1. viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje su figūriniais antkišeniais (žr. 3 ir 4 eskizus):

25.1.1. uždėtinės kišenės centre užsiūta 3 cm pločio klostelė;

25.1.2. uždėtinės kišenės viršus palenkta ir nupeltakuotas 2,5 ($\pm 0,2$) cm pločio peltakiu;

25.1.3. uždėtinė kišenė prisiuvama 0,1-0,2 cm pločio siūle;

25.1.4. antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

25.1.5. antkišenio kraštai nupeltakuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

25.1.6. antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

25.2. apatinės kišenės – žemiau liemens linijos, su antkišeniais (žr. 5 ir 6 eskizus):

25.2.1. uždėtinės kišenės viršus palenkta ir nupeltakuotas 3 ($\pm 0,3$) cm pločio peltakiu;

25.2.2. uždėtinės kišenės šonų lenkimo linijos nupeltakuotos viengubais apdailos peltakiais. Kišenės šonai prisiuvami 0,7-1,0 cm pločio siūlėmis;

25.2.3. uždėtinės kišenės apačia prisiuvama 0,1-0,2 cm pločio siūle;

25.2.4. antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

25.2.5. antkišenio kraštai nupeltakuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

25.2.6. antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

2.2.2. Reikalavimai švarko nugarai ir pečių sričiai

26. Nugara siuvama su vidurio siūle ir dviem dekoratyvinėmis siūlėmis, papuoštomis 0,2-0,3 cm pločio įsiuvaus iš apdailinio audinio (žr. 2 eskizą).

27. Pečių srityje (i rankovės prisiuvimo siūlę) įsiūti antpečiai taip, kad 3,5-4 cm antpečio pločio būtų prikyje nuo pečių siūlės:

- 27.1. antpečio viršutinė dalis kerpama iš pagrindinio audinio, apatiné dalis – iš apdailinio audinio;
- 27.2. siuvant antpetį, suformuojamas iš antpečio viršaus matomas 0,2-0,3 cm pločio krašteliš iš apdailinio audinio (žr. 7 eskizą);
- 27.3. antpečiai turi būti pastandinti dviem sluoksniais standžios klijinės medžiagos;
- 27.4. antpečio gale išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antpetį maža uniformine saga su Vyčiu.

2.2.3. Reikalavimai švarko apykaklei

28. Švarko apykaklė stovés tipo (žr. 1 eskizą).
29. Apykaklės kraštai ir apykaklės įsiuvimo siūlė papuošti 0,2-0,3 cm pločio įsiuvais iš apdailinio audinio.
30. Apykaklės kampuose prisiūti trikampėliai.
31. Apykaklės kraštų susegimui tarpusavyje, vidinėje apykaklės puseje prisiūti du komplektai kabliukų su kilputėmis.

2.2.4. Reikalavimai švarko rankovėms

32. Švarko rankovės statytos, dviejų siūlių (žr. 1 ir 2 eskizus).
33. Rankovės užsibaigia centre į viršų smailėjančiais figūriniais rankogaliais:
 - 33.1. rankogalis sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;
 - 33.2. rankogalio sujungimo su rankove kraštas papuoštas 0,2-0,3 cm pločio įsiuvu iš apdailinio audinio;
 - 33.3. rankogalio prisiuvimo siūlė nuo peltakiuota viengubu apdailos peltakiu.
34. Rankovių apacios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 4 cm.
35. Prie dešinės švarko rankovės, 6 ($\pm 0,2$) cm atstumu nuo aukščiausio rankovės taško, prisiuvamas antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu.
36. Prie abiejų švarko rankovių, 5 ($\pm 0,1$) cm atstumu virš figūrinio rankogalio smaigilio, prisiuvami kurso skiriamieji ženklai.

2.2.5. Reikalavimai švarko pamušalui

37. Švarkas siuvamas su pamušalu.
38. Prie švarko pamušalo priekio puselių prisiūti paborčiai, sukirpti iš pagrindinio audinio.
39. Kiekvienoje pamušalo priekio puselėje išsiūta po vidinę, 1 ($\pm 0,1$) x 14 ($\pm 0,5$) cm dydžio kišenę:
 - 39.1. vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rémelio tipo apsiuvais;
 - 39.2. vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
 - 39.3. vidinės kišenės apsiuvai kerpani iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
 - 39.4. vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 16 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;
 - 39.5. vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa.
40. Nugaros centre įsiūta pakaba iš tekstilinės juostelės.

2.3. Reikalavimai kelnų modeliui

2.3.1. Reikalavimai kelnų priekinei daliui

41. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.
42. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje susiūti 8 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (žr. 8 eskizą).
43. Kelnų priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.
44. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje išsiūta po 1 ($\pm 0,1$) x 16 ($\pm 0,5$) cm dydžio šoninę kišenę (žr. 10 eskizą):
 - 44.1. šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rémelio tipo apsiuvais;
 - 44.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
 - 44.3. šoninės kišenės maišeliai kerpmi iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
 - 44.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 30 cm (matuojama nuo juosmens prisiuviimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.3.2. Reikalavimai kelnų nugarinei daliui

45. Kiekvienoje kelnų nugaros puselėje susiūti 7,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (žr. 9 eskiza).
46. Dešinėje kelnų nugaros puselėje išsiūta 1 ($\pm 0,1$) x 14 ($\pm 0,5$) cm dydžio užpakalinė kišenė (žr. 10 eskizą):
 - 46.1. užpakalinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rémelio tipo apsiuvais;
 - 46.2. užpakalinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
 - 46.3. užpakalinės kišenės maišeliai kerpmi iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
 - 46.4. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 22 cm (matuojama nuo juosmens prisiuviimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);
 - 46.5. kišenė užsegama saga ir išsiūta kilpa su akute.
47. Kelnų nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

2.3.3. Reikalavimai kelnų juosmeniui ir šonams

48. Kelnų juosmuo – 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, su pailgintu galu (žr. 8 eskizą):
 - 48.1. juosmens vidinėje pusėje prisūta korsažinė juosta;
 - 48.2. juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute bei metaliniu kabliuko ir kilputės komplektu.
49. Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis (žr. 8 ir 9 eskizus):
 - 49.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 ($\pm 0,1$) cm pločio;
 - 49.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuviimo siūlę;
 - 49.3. ąselių viršus ir apačia užtvirfinami specialia mašina.
50. Kelnų šoninėse siūlėse įsiūti 1,0 ($\pm 0,1$) cm pločio lampasai iš apdailinio audinio (žr. 10 eskizą).

2.3.4. Reikalavimai kelnų apačiai

51. Kelnų apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.
52. Palenkę kelnų apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstilinė juoste.

2.3.5. Kití reikalavimai kelnėms

53. Pagrindinės kelnų siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandininiu dygsniu.
54. Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIÉMIMAS

55. Gaminų siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą paslaugos teikėjo pasiūltą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

56. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui paslaugos teikėjas pristato:

56.1. vieną gaminį bazinio dydžio;

56.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

56.3. gaminio siuvime panaudotą medžiagą (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitinkamą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

57. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

58. Darbinio pavyzdžio pasiuvinimui pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkejas. Pasibaigus sutarciai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

59. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

60. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti jsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklu simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

61. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

62. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai išskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

63. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

64. Išpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydžiui atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

65. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŪ UŽSAKYMĄ
(LKA kariūno išeiginio palto)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos karo akademijos (toliau - LKA) kariūno išeiginis paltas (toliau – paltas) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminį pasiuvinimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėjė, išretėjė ar neteisingai užveržti dygsnai, nutrūkė siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimai detalių kraštose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminį garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminį formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminį kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami vyriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Palto modelis pateiktas 1-9 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniams dydžiui: 182 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimties, 88 cm liemens apimties. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Apdailos dygsnių tankis 3-3,5 dygsnai/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.)
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvaini iš juodos spalvos paltinio audinio (toliau – pagrindinio audinio) ir puošiami avietinės spalvos apdailinio audinio (toliau – apdailinio audinio) įsiuvais bei skiriamaisiais ženklais (kurso skiriamaisiais ženklais ir antsiuvu su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, skirtu uniforminiam kostiumui (toliau - antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu).
16. Pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslangos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminį siuvimui, – Paslaugos teikėjo.
17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
18. Pašiltinimo medžiaga – neaustinė medžiaga, kurios sudėtyje vilnos turi būti ne mažiau kaip 80 %, paviršinis tankis ne mažiau kaip 150 g/m².

19. Sagos, skirtos palto atvarto prisegimui, vidinių kišenių užsegimui ir liemenės įsegimui, turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniams valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagos turi būti iš plastiko, paaukštintu kraštu, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. Saga, skirta palto atvarto prisegimui, turi būti 1,9-2,1 cm skersmens. Sagos, skirtos palto vidinių kišenių užsegimui bei liemenės įsegimui, turi būti 1,4-1,6 cm skersmens.

20. Užtrauktukas – išskiriamasis, su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir viena spynele. Užsegto užtrauktuko dantelių takelio plotis 0,6-0,7 cm. Užtrauktuko spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą.

21. Elastinė virvutė turi būti apvali, 0,2-0,3 cm skersmens, juodos spalvos. Virvutė turi būti kokybiška (neprarasti elastingumo dėvėjimo metu).

22. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

23. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klijiniai jidéklai, klijinės juostelės, neaustinės medžiagos, peteliai, vatinėliai ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamais gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai palto modeliui

24. Paltas klasikinio tipo, pusiau prigludusio silueto, su išiuvaus priekio puselėse, su atskirai kirptais šoneliais, su skeltuku nugaroje, užvirtintu 22 cm žemiau liemens linijos, ir įsegama liemene. Palto ilgis turi būti tokis, kad nuo palto apačios iki žemės būtų 40 cm atstumas (matuojama kariūnui avint batus).

2.2.1. Reikalavimai palto priekio puselėms

25. Palto priekio puselė kerpama iš vienos detalės (žr. 1 eskizą).

26. Palto uždėtinės kišenės – žemiau liemens linijos, su antkišeniais (žr. 3 ir 4 eskizus):

26.1. uždėtinės kišenės viršus palenktais 4 ($\pm 0,3$) cm pločiu;

26.2. uždėtinės kišenės viduje prisiūtas pamušalas;

26.3. uždėtinė kišenė prie palto prisiuvama dvigubais apdailos peltakais: pirmas apdailos peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis – 1,0-1,1 cm atstumu nuo pirmojo;

26.4. antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

26.5. antkišenio kraštai nupeltakuoti 1,2-1,3 cm pločio peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakuota 0,9-1,0 cm pločio peltakiu.

27. Paltas užsegamas dvieiliu užsegimu 4 – omis poromis didelių uniforminių sagų su Vyčiu. Kaires puselės atvarte išsiūta kilpa, kuri gali būti užsegama dešinėje palto puselėje prisiūta saga.

28. Palto užsegimo kilpos siuvamos su akute.

29. Palto priekio kraštai nupeltakuoti 1,2-1,3 cm pločio peltakais.

2.2.2. Reikalavimai palto nugarai ir pečių sričiai

30. Nugara siuvama su vidurio siūle, pasibaigiančia skeltuku (žr. 2 eskizą).

31. Pečių srityje (i rankovės prisiuvimo siūlę) įsiūti antpečiai taip, kad 4,5-5 cm antpečio pločio būtų priekyje nuo pečių siūlės:

31.1. antpečio viršutinė dalis kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė dalis – iš apdailinio audinio (žr. 5 eskizą);

31.2. siuvant antpetį, suformuojamas iš antpečio viršaus matomas 0,2-0,3 cm pločio krašteliš iš apdailinio audinio;

31.3. antpečiai turi būti pastandinti dviem sluoksniais standžios klijinės medžiagos;

31.4. antpečio gale išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antpetį maža uniformine saga su Vyčiu.

2.2.3. Reikalavimai palto apykaklei

32. Palto apykaklė atverčiamā su stove (žr. 1 ir 8 eskizus).
33. Apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė iš abiejų pusų nupeltakuota 0,1-0,2 cm pločio peltakiai. Po apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakuota 0,1-0,2 cm pločio peltakiu per stovę.
34. Apykaklės kraštai nupeltakuoti 1,2-1,3 cm pločio peltakiai.

2.2.4. Reikalavimai palto rankovėms

35. Palto rankovės statytos, dviejų siūlių (žr. 1 ir 2 eskizus).
36. Rankovės užsibaigia centre į viršų smailėjančiais figūriniais rankogaliais:

 - 36.1. rankogalis sukiptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;
 - 36.2. rankogalio sujungimo su rankove kraštas papuoštas 0,2-0,3 cm pločio įsiuvu iš apdailinio audinio;
 - 36.3. rankogalio prisiuvimo siūlė nupeltakuota 0,1-0,2 cm pločio peltakiu.

37. Rankovių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 5 cm.
38. Prie dešinės palto rankovės, 6 ($\pm 0,2$) cm atstumu nuo aukščiausio rankovės taško, prisiuviamas antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu.
39. Prie abiejų palto rankovių, 5 ($\pm 0,1$) cm atstumu virš figūrinio rankogalio smaigalio, prisiuviami kurso skiriamieji ženklai.

2.2.5. Reikalavimai palto pamušalui

40. Paltas siuviamas su pamušalu. Pamušalo apačia turi būti prisiūta prie palto apačios.
41. Prie palto pamušalo nugaros prisiūtas apsiuvas, prie priekio puselį - paborčiai, sukipti iš pagrindinio audinio. Prisiuvimo siūlės nupeltakuotos 0,1-0,2 cm pločio peltakiai (žr. 8 eskiza).
42. Kiekvienoje pamušalo priekio puselėje krtutinės aukštysteje įsiūtos 5,5 ($\pm 0,2$) cm aukščio detalės iš pagrindinio audinio, kuriose išsiūta po vidinę, 1 ($\pm 0,1$) x 15 ($\pm 0,5$) cm dydžio kišenę:

 - 42.1. vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rémelio tipo apsuivais;
 - 42.2. vidinė kišenė nupeltakuota aplink 0,1-0,2 cm pločio peltakiu;
 - 42.3. vidinės kišenės apsuivai kerpmi iš pamušalo, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio;
 - 42.4. vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 18 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;
 - 42.5. vidinė kišenė užsegama saga ir kabancią kilpa.

43. Nugaros centre įsiūta pakaba iš tekstilinės juostelės.

2.2.6. Reikalavimai palto liemenės modeliui

44. Palto liemenės vidinė pusė sukirpta iš pamušalo, sudaigstyto vertikaliomis siūlėmis (6-8 cm atstumų viena nuo kitos) su pašiltinimo medžiaga, palto liemenės išorinė pusė sukipta pamušalo.
45. Kiekvienoje liemenės priekio puselėje išsiūta po angą:

 - 45.1. anga - stačiakampio formos, 2,5 ($\pm 0,1$) x 17 ($\pm 0,5$) cm dydžio;
 - 45.2. angos kraštų apsiuvimo detalės kraštai palenkti į vidų ir nupeltakuoti dvigubais apdailos peltakiais: pirmas apdailos peltakis prasiuviamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis – 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmojo;
 - 45.3. angos išsiuvimo vieta turi būti priderinta prie palto vidinės kišenės išsiuvimo vietas.

46. Liemenės kraštai nupeltakuoti 0,6-0,7 cm pločio peltakiu.
47. Liemenė į palą įsegama užtrauktuku ir keturiomis kilputėmis iš elastinės virvutės.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

48. Gaminijų siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).
49. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui paslaugos teikėjas pristato:
- 49.1. vieną gaminijų bazinio dydžio;
 - 49.2. priežiūros instrukciją suderinimui;
 - 49.3. gaminio siuvime panaudotą medžiagą (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitinkamą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimiu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).
50. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.
51. Darbinio pavyzdžio pasiuvinimui pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.
52. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).
53. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:
- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
 - gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
 - pluoštinė sudėtis;
 - sutarties data ir numeris;
 - pagaminimo data;
 - priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį);
 - užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.
54. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtu žinoti kiekvienas klientas.
55. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai išskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.
56. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.
57. Išpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydžių atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.
58. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŪ UŽSAKYMĄ
(LKA kariūnės išeiginio palto)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos karų akademijos (toliau - LKA) kariūnės išeiginis paltas (toliau – paltas) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminį pasiuvinimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkė siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagą pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminį garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminį formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminį kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami moteriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Palto modelis pateiktas 1-7 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 176 cm ūgio, 92 cm krūtinės apimties, 100 cm klubų apimties. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Apdailos dygsnių tankis 3-3,5 dygsniai/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.)
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš juodos spalvos paltinio audinio (toliau – pagrindinio audinio) ir puošiamai avietinės spalvos apdailinio audinio (toliau – apdailinio audinio) jsiuvais bei skiriamaisiais ženklais (kurso skiriamaisiais ženklais ir antsiuvu su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, skirtu uniforminiam kostiumui (toliau - antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu)).
16. Pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminijų siuvimui, – Paslaugos teikėjo.
17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

18. Pašiltinimo medžiaga – neaustinė medžiaga, kurios sudėtyje vilnos turi būti ne mažiau kaip 80 %, paviršinis tankis ne mažiau kaip 150 g/m².

19. Sagos, skirtos palto kairės priekio puselės prisegimui, vidinės kišenės užsegimui ir liemenės įsegimui, turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniams valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagos turi būti iš plastiko, paaukštintu kraštu, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. Saga, skirta palto kairės priekio puselės prisegimui, turi būti 1,9-2,1 cm skersmens. Sagos, skirtos palto vidinės kišenės užsegimui bei liemenės įsegimui, turi būti 1,4-1,6 cm skersmens.

20. Užtrauktukas – išskiriama siūlė, su spiraliniu plastmasiniu danteliu ir viena spynele. Užsegto užtrauktuko dantelių takelio plotis 0,6-0,7 cm. Užtrauktuko spalva turi atitinkti pagrindinio audinio spalvą.

21. Elastinė virvutė turi būti apvali, 0,2-0,3 cm skersmens, juodos spalvos. Virvutė turi būti kokybiška (neprarasti elastingumo dévėjimo metu).

22. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne bologsnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitinkti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

23. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (kljiniai jdéklai, kljinės juostelės, neaustinės medžiagos, peteliai, vatinėliai ir kt.) turi atitinkti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinių valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai palto modeliui

24. Paitas klasikinio tipo, pusiau prigludusio siueto, su įsiuvaus priekio puselėse, su atskirai kirptais šoneliais, su skeltuku nugaroje ir įsegama liemene. Palto ilgis turi būti tokis, kad nuo palto apačios iki žemės būtų 40 cm atstumas (matuojama kariūnei avint batus).

2.2.1. Reikalavimai palto priekio puselėms

25. Palto priekio puselė kerpama iš vienos detalės (žr. 1 eskizą).

26. Palto uždėtinės kišenės – žemiu liemens linijos, su antkišeniais (žr. 3 ir 4 eskizus):

26.1. uždėtinės kišenės viršus palenkta 4 ($\pm 0,3$) cm pločiu;

26.2. uždėtinės kišenės viduje prisiūtas pamušalas;

26.3. uždėtinė kišenė prie palto prisiuvama dvigubais apdailos peltakiais: pirmas apdailos peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis – 1,0-1,1 cm atstumu nuo pirmojo;

26.4. antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

26.5. antkišenio kraštai nupeltakuoti 1,2-1,3 cm pločio peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakuota 0,9-1,0 cm pločio peltakiu.

27. Paltas užsegamas dvieiliu užsegimu trimis poromis didelių uniforminių sagų su Vyčiu. Kairė priekio puselė papildomai prisegima saga (žr. 6 eskizą).

28. Palto užsegimo kilpos siuvamos su akute.

29. Palto priekio puselių kraštai nupeltakuoti 1,2-1,3 cm pločio peltakiu.

2.2.2. Reikalavimai palto nugarai ir pečių sričiai

30. Nugara siuvama su vidurio siūle, pasibaigiančia skeltuku (žr. 2 eskizą).

31. Pečių srityje (i rankovés prisiuvimo siūlę) įsiuti antpečiai taip, kad 4,5-5 cm antpečio pločio būtų prikyje nuo pečių siūlės:

31.1. antpečio viršutinė dalis kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė dalis – iš apdailinio audinio (žr. 5 eskizą);

31.2. siuvant antpetį, suformuojamas iš antpečio viršaus matomas 0,2-0,3 cm pločio kraštelis iš apdailinio audinio;

31.3. antpečiai turi būti pastandinti dviem sluoksmiais standžios kljinės medžiagos;

31.4. antpečio gale išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antpetį mažą uniformine saga su Vyčiu.

2.2.3. Reikalavimai palto apykaklei

32. Palto apykaklė atverčiama su stove (žr. 1 ir 6 eskizus).
33. Apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė iš abiejų pusų nupeltakuota 0,1-0,2 cm pločio peltakiai. Poapypaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakuota 0,1-0,2 cm pločio peltakiu per stove.
34. Apykaklės kraštai nupeltakuoti 1,2-1,3 cm pločio peltakiai.

2.2.4. Reikalavimai palto rankovėms

35. Paito rankovės statytos, dvių siūlių (žr. 1 ir 2 eskizus).
36. Rankovės užsibaigia centre į viršū smailėjančiais figūriniais rankogaliais:
 - 36.1. rankogalis sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;
 - 36.2. rankogalio sujungimo su rankovė kraštas papuoštas 0,2-0,3 cm pločio įsiuvu iš apdailinio audinio;
 - 36.3. rankogalio prisiuvimo siūlė nupeltakuota 0,1-0,2 cm pločio peltakiu.
37. Rankovių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 5 cm.
38. Prie dešinės palto rankovės, 6 ($\pm 0,2$) cm atstumu nuo aukščiausio rankovės taško, prisiuvamas antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu.
39. Prie abiejų palto rankovių, 5 ($\pm 0,1$) cm atstumu virš figūrinio rankogalio smaigalio, prisiuvami kurso skiriamieji ženklai.

2.2.5. Reikalavimai palto pamušalui

40. Paltas siuvamas su pamušalu. Pamušalo apačia turi būti prisiūta prie palto apačios.
41. Prie palto pamušalo nugaros prisiūtas apsiuvas, prie priekio puselių - paborčiai, sukirpti iš pagrindinio audinio. Prisiuvimo siūlės nupeltakuotos 0,1-0,2 cm pločio peltakiai (žr. 6 eskizą).
42. Dešinėje pamušalo priekio puselėje krūtinės aukštyste išsiūta 1 ($\pm 0,1$) x 14 ($\pm 0,5$) cm dydžio vidinė kišenė:
 - 42.1. vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;
 - 42.2. vidinė kišenė nupeltakuota aplink 0,1-0,2 cm pločio peltakiu;
 - 42.3. vidinės kišenės apsiuvai kerpmi iš pamušalo, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio;
 - 42.4. vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 18 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;
 - 42.5. vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa.
43. Palte turi būti išsiūta pakaba iš tekstilinės juostelės.

2.2.6. Reikalavimai palto liemenės modeliui

44. Palto liemenės vidinė pusė sukirpta iš pamušalo, sudaigstyto vertikaliomis siūlėmis (6-8 cm atstumų viena nuo kitos) su pašiltinimo medžiaga, palto liemenės išorinė pusė sukirpta pamušalo (žr. 7 eskizą).
45. Dešinėje liemenės priekio puselėje išsiūta anga:
 - 45.1. anga - stačiakampio formos, 2,5 ($\pm 0,1$) x 16 ($\pm 0,5$) cm dydžio;
 - 45.2. angos kraštų apsiuvimo detalės kraštai palenkti į vidų ir nupeltakuoti dvigubais apdailos peltakiais: pirmas apdailos peltakis prisiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis – 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmojo;
- 45.3. angos išsiuvimo vieta turi būti priderinta prie palto vidinės kišenės išsiuvimo vietos.
46. Liemenės kraštai nupeltakuoti 0,6-0,7 cm pločio peltakiu.
47. Liemenė į palą įsegama užtrauktuku ir keturiomis kilputėmis iš elastinės virvutės.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

48. Gaminį siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą paslaugos teikėjo pasiūltą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

49. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui paslaugos teikėjas pristato:

49.1. vieną gaminį bazinio dydžio;

49.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

49.3. gaminio siuvime panaudotą medžiagą (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitinkamą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

50. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

51. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

52. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

53. Kiekvieno gaminio vi dinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklių simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

54. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

55. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai išskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

56. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

57. Išpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydžių atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

58. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŪ UŽSAKYMĄ
(Vyriškam uniforminiam švarkui (SP) ir vyriškoms uniforminėms kelnėms (SP))

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vyriškas uniforminis švarkas (SP) (toliau – švarkas) ir vyriškos uniforminės kelnės (SP) (toliau – kelnės) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminijų pasiuvinimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukė siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminijų garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminijų formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminijų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami vyriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Švarko modelis pateiktas 1-2 eskizuose. Kelnų modelis pateiktas 3-6 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniams dydžiui: 182 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimties, 88 cm liemens apimties. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakioti pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius, peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės (jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip). Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsnių/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.).
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš pusvilnonio samanų spalvos kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio) ir puošiami raudonos arba geltonos spalvos apdailinio audinio (toliau – apdailinio audinio) detalėmis, bei skiriamaisiais ženklais (tarnybos ženkliu, antsiuvu su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, skirtu uniforminiam kostiumui (toliau - antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu), trikampėliais, laipsnių antsiuvais arba antpečiais ir tarnybos trukmės antsiuvais (jeigu priklauso).
16. Pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkejas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Generolų apykaklės siuvinejimai atliekami ant sukirptos apykaklės detalės Pirkėjo nurodytoje įmonėje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminijų siuvimui, – Paslaugos teikėjo.

17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blygesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

18. Sagos, skirtos švarko virinių kišenių užsegimui bei kelnėms, turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniams valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesidesformuoti ir nekeisti spalvos. Sagos turi būti iš plastiko, 1,4-1,6 cm skersmens, paukštintu kraštu, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blygesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitinkti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

20. Korsažinėje juosteje turi būti įsiūta gumuota juostelė, prilaikanti marškinius dévėjimo metu. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (kljiniai, jdéklai, peteliai, vatinéliai ir kt.) turi atitinkti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai švarko modeliui

2.2.1. Reikalavimai švarko priekio puselėms

21. Švarkas – prigludusio silueto, su atkirptais šoneliais (žr. 1 ir 2 eskizus).

22. Švarkas užsegamas penkiomis didelėmis uniforminėmis sagomis su Vyčiu. Švarko užsegimas paukštintas: viršutinė saga turi būti vienoje linijoje su viršutinių antkišenių sagomis, apatinė – vienoje linijoje su apatiniai antkišenių viršumi, likusios sagos išdėstytos vienodais atstumais.

23. Švarko užsegimo kilpos siuvamos su akute. Kilpos siuvamos statmenai priekio kraštui.

24. Švarko priekio puselės siuvamos su įsiuvais ir dviem poromis uždėtinėmis kišenių: viršutinių ir apatiniai:

24.1. viršutinės kišenės – krūtinės aukštysteje su figūriniais antkišeniais (žr. 1.1 eskizą);

24.1.1. uždėtinės kišenės centre užsiūta 3 ($\pm 0,2$) cm pločio klostelė;

24.1.2. uždėtinės kišenės viršus palenkta ir nupeltakuotas 2,5 ($\pm 0,2$) cm pločio peltakiu;

24.1.3. uždėtinė kišenė prisiuvama 0,1-0,2 cm pločio siūle;

24.1.4. antkišenio viršutinė detalė kerama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

24.1.5. antkišenio kraštai nupeltakuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

24.1.6. antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

24.2. apatinės kišenės – žemiau liemens linijos, erdinės, su antkišeniais (žr. 1.2 eskizą);

24.2.1. uždėtinės kišenės viršus palenkta ir nupeltakuotas 2,5 ($\pm 0,2$) cm pločio peltakiu;

24.2.2. uždėtinės kišenės šonų ir apačios lenkimo linijos nupeltakuotos viengubais apdailos peltakiais (kišenės šonų ir apačios lenkimo linijos suformuotos užsiuvus apatinius kišenės kampus). Kišenės šonai ir apačia prisiuvami 0,7-1,0 cm pločio siūlėmis;

24.2.3. antkišenio viršutinė detalė kerama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

24.2.4. antkišenio kraštai nupeltakuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

24.2.5. antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

2.2.2. Reikalavimai švarko nugarai ir pečių sričiai

25. Švarko nugaroje – vidurio siūlė, užsibaigianti atviru skeltuku, kurio aukštis fiksuojamas 7 cm žemiau liemens linijos.

26. Generolų ir karininkų švarkai nešiojami su nustatyto pavyzdžio nuimamais antpečiais (žr. 2 eskizą):

26.1. antpečių nešiojimui, ant generolų ir karininkų švarkų pečių prisiuvama po dvi 3,3 ($\pm 0,2$) cm ilgio juosteles iš pagrindinio audinio (žr. 2.2 eskizą), skirtas 1,3-1,5 cm pločio antpečių prisegimo juostai prakišti;

26.2. antpečiai parenkami priklausomai nuo pečių pločio 12, 13 arba 14 cm ilgio;

26.3. laisvas antpečio galas prie švarko prisegamas maža uniformine saga su Vyčiu.

2.2.3. Reikalavimai švarko apykaklei

27. Prie švarko apykaklės viršutinės detalės prisiūta stovė (žr. 1 eskizą). Apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakuota viengubu apdailos peltakiu (per stovę).

28. Švarko poapykaklė kerpama iš specialios paskirties veltinio.

29. Apykaklės stovės centre prisiūta pakaba iš tekstilinės juostelės (žr. 1 eskizą). Pakaba turi būti ne trumpesnė nei 6,5 cm ilgio.

30. Švarko apykaklės ir atvaro kampai vienodi – 4,5 ($\pm 0,1$) cm pločio (žr. 2.2 eskizą);

31. Karininko ir ne karininko apykaklių kampuose prisiuvami trikampėliai (karininko ir ne karininko trikampėliai yra skirtini).

32. Generolo švarko apykaklėje trikampėliai ir ažuolo lapeliai išsiuvinėjami, apykaklės kraštuose įsiuvamas raudonos spalvos apdailinio audinio 0,2-0,3 cm pločio įsiuvas (žr. 2.3 eskizą).

2.2.4. Reikalavimai švarko rankovėms

33. Švarko rankovės statytos, dvių siūlių (žr. 1 ir 2 eskizus).

34. Rankovės užsibaigia į viršū smailėjančiais figūriniais rankogaliais:

34.1. rankogalis sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

34.2. rankogalio sujungimo su rankove kraštas papuoštas 0,2-0,3 cm pločio įsiuvu iš nustatyto spalvos (generolams – raudonos, kitiems kariams – geltonos) apdailinio audinio;

34.3. rankogalio prisiuvimo siūlė nupeltakuota viengubu apdailos peltakiu.

35. Rankovių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 4 cm.

36. Prie rankovių prisiuvama:

36.1. ne karininkams – tarnybos ženklas, antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu, laipsniu antsiuvali ir tarnybos trukmės antsiuvali (jeigu priklauso) (žr. 1.3 ir 1.4 eskizus);

36.2. generolams ir karininkams – tarnybos ženklas ir antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu (žr. 2.1 eskizą).

2.2.5. Reikalavimai švarko pamušalui

37. Švarkas siuvamas su pamušalu.

38. Kiekvienoje pamušalo priekio puselėje (krūtinės aukštyste) įsiūta 4,5 ($\pm 0,3$) cm pločio detalė iš pagrindinio audinio, kurioje išsiūta po vidinę, 1 ($+0,2$) x 14 ($\pm 0,5$) cm dydžio kišenę (žr. 1.5 eskizą):

38.1. vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsuivais;

38.2. vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

38.3. vidinės kišenės apsuivai kerpami iš pamušalo, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio.

Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas įapsiuvas iš pamušalo;

38.4. vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 18 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;

38.5. vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa iš tekstilinės juostelės. Kilpos įsiuvimo vietas uždengimui, įsiūta trikampio formos detalė iš pamušalo. Trikampio formos detalė suformuota sulanksčius kvadratinę pamušalo detalę.

39. Kairėje pamušalo priekio puselėje (ties švarko apatinės uždėtinės kišenės antkišeniu) išsiūta vidinė, 1 ($+0,2$) x 10 ($\pm 0,5$) cm dydžio kišenė (žr. 1.5 eskizą):

39.1. vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsuivais;

39.2. vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

39.3. vidinės kišenės apsuivai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš pamušalo. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas įapsiuvas iš pamušalo;

39.4. vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 12 cm, matuojant nuo kišenės vidurio.

2.3. Reikalavimai kelnių modeliui

2.3.1. Reikalavimai kelnių priekinei daliai

40. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.
41. Kiekvienoje kelnių priekio puselėje susiūti 8 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 3 eskizą).
42. Kelnių priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.
43. Kiekvienoje kelnių priekio puselėje išsiūta po vieną 1 (+0,2) x 16,5 ($\pm 0,5$) cm dydžio šoninę kišenę (žr. 5 eskizą):
 - 43.1. šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rēmelio tipo apsiuvas;
 - 43.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
 - 43.3. šoninės kišenės maišeliai kerpani iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
 - 43.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 30 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.3.2. Reikalavimai kelnių nugarinei daliai

44. Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje susiūti 7,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės).
45. Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje išsiūta po vieną 1 (+0,2) x 14 ($\pm 0,5$) cm dydžio užpakalinę kišenę su antkišeniui (žr. 4 ir 6 eskizus):
 - 45.1. užpakalinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rēmelio tipo apsiuvas;
 - 45.2. užpakalinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
 - 45.3. užpakalinės kišenės maišeliai kerpani iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
 - 45.4. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 22 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);
 - 45.5. kišenė užsegama saga ir kelnių užpakalinėje puselėje išsiūta kilpa su akute;
 - 45.6. antkišenio viršutinė detalė kerpana iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;
 - 45.7. antkišenio kraštai nupeltakuoti viengubu apdailos peltakiu.
46. Kelnių nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

2.3.3. Reikalavimai kelnių juosmeniui ir šonams

47. Kelnių juosmuo – 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, su pailgintu galu (žr. 3 eskizą):
 - 47.1. juosmens vidinėje pusėje prisiūta korsažinė juosta;
 - 47.2. juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute bei metaliniu kabliuko ir kilputės komplektu.
48. Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis (žr. 3 ir 4 eskizus):
 - 48.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 (-0,1; +0,2) cm pločio;
 - 48.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;
 - 48.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami spec. mašina.
49. Kelnių šoninėse siūlėse įsiūti 0,2-0,3 cm pločio lampasai iš nustatytos spalvos (generolams – raudonos, kitiams kariams – geltonos) apdailinio audinio (žr. 5 eskizą).

2.3.4. Reikalavimai kelnių apačiai

50. Kelnių apačios užpakalinė dalis kerpara 1-1,5 cm ilgesnė už priekinę.
51. Kelnių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.
52. Palenkę kelnių apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstilinė juoste.

2.3.5. Kiti reikalavimai kelnėms

53. Pagrindinės kelnų siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandiniui dygsniu.

54. Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

55. Gaminį siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

56. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:

56.1. vieną gaminij bazinio dydžio;

56.2. priežiūros instrukciją soderinimui;

56.3. gaminio siuvime panaudotą medžiagą (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti parvintinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

57. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patiksliinti.

58. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženkais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

59. Paslaugos teikimą leidžiama pradeti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

60. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženkli simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenė“.

61. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

62. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai iškaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

63. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

64. Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydži atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

65. Gaminius individualiai priima klientas.