

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
(Vyriškam uniforminiam švarkui (KJP) ir vyriškoms uniforminėms kelnėms (KJP))

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vyriškas uniforminis švarkas (KJP) (toliau – švarkas) ir vyriškos uniforminės kelnės (KJP) (toliau – kelnės) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminių garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami vyriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Švarko modelis pateiktas 1-8 eskizuose. Kelnų modelis pateiktas 9-12 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 182 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimtys, 88 cm liemens apimtys. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius, peltakis prasiuvas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės (jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip). Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.).
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš juodos spalvos kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio) ir puošiami skiriamaisiais ženklais (laipsnių antsiuvais arba laipsnių skiriamosiomis juostelėmis ir tarnybos trukmės antsiuvais (jeigu priklauso)).
16. Pagrindiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis uniforminėmis sagomis su inkaro ženklu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminių siuvimui, – Paslaugos teikėjo.
17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
18. Sagos turi būti iš plastiko, paauskintu kraštu, atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. Saga, skirta švarko priekio puselės prisegimui, turi būti 1,9-2,1 cm skersmens. Sagos, skirtos švarko vidinių kišenių užsegimui bei kelnėms turi būti 1,4-1,6 cm skersmens.

19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

20. Korsažinėje juostoje turi būti įsiūta gumuota juostelė, prilaikanti marškinius dėvėjimo metu. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klajiniai įdėklai, peteliai, vatinėliai ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai švarko modeliui

2.2.1. Reikalavimai švarko priekio puselėms

21. Švarkas – pusiau prigludusio silueto, su atkirptais šoneliais ir nugaros vidurio siūle (žr. 1 ir 2 eskizus).

22. Švarkas užsegamas dvieliu užsegimu: trimis poromis didelių uniforminių sagų su inkaro ženklų. Užsegimo aukštis nustatytas 1 ir 2 eskizuose, apatinės sagos – ties švarko antkišenių viršutine linija. Likusios sagos išdėstytos vienodais atstumais.

23. Švarko užsegimo kilpos siuvamos su akute. Kilpos siuvamos statmenai priekio kraštui.

24. Švarko dešinės priekio puselės kraštas prilaikomas, prisegant jį prie sagos, prisiūtos švarko kairės priekio puselės vidinėje pusėje (žr. 8 eskizą).

25. Švarko priekio puselės siuvamos su įsiuvais.

26. Švarko kairėje pusėje krūtinės aukštyje įsiūta kišenėlė su $3 (\pm 0,2) \times 11 (\pm 0,5)$ dydžio antsiuvu:

26.1. kišenėlės antsiuvas sukirtas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

26.2. kišenės maišeliai kerpami iš pamušalo;

26.3. kišenės galai prisiuvami spec. mašina arba tankiu zigzago dygsniu.

27. Švarkas siuvamas su šoninėmis kišenėmis:

27.1. kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais ir antkišeniu (žr. 4 eskizą);

27.2. antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

27.3. kišenės galuose padaryti įtvirtiniai spec. mašina;

27.4. kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

27.5. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 20 cm (matuojama nuo antkišenio prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.2.2. Reikalavimai švarko apykaklei

28. Prie švarko apykaklės viršutinės detalės prisiūta stovė (žr. 1 ir 2 eskizus). Apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu (per stovę).

29. Švarko poapypaklė kerpama iš specialios paskirties veltinio.

30. Apykaklės stovės centre prisiūta pakaba iš tekstilinės juostelės (žr. 1 ir 2 eskizus). Pakaba turi būti ne trumpesnė nei 6,5 cm ilgio.

31. Švarko atvarto kampai turi būti ilgesni už apykaklės kampus (žr. 3 eskizą).

32. Švarko atvarto kraštas ir apykaklės kraštas tarpusavyje sutvirtinami rankiniu dygsniu.

2.2.3. Reikalavimai švarko rankovėms

33. Švarko rankovės statytos, dviejų siūlių (žr. 1 ir 2 eskizus).

34. Rankovių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 4 cm.

35. Prie rankovių prisiuvama:

35.1. ne karininkams – laipsnių antsiuvai ir tarnybos trukmės antsiuvai (jeigu priklauso) (žr. 5 ir 7 eskizus);

35.2. admiralams ir karininkams – laipsnių skiriamosios juostelės (žr. 6 eskizą).

2.2.4. Reikalavimai švarko pamušalui

36. Švarkas siuvamas su pamušalu.
37. Kiekvienoje pamušalo priekio puselėje (krūtinės aukštyje) įsiūta po vidinę, $1 (+0,2) \times 14 (\pm 0,5)$ cm dydžio kišenę (žr. 8 eskizą):
- 37.1. vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;
 - 37.2. vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
 - 37.3. vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai - iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pamušalo;
 - 37.4. vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 18 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;
 - 37.5. vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa iš tekstilinės juostelės.
38. Kairėje pamušalo priekio puselėje (ties švarko apatinės uždėtinės kišenės antkišeniu) išsiūta vidinė, $1 (+0,2) \times 10 (\pm 0,5)$ cm dydžio kišenė (žr. 8 eskizą):
- 38.1. vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;
 - 38.2. vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
 - 38.3. vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai - iš pamušalo;
 - 38.4. vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 12 cm, matuojant nuo kišenės vidurio.

2.3. Reikalavimai kelnų modeliui

2.3.1. Reikalavimai kelnų priekinei daliai

39. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.
40. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje susiūti 8 $(\pm 0,5)$ cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 9 eskizą).
41. Kelnų priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.
42. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje išsiūta po šoninę kišenę (žr. 11 eskizą):
- 42.1. šoninės kišenės įėjimas nupeltakiuotas 0,2-0,3 cm atstumu nuo krašto;
 - 42.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
 - 42.3. šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
 - 42.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 30 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.3.2. Reikalavimai kelnų nugarinei daliai

43. Kiekvienoje kelnų nugaros puselėje susiūti 7,5 $(\pm 0,5)$ cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės).
44. Kiekvienoje kelnų nugaros puselėje išsiūta po vieną $1 (+0,2) \times 14 (\pm 0,5)$ cm dydžio užpakalinę kišenę su antkišeniu (žr. 10 ir 12 eskizus):
- 44.1. užpakalinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;
 - 44.2. užpakalinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
 - 44.3. užpakalinės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
 - 44.4. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 22 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);
 - 44.5. kišenė užsegama saga ir kelnų užpakalinėje puselėje išsiūta kilpa su akute;
 - 44.6. antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė - iš pamušalo;
 - 44.7. antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu.
45. Kelnų nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplateja iki 4 cm.

2.3.3. Reikalavimai kelnų juosmeniui ir šonams

46. Kelnių juosmuo – 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, su pailgintu galu (žr. 9 eskizą):
- 46.1. juosmens vidinėje pusėje prisiūta korsaziinė juosta;
- 46.2. juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute bei metaliniu kabliuko ir kilputės komplektu.

47. Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis (žr. 9 ir 10 eskizus):

- 47.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 ($-0,1$; $+0,2$) cm pločio;
- 47.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;
- 47.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami spec. mašina.

2.3.4. Reikalavimai kelnų apačiai

48. Kelnų apačios užpakalinė dalis kerpama 1-1,5 cm ilgesnė už priekinę.
49. Kelnų apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.
50. Palenktų kelnų apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juostele.

2.3.5. Kiti reikalavimai kelnėms

51. Pagrindinės kelnų siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandininio dygsniu.
52. Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

53. Gaminų siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

54. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:

- 54.1. vieną gaminį bazinio dydžio;
- 54.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

54.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

55. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

56. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis uniforminėmis sagomis su inkaro ženklu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

57. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

58. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

59. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

60. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

61. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

62. Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

63. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
(Vyriškam uniforminiam švarkui (KOP) ir vyriškoms uniforminėms kelnėms (KOP))

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vyriškas uniforminis švarkas (KOP) (toliau – švarkas) ir vyriškos uniforminės kelnės (KOP) (toliau – kelnės) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirtimų, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminių garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNIŲ REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami vyriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Švarko modelis pateiktas 1-2 eskizuose. Kelnų modelis pateiktas 3-6 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 182 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimtys, 88 cm liemens apimtys. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius, peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės (jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip). Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.).
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš pusvilnonio tamsiai mėlynos spalvos kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio) ir puošiami skiriamaisiais ženklais (tarnybos ženklu, antsiuvu su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, skirtu uniforminiam kostiumui (toliau – antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu), trikampėliais, laipsnių antsiuvais arba antpečiais ir tarnybos trukmės antsiuvais (jeigu priklauso). Generolų švarkai puošiami raudonos spalvos apdailinio audinio (toliau – apdailinio audinio) detalėmis.
16. Pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Generolų apykaklės siuvinėjimui atliekami ant sukirptos apykaklės detalės Pirkėjo nurodytoje įmonėje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminių siuvimui, – Paslaugos teikėjo.

17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

18. Sagos, skirtos švarko vidinių kišenių užsegimui bei kelnėms, turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagos turi būti iš plastiko, 1,4-1,6 cm skersmens, paaukštintu kraštu, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

20. Korsažinėje juostoje turi būti įsiūta gumuota juostelė, prilaikanti marškinius dėvėjimo metu. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klajiniai įdėklai, peteliai, vatinėliai ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai švarko modeliui

2.2.1. Reikalavimai švarko priekio puselėms

21. Švarkas – prigludusio silueto, su atkirptais šoneliais (žr. 1 ir 2 eskizus).

22. Švarkas užsegamas penkiomis didelėmis uniforminėmis sagomis su Vyčiu. Švarko užsegimas paaukštintas: viršutinė saga turi būti vienoje linijoje su viršutinių antkišenių sagomis, apatinė – vienoje linijoje su apatinių antkišenių viršumi, likusios sagos išdėstytos vienodais atstumais.

23. Švarko užsegimo kilpos siuvamos su akute. Kilpos siuvamos statmenai priekio kraštui.

24. Švarko priekio puselės siuvamos su įsiuvais ir dviem poromis uždėtinių kišenių: viršutinių ir apatinių:

24.1. viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje su figūriniais antkišeniais (žr. 1.1 eskizą):

24.1.1. uždėtinės kišenės centre užsiūta 3 ($\pm 0,2$) cm pločio klostelė;

24.1.2. uždėtinės kišenės viršus palenkta ir nupeltakiuotas 2,5 ($\pm 0,2$) cm pločio peltakiu;

24.1.3. uždėtinė kišenė prisiuvama 0,1-0,2 cm pločio siūle;

24.1.4. antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

24.1.5. antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

24.1.6. antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

24.2. apatinės kišenės – žemiau liemens linijos, erdvinės, su antkišeniais (žr. 1.2 eskizą):

24.2.1. uždėtinės kišenės viršus palenkta ir nupeltakiuotas 2,5 ($\pm 0,2$) cm pločio peltakiu;

24.2.2. uždėtinės kišenės šonų ir apačios lenkimo linijos nupeltakiuotos viengubais apdailos peltakiais (kišenės šonų ir apačios lenkimo linijos suformuotos užsiuvus apatinius kišenes kampus). Kišenės šonai ir apačia prisiuvami 0,7-1,0 cm pločio siūlėmis;

24.2.3. antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

24.2.4. antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

24.2.5. antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

2.2.2. Reikalavimai švarko nugarai ir pečių sričiai

25. Švarko nugaroje – vidurio siūlė, užsibaigianti atviru skeltuku, kurio aukštis fiksuojamas 7 cm žemiau liemens linijos.

26. Generolų ir karininkų švarkai nešiojami su nustatyto pavyzdžio nuimamais antpečiais (žr. 2 eskizą):

26.1. antpečių nešiojimui, ant generolų ir karininkų švarkų pečių prisiuvama po dvi 3,3 ($\pm 0,2$) cm ilgio juostelės iš pagrindinio audinio (žr. 2.2 eskizą), skirtas 1,3-1,5 cm pločio antpečių prisegimo juostai prakišti;

26.2. antpečiai parenkami priklausomai nuo pečių pločio 12, 13 arba 14 cm ilgio;

26.3. laisvas antpečio galas prie švarko prisegamas maža uniformine saga su Vyčiu.

2.2.3. Reikalavimai švarko apykaklei

27. Prie švarko apykaklės viršutinės detalės prisiūta stovė (žr. 1 eskizą). Apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu (per stovę).

28. Švarko poapykaklė kerpama iš specialios paskirties veltinio.

29. Apykaklės stovės centre prisiūta pakaba iš tekstilinės juostelės (žr. 1 eskizą). Pakaba turi būti ne trumpesnė nei 6,5 cm ilgio.

30. Švarko apykaklės ir atvarto kampai vienodi – 4,5 ($\pm 0,1$) cm pločio (žr. 2.2 eskizą);

31. Karininko ir ne karininko apykaklių kampuose prisiuvami trikampėliai (karininko ir ne karininko trikampėliai yra skirtingi).

32. Generolo švarko apykaklėje trikampėliai ir ažuolo lapeliai išsiuvinejami, apykaklės kraštuose įsiuvas apdailinio audinio 0,2-0,3 cm pločio įsiuvas (žr. 2.3 eskizą).

2.2.4. Reikalavimai švarko rankovėms

33. Švarko rankovės statytos, dviejų siūlių (žr. 1 ir 2 eskizus).

34. Rankovių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 4 cm.

35. Prie rankovių prisiuvama:

35.1. ne karininkams – tarnybos ženklas, antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu, laipsnių antsiuvai ir tarnybos trukmės antsiuvai (jeigu priklauso) (žr. 1.3 ir 1.4 eskizus);

35.2. generolams ir karininkams – tarnybos ženklas ir antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu (žr. 2.1 eskizą).

2.2.5. Reikalavimai švarko pamušalui

36. Švarkas siuvas su pamušalu.

37. Kiekvienoje pamušalo priekio puselėje (krūtinės aukštyje) įsiūta 4,5 ($\pm 0,3$) cm pločio detalė iš pagrindinio audinio, kurioje išsiūta po vidinę, 1 (+0,2) x 14 ($\pm 0,5$) cm dydžio kišenę (žr. 1.5 eskizą):

37.1. vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

37.2. vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

37.3. vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pamušalo, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pamušalo;

37.4. vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 18 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;

37.5. vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa iš tekstilinės juostelės. Kilpos įsiuvimo vietos uždengimui, įsiūta trikampio formos detalė iš pamušalo. Trikampio formos detalė suformuota sulanksčius kvadratinę pamušalo detalę.

38. Kairėje pamušalo priekio puselėje (ties švarko apatinės uždėtinės kišenės antkišeniu) išsiūta vidinė, 1 (+0,2) x 10 ($\pm 0,5$) cm dydžio kišenė (žr. 1.5 eskizą):

38.1. vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

38.2. vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

38.3. vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš pamušalo. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pamušalo;

38.4. vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 12 cm, matuojant nuo kišenės vidurio.

2.3. Reikalavimai kelnų modeliui

2.3.1. Reikalavimai kelnų priekinei daliai

39. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.

40. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje susiūti 8 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 3 eskizą).

41. Kelnų priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.

42. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje išsiūta po vieną 1 ($+0,2$) x 16,5 ($\pm 0,5$) cm dydžio šoninę kišenę (žr. 5 eskizą):

42.1. šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

42.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

42.3. šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

42.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 30 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.3.2. Reikalavimai kelnų nugarinei daliai

43. Kiekvienoje kelnų nugaros puselėje susiūti 7,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės).

44. Kiekvienoje kelnų nugaros puselėje išsiūta po vieną 1 ($+0,2$) x 14 ($\pm 0,5$) cm dydžio užpakalinę kišenę su antkišeniu (žr. 4 ir 6 eskizus):

44.1. užpakalinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

44.2. užpakalinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

44.3. užpakalinės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

44.4. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 22 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);

44.5. kišenė užsegama saga ir kelnų užpakalinėje puselėje išsiūta kilpa su akute;

44.6. antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

44.7. antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu.

45. Kelnų nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplateja iki 4 cm.

2.3.3. Reikalavimai kelnų juosmeniui ir šonams

46. Kelnų juosmuo – 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, su pailgintu galu (žr. 3 eskizą):

46.1. juosmens vidinėje pusėje prisiūta korsažinė juosta;

46.2. juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute bei metaliniu kabliuko ir kilputės komplektu.

47. Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis (žr. 3 ir 4 eskizus):

47.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 ($-0,1$; $+0,2$) cm pločio;

47.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

47.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami spec. mašina.

2.3.4. Reikalavimai kelnų apačiai

48. Kelnų apačios užpakalinė dalis kerpama 1-1,5 cm ilgesnė už priekinę.

49. Kelnų apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.

50. Palenktų kelnų apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juoste.

2.3.5. Kiti reikalavimai kelnėms

51. Pagrindinės kelnų siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandininio dygsniu.

52. Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

53. Gaminių siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

54. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:

54.1. vieną gaminį bazinio dydžio;

54.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

54.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

55. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

56. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

57. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

58. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

59. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

60. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

61. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

62. Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

63. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
(Švarkas uniforminis moteriškas (SP), sijonas uniforminis moteriškas (SP) ir kelnės uniforminės moteriškos (SP))

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Švarkas uniforminis moteriškas (SP) (toliau – švarkas), sijonas uniforminis moteriškas (SP) (toliau – sijonas) ir kelnės uniforminės moteriškos (SP) (toliau – kelnės) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminų pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminų garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminų formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami moteriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Švarko modelis pateiktas 1-2 eskizuose. Sijono modelis pateiktas 3 eskize. Kelnų modelis pateiktas 4-6 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 176 cm ūgio, 92 cm krūtinės apimtys, 100 cm klubų apimtys. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius, peltakis prasiuvas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės (jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip). Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.).
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti spec. mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš pusvilnonio samanų spalvos kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio) ir puošiami geltonos spalvos apdailinio audinio (toliau – apdailinio audinio) detalėmis bei skiriamaisiais ženklais (tarnybos ženklu, antsiuvu su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, skirtu uniforminiam kostiumui (toliau – antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu), trikampėliais, laipsnių antsiuvais arba antpečiais ir tarnybos trukmės antsiuvais (jeigu priklauso).
16. Pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčio aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš

Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminių siuvimui, – Paslaugos teikėjo.

17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

18. Sagos, skirtos švarko vidinės kišenės užsegimui, sijonui bei kelnėms, turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagos turi būti iš plastiko, 1,4-1,6 cm skersmens, paaukštintu kraštu, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

20. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klėjiniai įdėklai, peteliai, vatinėliai ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai švarko modeliui

2.2.1. Reikalavimai švarko priekio puselėms

21. Švarkas – prigludusio silueto, su atkirptais šoneliais (žr. 1 ir 2 eskizus).

22. Švarkas užsegamas penkiomis didelėmis uniforminėmis sagomis su Vyčiu. Švarko užsegimas paaukštintas: viršutinė saga – virš krūtinės, apatinė – ties antkišenių viršutine linija, likusios sagos išdėstytos vienodais atstumais.

23. Švarko užsegimo kilpos siuvamos su akute. Kilpos siuvamos statmenai priekio kraštui.

24. Švarko priekio puselės siuvamos su įsiuvais.

25. Švarko kišenės – žemiau liemens linijos, prakirptinės su antkišeniu ir vienu apsiuvu (žr. 1.1 eskizą);

25.1. antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

25.2. antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu;

25.3. antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

25.4. apsiuvas sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

25.5. kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

25.6. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 15 cm (matuojama nuo apsiuvo prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);

25.7. antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

25.8. kišenės galuose padaryti įtvirtiniai spec. mašina.

2.2.2. Reikalavimai švarko nugarai ir pečių sričiai

26. Švarko nugaroje – vidurio siūlė.

27. Karininkų švarkai nešiojami su nustatyto pavyzdžio nuimamais antpečiais (žr. 2 eskizą):

27.1. antpečių nešiojimui, ant karininkų švarkų pečių prisiuvama po dvi 2 (±0,2) cm ilgio juosteles iš pagrindinio audinio (žr. 2.1 eskizą), skirtas 1,3-1,5 cm pločio antpečių prisegimo juostai prakišti;

27.2. antpečiai parenkami priklausomai nuo pečių pločio 12, 13 arba 14 cm ilgio;

27.3. laisvas antpečio galas prie švarko prisegamas maža uniformine saga su Vyčiu.

2.2.3. Reikalavimai švarko apykaklei

28. Prie švarko apykaklės viršutinės detalės prisiūta stovė (žr. 1 ir 2 eskizus). Apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu (per stovę).

29. Švarko poapykaklė kerpama iš dviejų pagrindinio audinio detalių.

30. Apykaklės stovės centre prisiūta pakaba iš tekstilinės juostelės (žr. 1 ir 2 eskizus). Pakaba turi būti ne trumpesnė nei 6,5 cm ilgio.

31. Švarko apykaklės ir atvarto kampai vienodi – 4,5 ($\pm 0,1$) cm pločio (žr. 2.1 eskizą):

32. Karininkės ir ne karininkės apyakaklių kampuose prisiuvami trikampėliai (karininkės ir ne karininkės trikampėliai yra skirtingi).

2.2.4. Reikalavimai švarko rankovėms

33. Švarko rankovės statytos, dviejų siūlių (žr. 1 ir 2 eskizus).

34. Rankovės užsiūgia į viršų smailėjančiais figūriniais rankogaliais:

34.1. rankogalis sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

34.2. rankogalio sujungimo su rankove kraštas papuoštas 0,2-0,3 cm pločio įsiuvu iš geltonos spalvos apdailinio audinio;

34.3. rankogalio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu.

35. Rankovių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 4 cm.

36. Prie rankovių prisiuvama:

36.1. ne karininkėms – tarnybos ženklas, antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu, laipsnių antsiuvai ir tarnybos trukmės antsiuvai (jeigu priklauso) (žr. 1.2 eskizą);

36.2. karininkėms – tarnybos ženklas ir antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu (žr. 2.2 eskizą).

2.2.5. Reikalavimai švarko pamušalui

37. Švarkas siuvas su pamušalu.

38. Švarko dešinėje pusėje, pamušalo priekio puselėje (liemens aukštyje) įsiūta vidinė, 1 (+0,2) x 12 ($\pm 0,5$) cm dydžio kišenė (žr. 1.4 eskizą):

38.1. vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

38.2. vidinės kišenės galuose padaryti įtvirtiniai spec. mašina;

38.3. vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pamušalo;

38.4. vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 13 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;

38.5. vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa iš tekstilinės juostelės.

2.3. Reikalavimai sijono modeliui

39. Sijonas tiesaus kirpimo, su 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio juosmeniu (žr. 3 eskizą).

40. Sijono ilgis – dengiantis kelius (iki kelių apačios).

41. Sijonas siuvas su šoninėmis siūlėmis ir nugaros vidurio siūle, pasibaigiančia skeltuku. Šoninių siūlių pločiai turi būti ne mažesni kaip 1,5 cm. Nugaros vidurio siūlės plotis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm.

42. Priekio puselėje ir nugaros puselėse susiūti įsiuvai.

43. Sijonas siuvas su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ašelėmis:

43.1. ašelės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 ((-0,1; +0,2) cm pločio;

43.2. ašelių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

43.3. ašelių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

44. Sijonas užsegamas paslėptu užtrauktuku, įsiūtu nugaros vidurio siūlėje, juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute.

45. Sijonas siuvas su pamušalu. Pamušalas turi būti prisiūtas prie skeltuko kraštų.

2.4. Reikalavimai kelnų modeliui

2.4.1. Reikalavimai kelnų priekinei daliai

46. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.
47. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje susiūti 6,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 4 eskizą).
48. Kelnų priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.
49. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje išsiūta po vieną 1 (+0,2) x 15,5 ($\pm 0,5$) cm dydžio šoninę kišenę (žr. 6 eskizą):
 - 49.1. šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;
 - 49.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirtiniai spec. mašina;
 - 49.3. šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
 - 49.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 25 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.4.2. Reikalavimai kelnų nugarinei daliai

50. Kiekvienoje kelnų nugaros puselėje susiūta po du įsiuvus – 7 ($\pm 0,5$) cm ir 10 ($\pm 0,7$) cm ilgio (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 5 eskizą).
51. Kelnų nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

2.4.3. Reikalavimai kelnų juosmeniui ir šonams

52. Kelnų juosmuo – 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute (žr. 4 eskizą):
53. Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ašelėmis (žr. 4 ir 5 eskizus):
 - 53.1. ašelės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 (-0,1; +0,2) cm pločio;
 - 53.2. ašelių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;
 - 53.3. ašelių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.
54. Kelnų šoninėse siūlėse įsiūti 0,2-0,3 cm pločio lampasai iš apdailinio audinio (žr. 6 eskizą).

2.4.4. Reikalavimai kelnų apačiai

55. Kelnų apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.
56. Palenktų kelnų apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juoste.

2.4.5. Kiti reikalavimai kelnėms

57. Pagrindinės kelnų siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandininio dygsniu.
58. Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

59. Gaminų siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).
60. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:
 - 60.1. vieną gaminį bazinio dydžio;
 - 60.2. priežiūros instrukciją suderinimui;
 - 60.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į

lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

61. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

62. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

63. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

64. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

65. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

66. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

67. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

68. Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

69. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
(Švarkas uniforminis moteriškas (KOP), sijonas uniforminis moteriškas (KOP) ir kelnės uniforminės moteriškos (KOP))

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Švarkas uniforminis moteriškas (KOP) (toliau – švarkas), sijonas uniforminis moteriškas (KOP) (toliau – sijonas) ir kelnės uniforminės moteriškos (KOP) (toliau – kelnės) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminų pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirtinimų, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminų garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminų formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami moteriškai pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Švarko modelis pateiktas 1-2 eskizuose. Sijono modelis pateiktas 3 eskize. Kelnų modelis pateiktas 4-6 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 176 cm ūgio, 92 cm krūtinės apimtys, 100 cm klubų apimtys. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius, peltakis prasiuvas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės (jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip). Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.).
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti spec. mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš tamsiai mėlynos spalvos kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio) ir puošiami skiriamaisiais ženklais (tarnybos ženklu, antsiuvu su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, skirtu uniforminiam kostiumui (toliau - antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu), trikampėliais, laipsnių antsiuvais arba antpečiais ir tarnybos trukmės antsiuvais (jeigu priklauso).
16. Pagrindiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminų siuvimui, – Paslaugos teikėjo.

17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

18. Sagos, skirtos švarko vidinės kišenės užsegimui, sijonui bei kelnėms, turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagos turi būti iš plastiko, 1,4-1,6 cm skersmens, paaukštintu kraštu, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniais arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

20. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klajiniai įdėklai, peteliai, vatinėliai ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai švarko modeliui

2.2.1. Reikalavimai švarko priekio puselėms

21. Švarkas – prigludusio silueto, su atkirptais šoneliais (žr. 1 ir 2 eskizus).

22. Švarkas užsegamas penkionis didelėmis uniforminėmis sagomis su Vyčiu. Švarko užsegimas paaukštintas: viršutinė saga – virš krūtinės, apatinė – ties antkišenių viršutine linija, likusios sagos išdėstytos vienodais atstumais.

23. Švarko užsegimo kilpos siuvamos su akute. Kilpos siuvamos statmenai priekio kraštui.

24. Švarko priekio puselės siuvamos su įsiuvais.

25. Švarko kišenės – žemiau liemens linijos, prakirptinės su antkišeniu ir vienu apsiuvu (žr. 1.1 eskizą);

25.1. antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

25.2. antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu;

25.3. antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža uniformine saga su Vyčiu.

25.4. apsiuvas sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

25.5. kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

25.6. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 15 cm (matuojama nuo apsiuvo prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);

25.7. antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

25.8. kišenės galuose padaryti įtvirtiniai spec. mašina.

2.2.2. Reikalavimai švarko nugarai ir pečių sričiai

26. Švarko nugaroje – vidurio siūlė.

27. Karininkų švarkai nešiojami su nustatyto pavyzdžio nuimamais antpečiais (žr. 2 eskizą):

27.1. antpečių nešiojimui, ant karininkų švarkų pečių prisiuvama po dvi $2 (\pm 0,2)$ cm ilgio juostelės iš pagrindinio audinio (žr. 2.1 eskizą), skirtas 1,3-1,5 cm pločio antpečių prisegimo juostai prakišti:

27.2. antpečiai parenkami priklausomai nuo pečių pločio 12, 13 arba 14 cm ilgio;

27.3. laisvas antpečio galas prie švarko prisegamas maža uniformine saga su Vyčiu.

2.2.3. Reikalavimai švarko apykaklei

28. Prie švarko apykaklės viršutinės detalės prisiūta stovė (žr. 1 ir 2 eskizus). Apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu (per stovę).

29. Švarko poapykaklė kerpama iš dviejų pagrindinio audinio detalių.

30. Apykaklės stovės centre prisiūta pakaba iš tekstilinės juostelės (žr. 1 ir 2 eskizus). Pakaba turi būti ne trumpesnė nei 6,5 cm ilgio.

31. Švarko apykaklės ir atvarto kampai vienodi – 4,5 ($\pm 0,1$) cm pločio (žr. 2.1 eskizą);
32. Karininkės ir ne karininkės apykaklių kampuose prisiuvami trikampėliai (karininkės ir ne karininkės trikampėliai yra skirtingi).

2.2.4. Reikalavimai švarko rankovėms

33. Švarko rankovės statytos, dviejų siūlių (žr. 1 ir 2 eskizus).
34. Rankovių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 4 cm.
35. Prie rankovių prisiuvama:
 - 35.1. ne karininkėms – tarnybos ženklas, antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu, laipsnių antsiuvai ir tarnybos trukmės antsiuvai (jeigu priklauso) (žr. 1.2 eskizą);
 - 35.2. karininkėms – tarnybos ženklas ir antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu (žr. 2.2 eskizą).

2.2.5. Reikalavimai švarko pamušalui

36. Švarkas siuvas su pamušalu.
37. Švarko dešinėje pusėje, pamušalo priekio puselėje (liemens aukštyje) įsiūta vidinė, 1 (+0,2) x 12 ($\pm 0,5$) cm dydžio kišenė (žr. 1.4 eskizą):
 - 37.1. vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;
 - 37.2. vidinės kišenės galuose padaryti įtvirtiniai spec. mašina;
 - 37.3. vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pamušalo;
 - 37.4. vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 13 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;
 - 37.5. vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa iš tekstilinės juostelės.

2.3. Reikalavimai sijono modeliui

38. Sijonas tiesaus kirpimo, su 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio juosmeniu (žr. 3 eskizą).
39. Sijono ilgis – dengiantis kelius (iki kelių apačios).
40. Sijonas siuvas su šoninėmis siūlėmis ir nugaros vidurio siūle, pasibaigiančia skeltuku. Šoninių siūlių pločiai turi būti ne mažesni kaip 1,5 cm. Nugaros vidurio siūlės plotis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm.
41. Priekio puselėje ir nugaros puselėse susiūti įsiuvai.
42. Sijonas siuvas su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis:
 - 42.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 ((-0,1; +0,2) cm pločio;
 - 42.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;
 - 42.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.
43. Sijonas užsegamas paslėptu užtrauktuku, įsiūtu nugaros vidurio siūlėje, juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute.
44. Sijonas siuvas su pamušalu. Pamušalas turi būti prisiūtas prie skeltuko kraštų.

2.4. Reikalavimai kelnų modeliui

2.4.1. Reikalavimai kelnų priekinei daliai

45. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.
46. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje susiūti 6,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 4 eskizą).
47. Kelnų priekio puselės siuvas su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.
48. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje išsiūta po vieną 1 (+0,2) x 15,5 ($\pm 0,5$) cm dydžio šoninę kišenę (žr. 6 eskizą):
 - 48.1. šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;
 - 48.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirtiniai spec. mašina;
 - 48.3. šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

48.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 25 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.4.2. Reikalavimai kelnių nugarinei daliai

49. Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje susiūta po du įsiuvus – 7 ($\pm 0,5$) cm ir 10 ($\pm 0,7$) cm ilgio (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 5 eskizą).

50. Kelnių nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

2.4.3. Reikalavimai kelnių juosmeniui ir šonams

51. Kelnių juosmuo – 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute (žr. 4 eskizą):

52. Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ašelėmis (žr. 4 ir 5 eskizus):

52.1. ašelės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 ($-0,1$; $+0,2$) cm pločio;

52.2. ašelių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

52.3. ašelių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

2.4.4. Reikalavimai kelnių apačiai

53. Kelnių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.

54. Palenktų kelnių apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juostele.

2.4.5. Kiti reikalavimai kelnėms

55. Pagrindinės kelnių siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandininio dygsniu.

56. Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

57. Gaminių siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

58. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:

58.1. vieną gaminį bazinio dydžio;

58.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

58.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

59. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

60. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis ir mažomis uniforminėmis sagomis su Vyčiu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

61. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

62. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

63. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

64. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

65. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

66. Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

67. Gaminius individualiai priima klientas.

18. Sagos, skirtos švarko vidinės kišenės užsegimui, sijonui bei kelnėms, turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagos turi būti iš plastiko, 1,4-1,6 cm skersmens, paaukštintu kraštu, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

20. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klijiniai įdėklai, peteliai, vatinėliai ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai švarko modeliui

2.2.1. Reikalavimai švarko priekio puselėms

21. Švarkas – prigludusio silueto, su atkirptais šoneliais (žr. 1 ir 2 eskizus).

22. Švarkas užsegamas trimis didelėmis uniforminėmis sagomis su inkaro ženklu. Švarko užsegimo aukštis nustatytas 1 ir 2 eskizuose, apatinė saga – ties švarko antkišenių viršutine linija, likusios sagos išdėstytos vienodais atstumais.

23. Švarko užsegimo kilpos siuvamos su akute. Kilpos siuvamos statmenai priekio kraštui.

24. Švarko priekio puselės siuvamos su įsiuvais.

25. Švarko priekio puselėse, žemiau liemens linijos, šoninės kišenės:

25.1. kišenė – stačiakamio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais ir antkišeniu (žr. 4 eskizą);

25.2. antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

25.3. kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

25.4. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 15 cm (matuojama nuo antkišenio prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);

25.5. kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina.

2.2.2. Reikalavimai švarko apykaklei

26. Prie švarko apykaklės viršutinės detalės prisiūta stovė (žr. 1 ir 2 eskizus). Apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu (per stovę).

27. Švarko poapykaklė kerpama iš dviejų pagrindinio audinio detalių.

28. Apykaklės stovės centre prisiūta pakaba iš tekstilinės juostelės (žr. 1 ir 2 eskizus). Pakaba turi būti ne trumpesnė nei 6,5 cm ilgio.

29. Švarko atvarto kampai turi būti ilgesni už apykaklės kampus (žr. 3 eskizą);

30. Švarko atvarto kraštas ir apykaklės kraštas tarpusavyje sutvirtinami rankiniu dygsniu.

2.2.3. Reikalavimai švarko rankovėms

31. Švarko rankovės statytos, dviejų siūlių (žr. 1 ir 2 eskizus).

32. Rankovių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 4 cm.

33. Prie rankovių prisiuvama:

33.1. ne karininkėms – laipsnių antsiuvai ir tarnybos trukmės antsiuvai (jeigu priklauso) (žr. 5 ir 7 eskizus);

33.2. karininkėms – laipsnių skiriamosiomis juostelės (žr. 6 eskizą).

2.2.4. Reikalavimai švarko pamušalui

34. Švarkas siuvamas su pamušalu.

35. Švarko dešinėje pusėje, pamušalo priekio puselėje (liemens aukštyje) įsiūta vidinė, 1 (+0,2) x 12 (±0,5) cm dydžio kišenė (žr. 8 eskizą);

- 35.1. vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;
- 35.2. vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
- 35.3. vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pamušalo;
- 35.4. vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 18 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;
- 35.5. vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa iš tekstilinės juostelės.

2.3. Reikalavimai sijono modeliui

- 36. Sijonas tiesaus kirpimo, su 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio juosmeniu (žr. 9 eskizą).
- 37. Sijono ilgis – dengiantis kelius (iki kelių apačios).
- 38. Sijonas siuvamas su šoninėmis siūlėmis ir nugaros vidurio siūle, pasibaigiančia skeltuku. Šoninių siūlių pločiai turi būti ne mažesni kaip 1,5 cm. Nugaros vidurio siūlės plotis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm.
- 39. Priekio puselėje ir nugaros puselėse susiūti įsiuvai.
- 40. Sijonas siuvamas su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ašelėmis:
- 40.1. ašelės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 ($-0,1$; $+0,2$) cm pločio;
- 40.2. ašelių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;
- 40.3. ašelių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.
- 41. Sijonas užsegamas paslėptu užtrauktuku, įsiūtu nugaros vidurio siūlėje, juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute.
- 42. Sijonas siuvamas su pamušalu. Pamušalas turi būti prisiūtas prie skeltuko kraštų.

2.4. Reikalavimai kelnų modeliui

2.4.1. Reikalavimai kelnų priekinei daliai

- 43. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.
- 44. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje susiūti 6,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 10 eskizą).
- 45. Kelnų priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.
- 46. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje išsiūta po šoninę kišenę (žr. 12 eskizą):
- 46.1. šoninės kišenės įėjimas nupeltakiuotas 0,2-0,3 cm atstumu nuo krašto;
- 46.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
- 46.3. šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
- 46.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 25 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.4.2. Reikalavimai kelnų nugarinei daliai

- 47. Kiekvienoje kelnų nugaros puselėje susiūta po du įsiuvus – 7 ($\pm 0,5$) cm ir 10 ($\pm 0,7$) cm ilgio (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 11 eskizą).
- 48. Kelnų nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

2.4.3. Reikalavimai kelnų juosmeniui ir šonams

- 49. Kelnų juosmuo – 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute (žr. 10 eskizą):
- 50. Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ašelėmis (žr. 10 ir 11 eskizus):
- 50.1. ašelės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 ($-0,1$; $+0,2$) cm pločio;
- 50.2. ašelių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;
- 50.3. ašelių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

2.4.4. Reikalavimai kelnų apačiai

- 51. Kelnų apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.

52. Palenktų kelių apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juostele.

2.4.5. Kiti reikalavimai kelnėms

53. Pagrindinės kelių siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandininio dygsniu.

54. Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

55. Gaminių siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

56. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:

56.1. vieną gaminių bazinio dydžio;

56.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

56.3. gaminių siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminių siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

57. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

58. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu, skiriamaisiais ženklais, didelėmis uniforminėmis sagomis su inkaro ženklu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

59. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

60. Kiekvieno gaminių vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminių pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

61. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

62. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminių naudojimo laiką.

63. Prie kiekvieno gaminių turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

64. Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminių dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

65. Gaminius individualiai priima klientas.