

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
(Vyriškam vasariniam kostiumui)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vyriškas vasarinis kostiumas (toliau – vasarinis kostiumas) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminių garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Vasarinis kostiumas susideda iš marškinių ir kelnų, jų modeliai pateikti 1-4 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 182 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimtys, 88 cm liemens apimtys. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
9. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius, peltakis prasiuvas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės (jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip). Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.
10. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
11. Kelnės siuvamos su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.).
12. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
13. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.
14. Reikalavimai medžiagoms:
 - 14.1. Vasarinis kostiumas siuvas iš pusvilnonio smėlio spalvos audinio su elastanu (toliau – pagrindinio audinio). Marškiniai puošiami antsiuvu su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, skirtu uniforminiam kostiumui (toliau - antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu).
 - 14.2. Pagrindiniu audiniu ir antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos reikalingos gaminių siuvimui – Paslaugos teikėjo.
 - 14.3. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
 - 14.4. Sagos turi būti iš plastiko, ašparios karščiui bei daugkartiniam skalbimui ir valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagos turi būti 15-16 mm skersmens, paauskšintu kraštu. Sagų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
 - 14.5. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniais arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių

tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

14.6. Korsažinėje juostoje turi būti įsiūta gumuota juostelė, prilaikanti marškinius dėvėjimo metu. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klijuotiniai įdėklai, tekstilinės juostelės ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio skalbimo ir valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

15. Reikalavimai marškinių modeliui:

15.1. Marškiniai – priglundusio silueto, užsegami priekyje (žr. 1 eskizą).

15.2. Apykaklė atverčiama, su atvartais (žr. 1.1 eskizą).

15.3. Marškinių užsegimas paauskštintas: viršutinė saga turi būti vienoje linijoje su antkišenių prisiuvimo linija. Marškiniai užsegami šešiomis sagomis. Marškinių užsegimo kilpos statmenos priekio kraštui.

15.4. Apykaklė, atvartai ir priekio kraštai nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm pločio apdailiniu peltakiu.

15.5. Marškinių priekio puselėse, krūtinės aukštyje, prisiūtos uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamais sagomis (žr. 1.2 eskizą):

15.5.1. uždėtinės kišenės ir antkišenio kampai nukirsti 45° kampu;

15.5.2. uždėtinės kišenės centre užsiūta 3 ($\pm 0,2$) cm pločio klostelė;

15.5.3. uždėtinė kišenė prisiuvama 0,1-0,2 cm pločio siūle;

15.5.4. antkišenio detalės kerpamos iš pagrindinio audinio;

15.5.5. antkišenio kraštai ir antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

15.5.6. antkišenyje išsiūta kilpa, skirta prisegti antkišenį saga.

15.6. Marškinių nugara su dviguba papete ir reljefinėmis siūlėmis (menčių srityse).

15.7. Į rankovės įstatymo siūlę įsiūti nustatyto pavyzdžio antpečiai, skirti movoms užsidėti (žr. 1.3 eskizą):

15.7.1. antpečio detalės kerpamos iš pagrindinio audinio;

15.7.2. antpetis nupeltakiuotas viengubu apdailos peltakiu;

15.7.3. antpetyje išsiūta kilpa, skirta prisegti antkišenį saga.

15.8. Marškinių rankovės statytos (žr. 1 eskizą):

15.8.1. rankovė sukirpta iš vienos detalės;

15.8.2. rankovė užsibaigia 3 ($\pm 0,2$) cm pločio atvartu, nupeltakiuotu viršuje 0,5-0,6 cm pločiu peltakiu;

15.9. Prie dešinės rankovės prisiuvas antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu.

16. Reikalavimai kelnų modeliui:

16.1. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.

16.2. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje susiūti 8 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 2 eskizą).

16.3. Kelnų priekio puselės siuvas su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.

16.4. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje išsiūta po vieną 1 ($\pm 0,2$) x 16,5 ($\pm 0,5$) cm dydžio šoninė kišenė (žr. 3 eskizą):

16.4.1. šoninė kišenė – stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

16.4.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

16.4.3. šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

16.4.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 30 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

16.5. Kiekvienoje kelnų nugaros puselėje susiūti 7,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės).

16.6. Dešinėje kelnų nugaros puselėje išsiūta viena 1 (+0,2) x 14 (±0,5) cm dydžio užpakalinė kišenė (žr. 3 ir 4 eskizus):

16.6.1. užpakalinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

16.6.2. užpakalinės kišenės galuose padaryti įtvirtiniai spec. mašina;

16.6.3. užpakalinės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

16.6.4. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 22 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);

16.6.5. kišenė užsegama saga ir kelnų užpakalinėje puselėje išsiūta kilpa su akute.

16.7. Kelnų nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

16.8. Kelnų juosmuo – 3,5 (±0,2) cm pločio, su pailgintu galu (žr. 2 eskizą):

16.8.1. juosmens vidinėje pusėje prisiūta korsažinė juosta;

16.8.2. juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute bei metaliniu kabliuko ir kilputės komplektu.

17. Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ašelėmis (žr. 2 ir 3 eskizus):

17.1.1. ašelės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 (-0,1; +0,2) cm pločio;

17.1.2. ašelių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

17.1.3. ašelių viršus ir apačia užtvirtinami spec. mašina.

17.2. Kelnų apačios užpakalinė dalis kerpama 1-1,5 cm ilgesnė už priekinę.

17.3. Kelnų apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.

17.4. Palenktų kelnų apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juostele.

17.5. Pagrindinės kelnų siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandininio dygsniu.

17.6. Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

18. Gaminų siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

19. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:

19.1. vieną gaminį bazinio dydžio;

19.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

19.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

20. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

21. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu ir antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

22. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

23. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

24. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

25. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

26. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

27. Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

28. Gaminį individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
(Moteriškam vasariniam kostiumui)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moteriškas vasarinis kostiumas (toliau – vasarinis kostiumas) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminių garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Vasarinis kostiumas susideda iš palaidinukės, sijono ir kelnų, jų modeliai pateikti 1-5 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetais baziniam dydžiui: 176 cm ūgio, 92 cm krūtinės apimties, 100 cm klubų apimties. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
9. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius, peltakis prasiuvas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės (jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip). Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.
10. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
11. Sijonas ir kelnės siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.).
12. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
13. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.
14. Reikalavimai medžiagoms:
 - 14.1. Vasarinis kostiumas siuvas iš pusvilnonio smėlio spalvos audinio su elastanu (toliau – pagrindinio audinio). Palaidinukė puošiamą antsiuvu su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, skirtu uniforminiam kostiumui (toliau - antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu).
 - 14.2. Pagrindinio audinio ir antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos reikalingos gaminių siuvimui – Paslaugos teikėjo.
 - 14.3. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
 - 14.4. Sagos turi būti iš plastiko, atsparios karščiui bei daugkartiniam skalbinui ir valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagos turi būti 15-16 mm skersmens, paaukštintu kraštu. Sagų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
 - 14.5. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių

tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

14.6. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klajuotiniai įdėklai, tekstilinės juostelės ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio skalbimo ir valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

15. Reikalavimai palaidinukės modeliui:

15.1. Palaidinukė – prigludusio silueto, užsegama priekyje (žr. 1 eskizą).

15.2. Apykaklė atverčiama, su atvartais (žr. 1.1 eskizą).

15.3. Palaidinukės užsegimas paaukštintas: viršutinė saga turi būti vienoje linijoje su antkišenių prisiuvimo linija. Palaidinukė užsegama penkiomis sagomis. Palaidinukės užsegimo kilpos statmenos priekio kraštui.

15.4. Apykaklė, atvartai ir priekio kraštai nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm pločio apdailiniu peltakiu.

15.5. Palaidinukės priekio puselėse, krūtinės aukštyje, prisiūti antkišeniai, užsegami sagomis (žr. 1.2 eskizą):

15.5.1. antkišenio kampai nukirsti 45° kampu;

15.5.2. antkišenio detalės kerpamos iš pagrindinio audinio;

15.5.3. antkišenio kraštai ir antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

15.5.4. antkišenyje išsiūta kilpa, skirta prisegti antkišenį saga.

15.6. Palaidinukės nugara su nugaros vidurio siūle ir reljefinėmis siūlėmis (menčių srityse).

15.7. Į rankovės įstatymo siūlę įsiūti nustatyto pavyzdžio antpečiai, skirti movoms užsidėti (žr. 1.3 eskizą):

15.7.1. antpečio detalės kerpamos iš pagrindinio audinio;

15.7.2. antpetis nupeltakiuotas viengubu apdailos peltakiu;

15.7.3. antpetyje išsiūta kilpa, skirta prisegti antkišenį saga.

15.8. Palaidinukės rankovės statytos (žr. 1 eskizą):

15.8.1. rankovė sukirpta iš vienos detalės;

15.8.2. rankovė užsibaigia 3 ($\pm 0,2$) cm pločio atvartu, nupeltakiuotu viršuje 0,5-0,6 cm pločiu peltakiu;

15.9. Prie dešinės rankovės prisiuvas antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu.

15.10. Palaidinukės šoninės siūlės su skeltukais. Skeltukų aukštis turi būti vienoje linijoje su palaidinės užsegimo apatine kilpa.

15.11. Palaidinukės apačia ir skeltukai nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm pločiu peltakiu.

16. Reikalavimai sijono modeliui:

16.1. Sijonas tiesaus kirpimo, su 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio juosmeniu (žr. 2 eskizą).

16.2. Sijono ilgis – dengiantis kelius (iki kelių apačios).

16.3. Sijonas siuvas su šoninėmis siūlėmis ir nugaros vidurio siūle, pasibaigiančia skeltuku. Šoninių siūlių pločiai turi būti ne mažesni kaip 1,5 cm. Nugaros vidurio siūlės plotis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm.

16.4. Priekio puselėje ir nugaros puselėse susiūti įsiuvai.

16.5. Sijonas siuvas su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ašselėmis:

16.5.1. ašselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 ((-0,1; +0,2) cm pločio;

16.5.2. ašelių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

16.5.3. ašelių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

16.6. Sijonas užsegamas paslėptu užtrauktuku, įsiūtu nugaros vidurio siūlėje, juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute.

16.7. Sijonas siuvas su pamušalu.

17. Reikalavimai kelnų modeliui:

17.1. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.

17.2. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje susiūti 6,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 3 eskizą).

17.3. Kelnų priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.

17.4. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje išsiūta po vieną 1. (+0,2) x 15,5 ($\pm 0,5$) cm dydžio šoninę kišenę (žr. 5 eskizą):

17.4.1. šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

17.4.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirtiniai spec. mašina;

17.4.3. šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

17.4.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 25 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

17.5. Kiekvienoje kelnų nugaros puselėje susiūta po du įsiuvus - 7 ($\pm 0,5$) cm ir 10 ($\pm 0,7$) cm ilgio (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės) (žr. 4 eskizą).

17.6. Kelnų nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 4 cm.

17.7. Kelnų juosmuo - 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute (žr. 3 eskizą):

17.8. Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ašselėmis (žr. 3 ir 4 eskizus):

17.8.1. ašselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 (-0,1; +0,2) cm pločio;

17.8.2. ašelių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;

17.8.3. ašelių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.

17.9. Kelnų apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.

17.10. Palenktų kelnų apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juostele.

17.11. Pagrindinės kelnų siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandininio dygsniu.

17.12. Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

18. Gaminių siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

19. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:

19.1. vieną gaminių bazinio dydžio;

19.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

19.3. gaminių siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokoliai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminių siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

20. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

21. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu ir antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

22. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

23. Kiekvieno gaminių vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminių pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį);

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

24. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

25. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

26. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

27. Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

28. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
(vyriškam lietpalčiui (SP) ir vyriškam lietpalčiui (KOP))

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vyriškas lietpaltis (SP) ir vyriškas lietpaltis (KOP) (toliau – lietpaltis) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivėjimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminių garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Lietpalčio modelis pateiktas eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 182 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimtys, 88 cm liemens apimtys. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
9. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Atliekant dvigubus apdailos peltakius, pirmas apdailos peltakis prasiuvas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis prasiuvas 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmojo peltakio (jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip). Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.
10. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
11. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.).
12. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
13. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.
14. Reikalavimai medžiagoms:
 - 14.1. Vyriškas lietpaltis (SP) siuvas iš mišriapluoščio smėlio spalvos audinio, vyriškas lietpaltis (KOP) siuvas iš mišriapluoščio tamsiai mėlynos spalvos audinio (toliau – pagrindinio audinio).
 - 14.2. Pagrindiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos reikalingos gaminių siuvimui – Paslaugos teikėjo.
 - 14.3. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
 - 14.4. Pašiltinimo medžiaga turi būti sudaryta iš termiškai sutvirtinto tuščiavidurio spiralinio silikonizuoto poliesterinio pluošto arba lygiavercio. Pašiltinimo medžiagos paviršinis tankis $110 (\pm 20) \text{ g/m}^2$ (gali būti dviejų sluoksnių: $60 (\pm 10)$ ir $50 (\pm 10) \text{ g/m}^2$). Lietpalčio dėvėjimo ar skalbimo metu pašiltinimo medžiagos plaušeliai neturi prasiskverbti pro pamušalą.
 - 14.5. Sagos turi būti 4-rių skylių, matinės, iš plastiko, atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagų spalva derinama prie

pagrindinio audinio spalvos. Sagos turi būti trijų dydžių: didelės sagos – 25-26 mm skersmens; vidutinio dydžio sagos – 20-21 mm skersmens ir mažos sagos – 15-16 mm skersmens.

14.6. Diržo sagtis – iš to paties plastiko ir spalvos kaip sagos, skirta 4,5 ($\pm 0,2$) cm pločio diržui.

14.7. Užtrauktukas – išskiriamasis, su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir viena spynele. Užsegto užtrauktuko dantelių takelio plotis 0,5-0,6 cm. Užtrauktukas turi būti ne trumpesnis kaip 160 cm ilgio. Užtrauktuko spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

14.8. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

14.9. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klajuotiniai įdėklai, tekstilinės juostelės ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio skalbimo ir valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

15. Reikalavimai lietpalčio modeliui:

15.1. Lietpaltis tiesaus silueto, su pamušalu ir įsegamu pašiltinimu, priekyje ir nugaroje papuoštas laisvai krentančiomis papetėmis, ties liemeniu sujuosiamas diržu su sagtimi. Lietpalčio ilgis turi būti toks, kad nuo lietpalčio apačios iki žemės būtų 40 (± 1) cm atstumas (matuojama kariui avint batus).

15.2. Lietpaltis užsegamas penkiomis didelėmis sagomis (žr. 1 eskizą).

15.3. Lietpalčio užsegimo kilpos siuvamos su akute. Kilpos siuvamos statmenai priekio kraštui.

15.4. Lietpalčio priekio puselė turi būti sukirpta iš vienos detalės.

15.5. Kiekviena lietpalčio priekio puselė su papete, sukirpta iš pagrindinio audinio:

15.5.1. laisvas papetės kraštas apsiūtas apsiuvu iš pagrindinio audinio ir nupeltakiuotas dvigubu apdailos peltakiu;

15.5.2. apsiuvo plotis ties kraštais – 4 ($\pm 0,5$) cm, ties papetės užapvalintu kampu – 6 ($\pm 0,5$) cm (matuojama nuo apsiuvo prisiuvimo siūlės iki apsiuvo krašto);

15.5.3. apsiuve (ties kampu) išsiūta kilpa, skirta prisegti papetę prie priekio puselės maža saga.

15.6. Žemiau liemens linijos – įstrižo kirpimo specialios konstrukcijos (leidžiančios patekti į uniforminio kostiumo kišenes) prakirptinės kišenos su antsiuvais:

15.6.1. kišenos antsiuvas sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

15.6.2. kišenos antsiuvo kraštai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

15.6.3. kišenos antsiuvo prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,1-0,2 cm pločio apdailos peltakiu;

15.6.4. kišenos antsiuvo galai prie priekio puselės prisiuvami per antsiuvo apdailos peltakius;

15.6.5. kišenos maišeliai (viršutinis ir apatinis) kerpami iš pamušalo;

15.6.6. viršutinis kišenos maišelis prisiūtas prie kišenos antsiuvo, apatinio kišenos maišelio kraštas lieka neprisiūtas (laisvas apatinio kišenos maišelio kraštas nusiuvamas uždara siūle, laisvas kišenos angos kraštas apkantuojuamas juosteile iš pagrindinio audinio);

15.6.7. kišenos maišelio gylis ne mažiau kaip 15 cm (matuojama nuo kišenos antsiuvo apatinio kampo iki kišenos maišelio žemiausio taško).

15.7. Lietpalčio apykaklė – atverčiama, su stove (žr. 1 ir 4 eskizus):

15.7.1. viršutinės apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakiuota iš abiejų pusių 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės;

15.7.2. apatinės apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės (per stovę);

15.7.3. viršutinės ir apatinės apykaklės įsiuvimo į priekaklį siūlės turi būti sutvirtintos tarpusavyje (galį likti nesutvirtinti ne ilgesni kaip 5 cm galai).

15.8. Lietpalčio nugarą sukirpta iš dviejų detalių (žr. 2 eskizą).

15.9. Nugaros apačioje – dvipusė, 6 cm gylio, uždara klostė, užtvirtinta 18-20 cm žemiau liemens linijos:

- 15.9.1. klostės kraštai nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm atstumu nuo palenkimo krašto;
- 15.9.2. klostės vidinėje pusėje prisiūtas klostės apsiuvas iš pagrindinio audinio;
- 15.9.3. klostės viršus užtvirtintas nustatytos formos (žr. 3 eskizą) dvigubu peltakiu – peltakiai prasiuvasi 0,5-0,6 cm atstumu vienas nuo kito.

15.10. Lietpalčio nugaros viršutinėje dalyje – papetė, kurios apatinis kraštas laisvas. Laisvas papetės kraštas palenkias 1,6-1,9 cm pločiu ir nupeltakiuotas dvigubu apdailos peltakiu.

15.11. Lietpalčio rankovė sukirpta iš dviejų detalių.

15.12. Rankovės alkūninė siūlė nupeltakiuota dvigubu apdailos peltakiu (žr. 2 eskizą).

15.13. Į rankovės priekinę siūlę įsiūta rankovės velkė:

15.13.1. velkė stačiakampio formos, sukirpta iš vienos pagrindinio audinio detalės;

15.13.2. velkės kraštai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

15.13.3. laisvame velkės gale išsiūta kilpa su akute, skirta velkei prisegti vidutinio dydžio saga;

15.13.4. velkės prilaikymui nustatytoje padėtyje prie rankovės prisiūta 1 (-0,1; +0,2) cm pločio ąselė: abu ąselės kraštai nupeltakiuoti iš 0,1-0,2 cm atstumu nuo palenkimo krašto (ąselės galima prasiūti spec. mašina).

15.14. Lietpalčio antpečiai nuimami, dvigubi (žr. 4 eskizą):

15.14.1. antpetis sukirptas iš pagrindinio audinio;

15.14.2. antpečio kraštai nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm atstumu nuo krašto;

15.14.3. antpečio galuose išsiūtos kilpos su akutėmis, skirtos prisegti antpetį vidutinio dydžio saga;

15.14.4. antpečio prilaikymui nustatytoje padėtyje, pečių srityje prisiūta 1 (-0,1; +0,2) cm pločio ąselė: abu ąselės kraštai nupeltakiuoti iš 0,1-0,2 cm atstumu nuo palenkimo krašto (ąselės galima prasiūti spec. mašina).

15.15. Lietpalčio diržas sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės (žr. 5 eskizą):

15.15.1. vienas diržo galas (prie kurio tvirtinama diržo sagtis) užbaigtas tiesiai, kitas diržo galas užbaigtas trikampiu;

15.15.2. diržo kraštai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

15.15.3. laisvo diržo galo prilaikymui dėvėjimo metu, ant diržo uždėta 1 (-0,1; +0,2) cm pločio ąselė: abu ąselės kraštai nupeltakiuoti iš 0,1-0,2 cm atstumu nuo palenkimo krašto (ąselės galima prasiūti spec. mašina).

15.16. Lietpalčio diržo vidinėje pusėje pritvirtintas dirželis (žr. 5 eskizą):

15.16.1. dirželis sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

15.16.2. dirželio galai užbaigti trikampiu;

15.16.3. dirželio kraštai nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm atstumu nuo krašto;

15.16.4. vienas dirželio galas prisiūtas prie lietpalčio diržo trikampio formos peltakiu, kitas dirželio galas prisegtas prie diržo maža saga.

15.17. Diržo prilaikymui liemens padėtyje prie lietpalčio prisiūtos 3 ąselės:

15.17.1. ąselės siuvasios lietpalčio šonuose ir nugaroje;

15.17.2. ąselės 1 (-0,1; +0,2) cm pločio, ąselės abu kraštai nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm atstumu nuo palenkimo krašto (ąselės galima prasiūti spec. mašina).

15.18. Lietpaltis siuvasios su pamušalu (žr. 6 eskizą).

15.19. Lietpalčio pamušalo priekio puselės su paborčiais, nugara – su priekakliu:

15.19.1. paborčiai ir priekaklis sukirpti iš pagrindinio audinio;

15.19.2. prisiuvasios paborčius su priekakliu, įsiuvasios užtrauktukas, skirtas lietpalčio įsegamam pašiltinimui įsegti/išsegti. Siūlė nupeltakiuota 0,1-0,2 cm pločio peltakiu (peltakiuojama per paborčius ir priekaklį).

15.20. Lietpalčio pamušalo priekio puselės kairėje pusėje (krūtinės aukštyje) įsiūta vidinė kišenė:

15.20.1. kišenė – stačiakampio formos, prakirptinė su vienu apsiuvu;

- 15.20.2. kišenė nupeltakiuota aplink 0,1-0,2 cm pločio peltakiu;
- 15.20.3. kišenės apsiuvas sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;
- 15.20.4. kišenės maišeliai kerpami iš pamušalo. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
- 15.20.5. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 16 cm (matuojama nuo kišenės apsiuvo prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);
- 15.20.6. kišenė užsegama maža saga ir kabančia kilpa iš tekstilinės juostelės.
- 15.21. Lietpalčio pamušalo priekio puselėse išsiūtos angos (angų vieta turi būti priderinta prie lietpalčio šoninių kišenių vietos):
 - 15.21.1. anga – stačiakampio formos, su rėmelio tipo apsiuvais;
 - 15.21.2. laisvi apsiuvų kraštai palenkti ir prisiūti prie lietpalčio pamušalo, nupeltakiuojant angos kraštus dvigubu apdailos peltakiu.
- 15.22. Lietpalčio pamušalo nugaros apačioje įsiūta dvipusė, 6 cm gylio, uždara klostė (tokia pati kaip ir lietpalčio viršuje).
- 15.23. Lietpalčio pamušalo apačia palenkta uždara siūle ir nupeltakiuota 2 ($\pm 0,2$) cm pločiu.
- 15.24. Lietpalčio pamušalas turi būti sutvirtintas su lietpalčio viršumi:
 - 15.24.1. rankovės išėmos viršutinėje ir apatinėje dalyje;
 - 15.24.2. rankovės alkūninėje siūlėje (12–15 cm atstumu nuo rankovės apačios);
 - 15.24.3. ties nugaros klostės viršutiniais kampais.
- 15.25. Lietpalčio pakabinimui, nugaros centre įsiūta ne trumpesnė kaip 8 cm ilgio pakaba, pasiūta iš pagrindinio audinio (žr. 6 eskizą).
- 15.26. Lietpalčio įsegamo pašiltinimo išorinė pusė sukirpta iš pamušalo, įsegamo pašiltinimo vidinė pusė sukirpta iš pamušalo, sudaigstyto su pašiltinimo medžiaga. Daigstoma ne didesniais kaip 7 cm dydžio kvadratais (derinant darbinį pavyzdį, daigstymo piešinys gali būti tikslinamas).
- 15.27. Lietpalčio įsegamo pašiltinimo priekio puselėse išsiūtos angos (angų vietos turi būti priderintos prie lietpalčio kišenių vietos):
 - 15.27.1. anga – stačiakampio formos, apsiūta su apsiuvu iš pamušalo;
 - 15.27.2. angos kraštas nupeltakiuotas 0,1-0,2 cm pločio peltakiu;
 - 15.27.3. laisvi apsiuvo kaštai palenkiami ir prisiuvami 0,1-0,2 cm atstumu nuo palenkimo krašto.
- 15.28. Įsegamas pašiltinimas į lietpaltį įsegamas užtrauktuku bei prisegamas 6 mažomis sagomis ir kilputėmis iš 0,2-0,3 cm skersmens, apvalios elastinės virvutės. Kilputės įsiūtos įsegamo pašiltinimo:
 - 15.28.1. rankovės išėmos apatinėje dalyje;
 - 15.28.2. rankovės priekinėje ir alkūninėje siūlėje (2-4,5 cm atstumu nuo rankovės apačios).

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- 16. Gaminį siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).
- 17. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:
 - 17.1. vieną gaminį bazinio dydžio;
 - 17.2. priežiūros instrukciją suderinimui;
 - 17.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).
- 18. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.
- 19. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

20. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

21. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

22. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

23. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

24. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba ir po vieną visų dydžių atsarginę sagą.

25. Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

26. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
(moteriškam lietaipčiui (SP) ir moteriškam lietaipčiui (KOP))

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moteriškas lietaiptis (SP) ir moteriškas lietaiptis (KOP) (toliau – lietaiptis) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivėjimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminių garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Lietaipčio modelis pateiktas eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 176 cm ūgio, 92 cm krūtinės apimties, 100 cm klubų apimties. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
9. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Atliekant dvigubus apdailos peltakius, pirmas apdailos peltakis prasiuvas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis prasiuvas 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmojo peltakio (jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip). Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.
10. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
11. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.).
12. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
13. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.
14. Reikalavimai medžiagoms:
 - 14.1. Moteriškas lietaiptis (SP) siuvas iš mišriaplauščio smėlio spalvos audinio, moteriškas lietaiptis (KOP) siuvas iš mišriaplauščio tamsiai mėlynos spalvos audinio (toliau – pagrindinio audinio).
 - 14.2. Pagrindiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos reikalingos gaminių siuvimui – Paslaugos teikėjo.
 - 14.3. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
 - 14.4. Pašiltinimo medžiaga turi būti sudaryta iš termiškai sutvirtinto tuščiavidurio spiralinio silikonizuoto poliesterinio pluošto arba lygiaverčio. Pašiltinimo medžiagos paviršinis tankis 110 (± 20) g/m² (gali būti dviejų sluoksnių: 60 (± 10) ir 50 (± 10) g/m²). Lietaipčio dėvėjimo ar skalbimo metu pašiltinimo medžiagos plaušeliai neturi prasiskverbti pro pamušalą.
 - 14.5. Sagos turi būti 4-rių skylių, matinės, iš plastiko, atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Sagų spalva derinama prie

pagrindinio audinio spalvos. Sagos turi būti trijų dydžių: didelės sagos – 25-26 mm skersmens; vidutinio dydžio sagos – 20-21 mm skersmens ir mažos sagos – 15-16 mm skersmens.

14.6. Diržo sagtis – iš to paties plastiko ir spalvos kaip sagos, skirta 4,5 ($\pm 0,2$) cm pločio diržui.

14.7. Užtrauktukas – išskiriamasis, su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir viena spynele. Užsegto užtrauktuko dantelių takelio plotis 0,5-0,6 cm. Užtrauktukas turi būti ne trumpesnis kaip 150 cm ilgio. Užtrauktuko spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

14.8. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniais arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

14.9. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klajuotiniai įdėklai, tekstilinės juostelės ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio skalbimo ir valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

15. Reikalavimai lietpalčio modeliui:

15.1. Lietpaltis tiesaus silueto, su pamušalu ir įsegamu pašiltinimu, priekyje ir nugaroje papuoštas laisvai krentančiomis papetėmis, ties liemeniu sujuosiamas diržu su sagtimi. Lietpalčio ilgis turi būti toks, kad nuo lietpalčio apačios iki žemės būtų 40 (± 1) cm atstumas (matuojama kariui avint batus).

15.2. Lietpaltis užsegamas penkiomis didelėmis sagomis (žr. 1 eskizą).

15.3. Lietpalčio užsegimo kilpos siuvamos su akute. Kilpos siuvamos statmenai priekio kraštui.

15.4. Lietpalčio priekio puselė turi būti sukirpta iš vienos detalės.

15.5. Kiekviena lietpalčio priekio puselė su papete, sukirpta iš pagrindinio audinio:

15.5.1. laisvas papetės kraštas apsiūtas apsiuvu iš pagrindinio audinio ir nupeltakiuotas dvigubu apdailos peltakiu;

15.5.2. apsiuvo plotis ties kraštais – 4 ($\pm 0,5$) cm, ties papetės užapvalintu kampu – 6 ($\pm 0,5$) cm (matuojama nuo apsiuvo prisiuvimo siūlės iki apsiuvo krašto);

15.5.3. apsiuve (ties kampu) išsiūta kilpa, skirta prisegti papetę prie priekio puselės maža saga.

15.6. Žemiau liemens linijos – įstrižo kirpimo specialios konstrukcijos (leidžiančios patekti į uniforminio kostiumo kišenes) prakirptinės kišenės su antsiuvais:

15.6.1. kišenės antsiuvas sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

15.6.2. kišenės antsiuvo kraštai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

15.6.3. kišenės antsiuvo prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,1-0,2 cm pločio apdailos peltakiu;

15.6.4. kišenės antsiuvo galai prie priekio puselės prisiuvami per antsiuvo apdailos peltakius;

15.6.5. kišenės maišeliai (viršutinis ir apatinis) kerpami iš pamušalo;

15.6.6. viršutinis kišenės maišelis prisiūtas prie kišenės antsiuvo, apatinio kišenės maišelio kraštas lieka neprisiūtas (laisvas apatinio kišenės maišelio kraštas nusiuvamas uždara siūle, laisvas kišenės angos kraštas apkantuojamasis juostele iš pagrindinio audinio);

15.6.7. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 15 cm (matuojama nuo kišenės antsiuvo apatinio kampo iki kišenės maišelio žemiausio taško).

15.7. Lietpalčio apykaklė – atverčiama, su stovė (žr. 1 ir 3 eskizus):

15.7.1. viršutinės apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakiuota iš abiejų pusių 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės;

15.7.2. apatinės apykaklės ir stovės susiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės (per stovę);

15.7.3. viršutinės ir apatinės apykaklės įsiuvimo į priekaklį siūlės turi būti sutvirtintos tarpusavyje (gali likti nesutvirtinti ne ilgesni kaip 5 cm galai).

15.8. Lietpalčio nugarą sukirpta iš dviejų detalių (žr. 2 eskizą).

15.9. Nugaros apačioje – vienas, 6 cm gylio klostė, užtvirtinta 36-38 cm žemiau liemens linijos.

15.10. Lietpalčio nugaros viršutinėje dalyje – papetė, kurios apatinis kraštas laisvas. Laisvas papetės kraštas palenkiamas 1,6-1,9 cm pločiu ir nupeltakiuotas dvigubu apdailos peltakiu.

15.11. Lietpalčio rankovė sukirpta iš dviejų detalių.

15.12. Rankovės alkūninė siūlė nupeltakiuota dvigubu apdailos peltakiu (žr. 2 eskizą).

15.13. Į rankovės priekinę siūlę įsiūta rankovės velkė:

15.13.1. velkė stačiakampio formos, sukirpta iš vienos pagrindinio audinio detalės;

15.13.2. velkės kraštai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

15.13.3. laisvame velkės gale išsiūta kilpa su akute, skirta velkai prisegti vidutinio dydžio saga;

15.13.4. velkės prilaikymui nustatytoje padėtyje prie rankovės prisiūta 1 (-0,1; +0,2) cm pločio ąselė: abu ąselės kraštai nupeltakiuoti iš 0,1-0,2 cm atstumu nuo palenkimo krašto (ąselės galima prasiūti spec. mašina).

15.14. Lietpalčio antpečiai nuimami, dvigubi (žr. 3 eskizą):

15.14.1. antpetis sukirptas iš pagrindinio audinio;

15.14.2. antpečio kraštai nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm atstumu nuo krašto;

15.14.3. antpečio galuose išsiūtos kilpos su akutėmis, skirtos prisegti antpetį vidutinio dydžio saga;

15.14.4. antpečio prilaikymui nustatytoje padėtyje, pečių srityje prisiūta 1 (-0,1; +0,2) cm pločio ąselė: abu ąselės kraštai nupeltakiuoti iš 0,1-0,2 cm atstumu nuo palenkimo krašto (ąselės galima prasiūti spec. mašina).

15.15. Lietpalčio diržas sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės (žr. 4 eskizą):

15.15.1. vienas diržo galas (prie kurio tvirtinama diržo sagtis) užbaigtas tiesiai, kitas diržo galas užbaigtas trikampiu;

15.15.2. diržo kraštai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

15.15.3. laisvo diržo galo prilaikymui dėvėjimo metu, ant diržo uždėta 1 (-0,1; +0,2) cm pločio ąselė: abu ąselės kraštai nupeltakiuoti iš 0,1-0,2 cm atstumu nuo palenkimo krašto (ąselės galima prasiūti spec. mašina).

15.16. Lietpalčio diržo vidinėje pusėje pritvirtintas dirželis (žr. 4 eskizą):

15.16.1. dirželis sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

15.16.2. dirželio galai užbaigti trikampiu;

15.16.3. dirželio kraštai nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm atstumu nuo krašto;

15.16.4. vienas dirželio galas prisiūtas prie lietpalčio diržo trikampio formos peltakiu, kitas dirželio galas prisegtas prie diržo maža saga.

15.17. Diržo prilaikymui liemens padėtyje prie lietpalčio prisiūtos 3 ąselės:

15.17.1. ąselės siuvamos lietpalčio šonuose ir nugaroje;

15.17.2. ąselės 1 (-0,1; +0,2) cm pločio, ąselės abu kraštai nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm atstumu nuo palenkimo krašto (ąselės galima prasiūti spec. mašina).

15.18. Lietpaltis siuvamas su pamušalu (žr. 5 eskizą).

15.19. Lietpalčio pamušalo priekio puselės su paborčiais, nugara – su priekakliu:

15.19.1. paborčiai ir priekaklis sukirpti iš pagrindinio audinio;

15.19.2. prisiuvant paborčius su priekakliu, įsiuvamas užtrauktukas, skirtas lietpalčio įsegamam pašiltinimui įsegti/išsegti. Siūlė nupeltakiuota 0,1-0,2 cm pločio peltakiu (peltakiuojama per paborčius ir priekaklį).

15.20. Lietpalčio pamušalo priekio puselės dešinėje pusėje (krūtinės aukštyje) įsiūta vidinė kišenė:

15.20.1. kišenė – stačiakampio formos, prakirptinė su vienu apsiuvu;

15.20.2. kišenė nupeltakiuota aplink 0,1-0,2 cm pločio peltakiu;

15.20.3. kišenės apsiuvas sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

15.20.4. kišenės maišeliai kerpami iš pamušalo. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

15.20.5. kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 16 cm (matuojama nuo kišenės apsiuvo prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško);

15.20.6. kišenė užsegama maža saga ir kabančia kilpa iš tekstilinės juostelės.

15.21. Lietpalčio pamušalo priekio puselėse išsiūtos angos (angų vieta turi būti priderinta prie lietaipalčio šoninių kišenių vietos):

15.21.1. anga – stačiakampio formos, su rėmelio tipo apsiuvais;

15.21.2. laisvi apsiuvų kraštai palenkkti ir prisiūti prie lietaipalčio pamušalo, nupeltakiuojant angos kraštus dvigubu apdailos peltakiu.

15.22. Lietpalčio pamušalo apačia palenkta uždara siūle ir nupeltakiuota 2 ($\pm 0,2$) cm pločiu.

15.23. Lietpalčio pamušalas turi būti sutvirtintas su lietaipalčio viršumi:

15.23.1. rankovės išėmos viršutinėje ir apatinėje dalyje;

15.23.2. rankovės alkūninėje siūlėje (12–15 cm atstumu nuo rankovės apačios);

15.23.3. ties nugaros klostė.

15.24. Lietpalčio pakabinimui, nugaros centre įsiūta ne trumpesnė kaip 8 cm ilgio pakaba, pasiūta iš pagrindinio audinio (žr. 5 eskizą).

15.25. Įsegamo pašiltinimo išorinė pusė sukirpta iš pamušalo, įsegamo pašiltinimo vidinė pusė sukirpta iš pamušalo, sudaigstyto su pašiltinimo medžiaga. Daigstoma ne didesniais kaip 7 cm dydžio kvadratais (derinant darbinį pavyzdį, daigstymo piešinys gali būti tikslinamas).

15.26. Įsegamo pašiltinimo priekio puselėse išsiūtos angos (angų vietos turi būti priderintos prie lietaipalčio kišenių vietos):

15.26.1. anga – stačiakampio formos, apsiūta su apsiuvu iš pamušalo;

15.26.2. angos kraštas nupeltakiuotas 0,1-0,2 cm pločio peltakiu;

15.26.3. laisvi apsiuvo kaštai palenkiami ir prisiuvami 0,1-0,2 cm atstumu nuo palenkimo krašto.

15.27. Įsegamas pašiltinimas į lietaipaltį įsegamas užtrauktuku bei prisegamas 6 mažomis sagomis ir kilputėmis iš 0,2-0,3 cm skersmens, apvalios elastinės virvutės. Kilputės įsiūtos įsegamo pašiltinimo:

15.27.1. rankovės išėmos apatinėje dalyje;

15.27.2. rankovės priekinėje ir alkūninėje siūlėje (2-4 cm atstumu nuo rankovės apačios).

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

16. Gaminių siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

17. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:

17.1. vieną gaminį bazinio dydžio;

17.2. priežiūros instrukciją suderinimui;

17.3. gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).

18. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

19. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti grąžintas Pirkėjui.

20. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).

21. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;

- sutarties data ir numeris;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

22. Ženklinio juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

23. Ženklinio juostelės turi būti pagamintos iš atlatinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinio juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

24. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba ir po vieną visų dydžių atsarginę sagą.

25. Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

26. Gaminius individualiai priima klientas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SIUVIMO PASLAUGAI PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
(Aprangai kasdieninei kariūnės SP (sijonui, kelnėms))

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apranga kasdieninė kariūnės SP (sijonas, kelnės) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai (negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.).
3. Gaminių garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą.
4. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai.
5. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.
6. Gaminiai savo konstrukcija ir siuvimo technologija turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius (esant matmenų neatitikimui tarp Pirkėjo turimo pavyzdžio ir nurodytų techninėje specifikacijoje, pirmenybė teikiama techninėje specifikacijoje nurodytiems matmenims).
7. Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Gaminiai siuvami moteriški pagal individualius kliento išmatavimus.
9. Sijono modelis pateiktas 1-2 eskizuose. Kelnų modelis pateiktas 3-5 eskizuose. Eskizuose išmatavimai nurodyti centimetrais baziniam dydžiui: 176 cm ūgio, 100 cm klubų apimtys. Leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
10. Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.
11. Siūlių pločiai gaminiuose turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm, jeigu techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.
12. Gaminiai siuvami su pamušalu. Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.)
13. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.
14. Detalių ir siūlių kraštai turi būti apdoroti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

2.1. Reikalavimai medžiagoms

15. Gaminiai siuvami iš pusvilnonio samanų spalvos kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio). Kelnės puošiamos geltonos spalvos apdailinio audinio (toliau – apdailinio audinio) lampasais.
16. Pagrindiniu audiniu ir apdailiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Šias medžiagas Paslaugos teikėjas pasiima iš Pirkėjo nurodyto sandėlio Lietuvoje. Visos kitos medžiagos, reikalingos gaminių siuvimui, – Paslaugos teikėjo.
17. Pamušalas turi būti poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.
18. Sagos turi būti iš plastiko, 1,4-1,6 cm skersmens, jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. Sagos turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos.
19. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.).

20. Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klajinės medžiagos, tekstilinės juostelės ir kt.) turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

2.2. Reikalavimai sijono modeliui

21. Sijonas tiesaus kirpimo, su 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio juosmeniu (žr. 1 eskizą).
22. Sijono ilgis – dengiantis kelius (iki kelių apačios).
23. Sijonas siuvamas su šoninėmis siūlėmis ir nugaros vidurio siūle, pasibaigiančia skeltuku (žr. 2 eskizą). Šoninių siūlių pločiai turi būti ne mažesni kaip 1,5 cm. Nugaros vidurio siūlės plotis turi būti ne mažesnis kaip 2 cm.
24. Priekio puselėje ir nugaros puselėse susiūti įsiuvai (žr. 1 ir 2 eskizus).
25. Sijonas siuvamas su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis:
 - 25.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 ($\pm 0,1$) cm pločio;
 - 25.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;
 - 25.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.
26. Sijonas užsegamas paslėptu užtrauktuku, įsiūtu nugaros vidurio siūlėje, juosmuo užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute.
27. Sijonas siuvamas su pamušalu. Pamušalas turi būti prisiūtas prie skeltuko kraštų.

2.3. Reikalavimai kelnų modeliui

2.3.1. Reikalavimai kelnų priekinei daliai

28. Kelnės priekyje užsegamos spiraliniu užtrauktuku su metaline galvute.
29. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje susiūti 6,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvai (žr. 3 eskizą).
30. Kelnų priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.
31. Kiekvienoje kelnų priekio puselėje išsiūta po 1 ($\pm 0,1$) x 15,5 ($\pm 0,5$) cm dydžio šoninę kišenę (žr. 5 eskizą):
 - 31.1. šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakiirtinė su rėmelio tipo apsiuvais;
 - 31.2. šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;
 - 31.3. šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;
 - 31.4. šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 25 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

2.3.2. Reikalavimai kelnų nugarinei daliai

32. Kiekvienoje kelnų nugaros puselėje susiūta po du įsiuvus – 7 ($\pm 0,5$) cm ir 10 ($\pm 0,7$) cm ilgio (žr. 4 eskizą).
33. Kelnų nugaros vidurio siūlė (ties juosmeniu) išplatėja iki 3,5 cm.

2.3.3. Reikalavimai kelnų juosmeniui ir šonams

34. Kelnų juosmuo – 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, užsegamas saga ir išsiūta kilpa su akute (žr. 3 eskizą).
35. Kelnės siuvamos su šešiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis (žr. 3 ir 4 eskizus):
 - 35.1. ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 ($\pm 0,1$) cm pločio;
 - 35.2. ąselių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;
 - 35.3. ąselių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina.
36. Kelnų šoninėse siūlėse įsiūti 0,2-0,3 cm pločio lampasai iš apdailinio audinio (žr. 5 eskizą).

2.3.4. Reikalavimai kelnų apačiai

37. Kelnų apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.
38. Palenktų kelnų apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juostele.

2.3.5. Kiti reikalavimai kelnėms

- 39 Pagrindinės kelių siūlės (šoninės, žingsnio bei nugaros vidurio) prasiuvamos grandininiais dygsniais.
40 Kelnės lyginamos su kantu.

III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- 41 Gaminių siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba Materialinių resursų departamento direktoriaus patvirtintą Paslaugos teikėjo pasiūtą darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).
- 42 Darbinio pavyzdžio tvirtinimui Paslaugos teikėjas pristato:
- 42.1 vieną gaminių bazinio dydžio;
- 42.2 priežiūros instrukciją suderinimui;
- 42.3 gaminių siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminių siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama).
43. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.
44. Darbinio pavyzdžio pasiuvimui pagrindiniu audiniu ir apdailiniu audiniu aprūpina Pirkėjas. Pasibaigus sutarčiai darbinis pavyzdys turi būti gražintas Pirkėjui.
45. Paslaugos teikimą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį (jeigu buvo tvirtinamas pagal sutartį).
46. Kiekvieno gaminių vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklavimo juostelė, kurioje nurodoma:
- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
 - gaminių pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
 - pluoštinė sudėtis;
 - sutarties data ir numeris;
 - pagaminimo data;
 - priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį);
 - užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.
47. Ženklavimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.
48. Ženklavimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklavimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminių naudojimo laiką.
49. Prie kiekvieno gaminių turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba.
50. Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminių dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.
51. Gaminius individualiai priima klientas.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Gynybos resursų agentūros
prie Krašto apsaugos ministerijos
vyriausiasis patarėjas,
vykdančias direktoriaus funkcijas



TEIKĖJAS

UAB „Tuma“

UAB „Tuma“
generalinis direktorius

Vladimiras Ivlijevas