

Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų

Požeminis čiaupas PE d 40 su valdymo stiebu

Požeminis čiaupas
PE d 63 su valdymo stiebu

Požeminė PL sklendė DN80 su PE (d90)
galais ir valdymo stiebu



Požeminis čiaupas
PE d 40 su valdymo stiebu

Požeminis čiaupas
PE d 40 su valdymo stiebu

Prisijungimo vieta: esamas v.s. PE d200 dujotiekis
Gardino g., Druskininkų m.
Prijungimo darbus atliks AB "ESO".

Suderinta:
Technologijų komandos
vyr. inžinierius Renat Jakubovskij

Schema rengė:
Dujų tinklo plėtros komandos
inžinierė Jolita Budnikienė

Pirmais metais statomas dujotiekis - - - - -
Pirmais metais pajungiami vartotojai 
Birutės g. 4, Druskininkų m.
Dabintos g. 12A, Druskininkų m.
Kalnų g. 22, Druskininkų m.
M. K. Čiurlionio g. 45, Druskininkų m.
Mildos g. 3, 7, Druskininkų m.
Mizarų g. 15, 18, 19, 42A, 44, 51, 53, Druskininkų m.
Pakalnės g. 15B, 17, 21, Druskininkų m.
Salos g. 9-1, 35, Druskininkų m.
Turistų g. 11, Druskininkų m.
DSRIt (Q6+G4T) - 20 vnt.
Pirmais metais statomo dujotiekio ilgis:
PE d160 - 1252 m
PE d90 - 747 m
PE d63 - 820 m
PE d40 - 1797 m
PE d20 - 244 m
Bendras pirmais metais statomo dujotiekio ilgis - 4860 m
Vėlesniais metais statomas dujotiekis - - - - -
Vėlesniais metais pajungiami vartotojai 
Bendras vėlesniais metais statomo dujotiekio ilgis - 2146 m
Bendras pirmais ir vėlesniais metais statomo dujotiekio ilgis - 7006 m
Schemoje nurodytas dujotiekio ilgis yra preliminarus
Dujotiekio schema yra preliminarinė
Pastaba: ant dujotiekio įvado (atšaka d20) numatyti dujų
srauto ribotuvą (STOP mova)
Kvartalo riba 