

UAB Prolabas

UAB Prolabas, Lvovo g. 25, Vilnius, registro duomenys kaupiami VĮ Registrų Centras, į/k 303134089,
PVM LT100008094116)

Vilniaus Universitetui

PASIŪLYMAS ĮMERKIAMO ŠALDYMO ĮRENGINIO PIRKIME

2018 04 16 **Nr.** 180416/1

Vilnius

Pardavėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	Prolabas, UAB
Pardavėjo adresas (dalyvių adresai)	Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius
Įmonės kodas	303134089
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vaidas Jaška
Telefono numeris	+37068585098
Fakso numeris	
El. pašto adresas	vaidas@prolabas.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (kvietime) ir jų prieduose ir siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šias Prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina EUR be PVM	PVM dydis %	Kaina EUR su PVM
1.	Įmerkiamas šaldymo įrenginys Julabo Ft903	1 vnt.	6258,80	1314,35	7573,15
Kaina Eur be PVM					6258,80
PVM suma					1314,35
Kaina Eur su PVM					7573,15

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt trys eurai 15 centų (žodžiais): 7573,15 EUR.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1314,35 EUR.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Pardavėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Vykdamant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekęjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas
	-----	-----	-----


**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kiti ūkio subjektai*

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši informacija (konfidencialią informaciją nurodyti tuomet, jei pateikti dokumentai tokiais laikytini. Pardavėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidencialumas
1.	Pasiūlymo forma	-----

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir Pardavėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

UAB Prolabas direktorius
Šarūnas Balnys



REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Rodiklis	Minimalūs reikalavimai rodikliui	Siūlomos rodiklių reikšmės
1.	Šaldymo principas	Kompresorinis	Kompresorinis
2.	Įrenginio aušinimas	Oru	Oru
3.	Minimali pasiekama temperatūra	-90 °C arba žemesnė	-90 °C
4.	Palaikoma temperatūra	Reguliuojama, su skaitmenine indikacija	Reguliuojama, su skaitmenine indikacija
5.	Palaikomos temperatūros stabilumas	±1 °C arba tikslesnis	±1 °C
6.	Žarnos, jungiančios įrenginį su šaldymo antgaliu (probe) charakteristikos	Lanksti žarna, ilgis ne mažesnis nei 1 m	1,60 m
7.	Šaldymo antgalio (probe) charakteristikos	Spiralės pavidalo, vidinės skylės diametras ne mažiau 11 cm, šaldymo vamzdžiai nuvesti taip, kad per spiralės vidų netrukdytų kiaurai prakišti 10 cm diametro vamzdį	Šaldymo spiralės skersmuo 14 cm, galima prakišti 10cm diametro vamzdį per spiralės vidų
8.	Šaldymo galia prie -80 °C	Ne mažiau 50W	50W
9.	Temperatūros daviklis	Turi įeiti į komplektaciją, išorinis	Išorinis Pt100 200 x 6 mm dia.,

FT903 Immersion Cooler

with immersion probe for rapid cooling of liquids

JULABO immersion coolers are primarily employed for countercooling open bath circulators to ambient temperature or below as well as for rapidly cooling liquids. JULABO immersion coolers have a small footprint and represent an economic solution preventing tap water usage for cooling. Ease of operation make this model series the ideal instruments for a variety of cooling applications.

Your advantages

- Rapid cooling of liquids down to low temperatures
- Counter-cooling of liquids in combination with heating circulators
- Environmentally friendly by saving precious tap water
- User-friendly operation and handling
- Compact design, small footprint
- Dry ice substitution
- Integrated temperature control and display
- With external Pt100 sensor (200 x 6 mm dia., stainless steel)



Technical Data

Order No.	9650893												
Model series	FT Series												
Category	Immersion Coolers												
Working temperature range (°C)	-90 ... +30												
Temperature stability (°C)	±1												
Temperature Display	LED												
Cooling capacity (Medium Ethanol)	°C kW	20 0.3	10 0.29	0 0.27	-10 0.26	-20 0.25	-30 0.24	-40 0.23	-50 0.21	-60 0.18	-70 0.13	-80 0.05	
Refrigerant stage 1	R404A												
Filling volume refrigerant stage 1 (g)	310												
Global Warming Potential for R404A	3922												
Carbon dioxide equivalent stage 1 (t)	1.216												
Refrigerant stage 2	R23												
Filling volume refrigerant stage 2 (g)	110												
Global Warming Potential for R23	14800												
Carbon dioxide equivalent stage 2 (t)	1.628												
Ambient temperature	5...40 °C												
Dimensions W x L x H (cm)	38 x 55 x 60												
Weight (kg)	50												
Cooling of compressor	Air												
Immersion probe	5.6 x 14.0												
Connection tube (L) cm	160												

Available voltage versions

230 V / 50-60 Hz