

Požeminis PE d40
čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d40
čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d63
čiaupas su valdymo stiebu

Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų.

Požeminė PL sklendė DN80 su PE (d90)
galais ir valdymo stiebu

Požeminė PL sklendė DN150 su PE (d160)
galais ir valdymo stiebu

Prisijungimo vieta: esamas vidutinio slėgio PL d 720 dujotiekis
sklype kad Nr. 4132/0600:131, Pavydokių k., Vilniaus r.
Pajungimą atliks ESO

Pirmais metais statomas dujotiekis - - - - -
Pirmais metais pajungiami vartotojai
Šaltalankių kel. 6, 18, 20, 26, Šermukšnių kel. 21, Skauduliškių k.,
Šermukšnių kel. 29, 31, Senasis Ukmergės kel. 243, Pavydokių k., skl.
kad. Nr. 4132/0500:1261, Dūkštelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r.
DSRIt (Q6+G4T) - 9 vnt.
Pirmais metais statomo dujotiekio ilgis:
PE d160 - 301 m, PE d90 - 502 m, PE d63 - 195 m,
PE d40 - 651 m
PE d20 - 71 m
Bendras pirmais metais statomo dujotiekio ilgis - 1720 m
Vėlesniais metais statomas dujotiekis - - - - -
Vėlesniais metais pajungiami vartotojai
Bendras vėlesniais metais statomo dujotiekio ilgis - 670 m
Bendras pirmais ir vėlesniais metais statomo dujotiekio ilgis - 2390 m
Schemoje nurodytas dujotiekio ilgis yra preliminarus
Dujotiekio schema yra preliminarinė
Kvartalo riba

Dujų tinklo plėtros komandos
vyr. inžinierius
Darius Gliaubertas
2018-02-19

Technologijų komandos
inžinierius
Vėjūnas Toleikis