

UAB Neringos komunalininkui“

**PASIŪLYMAS
DĖL UNIVERSALIAUS TRAKTORIAUS PIRKIMO**

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr.1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB DOJUS agro
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	Palangos g. 2 -32, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Linas Matulaitis
Telefono numeris	+370 620 27833
Fakso numeris	+370 37 750261
El. pašto adresas	Linas.matulaitis@dojusagro.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS, pirkimo Nr. 243703,
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose), paskelbtuose CVP IS.

Mes siūlome šią prekę:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Bendra kaina, EUR (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Universalus traktorius John Deere 6125M	vnt.	1	72900,00	72900,00	88209,00
Bendra pasiūlymo kaina (EUR su PVM):						

Bendros pasiūlymo kainos (EUR su PVM) išraiška žodžiais: Aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyni eurai 00 ct

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 7 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekės techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1.	Išmatavimai, svoriai ir kiti gabaritų parametrai:	
1.1.	važiuklės bazė (atstumas tarp ratų ašių) – nuo 2400 mm iki 2700 mm *	2500 mm.
1.2.	bendras plotis – ne daugiau 2500 mm *	2490 mm.
1.3.	bendras aukštis – ne daugiau 3000 mm *	2820 mm.
1.4.	prošvaisa – ne mažiau 500 mm *	500 mm.
1.5.	bendroji masė – ne daugiau 9000 kg *	8700 kg.
2.	Variklis:	4 vnt. cilindrų / Tier IIIb standartas, naudojantis tik dyzeliną
2.1.	ne daugiau 4 cilindrų turbodieselinis su tarpinio aušinimo sistema, atitinkantis Tier 3b / Stage IIIB arba lygiaverčių standartų reikalavimus, pasiekiamus nenaudojant papildomų reagentų *	
2.2.	vardinė galia – ne mažiau 90 kW (pagal 97/68/EC arba lygiavertę direktyvą) *	92 kW
2.3.	darbinis tūris – ne daugiau 5000 cm ³ *	4,5 l.
2.4.	vardinis variklio greitis – ne daugiau 2100 aps. / min. *	2100 aps./min
2.5.	variklio alyvos keitimo intervalas – ne mažiau 500 darbo valandų*	500 m/h
3.	Transmisija:	
3.1.	važiuklės formulė: 2WD – 4WD (išjungiamo priekinio tilto pavara)	Atitinka
3.2.	pavarų dėžė – mažiausiai pusiau automatinė, su automatinio pavarų perjungimo funkcija priklausomai nuo variklio sūkių, apkrovos ir važiavimo greičio *	Atitinka
3.3.	pavarų dėžės pavarų skaičius – ne mažiau 24 į priekį ir 24 atgal *	24 į priekį ir 24 atgal
3.4.	elektrohidraulinis reversas, jungiamas traktoriaus judėjimo eigoje	Atitinka
3.5.	sankaba – daugiadiskė, šlapiadiskė	Atitinka
3.6.	priekinio ir galinio tiltų diferencialų elektrohidrauliniai užraktai	Atitinka
3.7.	priekinio tilto amortizuojanti pakaba	Atitinka
3.8.	transportinis greitis – ne mažiau 40 km / h *	40 km/h
4.	Rėmas, tiltai ir ratai:	
4.1.	pilnai rėminė konstrukcija	Atitinka
4.2.	du vedantieji tiltai	Atitinka
4.3.	priekinio tilto ratų padangų plotis – ne mažiau 400 mm, galinio tilto ratų padangų plotis – ne mažiau 450 mm *	Priekinės 420 / galinės 460
5.	Hidraulinė sistema:	
5.1.	vieno kontūro sistema su kintamo našumo hidrosiurbliu	Atitinka
5.2.	hidrosiurblio našumas esant vardiniam variklio greičiui – ne mažiau 80 l / min. *	110 l/min
5.3.	darbinis hidraulinės sistemos slėgis – ne mažiau 190 barų *	200 bar.
5.4.	hidraulinės sistemos alyvos talpa – ne daugiau 40 l *	25 l.
5.5.	hidraulinės sistemos vožtuvų blokų mechaninis valdymas	Atitinka

5.6.	hidraulinių jungčių poros su sujungimo movomis – ne mažiau 3 vnt. traktoriaus gale ir 1 vnt. traktoriaus priekyje *	Atitinka
6.	Stabdžių sistema:	Atitinka
6.1.	hidrauliškai aktyvuojami šlapiadiskiai darbiniai stabdžiai	
6.2.	stovėjimo stabdis – mechaninis transmisijos užraktas	Atitinka
6.3.	dvių tipų (vienos ir dviejų linijų) priekabos pneumatinių stabdžių pajungimo jungtys	Atitinka
7.	Kabina:	Atitinka
7.1.	šilumos ir garso izoliacija	
7.2.	kabinos apšildymo ir oro kondicionavimo sistema	Atitinka
7.3.	reguliuojamų atstumų vairo kolonėlė	Atitinka
7.4.	elektra valdoma operatoriaus sėdynė su pneumatine amortizacijos sistema ir saugos diržu	Atitinka
7.5.	keleivio sėdynė	Atitinka
7.6.	galinio ir priekinio langų valytuvai su apiplovimu	Atitinka
7.7.	du teleskopiniai veidrodžiai kabinos išorėje kairėje ir dešinėje, vidinis galinio vaizdo veidrodėlis	Atitinka
7.8.	AM/FM/CD grotuvas	Atitinka
7.9.	kairės ir dešinės pusės durys	Atitinka
7.10.	atitinkanti ROPS ir FOPS arba lygiaverčių standartų reikalavimus *	Atitinka
8.	Elektros įrangos sistema ir apšvietimas:	
8.1.	naudojama įtampa – 12 V	Atitinka
8.2.	akumuliatorių baterija – ne mažesnio kaip 150 Ah galingumo *	154 Ah
8.3.	šviesos signalų sistema, pritaikyta eismui bendro naudojimo keliais	Atitinka
8.4.	papildomi darbo žibintai – ne mažiau 8 vnt. ant kabinos *	Atitinka
8.5.	centrinis įtampos jungiklis	Atitinka
8.6.	standartinė elektros energijos jungtis priekabai	Atitinka
9.	Kiti konstrukcijos reikalavimai:	Atitinka
9.1.	priekinė trijų taškų pakabinimo sistema (priekinis keltuvas)	
9.2.	priekinio keltuvo didžiausia keliamoji galia – ne mažiau 3000 kg*	4000 kg.
9.3.	galinė trijų taškų pakabinimo sistema (galinis keltuvas)	Atitinka
9.4.	galinio keltuvo didžiausia keliamoji galia – ne mažiau 4500 kg *	4900 kg.
9.5.	galinio keltuvo trauklės su užraktais įrangos pakabinimui	Atitinka
9.6.	galinio keltuvo trauklių aukščio reguliavimo funkcija	Atitinka
9.7.	galinio keltuvo valdymo funkcijos galimybė ne iš kabinos	Atitinka
9.8.	galinis galios tiekimo velenas (GTV)	Atitinka
9.9.	GTV apsisukimų režimai: 540 aps./min., 540E aps./min., 1000 aps./min.	Atitinka
9.10.	GTV antgalio reikalavimai: skersmuo 35 mm, išdrožų skaičius – 6 ir 21	Atitinka
9.11.	GTV valdymo funkcijos galimybė ne iš kabinos	Atitinka
9.12.	GTV galia – ne mažiau 75 kW *	87 kW
9.13.	reguliuojamos pozicijos mechaninis kablys (su kaiščiu) priekabai	Atitinka
9.14.	vilkimo sija	Atitinka

9.15.	priekiniai kontrsvoriai, montuojami ant priekinio keltuvo – ne mažiau 600 kg *	600 kg. 12 x 50 kg.
9.16.	priekinių ir galinių ratų purvasaugiai	Atitinka
9.17.	dėžė įrankiams	Atitinka
9.18.	signalinis švyturėlis, atitinkantis Kelių eismo taisyklių reikalavimus	Atitinka
9.19.	valstybinio numerio ženklo laikiklis su apšvietimu	Atitinka
9.20.	imobilizatorius	Atitinka
9.21.	degalų rezervuaro talpa – ne mažiau 200 l *	220 l.
10.	Garantijų reikalavimai:	
10.1.	ne mažiau 36 mėnesių arba 2000 darbo valandų (priklausomai kas pirma baigsis) garantija nuo traktoriaus priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos *	Atitinka
10.2.	traktoriaus remontas garantinio laikotarpio metu ne ilgiau 48 valandų nuo užsakymo pateikimo valandos bet kokiomis informacinėmis ryšio priemonėmis, priešingu atveju, 36 mėnesių garantinio laikotarpio pratęsimas prastovos, trukusios ilgiau nei 48 valandos, terminu	Atitinka
11.	Kiti reikalavimai:	
11.1.	traktoriaus (1 vnt.) turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau 2014 m., pilnai sukomplektuotas (vaistinė, gesintuvas, avarinio sustojimo ženklas, šviesą atspindinti liemenė) ir paruoštas eksploatacijai *	Atitinka
11.2.	traktoriaus turi atitikti techninio reglamento “Mašinų sauga” aktualios redakcijos reikalavimus	Atitinka
11.3.	atsarginių dalių tiekimo ir mobilios serviso paslaugos garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiais	Atitinka
11.4.	su traktoriaus privaloma pateikti traktoriaus eksploatacijos instrukciją lietuvių kalba spausdintoje formoje, atsarginių dalių katalogą spausdintoje formoje, ES atitikties sertifikatą su vertimu į lietuvių kalbą, taip pat kitus dokumentus, reikalingus traktoriaus registracijai Lietuvos Respublikoje	Atitinka
11.5.	traktoriaus priėmimo – perdavime privalo dalyvauti tiekėjas arba jo įgaliotas atstovas, turintis teisę patvirtinti priėmimo – perdavimo dokumentus	Atitinka

Pastaba. Rodiklių reikšmės: TAIP, NE arba konkreti reikšmė prie žvaigždute pažymėtų rodiklių.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Tiekėjo deklaracija	1
2.	Pažyma	3
3.	Registravimo pažymėjimas	1
4.	Atstovavimo pažyma	3
5.	Įgaliojimai	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.		
2.		
3.		

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadybininkas – konsultantas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Linas Matulaitis

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.