

Tauragės PRC
GAUTA
2018-06-13 Nr. 2-281
08.06.2018

**ĮRANKIŲ AUTOREMONTININKAMS
PASIŪLYMAS**

2018.06.13

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas	Baltijos automobilių diagnostikos sistemos UAB
PVM mokėtojo kodas	LT357429716
Tiekėjo adresas ir pašto indeksas	Ateities pl. 30G Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Paulius Mačerinskas
Telefono numeris	8 37 337842
El. pašto adresas ir interneto svetainės adresas	paulius@autoservisuiranga.lt
Įmonės vadovo vardas, pavardė	Direktorius Paulius Mačerinskas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Išipareigojame naudoti Tauragės profesinio rengimo centro pateiktą informaciją tik sutartyje numatytiems tikslams pasiekti.

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS IR PREKIŲ TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Visų pozicijų perkama po vieną vnt.
2. Visi prietaisai ar įrankių komplektai turi būti komplektuojami su specialiais dėklais (lagaminais) ar pan.
3. Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

Prekės aprašymas	Atitinka/ neatitinka (įrašyti)
1.GALVUČIŲ IR RAKTŲ KOMPLEKTAS 1/2" + 1/4" + 3/8" ▪ Įrankiai komplektuojami tvirtame lagamine ne mažiau kaip 150 vnt. įrankių. ▪ Visi įrankiai turi savo vietą lagamine. Komplektą sudaro ne mažiau kaip: ▪ 3 reversinės terkšlės 1 / 4 ", 3 / 8" ir 1 / 2 ". ▪ Kombinuoti raktai nuo 8 iki 19 mm ne mažiau 12 vnt. ▪ 1/4" 6-kampės galvutės: 4 – 12 mm ne mažiau 9 vnt. ▪ 1/4" 6-kampės colinės galvutės: 1/8; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32" ne mažiau 7 vnt. ▪ 1/4" E-formos galvutės:E4 - E10 ne mažiau 6 vnt. ▪ 3/8 6-kampės galvutės: 13 – 19 mm ne mažiau 6 vnt.	1.GALVUČIŲ IR RAKTŲ KOMPLEKTAS 1/2" + 1/4" + 3/8" ▪ Įrankiai komplektuojami tvirtame lagamine 151 vnt. įrankių. ▪ Visi įrankiai turi savo vietą lagamine. Komplektą sudaro: ▪ 3 reversinės terkšlės 1 / 4 ", 3 / 8" ir 1 / 2 ". ▪ Kombinuoti raktai nuo 8 iki 19 mm 12 vnt. ▪ 1/4" 6-kampės galvutės: 4 – 12 mm 10 vnt. ▪ 1/4" 6-kampės colinės galvutės: 1/8; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32" 7 vnt. ▪ 1/4" E-formos galvutės:E4 - E10 6 vnt. ▪ 3/8 6-kampės galvutės: 13 – 19 mm 7 vnt. ▪ 3/8" 12-kampės colinės galvutės: 3/8; - 7/8 9 vnt. ▪ 3/8" ilgos 6-kampės galvutės: 8 - 19 11 vnt.

Biudžetinė įstaiga
Aerodromo g. 7, 72184 Tauragė

Tel. (8 446) 61 055
El. p. rastine@prc.taurage.lm.lt
<http://www.prc.taurage.lm.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 190807286

▪ 3/8" 12-kampės colinės galvutės: 3/8; - 7/8 ne mažiau 8 vnt. ▪ 3/8" ilgos 6-kampės galvutės: 8 - 19 ne mažiau 10 vnt. ▪ 3/8" E-formos galvutės: E12 - E20 ne mažiau 5 vnt. ▪ 1/2" 6-kampės galvutės: 20 - 32 mm ne mažiau 6 vnt. ▪ 1/2" 12-kampės colinės galvutės: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 ne mažiau 9 vnt. ▪ 1/2" 6-kampės smūginės galvutės: 17 - 22 mm ne mažiau 5 vnt. ▪ 1/4" atsuktuvų paprastos, (3, 4, 5.5, 6.5) ne mažiau 4 skirtingi dydžiai. ▪ 1/4" atsuktuvų kryžminis PH: #0; #1; #2; #3 ne mažiau 4 skirtingi dydžiai. ▪ 1/4" atsuktuvų kryžminis, PZ: #0; #1; #2; #3 ne mažiau 4 skirtingi dydžiai. ▪ 1/4" šešiakampis, 3-4-5-6-7-8 mm. ne mažiau 6 skirtingi dydžiai. ▪ 1/4" žvaigždutė Torx : T10 - T40 ne mažiau 7 skirtingi dydžiai. ▪ 1/4" žvaigždutė Torx su skylė: T10 - T60 ne mažiau 11 skirtingi dydžiai. ▪ 1/4" laikikliai ne mažiau 2 vnt. ▪ Lenkti šešiakampiai: 1,5 - 10 mm ne mažiau 9 vnt.	▪ 3/8" E-formos galvutės: E12 - E20 5 vnt. ▪ 1/2" 6-kampės galvutės: 20 - 32 mm 7 vnt. ▪ 1/2" 12-kampės colinės galvutės: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 9 vnt. ▪ 1/2" 6-kampės smūginės galvutės: 17 - 22 mm 5 vnt. ▪ 1/4" atsuktuvų paprastos, (3, 4, 5.5, 6.5) 4 skirtingi dydžiai. ▪ 1/4" atsuktuvų kryžminis PH: #0; #1; #2; #3 4 skirtingi dydžiai. ▪ 1/4" atsuktuvų kryžminis, PZ: #0; #1; #2; #3 4 skirtingi dydžiai. ▪ 1/4" šešiakampis, 3-4-5-6-7-8 mm. 6 skirtingi dydžiai. ▪ 1/4" žvaigždutė Torx : T10 - T40 7 skirtingi dydžiai. ▪ 1/4" žvaigždutė Torx su skylė: T10 - 11 skirtingi dydžiai. ▪ 1/4" laikikliai 2 vnt. ▪ Lenkti šešiakampiai: 1,5 - 10 mm 9 vnt.
--	--

Kaina su PVM 290,68 Eur, PVM 50,45 Eur

2. RAKTAS DINAMOMETRINIS 1/2" 15-225 NM

- Įrankis komplektuojamas tvirtame lagamine.
- Su gamykline metrologine patikra.
- 1/2 dydžio.
- Ribos ne mažesnės nei 15-225 Nm.
- Nm nustatomi sukančią rankeną.
- Aiškiai girdimas ir suvokiamas garso indikavimas pasiekus nustatytą sukimo momentą.
- Nustatyta Nm reikšmė užfiksuojama įrankio rankenos gale esančiu žiedeliu.

Kaina su PVM 167,27 Eur, PVM 29,03 Eur

3. SUKIMO MOMENTO, VARŽTŲ PRIVERŽIMO KAMPINIS MATUOKLIS 1/2" 360° DĖŽUTĖJE

- Įrankis turi matuoti pasukimo kampą iki 360 laipsnių.
- Skalė ne daugiau kaip kas 2 laipsnius.
- Pagamintas iš CrV plieno.
- Dera su 1/2" raktu.
- Susideda ne mažiau kaip iš 2 dalių.

Kaina su PVM 16,11 Eur, PVM 2,80 Eur

2. RAKTAS DINAMOMETRINIS 1/2" 15-225 NM

- Įrankis komplektuojamas tvirtame lagamine.
- Su gamykline metrologine patikra.
- 1/2 dydžio.
- Ribos 20-225 Nm.
- Nm nustatomi sukančią rankeną.
- Aiškiai girdimas ir suvokiamas garso indikavimas pasiekus nustatytą sukimo momentą.
- Nustatyta Nm reikšmė užfiksuojama įrankio rankenos gale esančiu žiedeliu.

3. SUKIMO MOMENTO, VARŽTŲ PRIVERŽIMO KAMPINIS MATUOKLIS 1/2" 360° DĖŽUTĖJE

- Įrankis matuoja pasukimo kampą iki 360 laipsnių.
- Skalė kas 2 laipsnius.
- Pagamintas iš CrV plieno.
- Dera su 1/2" raktu.
- Susideda iš 2 dalių.

**4. AMORTIZATORIŲ SPYRUOKLIŲ
STATRAMSČIŲ GALVUČIŲ/ANTGALIŲ
RINKINYS TVIRTAME LAGAMINE**

- Komplektas sudarytas iš ne mažiau nei 7 skirtingų dalių.
- Tvirtoje dėžutėje kiekviena atskira dalis turi savo vietą.
- Galvutė ½" su antgaliu ne mažiau kaip 2 vnt.
- Skirtingų dydžių galvutės amortizatoriams atsukti ne mažiau 5vnt., kurių dydžiai 10.5 mm, 12.5 mm, 14,0 mm 14.5 mm, 15.0 mm.
- Metalinis ilgin tuvas 12.5 mm 1vnt.

**4. AMORTIZATORIŲ SPYRUOKLIŲ
STATRAMSČIŲ
GALVUČIŲ/ANTGALIŲ
RINKINYS TVIRTAME
LAGAMINE**

- Komplektas sudarytas iš 7 skirtingų dalių.
- Tvirtoje dėžutėje kiekviena atskira dalis turi savo vietą.
- Galvutė ½" su antgaliu 2 vnt.
- Skirtingų dydžių galvutės amortizatoriams atsukti 5vnt., kurių dydžiai 10.5 mm, 12.5 mm, 14,0 mm 14.5 mm, 15.0 mm.
- Metalinis ilgin tuvas 12.5 mm 1vnt.

Kaina su PVM 56,37 Eur, PVM 9,78 Eur

**5. ŠARNYRŲ, TRAUKIŲ NUĖMIKLIŲ
RINKINYS UNIVERSALUS TVIRTAME
LAGAMINE**

- Komplektas sudarytas iš ne mažiau nei 6 skirtingų dalių.
- Ne mažiau 1vnt šarnyrų šakutės laikiklis.
- Ne mažiau nei 5vnt skirtingų dydžių šakutės.
- Šakučių dydžiai turi būti komplekte 20; 22; 24; 27; 30 mm.
- Visos dalys tvirtoje dėžutėje turi turėti savo vietą.

**5 ŠARNYRŲ, TRAUKIŲ NUĖMIKLIŲ
RINKINYS UNIVERSALUS TVIRTAME
LAGAMINE**

- Komplektas sudarytas iš 6 skirtingų dalių.
- 1vnt šarnyrų šakutės laikiklis.
- 5vnt skirtingų dydžių šakutės.
- Šakučių dydžiai komplekte 20; 22; 24; 27; 30 mm.
- Visos dalys tvirtoje dėžutėje turi turėti savo vietą.

Kaina su PVM 82,23 Eur, PVM 14,27 Eur

**6. RAKTAS GALVUTĖMS TERKŠLINIS
1/4"**

- Ne mažiau nei 72 dantukai.
- Visas metalinis korpusas.
- Perjungimas pasukant iš viršaus.
- Perjungimas į kairę ir į dešinę pusę.

**6 RAKTAS GALVUTĖMS TERKŠLINIS
1/4"**

- 72 dantukai.
- Visas metalinis korpusas.
- Perjungimas pasukant iš viršaus.
- Perjungimas į kairę ir į dešinę pusę.

Kaina su PVM 17,09 Eur, PVM 2,97 Eur

**7. PNEUMATINIS AUTOMOBILIO
SPYRUOKLIŲ SUSPAUDIKLIS**

- Specialus stovas ant ne mažiau nei 2 ratukų su pneumatiniu valdymu spyruoklėms suspausti.
- Darbinis slėgis ne mažiau nei 8 ir ne daugiau nei 13,5 bar.
- Oro padavimas ne mažesnis nei 220 l/min.
- Hidraulinio cilindro eiga ne mažesnė nei 320 mm.
- Komplektuojama su greitai keičiamais 2 dydžių spyruoklių laikikliais ne mažesniais nei 78-125 mm ir 125-200 mm.
- Komplekte specialus spyruoklių laikiklis Japoniškų automobilių spyruoklėms suspausti.
- Spyruoklių suspaudiklis turi tiktį McPherson tipo pakaboms.

**7. PNEUMATINIS AUTOMOBILIO
SPYRUOKLIŲ SUSPAUDIKLIS**

- Specialus stovas ant 2 ratukų su pneumatiniu valdymu spyruoklėms suspausti.
- Darbinis slėgis 8 – 13 bar.
- Oro padavimas 225 l/min.
- Hidraulinio cilindro eiga 330 mm.
- Komplektuojama su greitai keičiamais 2 dydžių spyruoklių laikikliais 78-125 mm ir 125-200 mm.
- Komplekte specialus spyruoklių laikiklis Japoniškų automobilių spyruoklėms suspausti.
- Spyruoklių suspaudiklis tinka McPherson tipo pakaboms.

Kaina su PVM 1848,72 Eur, PVM 320,85 Eur

**8. LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ DUJŲ
SKIRSTYMO MECHANIZMO VOŽTUVŲ
SPYRUOKLIŲ NUSPAUDIKLIS
UNIVERSALUS.**

- Komplektas sudarytas iš ne mažiau nei 8 skirtingų dalių.
- Ne mažiau nei vienas įrankis naudojamas su skirtingais 5 dydžių adapteriais.
- Komplektas naudojamas dyzeliniams ir benzininiams varikliams remontuoti.
- Pagrindinė komplekto paskirtis: pakeisti vožtuvą nenuimant cilindro galvutės nuo variklio.
- Visos dalys tvirtoje dėžutėje turi turėti savo vietą.

Kaina su PVM 70,80 Eur, PVM 12,29 Eur

**9. TEPALO FILTRO RAKTŲ- LĖKŠTELIŲ
RINKINYS SU REGULIUJAMU TRIKOJU
RAKTU**

- Komplektas sudarytas iš ne mažiau nei 30 skirtingų dalių.
- Ne mažiau nei 28 skirtingų dydžių dangteliai tepalo filtrams.
- Ne mažiau nei vienas 3 kojų nuėmiklis.
- Ne mažiau nei vienas perėjimas 3/8" į 1/2".
- Visos dalys tvirtame lagamine turi savo vietą.

Kaina su PVM 147,63 Eur, PVM 25,62 Eur

**10. ANTGALIAI ATSUKTI ALYVOS
IŠLEIDIMO VARŽTAMS | 10 MM (3/8")**

- Komplektas sudarytas iš ne mažiau nei 12 skirtingų dalių.
- Visos galvutės ir sukimo rankena ant 3/8" dydžio rakto.
- Galvutės 3/8" su šešiakampiu 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm ne mažiau 6 vnt.
- Galvutės 3/8" su keturkampiu 8; 11; 13 mm.
- Adapteris 8mm (5/16").
- Adapteris 3/8".
- Visos dalys tvirtame lagamine turi savo vietą.

Kaina su PVM 36,06 Eur, PVM 6,26 Eur

**11. VARIKLIO FIKSAVIMO ĮRANKIŲ
RINKINYS | 3/3 ĮRANKIŲ DĖKLAS
TVIRTAME LAGAMINE**

- Tvirtas dėklas, skirtas vežimėlio stalčiui, kurio matmenys ne didesni kaip 580x410mm.
 - Komplektas pritaikytas remontuoti Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel, Suzuki, Ford automobilių variklius.
- Komplektas turi būti pritaikytas įvairių galingumų dyzelinių ir benzininių automobilių variklių remontui.

Kaina su PVM 640,95 Eur, PVM 111,24 Eur

**8. LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ DUJŲ
SKIRSTYMO MECHANIZMO VOŽTUVŲ
SPYRUOKLIŲ NUSPAUDIKLIS
UNIVERSALUS.**

- Komplektas sudarytas iš 8 skirtingų dalių.
- vienas įrankis naudojamas su skirtingais 5 dydžių adapteriais.
- Komplektas naudojamas dyzeliniams ir benzininiams varikliams remontuoti.
- Pagrindinė komplekto paskirtis: pakeisti vožtuvą nenuimant cilindro galvutės nuo variklio.
- Visos dalys tvirtoje dėžutėje turi turėti savo vietą.

**9. TEPALO FILTRO RAKTŲ- LĖKŠTELIŲ
RINKINYS SU REGULIUJAMU TRIKOJU
RAKTU**

- Komplektas sudarytas iš 30 skirtingų dalių.
- skirtingų dydžių dangteliai tepalo filtrams.
- vienas 3 kojų nuėmiklis.
- vienas perėjimas 3/8" į 1/2".
- Visos dalys tvirtame lagamine turi savo vietą.

**10. ANTGALIAI ATSUKTI ALYVOS
IŠLEIDIMO VARŽTAMS | 10 MM (3/8")**

- Komplektas sudarytas iš 12 skirtingų dalių.
 - Visos galvutės ir sukimo rankena ant 3/8" dydžio rakto.
 - Galvutės 3/8" su šešiakampiu 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm 6 vnt.
 - Galvutės 3/8" su keturkampiu 8; 11; 13 mm.
 - Adapteris 8mm (5/16").
 - Adapteris 3/8".
- Visos dalys tvirtame lagamine turi savo vietą.

**11. VARIKLIO FIKSAVIMO ĮRANKIŲ
RINKINYS | 3/3 ĮRANKIŲ DĖKLAS
TVIRTAME LAGAMINE**

- Tvirtas dėklas, skirtas vežimėlio stalčiui, kurio matmenys 567x408mm.
 - Komplektas pritaikytas remontuoti Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel, Suzuki, Ford automobilių variklius.
- Komplektas pritaikytas įvairių galingumų dyzelinių ir benzininių automobilių variklių remontui.

12. DYZELINIŲ PURKŠTUKŲ TESTAVIMO PRIETAISAS

- Prietaisas turi matuoti dyzelinių purkštukų slėgį iki 600 bar.
- Komplekte ne mažiau kaip du adapteriai M12x1.5 ir M14x1.5.

12 DYZELINIŲ PURKŠTUKŲ TESTAVIMO PRIETAISAS

- Prietaisas matuoja dyzelinių purkštukų slėgį iki 600 bar.
- Komplekte du adapteriai M12x1.5 ir M14x1.5.

Kaina su PVM 399,30 Eur, PVM 69,30 Eur

13. AUTOMOBILIO DIRŽO ĮTEMPIMO MECHANINIS TIKRINIMO PRIETAISAS

- Įrankis matuoja diržų įtempimą.
- Turi būti tinkamas naudoti ir V-6 ir V-8 variklių diržų įtempimo matavimui.

13 AUTOMOBILIO DIRŽO ĮTEMPIMO MECHANINIS TIKRINIMO PRIETAISAS

- Įrankis matuoja diržų įtempimą.
- Tinkamas naudoti V-6 ir V-8 variklių diržų įtempimo matavimui.

Kaina su PVM 30,14 Eur, PVM 5,23 Eur

14. STOVAS LENGVOJO AUTOMOBILIO VARIKLIUI

- Maksimali apkrova ne mažiau nei 670 kg.
- Variklis tvirtinimas ne mažiau nei 4 taškais.
- Ne mažiau nei 5 ratukai.
- Stovas turi kompaktiškai susilankstyti.
- Stovas turi būti nudažytas.

14 STOVAS LENGVOJO AUTOMOBILIO VARIKLIUI

- Maksimali apkrova 680 kg.
- Variklis tvirtinimas 4 taškais.
- 5 ratukai.
- Stovas kompaktiškai susilankstyti.
- Stovas būti nudažytas milteliniais dažais

Kaina su PVM 102,28 Eur, PVM 17,75 Eur

15. ATBULINIS PNEUMATINIS PLAKTUKAS KĖBULO DARBAMS

- Komplektą sudaro ne mažiau kaip 4 dalys.
- Atbulinio plaktuko ilgis nuo 625 iki 635 mm.
- Ne mažiau kaip trys skirtingų dydžių guminiai lipdukai 60; 120; 150 mm.

15 ATBULINIS PNEUMATINIS PLAKTUKAS KĖBULO DARBAMS

- Komplektą sudaro 4 dalys.
- Atbulinio plaktuko ilgis 625 mm.
- trys skirtingų dydžių guminiai lipdukai 60; 120; 150 mm.

Kaina su PVM 180,27 Eur, PVM 31,29 Eur

16. PNEUMATINĖ TERKŠLĖ ½"

- Terškklė skirta ½" galvutėms.
- Maksimali sukimo jėga ne mažiau nei 107 Nm.
- Ilgis ne mažesnis nei 310 mm.
- Oro suvartojimas ne daugiau nei 115 l/min.
- Garsas nedidesnis nei 100 Db.
- Komplektuojama su greita jungtimi.
- Svoris ne didesnis kaip 1,3 kg.

16 PNEUMATINĖ TERKŠLĖ ½"

- Terškklė skirta ½" galvutėms.
- Maksimali sukimo jėga ne mažiau nei 108 Nm.
- Ilgis 310 mm.
- Oro suvartojimas ne daugiau nei 113 l/min.
- Garsas 99Db.
- Komplektuojama su greita jungtimi.
- Svoris 1,3 kg.

Kaina su PVM 281,12 Eur, PVM 48,79 Eur

17. SANKABOS CENTRAVIMO PRIETAISŲ RINKINYS

- Visi komplekte esantys įrankiai turi savo vietą lagamine.
- Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 37 vnt.
- Pagrindinis veržtuvas.
- Kaiščių adapteriai.
- Ne mažiau 4 varžtų montavimo smeigės.
- Pakopinis adapteris.
- Smagračio blokavimo įrankis.
- Lagaminas įrankiams.
- Skirtas VW, OPEL, BMW, FORD, MERCEDES, RENAULT ir kt. automobiliams.

17 SANKABOS CENTRAVIMO PRIETAISŲ RINKINYS

- Visi komplekte esantys įrankiai turi savo vietą lagamine.
- Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 38 vnt.
- Pagrindinis veržtuvas.
- Kaiščių adapteriai.
- 4 varžtų montavimo smeigės.
- Pakopinis adapteris.
- Smagračio blokavimo įrankis.
- Lagaminas įrankiams.
- Skirtas VW, OPEL, BMW, FORD, MERCEDES, RENAULT ir kt. automobiliams.

Kaina su PVM 383,92 Eur, PVM 66,63 Eur

18.STOVAS VARIKLIUI

- Įrenginys turi būti saugus ir patogus pritvirtinto lengvojo automobilio variklio ar greičių dėžės ardymui ar surinkimui.
- Ardomas variklis ar kitas agregatas turi būti sukamas/verčiamas pramoninio reduktoriaus pagalba rankiniu būdu.
- Reduktorius paskaičiuotas taip, kad agregatas būtų sukamas/verčiamas lėtai ir lengvai, taip pat kad nereiktų papildomų stabdymo mechanizmų.
- Stovas privalo turėti ratukus, kurie leidžia perstumti į kitą vietą ar patalpą.
- Išbėgę tepalai ar alyva iš ardomo variklio ar greičių dėžės turi būti surenkami į nerūdijančiojo plieno padėklą.
- Komplektuojamas su universaliais kronšteinais variklio tvirtinimui leidžia tvirtinti beveik bet koki variklį, ribojamas tik maksimalus variklio svoris – iki 500 kg.
- Turi būti 4 kojelės naudojamos stendo stabilumui užtikrinti, esant nelygiam pagrindui arba kaip stabdis, kad ardant/surenkant variklį stendas nejudėtų.
- Vartytuvo/stendo ašis turi būti su guoliais, kurie užtikrintų lengvą sukimą ir įrenginio ilgaamžiškumą
- Vartytuvo rėmas padengtas milteliniais dažais.
- Reduktoriaus konstrukcija uždaro tipo, saugi, nereikalaujanti priežiūros.
- Matmenys - nuo žemės iki variklio tvirtinimo ašies ne žemiau 1200 mm ir ne aukščiau 1250 mm.

18 STOVAS VARIKLIUI

- Įrenginys saugus ir patogus pritvirtinto lengvojo automobilio variklio ar greičių dėžės ardymui ar surinkimui.
- Ardomas variklis ar kitas agregatas yra sukamas/verčiamas pramoninio reduktoriaus pagalba rankiniu būdu.
- Reduktorius paskaičiuotas taip, kad agregatas būtų sukamas/verčiamas lėtai ir lengvai, taip pat, kad nereiktų papildomų stabdymo mechanizmų.
- Stovas turi ratukus, kurie leidžia perstumti, į kitą vietą ar patalpą.
- Išbėgę tepalai ar alyva iš ardomo variklio ar greičių dėžės yra surenkami į nerūdijančiojo plieno padėklą.
- Komplektuojamas su universaliais kronšteinais variklio tvirtinimui leidžia tvirtinti beveik bet koki variklį, maksimalus variklio svoris 500 kg.
- 4 kojelės naudojamos stendo stabilumui užtikrinti, esant nelygiam pagrindui arba kaip stabdis, kad ardant/surenkant variklį stendas nejudėtų.
- Vartytuvo/stendo ašis su guoliais, kurie užtikrina lengvą sukimą ir įrenginio ilgaamžiškumą
- Vartytuvo rėmas padengtas milteliniais dažais.
- Reduktoriaus konstrukcija uždaro tipo, saugi, nereikalaujanti priežiūros.
- Matmenys - nuo žemės iki variklio tvirtinimo ašies 1250 mm.

Kaina su PVM 1119,25 Eur, PVM 194,25 Eur

19.SUVIRINIMO APARATAS

- Suvirinimo būdai TIG AC/DC.
- Suvirinimo srovė 10- 200 A
- Tuščiosios eigos įtampa ne didesnė 65 V.
- Maksimali naudojama galia ne mažesnė 6,5 kw.
- Pradinė srovė ne mažesnė 10-160 A.
- Bazinė srovė ne mažesnė 10-200 A.
- Pulso dažnis ne mažesnė 0,2-200 Hz.
- Maitinimo įtampa ne mažesnė 230V 50Hz.
- Impulso trukmė ne mažesnė 10-90%.
- Kintamosios srovės dažnis ne mažesnė 20-250 Hz.
- Išmatavimai ne didesni nei 430 x 185x 375 mm.
- Svoris ne didesnis nei 20 kg.
- Suvirinimo srovės reguliavimas turi būti tolygus.
- Skirtas aliuminio ir kitų spalvotų metalų suvirinimui pastovia arba kintama srove.
- Suvirinimo aparatas turi leisti skaitmeniniu būdu reguliuoti ir kontroliuoti suvirinimo parametrus.
- Suvirinimo aparatas turi turėti aušinimo sistemą

19 SUVIRINIMO APARATAS

- Suvirinimo būdai TIG AC/DC.
- Suvirinimo srovė 10- 200 A
- Tuščiosios eigos įtampa 60 V.
- Maksimali naudojama galia 6,6 kw.
- Pradinė srovė 10-160 A.
- Bazinė srovė 10-200 A.
- Pulso dažnis 0,2-200 Hz.
- Maitinimo įtampa 230V 50Hz.
- Impulso trukmė 10-90%.
- Kintamosios srovės dažnis 20-250 Hz.
- Išmatavimai 420 x 170x 350 mm.
- Svoris 14 kg.
- Suvirinimo srovės reguliavimas tolygus.
- Skirtas aliuminio ir kitų spalvotų metalų suvirinimui pastovia arba kintama srove.
- Suvirinimo aparatas leidžia skaitmeniniu būdu reguliuoti ir kontroliuoti suvirinimo parametrus.
- Suvirinimo aparatas turi aušinimo sistemą

įsijungiančią reikiamu momentu. ■ Suvirinimo aparatas turi turėti 60% darbo ciklą prie 200 A srovės, virinant TIG režime. ■ Garantija 24 mėn.	įsijungiančią reikiamu momentu. ■ Suvirinimo aparatas turi 400% darbo ciklą prie 200 A srovės, virinant TIG režime. Garantija 24 mėn.
Kaina su PVM 1098,08 Eur, PVM 190,58 Eur	
20. GENERATORIŲ REMONTO ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS TVIRTAME LAGAMINE ■ Specialūs antgaliai generatoriaus remontui. ■ Pagamintas iš Cr/V plieno. ■ Įvairūs adapteriai, tinkantys automobiliams: Mercedes, BMW, Ford, Audi, VW, Škoda, Seat, Fiat, Renault, Opel, Toyota.	20 GENERATORIŲ REMONTO ĮRANKIŲ KOMPLEKTAS TVIRTAME LAGAMINE ■ Specialūs antgaliai generatoriaus remontui. ■ Pagamintas iš Cr/V plieno. Įvairūs adapteriai, tinkantys automobiliams: Mercedes, BMW, Ford, Audi, VW, Škoda, Seat, Fiat, Renault, Opel, Toyota.
Kaina su PVM 99,01 Eur, PVM 17,18 Eur	

Bendra viso pasiūlymo kaina su PVM 7096,55 Eur. (Septyni tūkstančiai devyniasdešimt šeši Eur 55 ct), PVM 1231,63 Eur. (Vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt vienas Eur 63 ct)

Pasiūlyme įrašyti, kokia pateikta informacija konfidenciali/nekonfidenciali

Pasiūlymas galioja iki 2018m. Rugsėjo mėn. 14d.

Direktorius Paulius Mačerinskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas, įmonės antspaudas)

