

2018-06-29 kvietimo pateikti pasiūlymą
Nr.VP5- 17 (1.5.36)
2 priedas

STATYBINIŲ, SANTECHNIKOS, ELEKTROS IR KITŲ ŪKINIŲ-BUITINIŲ PREKIŲ PAGRINDINIO KREPŠELIO SPECIFIKACIJA

Pirmi trys BVPŽ kodo skaitmen ys	Eil Nr.	Prekės pavadinimas, būtini reikalavimai (techniniai duomenys)	Siūlomos prekės pavadinimas, prekinis ženklas ar pavadinimas, konkretūs techniniai parametrai, gamintojas,	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM įvertinus nurodytą kiekį (6x7)	Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	1.	Pakavimo juosta .48 mm (2 mm±), ritinėlyje ne mažiau kaip 50 m	LIPNIOJI PAKAVIMO JUOSTA „FORTE TOOLS“ FORTE TOOLS Plotis, mm: 48. Ilgis: 60 m. Juostelės spalva: Itin skaidri. Kilmės šalis: Kinija	Vnt.	400	0,69	276	
301	2.	Pakavimo juosta 38 mm(2 mm±), ritinėlyje ne mažiau kaip 50 m	LIPNIOJI PAKAVIMO JUOSTA „HAUSHALT“ (TYLIAI IŠSIVYNIJOJANTI) HAUSHALT Plotis, mm: 38. Ilgis: 66 m. Juostelės spalva: Skaidri. Kilmės šalis: ES	Vnt.	400	0,71	284	
313	3.	Varinis monolitinis kabelis 3 x 2,5 m ²	KABELIS (BVV-P; 3X2,5 mm ² ; PLOKŠČIAS) LIETKABELIS Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x2,5 mm ² . Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta. Kilmės šalis: ES	m	200	0,53	106	
313	4.	Varinis monolitinis kabelis 3 x 1,5 m ²	KABELIS (BVV-P; 3X1,5 (PLOKŠČIAS)) LIETKABELIS	m	200	0,33	66	

			Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,5 mm ² . Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta. Kilmės šalis: ES					
313	5.	Daugiagyslis varinis kabelis 3 x 1,5 m ²	KABELIS (BVV-LL; 3X1,5) LIETKABELIS Laidininko tipas: Varinis daugiagyslis. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,5 mm ² . Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/300 V. Apvalkalo spalva: Balta. Kilmės šalis: ES	m	100	0,4	40	
392	6.	Šepetys su kotu grindų šlavimui	GRINDŲ ŠLUOTA SU KOTU YORK Gaminio spalva: Įvairios. Sudėtis: Plastiką. Gamintojas: YORK PL SP. Z O.O. SP.K. Kilmės šalis: Lenkija	Vnt.	30	2,59	77,7	
392	7.	Šepetys -su įmaute grindims plauti. "LEIFHEIT" arba lygiavertės kokybės	ŠEPETYS GRINDŲ SU DANGALU LEIFHEIT. Kilmės šalis: Vokietija	Vnt.	30	18,9	567	
392	8.	Įmautė šepetui grindims plauti. Tinkanti 7 pozicijoje siūlomam įrankiui	Kilpinė karpyta grindų šluostė „Yzi“ 50% medvilnė, 50% poliesteris. Matmenys 40x15cm. Kilmės šalis: ES	Vnt.	80	2,25	180	
392	9.	Kibirai plastmasiniai, ne mažiau kaip 10 l	KIBIRAS „VARIO ART“; 10 l; 1006810409 ROTH Talpa: 10l. Kilmės šalis: Lenkija	Vnt.	60	1,26	75,6	
426	10.	Pjovimo diskas metalui 230 x 1,8x22,23mm. „Luga“ arba lygiavertis	PJOVIMO DISKAS (230X1,8X22,23 mm) LUGA ABRAZIV Pjauti: Metalą. Nerūdijantįjį plieną.	Vnt.	50	0,62	31	

			Matmenys/skersmuo : 230x1,8x22,23 mm. Kilmės šalis: Rusija					
426	11.	Pjovimo diskas metalui 115x1,2x2,23mm. „Luga“ arba lygiavertis	PJOVIMO DISKAS (115X1,2X22,23 mm) LUGA ABRAZIV Pjauti: Metalą. Nerūdijantįjį plieną. Skersmuo, mm: 115. Storis, mm: 1,2. Vidinės skylės skersmuo, mm: 22.23. Kilmės šalis: Rusija	Vnt.	60	0,26	15,6	
441	12.	Plytelių klijai vidaus darbams (išfasuoti ne mažiau kaip po 25 kg)	PLYTELIŲ KLIJAI „BRIKO B1“ (25 kg) BRIKO Paskirtis: Vandeniui atsparūs klijai keraminėms plytelėms klijuoti ant grindų ir sienų. Galima klijuoti ant sausų ir drėgnų paviršių patalpų viduje. Išeiga: 2–4 kg/m². Kiekis pakuotėje: 25 kg. Kilmės šalis: Lietuva	kg	700	0,08	56	2
441	13.	Lateksinis-polimerinis glaistas vidaus darbams (išfasuotas ne mažiau kaip po 10 kg)	GLAISTAS „BRIKO“ SU KREIDOS UŽPILDU, 16 kg BRIKO Paskirtis : Vidaus darbams. Kiekis pakuotėje, kg: 16. Spalva: baltai pilka. Išeiga, kg/m²: 0,4-0,8 kg/m² (priklausomai nuo paviršiaus nelygumo). Džiūvimo laikas: Galima šlifuoti po 3–4 val. Gamintojas: „Igis“, Lietuva	kg	200	0,36	72	5,76
441	14.	Giluminis gruntas (išfasuotas ne mažiau kaip po 5 l)	GILUMINIS SUTVIRTINAMASIS GRUNTAS „BRIKO“; 5 l BRIKO . Paskirtis: Universali gruntavimo emulsija, tinkama betoninių, cementinių, gipso, sausų tinko paviršiams bei	litras	75	0,33	24,75	1,65

			kitai dangai. Gruntas naudojamas prieš tinkavimą, tapetavimą, glaistymą ir pan. Gali būti naudojamas patalpų viduje ir išorėje, skirtas sisteminiam apšiltinimui. Produkto sudėtyje yra dalelių, naikinančių grybelį ir pelėsius. Išeiga: 0,05–0,2 l/m². Kiekis pakuotėje: 5 l. Kilmės šalis: ES					
441	15.	Balti emaliniai dažai (išfasuoti ne mažiau kaip po 0,9 kg)	Emaliniai dažai Rilak Pentaprim, balti, 0.9 l RILAK Kiekis pakuotėje, l: 0.9. Emalio tipas: Alkidinis aliejinis. Dažų tipas: Emaliniai. Blizgumas: Blizgus. Skiediklis: Vaitspiritas. Skirta apdailos darbams: Vidaus ir lauko. Dažų paskirtis: Universalūs. Prekės ženklas: Rilak. Išeiga: 9-11 l/m² . Darbo įrankiai: Volelis, Purkštukas, Teptukas. Visiškai išdžiūsta po: 24 - 24h. Tinka karščio veikiamiems paviršiams: Ne. Dažų spalva: Balta. Spalvos pavadinimas: Balta. Kilmės šalis: Latvija	kg	25	3,02	75,5	3,02
441	16.	Dažai sienų, lubų dažymui. Vandens pagrindu, atsparūs drėgnam valymui, ne blogesnės kaip 1 atsparumo klasės. (išfasuoti ne daugiau kaip po 10 litrų)	Dispersiniai dažai Ekotin Interior, balti, 10 l EKOTIN Netinka karščio veikiamiems paviršiams. Džiūvimo laikas (prieš perdažant): 2 - 4h. Darbo įrankiai: Volelis, Purkštukas, Teptukas. Kilmės šalis: ES	litras	400	0,72	288	7,20

441	17.	Cementas išfasuotas ne mažiau kaip po 20 kg	CEMENTAS STD "SD" CEM II/A-LL 42.5N 35KG STATYBŲ DUONA Paskirtis: Geriausiai tinka vidaus apdailos darbams, perdangoms, laiptams, grindims, mūro ir tinko skiediniams. Su šiuo cementu užmaišyti skiediniai ir betonai nesisloksniuoja, pasižymi dideliu plastiškumu, iš jų neatsiskiria vanduo, todėl yra tinkami naudoti ilgesnį laiką. Techniniai duomenys: Gniuždomasis stipris po 2 parų: 21 ± 3 MPa Gniuždomasis stipris po 28 parų: 47 ± 3 MPa. Išeiga: Nenurodyta. Kiekis pakuotėje: 35 kg. Kilmės šalis: Lietuva	kg	500	0,09	45	3,15
441	18.	Sausas tinkas, fasuotas ne daugiau kaip po 30 kg	TINKAS GIPSINIS BRIKO MT-8 25KG (48) BRIKO Papildoma informacija: Mišinys skirtas sienoms ir luboms tinkuoti vienu sluoksniu mašininu būdų. Kilmės šalis: Lietuva	kg	1500	0,12	180	3
441	19.	OSB Plokštė 2500 x 1250 x 10 mm	ORIENTUOTŲJŲ SKIEDRŲ PLOKŠTĖ „KRONOSPAN“ OSB rūšis: OSB 3. Išoriniai matmenys, mm: 10x1250x2500 mm. Papildoma informacija: Kryptingai orientuotos skiedros užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Formaldehido emisijos klasė: E1. Plokštės paskirtis : Gali būti naudojama pastatų išorės konstrukcijoms. Kv. m plokštėje:	Vnt.	10	8,22	82,2	

			3,125 m ² . Kilmės šalis: Latvija					
441	20.	OSB Plokštė 2500 x 1250 x 8 mm	ORIENTUOTŲJŲ SKIEDRŲ PLOKŠTĖ KRONOSPAN OSB rūšis: OSB 3. Išoriniai matmenys, mm: 8x1250x2500 mm. Papildoma informacija: Kryptingai orientuotos skiedros užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Formaldehido emisijos klasė: E1. Plokštės paskirtis : Gali būti naudojama pastatų išorės konstrukcijoms. Kv. m plokštėje: 3,125 m ² . Kilmės šalis: Latvija	Vnt.	10	8	80	
441	21.	OSB Plokštė 2500 x 1250 x 22 mm	ORIENTUOTŲJŲ MEDIENOS DROŽLIŲ PLOKŠTĖ KRONOSPAN OSB rūšis: OSB 3. Išoriniai matmenys, mm: 22x1250x2500 mm. Papildoma informacija: Kryptingai orientuotos medienos drožlės užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Formaldehido emisijos klasė: E1. Plokštės paskirtis : Gali būti naudojama pastatų išorės konstrukcijoms. Kv. m plokštėje: 3,125 m ² . Kilmės šalis: Latvija	Vnt.	10	16,85	168,5	
441	22.	Dažymo juosta 30 mm(±2 mm), ritinėlyje ne mažiau kaip 30 m	DAŽYMO JUOSTA „OKKO“ (30 mm X 50 m) OKKO Plotis, mm: 30. Spalva: Gelsva. Ilgis,	Vnt.	200	0,71	142	

			m: 50. Tinka lauko darbams: Ne. Paskirtis: Juostelė dažymo darbams. Atsparumas temperatūrai, °C: 60. Kilmės šalis: Lenkija					
441	23.	Gipso kartono plokštė 2,00 x 1,20 m	GIPSKARTONIO PLOKŠTĖ „VOLMA“ Matmenys (plotis mm, ilgis m): 12,5x1200x2000. Paskirtis: Standartinė gipskartonio plokštė, skirta sienoms, pertvaroms, luboms įrengti montuojant ant metalinio arba medinio karkaso. Plokštės skirtos tik vidaus darbams. Kilmės šalis: Baltarusija	Vnt.	100	2,3	230	
441	24.	Gipso kartono plokštė 2,50 x 1,20 m	GIPSKARTONIO PLOKŠTĖ „VOLMA“ Matmenys (plotis mm, ilgis m): 12,5x1200x2500 mm. Paskirtis: Standartinė gipskartonio plokštė, skirta sienoms, pertvaroms, luboms įrengti montuojant ant metalinio arba medinio karkaso. Plokštės skirtos tik vidaus darbams. Kilmės šalis: Baltarusija	Vnt.	100	2,75	275	
441	25.	Šlifavimo tinkleliai (105x280mm)	ŠLIFAVIMO TINKLELIAI NR40(280X105 mm) FORTE TOOLS Matmenys/skersmuo : 280x105 mm. Grūdėtumas: 40 Gamintojas: Awix, Lenkija	Vnt.	250	0,2	50	
441	26.	Šlifavimo kempinė (120x98x13mm)	ŠLIFUOJAMOJI KEMPINĖLĖ (120 x 98 x 13 mm) VAGNER SDH Matmenys/skersmuo : 120 x 98 x 13 mm. Grūdėtumas: 100. Kilmės šalis: Kinija	Vnt.	100	0,36	36	
444	27.	WC vandens nuleidimo mechanizmas. "Cersanit" arba lygiavertis	NULEIDIMO MECHANIZMAS UKLAD atmenys, mm: 400 x 260 x 60.	Vnt.	35	4,73	165,55	

			Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Chromas Kilmės šalis: Baltarusija					
444	28.	WC Vandens papildymo mechanizmas. "Cersanit" arba lygiavertis	VANDENS PRILEIDIMO VOŽTUVAS „EKONOM“; ½" ANIPLAST Matmenys, mm: 80x50x287,5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plastiką. Papildoma informacija: Apatinis vandens tiekimas, ½" dydžio, Nereguliuojamas aukštis – 287,5 mm Kilmės šalis: Lietuva	Vnt.	35	2,05	71,75	
444	29.	Lanksčioji santechninė žarna maišytuvui, ilgis 60 cm	LANKSČIOJI MAIŠYTUVŲ ŽARNA „TAQ GRIF“ (M10X; L17; V3/8; 60cm) "TUCAI S.A. Medžiaga (-os): Nerūdijantysis plienas. Ilgis, cm: 60. Sriegis: Vamzdelis M10-L17 su išoriniu sriegiu. Vidinis sriegis – 3/8". Darbinis slėgis: Iki 10 bar. Temperatūra: Maksimali temperatūra – 110 °C. Papildoma informacija: Vidinė jungtis – 3/8; vidinis žarnelės skersmuo – 8 mm; M10x1-17 h3/8"; skirta geriamojo vandens, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti Kilmės šalis: Ispanija	Vnt.	50	2,35	117,5	
444	30.	Lanksčioji santechninė žarna unitazui, ilgis 60 cm	LANKSČIOJI SANTECHNINĖ ŽARNA („TAQ“; V½–I½; 60 cm) "TUCAI S.A. Medžiaga (-os): Nerūdijantysis plienas. Ilgis, cm: 60. Sriegis: Vidinis–išorinis, ½". Darbinis slėgis:	Vnt.	50	2,33	116,5	

			Iki 10 bar. Temperatūra: Maksimali temperatūra – 110 °C. Papildoma informacija: Vidinis skersmuo – 8 mm; geriamajam vandeniui, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai, kurios maksimalus pralaidumas – 29 l/min., prijungti. Kilmės šalis: Ispanija					
444	31.	Žarnelė su galvute vonios maišytuvui	DUŠO KOMPLEKTAS (ENS859; SUM01) DISFLEX Viršutinės dušo galvos skersmuo, cm: 6. Medžiaga: ABS. Papildoma informacija: Chromuotas. 1 srovės dušo galvutė. Kilmės šalis: Ispanija	Vnt.	45	3,5	157,5	
444	32.	Daugiasluoksnis vamzdis 16x2.0mm	VAMZDIS „BLANSOL“; D16X2; PEX/AL/PEX(200) BLANSOL Skersmuo, mm: 16 mm. Sienelės storis: 2 mm. Naudojama medžiaga: Pex/al/pex. Didžiausia temperatūra: 95 °C. Darbinis slėgis: 10 bar. Papildoma informacija: Vandentiekiui ir šildymo sistemoms. Kilmės šalis: Ispanija	m	50	0,47	23,5	
444	33.	Daugiasluoksnis vamzdis 18x2.0mm	VAMZDIS „BLANSOL“; 18X2 mm; PEX/AL/PEX (200) BLANSOL Skersmuo, mm: 18 mm. Sienelės storis: 2 mm. Naudojama medžiaga: Pex/al/pex. Didžiausia temperatūra: 95 °C. Darbinis slėgis: 10 bar. Papildoma informacija: Vandentiekiui ir šildymo sistemoms.	m	30	0,55	16,5	

			Kilmės šalis: Ispanija					
444	34.	Daugiasluoksnis vamzdis 25x2.25mm	Daugiasluoksnis vamzdis Kermi D25 Daugiasluoksnis vamzdis xnet MKV su vidiniu aukštos kokybės PE-RT polietileno sluosniu. Vidinis sluoksnis iš išilginiu sandūros būdu suvirinto aliuminio išorėje padengtas apsauginiu polietilenu. S□ kirtas naudoti šildymo sistemose: Darbinis slėgis: maks. 6 barų Darbinė temperatūra: maks. 95 oC Skirtas naudoti vandentiekyje: Darbinis slėgis: maks. 10 barų Darbinė temperatūra: maks. 70 oC Nerekomenduojama eksploatacija ilgą laiką maksimalia temperatūra (šildymo sistemoje) ir maksimaliu slėgiu (vandentiekio sistemoje). Minimalus lenkimo spindulys: 5 x	m	20	2,47	49,4	
444	35.	Rutulinis kranas D15mm	Kilmės šalis: ES VANDENS VENTILIS 4092015 1/2" FF (ILGA RANKENA) MT Skersmuo/matmenys: ½". Sriegis (-iai): Vidiniai sriegiai. Paskirtis: Vandentiekiui. Papildoma	Vnt	50	1,89	94,5	

			informacija: Tinkami naudoti tiek karštam, tiek šaltam vandeniui; oro sistemoms. Sudedamosios dalys: Ventilis, ilga rankena. Didžiausia temperatūra: Nuo -20°C iki +150°C. Eksploatavimo temperatūra: 80°C su max slėgiu 25 bar; 150°C su max slėgiu 10 bar. Didžiausias slėgis: 25 bar. Rankena (trumpa/ilga): Ilga. Kilmės šalis: Ispanija					
445	36.	Spynų cilindrai , 60 mm	SPYNŲ CILINDRAS (60 mm; 30X30; 5 RAKTAI; ŽALVARINIS) Padengimas: Žalvaris. Cilindro ilgis (mm): 60. Raktų skaičius, vnt.: 5. Kilmės šalis: Kinija	Vnt.	45	1,04	46,8	
445	37.	Durų spyna įleidžiama, Zv4 arba lygiavertė	ĮLEIDŽIAMOJI SPYNA (ZV4-1468; 407Z; BE RANKENŲ; BE CLINDRO) KURZEMES Paskirtis: Skirta medinėms vidaus ir lauko durims. Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro, mm: 55. Padengimas: Cinkuota. Komplektas : Be rankenų ir cilindro. Papildoma informacija: Spragtuką reikia įdėti taip, kad nuožulnus jo šonas būtų nukreiptas durų uždarymo kryptimi (norint apsukti spragtuką, reikia nuimti korpuso dangtelį). Kilmės šalis: Latvija	Vnt.	50	2,97	148,5	
445	38.	Spyna spragtukas WC	VONIOS KAMBARIO DURŲ SPRAGTUKAS (251/WC; NIKELIUOTAS; (60) KALE KILLIT Prekės spalva: Nikeliuotas.	Vnt.	20	2,8	56	

			Papildoma informacija: Įleidžiamoji spyna; tinka 8 mm užsuktuko strypelis; atstumas tarp rankenos ir užsuktuko centro – 62 mm; į komplektą įtraukta staktos plokštelė (užsuktuko nėra). Universali, montuojama pagal durų atidarymo kryptį (kairinė, dešininė). Kilmės šalis: Turkija					
448	39.	Vaitspiritas (išfasuotas ne mažiau kaip po 1 l)	VAITSPIRITAS „EXTRA“ (1 L) SAVEX Kiekis pakuotėje (l): 1. Paskirtis: Aliejiniams, alkidiniams, pentaftalio dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti. Kilmės šalis: Lietuva	1ltras	15	1,41	21,15	
448	40.	Skiediklis 646 arba lygiavertis (išfasuotas ne mažiau kaip po 1 l)	TIRPIKLIS „646“ (1 L) SAVEX Kiekis pakuotėje (l): 1. Paskirtis: Nitroemaliniams dažams, nitrolakui ir bendros paskirties glaistui skiesti iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su naujais dažais, pabandyti mažą kiekį. Kilmės šalis: Lietuva	ltras	15	1,76	26,4	
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM						4635,40		
Siūloma nuolaida* 0 proc.						0		
Bendra pasiūlymo kaina pritaikius nuolaidą Eur. be PVM						4635,40		
Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 21 proc. PVM						973,43		
Bendra galutinė pasiūlymo kaina Eur su PVM						5608,83		

*Nurodyta nuolaida turės būti taikoma visoms pagal sutartį iš tiekėjo perkamoms prekėms