

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas, techninės charakteristikos	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. Reikalavimai pagal bendrovės sąrašą Nr.	Bendra kaina (EUR)	
						Vnt. kaina	Viso
	1. Kabelinių linijų montavimo medžiagos						
1.1.	Aluminis 0,4kV kabelis pastikine izoliacija - Laidininkų skaičius – 4; - visos gyslos apsuktos tampria izoliacija juosta; - skerspjuvio plotas 120 mm; - skirtas kloti žemėje ir patalpose.	Al 4x120 mm²	m	7	8.1.8.	5,61	39,27
1.2.	Aluminis 0,4kV kabelis pastikine izoliacija - Laidininkų skaičius – 4; - visos gyslos apsuktos tampria izoliacija juosta; - skerspjuvio plotas 70 mm; - skirtas kloti žemėje ir patalpose.	Al 4x70 mm²	m	21,00	8.1.8.	3,49	73,29
1.3.	Aluminis 0,4kV kabelis pastikine izoliacija - Laidininkų skaičius – 5; - visos gyslos apsuktos tampria izoliacija juosta; - skerspjuvio plotas 25 mm; - skirtas kloti žemėje ir patalpose.	Cu 4x25 mm²	m	996	8.1.8.	2,00	1992,00
1.4.	Iki 1 kV kabelių pastikine izoliacija galinės movos: - Kabelio gyslų skaičius – 4;	4x120 mm²	Vnt.	2	10.1.3.	28,86	57,72
1.5.	Iki 1 kV kabelių pastikine izoliacija galinės movos: - Kabelio gyslų skaičius – 4;	4x70 mm²	Vnt.	6	10.1.3.	27,57	165,42
1.6.	Iki 1 kV kabelių pastikine izoliacija galinės movos: - Kabelio gyslų skaičius – 4; - Kabelio gyslų skerspjuvis – 25 mm.	Cu5x25 mm²	Vnt.	10	10.1.3.	35,51	355,10
1.7.	Iki 1 kV kabelių pastikine izoliacija galinės movos: - Kabelio gyslų skaičius – 5;	Cu5x10 mm²	Vnt.	2	10.1.3.	10,01	20,02
1.8.	Kabelių apsaugos vamzdžiai - Išorinis skersmuo – 110 mm	D-110 mm	m	903	9.3.	1,55	1399,65
1.9.	Kabelių apsaugos vamzdžiai (kryptinis gręžimas) Išorinis skersmuo – 110 mm	D-110 mm	m	60	9.4.	4,70	282,00
1.10.	Signalinė juosta: - Juostos plotis – 200 mm		m	695	9.2.	0,08	55,60
	2. Elektrotechniniai įrenginiai						
2.1.	0,4 kV kabelių spinta su apskaitos prietaisais 4 - riems trifaziams elektros skaitikliams, pastatoma ant pagrindo su užraktu, komplektuojama su: - saugiklių-kirtikliu bloku NH2/NZ - automatiniais jungikliais 3F/50A – 3vnt.	KS/KAS-2	Kompl.	1	2.4.	613,90	613,90
2.2.	0,4 kV kabelių spinta su apskaitos prietaisais 1 - nam trifaziam elektros skaitikliui, pastatoma ant pagrindo su užraktu, komplektuojama su: - automatiniais jungikliais 3F/50A – 1vnt.	KS/KAS-3 KS/KAS-4	Kompl.	2	2.4.	95,06	190,12
2.3.	0,4 kV kabelių spinta su apskaitos prietaisais 1 - nam trifaziam elektros skaitikliui, pakabinama ant sienos su užraktu, komplektuojama su: - automatiniais jungikliais 3F/50A – 1vnt.	KS/KAS-1	Kompl.	1		97,02	97,02
2.4.	Skydas; plastikinio korpuso 600x800x245 plastikiniu korpusu, IP44 apsaugos klasės, komplekte su pamatu, su DIN bėgeliu, su 3f kištukiniu lizdu ir 1f kištukiniu lizdu.	PS	Kopml.	6		600,15	3600,90
2.5.	Saugiklių-kirtikliu blokas - Polių išdėstymas – horizontalus - Prijungimo laidininko skerspjuvis (vienoje fazėje) – 1x120 mm; - Saugiklių lydžiųjų įdėklų dydį – 2. - Be matavimo transformatoriaus vietos		Kompl.	4	3.4. 13.2.1.	92,77	371,08
2.5.1.	0,4kV saugiklių lydieji įdėklai - Dydis ir vardinė srovė NH-2/63A; - Be poveikio rodiklio.		Vnt.	3	13.2.1	18,58	55,74
2.5.2.	0,4kV saugiklių lydieji įdėklai - Dydis ir vardinė srovė NH-2/160A; - Be poveikio rodiklio.		Vnt.	1	13.2.1	21,21	21,21
2.6.	Automatiniai jungikliai - Vardinė srovė 50A; - Atjungimo charakteristika – C; - Prijungimo laidininko skerspjuvis (vienoje fazėje) – 1x4 mm; - Laidininko prijungimas – varžtiniais apkabiniais gnybtais; - Polių skaičius – 3.		Vnt.	6	3.8.	11,34	68,04
2.7.	Modulinis kirtiklis - Vardinė srovė 50A; - Polių skaičius – 3.		Vnt.	6	3.8.	12,91	77,46
2.8.	Įžeminimo įrengimas	--	Kompl.	4	6.1.	68,72	274,88
	- Krįžminė jungtis	--	Vnt.	4	--	5,22	20,88
	- Cinkuota plieno juosta	--	m	12	--	1,27	15,24
	3. Medžiagos dangų atstatymas						
3.1.	G/b trinkelės		m²	4		6,60	26,40
3.2.	Daugiametės žolių sėklos		Kg	2		1,15	2,30
					Suma		9875,24
					PVM		2073,80

Suma su PVM	11949,04
-------------	----------