



ASELA, UAB

(Uždaroji akcinė bendrovė, Žirmūnų g. 139A, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi
VĮ Registrų centro Vilniaus fil., ASELA, UAB, įm. kodas 302467913, PVM kodas:
LT100005084213)

Viešoji istaiga Panevėžio profesinio rengimo centras
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL STATYBOS ĮRENGIMŲ IR ĮRANGOS PIRKIMO**

2015.06.23 Nr. 001

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	ASELA, UAB
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Andrius Toleikis
Telefono numeris	867941907
Fakso numeris	(8-5) 2032566
El. pašto adresas	andrius@asela.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki *termino, nustatyto pirkimo dokumentuose*.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

4.** Vykdamas sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

Eil.Nr.	Subtiekėjo pavadinimas
-	-

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

5.*** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Pažymos (konfidencialu)	22
2.	Prekių techninė specifikacija (konfidencialu)	51
3.	Techninė dokumentacija (konfidencialu)	719
4.	Draudimo bendrovės laidavimo raštas	1

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

*Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekjų nepasitelks / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Mes siūlome šias prekes:

Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina (€)	Vieneto kaina su PVM (€)	Bendra kaina be PVM (€)	Bendra kaina su PVM (€)
1	2	3	4	5	6
I-dalis Statybos įrengimai ir įranga	1	49 035,54	59 333,00	49 035,54	59 333,00
II-dalis Mokomoji elektros įranga	1	28 914,00	34 985,94	28 914,00	34 985,94
Suma:				77 949,54	94 318,94

Devyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniolika eurų ir 94 ct.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 ir 6 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I-dalis

Statybos įrengimai ir įranga

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės techniniai rodikliai:	Įrangos techninė specifikacija:	Kiekis	Garantinių išipareigojimų terminas
1.	Vibro plūktuvas plokštuminis	- variklis vienos cilindro; - variklis keturtaktis arba lygiavertis; - bako talpa ribose nuo 2,5 l iki 3,5 l; - garso galio lygis 3 nedaugiau kaip 105,2 dB(A), pagal LWA arba lygiavertį standartą; - reversuojantis starteris; - vibracijos lygis ribose nuo 16,2 m/s² iki 17,5 m/s²; - plūktuvo galia ribose nuo 10 kN iki 12 kN; - priekinis greitis nuo nedaugiau 10 iki nemažiau kaip 13 m/min.; - smūgiai per minutę nuo 600 iki nemažiau kaip 700; - variklio galia nemažiau kaip 4,5 kW; - plūktuvo plokštės ilgis ribose nuo 320 mm iki 400 mm; - plūktuvo plokštės plotis ribose nuo 250 mm iki 400 mm; - pašokimo aukštis nuo 40 mm iki nemažiau kaip 65 mm; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- variklis vienos cilindro; - variklis keturtaktis; - bako talpa 2,7 l; - garso galio lygis 3 105,0 dB(A), pagal LWA standartą; - reversuojantis starteris; - vibracijos lygis 16,2 m/s²; - plūktuvo galia 10 kN; - priekinis greitis nuo 10 iki 13 m/min.; - smūgiai per minutę nuo 600 iki 700; - variklio galia 4,8 kW; - plūktuvo plokštės ilgis 360 mm; - plūktuvo plokštės plotis 285 mm; - pašokimo aukštis nuo 40 mm iki 65 mm; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: Zipper-Maschinen GmbH Modelis: ZI-RAM80C	1 vnt.	1 metai

2.	Vibratorius	Giluminis vibratorius turi būti: - variklis vienos cilindro; - variklis keturtaktis arba lygiavertis; - bako talpa nuo 3,5 l iki 4,5 l; - variklio galia ribose nuo 4,7 kW iki 5,5 kW; - vibratoriaus cilindro diametras nuo 38 mm iki 45 mm; - lankščios jungties ilgis 6 m; - bazinio prietaiso svoris nedidesnis kaip 30 kg, kad mokiniai galėtų lengvai pernešti šį prietaisą; - vibratoriaus svoris nedidesnis kaip 15 kg. - kartu pateikiami prietaisai, skirti prietaiso pervežimui; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	Giluminis vibratorius: - variklis vienos cilindro; - variklis keturtaktis; - bako talpa 3,6 l; - variklio galia 4,8 kW; - vibratoriaus cilindro diametras 38 mm; - lankščios jungties ilgis 6 m; - bazinio prietaiso svoris 25 kg, kad mokiniai galėtų lengvai pernešti šį prietaisą; - vibratoriaus svoris 15 kg. - kartu pateikiami prietaisai, skirti prietaiso pervežimui; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: Zipper-Maschinen GmbH Modelis: ZI-BR160	1 vnt.	1 metai
		Paviršinis vibratorius turi būti - liniuotės ilgis ne mažesnis 2m.; - išcentrinė galia nemažiau kaip 1295 N; - dažnis ribose nuo 11950 vib./min. iki 12100 vib./min.; - maitinimas vienfazis, o galia ribose nuo 0,48 kW iki 0,65 kW; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	Paviršinis vibratorius: - liniuotės ilgis 2m.; - išcentrinė galia 1300 N; - dažnis 12 000 vib./min.; - maitinimas vienfazis, o galia 0,50 kW; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: ENAR Modelis: QX E TURBO 230 V	1 vnt.	1 metai

3.	Betono paviršiaus glaištymo įranga	- variklis vienos cilindro; - variklis keturtaktis arba lygiavertis; - bako talpa nuo 3,5 l iki 4,5 l; - variklio galia ribose nuo 4,7 kW iki 5,5 kW; - variklio greitis nemažiau kaip 3600 min-1; - rotoriaus diametras nemažiau kaip 920 mm; - peilių kiekis nedaugiau kaip 4; - peilių ilgis nemažiau kaip 350 mm; - peilių plotis nemažiau kaip 150 mm; - peilių pokrypio kampas nuo 0 laipsnių iki nemažiau kaip 15 laipsnių; - garso galios lygis nedaugiau kaip 103 dB(A) pagal LWA arba lygiavertį standartą. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- variklis vienos cilindro; - variklis keturtaktis; - bako talpa 3,6 l; - variklio galia 4,8 kW; - variklio greitis 3600 min-1; - rotoriaus diametras 920 mm; - peilių kiekis 4; - peilių ilgis 350 mm; - peilių plotis 150 mm; - peilių pokrypio kampas nuo 0 laipsnių iki 15 laipsnių; - garso galios lygis 103 dB(A) pagal LWA standartą. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: Zipper-Maschinen GmbH Modelis: ZI-BG100	1 vnt.	1 metai
4.	Maišyklė	- galia nemažesnė kaip 550 W; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- galia 600 W; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: ATIKA Modelis: 130	2 vnt.	1 metai
5.	Gipskartonio plokščių montavimo įrankių komplektas	1 vnt komplekto sudaro:			
		Pjaustytuvas turi būti: - pritaikytas pjauti gipskartonio plokštes nuo 10 iki 200 mm pločio; - įmontuoti du arba trys peiliai; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	Pjaustytuvas: - pritaikytas pjauti gipskartonio plokštes nuo 10 iki 200 mm pločio; - įmontuoti du peiliai; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: KNAUF Modelis: 00087152	2 vnt.	

	Pjaustytuvas 2 turi būti: - pritaikytas pjaustyti plokštes nuo 30 mm iki 62,5 cm; - su reguliavimo mechanizmu; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: KNAUF Modelis: 00087152	Pjaustytuvas 2: - pritaikytas pjaustyti plokštes nuo 30 mm iki 62,5 cm; - su reguliavimo mechanizmu; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: KNAUF Modelis: 00087152	2 vnt.	
	Kraštų lyginio oblius turi būti: - pritaikytas gipskartoniui; - ilgis nemažiau kaip 25 cm; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	Kraštų lyginio oblius: - pritaikytas gipskartoniui; - ilgis 25 cm; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: KNAUF Modelis: 00087152	12 vnt.	
	Kampų oblius turi būti: - ašmenys 45 laipsnių; - ašmenys 22 arba 22,5 laipsnių; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	Kampų oblius: - ašmenys 45 laipsnių; - ašmenys 22 laipsnių; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: KNAUF Modelis: 00010132	2 vnt.	
	Volelis gipskartoniui subadyti turi būti: - diametras nemažiau kaip 50 mm; - su dygliais; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	Volelis gipskartoniui subadyti: - diametras 50 mm; - su dygliais; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: KNAUF Modelis: 00004658	4 vnt.	

	Kojūkamai turi būti: - reguliuojami; - pritaikyti dirbti aukštai; - reguliuojamas aukštis iki nemažiau kaip 75 cm; - maks. atlaikomas svoris nemažiau kaip 100 kg; - natūrali stovėsena; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	Kojūkamai: - reguliuojami; - pritaikyti dirbti aukštai; - reguliuojamas aukštis iki 76 cm; - maks. atlaikomas svoris 102 kg; - natūrali stovėsena; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: EDMA Modelis: 161155	1 vnt.	
	Įrankis plokštėms nešti turi būti: - su trimis pirštais; - laikikliai padengti minkšta medžiaga; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	Įrankis plokštėms nešti: - su trimis pirštais; - laikikliai padengti minkšta medžiaga; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: KNAUF Modelis: 00004622	4 vnt.	
	Instrumentas plokštėms kelti ir užfiksuoti: - pritaikytas gipskartonio plokštėms transportuoti; - su laikikliu; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	Instrumentas plokštėms kelti ir užfiksuoti: - pritaikytas gipskartonio plokštėms transportuoti; - su laikikliu; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: Instant Modelis: Plateholder	2 vnt.	

	Plokščių keltuvas: - sulankstomas; - galima montuoti plokštes, kurių svoris nemažesnis kaip 65 kg; - mobilus, įmontuoti nedaugiau kaip trys ratukai ir su stabdžio mechanizmu; - apsauga nuo atsitiktinio susilankstymo; - pritaikytas gipskartonio plokščių montavimui horizontaliose ir pasvirusio kampu lubose bei sienose; - didžiausi plokštės išmatavimai kaip 6,2 m²; - didžiausias darbo stovo dydis nemažesnis kaip 0,9 x 2,9 m; - mažiausias darbo stovo dydis nedidesnis kaip 0,9 x 1,28 m; - kėlimo aukštis maksimalus kaip 3,3 m; - kėlimo aukštis minimalus nedidesnis kaip 1,4 m; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	Plokščių keltuvas: - sulankstomas; - galima montuoti plokštes, kurių svoris 68 kg; - mobilus, įmontuoti nedaugiau kaip trys ratukai ir su stabdžio mechanizmu; - apsauga nuo atsitiktinio susilankstymo; - pritaikytas gipskartonio plokščių montavimui horizontaliose ir pasvirusio kampu lubose bei sienose; - didžiausi plokštės išmatavimai 6,24 m²; - didžiausias darbo stovo dydis 0,9 x 2,9 m; - mažiausias darbo stovo dydis 0,9 x 1,28 m; - kėlimo aukštis maksimalus 3,5 m; - kėlimo aukštis minimalus 1,4 m; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: BASS Modelis: BP-3401	2 vnt.	
	Frezavimo aparatas turi būti: - galia nemažiau kaip 1 kW; - sukiai tuščiaja eiga nemažiau kaip 10 000 min-1; - frezų tvirtinimas 6 ir 8 mm; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	Frezavimo aparatas: - galia 1 kW; - sukiai tuščiaja eiga 11 000 min-1; - frezų tvirtinimas 6 ir 8 mm; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: BOSCH Modelis: POF 1200 AE	1 vnt.	

		Vežimėlis plokštėm vežti turi būti - pritaikytas gipskartonio plokščių transportavimui; - ilgis nemažesnis kaip 2000 mm; - plotis ribose nuo 680mm iki 700 mm; - darbinis aukštis ribose nuo 850 mm iki 900 mm; - darbinis aukšti 2 nemažesnis kaip 1300 mm; - su dviem guminiiais ratukais; - su keturiais plastikiniiais ratukais; - pritaikytas gipskartoniui, langams, OSB, drožlių plokštėms. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	Vežimėlis plokštėm vežti: - pritaikytas gipskartonio plokščių transportavimui; - ilgis 2000 mm; - plotis 690mm; - darbinis aukštis 850 mm; - darbinis aukšti 2 1310 mm; - su dviem guminiiais ratukais; - su keturiais plastikiniiais ratukais; - pritaikytas gipskartoniui, langams, OSB, drožlių plokštėms. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: Instant Modelis: GKB	1 vnt.	
6.	Glaistymo ir struktūrinių dangų išpurškimo aparatas	- maksimalus našumas nemažiau kaip 7,5 l/min; - maksimalus skysčio slėgis nemažesnis kaip 7 barų; - maksimalus oro slėgis nemažesnis kaip 3 barų; - produkto padavimo nuotolis nemažiau kaip 15 m; - konteinerio talpa nemažiau kaip 55 l; - svoris nedaugiau kaip 70 kg; - maksimalus dalelių dydis praeinantis pro pistoletą nemažiau kaip 4,5 mm; - maksimalus dalelių dydis praeinantis pro sistemą nemažiau kaip 9 mm; - beoris; - su integruotu kompresoriumi; - kartu pateikiamas pistoletas, 6 skirtingi angaliai, oro kompresorius, nemažiau kaip 7 m 1“ žarna, nemažiau kaip 7 m 3/8“ žarna. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- maksimalus našumas 7,6 l/min; - maksimalus skysčio slėgis 7 barų; - maksimalus oro slėgis 3 barų; - produkto padavimo nuotolis 15 m; - konteinerio talpa 57 l; - svoris 66 kg; - maksimalus dalelių dydis praeinantis pro pistoletą 4,5 mm; - maksimalus dalelių dydis praeinantis pro sistemą 9 mm; - beoris; - su integruotu kompresoriumi; - kartu pateikiamas pistoletas, 6 skirtingi angaliai, oro kompresorius, 7,5 m 1“ žarna, 7,5 m 3/8“ žarna. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: GRACO Modelis: RTX-1500	1 vnt.	1 metal

7.	Dažymo aparatas	- antgaliai nuo 0,008“ iki nemažiau kaip 0,012“; - filtras nemažiau kaip 100 mesh; - akumulatorinis su ličio jonų arba lygiavėrių akumulatoriumi, kurio įtampa nemažiau kaip 18 V; - maksimalus slėgis nuo nedaugiau kaip 50 barų iki nemažiau kaip 115 barų; - talpa nedaugiau kaip 0,75 l; - nemažiau kaip du akumulatoriai; - akumulatoriaus įkrovimas (80%) nedaugiau kaip 25 min.; - beoris; - kartu turi būti pateikta plastikinė arba lygiavėrė pakuotė, lengvam transportavimui; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: GRACO Modelis: EASYMAX	1 vnt.	1 metai
8.	Plytelių pjaustymo staklės	- maksimalus pjovimo storis nemažesnis kaip 20 mm; - pjovimo laipsniai nuo 0 iki 45 laipsnių; - padengtas TI arba lygiavėrtis; - diskas YG6X arba lygiavėrtis; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: YATO Modelis: YT-3705	1 vnt.	1 metai

9.	Cirkuliacinės plytelių pjaustymo staklės	- pjūklo diametras nemažesnis kaip 200 mm; - maitinimas 230 V; - galia nemažiau kaip 800 W; - pjovimo gylis esant 45 laipsniams nemažiau kaip 25 mm; - pjovimo gylis esant 90 laipsniams nemažiau kaip 35 mm; - svoris nedaugiau 30 kg. Pageidaujama įsigyti kuo lengvesnes stakles; - greitis 3000 min-1; - apsaugos klasė II; - garso lygis (neapkrautų) Lwa iki nedaugiau kaip 73,9 db(A); - garso lygis (apkrautų) Lwa iki nedaugiau kaip 85,9 db(A); - apsaugos klasė neprasciau kaip IP54; - maksimalus pjovimo ilgis nemažiau kaip 400 mm; - garso lygis darbo vietoje Lpa (neapkrautų) iki nedaugiau kaip 60,9 db(A); - garso lygis darbo vietoje Lpa(apkrautų) iki nedaugiau kaip 72,5 db(A); - EN ISO 3744 arba lygiavertis; - EN ISO 11201:1995 arba lygiavertis; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- pjūklo diametras 200 mm; - maitinimas 230 V; - galia 800 W; - pjovimo gylis esant 45 laipsniams 25 mm; - pjovimo gylis esant 90 laipsniams 35 mm; - svoris 27 kg. Pageidaujama įsigyti kuo lengvesnes stakles; - greitis 3000 min-1; - apsaugos klasė II; - garso lygis (neapkrautų) Lwa 73,6 db(A); - garso lygis (apkrautų) Lwa 85,2 db(A); - apsaugos klasė IP54; - maksimalus pjovimo ilgis 400 mm; - garso lygis darbo vietoje Lpa (neapkrautų) 60,6 db(A); - garso lygis darbo vietoje Lpa(apkrautų) 72,2 db(A); - EN ISO 3744; - EN ISO 11201:1995; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: ATIKA Modelis: ST 200	1 vnt.	1 metai
----	--	--	---	--------	---------

10.	Skystų tapetų purkštuvas	Skystų tapetų purkštuvas turi būti: - bukeris nemažesnis kaip 5,6 l; - bukeryje integruota rankena; - purkštukai nemažiau kaip 4, 6, 8, 12 mm; - maksimalus oro spaudimas nemažiau kaip 7 barai; - svoris nedaugiau kaip 1,8 kg. Pageidaujama įsigyti kuo lengvesnis; - galimybė dirbti su glaisto bunkeriu arba prijungti beorio dažymo aparato žarną; - trigerio nuspaudimo reguliatorius, leidžiantis nustatyti išpurškiamų medžiagų kiekį ir išgauti paviršių išbaigtumą; - reguliuojamas oro padavimas; Kompresorius turi būti: - našumas nemažiau kaip 410 l/min; - slėgis nemažiau kaip 8 barai; - variklio galia nemažiau kaip 2,2 kW; - rezervuaro talpa nemažiau kaip 95 l; - garso slėgio lygis nedaugiau kaip 93 dB(A) pagal LWA arba lygiavertį standartą; - garso galios lygis nedaugiau kaip 99 dB(A) pagal LWA arba lygiavertį standartą; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	1 vnt.	1 metai
		Skystų tapetų purkštuvas: - bukeris 5,6 l; - bukeryje integruota rankena; - purkštukai 4, 6, 8, 12 mm; - maksimalus oro spaudimas 7 barai; - svoris 1,6 kg. Pageidaujama įsigyti kuo lengvesnis; - galimybė dirbti su glaisto bunkeriu arba prijungti beorio dažymo aparato žarną; - trigerio nuspaudimo reguliatorius, leidžiantis nustatyti išpurškiamų medžiagų kiekį ir išgauti norimą paviršių išbaigtumą; - reguliuojamas oro padavimas; Gamintojas: GRACO Modelis: HOPPER GUN Kompresorius: - našumas 412 l/min; - slėgis 8 barai; - variklio galia 2,2 kW; - rezervuaro talpa 97 l; - garso slėgio lygis 91 dB(A) pagal LWA standartą; - garso galios lygis 98 dB(A) pagal LWA standartą; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: Zipper-Maschinen GmbH Modelis: ZI-COM100		

11.	Tinkavimo agregatas	Siurblys turi būti: - trifazis; - integruotas nuotolinis valdymas; - nemažiau kaip vienas greitis; - galia nemažesnė kaip 2,2 kW; - maksimalus žarnos ilgis nemažesnis kaip 38 m; - patiekiamos žarnos ilgis nemažesnis kaip 10 m; - variklio greitis ribose nuo 170 aps/min iki 190 aps/min; - padavimo slėgis nuo 8,0 barų iki nemažiau kaip 12 barų; - maksimalus dalelių dydis nuo 0 mm iki 5 mm; - našumas nuo nedaugiau kaip 5 l/min. iki nemažiau kaip 23 l/min; - integruotas sraigtinis (sliekinis) siurblys; - mobilus; - svoris nedidesnis kaip 100 kg; - talpa ribose nuo 65 l iki 85 l; Maišymo įranga: - galia nemažesnė kaip 550 W; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	Siurblys: - trifazis; - integruotas nuotolinis valdymas; - vienas greitis; - galia 2,2 kW; - maksimalus žarnos ilgis 40 m; - patiekiamos žarnos ilgis 10 m; - variklio greitis ribose 173 aps/min; - padavimo slėgis nuo 8,0 barų iki 25 barų; - maksimalus dalelių dydis nuo 0 mm iki 5 mm; - našumas nuo nedaugiau kaip 5 l/min. iki 25 l/min; - integruotas sraigtinis (sliekinis) siurblys; - mobilus; - svoris 92 kg; - talpa 70 l; Gamintojas: TUMAC Modelis: P10 Maišymo įranga: - galia 600 W; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: ATIKA Modelis: 130	1 vnt.	1 metai
12.	Smėliarovė	- mobili; - su žarna; - talpa nemažiau kaip 35l.	- mobili; - su žarna; - talpa nemažiau kaip 35l.	1 vnt.	1 metai
13.	Rankinis hidraulinis keltuvas	- kėlimo galia nemažiau kaip 2 t. - nemažiau kaip dvi šakės.	- kėlimo galia nemažiau kaip 2 t. - dvi šakės.	1 vnt.	1 metai

14.	Pastolių kompleksas	- aukštis iki stovimo platformos ribose nuo 1,65 m iki 2,2 m; - aukštis iki platformos viršaus ribose nuo 2,6 m iki 3,0 m; - aukščiausia pasiekama vieta nemažiau kaip 3,7 m; - pastolių gylis ribose nuo 0,75 m iki 0,95 m; - atstumas tarp tvirtinimų nemažiau kaip 1,9 m; - svoris nedaugiau kaip 120 kg. Pageidaujama kuo lengvesni; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: ALOSS Modelis: 3200/01	- aukštis iki stovimo platformos 1,70 m; - aukštis iki platformos viršaus 2,66 m; - aukščiausia pasiekama vieta 3,7 m; - pastolių gylis 0,76 m; - atstumas tarp tvirtinimų 1,9 m; - svoris 112 kg. Pageidaujama kuo lengvesni; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: ALOSS Modelis: 3200/01	4 vnt.	1 metai
15.	Atskėlimo plaktukas	- maitinimas vienfazis; - galia nemažiau kaip 1,05 kW; - smūgiai per minutę nemažiau kaip 2000 smūg/min.; - vieno smūgio galia nemažiau kaip 37,55 J; - svoris nedaugiau kaip 17 kg. Pageidaujama kuo lengvesni; - kartu pateikiamas apvalus ir „-“ formos kaltai; - komplektacijoje turi būti transportavimo lagaminas su ratukais, lengvam transportavimui. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- maitinimas vienfazis; - galia 1,05 kW; - smūgiai per minutę 2000 smūg/min.; - vieno smūgio galia 38,00 J; - svoris 14 kg. Pageidaujama kuo lengvesni; - kartu pateikiamas apvalus ir „-“ formos kaltai; - komplektacijoje transportavimo lagaminas su ratukais, lengvam transportavimui. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: Zipper-Maschinen GmbH Modelis: ZI-ABH1050	1 vnt.	1 metai
16.	Montavimo standai metaliniai	- darbinis plotis nemažesnis kaip 2,5 m; - darbinis aukštis nemažesnis kaip 1,25 m; - platforma pritaikyta montavimui; - įmontuota OSB arba lygiavertė plokštė. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- darbinis plotis nemažesnis kaip 2,5 m; - darbinis aukštis nemažesnis kaip 1,25 m; - platforma pritaikyta montavimui; - įmontuota OSB plokštė. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: ASELA, UAB Modelis: ASL-MS01	6 vnt.	1 metai

17.	Oro kondicionierius	- šaldymo galingumas nemažiau kaip 2.7 kW; - šildymo galingumas 2.8 kW; - šaltnešis R410A arba lygiavertis; - korozijai atsparus korpusas; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- šaldymo galingumas 2.7 kW; - šildymo galingumas 2.8 kW; - šaltnešis R410A; - korozijai atsparus korpusas; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: YORK Modelis: YEHJZH-09	1 vnt.	2 metai
-----	---------------------	--	--	--------	---------

18.	Galandimo staklės	- maitinimas vienfazis; - tuščios veikos greitis ribose nuo 2850 iki 2950 aps/min; - variklio galingumas nuo 900 W iki 950 W; - disko diametras ribose nuo 200 mm iki 250 mm; - galąstuvo ilgis ribose nuo 300 mm iki 330 mm; - galąstuvo aukštis ribose nuo 320 mm iki 350 mm; - galąstuvo plotis ribose nuo 525 mm iki 580 mm; - disko skylės diametras 32 mm; - patiekti du galandymo diskai. - kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis ribose nuo 650 x 1000 mm iki 850 x 1500 mm. Storis ribose nuo 22 mm iki 25 mm. Turi būti atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad šį kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). Turi būti nemažiau kaip 100 % nitrilo guma arba lygiavertė guma. Atsparus šiurkštiems chemikalams. Turi būti neslidus. Trys kraštinės turi būti su plastikiniais pastiprinimais. Svoris nedidesnis kaip 15 kg/m². Konstrukcijoje neturi būti naudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Turi būti pritaikytas esant intensyviai judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sudužimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams. - Stovas. Išmatavimai: 1000 mm (±100 mm) x 205 mm (±50 mm) x 330 mm (±50 mm). Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	1 vnt.	1 metai
		- maitinimas vienfazis; - tuščios veikos greitis 2950 aps/min; - variklio galingumas 900 W; - disko diametras 200 mm; - galąstuvo ilgis 310 mm; - galąstuvo aukštis 320 mm; - galąstuvo plotis ribose 526 mm; - disko skylės diametras 32 mm; - patiekti du galandymo diskai. - kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis 660 x 1020 mm. Storis 22 mm. Atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad šį kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). 100 % nitrilo guma. Atsparus šiurkštiems chemikalams. Neslidus. Trys kraštinės su plastikiniais pastiprinimais. Svoris 13 kg/m². Konstrukcijoje nėra naudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Pritaikytas esant intensyviai judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sudužimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams. - Stovas. Išmatavimai: 990 mm x 206 mm x 325 mm. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: HOLZMANN Modelis: DSM200 Modelis: DSMMS1 Modelis: 549		

19.	Manometras plastiko korpusu	- blokas su nemažiau kaip dviem sujungtais (sujungimas plastikų arba guma) manometrais; - blokas su kable; - blokas su dviem reguliatoriais; - nemažiau kaip 5 jungtys; - nemažiau kaip 3 žarnos po 125 mm; - aukšto ir žemo slėgio rodikliai; - vožtuvų keitimo galimybė; - žarnų dygis 1/4"; - kartu pateikiamas plastikinis lagaminas; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- blokas su dviem sujungtais (sujungimas plastikų arba guma) manometrais; - blokas su kable; - blokas su dviem reguliatoriais; - 5 jungtys; - 3 žarnos po 125 mm; - aukšto ir žemo slėgio rodikliai; - vožtuvų keitimo galimybė; - žarnų dygis 1/4"; - kartu pateikiamas plastikinis lagaminas; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: BASS Modelis: BP-3616	2 vnt.	1 metai
20.	Pleštuvas	- skirtas plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams; - skersmuo iki 20 mm. - elektrinis.	- skirtas plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams; - skersmuo iki 20 mm. - elektrinis.	1 vnt.	1 metai
21.	Lenktuvas	- maksimalus lenkimo kampas 180 laipsnių; - apvalių vamzdžių lenkimas: (vamzdžio diametras - radius) 12.7mm - 50mm (0.5"/2"); 14.2mm - 120mm (0.56"/4.72"); 16.0mm - 140mm (0.625"/5.50"); 19.0mm - 155mm (0.75"/6.00"); 22.3mm - 190mm (0.875"/7.50"); - kvadratinų profilių lenkimas: (profilio plotis - radius) 22,3mm - 170mm (0.875"/6.70"); 44,4mm - 180mm (1.75"/7.08"); - pateikti nemažiau kaip 7 lenkimo antgaliai. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- maksimalus lenkimo kampas 180 laipsnių; - apvalių vamzdžių lenkimas: (vamzdžio diametras - radius) 12.7mm - 50mm (0.5"/2"); 14.2mm - 120mm (0.56"/4.72"); 16.0mm - 140mm (0.625"/5.50"); 19.0mm - 155mm (0.75"/6.00"); 22.3mm - 190mm (0.875"/7.50"); - kvadratinų profilių lenkimas: (profilio plotis - radius) 22,3mm - 170mm (0.875"/6.70"); 44,4mm - 180mm (1.75"/7.08"); - pateikti 8 lenkimo antgaliai. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: Holzmann Modelis: MRB 22	2 vnt.	1 metai

22.	Vamzdžių pjautuvas	- variklio galingumas nuo 2,3 kW iki 2,8 kW; - greitis ribose nuo 1200 aps/min iki 1300 aps/min; - disko vidinės skylės diametras ribose nuo 25,4 mm iki 27 mm; - disko diametras ribose nuo 355 mm iki 365 mm; - pjauti neplonesnį (nemažesni) kaip 130 mm apvalų metalą; - pjauti neplonesnį (nemažesni) kaip 90 mm x 190 mm (aukštis x ilgis) stačiakampį metalą; - turi pjauti aliuminį, plieną, spalvotąjį metalą; - kartu turi būti patiekiamas pjovimo diskas; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- variklio galingumas 2,3 kW; - greitis 1200 aps/min; - disko vidinės skylės diametras 25,4 mm; - disko diametras 355 mm; - pjauja 130 mm apvalų metalą; - pjauja 90 mm x 190 mm (aukštis x ilgis) stačiakampį metalą; - pjauja aliuminį, plieną, spalvotąjį metalą; - patiekiamas pjovimo diskas; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: Holzmann Modelis: MKS 355	1 vnt.	1 metai
23.	Skalbimo mašina	- Energijos sąnaudų klasė neprasciau kaip A+ (0,804 kWh/metus); - skalbimo klasė neprasciau kaip A; - gręžimo klasė neprasciau kaip D 800 aps./min.; - skalbinių įkrova nemažiau kaip 6 kg; - durelių anga nemažiau 30 cm; - putų kontrolė; - automatinė vandens lygio kontrolė; - disbalanso kontrolė; - programų skaičius nemažiau kaip 15; - programos nemažiau (gali būti lygiavertės): sintetika šaltame vandenyje; skalavimas; skalbimas rankomis; trumpa (neilgiau kaip 40 min.); vilna; intensyvi; medvilnė; medvilnė Eco; medvilnė šaltame vandenyje; sintetika; - apsauga nuo vandens išsiliejimo; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- Energijos sąnaudų klasė A+ (0,804 kWh/metus); - skalbimo klasė A; - gręžimo klasė D 800 aps./min.; - skalbinių įkrova 6 kg; - durelių anga 30 cm; - putų kontrolė; - automatinė vandens lygio kontrolė; - disbalanso kontrolė; - programų skaičius 15; - programos: sintetika šaltame vandenyje; skalavimas; skalbimas rankomis; trumpa (neilgiau kaip 40 min.); vilna; intensyvi; medvilnė; medvilnė; medvilnė Eco; medvilnė šaltame vandenyje; sintetika; - apsauga nuo vandens išsiliejimo; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: BEKO Modelis: EV6800	1 vnt.	1 metai

24.	Vamzdžiapjūkliai	- su sukama rankena; - diametras nuo 10 mm iki nemažiau kaip 40 mm; - pritaikyta Al, Cu, plastikiniams; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- su sukama rankena; - diametras nuo 10 mm iki 40 mm; - pritaikyta Al, Cu, plastikiniams; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: YATO Modelis: YT-2232	4 vnt.	
25.	Žirklys	- korpusas aliuminis arba lygiavertis; - diametras nemažesnis kaip 50 mm; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- korpusas aliuminis; - diametras 51 mm; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: YATO Modelis: YT-2228	5 vnt.	1 metai
26.	Santechninės replės	- tipas W; - ilgis nemažiau kaip 200 mm; - suspaudimas iki nemažiau kaip 15 mm; - žiaunų plotis nemažiau kaip 70 mm; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- tipas W; - ilgis 200 mm; - suspaudimas 15 mm; - žiaunų plotis 70 mm; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: YATO Modelis: YT-2160	3 vnt.	1 metai
27.	Armatūros replės	- dydis nemažiau kaip 600 mm; - maks. Vamzdžiandiametras nemažiau kaip 63 mm; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- dydis 600 mm; - maks. Vamzdžiandiametras 63 mm; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: YATO Modelis: YT-2225	2 vnt.	1 metai
28.	Gulsčiukai	- ilgis nemažiau 1m; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija.	- ilgis 1m; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: YATO Modelis: YT-3004	2 vnt.	1 metai
29.	Užvartų nuėmėjai variui	- skirtas užvartų nuėmėjai variui.	- skirtas užvartų nuėmėjai variui.	4 vnt.	1 metai

30.	Prizminiai spaustuvai	- bazės dydis nemažiau kaip 125x103mm; - prisukami; - spaustuvų aukštis 230x300mm; - spaustuvų prispaudimas nuo 10 iki 62 mm; - svoris 3 kg; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: HOLZMANN Modelis: RSS 050	5 vnt.	1 metai
31.	Trikojis nešiojamas vamzdžių spaustuvas	- pritaikytas grandininiais spaustuvams tvirtinti; - granidiniai spaustuvai. Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: IRWIN Modelis: 12-T	1 vnt.	1 metai
32.	Vamzdžių laikikliai-atramos	- du rutuliniai ratukai; - laikiklio plotis nuo 240 mm iki 280 mm; - ištempiamas nuo nedaugiau kaip 600 mm iki nemažiau kaip 990 mm; - V formos; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: HOLZMANN Modelis: SS-52V	1 vnt.	1 metai
33.	Juostinis raktas	- ilgis nemažiau kaip 230 mm; - suveržimas nedaugiau kaip 160 mm; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: BOLLMANNGRIP Modelis: 740	2 vnt.	1 metai
34.	Plėstuvas variniams vamzdžiams	- su rankenomis; - su nemažiau kaip 3 vnt. antgaliais; - pateikiamas plastikinėje dėžutėje; Pateikiamas gamintojo pavadinimas, modelis ir techninė gamintojo dokumentacija. Gamintojas: YATO Modelis: YT-2183	1 vnt.	1 metai