

		pastiprinimais. Svoris nedidesnis kaip 15 kg/m². Konstrukcijoje neturi būti naudojamasi silikonas ar sunkieji metalai. Turi būti pritaikytas esant intensyviui judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sužūjimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams. <u>Gamintojas: NOTRAX</u> <u>Modelis: 549</u> <u>Gamintojas: IDV</u> <u>Modelis: SB3116RMN</u>	aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams.	
5.	Įrankių galandymo staklės	Įrankių galandimo staklės turi būti: - maitinimo įtampa vienfazė 230 V; - galios ribose nuo 0,37 kW iki 0,5 kW; - špindelio pagrindinės apsukos ribose nuo 5000 aps./min iki 5300 aps./min; - kūgio šlifavimas nuo 0 iki nemažiau kaip 180°; - galinis kampas nuo 0 iki nemažiau kaip 45°; - neigiamas kampas nuo 0 iki nemažiau kaip 25°; - griebtuvo diametras nuo 3 iki nemažiau kaip 16 mm; - šlifavimo ratuko dydis 110 mm (± 10 mm) x 50 mm (± 10 mm) x 25 mm (± 10 mm); - švitrinio galąstuvo diametras ribose nuo 25 mm iki 30 mm; - papildomi priedai (kartu turi pateikti): 1. atsarginis pavara diržas; 2. lempa; 3. peilių spaustuvas (laikiklis); 4. įvorės: 4, 6, 8, 10, 12 mm; 5. frezų adapteris; 6. grąžtų adapteris;	Įrankių galandimo staklės: - maitinimo įtampa vienfazė 230 V; - galios ribose nuo 0,37 kW; - špindelio pagrindinės apsukos 5000 aps./min; - kūgio šlifavimas nuo 0 iki 180°; - galinis kampas nuo 0 iki 45°; - neigiamas kampas nuo 0 iki 25°; - griebtuvo diametras nuo 3 iki 16 mm; - šlifavimo ratuko dydis 100 mm x 50 mm x 20 mm; - švitrinio galąstuvo diametras 25 mm; - papildomi priedai (kartu pateikti): 1. atsarginis pavara diržas; 2. lempa; 3. peilių spaustuvas (laikiklis); 4. įvorės: 4, 6, 8, 10, 12 mm; 5. frezų adapteris; 6. grąžtų adapteris;	Staklės suteikiama 1 metų garantija

		7. Stalas su kojomis. Išmatavimai: 1000 mm (± 100 mm) x 205 mm (± 50 mm) x 330 mm (± 50 mm). 8. Kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis ribose nuo 650 x 1000 mm iki 960 x 1600 mm. Storis ribose nuo 22 mm iki 25 mm. Turi būti atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad šį kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). Turi būti nemažiau kaip 100 % nitrilo guma arba lygiavertė guma. Atsparus šiurkštiems chemikalams. Turi būti neslidus. Trys kraštinės turi būti su plastikiniais pastiprinimais. Svoris nedidesnis kaip 15 kg/m². Konstrukcijoje neturi būti naudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Turi būti pritaikytas esant intensyviai judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sudužimo galimybę, krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams.	7. Stalas su kojomis. Išmatavimai: 990 mm x 206 mm x 325 mm. 8. Kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis 660 x 1020. Storis 22 mm. Atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad šį kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). 100 % nitrilo guma. Atsparus šiurkštiems chemikalams. Neslidus. Trys kraštinės su plastikiniais pastiprinimais. Svoris 13 kg/m². Konstrukcijoje nenaudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Pritaikytas esant intensyviai judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sudužimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams. <u>Gamintojas: NOTRAX</u> <u>Modelis: 549</u> <u>Gamintojas: Holzmann-Maschinen</u> <u>Modelis: UWS3</u> <u>Modelis: DSMMS1</u>
--	--	--	--

6.	Diskinės pjovimo staklės turi būti (integruota): - variklio galingumas ribose nuo 2,3 kW iki 2,8 kW; - nemažiau kaip dvi greičio padėtys; - greitis ribose nuo 1200 aps/min iki 1300 aps/min; - disko vidinės skylės diametras ribose nuo 25,4 mm iki 27 mm; - disko diametras ribose nuo 355 mm iki 365 mm; - pjauti neplonesnį (nemažesnį) kaip 130 mm apvalų metalą; - pjauti neplonesnį (nemažesnį) kaip 90 mm x 190 mm (aukštis x ilgis) stačiakampį metalą; - turi pjauti aliuminį, plieną, spalvotąjį metalą; - kartu turi būti patiekta pjovimo diskas; - kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis ribose nuo 650 x 1000 mm iki 850 x 1500 mm. Storis ribose nuo 22 mm iki 25 mm. Turi būti atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad šį kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). Turi būti nemažiau kaip 100 % nitrilo guma arba lygiavertė guma. Atsparus šiurkštiems chemikalams. Turi būti neslidus. Trys kraštinės turi būti su plastikiniais pastiprinimais. Svoris nedidesnis kaip 15 kg/m². Konstrukcijoje neturi būti naudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Turi būti pritaikytas esant intensyviai judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sužūjimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams.	Diskinės pjovimo staklės (integruota): - variklio galingumas 2,3 kW; - dvi greičio padėtys; - greitis 1200 aps/min; - disko vidinės skylės diametras 25,4 mm; - disko diametras 355 mm; - pjauti neplonesnį (nemažesnį) kaip 130 mm apvalų metalą; - pjauti neplonesnį (nemažesnį) kaip 90 mm x 190 mm (aukštis x ilgis) stačiakampį metalą; - pjauti aliuminį, plieną, spalvotąjį metalą; - kartu patiekta pjovimo diskas; - kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis 660 x 1020. Storis 22 mm. Atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad šį kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). 100 % nitrilo guma. Atsparus šiurkštiems chemikalams. Neslidus. Trys kraštinės su plastikiniais pastiprinimais. Svoris 13 kg/m². Konstrukcijoje nenaudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Pritaikytas esant intensyviai judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sužūjimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams. Gamintojas: NOTRAX Modelis: 549	Staklėms suteikiama 1 metų garantija
----	--	--	---

		vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams.	Gamintojas: Holzmann-Maschinen Modelis: MKS355	
7.	Stalinės gręžimo staklės	Stalinės gręžimo staklės turi būti (integruota): - maitinimas trifazis nemažiau 3 x 400 V; - apsaugos klasė nepraščiau kaip IP 45; - maksimalus gręžimas nemažesnis kaip 16 mm; - greičiai ribose nuo 12 iki 18; - špindelio eiga ribose nuo 60 mm iki 80 mm; - greitis reguliuojamas nuo 180 aps/min iki 2740 aps/min; - atstumas nuo špindelio iki kolonos ribose nuo 127 mm iki 170 mm; - atstumas nuo griebtuvo iki pagrindo ribose nuo 350 mm iki 380 mm; - atstumas nuo griebtuvo iki staliuko ribose nuo 235 mm iki 265 mm; - staliuko išmatavimai: 200 mm (± 60 mm) x 200 mm (± 60 mm); - galingumas ribose nuo 600 W iki 700 W; - kartu pateikiami grąžtai: MT2: 14,5; 16; 18; 20; 22 mm, MT3: 25; 26; 28; 30mm arba lygiaverčiai. - kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis ribose nuo 650 x 1000 mm iki 850 x 1500 mm. Storis ribose nuo 22 mm iki 25 mm. Turi būti atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad šį kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). Turi būti nemažiau kaip 100 % nitrilo guma arba lygiavertė guma. Atsparus	Stalinės gręžimo staklės (integruota): - maitinimas trifazis 3 x 400 V; - apsaugos klasė IP 54; - maksimalus gręžimas 16 mm; - greičiai 12; - špindelio eiga 60 mm; - greitis reguliuojamas nuo 180 aps/min iki 2740 aps/min; - atstumas nuo špindelio iki kolonos 127 mm; - atstumas nuo griebtuvo iki pagrindo 355 mm; - atstumas nuo griebtuvo iki staliuko 235 mm; - staliuko išmatavimai: 200 mm x 200 mm; - galingumas 600 W; - kartu pateikiami grąžtai: MT2: 14,5; 16; 18; 20; 22 mm, MT3: 25; 26; 28; 30mm. (SPSMK23) - kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis 660 x 1020. Storis 22 mm. Atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad šį kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). 100 % nitrilo guma. Atsparus šiurkštiems chemikalams. Neslidus. Trys	Staklėms suteikiama 1 metų garantija

	šiurkštiems chemikalams. Turi būti neslidus. Trys kraštinės turi būti su plastikiniais pastiprinimais. Svoris nedidesnis kaip 15 kg/m². Konstrukcijoje neturi būti naudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Turi būti pritaikytas esant intensyviui judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sužūjimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams; - spaustuvai. Žiaunų plotis: 100 mm, aukštis: 46 mm, maks. atidarymas: 95 mm.	kraštinės su plastikiniais pastiprinimais. Svoris 13 kg/m². Konstrukcijoje nenaudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Pritaikytas esant intensyviui judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sužūjimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams. - spaustuvai. Žiaunų plotis: 100 mm, aukštis: 46 mm, maks. atidarymas: 95 mm. - spaustuvai. Žiaunų plotis: 100 mm, aukštis: 46 mm, maks. atidarymas: 95 mm.	
		Gamintojas: <u>NOTRAX</u> Modelis: <u>549</u> Gamintojas: <u>Holzmann-Maschinen</u> Modelis: <u>SB4115N</u> Modelis: <u>MU100</u>	
8.	Mechaninės gręžimo staklės su automatine pavara	Mechaninės gręžimo staklės su automatine pavara turi būti (integruota): - galingumas S1 ribose nuo 1,1 kW iki 1,5 kW; - galingumas S6 ribose nuo 1,5 kW iki 1,9 kW; - maitinimas trifazis nemažiau kaip 400V; - kolonos diametras ribose nuo 115 mm iki 124 mm; - bendras staklių aukštis ribose nuo 2120 mm iki 2250 mm; - špindelio apsukos nuo 95 aps./min iki 1800 aps./min. (± 200 aps./min.);	Staklėms suteikiama 1 metų garantija Mechaninės gręžimo staklės su automatine pavara (integruota): - galingumas S1 1,1 kW; - galingumas S6 1,5 kW; - maitinimas trifazis 400V; - kolonos diametras 115 mm; - bendras staklių aukštis 2120 mm; - špindelio apsukos nuo 95 aps./min iki 1600 aps./min.; - pinolės eiga 120 mm;

	- pinolės eiga ribose nuo 115 mm iki 120 mm; - gręžimo staliuko išmatavimai ribose nuo 350 mm x 570 mm iki 380 mm x 590 mm; - atstumas nuo špindelio iki pagrindo ribose nuo 1230 mm iki 1350 mm; - T movos diametras 14 mm; - špindelio įvorė MT4 arba lygiavertė; - kartu turi būti patiekta: 1. griebtuvas 16 mm; 2. spaustuvai. Žiaunų plotis: 100 mm, aukštis: 46 mm, maks. atidarymas: 95 mm; 3. keitikliai MT4/3 ir MT3/2 arba lygiavertčiai. 4. -grąžtai: MT2: 14,5; 16; 18; 20; 22 mm, MT3: 25; 26; 28; 30mm arba lygiavertčiai. 5. - kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis 660 x 1020. Storis 650 x 1000 mm iki 850 x 1500 mm. Storis ribose nuo 22 mm iki 25 mm. Turi būti atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad ši kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). Turi būti nemažiau kaip 100 % nitrilo guma arba lygiavertė guma. Atsparus šiuurkštiems chemikalams. Turi būti neslidus. Trys kraštinės turi būti su plastikiniais pastiprinimais. Svoris nedidesnis kaip 15 kg/m2. Konstrukcijoje	- gręžimo staliuko išmatavimai 354mm x 575 mm; - atstumas nuo špindelio iki pagrindo 1230 mm; - T movos diametras 14 mm; - špindelio įvorė MT4; - kartu patiekta: 1. griebtuvas 16 mm; 2. spaustuvai. Žiaunų plotis: 100 mm, aukštis: 46 mm, maks. atidarymas: 95 mm; (MU100) 3. keitikliai MT4/3 ir MT3/2. 4. grąžtai: MT2: 14,5; 16; 18; 20; 22 mm, MT3: 25; 26; 28; 30mm. (SPSMK23) 5. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis 660 x 1020. Storis 22 mm. Atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad ši kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). 100 % nitrilo guma. Atsparus šiuurkštiems chemikalams. Neslidus. Trys kraštinės su plastikiniais pastiprinimais. Svoris 13 kg/m2. Konstrukcijoje nenaudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Pritaikytas esant intensyviam judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sūdužimo galimybę,
--	---	---

	neturi būti naudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Turi būti pritaikytas esant intensyviai judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sudužimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams.	kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams. <u>Gamintojas: NOTRAX</u> <u>Modelis: 549</u> <u>Gamintojas: Holzmann-Maschinen</u> <u>Modelis: ZS40HS</u>	
--	---	--	--

9.	Elektrinis galastuvas	Elektrinis galastuvas turi būti (integruota): - maitinimas vienfazis; - tuščios veikos greitis ribose nuo 2850 iki 2950 aps/min; - variklio galingumas ribose nuo 900 W iki 950 W; - disko diametras ribose nuo 200 mm iki 250 mm; - galastuvo ilgis ribose nuo 300 mm iki 330 mm; - galastuvo aukštis ribose nuo 320 mm iki 350 mm; - galastuvo plotis ribose nuo 525 mm iki 580 mm; - disko skylės diametras 32 mm; - patiekti du galandymo diskai; - kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis ribose nuo 650 x 1000 mm iki 850 x 1500 mm. Storis ribose nuo 22 mm iki 25 mm. Turi būti atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad ši kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). Turi būti nemažiau kaip 100 % nitrilo guma arba lygiavertė guma. Atsparus šiurkštiems chemikalams. Turi būti neslidus. Trys kraštinės turi būti su plastikiniais pastiprinimais. Svoris nedidesnis kaip 15 kg/m². Konstrukcijoje neturi būti naudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Turi būti pritaikytas esant intensyviai judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sužūjimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus pramoniniams tepalams.	Elektrinis galastuvas (integruota): - maitinimas vienfazis; - tuščios veikos greitis 2950 aps/min; - variklio galingumas 900 W; - disko diametras 200 mm; - galastuvo ilgis 310 mm; - galastuvo aukštis 320 mm; - galastuvo plotis 526 mm; - disko skylės diametras 32 mm; - patiekti du galandymo diskai; - kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis 660 x 1020. Storis 22 mm. Atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad ši kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). 100 % nitrilo guma. Atsparus šiurkštiems chemikalams. Neslidus. Trys kraštinės su plastikiniais pastiprinimais. Svoris 13 kg/m². Konstrukcijoje nenaudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Pritaikytas esant intensyviai judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sužūjimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams.	Staklėms suteikiama 1 metų garantija
----	-----------------------	---	---	--------------------------------------

		plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams. - Stalas su kojomis. Išmatavimai: 1000 mm (±100 mm) x 205 mm (±50 mm) x 330 mm (±50 mm).	<u>Gamintojas: NOTRAX</u> <u>Modelis: 549</u> - Stalas su kojomis. Išmatavimai: 990 mm x 206 mm x 325 mm. <u>Gamintojas: Holzmann-Maschinen</u> <u>Modelis: DSM 200</u> <u>Modelis: DSMMS1</u>	
--	--	--	---	--

10.	Vamzdelio krašto nukirpimo staklės	Vamzdelio krašto nukirpimo staklės turi būti (integruota): - maksimalus apvalios medžiagos kirpimo diametras nuo 13 mm iki 18 mm; - maksimalus kirpimo ilgis ribose nuo 200 mm iki 250 mm; - maksimalus lakšto medžiagos kirpimo storis ribose nuo 6 mm iki 10 mm; - kartu pateikiama rankena. - kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis ribose nuo 650 x 1000 mm iki 850 x 1500 mm. Storis ribose nuo 22 mm iki 25 mm. Turi būti atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad ši kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). Turi būti nemažiau kaip 100 % nitrilo guma arba lygiavertė guma. Atsparus šiurkštiems chemikalams. Turi būti neslidus. Trys kraštinės turi būti su plastikiniais pastiprinimais. Svoris nedidesnis kaip 15 kg/m². Konstrukcijoje neturi būti naudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Turi būti pritaikytas esant intensyviai judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sužūjimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams.	Vamzdelio krašto nukirpimo staklės (integruota): - maksimalus apvalios medžiagos kirpimo diametras 13 mm; - maksimalus kirpimo ilgis 200 mm; - maksimalus lakšto medžiagos kirpimo storis 6 mm; - kartu pateikiama rankena. - kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis 660 x 1020. Storis 22 mm. Atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad ši kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). 100 % nitrilo guma. Atsparus šiurkštiems chemikalams. Neslidus. Trys kraštinės su plastikiniais pastiprinimais. Svoris 13 kg/m². Konstrukcijoje nenaudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Pritaikytas esant intensyviai judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sužūjimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams. <u>Gamintojas: NOTRAX</u> <u>Modelis: 549</u>	Staklės suteikiama 1 metų garantija
		<u>Gamintojas: Holzmann-Maschinen</u> <u>Modelis: HS 200</u>		

11.	Rankinės vamzdžių lankstymo staklės	Rankinės vamzdžių lankstymo staklės turi būti (integruota): - maksimalus lenkimo kampas 180 laipsnių; - apvalių vamzdžių lenkimas: (vamzdžio diametras - radius) 12.7mm - 50mm (± 5 mm) ($0.5^{\circ}/2^{\circ}$); 14.2mm - 120mm (± 5 mm) ($0.56^{\circ}/4.72^{\circ}$); 16.0mm - 140mm ($\pm 5$ mm) ($0.625^{\circ}/5.50^{\circ}$); 19.0mm - 155mm ($\pm 5$ mm) ($0.75^{\circ}/6.00^{\circ}$); 22.3mm - 190mm ($\pm 5$ mm) ($0.875^{\circ}/7.50^{\circ}$); - kvadratinų profilių lenkimas: (profilio plotis - radius) 22,3mm - 170mm (± 5 mm) ($0.875^{\circ}/6.70^{\circ}$); 44,4mm - 180mm ($\pm 5$ mm) ($1.75^{\circ}/7.08^{\circ}$); - pateikti nemažiau kaip 7 lenkimo antgaliai. - kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis ribose nuo 650 x 1000 mm iki 850 x 1500 mm. Storis ribose nuo 22 mm iki 25 mm. Turi būti atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad ši kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). Turi būti nemažiau kaip 100 % nitrilo guma arba lygiavertė guma. Atsparus šiurkštiems chemikalams. Turi būti neslidus. Trys kraštinės turi būti su plastikiniais patiprinimais. Svoris nedidesnis kaip 15 kg/m². Konstrukcijoje neturi būti naudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Turi būti pritaikytas esant intensyviajam judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sudužimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus	Rankinės vamzdžių lankstymo staklės (integruota): - maksimalus lenkimo kampas 180 laipsnių; - apvalių vamzdžių lenkimas: (vamzdžio diametras - radius) 12.7mm - 50mm ($0.5^{\circ}/2^{\circ}$); 14.2mm - 120mm ($0.56^{\circ}/4.72^{\circ}$); 16.0mm - 140mm ($0.625^{\circ}/5.50^{\circ}$); 19.0mm - 155mm ($0.75^{\circ}/6.00^{\circ}$); 22.3mm - 190mm ($0.875^{\circ}/7.50^{\circ}$); - kvadratinų profilių lenkimas: (profilio plotis - radius) 22,3mm - 170mm ($0.875^{\circ}/6.70^{\circ}$); 44,4mm - 180mm ($1.75^{\circ}/7.08^{\circ}$); - pateikti 8 lenkimo antgaliai. - kilimėlis. Su drenažo skylutėmis, skysčio pratekėjimui. Dydis 660 x 1020. Storis 22 mm. Atsparus pramoniniams tepalams (pateikiama gamintojo cheminė atsparumo lentelė, kurioje nurodyta, kad ši kilimėlį galima naudoti su mineraliniu tepalu, benzinu). 100 % nitrilo guma. Atsparus šiurkštiems chemikalams. Neslidus. Trys kraštinės su plastikiniais patiprinimais. Svoris 13 kg/m². Konstrukcijoje nenaudojamas silikonas ar sunkieji metalai. Pritaikytas esant intensyviajam judėjimui. Absorbuojantis smūgius ir sumažinantis sudužimo galimybę, kuomet daiktas krenta ant kilimėlio. Izoliuojantis nuo vibracijų, grindų šalčio ir karščio. Atsparus plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams.	Staklėms suteikiama 1 metų garantija
-----	-------------------------------------	--	--	--------------------------------------

		plaunant aukštu slėgiu. Atsparus pramoniniams tepalams.	Gamintojas: NOTRAX Modelis: 549 Gamintojas: Holzmann-Maschinen Modelis: MRB 22	
	-	- Prie kiekvienų staklių ir papildomų komponentų pateikta gamintojo techninė dokumentacija (lietuvių kalba), įrodanti gaminių atitikimą keliamiems techniniams reikalavimams. - Personalo apmokymas 40 val. pagal iš anksto suderintą su užsakovu mokymo programą.		

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pažymos	20
2.	Techninė dokumentacija	29

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose

Direktorius

Andrius Toleikis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkancioji organizacija pirkinį atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.