

## KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2018-12-03

Vilnius

Dalyvio pavadinimas	Individuali G. Krakausko įmonė DIUGONIS
Dalyvio juridinis kodas	123561374
Dalyvio veiklos adresas	J. Matulaičio 7-38, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gintautas Krakauskas
Telefono numeris	867032272
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@scubadiving.lt

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, siūlomas modelis	Mato vnt.	Kompl. kaina EUR su PVM
1	2	3	4
1.	Spec. saugos liemenės Aegir-38	kompl.	7150,00

## Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įmonės pažymėjimas	1
2	Tiekėjo deklaracija	1

Pasiūlymas galioja 30 dienų.

Įmonės vadovas

Gintautas Krakauskas





### Techninė specifikacija

1. Liemenė skirta spec. pajėgoms ypatingoms taktinėms operacijoms po/ant vandens atlikti;
2. Liemenė sukurta taip, kad naudotojui atsidūrus vandenye visada atverčia galva aukštyn;
3. Pagaminta iš 500DEN Cordura;
4. Liemenė aprūpinta MOLE sistemos diržais įrangos/kišenių išdėstymui;
5. Turi sutvirtintas vietas pečių plote ginklų ir amunicijos nešiojimo patogumui;
6. Reguliuojama juosmens jungtis;
7. Reguliuojamos pečių jungtys;
8. Liemenė pritaikyta talpinti plūdrumo kompensatorius ir atsarginius plūdrumo įrenginius, kurie palaiko ne mažesnį plūdrumą:
  - 20 kg teigiamą plūdrumą sūriame vandenye, 10 m. gylyje;
  - 25 kg teigiamą plūdrumą 4,5m gylyje;
  - 33 kg plūdrumą vandens paviršiuje.
9. Dydžiai pagal plokščių dydžius atitinkamai pritaikyti S M L XL „Swimmer Cut“ plokštėms;
10. Pagrindiniai Plūdrumo kompensatoriai tvirtinami vidinėje liemenės dalyje;
11. Pagrindinių plūdrumo kompensatorių yra 2;
12. Plūdrumo kompensatorių komplekto palaikomas plūdrumas –10 kg mažiausiam liemenės gaminamam dydžiui;
13. Pagrindinius plūdrumo kompensatorius galima pritaikyti dešiniarankiams ar kairiarankiams naudotojams;
14. Kiekviena liemenė turi pagalbinę plūdrumo sistemą, susidedančią iš trijų pripučiamų kamerų;
15. Didžioji pagalbinė plūdrumo kamera tvirtinama liemenės nugaroje bei šonuose MOLE jungčių pagalba;
16. Didžioji plūdrumo kamera prie liemenės pritvirtinta tokiu būdu, kad netrukdytų naudotojui atlikti pagrindinės užduoties;
17. Patalpinta tam reikalui skirtame dékle;



18. Nugarinė plūdrumo kamera aktyvuojama rankiniu būdu;
19. Kamera turi apsauginj slėgio vožtuvą;
20. Kamera turi greito išleidimo vožtuvą;
21. Papūtimo burna galimybė;
22. Pozityvus kameros plūdrumas vandens paviršiuje 33 kg;
23. Veikimo vandenye metu kameros išdėstymas ir forma užtikrina taktinę galimybę naudotis ginklu;
24. Veikimo vandenye metu kameros išdėstymas ir forma užtikrina taktinę galimybę plaukti;
25. Veikimo vandenye metu kameros išdėstymas ir forma užtikrina, kad naudotojo galva visais jmanomais atvejais bus virš vandens;
26. Kamera lengvai ir greitai prisegama/nusegama nuo neperšaunamos liemenės aptarnavimui;
27. Plūdrumo kamera numatyta daugkartiniams naudojimui jūrinėmis sąlygomis;
28. Nugarinės plūdrumo kameros ir dėklo spalva juoda be ryškių užrašų;
29. Mažosios plūdrumo kameros susideda iš dviejų atskirų plūdrumo kamerų su automatinio pripūtimo sistemomis ir paleidimo rankenélémis;
30. Mažosios plūdrumo kameros numatytos daugkartiniams naudojimui;
31. Numatytas mažųjų kamerų papūtimas burna;
32. Numatytos kišenės:
  - dvigubos integruotos itin žemo profilio kišenės su drenažu, pritaikytos povandeninei įrangai – 2vnt;
  - multimag tipo kišenė – 1vnt;
  - M43Mag tipo kišenė – 1vnt;
  - 2GSR tipo kišenė – 1vnt;
  - General tipo kišenė – 1vnt;
  - First aid tipo kišenė – 1vnt;
  - VP tipo nugaros kišenė – 1vnt.
33. Visos kišenės numatytos daugiafunkcinei MOLE sistemai;
34. Liemenės pečių diržai susiūti specialiomis neyrančiomis siūlémis, todėl prireikus, juos galima patrumpinti nepakenkiant patiemis diržams;
35. Svorai:
  - jūrinė konfigūracija ne daugiau 2,5 kg be balistinių priedų;
  - sausumos konfigūracija ne daugiau – 1,1 kg be balistinių priedų; be plūdrumo kompensatorių sistemas;
36. Liemenėje numatyta galimybė prisegti numatyto modelio uždaruo ciklo nardymo aparatus, kuprines ar kitą įrangą greito atsegimo sagtimis;
37. Sagtys/jungtys turi užtikrinti greitą aparato prisegimą ar atsegimą;



38. Liemenės konstrukcija tokia, kad naudotojas lengvai, viena ranka galėtų atsisegti ir nusivilkti/užsivilkti pilnai paruoštą darbui liemenę;

39. Liemenes spalva juoda arba tamsiai žalia, be jokiu ryškių užrašų.

40. Liemenė kartu komplektuojama su apsauginėmis plokštėmis:

- plokštės suderintos su liemene;
- pagaminta iš ypač lengvų ir tvirtų medžiagų;
- plokštė - šaulio tipo neperšaunama;
- pritaikyta dešiniarankiam naudotojui;
- balistinės apsaugos lygis - III;
- atspari gėlo ir jūros vandens poveikiui;
- Juodos arba tamsios spalvos.

41. Krūtinės apsaugos plokštė:

- aukštis 305 mm;
- plotis 254 mm;
- storis ne daugiau kaip 1,5 cm;
- svoris ore ne daugiau kaip 1,5 kg;
- svoris vandenye - neutralus.

42. Nugaros apsaugos plokštė;

- aukštis 305 mm;
- plotis 254 mm;
- storis ne daugiau kaip 1,5cm;
- svoris ore ne daugiau kaip 1,5 kg;
- svoris vandenye - neutralus.

43. Juodos arba tamsios spalvos;



44. Prie kiekvieno balistinių plokščių komplekto pridedami oficialūs gamintojo testavimo dokumentai;

45. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mén., bet ne trumpesnis nei numatyta gamintojo.

