

SUTARTIS Nr. 19/01 / 2019-01-001

2019 m. sausio 22 d.

Birštonas

AB Birštono sanatorija „Versmė“, juridinio asmens kodas 152814478, kurios registruota buveinė yra B. Sruogos g. 9, Birštonas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai ein. Direktoriaus pareigas Daliaus Skindaro, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Pirkėjas“), ir **UAB „Meda LT“**, juridinio asmens kodas 303245883, kurios registruota buveinė yra J. Savickio g. 4 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama komercijos direktoriaus pareigas Jauniaus Jokūbaičio, veikiančio pagal Įgaliojimą Nr. 7/2019 (toliau – „Tiekėjas“), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme prekių pirkimo sutartį (toliau – „Sutartis“). Sutartis sudaroma vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso (toliau – Konkursas), rezultatais. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Tiekėjas UAB „Meda LT“, laimėjęs supaprastintą atvirą konkursą medicininiam baldams pirkti (pirkimo Nr. 412699), įsipareigoja parduoti ir sumontuoti, o Pirkėjas priimti užsakytas prekes (toliau – Prekės), nurodytas Sutarties priede ir sumokėti už jas nustatytą kainą šioje Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka.
2. Prekių asortimentas, kiekis ir kainos nurodytos Sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
3. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka techninius reikalavimus.
4. Jeigu dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio Prekės, Sutarties Šalims raštu susitarus, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio Prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks jam keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

II. KAINODAROS TAISYKLĖS IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

5. Sutarties kaina su 21% PVM yra **242 260,15 Eur** (du šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt Eur 0,15 euro ct).
6. Sutarties kaina fiksuota. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant pristatymo ir sumontavimo išlaidas. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už prekes pavedimu į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT524010051001886110 AB Luminor banke. Pirkėjas apmoka Tiekėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos ir pasirašyto Prekių perdavimo – priėmimo akto dienos.
7. Sutartyje numatyta prekių kaina negali būti didinama visą sutarties galiojimo laikotarpį.
8. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:
 - 8.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM).
 - 8.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui nepatiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui.
9. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.
10. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

11. Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai atlikti savo įsipareigojimus pagal šią sutartį.
12. Tiekėjas įsipareigoja:

- 12.1. pristatyti prekes į Pirkėjo nurodytą vietą per sutarties 16 punkte nurodytą laikotarpį šios sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
- 12.2. per 10 darbo dienų savo sąskaita pakeisti nekokybiškas prekes kokybiškomis;
- 12.3. Tiekėjas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu.
13. Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas priimtų kokybiškas prekes ir už jas sumokėtų sutartyje nustatytą kainą.
14. Pirkėjas įsipareigoja:
 - 14.1. sumokėti per sutarties 6 punkte nurodytą terminą už kokybiškas ir laiku pristatytas prekes;
 - 14.2. priimti savo nuosavybėn kokybiškas, atitinkančias sutartyje nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pateiktas, prekes.
15. Pirkėjas turi teisę:
 - 15.1. reikalauti, kad būtų perduotos jam perkamos prekės;
 - 15.2. reikalauti iš Tiekėjo atlyginti nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu ar atsiradusius pateikus nekokybišką prekę.

IV. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR GARANTIJOS

16. Tiekėjas prekes pristato ir sumontuoja savo lėšomis. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta –Balio Sruogos-6 Birštonas.
17. Prekių kiekis ir pristatymas bus vykdomas 2 etapais. Pirmas prekių kiekis ir pristatymo terminas per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Likusių prekių pristatymas ne vėliau kaip po 6 mėn., iš anksto suderinus su Tiekėju.
18. Tiekiamos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, turi atitikti atviro konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.
19. Prekių priėmimo faktą patvirtina pasirašytas Prekių perdavimo – priėmimo aktas. Prekių priėmimą perdavimo – priėmimo akte Pirkėjo įgaliotas asmuo patvirtina parašu, nuroydamas vardą, pavardę, pareigas, Prekių priėmimo datą.
20. Paroduodamoms Prekėms yra suteikiama Prekių gamintojo garantija, kurios terminas – ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo Prekių pristatymo ir sumontavimo Pirkėjui dienos. Jei gamintojas suteikia ilgesnę nei 24 mėnesių garantiją, galioja gamintojo nustatytas garantinis terminas.
21. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad Prekė neatitinka kokybės reikalavimų ar atsiradus Prekių defektams, Tiekėjas turi juos neatlygintinai pašalinti arba Prekes pakeisti naujomis savo lėšomis.
22. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo ir/ar nekokybiškas prekes.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

23. Jei produkcija bus nekokybiška dėl gamintojo arba Tiekėjo kaltės, Pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad produkcija būtų pakeista į tinkamos kokybės produkciją. Šiuo atveju terminas Pirkėjui atsiskaityti pradedamas skaičiuoti nuo tinkamos produkcijos pateikimo dienos. Tiekėjas garantuoja netinkamos produkcijos pakeitimą kokybiška per 10 darbo dienų nuo nusiskundimo formos gavimo.
24. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – bauda. Tiekėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Tiekėjas moka Pirkėjui 5 % dydžio sumą nuo Sutarties vertės su PVM - 12113 EUR (dvyliką tūkstančių vieną šimtą tryliką Eur.). Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo tolimesnio Sutarties vykdymo.

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

25. Visi ginčai tarp šalių dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu.
26. Šalims nesusitarus, ginčas nagrinėjamas teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

VII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

27. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis“ ir

atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybių buvimo laikotarpiu.

28. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai šaliai. Išnykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti kitai šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

29. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi sutarties šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo momento, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

30. Pirkėjui sutikus, Sutarties Šalys gali pratęsti Prekių pristatymo terminą 1 (vienu) mėn. Prekių pristatymo termino pratęsimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

31. Tiekėjui nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, apie numatomą Sutarties nutraukimą raštu pranešęs Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

32. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

33. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Tiekėjui ir Pirkėjui.

34. Sutarties dokumentais yra pati sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis. Ant visų priedų turi būti Tiekėjo ir Pirkėjo parašai.

35. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

36. Už Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas inžinierius Mantas Mickus tel. 8-613 80803, el.paštas service@meda-lt.lt

37. Už Pirkėjo įsipareigojimų vykdymo, prekių, pristatymo terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių, atitikties pirkimo sutartyje numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną atsakingas Arvydas Narkeliūnas tel.8 685 12620, el.paštas arvydasnark@versme.com.

38. Paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra Gražina Jokymienė tel.8 319 65665, el.paštas: grazina@versme.com.

39. Sutarties priedai:

39.1. Parduodamų prekių techninė specifikacija (1 priedas);

39.2. Pasiūlymas, prekių kiekiai su kainomis (2 priedas).

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pirkėjas

AB Birštono sanatorija "Versmė"

Balio Sruogos-9 Birštonas

Įm.kodas: 152814478

PVM kodas LT5281447816

Tel: 8 31965662

El.paštas: versme@versme.com

Pardavėjas

UAB "Meda LT"

Šaltalankių g. 1, Klevinės vs.

Avižienių sen., 14180 Vilniaus r.

Įmonės kodas 303245883

PVM kodas LT 100008381214

A/s LT524010051001886110

AB Luminor bankas

L.ein. Direktorius pareigas
Dalius Skindaras

2019 m. sausio 22 d.



Komercijos Direktorius
Jaunius Jokūbaitis

2019 m. sausio 22 d.



PRIEDAS Nr.1
Prie sutarties Nr. 19/01 / 2019-01-001

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Medicininė spinta

Eil.Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1.	Matmenys	Aukštis - 1800 mm.; gylis – 600 mm.; plotis – 1000 mm. Visiems matmenims ± 50 mm	Aukštis - 1800 mm.; gylis – 600 mm.; plotis – 1000 mm. <i>Pagrindimas, psl. 1</i>
2.	Durės ir lentynos	2 durės su grūdintu stiklu viršutinėje dalyje, 2 durės be stiklo apatinėje dalyje. Visos durės rakinamos. Vienoje pusėje būtų reguliuojamo aukščio grūdinto stiklo 4 lentynos, o kitoje pusėje – vieta mini seifui ir 2 reguliuojamo aukščio grūdinto stiklo lentynos. Apatinėje dalyje viena metalinė lentyna. Visos durės turi turėti pakankamo saugumo spynas, su bent dviejų originalių raktų komplektu.	2 durės su grūdintu stiklu viršutinėje dalyje, 2 durės be stiklo apatinėje dalyje. Visos durės rakinamos. Vienoje pusėje būtų reguliuojamo aukščio grūdinto stiklo 3 lentynos, o kitoje pusėje – vieta mini seifui ir 2 reguliuojamo aukščio grūdinto stiklo lentynos. Apatinėje dalyje viena metalinė lentyna. Visos durės turi pakankamo saugumo spynas, su dviejų originalių raktų komplektu. <i>Pagrindimas, psl. 1</i>
3	Šoninės sienelės	Spintų šoninės sienelės turi būti nepermatomos.	Spintų šoninės sienelės yra nepermatomos <i>Pagrindimas, psl. 1</i>
4	Kojos	Spinta turi turėti 4 reguliuojamo aukščio kojeles	Spinta turi 4 reguliuojamo aukščio kojeles
5	Spalva	Balta	Spalva balta <i>Pagrindimas, psl. 1</i>
6	Žymėjimas	Pažymėta CE ženklu	Pažymėta CE ženklu
7	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn.	24 mėn.

Stelazinės lentynos

Eil.Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1.	Matmenys	Aukštis – 1950 mm.; gylis - 400 mm.; plotis – 1000 mm. Visiems matmenims ± 50 mm	Aukštis – 1980 mm.; gylis - 420 mm.; plotis – 950 mm. <i>Pagrindimas, psl. 2</i>
2.	Lentynos	Lentynų skaičius – ne mažiau 4 vnt.; Lentynos reguliuojamo aukščio; Lentynos turi būti atsparios dezinfekuojančioms medžiagoms; Lentynų šonai turi būti uždengti vientisa medžiaga;	4 vnt. Lentynos reguliuojamo aukščio; Metalinės <i>Pagrindimas, psl. 2</i>
3	Žymėjimas	Pažymėta CE ženklu	Pažymėta CE ženklu
4	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn.	24 mėn.

Elektrinis masažo stalas

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1	Matmenys	Ilgis – 2000 – 2300 mm., plotis – 700 – 800 mm., aukštis – iki 1100 mm. Galvos atramos pakėlimo kampas $\pm 30^\circ$	Ilgis – 2000 mm., plotis – 700 mm., aukštis – 600 - 1100 mm. Galvos atramos pakėlimo kampas $\pm 30^\circ$ <i>Pagrindimas, psl. 13</i>
2	Aukštis	Stalo aukštis reguliuojamas elektros variklio pagalba.	Stalo aukštis reguliuojamas elektros variklio pagalba. <i>Pagrindimas, psl. 13</i>
3	Viršus	Stalo viršus pagamintas iš neplonesnės kaip 10,80 mm. drožlių plokštės ir uždengtas ne mažiau kaip 40 mm. storio elastiniu putų poliuretanu ir aptrauktas medicinine dirbtine oda.	Stalo viršus pagamintas iš neplonesnės kaip 10,80 mm. drožlių plokštės ir uždengtas ne mažiau kaip 40 mm. storio elastiniu putų poliuretanu ir aptrauktas medicinine dirbtine oda. <i>Pagrindimas, psl. 13</i>
4.	Konstrukcija	Masažo stalą sudaro dvi dalys, galvos ir nugaros. Galvos dalies pasvirimo kampas - + 30 °. Galvos dalis gali būti reguliuojama mechaniniu būdu. Galvos dalyje turi būti anga veidui.	Masažo stalą sudaro dvi dalys, galvos ir nugaros. Galvos dalies pasvirimo kampas - + 30°. Galvos dalis gali būti reguliuojama mechaniniu būdu. Galvos dalyje turi būti anga veidui. <i>Pagrindimas, psl. 13</i>
5	Rėmas	Korpusas plieninis su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis. Slankiojančios dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno.	Korpusas plieninis su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis. Slankiojančios dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno. <i>Pagrindimas, psl. 13</i>
6	Medžiagos	Visos dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų, nealergizuojančių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos.	Visos dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų, nealergizuojančių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos. <i>Pagrindimas, psl. 13</i>
7	Komplektacija	Stalai turi turėti laikiklius popieriniams rulonams ir volelius po pacientų kojomis pakišti ≥ 700 mm. ilgio ir ≥ 150 mm skersmens	Stalai turi laikiklius popieriniams rulonams ir volelius po pacientų kojomis pakišti 700 mm. ilgio ir 150 mm skersmens <i>Pagrindimas, psl. 13</i>
8	Žymėjimas	Pažymėtas CE ženklu	Pažymėtas CE ženklu <i>Pagrindimas, psl. 13</i>
9	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn.	Pažymėtas CE ženklu 24 mėn. <i>Pagrindimas, psl. 13</i>
10	Apkrova	Maksimali apkrova – 200 kg.	Maksimali apkrova – 200 kg. <i>Pagrindimas, psl. 13</i>

Procedūrinis vežimėlis

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1	Matmenys	ilgis – 600 mm., plotis – 400 mm., aukštis – 800 mm. Visiems matmenims ± 50 mm	Ilgis – 600 mm.; plotis – 400 mm. aukštis – 800 mm <i>Pagrindimas, psl. 15</i>

2	Lentynos	Vežimėlis su dviem išimamomis nerūdijančio plieno (AISI304 arba lygiaverčio) lentynomis. Lentynos su paaukštintais 20±5 mm borteliais.	Vežimėlis su dviem išimamomis nerūdijančio plieno (AISI304) lentynomis. Lentynos su paaukštintais 20 mm borteliais. <i>Pagrindimas, psl. 15</i>
3	Rėmas	Dvi rankenos stūimui iš abiejų pusių. Vežimėlio rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Konstrukcija ir paviršius – plaunami, atsparūs dezinfekuojančioms medžiagoms;	Dvi rankenos stūimui iš abiejų pusių. Rėmo konstrukcija plieninė. Konstrukcija ir paviršius – plaunami, atsparūs dezinfekuojančioms medžiagoms <i>Pagrindimas, psl. 15</i>
4	Ratai	Komplektuojamas su 4 ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras apie 50 mm.	Komplektuojamas su 4 ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras 50 mm. <i>Pagrindimas, psl. 15</i>
5	Garantija	Garantija ne mažiau 24 mėn.	Garantija 24 mėn <i>Pagrindimas, psl. 15</i>
6	Žymėjimas	Pažymėtas CE ženklų	Pažymėtas CE ženklų <i>Pagrindimas, psl. 15</i>

Procedūrinis vežimėlis

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1	Matmenys	ilgis – 600 mm.; plotis – 400 mm. aukštis – 800 mm. Visiems matmenims ±50 mm	Ilgis – 600 mm.; plotis – 400 mm. aukštis – 800 mm <i>Pagrindimas, psl. 18</i>
2	Lentynos	Vežimėlis su trimis išimamomis nerūdijančio plieno (AISI304 arba lygiaverčio) lentynomis. Lentynos su paaukštintais 20±5 mm borteliais.	Vežimėlis su trimis išimamomis nerūdijančio plieno (AISI304) lentynomis. Lentynos su paaukštintais 20 mm borteliais. <i>Pagrindimas, psl. 18</i>
3	Rėmas	Dvi rankenos stūimui iš abiejų pusių. Rėmo konstrukcija plieninė. Konstrukcija ir paviršius – plaunami, atsparūs dezinfekuojančioms medžiagoms;	Dvi rankenos stūimui iš abiejų pusių. Rėmo konstrukcija plieninė. Konstrukcija ir paviršius – plaunami, atsparūs dezinfekuojančioms medžiagoms <i>Pagrindimas, psl. 18</i>
4	Ratai	Komplektuojamas su 4 ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras apie 50 mm.	Komplektuojamas su 4 ratukais, 2 iš jų su stabdžiais. Ratukų diametras 50 mm. <i>Pagrindimas, psl. 18</i>
5	Garantija	Garantija ne mažiau 24 mėn.	Garantija 24 mėn <i>Pagrindimas, psl. 19</i>
6	Žymėjimas	Pažymėtas CE ženklų	Pažymėtas CE ženklų <i>Pagrindimas, psl. 18</i>

Elektrinė funkcinė lova

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1	Lovos rėmas	Pagamintas iš plieninės konstrukcijos, su atspariomis medžiagomis korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms, antibakterinėmis savybėmis (sidabro jonai) polimerinis padengimas.	Lovos rėmas pagamintas iš plieninės konstrukcijos, su atspariomis medžiagomis korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms, antibakterinėmis savybėmis (sidabro jonai) polimerinis padengimas. <i>Pagrindimas, psl. 8</i>
2	Gulima dalis	Lovos gulimosios dalies pagrindas sudarytas iš 4 dalių: galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų atramų. Paviršius dalys pagamintos iš tvirtų metalinių profilių su standumo briaunomis.	Lovos gulimosios dalies pagrindas sudarytas iš 4 dalių: galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų atramų. Paviršius dalys pagamintos iš tvirtų metalinių profilių su standumo briaunomis. <i>Pagrindimas, psl. 8</i>
3	Lovos prailginimas	Integruotas lovos prailginimas kojūgalyje ne mažiau kaip 200 mm. Prailginimas turi fiksuotis kas 50 mm. Prailginta lova turi integruota atrama čiužiniui.	Integruotas lovos prailginimas kojūgalyje 200 mm. Prailginimas fiksuojasi kas 50 mm. Prailginta lova turi integruota atrama čiužiniui. <i>Pagrindimas, psl. 8</i>
	Lovos aukštis	Elektriniu būdu reguliuojamas lovos aukštis: žemiausia padėtis ≤400mm, aukščiausia padėtis ≥ 800 mm.	Elektriniu būdu reguliuojamas lovos aukštis: žemiausia padėtis 400mm, aukščiausia padėtis 800 mm. <i>Pagrindimas, psl. 8</i>
5	Matmenys	Lovos ilgis ≤2000 mm., plotis ≤1050mm. lovadugnio ilgis ≥1850 mm., lovadugnio plotis ≥900 mm.	Lovos ilgis 2000 mm., plotis 1050mm. lovadugnio ilgis 1850 mm., lovadugnio plotis 900 mm <i>Pagrindimas, psl. 8</i>
6	Lovos dalių reguliavimas	Elektriniu būdu reguliuojamos nugaros ir šlaunų dalys. Mechaniniu būdu reguliuojama blauzdų dalis. Nugaros dalis 0° - 70°, Kelių dalis 0° - 40°, Kojų dalis 0° - 25°	Elektriniu būdu reguliuojamos nugaros ir šlaunų dalys. Mechaniniu būdu reguliuojama blauzdų dalis. Nugaros dalis 0° - 70°, Kelių dalis 0° - 40°, Kojų dalis 0° - 25° <i>Pagrindimas, psl. 8</i>
7	Lovos galai	Lovos galai turi būti pagaminti iš HPL arba lygiavertės medžiagos su metaliniu rėmu, atsparios smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms su antibakterinėmis savybėmis. Galai yra lengvai nuimami, užapvalinti, fiksuojami su spec. fiksatoriumi. Lovos galai tvirti, neklibantys.	Lovos galai pagaminti iš HPL medžiagos atsparaus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms su antibakterinėmis savybėmis. Galai yra lengvai nuimami, užapvalinti, fiksuojami su spec. fiksatoriumi. Lovos galai tvirti, neklibantys. <i>Pagrindimas, psl. 8</i>
8	Lovos šoninės apsaugos	Metaliniai apsauginiai nuleidžiami šoniniai bortai iš abiejų pusių. Bortai lengvai pakeliami/nuleidžiami (be įrankių pagalbos), fiksuojami viršutinėje padėtyje (spec. fiksatorius). Atsparūs smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms su antibakterinėmis savybėmis. Lovos šoninės apsaugos tvirtos, neklibančios. Lovos šoninės apsaugos neišlenda iš lovos gabaritinių matmenų.	Metaliniai apsauginiai nuleidžiami šoniniai bortai iš abiejų pusių. Bortai lengvai pakeliami/nuleidžiami (be įrankių pagalbos), fiksuojami viršutinėje padėtyje (spec. fiksatorius). Atsparūs smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms su antibakterinėmis savybėmis. Lovos šoninės apsaugos tvirtos, neklibančios. Lovos šoninės apsaugos neišlenda iš lovos gabaritinių matmenų. <i>Pagrindimas, psl. 8</i>
9	Apsauga	Apsauginiai guminiai bamperiai visuose kampuose.	Apsauginiai guminiai bamperiai visuose kampuose. <i>Pagrindimas, psl. 8</i>

10	Elektros varikliai	Lovos padėtys valdomos elektros variklių pagalba, kurie sumontuoti po gulima dalimi. Varikliai pacientui yra nepasiekiami. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IPX6.	Lovos padėtys valdomos elektros variklių pagalba, kurie sumontuoti po gulima dalimi. Varikliai pacientui yra nepasiekiami. Apsaugos klasė IPX6. <i>Pagrindimas, psl. 8</i>
11	Ratukai	Keturi 125±10 mm diametro ratukai su individualiais stabdžiais (visi ratukai). Plastikiniai su metaliniu guoliu, turi apsaugas nuo plaukų.	Keturi 125 mm diametro ratukai su individualiais stabdžiais (visi ratukai). Plastikiniai su metaliniu guoliu, turi apsaugas nuo plaukų. <i>Pagrindimas, psl. 8</i>
12	Spalva	Lovos galai pageidautini pilkos spalvos	Lovos galai pilkos spalvos <i>Pagrindimas, psl. 8</i>
13	Priedai	Galvūgalyje dvi angos pasikėlimo rankenoms tvirtinti. Su pasikėlimo rankena. Viso pultelio užrakinimo funkcija	Galvūgalyje dvi angos pasikėlimo rankenoms tvirtinti. Su pasikėlimo rankena. Viso pultelio užrakinimo funkcija <i>Pagrindimas, psl. 8</i>
14	Apkrova	Maksimali lovos apkrova 200 kg.	Maksimali lovos apkrova 250 kg. <i>Pagrindimas, psl. 9</i>
15	Sertifikatai	Pažymėtas CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.	Pažymėtas CE ženklų ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams <i>Pagrindimas, psl. 9</i>
16	Garantija	Garantija ne mažiau 24 mėn.	Garantija 24 mėn. <i>Pagrindimas, psl. 9</i>

Čiužiniai funkcinėms lovoms

Eil.N r.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1	Paskirtis	Didelio patvarumo čiužinys, skirtas gulintiems pacientams su pragulų atsiradimo rizika II lygio pragulų profilaktikai.	Didelio patvarumo čiužinys, skirtas gulintiems pacientams su pragulų atsiradimo rizika II lygio pragulų profilaktikai. <i>Pagrindimas, psl. 7</i>
2	Čiužinio sandara	Kokybiškas, lygus arba profiliuotas putų poliuretanais	Didelio patvarumo čiužinys, skirtas gulintiems pacientams su pragulų atsiradimo rizika II lygio pragulų profilaktikai. <i>Pagrindimas, psl. 7</i>
3	Porolono tankis	Ne mažiau kaip HR35 kg/m ²	Porolono tankis HR35 kg/m ² <i>Pagrindimas, psl. 7</i>
4	Čiužinio išmatavimai	Ilgis 185 cm., ±50 mm., plotis 85 cm., ±50 mm., aukštis ne mažiau kaip 14 cm.	Ilgis 185 cm, plotis 85 cm, aukštis 14 cm. <i>Pagrindimas, psl. 7</i>
5	Intarpas	Turi būti galimybė pridėti čiužinio prailginimą, tokios pat, kaip čiužinio sandaros su medicininiu užvalkalu iki 200 mm. ilgio. (pritaikyta individualioms lovoms).	Su čiužinio prailginimu, tokios pat, kaip čiužinio sandaros su medicininiu užvalkalu 200 mm. ilgio. (pritaikyta individualioms lovoms). <i>Pagrindimas, psl. 7</i>
6	Apkrova	Ne mažiau 150 kg.	Apkrova 150 kg <i>Pagrindimas, psl. 7</i>
7	Medicininis užvalkalas	Pagamintas iš elastingo audinio - poliesteris dengtas poliuretano sluoksniu. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams, antialerginis. Su užtrauktuku kuris įsiūtas per 3 čiužinio kraštines. Audinio tankis ne mažiau 160 g/m ³ . Užvalkalas atsparus ugniai.	Medicininis užvalkalas pagamintas iš elastingo audinio - poliesteris dengtas poliuretano sluoksniu. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams, antialerginis. Su užtrauktuku kuris įsiūtas per 3 čiužinio kraštines. Audinio tankis ne mažiau 160 g/m ³ . Užvalkalas atsparus ugniai.

			<i>Pagrindimas, psl. 7</i>
8	Užvalkalo skalbimas	Atsparus autoklavavimui iki 120°C. Skalbiamas skalbimo mašina, ne mažesnėje 95°C. Turi būti galima džiovinti mechaniškai.	Užvalkalas atsparus autoklavavimui iki 120°C. Skalbiamas skalbimo mašina, ne mažesnėje 95°C. Turi būti galima džiovinti mechaniškai. <i>Pagrindimas, psl. 7</i>
9	Sertifikatai	Pažymėtas CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.	Pažymėtas CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. <i>Pagrindimas, psl. 7</i>
10	Garantija	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Garantija 24 mėn. <i>Pagrindimas, psl. 7</i>

Medicininė spintelė prie lovos su staliuku

Eil.N r.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
	Paskirtis	Skirta naudoti prie ligonio lovos, laikyti daiktus	Skirta naudoti prie ligonio lovos, laikyti daiktus <i>Pagrindimas, psl. 5, 6</i>
	Konstrukcija	Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis (sidabro jonai)	Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis (sidabro jonai) <i>Pagrindimas, psl. 5, 6</i>
	Spintelės dalys	Su stalčiumi ir skyriumi už durelių, kurie atsidaro iš dviejų pusių. Stalčius ir durelės su rankenėlėmis.	Su stalčiumi ir skyriumi už durelių, kurie atsidaro iš dviejų pusių. Stalčius ir durelės su rankenėlėmis <i>Pagrindimas, psl. 5, 6</i>
	Staliukas	Atlenkiamas maitinimo staliukas, aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba. Reguliuojamas staliuko pasvyrio kampas. Staliukas su kraštų paaukštinimais, kai yra nenaudojamas gali būti suglaudžiamas prie spintelės šono.	Atlenkiamas maitinimo staliukas, aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba. Reguliuojamas staliuko pasvyrio kampas. Staliukas su kraštų paaukštinimais, kai yra nenaudojamas gali būti suglaudžiamas prie spintelės šono. <i>Pagrindimas, psl. 5, 6</i>
	Spintelės paviršiai	Stalviršis, stalčių fasadai, durelės ir atlenkiamas staliukas pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės. HPL spalvos pasirinkimo galimybė, turi sutapti su lovos apdailos spalvomis.	Stalviršis, stalčių fasadai, durelės ir atlenkiamas staliukas pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės. HPL spalvos pasirinkimo galimybė, turi sutapti su lovos apdailos spalvomis <i>Pagrindimas, psl. 5, 6</i>
	Stalčius	Išimamas plastikinis įdėklas. Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus.	Išimamas plastikinis įdėklas. Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus. <i>Pagrindimas, psl. 5, 6</i>
	Ratukai	4 dvigubi 50±5 mm diametro ratukai. Ratukai pagaminti iš grindų netepančios, triukšmą slopinančios medžiagos, 2 ratukai su stabdžiais.	4 dvigubi 50 mm diametro ratukai. Ratukai pagaminti iš grindų netepančios, triukšmą slopinančios medžiagos, 2 ratukai su stabdžiais. <i>Pagrindimas, psl. 5, 6</i>
1.	Spintelės matmenys	Ilgis 500±20mm, plotis 520±20mm, aukštis 700±20mm.	Ilgis 500mm, plotis 520mm, aukštis 700mm. <i>Pagrindimas, psl. 5, 6</i>

2.	Staliuko matmenys	Ilgis 500±50mm, plotis 340±40mm, aukštis reguliuojamas diapazone neblogesniame 700-1000mm	Ilgis 550mm, plotis 340mm, aukštis reguliuojamas diapazone 700-1000mm <i>Pagrindimas, psl. 5, 6</i>
3	Žymėjimas	Pažymėta CE ženklų	Pažymėta CE ženklų <i>Pagrindimas, psl. 5, 6</i>
4	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn.	Ne mažiau kaip 24 mėn. <i>Pagrindimas, psl. 5, 6</i>

Procedūrinė lova (kušetė) su hidrauliniu valdymu

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1	Matmenys	Ilgis ≥2000 mm., plotis 800 - 900 mm., aukštis iki 1100 mm. Visiems matmenims ±50 mm. Galvos atramos pakėlimo kampas 0° - 70 °.	Ilgis 2000 mm., plotis 800 mm., aukštis iki 1100 mm. Galvos atramos pakėlimo kampas 0° - 70 °. <i>Pagrindimas, psl. 17</i>
2	Reguliavimas	Dviejų dalių su hidrauliniu aukščio reguliavimu. Nugaros dalis valdoma mechaniškai. Jungtys susitepa savaime.	Dviejų dalių su hidrauliniu aukščio reguliavimu. Nugaros dalis valdoma mechaniškai. Jungtys susitepa savaime. <i>Pagrindimas, psl. 17</i>
3	Rėmas	Rėmas pagamintas iš plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Milteliniu būdu padengtos plieno dalys ir visi plastikiniai paviršiai yra sertifikuojami kaip antibakteriniai.	Rėmas pagamintas iš plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Milteliniu būdu padengtos plieno dalys ir visi plastikiniai paviršiai yra sertifikuojami kaip antibakteriniai. <i>Pagrindimas, psl. 17</i>
4	Lovos viršus	Pagamintas iš neplonesnės kaip 10,80 mm. šlifuotos drožlių plokštės ir uždengtas apie 40 mm. storio elastiniu putų poliuretanu ir aptrauktas medicinine dirbtine oda.	Pagamintas iš neplonesnės kaip 18 mm. šlifuotos drožlių plokštės ir uždengtas apie 40 mm. storio elastiniu putų poliuretanu ir aptrauktas medicinine dirbtine oda. <i>Pagrindimas, psl. 17</i>
5	Komplektacija	Kušetė komplektuojama su popieriaus rulono laikikliu.	Kušetė komplektuojama su popieriaus rulono laikikliu. <i>Pagrindimas, psl. 17</i>
6	Apkrova	Maksimali apkrova 200 kg.	Maksimali apkrova 200 kg. <i>Pagrindimas, psl. 17</i>
7	Ženklinimas	Pažymėtas CE ženklų	Pažymėtas CE ženklų <i>Pagrindimas, psl. 17</i>
8	Garantija	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. <i>Pagrindimas, psl. 17</i>

Procedūrinė lova (kušetė)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1	Matmenys	Ilgis 2000±50 mm, plotis 700±100 mm. Nugaros dalies pasvirimo kampas 0° - 30 °. Aukštis 600 mm ±50 mm.	Ilgis 1950mm, plotis 600 mm. Nugaros dalies pasvirimo kampas 0° - 30°. Aukštis 600 mm. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 14</i>
2	Reguliavimas	Mechaninis galvinės dalies pakėlimas	Mechaninis galvinės dalies pakėlimas <i>Pagrindimas.pdf, psl. 14</i>
3	Rėmas	Rėmas pagamintas iš plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai,	Rėmas pagamintas iš plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai,

		braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Milteliniu būdu padengtos plieno dalys ir visi plastikiniai paviršiai yra sertifikuojami kaip antibakteriniai.	braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Milteliniu būdu padengtos plieno dalys ir visi plastikiniai paviršiai yra sertifikuojami kaip antibakteriniai. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 14</i>
4	Lovos viršus	Pagamintas iš neplonesnės kaip 10,80 mm. šlifuotos drožlių plokštės ir uždengtas apie 40 mm. storio elastiniu putų poliuretanu ir aptrauktas medicinine dirbtine oda.	Pagamintas iš neplonesnės kaip 18 mm. šlifuotos drožlių plokštės ir uždengtas apie 40 mm. storio elastiniu putų poliuretanu ir aptrauktas medicinine dirbtine oda. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 14</i>
5	Komplektacija	Kušetė komplektuojama su popieriaus rulono laikikliu.	Kušetė komplektuojama su popieriaus rulono laikikliu. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 14</i>
6	Ženklinimas	Pažymėtas CE ženklu	Pažymėtas CE ženklu <i>Pagrindimas.pdf, psl. 14</i>
7	Apkrova	Maksimali stalo apkrova 200 kg.	Maksimali apkrova 200 kg. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 14</i>
8	Garantija	Garantija ne mažiau 24 mėn.	Garantija 24 mėn. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 14</i>

Medicininė spintelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1.	Paskirtis	Metalinė spintelė su stalčiumi, skirta naudoti med.postuose, procedūriniame kabinete.	Metalinė spintelė su stalčiumi, skirta naudoti med.postuose, procedūriniame kabinete. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 12</i>
2	Matmenys	Aukštis – 850 mm., plotis – 520 mm., gylis – 500 mm. Visiems matmenims ± 50 mm.	Aukštis – 850 mm., plotis – 520 mm., gylis – 500 mm <i>Pagrindimas.pdf, psl. 12.</i>
3	Rėmas	Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis.	Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 12</i>
4	Medžiagos	Durėlės, stalviršis ir stalčius pagaminti iš kietojo spaudimo laminato (HPL) arba lygiaverčio. Stalčius turi turėti apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus.	Durėlės, stalviršis ir stalčius pagaminti iš kietojo spaudimo laminato (HPL) arba lygiaverčio. Stalčius turi turėti apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 12</i>
5	Lentynos	Su viena atvira ir dvejomis uždaromis lentynomis. Stalčius arba durėlės turi būti rakinamos.	Su viena atvira ir dvejomis uždaromis lentynomis. Durėlės rakinamos <i>Pagrindimas.pdf, psl. 12</i>
6	Spalva	Balta	Spalva balta <i>Pagrindimas.pdf, psl. 12</i>
7	Ratai	Spintelė su keturiais stabdžius turinčiais ratukais. Ratukai pagaminti iš grindų netepančios, triukšmą slopinančios medžiagos.	Spintelė su keturiais stabdžius turinčiais ratukais. Ratukai pagaminti iš grindų netepančios, triukšmą slopinančios medžiagos. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 12</i>
8	Ženklinimas	CE ženklinimas.	CE ženklinimas. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 12</i>
9	Garantija	Garantija ne mažiau 24 mėn.	Garantija 24 mėn. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 12</i>

Kilnojama medicininė sienelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1	Paskirtis	Kilnojama trijų dalių medicininė sienelė su ratukais.	Kilnojama trijų dalių medicininė sienelė su ratukais. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 4</i>
2	Matmenys	Vienos dalies sienelės aukštis 1700 mm, vienos dalies plotis – 500 mm. Visiems matmenims ± 50 mm.	Vienos dalies aukštis 1700 mm, vienos dalies plotis – 500 mm. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 4</i>
3	Konstrukcija	Mobili su stabdžius turinčiais ratukais. Rėmas – plieninės konstrukcijos su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis. Užolaidos – baltos, lengvai valomo sintetinio audinio ir atsparios dezinfekuojančių medžiagų poveikiui. Sienelės dalys viena su kita jungiasi jungtimis taip padaromas norimo ilgio atitvaras	Mobili su stabdžius turinčiais ratukais. Rėmas – plieninės konstrukcijos su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis. Užolaidos – baltos, lengvai valomo sintetinio audinio ir atsparios dezinfekuojančių medžiagų poveikiui. Sienelės dalys viena su kita jungiasi jungtimis taip padaromas norimo ilgio atitvaras. <i>Pagrindimas.pdf, psl. 4</i>
4	Ženklimas	CE ženklimas	CE ženklimas <i>Pagrindimas.pdf, psl. 4</i>
5	Garantija	Garantija ne mažiau 24 mėn.	Garantija ne mažiau 24 mėn. <i>Pagrindimas, psl. 4</i>

Medicininis stalas su 3 stalčiais

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1.	Matmenys	ilgis – 1200 mm., plotis – 700 mm., aukštis – 800 mm. Visiems matmenims ± 50 mm.	Ilgis – 1200 mm., plotis – 700 mm., aukštis – 800 mm. <i>Pagrindimas, psl. 19</i>
2.	Rėmas	Rėmo konstrukcija nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiaverčio. Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui.	Rėmo konstrukcija nerūdijančio plieno AISI 304. Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui. <i>Pagrindimas, psl. 19</i>
3	Stalviršis	Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiaverčio. Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui.	Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304. Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui. <i>Pagrindimas, psl. 19</i>
4	Stalčiai	3 stalčiai, iš jų vienas rakinamas	3 stalčiai, iš jų vienas rakinamas <i>Pagrindimas, psl. 19</i>
5	Ženklimas	CE ženklimas	CE ženklimas <i>Pagrindimas, psl. 19</i>
6	Garantija	Garantija ne mažiau 24 mėn.	Garantija 24 mėn. <i>Pagrindimas, psl. 19</i>

Masažo kėdutė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos parametų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1	Parametrai	Bendras ilgis apie 710 mm, bendras plotis apie 800 mm,	Bendras ilgis 710 mm, bendras plotis 800 mm, <i>Pagrindimas, psl. 11</i>
2	Rankų atramos aukštis	620-900 mm	Rankų atramos aukštis 620-900 mm <i>Pagrindimas, psl. 11</i>
3	Galvos atramos aukštis	740 -1210 mm	Galvos atramos aukštis 740 -1210 mm <i>Pagrindimas, psl. 11</i>
4	Sėdimos dalies aukštis	Apie 480 mm	Sėdimos dalies aukštis 480 mm <i>Pagrindimas, psl. 11</i>
5	Konstrukcija	Masažo kėdutės rankų ir galvos atramų aukštis reguliuojamas, sėdimoji dalis fiksuota.	Masažo kėdutės rankų ir galvos atramų aukštis reguliuojamas, sėdimoji dalis fiksuota. <i>Pagrindimas, psl. 11</i>
6	Rėmas	Rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis.	Rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis. <i>Pagrindimas, psl. 11</i>
7	Medžiagos	Paminkštintos sėdėjimo, dilbių, veido/smakro pasidėjimo vietos. Minkšta dalis pagaminta iš šlifuotos drožlių plokštės, elastinio putų poliuretano ir apraustas dirbtine oda. Danga patvari, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, lengvai valoma.	Paminkštintos sėdėjimo, dilbių, veido/smakro pasidėjimo vietos. Minkšta dalis pagaminta iš šlifuotos drožlių plokštės, elastinio putų poliuretano ir apraustas dirbtine oda. Danga patvari, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, lengvai valoma. <i>Pagrindimas, psl. 11</i>
8	Žymėjimas	Pažymėtas CE ženklų	Pažymėtas CE ženklų <i>Pagrindimas, psl. 11</i>
9	Garantija	Garantija ne mažiau 24 mėn.	Garantija 24 mėn. <i>Pagrindimas, psl. 11</i>
10	Apkrova	Maksimali apkrova 160 kg.	Maksimali apkrova 160 kg <i>Pagrindimas, psl. 11</i>

Multifunkciniai medicininiai vežimėliai

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos parametų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1	Paskirtis	Med.personalo įrangai, medikamentams, aptarnaujant pacientą palatoje.	Med.personalo įrangai, medikamentams, aptarnaujant pacientą palatoje. <i>Pagrindimas, psl. 3</i>
2	Išoriniai matmenys	450 x 600 x 830 mm. Visiems matmenims ±50 mm.	650x460x850 mm <i>Pagrindimas, psl. 3</i>
3	Rėmas	Pagamintas iš aliuminio ir dažyto plieno.	Pagamintas iš aliuminio ir dažyto plieno. <i>Pagrindimas, psl. 3</i>
4	Ratai	Su keturiais, 100 mm. diametro ratukais, du ratukai su stabdžiais. Šone stūmimo rankena.	Su keturiais, 100 mm. diametro ratukais, du ratukai su stabdžiais. Šone stūmimo rankena.

5	Konstrukcija	Su 3 lentynėlėmis (12 dispenserių vaistams) ir 3 stalčiais (atsidarymas 110 %). Lentynėlės ir stalčius iš MDP arba lygiavertės, padengtos plastiku.	<i>Pagrindimas, psl. 3</i> Su 3 lentynėlėmis (12 dispenserių vaistams) ir 3 stalčiais (atsidarymas 110 %). Lentynėlės ir stalčius iš MDP, padengtos plastiku. <i>Pagrindimas, psl. 3</i>
6	Ženklinimas	Pažymėtas CE ženklu	Pažymėtas CE ženklu
7	Garantija	Garantija ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.

Nerūdijančio plieno lašinės stovas

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1	Aukštis	Stovo aukštis reguliuojamas nuo 1160 iki 2140 mm. Lašinės stovo aukščio reguliavimas fiksuojamas išoriniu užveržiančiu varžtu, kurį atsukus lašinės stovo viršutinė dalis nekrenta savaime.	Stovo aukštis reguliuojamas nuo 1160 iki 2140 mm. Lašinės stovo aukščio reguliavimas fiksuojamas išoriniu užveržiančiu varžtu, kurį atsukus lašinės stovo viršutinė dalis nekrenta savaime. <i>Pagrindimas, psl. 10</i>
2	Konstrukcija	Lašinės stovas atsparus mechaniniam poveikiui ir visoms dezinfekcinėms medžiagoms. Sujungimuose nėra plastiko detalių. Visi paviršiai lygūs, lengvai valomi.	Lašinės stovas atsparus mechaniniam poveikiui ir visoms dezinfekcinėms medžiagoms. Sujungimuose nėra plastiko detalių. Visi paviršiai lygūs, lengvai valomi. <i>Pagrindimas, psl. 10</i>
3	Rėmas	Lašinės stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno (AISI304) arba lygiavertčio, su keturiais laikikliais, pagamintais iš plieno. Visi laikikliai standžiai pritvirtinti vamzdžio viršūnėje	Lašinės stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno (AISI304), su keturiais laikikliais, pagamintais iš plieno. Visi laikikliai standžiai pritvirtinti vamzdžio viršūnėje <i>Pagrindimas, psl. 10</i>
4	Ratai	Su 4 ar 5 ratukais, bent 2 ratukai turi turėti stabdžius. Ratukai gumuoti, netepantys grindų, laisvai besisukantys 360° aplink savo ašį (įvairiapusis judėjimas).	Su 5 ratukais, bent 2 ratukai turi stabdžius. Ratukai gumuoti, netepantys grindų, laisvai besisukantys 360° aplink savo ašį (įvairiapusis judėjimas). <i>Pagrindimas, psl. 10</i>
5	Ženklinimas	CE ženklavimas	CE ženklavimas <i>Pagrindimas, psl. 10</i>
6	Garantija	Garantija ne mažiau 24 mėn.	Garantija 24 mėn. <i>Pagrindimas, psl. 10</i>
7	Apkrova	Maksimalus svoris vienam kabliui 3 kg.	Maksimalus svoris vienam kabliui 5 kg <i>Pagrindimas, psl. 10</i>

MOBILUS STALIUKAS PRIE LOVOS

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1	Matmenys	Staliuko plotis 400 mm, ilgis 840 mm., aukštis 700 -1100 mm. Visiems matmenims ±50 mm.	Staliuko plotis 400 mm, ilgis 840 mm., aukštis 700 -1100 mm. <i>Pagrindimas, psl. 16</i>
2.	Paskirtis	Skirta naudoti prie ligo lovos pavalgyti, paskaityti.	Skirta naudoti prie ligo lovos pavalgyti, paskaityti <i>Pagrindimas, psl. 16</i>

3.	Rėmas	Pagamintas iš masyvaus plieno U formos, padengto epoksido poliesterio dažais milteliniu būdu.	Pagamintas iš masyvaus plieno U formos, padengto epoksido poliesterio dažais milteliniu būdu. <i>Pagrindimas, psl. 16</i>
4	Asimetrinės konstrukcijos	Stalviršis pasistumia virš lovos, stabilus ir tvirtas.	Stalviršis pasistumia virš lovos, stabilus ir tvirtas <i>Pagrindimas, psl. 16</i>
5	Stalviršio konstrukcija	Reguliuojamas aukštis, reguliuojama ir fiksuojama mechaniškai. Stalviršis su borteliais per ilgąsias kraštines. Reguliuojamas staliuko posvyrio kampas	Reguliuojamas aukštis, reguliuojama ir fiksuojama mechaniškai. Stalviršis su borteliais per ilgąsias kraštines. Reguliuojamas staliuko posvyrio kampas <i>Pagrindimas, psl. 16</i>
6	Medžiagos	Stalviršis pagamintas iš HPL arba lygiavertės plokštės, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.	Stalviršis pagamintas iš HPL plokštės, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms <i>Pagrindimas, psl. 16</i>
7	Ratai	Keturi gumuoti ratukai ne mažesni kaip 50 mm diametro, lengvai riedantys, nebraižantys ir netepantys grindų, du ratukai su stabdžiais.	Keturi gumuoti ratukai 50 mm diametro, lengvai riedantys, nebraižantys ir netepantys grindų, du ratukai su stabdžiais <i>Pagrindimas, psl. 16</i>
8	Žymėjimas	Pažymėta CE ženklų	Pažymėta CE ženklų <i>Pagrindimas, psl. 16</i>
9	Garantija	Garantija ne mažiau 24 mėn.	Garantija 24 mėn <i>Pagrindimas, psl. 16</i>

Pirkėjas

AB Birštono sanatorija "Versmė"

Balio Sruogos-9 Birštonas

Įm.kodas: 152814478

PVM kodas LT5281447816

Tel: 8 31965662

El.paštas: versme@versme.com

Pardavėjas

UAB "Meda LT"

Šaltalankių g. 1, Klevinės vs.

Avižienių sen., 14180 Vilniaus r.

Įmonės kodas 303245883

PVM kodas LT 100008381214

A/s LT524010051001886110

AB Luminor bankas

L.ein. Direktorius pareigas

Dalius Skindaras

2019 m. sausio 22 d.



Komercijos Direktorius

Jaunius Jokūbaitis

2019 m. sausio 22 d.



PASIŪLYMAS

PASIŪLYMO KAINA

1. PIRKIMO DALIS

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Vieneto kaina Eur (su PVM)	Bendra kaina Eur (su PVM)
1	Funkcinė lova	Elektrinė funkcinė lova, Modelis FBE, Taneta, Lietuva	vnt	123	910,00	1.101,10	135.435,30
2	Čiužinys	Čiužinys M1, Taneta	vnt	123	70,00	84,70	10.418,10
3	Spintelė prie lovos	303002-1/BCT, Taneta	vnt	123	350,00	423,50	52.090,50
4	Čiužinio prailginimas plotis 85cm.+/-50mm, aukštis ne mažiau 14 cm. ir ilgis 200mm.	Čiužinys M1, Taneta	vnt	20	15,00	18,15	363,00
			Viso:	389			
Iš viso pasiūlymo kaina Eur su PVM							198 306,90

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais su PVM Šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šeši Eur 90 ct

PASIŪLYMO KAINA

2. PIRKIMO DALIS

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Vieneto kaina Eur (su PVM)	Bendra kaina Eur (su PVM)
1	Medicininė spinta	Inmoclinc, Ispanija	vnt	9	480,00	580,80	5.227,20
2	Stelazinės lentynos	Inmoclinc, Ispanija	vnt	6	610,00	738,10	4.428,60
3	Masažiniai stalai	200002EL-2/MTE-2, Taneta	vnt	7	815,00	986,15	6.903,05
4	Medicininiai staleliai 2-jų lentynų	403003-M2/PTM-2, Taneta	vnt	7	146,00	176,66	1.236,62
5	Medicininiai staleliai 3-jų lentynų	403003-M3/PTM-3, Taneta	vnt	10	189,00	228,69	2.286,90
6	Procedūrinė lova (kušetė)	300001(TBS), Taneta	vnt	12	120,00	145,20	1.742,40
7	Procedūrinė lova (kušetė) su hidrauliniu valdymu	200002-2/TBH-2, Taneta	vnt	4	839,00	1.015,19	4.060,76
8	Spintelė medicininė	303002/BC, Taneta	vnt	7	320,00	387,20	2.710,40
9	Širma	304001/APS, Taneta	vnt	4	168,00	203,28	813,12

10	Medicininis stalas su 3 stalčiais	403003-M3/PTM-3, Taneta	vnt	5	630,00	762,30	3.811,50
11	Masažinė kėdė	201001/MC, Taneta	vnt	7	140,00	169,40	1.185,80
12	Multifunkciniai medicininiai vežimėliai	Inmoclinc, Ispanija	vnt	4	1.240,00	1.500,40	6.001,60
13	Lašelinių stovai	APIV, Taneta	vnt	10	128,00	154,88	1.548,80
14	Medicininiai staliukai virš lovos	4020014/BT, Taneta	vnt	15	110,00	133,10	1.996,50
			Viso:	107			
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM							43.953.25

Bendra pasiūlymo kaina žodiais su PVM Keturiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt trys Eur 25 ct.

Pirkėjas

AB Birštono sanatorija "Versmė"

Balio Sruogos-9 Birštonas

Įm.kodas: 152814478

PVM kodas LT5281447816

Tel: 8 31965662

El.paštas: versme@versme.com

Pardavėjas

UAB "Meda LT"

Šaltalankių g. 1, Klevinės vs.

Avižienių sen., 14180 Vilniaus r.

Įmonės kodas 303245883

PVM kodas LT 100008381214

A/s LT524010051001886110

AB Luminor bankas

L.ein. Direktorius pareigas

Dalius Skindaras

2019 m. sausio 22 d.



Komercijos Direktorius

Jaunius Jokūbaitis

2019 m. sausio 22 d.

