

**2018 M. KOVO 19 D. PRELIMINARIOSIOS PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO  
SUTARTIES KPS-41 PAGRINDU SUDAROMA PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-  
PARDAVIMO SUTARTIS**

**SPECIALIOJI DALIS**

2019 m. vasario 11 d. Nr. KPS-28  
Vilnius

Lietuvos kariuomenė, kodas 188732677, Šv. Ignato g. 8, LT-01144 Vilnius, atstovaujama Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus Sigito Dzekunsko ir veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės vado 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1741 suteiktus įgaliojimus (toliau – **Pirkėjas**), ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto **Fizinių ir technologijos mokslų centras** (toliau – **VMTI FTMC**), juridinio asmens kodas 302496128, Savanorių pr. 231, LT-02300 Vilnius, atstovaujama Tekstilės instituto vadovės Aušros Abraitienės, veikiančios pagal **VMTI** direktoriaus 2018 m. kovo mėn. 7 d. įgaliojimą Nr. I-15 (toliau – **Pardavėjas**), toliau kartu šioje prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Lietuvos kariuomenės ir **VMTI FTMC** 2018 m. kovo 19 d. sudaryta Preliminariąja prekių pirkimo - pardavimo sutartimi KPS-41, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

**1. Sutarties objektas:**

1.1. **Pardavėjas** įsipareigoja parduoti ir pristatyti **Pirkėjui kelnes laivo uniformos komplekto drėgnam orui** (toliau - prekės), atitinkančias Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija laivo uniformos komplekto drėgnam orui“ (toliau - 1 priedas) nustatytus reikalavimus ir pagamintas pagal patvirtintą darbinį pavyzdį.

1.2. **Pirkėjas** įsipareigoja už Sutarties 2 priede „Prekių kiekiai ir kainos“ (toliau – 2 priedas) nurodytais kiekiais ir kainomis, Sutarties 4 priede „Prekių poreikis pagal dydžius“ (toliau - 4 priedas) nurodytais dydžiais pristatyti ir Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus bei patvirtintą prekės darbinį pavyzdį atitinkančias prekes, atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

**2. Sutarties kaina – 50 336,00 EUR** (penkiasdešimt tūkstančių trys šimtai trisdešimt šeši eurai 00 ct), įskaitant 21 % pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Į prekių kainą įeina visi mokesčiai ir visos **Pardavėjo** išlaidos (sandėliavimo, pakavimo, transportavimo, pristatymo bei visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos kainai ar galinčios atsirasti vykdant Sutartį).

Pasikeitus PVM tarifui, Sutarties kaina perskaičiuojama Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

**3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos:**

3.1. **Pardavėjas** įsipareigoja pristatyti **Pirkėjui** Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes, Sutarties 4 priede nurodytais dydžiais - per **7 (septynis) mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3.2. **Pardavėjas** įsipareigoja ne vėliau kaip per **120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų** po Sutarties įsigaliojimo įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 3.5.1, 3.5.2 ir 3.5.3 punktuose nurodytus įsipareigojimus. Prekių kokybės užtikrinimo planas turi būti parengtas pagal LKS AQAP 2105 arba ISO 10005 standartą. *(netaikoma, nes dėl prekės Sutartis sudaroma antrą kartą).*

3.3. Kartu su pirma prekių partija **Pardavėjas** turi pateikti dokumentus (pagrindinio ir pagalbinio audinio bei pamušalo gamintojo ar laboratorijos tyrimų protokolus) įrodančius prekių atitikimą reikalavimams nurodytiems Sutarties 1 priede. *(netaikoma, nes dėl prekės Sutartis sudaroma antrą kartą).*

3.4. **Pardavėjas** prekių partijos ir siuntos indeksus privalo nurodyti ant prekių pakuotės ir sąskaitoje. Tos pačios prekių partijos kiekviena prekių siunta žymima didėjančio eiliškumo tvarka.

3.5. Prekės pristatomos pagal DDP pristatymo sąlygą, nurodytą tarptautinės prekybos (sutarčių) sąlygose INCOTERMS 2015 į **Pirkėjo** sandėlius adresu: Depų tarnyba, Savanorių pr. 8, Vilnius, Lietuva.

**4. Apmokėjimo tvarka:**

4.1. **Pirkėjas** su **Pardavėju** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4 punkte nustatyta tvarka. Prekių perdavimo – priėmimo aktas nebus pasirašomas.

4.2. **Pirkėjui** nusprendus gali būti mokamas avansas iki 30 (trisdešimt) procentų sumos, nurodytos Sutarties specialiosios dalies 2 punkte. Tokiu atveju taikomos Sutarties bendrosios dalies 4.3 – 4.6 punktuose nustatytos sąlygos.

#### **5. Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį**

5.1. **Pardavėjui** vėluojant pristatyti prekes daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutartyje numatyto termino **Pirkėjas** turi teisę Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka Sutartį nutraukti.

5.2. Kiti vienašalio Sutarties nutraukimo atvejai numatyti Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte.

#### **6. Prekių kokybė:**

6.1. Prekės turi atitikti Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus ir patvirtintą prekės darbinį pavyzdį.

6.2. **Pardavėjas** garantuoja, kad prekės bei medžiagos, iš kurių jos pagamintos, yra be defektų ir atitinka Sutarties specialiosios dalies 6.1 punkte nustatytus reikalavimus.

6.3. **Pardavėjas** (tuo atveju, jeigu jis nėra prekių gamintojas) turi užtikrinti, kad prekių gamintojas, gamindamas prekę, laikysis Sutartyje prekėms ir jų kokybei nustatytų reikalavimų. Už šių reikalavimų įvykdymą ir priežiūrą atsakingas **Pardavėjas**. **Pardavėjas** atsakingas už prekės kokybės kontrolę gamybos metu ir tik už kokybiškos, atitinkančios Sutarties reikalavimus prekės pristatymą **Pirkėjui**.

6.4 Prekių atitikimas Sutarties 1 priede nurodytiems reikalavimams vertinamas ir prekių priėmimas vykdomas pristatčius prekes **Pirkėjui**. Nustačius neatitikimus Sutartyje nustatytiems reikalavimams, prekės nepriimamos ir laikoma, kad jos nepristatytos.

6.5 Sutarties bendrosios dalies 4.2, 5.5-5.7 punktuose nustatyta tvarka prekėms gali būti atliekami laboratoriniai bandymai. Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis – ne daugiau kaip 2 (du) vnt. prekių iš pasirinktos prekių partijos.

#### **7. Kokybės garantija:**

7.1. **Pardavėjo** pristatytų prekių kokybės garantijos terminas – 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš **Pirkėjo** sandėlio dienos, 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo prekių priėmimo į sandėlį ir sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

7.2. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 6.3 punktas. **Pardavėjas** Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nurodytus įsipareigojimus po raštiško **Pirkėjo** pranešimo turi įvykdyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų.

7.3. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 6.5 punktas. Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis – ne daugiau kaip 2 (du) vnt. prekių iš pasirinktos prekių partijos. Nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas.

#### **8. Prievolių įvykdymo užtikrinimas:**

Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto nereikalaujama.

#### **9. Kitos sąlygos:**

9.1. Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,1 % dydžio nuo nepristatytų prekių kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,1 % dydžio nuo prekių, kurios yra nepakeistos, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Sutarties bendrosios dalies 11.3 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,1 % dydžio nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

9.4. Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra **2 912,00 EUR** (du tūkstančiai devyni šimtai dvylika eurų 00 ct.) (7 (septyni) procentai nuo Sutarties kainos be PVM).

9.5. **Subtiekiejai** nebus pasitelkiami:

9.5.1. Gamintojas nurodytas Sutarties 2 priede, gali būti keičiamas (jeigu jis nesutampa su tiekėju). Prašymas dėl Sutartyje nurodyto gamintojo keitimo kitu gamintoju **Pirkėjui** pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis bei pateikiant **Pirkėjui** dokumentus, įrodančius, kad kito gamintojo prekės atitiks reikalavimus, nurodytus atitinkamos prekės techninėje specifikacijoje, pateiktoje Sutarties 1 priede, ir suderinus prekės darbinius pavyzdžius. Gamintojo pakeitimas kitu įforminamas raštu.

9.6. **Pardavėjas** įsipareigoja vykdyti Sutarties bendrosios dalies 8 punkte nurodytus įsipareigojimus ir pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal Sutarties 3 priede „Kodifikavimui reikalingos dokumentų formos (forma pildymui)“ pateiktas formas

pateikti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos Karybos standartizacijos ir nacionalinio kodifikavimo biurui, adresu: Šv. Ignoto g. 8, LT-01144, Vilnius, tel. (8 5) 278 5250, el. paštas: ncblt@mil.lt.

9.7. Nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė – 30 (trisdešimt) dienų, taikant Sutarties bendrosios dalies 9.1.2 punkto sąlygas.

9.8. **Pardavėjo** atstovas – jaunesnioji mokslo darbuotoja Laima Lenkauskaitė, tel. +370 37 308666, el. paštas: [laima.lenkauskaite@ftmc.lt](mailto:laima.lenkauskaite@ftmc.lt).

9.9. **Pirkėjo** atstovas – Gintaras Pivoriūnas, Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos Atsargų valdymo departamento Aprangos ir kario sistemų skyriaus logistikos vyr. specialistas, tel. +370 706 80 895, el. paštas: [gintaras.pivoriunas@kam.lt](mailto:gintaras.pivoriunas@kam.lt).

9.10. Sutarties priedai:

1 priedas „Techninė specifikacija laivo uniformos komplekto drėgnam orui“, 19 lapų;

2 priedas „Prekių kiekiai ir kainos“, 1 lapas;

3 priedas „Kodifikavimui reikalingos dokumentų formos“ (forma pildymui), 2 lapai;

4 priedas „Prekių poreikis pagal dydžius“, 1 lapas.

#### 10. Sutarties galiojimas

Sutartis galioja **12 (dvylika) mėnesių**, o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu - iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

#### 11. Pirkėjo rekvizitai

Lietuvos kariuomenė

Kodas 188732677

PVM mokėtojo kodas LT 887326716

Šv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

a.s. LT48 7300 0100 0246 0179

Swedbank, AB

Korespondencija, dokumentacija siunčiami:

Gynybos resursų agentūra

prie Krašto apsaugos ministerijos,

Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius

#### 12. Pardavėjo rekvizitai

VMTI FTMC

Kodas 302496128

LT100005300110

Savanorių pr. 231, LT-02300 Vilnius

a.s. LT28 7300 0101 2190 2071

Swedbank, AB

#### PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės vardu

Gynybos resursų agentūros

prie Krašto apsaugos ministerijos

direktorius

Sigitas Dzekunskas

A.V.



#### PARDAVĖJAS

VMTI FTMC

Igaliota VMTI FTMC atstovė

Aušra Abraitienė



# PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES

## II. BENDROJI DALIS

### 1. Sąvokos

1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios prekių pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, prekių pirkimo–pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys - **Pirkėjas** ir **Pardavėjas**:

1.1.2.1. **Pirkėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. **Pardavėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, parduodantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. **Gavėjas** – Pirkėjo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam pristatomos prekės.

1.1.4. Tretysis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.5. Licencijos - visos reikalingos licencijos ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.6. Sutarties objektas - prekės ir visos su jų pardavimu susijusios paslaugos (personalo apmokymai, instaliavimas, įdiegimas, pristatymas ir kt.), dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.

1.1.7. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir negrinčijama pinigų suma, kurią **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti **Pirkėjui**, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.1.8. Kainodaros taisyklės – sutartyje nustatyta kaina ar sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.

1.1.9. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.10. Prekių partija – tai iš tos pačios medžiagos partijos pagamintų prekių siuntos.

1.1.11. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties **Pardavėjo** pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu laikomas atitikties įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamosi žodine prasme.

### 2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai - pinigų suma, kurią **Pirkėjas** Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti **Pardavėjui**.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi prekėms taikomo PVM/akcizų tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.3. Prekių įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytais kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

2.4. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Į prekių įkainius turi būti įskaičiuotos visos su prekių pardavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai (*taikoma, jeigu sutartyje nėra nurodoma Sutarties kaina*). **Pardavėjas** į Sutarties kainą/prekių įkainius privalo įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja **Pirkėjas**, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo, ir/arba priežiūros išlaidas;

2.4.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

2.4.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.7. prekių garantinio remonto išlaidas.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka **Pardavėjui**.

### 3. Prekių tiekimui terminai ir sąlygos

3.1. Prekės pristatomos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Prekes **Pardavėjas** pristato savo rizika be papildomo apmokėjimo. **Pirkėjas** nuosavybės teisę į prekes įgyja abiem Šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*). Kai pristatytos prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*) priėmimo-perdavimo aktas turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus kai prekėms atliekami laboratoriniai bandymai.

3.3. Už prekes, pateiktas viršijant Sutartyje/paraiškose/užsakymuose nurodytus kiekius, **Pirkėjas** neapmoka.

3.4. **Pardavėjui** pristačius mažesnę prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje/paraiškose/užsakymuose, **Pirkėjas** grąžina **Pardavėjui** pristatytą prekių siuntą bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjui** (jeigu dėl to praleidžiamas prekių pristatymo terminas) taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos.

3.5. **Pardavėjas** įsipareigoja po Sutarties įsigaliojimo Sutarties specialioje dalyje nurodytais terminais:

3.5.1. parengti, pagaminti, suderinti su **Pirkėju** ir patvirtinti perkamų prekių darbinius etalonus (2 egz., vienas - **Pirkėjui**, antras – **Pardavėjui**), kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);

3.5.2. suderinti su **Pirkėju** ir pateikti teiktiną prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas arba Sutarties specialioje dalyje nurodytus standartus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);

3.5.3. suderinti su **Pirkėju** prekės naudojimo (priežiūros) instrukciją, kuri pateikiama kartu su kiekviena preke (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

3.6. **Pirkėjas** Sutarties bendrosios dalies 3.5.1 punkte nurodytus prekių darbinius etalonus ir su juo pateiktus prekės gamybai naudojamų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų pavyzdžius **Pardavėjui** grąžina tik tada, kai **Pardavėjas** būna įvykdęs visus sutartinius įsipareigojimus, įskaitant garantinius įsipareigojimus.

3.7. Jeigu Sutarties galiojimo metu prekės gamintojas pakeičia/atnauja šia Sutartimi perkamos prekės, modelį/pavadinimą, kuris yra nurodytas Sutartyje, **Pardavėjas** turi teisę, prieš tai suderinęs su **Pirkėju** ir su juo pasirašęs papildomą susitarimą, tiekti naujo modelio/pavadinimo prekes. Naujo modelio/pavadinimo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, už tą pačią kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis. Naujo modelio prekės privalo būti suderinamos su kitomis pagal šią Sutartį perkamomis prekėmis ir **Pirkėjo** jau turimomis prekėmis.

### 4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. **Pardavėjui** sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas **Pirkėjui**, abiem Šalims pasirašius perdavimo - priėmimo aktą (*jeigu pasirašomas*), per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (*jeigu pasirašomas*) ir

sąskaitos gavimo dienos (sąskaitą faktūra taip pat turi būti išsiųsta ir elektroninėmis priemonėmis). Jei nustatomos kitokios apmokėjimo sąlygos, jos turi būti nustatytos sutarties specialioje dalyje. **Pirkėjui** vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, **Pirkėjas, Pardavėjui** pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), moka palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinės sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

4.2. **Pardavėjui** pristčius prekes, **Pirkėjas** per 3 (tris) dienas turi teisę nuspręsti, ar **Pardavėjo** pristatytoms prekėms (nustatytai prekių partijai ar/ir siuntai) bus atliekami laboratoriniai bandymai tam, kad būtų įsitikinta, jog prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus. Jeigu **Pirkėjas** priima sprendimą, kad laboratoriniai bandymai prekėms nebus atliekami, prekės, atitinkančios Sutartyje ir priede/uose nustatytus reikalavimus, priimamos ir už priimtas prekes **Pirkėjas** sumoka **Pardavėjui** per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu **Pirkėjas** nusprendžia, kad laboratoriniai bandymai prekėms bus atliekami, už prekes sumokama per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra gauti laboratorinių bandymų rezultatai ir patvirtinta, kad prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

4.3. Jeigu už prekes bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, **Pardavėjas** įsipareigoja per 5 (penkis) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti **Pirkėjo** sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei prekių pristatymo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. **Pardavėjas** taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu).

4.4. Banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl **Pardavėjo** kaltės, iš **Pirkėjo** gavimo, sumokėti **Pirkėjui** sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigų pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą.

4.5. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Pirkėją** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Pardavėju** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.6. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantis Sutarties bendrosios dalies 4.3-4.5. punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Pardavėjas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Pirkėjui** nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

4.7. **Pirkėjas** avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo (jei spec. dalyje nurodyta, kad avansas bus mokamas) dienos.

4.8. Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo **Pardavėjui** tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų.

## 5. Prekių kokybė

5.1. Prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. **Pardavėjas** sutinka, kad, vadovaujantis LKS STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį **Pardavėjo** valstybėje, kad būtų vykdoma Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma). Jeigu **Pardavėjas** nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į **Pardavėjo** sutartį su jam prekes pagaminusiu tiekėju, apie tai informuojant **Pirkėją** (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

5.3. Prekių priėmimo metu nustačius jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, nedelsiant kviečiami **Pardavėjo** atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o **Pardavėjui** taikoma sutartinė atsakomybė (šiuo atveju sutartinė atsakomybė taikoma, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs).

5.4. Tuo atveju, kai konfliktas dėl prekių kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviesti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertu darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.5. **Pirkėjui**, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.2 punktu, nusprendus prekėms atlikti laboratorinius bandymus, iš pasirinktos prekių siuntos, dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkamas Sutarties specialioje dalyje nurodytas prekių kiekis, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose) bus tikrinamas *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

5.6. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems sutartyje ir priede (-uose), nustatoma, kad prekės jų neatitinka, surašomas aktas, likusios prekės (partija ir/ar siunta) nepriimamos ir visas prekių kiekis grąžinamas **Pardavėjui**. Už prekes neapmokama bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjui** taikomos sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos. Nustačius prekių neatitikimą sutartyje ir priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, **Pirkėjas** už bandymams panaudotas prekes neapmoka, o **Pardavėjas** turi apmokėti laboratorinių bandymų išlaidas bei sumokėti **Pirkėjui** 10% dydžio nuo išbrokuotos partijos kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurie skirti atlyginti **Pirkėjo** patirtas administracines išlaidas, organizuojant prekių laboratorinių bandymų procedūras. Tokiu atveju **Pardavėjas** privalo vietoj jam grąžintų prekių, neatitinkančių sutartyje ir priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, pristatyti naujas, sutarties ir priede (-uose) nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes. Prekių keitimas vykdomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

5.7. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės juos atitinka, **Pirkėjas** apmoka laboratorinių bandymų išlaidas, o **Pardavėjas** turi laboratoriniams bandymams panaudotas prekes pakeisti **Pirkėjui** naujomis prekėmis be papildomo apmokėjimo.

## **6. Prekės kokybės garantija**

6.1. Prekėms suteikiamas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodytas kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas.

6.2. Kokybės garantijos/tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą analogišką prekę, kuria būtų galima naudotis prekės įsigytos pagal šią Sutartį trūkumų šalinimo laikotarpiu, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

6.3. Kokybės garantijos termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams bei kompensuoti **Pirkėjo** patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo)/Tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pakeisti prekes atitinkančiomis šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams bei kompensuoti **Pirkėjo** patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).

6.4. Apie garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pastebėtus prekių trūkumus **Pardavėjas** informuojamas raštu (faksu arba paštu). Pareikšti pretenziją dėl prekės kokybės galima viso garantinio/tinkamumo naudoti termino galiojimo metu.

6.5. **Pirkėjas** prekių kokybės garantijos termino metu gali nuspręsti atlikti laboratorinius bandymus iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos), dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkant Sutarties specialioje dalyje nurodytą prekių kiekį, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose) bus tikrinamas. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių bandymų rezultatai neatitinka Sutarties priede (-uose) prekėms nustatytų reikalavimų, brokuojama visa pristatyta prekių siunta/partija ir laboratorinių bandymų išlaidas, apmoka **Pardavėjas**. Nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

6.6. Jeigu prekę pakeičiama nauja, jai suteikiamas toks pats Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.7. Prekių, kuriomis **Pirkėjas** negalėjo naudotis trūkumų šalinimo metu, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiu, kuris yra lygus prekės trūkumų šalinimo laikotarpiui.

6.8. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta kokybės garantija netaikoma, jeigu **Pardavėjas** įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo **Pirkėjo** elgesio su prekėmis arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

## 7. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės.

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

## 8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo **Pardavėjas** privalo pateikti **Pirkėjui** jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinų materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. **Pardavėjas** turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

8.2. **Pirkėjui** pareikalavus, **Pardavėjas** privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.)

## 9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas.

9.2. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (*jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nemurodytas kitas terminas*) raštu informavęs **Pardavėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

9.2.1. **Pardavėjas** vėluoja pristatyti prekes Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. **Pardavėjas** nevykdo (ar informuoja, kad negalės vykdyti) sutartinio įsipareigojimo tiekti prekes;

9.2.3. **Pardavėjas** didina prekių kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. **Pardavėjas** nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. **Pardavėjas** nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*);

9.2.6. **Pardavėjo** pateiktos prekės ar jų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų;

9.2.7. **Pardavėjas** nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*);

9.2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Pardavėjas** yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą;

9.2.9. Paaiškėjus, kad **Pardavėjas** nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui.

9.3. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (*jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nemurodytas kitas terminas*) raštu informavęs **Pardavėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu **Pardavėjas** yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta

bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.4. Nutraukus sutartį, **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti **Pirkėjui** jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos.

#### 10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Pirkėjo** (arba jeigu **Pirkėjas** ne juridinis asmuo, o Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

#### 11. Atsakomybė

11.1. Pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo nepristatytų prekių kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (*taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje*) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.2. Kokybės garantijos termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurios yra nepakeistos, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.3. Garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.4. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, (9.2.7 (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*)) 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių, **Pardavėjas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** ne mažiau kaip 7 (septynių) % sutarties kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.4 punkte nurodytos priežasties, **Pardavėjas** per 7 (septynias) dienas (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** prekių su trūkumais įsigijimo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.6. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo **Pardavėjui** atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.7. Finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti **Pirkėją** nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą.

#### 12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir **Pardavėjui** pateikus **Pirkėjui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (*sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*), užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 11.4

punkte nurodytos sumos sumokėjimą (Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytą sumą **Pirkėjui** nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1 - 9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių). Garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimamas, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 11.4 punkte) (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant **Pardavėjo** kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.3. **Pardavėjas** ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Pirkėjui** Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiojotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas prekių tiekimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. **Pardavėjas** taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu*). Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku **Pirkėjo** patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos juos atlyginti pilnai (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.4. Jei sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Pardavėjas** nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Pirkėjas** turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Pardavėjui** pateikus raštišką prašymą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas (*kai sutikimo gavimas yra privalomas pagal įstatymus*). Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas nesikreipiant į Viešųjų pirkimų tarnybą. Toks sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

12.9. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

### 13. Susirašinėjimas

13.1. **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

#### 14. Konfidencialumas

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. **Pardavėjas** įsipareigoja be **Pirkėjo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Pirkėjo** jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

#### 15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio pardavėju lietuvių ir anglų kalba*).

15.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 5 proc. sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. **Pardavėjas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. **Pardavėjas** įsipareigoja atlyginti **Pirkėjui** nuostolius, jeigu **Pirkėjui** būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant sutarties sąlygų.

15.8. Subtiekejo (-ų)/subteikejo pavadinimas, jo (-ų) vykdomų sutartinių įsipareigojimų dalis yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.9. Sutartyje nustatyto subtiekejo (-ų)/subteikejo (-ų) pakeitimas kitu subtiekeju (-ais)/ subteikeju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu (*taikoma, jei Pardavėjas juos numato pasitelkti*).

15.10. **Pardavėjo** paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pardavėjui**, priiminėja ir tvirtina **Pirkėjo** teikiamus prekių užsakymus, tiekiamų prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pirkėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.11. **Pirkėjo** paskirti asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pirkėjui**, teikia **Pardavėjui** prekių užsakymus, prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pardavėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

#### PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės vardu  
Gynybos resursų agentūros  
prie Krašto apsaugos ministerijos  
direktorius

Sigitas Dzekunskas  
A.V.



#### PARDAVĖJAS

VMTI FTMC

Igaliota VMTI FTMC atstovė



Aušra Abraitienė

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**  
**LAIVO UNIFORMOS KOMPLEKTO DRĖGNAM ORUI**

**I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Laivo uniformos komplektas drėgnam orui (toliau – LVU komplektas) turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

2. Kariams reikalingų LVU komplektų dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių LVU komplektų, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

1 lentelė

**LVU KOMPLEKTO DYDŽIŲ LENTELĖ**

| Ūgis, cm | Krūtinės apimtis, cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
|----------|----------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | Liemens apimtis, cm  | 72 | 76 | 80 | 84 | 88  | 92  | 96  | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 158      |                      | x  | x  | x  | x  | x   |     |     |     |     |     |     |
| 164      |                      | x  | x  | x  | x  | x   | x   | x   | x   | x   |     |     |
| 170      |                      | x  | x  | x  | x  | x   | x   | x   | x   | x   |     |     |
| 176      |                      | x  | x  | x  | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| 182      |                      | x  | x  | x  | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| 188      |                      |    | x  | x  | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| 194      |                      |    | x  | x  | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| 200      |                      |    |    |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| 206      |                      |    |    |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |

3. LVU komplektų konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 (ISO 8559) „Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“ arba lygiavertio standarto duomenys.

4. LVU komplektas siuvamas vyriškas.

5. LVU komplektų pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškrevinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.

6. Porinės detalės LVU komplektuose turi būti išdėstytos simetriškai.

7. Detalių atspalviai LVU komplektuose neleidžiami.

8. LVU komplektų pamušalas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus tekstilės gaminiams Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

9. LVU komplektų kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

## II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

10. LVU komplektą sudaro striukė ir kelnės su nuimamomis petnešomis.

11. LVU komplekto modelis pateiktas 1-5 eskizuose. Matmenys eskizuose nurodyti centimetrais.

12. Aprašyme, eskizuose ir 2 lentelėje matmenys pateikti baziniam dydžiui: 188 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimties, 88 cm liemens apimties.

2 lentelė

**LVU KOMPLEKTO BAZINIO DYDŽIO MATMENŲ LENTELĖ**

| Eil. Nr.  | Matavimo vieta ir matmuo                                           | Matavimo dydis, cm | Leistini nuokrypiai, cm |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Striukė</b>                                                     |                    |                         |
| 1.1.      | Plotis po pažastimis, 1/2                                          | 66                 | ± 1,0                   |
| 1.2.      | Papetės ilgis (nugaros centre)                                     | 18                 | ± 1,0                   |
| 1.3.      | Nugaros ilgis (iki papetės)                                        | 68                 | ± 1,0                   |
| 1.4.      | Nugaros plotis (ties papete)                                       | 56,5               | + 1, - 0,5              |
| 1.5.      | Rankovės ilgis (ties papetės įsiuvimo vieta)                       | 64                 | ± 1,0                   |
| 1.6.      | Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), 1/2                        | 32                 | ± 1,0                   |
| 1.7.      | Rankovės apačios plotis, 1/2                                       | 19                 | ± 0,5                   |
| 1.9.      | Priekio ilgis (iki papetės)                                        | 55,5               | ± 1,0                   |
| 1.10.     | Rankovės vidinis ilgis                                             | 66                 | ± 1,0                   |
| 1.11.     | Gobtuvo ilgis (centre)                                             | 47,5               | ± 1,0                   |
| <b>2.</b> | <b>Kelnės</b>                                                      |                    |                         |
| 2.1.      | Šoninės siūlės ilgis (be juosmens)                                 | 114,5              | ± 1,5                   |
| 2.2.      | Žingsnio siūlės ilgis                                              | 88                 | ± 1,0                   |
| 2.3.      | Priekio siūlės ilgis (be juosmens)                                 | 28                 | ± 1,0                   |
| 2.4.      | Nugaros siūlės ilgis (be juosmens)                                 | 40                 | ± 1,0                   |
| 2.5.      | Plotis per liemenį, 1/2                                            | 47                 | ± 1,0                   |
| 2.6.      | Klubų apimtis (ties šoninių kišenių antkišenių apačia), 1/2        | 60                 | ± 1,0                   |
| 2.7.      | Klešnės plotis žingsnio siūlės aukštyje, 1/2                       | 37,5               | ± 1,0                   |
| 2.8.      | Plotis ties keliu (ties apatinių įsiuvų viršutiniais kampais), 1/2 | 27,5               | ± 0,5                   |
| 2.9.      | Klešnės apačios plotis, 1/2                                        | 18                 | ± 1,0                   |
| 2.10.     | Klešnės apačios plotis (ištemptos), 1/2                            | 22                 | ± 1,0                   |
| 2.11.     | Kelio antsiuvo aukštis                                             | 34                 | ± 0,5                   |
| <b>3.</b> | <b>Užtrauktukų ilgiai</b>                                          |                    |                         |
| 3.1.      | Striukės priekio užsegimui                                         | 80                 | ± 1,0                   |
| 3.2.      | Striukės šoninių kišenių užsegimui                                 | 20                 | ± 0,5                   |
| 3.3.      | Striukės šoninių siūlių (pažasties srityje) užsegimui              | 33                 | ± 0,5                   |
| 3.4.      | Striukės priekio puselių vidinių kišenių užsegimui                 | 30                 | ± 0,5                   |
| 3.5.      | Kelnių priekio užsegimui                                           | 20                 | ± 0,5                   |
| 3.6.      | Kelnių priekio puselių kišenių užsegimui                           | 18                 | ± 0,5                   |
| 3.7.      | Kelnių uždėtinių kišenių užsegimui                                 | 20,5               | ± 0,5                   |
| 3.8.      | Kelnių šoninių siūlių praplatinimui                                | 36                 | ± 0,5                   |

Pastaba. Lentelėje nurodomi neįsiūtų užtrauktukų ilgiai.

13. Jeigu techninėje specifikacijoje ar 2 lentelėje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

14. Bazinio dydžio LVU komplekto striukės masė turi būti ne didesnė kaip 1,2 kg, kelnių (su petnešomis) masė turi būti ne didesnė kaip 1,1 kg.

15. LVU komplekto siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius (jei žemiau pateiktuose reikalavimuose nenurodyta kitaip), peltakis prasiuvas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės. Atliekant dvigubus apdailos peltakius, pirmas apdailos peltakis prasiuvas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis – 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmojo. Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.

16. LVU komplektas siuvas su pamušalu.

17. Visos LVU komplekto pamušalo detalių susiuvimo siūlės turi būti nupeltakiuotos viengubais apdailos peltakiais.

18. Visos LVU komplekto pamušale esančios siūlės ir peltakiai turi būti užklijuoti specialia juoste, apsaugančia nuo drėgmės patekimo per siūlių adatų dūrius.

19. Vidinės LVU komplekto siūlės ir detalių kraštai turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

### 2.1. Reikalavimai medžiagoms

20. LVU komplekto viršutinis sluoksnis – tai drobinio pynimo poliamidinis audinys (toliau – pagrindinis audinys), atitinkantis 3 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

3 lentelė

#### PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija                               | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Paviršinis tankis, g/m <sup>2</sup>                           | 125 ± 15         | LST ISO 3801 (ISO 3801);<br>LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 2.       | Siūlų skaičius centimetre metmenų ataudų                      | ≥ 37<br>≥ 26     | LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis                           |
| 3.       | Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi         | ≥ 1100<br>≥ 800  | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis                    |
| 4.       | Plyšimo jėga, N skersai metmenų skersai ataudų                | ≥ 45<br>≥ 40     | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis                    |
| 5.       | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai | ≥ 100 000        | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis                    |
| 6.       | Matmenų pokytis po skalbimo*, %                               | ≤ ± 2,5          | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis                          |
| 7.       | Nusidažymo atsparumas, balai                                  |                  |                                                                      |
| 7.1.     | skalbinui prie 40° C                                          | ≥ 4              | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis       |
| 7.2.     | jūros vandeniui                                               | ≥ 4              | LST EN ISO 105-E02 (ISO 105-E02) arba lygiavertis                    |
| 7.3.     | sausai trinčiai                                               | ≥ 4              | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis          |
| 7.4.     | šlapiai trinčiai                                              | ≥ 3              | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis          |

|      |                                                                               |           |                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 7.5. | dirbtinei šviesai                                                             | $\geq 5$  | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 8.   | Atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė                                         | $\geq 4$  | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis       |
| 9.   | Tepalų atstūmimas, klasė                                                      | $\geq 5$  | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis     |
| 10.  | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm <sup>2</sup> angai), mm/s | $\geq 10$ | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis       |
| 11.  | Spalvų skirtumas**, $\Delta E_{CMC}$                                          | $\leq 2$  | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

Pastabos:

\* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį: skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalavimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

\*\* 11 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

21. Pagrindinis audinys turi būti margintas Lietuvos kariuomenėje priimtu laivo uniformos slepiamoju piešiniu (6 eskizas), kurio spalvos artimos tokiems PANTONE TEXTILE katalogo spalvų kodams ir pagal piešinį sudaro:

- šviesiai pilka (pagrindo) – 14-4203 TP ~ 15%;
- tamsiai mėlyna spalva – 19-4025 TP ~ 30%;
- tamsiai pilka spalva – 18-4005 TP ~ 25%;
- šviesiai mėlyna – 19-4118 TP ~ 20%;
- juoda – 19-4305 TP ~ 10% ploto.

22. LVU komplekto pamušalas – tai neperšlampsamas, „kvėpuojantis“, trisluoksnis paketas, sudarytas iš mikroporėtos plėvelės, įlaminuotos tarp išorinės ir vidinės medžiagos sluoksnių: išorinės ir vidinės medžiagos sluoksniai turi būti iš derančios prie pagrindinio audinio spalvos, poliamidinės medžiagos; mikroporėta plėvelė - tai bikomponentinė membrana PTFE pagrindu arba lygiavertė.

23. LVU komplekto pamušalas turi atitikti 4 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

4 lentelė

#### LVU KOMPLEKTO PAMUŠALO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija                                 | Rodiklio reikšmė         | Bandymų metodo žymuo                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Paviršinis tankis, g/m <sup>2</sup>                             | $90 \pm 10$              | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 2.       | Nutraukiamoji jėga, N<br>išilgine kryptimi<br>skersine kryptimi | $\geq 250$<br>$\geq 180$ | LST EN ISO 1421 (ISO 1421), 1 metodas arba lygiavertis            |
| 3.       | Plyšimo jėga, N<br>išilgine kryptimi<br>skersine kryptimi       | $\geq 30$<br>$\geq 20$   | LST EN ISO 4674-1 (ISO 4674-1), A metodas arba lygiavertis        |
| 4.       | Atsparumas vandens garams<br>Ret, m <sup>2</sup> Pa/W           | $\leq 7$                 | LST EN 31092 (ISO 11092) arba lygiavertis                         |
| 5.       | Atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė                           | 5                        | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis                       |
| 6.       | Atsparumas vandens                                              |                          |                                                                   |

|      |                                                                               |                                                                                                |                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      | prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui $60 \pm 3$ cm/min, cm |                                                                                                |                                                                |
| 6.1. | naujas                                                                        | $\geq 1\,000$ (pamušalui)<br>$\geq 200$ (pamušalo siūlėms**) (iki pirmojo lašo prasiskverbimo) | LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811) arba lygiavertis              |
| 6.2. | po 10 skalbimų*                                                               | $\geq 800$ (pamušalui)<br>$\geq 200$ (pamušalo siūlėms**) (iki pirmojo lašo prasiskverbimo)    | LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811) arba lygiavertis              |
| 7.   | Matmenų pokytis po skalbimo*, %                                               | $\leq \pm 4$                                                                                   | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis                    |
| 9.   | Nusidažymo atsparumas, balai                                                  |                                                                                                |                                                                |
| 9.1. | skalbimui prie 40° C                                                          | $\geq 4$                                                                                       | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis |
| 9.2. | vandeniui                                                                     | $\geq 4$                                                                                       | LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01) arba lygiavertis              |
| 9.3. | prakaitui                                                                     | $\geq 4$                                                                                       | LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis              |
| 9.4. | sausai trinčiai                                                               | $\geq 4$                                                                                       | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis    |
| 9.5. | šlapiai trinčiai                                                              | $\geq 4$                                                                                       | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis    |
| 10.  | Spalvų skirtumas***, $\Delta E_{CMC}$                                         | $\leq 2$                                                                                       | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis              |

Pastabos:

\* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį: skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalbimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

\*\* Pamušalo siūlių testavimas turi būti atliekamas siūlių susikryžavimo vietose.

\*\*\* 10 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

24. Apsauginis audinys – tai drobinio pynimo, silikonu (arba lygiavėriu) impregnuotas poliamidinis audinys, atitinkantis 5 lentelėje pateiktas technines charakteristikas. Apsauginio audinio spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą.

5 lentelė

#### APSAUGINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija                | Rodiklio reikšmė       | Bandymų metodo žymuo                                              |
|----------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Paviršinis tankis, g/m <sup>2</sup>            | 135 (+20, -10)         | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 2.       | Siūlų skaičius centimetre<br>metmenų<br>ataudų | $\geq 37$<br>$\geq 26$ | LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis                        |

|       |                                                                                                                                    |                           |                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3.    | Didžiausioji jėga, N<br>metmenų kryptimi<br>ataudų kryptimi                                                                        | $\geq 1000$<br>$\geq 700$ | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis              |
| 4.    | Plyšimo jėga, N<br>skersai metmenų<br>skersai ataudų                                                                               | $\geq 35$<br>$\geq 30$    | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis              |
| 5.    | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa<br>vardiniam slėgiui, sūkliai                                                                   | $\geq 100\ 000$           | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis              |
| 6.    | Tepalų atstūmimas, klasė                                                                                                           | $\geq 5$                  | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis                  |
| 7.    | Atsparumas paviršiaus vilgimui, klasė<br>naujas<br>po 3 skalbimų*                                                                  | $\geq 4$<br>$\geq 3$      | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis                    |
| 8.    | Atsparumas vandens prasiskverbimui,<br>esant vandens slėgio didėjimo greičiui<br>$60 \pm 3$ cm/min, cm<br>naujas<br>po 3 skalbimų* | $\geq 35$<br>$\geq 20$    | LST EN 20811 (EN 20811;<br>ISO 811) arba lygiavertis           |
| 9.    | Matmenų pokytis po skalbimo*, %                                                                                                    | $\leq \pm 2,5$            | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis                    |
| 10.   | Nusidažymo atsparumas, balai                                                                                                       |                           |                                                                |
| 10.1. | skalbimui prie 40° C                                                                                                               | $\geq 4$                  | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis |
| 10.2. | vandeniui                                                                                                                          | $\geq 4$                  | LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01) arba lygiavertis              |
| 10.3. | sausai trinčiai                                                                                                                    | $\geq 4$                  | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis    |
| 10.4. | šlapiai trinčiai                                                                                                                   | $\geq 3$                  | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis    |
| 10.5. | dirbtinei šviesai                                                                                                                  | $\geq 5$                  | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis              |
| 11.   | Spalvų skirtumas**, $\Delta E_{CMC}$                                                                                               | $\leq 2$                  | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis              |

Pastabos:

\* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį: skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalavimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

\*\* 11 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

25. Pagalbinis audinys – tai sintetinis, derančios prie pagrindinio audinio spalvos audinys, atitinkantis 6 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

## PAGALBINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija                                                                       | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Paviršinis tankis, g/m <sup>2</sup>                                                                   | 95 ± 5           | LST ISO 3801 (ISO 3801);<br>LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 2.       | Didžiausioji jėga, N<br>metmenų kryptimi<br>ataudų kryptimi                                           | ≥ 700<br>≥ 500   | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1)<br>arba lygiavertis                 |
| 3.       | Plyšimo jėga, N<br>skersai metmenų<br>skersai ataudų                                                  | ≥ 18<br>≥ 15     | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2)<br>arba lygiavertis                 |
| 4.       | Nusidažymo atsparumas, balai                                                                          |                  |                                                                      |
| 4.1.     | skalvimui prie 40° C                                                                                  | ≥ 4              | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06),<br>A1S metodas arba lygiavertis    |
| 4.2.     | prakaitui                                                                                             | ≥ 4              | LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04)<br>arba lygiavertis                 |
| 4.3.     | sausai trinčiai                                                                                       | ≥ 4              | LST EN ISO 105-X12,-X16<br>(ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis       |
| 4.4.     | šlapiai trinčiai                                                                                      | ≥ 4              | LST EN ISO 105-X12,-X16<br>(ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis       |
| 5.       | Atsparumas vandens<br>prasiskverbimui, esant vandens<br>slėgio didėjimo greičiui<br>60 ± 3 cm/min, cm | ≥ 600            | LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811)<br>arba lygiavertis                 |
| 6.       | Matmenų pokytis po skalbimo*, %                                                                       | ≤ ± 2,5          | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba<br>lygiavertis                       |
| 7.       | Spalvų skirtumas**, Δ E <sub>CMC</sub>                                                                | ≤ 2              | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03)<br>arba lygiavertis                 |

Pastabos:

\* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį: skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalvimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

\*\* 7 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

26. Šiauštinis mezginys – tai poliesterinis, derančios prie pagrindinio audinio spalvos, atsparus pumpuravimuisi, šiauštinis mezginys, atitinkantis 7 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

## ŠIAUŠTINIO MEZGINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija                                         | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Paviršinis tankis, g/m <sup>2</sup>                                     | 190 ± 10         | LST ISO 3801 (ISO 3801);<br>LST EN 12127 (EN 12127)<br>arba lygiavertis |
| 2.       | Medžiagos polinkis pūkuotis ir<br>pumpuruotis prie 2000 sūkių, laipsnis | ≥ 3              | LST EN ISO 12945-2 (ISO<br>12945-2) arba lygiavertis                    |

|      |                                     |          |                                                                |
|------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 3.   | Nusidažymo atsparumas, balai        |          |                                                                |
| 3.1. | skalbimui prie 40° C                | $\geq 4$ | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis |
| 3.2. | sausai trinčiai                     | $\geq 4$ | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis    |
| 3.3. | šlapiai trinčiai                    | $\geq 4$ | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis    |
| 4.   | Spalvų skirtumas*, $\Delta E_{CMC}$ | $\leq 2$ | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis              |

Pastaba.

\* 4 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

27. Tinklelis – tai sintetinis, derančios prie pagrindinio audinio spalvos kiauraraštis mezginys, atitinkantis 8 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

8 lentelė

#### TINKLELIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija                                | Rodiklio reikšmė         | Bandymų metodo žymuo                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Paviršinis tankis, g/m <sup>2</sup>                            | 80 ± 5                   | LST ISO 3801 (ISO 3801);<br>LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 2.       | Didžiausioji jėga, N<br>išilgine kryptimi<br>skersine kryptimi | $\geq 150$<br>$\geq 200$ | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis                    |
| 3.       | Nusidažymo atsparumas, balai                                   |                          |                                                                      |
| 3.1.     | skalbimui prie 40° C                                           | $\geq 4$                 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis       |
| 3.2.     | sausai trinčiai                                                | $\geq 4$                 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis          |
| 3.3.     | šlapiai trinčiai                                               | $\geq 4$                 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis          |
| 4.       | Spalvų skirtumas*, $\Delta E_{CMC}$                            | $\leq 2$                 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis                    |

Pastaba.

\* 4 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

28. Paminkštinimai turi atitikti 9 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

9 lentelė

#### PAMINKŠTINIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija     | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo     |
|----------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1.       | Pluoštinė sudėtis, %                | 100 PES          | nurodyti                 |
| 2.       | Paviršinis tankis, g/m <sup>2</sup> | 270 ± 15         | LST ISO 3801 (ISO 3801); |

|    |                                                               |                |                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
|    |                                                               |                | LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis          |
| 3. | Storis, mm                                                    | $2,5 \pm 0,5$  | LST EN ISO 5084 (ISO 5084) arba lygiavertis       |
| 4. | Didžiausioji jėga (išilgine ir skersine kryptimis), N         | $\geq 350$     | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai | $\geq 40\,000$ | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis |
| 6. | Matmenų pokytis po skalbimo*, %                               | $\leq \pm 4$   | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis       |

Pastaba.

\* Skalbimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį: skalbimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalbimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

29. Kibieji tekstiliniai užsegimai turi atitikti 10 lentelėje pateiktas technines charakteristikas. Visi nukirpti kibiųjų tekstilinių užsegimų kraštai apdirbti taip, kad neirtų.

10 lentelė

#### KIBIŲJŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija     | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo                                        |
|----------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.       | Atskiriamoji jėga, N/cm             |                  | LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis                    |
| 1.1.     | po skalbimo                         | $\geq 1,3$       |                                                             |
| 1.2.     | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | $\geq 0,65$      |                                                             |
| 2.       | Šlyties jėga, N/cm <sup>2</sup>     |                  | LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis                    |
| 2.1.     | po skalbimo                         | $\geq 6$         |                                                             |
| 2.2.     | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | $\geq 4$         |                                                             |
| 3.       | Nusidažymo atsparumas, balai        |                  |                                                             |
| 3.1.     | dirbtinei šviesai                   | $\geq 5$         | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis           |
| 3.2.     | skalbimui                           | $\geq 4$         | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis           |
| 3.3.     | sausai trinčiai                     | $\geq 4$         | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 3.4.     | šlapiai trinčiai                    | $\geq 3$         | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |

Pastaba. Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros.

30. Striukės priekio užsegimo užtrauktukas – išskiriamasis, su lietais plastmasiniais danteliais ir dviem metalinėmis spynelėmis. Užsegto užtrauktuko dantukų takelio plotis – 0,7 ( $\pm 0,05$ ) cm. Užtrauktukas turi atitikti 11 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

**STRIUKĖS PRIEKIO UŽSEGIMO UŽTRAUKTUKO TECHNINĖS  
CHARAKTERISTIKOS**

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija                      | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo                                        |
|----------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.       | Spynelės pakabuko nutraukimo stiprumas, N            | $\geq 500$       | BS 3084, B priedas arba lygiavertis                         |
| 2.       | Stabdymo viršuje stiprumas, N                        | $\geq 200$       | BS 3084, D priedas arba lygiavertis                         |
| 3.       | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | $\geq 3\,000$    | BS 3084, F priedas arba lygiavertis                         |
| 4.       | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N               | $\geq 600$       | BS 3084, G priedas arba lygiavertis                         |
| 5.       | Atidarymo mazgo skersinis stiprumas, N               | $\geq 250$       | BS 3084, H priedas arba lygiavertis                         |
| 6.       | Spynelės rakinimo stiprumas, N                       | $\geq 100$       | BS 3084, I priedas arba lygiavertis                         |
| 7.       | Nusidažymo atsparumas, balai                         |                  |                                                             |
| 7.1.     | skalbimui*                                           | $\geq 4$         | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis           |
| 7.2.     | sausai trinčiai                                      | $\geq 4$         | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 7.3.     | šlapiai trinčiai                                     | $\geq 3$         | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 8.       | Matmenų pokytis po skalbimo*, %                      | $\leq \pm 2$     | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis                 |

Pastaba.

\* Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros.

31. Striukės šoninių kišenių, kelnų priekio puselių kišenių ir kelnų uždėtinių kišenių užtrauktukai – su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir viena metaline spynele. Užsegto užtrauktuko dantelių takelio plotis – 0,6 ( $\pm 0,05$ ) cm. Užtrauktukai turi atitikti 12 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

32. Kelnų priekio užsegimo užtrauktukas – su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir dviem metalinėmis spynelėmis. Užsegto užtrauktuko dantukų takelio plotis – 0,6 ( $\pm 0,05$ ) cm. Užtrauktukas turi atitikti 12 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

33. Striukės priekio puselių vidinių kišenių užtrauktukai, kelnų šoninių siūlių praplatinimo užtrauktukai – su lietais plastmasiniais danteliais ir viena metaline spynele. Užsegto užtrauktuko dantukų takelio plotis – 0,6 ( $\pm 0,05$ ) cm. Užtrauktukai turi atitikti 12 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

**LVU KOMPLEKTO KIŠENIŲ, KELNIŲ PRIEKIO UŽSEGIMO IR ŠONINIŲ SIŪLIŲ  
PRAPLATINIMO UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS**

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija                      | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo                |
|----------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1.       | Spynelės pakabuko nutraukimo stiprumas, N            | $\geq 200$       | BS 3084, B priedas arba lygiavertis |
| 2.       | Stabdymo viršuje stiprumas, N                        | $\geq 120$       | BS 3084, D priedas arba lygiavertis |
| 3.       | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | $\geq 3\,000$    | BS 3084, F priedas arba lygiavertis |
| 4.       | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N               | $\geq 500$       | BS 3084, G priedas arba lygiavertis |
| 5.       | Spynelės rakinimo stiprumas, N                       | $\geq 45$        | BS 3084, I priedas arba lygiavertis |

|      |                                 |              |                                                             |
|------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 6.   | Nusidažymo atsparumas, balai    |              |                                                             |
| 6.1. | skalbimui*                      | $\geq 4$     | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis           |
| 6.2. | sausai trinčiai                 | $\geq 4$     | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 6.3. | šlapiai trinčiai                | $\geq 3$     | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 7.   | Matmenų pokytis po skalbimo*, % | $\leq \pm 2$ | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis                 |

Pastaba.

\* Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros.

34. Striukės vėdinimui skirti „neperšlampami“ užtrauktukai, įsiūti šoninėse siūlėse (pažasties srityje), turi būti firmos SALMI OY modelio 9K6 Q0BS 2 T 0P K57 arba lygiavertiniai.

35. Prie visų LVU komplekto užtrauktukų spynelių (išskyrus prie striukės nugaros pamušalo prisiūtos uždėtinės kišenės užtrauktuką), greitesniam užtrauktukų atsegimui, uždėti laikikliai, suformuoti iš plokščios, 1,0 ( $\pm 0,1$ ) cm pločio juostelės. Laikiklio suformavimui, juostelė uždedama ant užtrauktuko spynelės pakabuko, juostelės galai susiuvami tarpusavyje taip, kad juostelės galai liktų laikiklio viduje. Laikiklio stabilumui, juostelė sutvirtinama 1,5 ( $\pm 0,2$ ) cm ilgio įtvirtinimo specialia mašina. Paruošto laikiklio ilgis - ne mažiau 5 cm.

36. Fiksatoriai turi būti firmos ITW NEXUS modelio ECL Toaster arba lygiavertiniai. Naudojimo patogumui, visi fiksuatoriai turi būti pritvirtinti prie gaminio: per fiksuatoriaus šonuose esančias angas praveriama 0,7 ( $\pm 0,1$ ) cm pločio tekstilinė juostelė, kurios galai įsiuvami į siūlę.

37. Antgaliai turi būti firmos ITW NEXUS modelio CE 3-5 arba lygiavertiniai.

38. Kilpos, skirtos petnešų užkabinimui, turi būti firmos ITW NEXUS modelio SQR 50 arba lygiavertės.

39. Sagtelės turi būti firmos ITW NEXUS modelio Classic LL 25 arba lygiavertės.

40. Kabliukai turi būti firmos ITW NEXUS modelio Pack Hook arba lygiavertiniai.

41. Elastinė virvutė turi būti 0,35 – 0,4 cm skersmens.

42. Pusžiedis turi būti D formos, neblizgantis, tamsintas, iš nerūdijančio metalo.

43. Akutės ir spaudės turi būti iš neblizgančio, tamsinto, nerūdijančio metalo. Akučių, skirtų vandens, patenkančio į striukės vidų, nubėgimui, vidinis skersmuo 0,3-0,4 cm, kitų akučių – 0,5-0,6 cm.

44. Visa LVU komplekto siuvime panaudota furnitūra (tekstilinės ir elastinės juostelės, elastinės virvutės, diržinės ir elastinės juostos, užtrauktukai, kibūs tekstiliniai užsegimai, fiksuatoriai, antgaliai, spaudės, akutės ir pan.) turi būti derančios prie LVU komplekto spalvos ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu (naudojimo metu fiksuatoriai neturi savaime atsilaivinti, antgaliai nukristi nuo elastinių virvučių, spaudės atsisekti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.).

45. Tekstilinių juostų ir juostelių, diržinių juostų galai turi būti apdirbti taip, kad neirtų.

46. Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi būti deranti prie LVU komplekto spalvos.

47. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, skalbimui ir pan.). Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.

## 2.2. Reikalavimai striukės modeliui

### 2.2.1. Reikalavimai priekio užsegimui

48. Striukė priekyje užsegama užtrauktuku.

49. Apsaugojimui nuo kritulių, užtrauktukas uždengtas dviem atvartais, tarpusavyje susegama 5 spaudėmis: atvartų viršutinė detalė sukirpta iš pagrindinio audinio, atvartų apatinė detalė – iš LVU komplekto pamušalo (1 eskizas).

50. Prie dešinės priekio puselės (po užtrauktuko) prisiūtas atvartėlis (1.1 eskizas), skirtas apgaubti užsegto užtrauktuko spynelę:

50.1. atvartėlio viršutinė detalė sukirpta iš pagrindinio audinio, atvartėlio apatinė detalė – iš šiauštinio mezginio;

50.2. atvartėlio kraštai nupeltakiauoti viengubu apdailos peltakiu.

### **2.2.2. Reikalavimai gobtuvui**

51. Gobtuvas siuvamas su pamušalu. Gobtuvo pamušalo detalės kerpamos iš LVU komplekto pamušalo.

52. Gobtuvo pamušalo kraštuose užsiūtas apsiuvas. Tarp apsiuvo ir gobtuvo pamušalo įsiūtas ne mažesnis kaip 53 cm ilgio tunelis, skirtas elastinės virvutės pravėrimui. Apsiuvas kerpamas iš pagrindinio audinio, tunelis – iš pagalbinio audinio.

53. Gobtuvo konstrukcijoje numatytas dvigubas jo apimties reguliavimas, leidžiantis kariui jį nustatyti tinkamoje padėtyje ir užtikrinantis, kad gobtuvas išliks toje pačioje padėtyje, kariui atliekant skirtingus judesius (sukinėjant galvą, keliant rankas ir pan.) bei apsaugos nuo kritulių patekimo į gobtuvo vidų (1, 1.2 ir 2 eskizai):

53.1. gobtuvo plotis reguliuojamas fiksatoriumi ir elastine virvute, kurios pravėrimui gobtuvo nugarinėje dalyje užsiūtas stačiakampio formos antsiuvas iš pagrindinio audinio. Elastinės virvutės pravėrimui, antsiuve įstatytos 4 akutės;

53.2. gobtuvo apimtis reguliuojama 2 fiksatoriais ir elastine virvute:

53.2.1 elastinė virvutė praveriama per tunelį, o laisvi galai (per gobtuve įstatytas akutes) ištraukiami į gamino vidų;

53.2.2 laisvų elastinės virvutės galų prilaikymui prie pokraščių (ties apykakle) įsiūtos kilpos iš 1 ( $\pm 0,1$ ) cm pločio tekstilinės juostelės.

54. Gobtuvo krašto nustatymui norimoje padėtyje, į gobtuvo viduje įsiūtą tunelį įstatyta ne trumpesnė kaip 43 cm ilgio minkšta viela, dengta plastikiu. Gobtuvo vidinis tunelis kerpamas iš LVU komplekto pamušalo.

55. Gobtuvo sutvirtinimo peltakis prasiuvas per gobtuvo viršų ir juostą, kurios kitas kraštas prisiūtas prie gobtuvo apsiuvo ir pamušalo susiuvimo siūlės (vidinėje pusėje). Juosta kerpama iš LVU komplekto pamušalo. Juosta turi būti 4-6 cm pločio, o jos ilgis turi atitikti tunelio, skirto elastinės virvutės įvėrimui, ilgį.

56. Ant visų elastinių virvučių uždėti laikikliai, suformuoti iš plokščios, 1 ( $\pm 0,1$ ) cm pločio tekstilinės juostelės:

56.1. laikiklio suformavimui, juostelė uždinama ant elastinės virvutės, juostelės galai susiuvami tarpusavyje taip, kad juostelės galai liktų viduje;

56.2. laikiklio stabilumui, juostelė sutvirtinama 1,5 ( $\pm 0,2$ ) cm ilgio įtvirčiu specialia mašina;

56.3. paruošto laikiklio ilgis - ne mažiau 5 cm.

57. Ant visų elastinės virvutės galų uždėti antgaliai.

### **2.2.3. Reikalavimai pečių sričiai**

58. Striukė siuvama be pečių siūlės: papetė turi būti sukirpta iš vienos pagrindinio audinio detalės.

59. Movų nešiojimui, pečių srityje prisiūti nustatyto pavyzdžio antpečiai (1 ir 1.3 eskizai), sukirpti iš pagrindinio audinio:

59.1. antpečio pagrindo ilgis nuo prisiuvimo siūlės – 14 ( $+0,5$ ) cm, plotis (ties prisiuvimo siūle) – 5,3 ( $+0,3$ ) cm;

59.2. prie striukės laisvas antpečio galas (per visą jo plotą) prisegamas kibių tekstiliniu užsegimu: prie vidinės antpečio pusės siuvama kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais), prie striukės – švelni pusė (su kilputėmis);

59.3. antpečių viduje įsiūtas LVU komplekto pamušalas.

### **2.2.4. Reikalavimai priekio puselių šoninėms kišenėms**

60. Šoninės kišenės – įleistinės, uždengtos antkišeniais (1 eskizas).

61. Šoninės kišenės užsegamos užtrauktukais:

61.1. prie apatinio kišenės krašto (po užtrauktuku) prisiūtas apsiuvas:

61.1.1 apsiuvas suformuotas iš pusiau perlenktos pagrindinio audinio detalės, kurios viduje įdėta to paties dydžio detalė iš LVU komplekto pamušalo;

61.1.2 apsiuvo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,3 cm (matuojama nuo apsiuvo sulenkimo linijos iki apsiuvo įsiuvimo siūlės);

61.2. viršutinis kišenės maišelis sukirptas iš LVU komplekto pamušalo;

61.3. apatinis kišenės maišelis sukirptas iš pagalbinio audinio. Kišenės maišelio viršutinėje dalyje užsiūtas įkišenis iš pagrindinio audinio. Įkišenio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 4 cm (matuojama nuo įkišenio palenkimo krašto iki kišenės maišelio viršaus);

61.4. kišenės maišelio gylis turi būti ne mažesnis kaip 14 cm (matuojama nuo kišenės žemiausio kampo iki kišenės maišelio susiuvimo siūlės).

62. Šoninės kišenės nupeltakiuotos aplink viengubu apdailos peltakiu.

63. Antkišeniai įsiūti į viršutinės ir apatinės priekio detalių susiuvimo siūlę:

63.1. antkišenių viduje įsiūtas LVU komplekto pamušalas;

63.2. antkišeniai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

63.3. antkišenis prisegamas dviem stačiakampio formos  $2,5 (\pm 0,1) \times 5 (\pm 0,2)$  cm dydžio kibiais tekstilniais užsegimais, išdėstytais 8,5 ( $\pm 0,5$ ) atstumu vienas nuo kito:

63.3.1 prie antkišenio vidinės detalės prisiuvamos kibaus tekstilinio užsegimo šurkščios pusės (su kabliukais);

63.3.2 prie priekio detalės prisiuvamos kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės (su kilputėmis).

#### 2.2.5. Reikalavimai rankovėms

64. Judesių laisvumui užtikrinti, alkūnių srityje susiūti įsiuvai (2 eskizas):

64.1. viršutiniai įsiuvai 0,6-0,8 cm gylio ir 5,5-6 cm ilgio;

64.2. apatiniai įsiuvai 0,5-0,7 cm gylio ir 5-5,5 cm ilgio;

64.3. įsiuvai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu.

65. Kario rankų apsaugojimui, alkūnių srityje (ant pagrindinio audinio) prisiūti lankstūs, „kvėpuojantys“, nesugeriantys drėgmės, trapecijos formos, 25 ( $\pm 0,8$ ) cm ilgio, 10,5 ( $\pm 0,5$ ) cm ir 14 ( $\pm 0,5$ ) cm pločio paminkštinimai.

66. Paminkštinimų uždengimui bei papildomam striukės rankovių sustiprinimui alkūnių srityje, prisiūti antsiuvai iš apsauginio audinio (2 eskizas). Antsiuvuose susiūti tokie patys įsiuvai, kaip ir rankovėse.

67. Rankovės pločiui apačioje reguliuoti, į rankovės apatinę siūlę įsiūta velkė (1 eskizas):

67.1. velkė suformuota iš vienos detalės, sukirptos iš pagrindinio audinio;

67.2. velkės formos išlaikymui, jos viduje įdėta neaustinė medžiaga;

67.3. velkės kraštai nupeltakiuoti dvigubu peltakiu;

67.4. prie rankovės velkė prisegama stačiakampio formos kibiais tekstilniais užsegimais:

67.4.1 prie velkės prisiuvama  $2,5 (\pm 0,1) \times 7,5 (\pm 0,3)$  cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šurkšti pusė (su kabliukais);

67.4.2 prie rankovės (1 ( $\pm 0,2$ ) cm atstumu nuo rankovės apačios) prisiuvama  $2,5 (\pm 0,1) \times 21 (\pm 0,5)$  cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis).

68. Prie abiejų striukės rankovių prisiūta po uždėtinę erdvinę kišenę (1, 1.5, 1.6 ir 2 eskizai):

68.1. uždėtinių erdvių kišenių šonuose suformuotos klostės;

68.2. prie abiejų uždėtinių erdvių kišenių prisiūta po mažesnę uždėtinę kišenėlę;

68.3. prisiuvant mažesnę uždėtinę kišenėlę, įsiuvama kilpa suformuota iš 1 ( $\pm 0,1$ ) cm pločio tekstilinės juostelės;

68.4. uždėtinės erdvinės kišenės uždengtos antkišeniais, prisegamais stačiakampio formos kibiais tekstilniais užsegimais:

68.4.1 prie antkišenio vidinės detalės prisiuvama  $2,5 (\pm 0,1) \times 10 (\pm 0,5)$  cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šurkšti pusė (su kabliukais);

68.4.2 prie mažesnės uždėtinės kišenėlės prisiuvama  $10 (\pm 0,5) \times 14,5 (\pm 0,5)$  cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis);

68.5. antkišenio apatinėje dalyje įsiūta kilpa, suformuota iš  $2 (\pm 0,1)$  cm pločio tekstilinės juostelės;

68.6. antkišenio viduje įsiūtas LVU komplekto pamušalas;

68.7. antkišeniai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu.

#### **2.2.6. Reikalavimai šoninėms siūlėms**

69. Striukės šoninės siūlės nupeltakiuotos viengubu apdailos peltakiu (2 eskizas).

70. Striukės vėdinimui, abiejose šoninėse siūlėse (pažasties srityje) įsiūti „neperšlampami“ užtrauktukai (1 eskizas):

70.1. užtrauktukų įsiuvimo anga nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu;

70.2. užtrauktukų įsiuvimo angos galuose (po užtrauktukais) įsiūti trapecijos formos įdurai (1.7 eskizas):

70.2.1 įduras suformuotas iš vienos LVU komplekto pamušalo detalės, perlenktos pusiau;

70.2.2 įduro ilgis turi būti ne mažesnis kaip 6 cm (matuojama nuo įduro sulenkimo linijos iki įduro įsiuvimo siūlės), įduro plotis turi būti ne mažesnis kaip 4 cm (matuojama ties įduro sulenkimo linija tarp įduro įsiuvimo siūlių).

#### **2.2.7. Reikalavimai apačiai**

71. Striukės apačios plotis reguliuojamas 2 fiksatoriais ir elastine virvute, einančia per striukės apačios palenkimo siūlę:

71.1. laisvi elastinės virvutės galai per gaminio apačioje, pokraščiuose ir šoninių kišenių apatiniuose maišeliuose įstatyti akutes ištraukiami į šoninių kišenių vidų;

71.2. elastinės virvutės galuose uždėti antgaliai.

72. Vandens, patenkančio į striukės vidų, nubėgimui, striukės apačioje įstatytos 4 akutės: po akutę kiekvienoje priekio puselėje ir dvi akutės – nugaroje (1 ir 2 eskizai). Akutės statomos tik pagrindiniame audinyje (striukės pamušalas lieka laisvas).

73. Esant poreikiui, striukės priekinė ir nugarinė pusės gali būti tarpusavyje sujungtos spaudžių pagalba susegus diržinę juostą, prakištą per striukės viršutinio atvarto apačioje prisiūtą  $1 (\pm 0,1)$  cm pločio tekstilinę juostelę (1 ir 1.7 eskizai):

73.1. diržinė juosta turi būti  $2,0 (\pm 0,1)$  cm pločio;

73.2. naudojimo patogumui, diržinė juosta prisiuvama prie  $2,0 (+0,3)$  cm pločio elastinės juostos, kuri įsiuvama į striukės palenkimo siūlę;

73.3. nenaudojamos diržinės juostos prisegimui, prie striukės nugaros pamušalo kišenės viršutinio krašto (prie užtrauktuko) prisiūta  $1 (\pm 0,1)$  cm pločio tekstilinė juostelė;

73.4. laisvasis diržinės juostos galas turi būti apsiūtas tekstiline juosta arba apdirbtas kitu būdu taip, kad neirtų ir neturėtų aštrių kampų.

#### **2.2.8. Reikalavimai vidinėms kišenėms**

74. Abiejose striukės priekio puselėse įsiūta po vidinę kišenę.

75. Vidinės kišenės užsegamos užtrauktukais, įsiūtais lygiagrečiai striukės priekio užsegimo užtrauktukui (1.1 eskizas).

76. Vidinių kišenių maišeliai dvigubu apdailos peltakiu prisiuvami prie striukės pamušalo priekio puselių vidinės pusės (1.7 eskizas), taip apsaugant kišenės viduje sudėtus daiktus nuo kritulių:

76.1. kišenės viršutinis ir apatinis maišeliai sukirpti iš tinklelio;

76.2. kišenės viršutinio ir apatinio maišelių apačios bei apatinio maišelio kraštas (prie užtrauktuko) sutvirtinti užsiuvant apsiuvus iš pagalbinio audinio (1.4 eskizas);

76.3. prie kiekvienos kišenės apatinio maišelio prisiūta:

76.3.1 po vieną uždėtinę kišenėlę, skirtą dokumentams įsidėti (1.4 eskizas):

76.3.1.1 kišenėlė sukirpta iš pagrindinio audinio;

76.3.1.2 kišenėlė užsegama stačiakampio formos,  $2,5 (\pm 0,1) \times 16 (\pm 0,5)$  cm dydžio kibių tekstiliniu užsegimu: prie kišenėlės siuvama kibaus tekstilino užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais), prie kišenėlės maišelio siuvama kibaus tekstilino užsegimo švelni pusė (su kilputėmis);

76.3.1.3 patogesniai atsegimui, prisiuvant kibų tekstilinį užsegimą, kišenėlės centre įsiūta kilpa, suformuota iš  $2 (\pm 0,1)$  cm pločio tekstilinės juostelės;

76.3.2 po vieną uždėtinę erdvinę kišenėlę, skirtą medicinos priemonėms įsidėti (1.4 eskizas):

76.3.3 kišenėlė sukirpta iš pagrindinio audinio;

76.3.4 abiejuose kišenėlės šonuose suformuotos klostės.

77. Striukės pamušalo nugaros detalės apačioje prisiūta uždėtinė kišenė iš tinklelio (1.7 eskizas):

77.1. kišenės apačia sutvirtinta užsiuvant apsiuvą (ne siauresnį kaip 7 cm) iš pagalbinio audinio;

77.2. kišenė viršuje užsegama užtrauktuku su spiraliniais plastmasiniais danteliais (užsegto užtrauktuko dantukų takelio plotis –  $0,4 (\pm 0,05)$  cm);

77.3. kišenės plotis –  $43 (\pm 1)$  cm, kišenės aukštis ne mažiau kaip 22 cm;

77.4. užtrauktuko spynelės paslėpimui, kišenės viršutiniame kampe (kairėje pusėje) užsiūta trikampio formos detalė iš pagalbinio audinio.

### 2.2.9. Kiti reikalavimai

78. Striukės pakabinimui, jos išorinėje pusėje (ties priekakliu) įsiūta ne trumpesnė kaip 10 cm ilgio pakaba iš  $1 (\pm 0,1)$  cm pločio tekstilinės juostelės (2 eskizas).

79. Striukės pamušalo šonų apsaugojimui nuo nešiojamo ginklo, pamušalo priekio ir nugaros detalių šonuose užsiuvami apsiuvai iš pagalbinio audinio (1.7 eskizas):

79.1. apsiuvai siuvami dvigubu apdailos peltakiu;

79.2. apsiuvų plotis gaminyje turi būti ne mažiau 9,5 cm, matuojant nuo šoninės siūlės iki apsiuvo krašto;

79.3. prisiūtų apsiuvų ilgis gaminyje turi būti ne mažiau 29 cm, matuojant per gaminio šoninę siūlę nuo gaminio apačios iki apsiuvo viršutinio krašto.

80. Į striukės pamušalo apykaklės įsiuvimo siūlę (nugaros centre) įsiuvama juostelė, skirta sutvirtinti striukės pamušalą su striukės viršumi. Juostelė kerpama iš LVU komplekto pamušalo. Striukės viršaus ir pamušalo sutvirtinimas turi būti ne mažesnis kaip 5 cm ilgio.

### 2.3. Reikalavimai kelnų modeliui

#### 2.3.1. Reikalavimai juosmeniui

81. Kelnų juosmuo priekyje užsegamas stačiakampio formos kibiais tekstilniais užsegimais (3, 3.1 ir 4 eskizai):

81.1. prie kairės pusės (viršutinė juosmens dalis) prisiuvama  $3,8 (\pm 0,2) \times 8,0 (\pm 0,3)$  cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis);

81.2. prie dešinės pusės (apatinė juosmens dalis) prisiuvama  $3,8 (\pm 0,2) \times 6,0 (\pm 0,3)$  cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais).

82. Kelnų juosmuo nugaroje paaukštintas:

82.1. juosmens paaukštinimas sukirptas iš pagrindinio audinio;

82.2. juosmens paaukštinimo viduje įdėtas paminkštinimas iš neaustinės medžiagos.

83. Kelnų juosmens apimtis reguliuojama diržinėmis juostomis ir sagtelėmis:

83.1. diržinės juostos turi būti  $2,5 (\pm 0,2)$  cm pločio;

83.2. diržinių juostų prisiuvimo vietos užtvirtinamos specialia mašina.

#### 2.3.2. Reikalavimai juosmens ąselėms

84. Kelnų diržui įsiverti prie juosmens prisiūtos ąselės (3, 3.1, 3.2 ir 4 eskizai):

84.1. 5 ąselės turi būti  $2 (\pm 0,1)$  cm pločio ir išdėstytos: po vieną kiekvienoje priekio ir nugaros puselėje bei nugaros centre:

- 84.1.1 ašelės pasiūtos iš pagrindinio audinio;
- 84.1.2 ašelių kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu;
- 84.1.3 ašelių apatiniai galai įsiūti į juosmens prisiuvimo siūlę;
- 84.1.4 ašelių viršus ir apačia užtvirtinami specialia mašina;

84.2. 2 ašelės, skirtos diržui praverti bei petnešoms užsikabinti, turi būti 5 ( $\pm 0,2$ ) cm pločio ir išdėstytos priekio puselėse:

84.2.1 ašelės suformuotos, prisiuvus stačiakampio formos, 5 ( $\pm 0,2$ ) x 20 ( $\pm 0,5$ ) cm dydžio detales, pasiūtas iš pagrindinio audinio;

84.2.2 detalės kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu;

84.2.3 detalės prisiuvimo prie juosmens siūlių galai užtvirtinami specialia mašina;

84.2.4 detalės laisvi galai tarpusavyje susegami kibiais tekstiliniaus užsegimais.

85. Po dešinėje pusėje esančia ašele, skirta diržui praverti bei petnešoms užsikabinti, į juosmens prisiuvimo siūlę įsiūta 1,6-1,8 cm pločio ašelė, ant kurios užkabintas pusžiedis:

85.1. ašelė pasiūta iš pagrindinio audinio;

85.2. ašelės kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu.

### 2.3.3. Reikalavimai priekio užsegimui

86. Kelnės priekyje užsegamos užtrauktuku.

87. Lengvesniam užtrauktuko pakeitimui, jis įsiuvas per papildomus apsiuvus, sukirptus iš pagrindinio audinio (3.1 eskizas).

### 2.3.4. Reikalavimai priekio puselių kišenėms

88. Priekio puselių kišenės – įleistinės, uždengtos antkišeniais (3 ir 3.1 eskizai).

89. Siekiant apsaugoti kišenių viduje sudėtus daiktus nuo kritulių, kišenės siuvas per kelnų pamušalą. Kišenės užsegamos užtrauktukais:

89.1. po užtrauktuku prisiūtas apsiuvas:

89.1.1 apsiuvas suformuotas iš pusiau perlenktos pagrindinio audinio detalės, kurios viduje įdėta to paties dydžio detalė iš LVU komplekto pamušalo;

89.1.2 apsiuvo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,3 cm (matuojama nuo apsiuvo sulenkimo linijos iki apsiuvo įsiuvimo siūlės);

89.2. kišenės maišelis suformuotas iš vienos detalės, sukirptos iš tinklelio;

89.3. kišenės maišelio šone (ties kišenės anga) užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio, maišelio apatinėje dalyje užsiūti apsiuvai iš pagalbinio audinio;

89.4. kišenės maišelio gylis turi būti ne mažiau 32 cm, matuojant nuo juosmens apačios;

89.5. kišenės maišelio kraštai susiuvami uždara siūle.

90. Kišenės nupeltakiuotos aplink viengubu apdailos peltakiu.

91. Kišenės uždengtos antkišeniais:

91.1. antkišenių prisiuvimo prie priekio puselių siūlė nupeltakiuota 0,6-0,7 cm pločio peltakiu;

91.2. antkišenių viršutinis galas įsiūtas į juosmens prisiuvimo siūlę;

91.3. antkišenių viduje įsiūtas LVU komplekto pamušalas;

91.4. antkišenių laisvi kraštai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu.

### 2.3.5. Reikalavimai uždėtinėms kišenėms

92. Prie kelnų šoninių siūlių prisiūtos uždėtinės erdvinės kišenės. Kišenės užsegamos užtrauktukais, uždengtais antkišeniais (3, 3.3, 3.4 ir 4 eskizai):

92.1. užtrauktuko viršutinis kraštas įsiūtas į antkišenio prisiuvimo siūlę, užtrauktuko apatinis kraštas prisiūtas prie kišenės;

92.2. užtrauktuko galų paslėpimui, užsiūtos 3 x 3 cm dydžio detalės iš pagrindinio audinio;

92.3. antkišenio kraštai ir antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

93. Antkišenių viduje įsiūtas LVU komplekto pamušalas.

94. Antkišenis prie kišenės prisegamas stačiakampio formos kibiais tekstiliniaus užsegimais:

94.1. prie antkišenio vidinės detalės prisiuvama  $2,5 (\pm 0,1) \times 18 (\pm 0,5)$  cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis);

94.2. prie kišenės prisiuvamos dvi  $2,5 (\pm 0,1) \times 5 (\pm 0,2)$  cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščios pusės (su kabliukais).

### **2.3.6. Reikalavimai priekio puselių kelių sričiai**

95. Judesių laisvumui užtikrinti, priekio puselėse (kelių srityje) susiūti įsiuvai (3 eskizas):

95.1. viršutiniai įsiuvai 0,6-0,8 cm gylio ir 8,5-9 cm ilgio;

95.2. apatiniai įsiuvai 0,5-0,7 cm gylio ir 6-6,5 cm ilgio;

95.3. įsiuvai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu.

96. Kario kelių apsaugojimui, kelių srityje (ant pagrindinio audinio) prisiūti lankstūs, „kvėpuojantys“, nesugeriantys drėgmės, stačiakampio formos,  $19 (\pm 0,8) \times 32 (\pm 1)$  cm dydžio paminkštinimai.

97. Paminkštinimų uždengimui bei papildomam kelių sustiprinimui kelių srityje, prisiūti antsiuvai iš apsauginio audinio:

97.1. antsiuvuose susiūti tokie patys įsiuvai, kaip ir kelių priekio puselėse;

97.2. antsiuvo apačioje (per visą antsiuvo plotį) palikta anga, per kurią, esant poreikiui, būtų galima įsidėti papildomas kelių apsaugas. Antsiuvo anga (per visą angos plotį) užsegama  $2 (\pm 0,1)$  cm pločio kibiu tekstiliniu užsegimu: prie antsiuvo siuvama kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis), prie kelių puselės – kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais).

### **2.3.7. Reikalavimai šoninių siūlių praplatinimui**

98. Kelių praplatinimui, jų šoninių siūlių apačioje įsiūti užtrauktukai ir įdurai, sukirpti iš pagrindinio audinio (3.5 ir 4 eskizai).

99. Užtrauktukai uždengti priesiuvais, pasiūtais iš pagrindinio audinio:

99.1. priesiuvų prisiuvimo prie kelių priekio puselių siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu;

99.2. priesiuvų kraštai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

99.3. priesiuvų viršutiniai kraštai prisiūti prie kelių nugaros puselių;

100. Prie kelių nugaros puselės priesiuvai prisegami stačiakampio formos kibiais tekstilniais užsegimais:

100.1. prie priesiuvo vidinės detalės prisiuvama  $2,5 (\pm 0,1) \times 5 (\pm 0,2)$  cm dydžio ir  $2,5 (\pm 0,1) \times 10 (\pm 0,5)$  cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės (su kilputėmis);

100.2. prie kelių užpakalinės puselės prisiuvama  $2,5 (\pm 0,1) \times 5 (\pm 0,2)$  cm dydžio ir  $2,5 (\pm 0,1) \times 10 (\pm 0,5)$  cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščios pusės (su kabliukais).

### **2.3.8. Reikalavimai siūlėms**

101. Priekio, nugaros ir žingsnio siūlės nupeltakiuotos viengubu apdailos peltakiu, šoninės siūlės nupeltakiuotos dvigubu apdailos peltakiu.

102. Priekio, nugaros ir žingsnio siūlių susikirtimo vieta sutvirtinama, padarant įtvirtį specialia mašina.

### **2.3.9. Reikalavimai kelių apačioms**

103. Kelių apačia sustiprinta, užsiuvant antsiuvą iš apsauginio audinio. Antsiuvo išmatavimai nurodyti 3 ir 4 eskizuose.

104. Kelių apačia užbaigta viengubo užlenkimo siūle, į kurią įsiuvama  $3,5 (\pm 0,1)$  cm pločio elastinė juosta, skirta kelių apačios sutraukimui.

105. Kelių apačios pločio papildomam reguliavimui, kelių šoninės siūlės apačioje (tarp kelių priekinės puselės ir priesiuvo) įsiūta velkė (3.5 eskizas):

105.1. velkė suformuota iš vienos detalės, sukirptos iš apsauginio audinio;

105.2. velkės laisvi kraštai nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu;

105.3. velkės prisegimui, kelių nugarinės puselės apačioje įstatytos dvi spaudės.

106. Kelnių apačios prilaikymui, priekinių puselių apatinėje dalyje (centre), į kelnių pamušalo prisiuvimo siūlę įsiūta dvigubai sulenkta, 2 (+0,3) cm pločio elastinė juosta su kabliuku, skirtu užkabinimui už batraiščius. Elastinė juosta papildomai pritvirtinama prie kelnių apačios palenkimo siūlės, padarant įtvirtį specialia mašina.

## 2.4. Reikalavimai petnešoms

107. Kelnės komplektuojamos su nuimamomis, reguliuojamo ilgio petnešomis iš 5 ( $\pm 0,3$ ) cm pločio, 130 ( $\pm 5$ ) cm ilgio elastinių juostų (5 eskizas).

108. Petnešų ilgių reguliavimui jų gale prisiuvama stačiakampio formos 5 ( $\pm 0,2$ ) x 6 ( $\pm 0,3$ ) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščios pusės (su kabliukais) ir stačiakampio formos 5 ( $\pm 0,2$ ) x 30 ( $\pm 1$ ) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės (su kilputėmis) detalės.

109. Petnešų sukryžavimo prilaikymui, prisiuvamos 2 ( $\pm 0,1$ ) cm pločio, 26 ( $\pm 2$ ) cm ilgio elastinės juostelės.

110. Prie kelnių ąselių petnešos užkabinamos per stačiakampio formos kilpas, sujungtas tarpusavyje 5,0 ( $\pm 0,2$ ) cm pločio tekstilinės juostos pagalba.

## III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

111. Pagal turimą drabužio pavyzdį Materialinių resursų departamento direktorius tvirtina tiekėjo darbinį pavyzdį, kuris yra pagrindas priimant produkciją.

111.1. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

111.1.1 du gaminius (bazinio dydžio);

111.1.2 matų lentelę suderinimui;

111.1.3 priežiūros instrukciją suderinimui;

111.1.4 gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir pan.) laboratorinių bandymų protokolus, įrodančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams (protokolai turi būti patvirtinti gamintojo arba laboratorijos ir pateikti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą) arba patvirtinimą, kad gaminio siuvime panaudotos medžiagos atitinka nustatytiems reikalavimams (jei reikalaujama);

112. Serijinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.

113. Esant poreikiui, derinant darbinį pavyzdį, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

114. Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklavimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.

115. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- pluoštinė sudėtis;
- dydis
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį);
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

116. Gaminio ženklavime turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40° C) ir būgninis džiovinimas. Ženklavimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią gamintojo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas

117. Ženklavimo juostelės turi būti pagamintos iš atlatinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklavimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

118. Kiekvienas gaminyje ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- dydis;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

119. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

120. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

121. LVU komplekto striukės pakuojamos individualiai į polietileninius maišelius ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

122. LVU komplekto kelnės (su petnešomis) pakuojamos individualiai į polietileninius maišelius ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

123. Kartoninės dėžės turi būti paženklintos tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);
- dydis;
- kiekis;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

124. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiavertį.

125. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

#### **PIRKĖJAS**

**Lietuvos kariuomenė**

Lietuvos kariuomenės vardu  
Gynybos resursų agentūros  
prie Krašto apsaugos ministerijos  
direktorius

Sigitas Džekunskas  
A.V.



#### **PARDAVĖJAS**

**VMTI FTMC**

Igaliota VMTI FTMC atstovė

Aušra Abraitienė



*(Handwritten signature of Aušra Abraitienė)*

2019 m. vasario 11 d.  
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KPS-28  
2 priedas

### PREKIŲ KIEKIAI IR KAINOS

| Eil. Nr.            | Pirkimo objekto pavadinimas                   | Matav. vnt. | Prekių kiekis matav. vnt. | Matavimo vieneto įkainis, Eur su PVM (21% PVM) | Suma, Eur (su 21% PVM) | Prekių gamintojas (šalis, firma)                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | Kelnės laivo uniformos komplekto drėgnam orui | Vnt.        | 260                       | 193,60                                         | 50 336,00              | Lietuva, Lietuva, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras (toliau – VMTI FTMC) |
| Iš viso Eur su PVM: |                                               |             |                           |                                                | 50 336,00              |                                                                                                                       |

Sutarties suma Eur su PVM žodžiais: penkiasdešimt tūkstančių trys šimtai trisdešimt šeši eurai 00 ct.

**PIRKĖJAS**  
Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės vardu  
Gynybos resursų agentūros  
prie Krašto apsaugos ministerijos  
direktorius



Sigitas Dzekunskas  
A.V.

**PARDAVĖJAS**  
VMTI FTMC

Igaliota VMTI FTMC atstovė



Ausra Abraitiienė

2019 m. vasarą 11 d.  
 Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KPS-28  
 3 priedas (1 lapas)

# KODIFIKAVIMUI REIKALINGOS DOKUMENTŲ FORMOS (forma pildymui)

## Kodifikuotųjų materialinių vertybių sąrašas

Sąrašo pateikėjas ir data:  
 Sutarties numeris:  
 Sutarties pasirašymo data:

Pridedami dokumentai:

| Eil. Nr. | Tiekėjas (Pardavėjas) | NCAGE | Tikrasis gamintojas | NCAGE | Gamyklinis numeris ar kt. identifikavimo kodas | NSN kodas (jei žinomas) | Pavadinimas | Kaina |
|----------|-----------------------|-------|---------------------|-------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
|          |                       |       |                     |       |                                                |                         |             |       |
|          |                       |       |                     |       |                                                |                         |             |       |
|          |                       |       |                     |       |                                                |                         |             |       |
|          |                       |       |                     |       |                                                |                         |             |       |

## Kodifikuotųjų materialinių vertybių sąrašo pildymo instrukcija

|                                                    | Grafą | Instrukcija                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sąrašo pateikėjas ir data                          |       | Irašykite sąrašą teikiančių tarnybų ir šio sąrašo užpildymo datą                                                                        |
| Sutarties numeris                                  |       | Irašykite sutarties numerį                                                                                                              |
| Sutarties pasirašymo data                          |       | Irašykite sutarties, kurioje įtraukta dalis dėl kodifikavimo, datą.                                                                     |
| Pridedami dokumentai                               |       | Nurodykite, kurie dokumentai (ar elektroninės rinkmenos) pridedami (aprašymai, brėžiniai, kt.), dokumentų puslapių skaičių.             |
| Tiekėjas(Pardavėjas)                               |       | Nurodykite materialinių vertybių tiekėjų (pardavėjų).                                                                                   |
| NCAGE                                              |       | Jei žinomas, įrašykite tiekėjo (pardavėjo) NCAGE kodą.                                                                                  |
| Tikrasis gamintojas                                |       | Jei tiekėjas (pardavėjas) nėra tikrasis materialinių vertybių gamintojas, nurodykite tikrąjį gamintoją.                                 |
| NCAGE                                              |       | Jei žinomas, įrašykite tikrojo gamintojo NCAGE kodą.                                                                                    |
| Gamyklinis numeris ar kitas identifikavimo numeris |       | Nurodykite tikrojo gamintojo suteiktą gamyklinį numerį (artikulą) ar kitą materialinę vertybę vienareikšmiškai identifikuojantį numerį. |
| NSN kodas                                          |       | Ši grafą pildoma, jei perkamos užsieninės materialinės vertybės ir žinomas NSN kodas.                                                   |
| Pavadinimas                                        |       | Nurodykite gamintojo siūlomą materialinės vertybės pavadinimą.                                                                          |
| Kaina                                              |       | Nurodykite materialinės vertybės kainą.                                                                                                 |

2019 m. laparo 11 d.  
Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KPS-18  
3 priedas (2 lapas)

INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ ARBA TIEKĖJĄ (PARDAVĖJĄ) (forma pildymui)

| Eil. Nr. | NCAGE | Pavadinimas | Adresas | Telefono nr. | Fakso nr. | El. pašto adresas | Įmonės kodas | Tiekėjas (Pardavėjas) | Gamintojas |
|----------|-------|-------------|---------|--------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------|------------|
|          |       |             |         |              |           |                   |              |                       |            |
|          |       |             |         |              |           |                   |              |                       |            |
|          |       |             |         |              |           |                   |              |                       |            |

Formos "Informacija apie gamintoją arba tiekėją" pildymo instrukcija

|                                     | Grafa | Instrukcija                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NCAGE *                             |       | Įrašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo NCAGE kodą (jei jis suteiktas ir yra žinomas).                                                                |
| Pavadinimas                         |       | Nurodykite tikslų tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo pavadinimą.                                                                                           |
| Adresas                             |       | Nurodykite tikslų tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo adresą (taip pat ir pašto indeksą).                                                                   |
| Telefono nr.                        |       | Įrašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo telefono numerį (būgina nurodyti miesto kodą).                                                                |
| Fakso nr.                           |       | Įrašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo fakso numerį (būgina nurodyti miesto kodą).                                                                   |
| Elektroninio pašto adresas *        |       | Įrašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo elektroninio pašto adresą.                                                                                    |
| Įmonės kodas                        |       | Įrašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo įmonės kodą.                                                                                                  |
| Tiekėjas (Pardavėjas) ar gamintojas |       | Pažymėkite (X) tinkamą variantą (t.y. ar tiekėjas (pardavėjas) yra tikrasis materialinių vertybių gamintojas, ar tik platina kitų gamintojų produkciją). |

\* žvaigždute pažymėti laukai nėra privalomi. Kitus, žvaigždute nepažymėtus laukus, būgina pildyti.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Gynybos resursų agentūros  
prie Krašto apsaugos ministerijos  
direktorius



Sigitas Dzekunskas  
A.V.

PARDAVĖJAS

VM TI FTMC



Igaliota VM TI FTMC atstovė

Aušra Abraitienė

2019 m. vasario 11 d.  
Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KPS-28  
4 priedas

## PREKIŲ POREIKIS PAGAL DYDŽIUS

### KELNĖS LAIVO UNIFORMOS DRĖGNAM ORUI

| Liemens apimtis, cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | Iš viso |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
| Ūgis, cm            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |         |
| 170                 | 5  | 5  |    |    |    |    |     |     |     | 10      |
| 176                 |    | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5   |     |     | 55      |
| 182                 |    | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5   | 5   |     | 60      |
| 188                 |    | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10  | 5   |     | 65      |
| 194                 |    | 5  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10  | 10  | 5   | 70      |
| Iš viso:            | 5  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30  | 20  | 5   | 260     |

### PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės vardu  
Gynybos resursų agentūros  
prie Krašto apsaugos ministerijos  
direktorius

  
Sigitas Dzekunskas  
A.V.



### PARDAVĖJAS VMTI FTMC

Igaliota VMTI FTMC atstovė

  
Aušra Abraitienė

