

(Pasiūlymo forma, A dalis)

UAB „Dekbera“
(tiekėjo pavadinimas)

Viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis

**PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „BALSINIO RADIOJO RYŠIO IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ BEI
PREKIŲ PIRKIMAS“**

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2019 03 04 Nr. 20190304/01

Vilnius

**I SKYRIUS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo pavadinimas ir kodas ¹	UAB „Dekbera“ 123502493
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija vardas ir pavardė	Projektų vadybininkė Rūta Kalinauskaitė
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija telefono numeris	8 5 210 70 60

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Nr.	Ūkio subtiekiejo pavadinimas ir kodas ²	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1	2	3

Subtiekiejai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis³:

Nr.	Subtiekiejo pavadinimas ir kodas ⁴	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekiejui, aprašymas ir apimtis (eurais ir (ar) dalis
-----	---	--

1Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir visų dalyvių kodai. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

2Jeigu subtiekiejas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas.

3Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekiejus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekiejų, jeigu jie nėra žinomi.

4Jeigu subtiekiejas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

		procentais)
1	2	3

II SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI

Mes siūlome šį objektą:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
1.	Balsinis radijo ryšys ir susijusios paslaugos bei prekės	1	kompl.

Siūlomos įrangos parametrai

Nr	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė⁵	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)^{6 7}
1.	Planšetinis mobilus kompiuteris		
	Gamintojas, modelis ⁸	SAMSUNG GALAXY Tab Active T395	- / TabActive2 aprašymas
	1. Ekranas skiriamoji geba. Ne blogesnė kaip 1280 x 800 (WXGA), ne mažiau kaip 8.0"	1280 x 800 (WXGA), 8,0"	TabActive2 aprašymas_1 psl.
	2. Operatyvi atmintis. Nemažiau kaip 3 GB, vidinė įrenginio atmintis ne mažiau kaip 15 GB	3 GB, vidinė įrenginio atmintis ne mažiau kaip 16 GB	TabActive2 aprašymas_2 psl.
	3. Atsparumas išoriniams veiksniams ne mažiau kaip IP66	IP68	TabActive2_a prašymas_2 psl.
	4. Veikimo temperatūra. Ne blogiau kaip nuo -10°C	-20°C iki	TabActive2_a

5Kai reikalaujamas parametras yra apibūdintas tiksliais duomenimis, tai tiekėjas šiame stulpelyje pateikia konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, kad reikalavimai bus įvykdyti. Kai reikalaujamas parametras nėra apibūdintas tiksliais duomenimis, tai tiekėjas šiame stulpelyje pateikia trumpinį „Atitinka“ arba „Neatitinka“.

6Reikalavimai šio stulpelio pildymui pateikiami Pirkimo dokumentų priede „Dokumentų, patvirtinančių siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, pateikimo rekomendacijos“.

7Jeigu šios lentelės 3 stulpelio eilutėje yra nurodomas a) gamintojas ir (ar) modelis arba b) pateikiamas vienas iš trumpinių: „Atitinka“ arba „Neatitinka“, tai tos pačios eilutės 4 stulpelyje nurodomas brūkšny „-“ arba langelis paliekamas tuščias.

8Jeigu produkto modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Nr .	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
	iki +45°C.	+60°C.	prašymas2 3 psl.
	5. Ne mažiau kaip 4400mAh talpos keičiama baterija	4450 mAh	TabActive2_a prašymas2 3 psl.
2.	Planšetės laikiklis		
	Gamintojas, modelis	RAM RAM-HOL-SAM7P, RAM-B-166-C-202	RAM laikiklio aprašymas 1-2 psl.
	1. Laikiklis su pakrovėju skirtas tiekėjo siūlomam planšetiniam mobiliam kompiuteriui	Laikiklissu pakrovėju tinkantis siūlomam planšetiniam kompiuteriui	RAM laikiklio aprašymas 1-2 psl.
3.	Belaidė sąsaja su radijo ryšio įranga - valdymo pulto sąsajų blokas		
	Gamintojas, modelis	SEPURA 300-00221	SEPURA valdymo pulto sąsajų blokas_aprašymas 1 psl.
	1. Ne didesnis kaip 80x80x80 mm.	65x55x20 mm	SEPURA valdymo pulto sąsajų blokas_aprašymas
4.	Reikalavimai belaidei sąsajai su radijo ryšio įranga - valdymo pulto jungimo kabelis		
	Gamintojas, modelis	SEPURA 300-00067	Valdymo pulto jungimo kabelis_aprašymas 1 psl.
	1. Valdymo pulto jungimo kabelis turi būti ne trumpesnis kaip 0,5 metro.	0,5 m	Valdymo pulto jungimo kabelis_aprašymas 1 psl.
5.	Reikalavimai belaidei sąsajai su radijo ryšio įranga - bluetooth adapteris		
	Gamintojas, modelis	Bolutek BLK-MD-BC04-B DEMO	Bluetooth adapteris_aprašymas 1 psl.

Nr .	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
	1. Įrenginys skirtas sujungti planšetę su automobiline radijo stotimi bevieliu ryšiu	Įrenginys skirtas sujungti planšetę su automobiline radijo stotimi bevieliu ryšiu t. y. Radijo stotis turi 38400 greicio COM port sąsają. Planšetinis kompiuteris turi Bluetooth sąsają. Adapteris skirtas konvertuoti duomenis iš COM sąsajos į Bluetooth ir atvirkščiai.	Bluetooth adapteris aprašymas 1 psl.
6.	Reikalavimai NEXEDGE automobilinis balsinio ryšio/duomenų perdavimo terminalui		
	Gamintojas, modelis	Kenwood NX-5800	Kenwood NX-5800 aprašymas 1 psl.
	1. Radijo dažnių diapazonas 410-430 MHz.	400-470 MHz	Kenwood NX-5800 aprašymas 1 psl.
	2. Maksimali siųstuvo galia ne mažesnė 25 W.	25W	Kenwood NX-5800 aprašymas 1 psl.
	3. Vidinis bevielio ryšio modulis GPS.	Vidinis GPS	Kenwood NX-5800 aprašymas 1 psl.

Nr .	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
	4. Vidinis bevielio ryšio modulis Bluetooth.	Vidinis Bluetooth	Kenwood NX-5800_aprašymas 1 psl.
	5. Delninis mikrofonas.	Delninis mikrofonas	Kenwood NX-5800_aprašymas 2 psl.
7.	Reikalavimai NEXEDGE automobilinio terminalo valdymo pulto jungimo komplektui		
	Gamintojas, modelis	KENWOOD KCT-71	Kenwood NX-5800_aprašymas 2 psl.
	1. Ne trumpesnis kaip 4 metrų ilgio laidas.	5.2m	Kenwood NX-5800_aprašymas 2 psl.
8.	Reikalavimai NEXEDGE automobilinio terminalo valdymo pulto nutolinimo komplektui		
	Gamintojas, modelis	KENWOOD KRK-15B ir KRK-14H	Kenwood NX-5800_aprašymas 2 psl.
	1. Valdymo pulto adapteris turi turėti laikiklį, kuris yra tvirtinamas prie automobilio panelės.	Turi atitinkamą laikiklį	Kenwood NX-5800_aprašymas 2 psl.
9.	Reikalavimai NEXEDGE automobilinei antenai		
	Gamintojas, modelis	Panorama ACUHB-S2, M8	Panorama katalogas 42,39 psl.
	1. Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip $-30 \div +55^{\circ}\text{C}$.	$-40 \div +80^{\circ}\text{C}$	Panorama katalogas 39 psl.
	2. Kabeliai ne trumpesni kaip 4 m.	4,8 m	Panorama katalogas 39 psl.
10.	Reikalavimai NEXEDGE automobilinės antenos strypui		
	Gamintojas, modelis	Panorama ACUHB-S2	Panorama katalogas 42 psl.
	1. Radijo dažnių diapazonas 410-430 MHz.	410-430 MHz	Panorama katalogas 42

Nr .	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
			psl.
11.	Reikalavimai NEXEDGE nešiojamasis balsinio ryšio/duomenų perdavimo terminalui		
	Gamintojas, modelis	Kenwood NX-5300E	Kenwood NX-5300 aprašymas
	1. Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip $-20 \div +55^{\circ}\text{C}$.	$-30 \div +60^{\circ}\text{C}$	Kenwood NX-5300 aprašymas 2 psl.
	2. Patvarumo klasė ne žemesnė kaip IP54;	IP54	Kenwood NX-5300 aprašymas 2 psl.
	3. Radijo dažnių diapazonas 410-430 MHz.	400-470 MHz	Kenwood NX-5300 aprašymas 2 psl.
12.	Reikalavimai NEXEDGE nešiojamojo terminalo guminei antenai		
	Gamintojas, modelis	Kenwood KRA-27M3	Kenwood antenos aprašymas 1 psl.
	1. Radijo dažnių diapazonas 410-430 MHz.	400-450 MHz	Kenwood antenos aprašymas 1 psl.
13.	Reikalavimai NEXEDGE nešiojamojo terminalo baterijai		
	Gamintojas, modelis	Kenwood KNB-L1	Kenwood NX-5300 aprašymas 2 psl.
	1. Tipas Li-Ion arba Li-Polymer;	Li-ion	Kenwood NX-5300 aprašymas 2 psl.
	2. Talpa ne mažesnė kaip 2000 mAh.	2000 mAh	Kenwood NX-5300 aprašymas 2 psl.
14.	Reikalavimai NEXEDGE nešiojamojo terminalo baterijos greitajam įkrovikliui		
	Gamintojas, modelis	Kenwood	Kenwood

Nr .	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
		KSC-32	KSC_32 įkroviklio aprašymas 1 psl.
	1. Maitinimo įtampa 230V AC.	Nuo 100 iki 240V AC	Kenwood KSC_32 įkroviklio aprašymas 2 psl.
15.	Reikalavimai NEXEDGE automobilinio terminalo išoriniam garsiakalbiui		
	Gamintojas, modelis	Kenwood KES-5	Kenwood NX-5300 aprašymas 2 psl.
	1. Tvirtinimas su prisukamu keičiamo kampo laikikliu.	Taip	Kenwood NX-5800 aprašymas 2 psl.
	2. Galingumas ne mažesnis kaip 20W.	40W	Kenwood NX-5300 aprašymas 2 psl.
16.	Reikalavimai NEXEDGE automobilinio terminalo nuotoliniam bevieliam delniniam mikrofonui		
	Gamintojas, modelis	Wireless Pacific X10DR	WirelessPacific_10XDR aprašymas
	1. Su įkrovikliu ir sietuvu, veikiantis ne mažiau kaip 400 metrų atstumu nuo automobilinės radijo stoties	500m	WirelessPacific_10XDR aprašymas 3 psl.
17.	Reikalavimai nuotolinio bevielio delninio mikrofono ir radijo stoties sujungimo kabeliui		
	Gamintojas, modelis	WirelessPacific XIC-1.5	WirelessPacific_10XDR aprašymas 4 psl.
	1. Laidas ne trumpesnis kaip 1,5 metrai.	1.5 m	WirelessPacific_10XDR aprašymas 4 psl.
18.	Reikalavimai navigatorui		
	Gamintojas, modelis	GARMIN G01680-6M	Garmin_DriveSmart51_apr

Nr .	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
		DriveSmart 51 MPC	ašymas
	1. Ekranas turi būti ne mažesnis kaip 5".	5"	Garmin_DriveSmart51_aprašymas 15 psl.
19.	Reikalavimai navigatoriaus kabeliui USB		
	Gamintojas, modelis	GARMIN FMI 15 010-11232-10FMI15	FMI kabelis aprašymas 1 psl
	1. Laidas turi būti ne trumpesnis kaip 4 metrai.	5,15m	FMI kabelis aprašymas 1 psl.
20.	Reikalavimai TETRA automobilinis balsinio ryšio/duomenų perdavimo terminalui		
	Gamintojas, modelis	SEPURA SRG3900	SEPURA_SR G3900_Aprašymas
	1. Radijo dažnių diapazonas 410-430 MHz.	380-430 MHz	SEPURA_SR G3900_Aprašymas 4 psl.
	2. TETRA darbo režimai: TMO, DMO, TMO/DMO sietuvas (angl. Gateway).	TETRA darbo režimai: TMO, DMO, TMO/DMO sietuvas (angl. Gateway).	SEPURA_SR G3900_Aprašymas 4 psl.
21.	Reikalavimai TETRA automobilinio terminalo valdymo pultui		
	Gamintojas, modelis	SEPURA SCC1 300-00771	SEPURA_SR G3900_Aprašymas 4 psl.
	1. Pultas turi būti spalvotas	Spalvotas	SEPURA_SR G3900_Aprašymas 4 psl
	2. Pultas turi turėti ne mažiau 12 konfigūruojamų mygtukų.	16	SEPURA_SR G3900_Aprašymas 4 psl.
	3. Pultas turi turėti 3 spalvų LED indikatorius	3 spalvų LED indikatorius	SEPURA_SR G3900_Aprašymas 4 psl

Nr .	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
22.	Reikalavimai TETRA automobilinio terminalo delniniam mikrofonui be garsiakalbio		
	Gamintojas, modelis	SEPURA 300-00062	300-00062 aprašymas
	1. Delninis mikrofonas su programuojamu mygtuku.	Taip	300-00062 aprašymas 1 psl.
23.	Reikalavimai TETRA automobilinio terminalo delniniam mikrofonui su garsiakalbiu		
	Gamintojas, modelis	SEPURA 300-00722	300-00722 aprašymas 1 psl.
	1. Delninis mikrofonas.	Delninis mikrofonas	300-00722 aprašymas 1 psl.
24.	Reikalavimai TETRA automobilinio terminalo garsiakalbio jungimo prailginimo kabeliui		
	Gamintojas, modelis	SEPURA 300-00082	300-00719 aprašymas 1 psl.
	1. Ne trumpesnis kaip 4 m.	5 m	300-00719 aprašymas 1 psl.
25.	Reikalavimai TETRA automobilinio terminalo išoriniam garsiakalbiui		
	Gamintojas, modelis	SEPURA 300-00719	300-00719 aprašymas 1 psl.
	1. Tvirtinimas su prisukamu keičiamo kampo laikikliu.	Tvirtinimas su prisukamu keičiamo kampo laikikliu.	300-00719 aprašymas 1 psl.
	2. Jungimo kabelis ne trumpesnis kaip 1 m.	1 m	300-00719 aprašymas 1 psl.
26.	Reikalavimai TETRA automobilinio terminalo valdymo pulto jungimo kabeliui		
	Gamintojas, modelis	SEPURA 300-00069	300-00069 aprašymas
	1. Ne trumpesnis kaip 4 m.	5 m	300-00069 aprašymas 1 psl.
27.	Reikalavimai TETRA automobilinio terminalo		

Nr .	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
	valdymo pulto laikikliui		
	Gamintojas, modelis	SEPURA 300-01117	300-011117 aprašymas 1 psl.
	1. Laikiklio keičiamas valdymo pulto tvirtinimo kampas.	Laikiklio keičiamas valdymo pulto tvirtinimo kampas.	300-011117 aprašymas 1 psl.
28.	Reikalavimai TETRA automobilinei radijo antenai		
	Gamintojas, modelis	Panorama ACUHB-S2,	Panorama katalogas 42 psl.
	1. Radijo dažnių diapazonas 410-430 MHz.	410-430 MHz	Panorama katalogas 42 psl.
	2. Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip $-30 \div +55^{\circ}\text{C}$.	$-40 \div +80^{\circ}\text{C}$	Panorama katalogas 42 psl.
29.	reikalavimai TETRA/GPS kombinuotai automobilinei antenai		
	Gamintojas, modelis	2J antennas 2J857B	2J857BBG aprašymas
	1. Radijo dažnių diapazonas 410-430 MHz TETRA, 1575 MHz GPS.	380-500 MHz TETRA, 1575 MHz GPS	2J857BBG aprašymas 2 psl.
	2. Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip $-30 \div +55^{\circ}\text{C}$.	$-40 \div +85^{\circ}\text{C}$	2J857BBG aprašymas 2 psl.
30.	Reikalavimai TETRA automobalinės antenos strypui		
	Gamintojas, modelis	Panorama ACUHB-S2,	Panorama katalogas 42 psl.
	1. Radijo dažnių diapazonas 410-430 MHz.	410-430 MHz	Panorama katalogas 42 psl.
31.	Reikalavimai automobilinei GPS antenai		
	Gamintojas, modelis	2J antennas 2J661B	2j661b aprašymas 1 psl.
	1. Stiprinimas ne mažesnis kaip 26 dB.	28 dB	2j661b

Nr .	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
			aprašymas 1 psl.
32.	Reikalavimai automobilinei GPS mimo antenai		
	Gamintojas, modelis	2J antennas 2J6A24Ba	2J6A24Ba aprašymas 1 psl.
	1. Dažnių diapazonas: 699-960, 1710-2170, 2500-2700 MHz.	699-960, 1710-2170, 2500-2700 MHz.	2J6A24Ba aprašymas 1 psl.
33.	Reikalavimai TETRA nešiojamajam balsinio ryšio/duomenų perdavimo/GPS terminalui		
	Gamintojas, modelis	SEPURA SC21	Sepura_SC21 aprašymas
	1. Radijo dažnių diapazonas 410-430 MHz.	380-430 MHz	Sepura_SC21 _aprašymas 1 psl.
	2. Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip -20 ÷ +55°C.	-20 ÷ +60°C	Sepura_SC21 _aprašymas 1 psl.
	3. Patvarumo klasė ne žemesnė kaip IP55.	IP65	Sepura_SC21 _aprašymas 1 psl.
34.	Reikalavimai TETRA nešiojamojo terminalo baterijai		
	Gamintojas, modelis	SPURA 300-01175	Sepura_SC21 _aprašymas 1 psl.
	1. Tipas Li-Ion arba Li-Polymer.	Li-Polymer	Sepura_SC21 _aprašymas 1 psl.
	2. Talpa ne mažesnė kaip 1800 mAh.	1880 mAh	Sepura_SC21 _aprašymas 1 psl.
35.	Reikalavimai TETRA nešiojamojo terminalo guminei antenai		
	Gamintojas, modelis	SEPURA 300-01931	SEPURA 300-01931 aprašymas 1 psl.
	1. Radijo dažnių diapazonas 410-430 MHz.	380-430 MHz	SEPURA 300-01931 aprašymas 1 psl.
36.	Reikalavimai TETRA nešiojamojo terminalo		

Nr .	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
	dvivietis stalinis 1 + 1 baterijų įkrovikliui su maitinimo laidu		
	Gamintojas, modelis	SEPURA 300-01930	SEPURA 300-01930 aprašymas
	1. Maitinimo įtampa 230 VAC.	90-265 VAC	SEPURA 300-01930 aprašymas 1 psl.
37.	Reikalavimai mobilios valdymo panelės automobilio kompiuterio ekranui		
	Gamintojas, modelis	Mimo Monitors UM-760CF	UM-760CF aprašymas
	1. Ekranas įstrižainė ne mažesne kaip 7''.	7"	UM-760CF aprašymas 1 psl.
	2. VESA 75 tvirtinimas.	VESA 75 tvirtinimas	UM-760CF aprašymas 1 psl.

Informacija pasiūlymo kokybei įvertinti:

Nr .	Parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė*
1.	Viešojo NXDN NEXEDGE tinklo padengimas (T ₁)	☐ Viešasis NXDN NEXEDGE tinklas veikia Kauno, Tauragės apskrityse ir Marijampolės apskrities Šakių, Vilkaviškio savivaldybėse ne mažesne kaip 95% radijo ryšio aprėpties zoną su automobiline terminalais (radijo stotimis) ☒ Viešasis NXDN NEXEDGE tinklas veikia didesnėje teritorijoje, nei Kauno, Tauragės apskrityse ir Marijampolės apskrities Šakių, Vilkaviškio savivaldybėse.

* Kiekvienam parametrai tiekėjas turi pažymėti vieną atsakymo variantą.

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr .	Dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos??	Paaškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
------	-----------------------	---	---


1	2	3	4
1	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	Ne	
2	Įgaliojimas Rūta Kalinauskaitė	Ne	
3	2J6A24Ba aprašymas	Ne	
4	2j661b aprašymas	Ne	
5	300-00062 aprašymas	Ne	
6	300-00069 aprašymas	Ne	
7	300-00719 aprašymas	Ne	
8	300-00722 aprašymas	Ne	
9	300-011117 aprašymas	Ne	
10	Bluetooth adapteris aprašymas	Ne	
11	FMI kabelis aprašymas	Ne	
12	Garmin DriveSmart51 aprašymas	Ne	
13	Kenwood antenos aprašymas	Ne	
14	Kenwood KSC_32 ikroviklio aprašymas	Ne	
15	Kenwood NX 5300 aprašymas	Ne	
16	Kenwood NX-5800 aprašymas	Ne	
17	Panorama katalogas	Ne	
18	RAM laikiklio aprašymas	Ne	
19	SEPURA 300-01930 aprašymas	Ne	
20	SEPURA 300-01931 aprašymas	Ne	
21	SEPURA valdymo pulto sąsajų blokas aprašymas	Ne	
22	Sepura SC21 aprašymas	Ne	
23	Sepura SRG3900 aprašymas	Ne	
24	TabActive2 aprašymas 2	Ne	
25	tabActive2 aprašymas	Ne	
26	UM-760CF aprašymas	Ne	
27	Valdymo pulto jungimo kabelis aprašymas	Ne	
28	WirelessPacific 10XDR aprašymas	Ne	

Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame _____
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą)

Pateikdamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad:

1. Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.
2. Sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
4. Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

 Projektų vadybininkė
Rūta Kalinauskaitė

(Vardas ir pavardė)