

## ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Data: 2018-04-03

Šis sertifikatas liudija, kad **DESANTINIAI ATSARGINIAI PARAŠIUTAI** atitinka šiuos techninius reikalavimus:

1. Visa pateikiama parašiutinė įranga yra nauja ir nenaudota.
2. Visai įrangai yra suteiktas 24 mėnesių trukmės garantinis laikotarpis.
3. Parašiuto sistema su kuprine ir atsarginis parašiutas yra tinkamas naudoti ne mažiau nei 12 metų.
4. Desantinis atsarginis parašiutas susideda iš atsarginio parašiuto kupolo, atsarginio parašiuto kuprinės ir skleidžiamojo parašiutėlio su spyruokle (patobulintos atsarginio parašiuto skleidimo sistemos – MIRPS arba lygiavertės sistemos).
5. Atsarginis parašiutas yra tinkamas naudoti kartu su pagrindiniu desantiniu parašiutu MC 1-1D. Visos desantinio atsarginio parašiuto sudedamosios dalys yra suderinamos tarpusavyje.
6. Atsarginio parašiuto kuprinė - Skirta atsarginiam parašiuto kupolui sudėti ir prijungti prie pagrindinio parašiuto sistemos. Kuprinė yra tvirtinama pagrindinio parašiuto pakabos priekyje, turėti galimybę skleisti atsarginį parašiutą rankiniu būdu – ištraukiant žiedą.
7. Atsarginio parašiuto kupolas - parašiutas skirtas daugkartiniam naudojimui, kai pagrindinis parašiutas nesuveikia ar turi didelių pažeidimų, dėl kurių leisti su juo tampa nesaugu. Atsarginis parašiutas užtikrina stabilų kupolo skleidimąsi, nesudėtingą parašiuto valdymą ore ir saugų parašiutininko nusileidimą į nusileidimo aikšteles.
8. Kupolo konstrukcijos tipas - kupolo forma – apvali plokščia, 24-ių klosčių kupolas.
9. Kupolo skersmuo - ne mažesnis nei 7,3m.
10. Maksimalus leistinas leidimosi svoris - ne mažesnis kaip 160 kg.
11. Medžiagos tipas - 1.1 oz. PIA-C-7020, type I ripstop arba lygiavertė.
12. Parašiuto tipas - nevaldomas.
13. Vertikalus leidimosi greitis - ne didesnis nei 6,7 m/s.
14. Minimalus panaudojimo aukštis - 500 pėdų (152 m).
15. Maksimalus panaudojimo greitis - 130 mazgų (knots).

Pagarbiai

Marius Godelaitis

UAB Pikstipa, Direktorius

